Check de conocimiento - Guía 2

Total de puntos 40/50



Al finalizar la guía, es el momento de validar lo que has aprendido hasta ahora. Por eso, es importante responder el

Check de conocimiento. ¡Aprovecha este espacio para chequear qué tal vienes hasta aquí!

Antes de resolver este cuestionario te recomendamos haber visto con atención el/los videos, la quía de este tema y haber resuelto los ejercicios. Si ya lo hiciste, jadelante!

Tendrás un único intento ¡Buena suerte!

Correo electrónico *

jimematthies@gmail.com

40 de 50 puntos

Estoy cursando... *

Backend con Java



Nombre *	
Maria Jimena	
Apellido * Matthies Veliz	
Maturies Veriz	
Documento de identidad *	
166247985	
Correo electrónico con el que estás registrado en Egg * jimematthies@gmail.com	
✓ Un condicional es: *	10/10
Una sentencia que permite decidir si se ejecuta o no un bloque de código	✓
Una sentencia que ejecuta otra sentencia que a su vez ejecuta la primera sente	encia
Una sentencia que permite ejecutar un bloque de código varias veces	
Ninguna de las anteriores	
Comentarios	
Respuesta correcta!	

!

En una expresión condicional se pueden utilizar: *	10/10
Operadores lógicos únicamente	
Operadores de comparación únicamente	
Operadores lógicos y de comparación simultáneamente	✓
Operadores lógicos o de comparación, pero nunca ambos simultáneamente	
Comentarios Respuesta correcta!	
Seleccionar las estructuras que se aplican en problemas donde hay varias posibilidades para nuestra condición:	*0/10
Estructura selectiva doble "si entonces /sino"	
Estructura simple " si entonces"	
Estructura selectiva múltiple "si múltiple"	✓
Estructura selectiva en cascada (anidadas)	
Respuesta correcta	
Estructura selectiva doble "si entonces /sino"	
Estructura selectiva múltiple "si múltiple"	
Estructura selectiva en cascada (anidadas)	
Comentarios Incorrecto, te invitamos a repasar estos conceptos y consultar con tus compañeros	

!

✓ La función MOD de PseInt nos permite: *	10/10
Conocer el cociente de una división	
Conocer el resto de una división	✓
Conocer el factor común entre dos números	
Ninguna de las anteriores es correcta	
Comentarios Respuesta correcta!	
✓ La función Longitud(cadena) de Pselnt: *	10/10
Devuelve la cantidad de caracteres que componen a la variable caden	a 🗸
Devuelve la cantidad de posiciones que contiene la variable cadena	
Nos permite modificar la longitud de nuestra variable cadena	
Ninguna de las anteriores es correcta	
Comentarios	
Respuesta correcta!	
Te invitamos a responder algunas preguntas sobre el material de estudio	0 de 0 puntos

!

¿Te resultó clara la guía teórica de trabajo? *
SíNo
¿Te resultaron útiles los videos? *
Sí
O No
Si respondiste que No a alguna de las anteriores, cuéntanos el motivo:
¿Los ejercicios propuestos te ayudaron a aplicar la teoría de la guía y/o videos? *
Sí
O No

¿Qué tan desafiantes te resultaron los ejercicios? *
Poco desafiantes
1 (
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Muy desafiantes
En Egg agradecemos cada oportunidad de mejora. ;Quisieras dejar algún *

comentario constructivo al respecto?

En caso de ser necesario, el equipo de contenidos te contactará vía email para solicitar profundizar tu idea.

Es mas facil y entretenido aprender el contenido con video que con la guia, pero ambos esta bien.

El formulario se creó en Egg Cooperation.

Google Formularios

