

1. Collection **users** (Người dùng)

- Mục đích:** Lưu trữ thông tin định danh của người dùng sau khi họ đăng nhập bằng Email hoặc Google qua Firebase Authentication.

Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Dart)	Mô tả
id	String	ID người dùng (uid).
email	String	Email.
displayName	String	Tên hiển thị.
createdAt	DateTime	Ngày tạo tài khoản.

2. Collection **wallets** (Ví tiền)

- Mục đích:** Phục vụ chức năng nâng cao quản lý nhiều nguồn tiền khác nhau (ví tiền mặt, ví bank, ví momo).

Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Dart)	Mô tả
id	String	ID ví.
userId	String	ID người dùng sở hữu.
name	String	Tên ví (VD: Tiền mặt, Momo).
type	String	Phân loại ví.

balance	double	Số dư hiện tại.
---------	--------	-----------------

•

3. Collection **categories** (Danh mục)

- **Mục đích:** Quản lý các nhóm chi tiêu/thu nhập. Collection này sẽ chứa cả các danh mục cơ bản được cung cấp sẵn (ăn uống, tiền nhà,...) và các danh mục do chính người dùng tự tạo.

Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Dart)	Mô tả
id	String	ID danh mục.
userId	String	ID người dùng (có thể để rỗng nếu là danh mục mặc định chung).
name	String	Tên danh mục.
type	String	Loại (Thu/Chi).
icon	String	Icon hiển thị (có thể lưu tên icon hoặc mã hiển thị).

•

4. Collection **transactions** (Giao dịch)

- **Mục đích:** Đây là trái tim của tôi! Nơi xử lý các thao tác CRUD (thêm, xem, sửa, xóa) cho mọi khoản thu chi.

Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Dart)	Mô tả
id	String	ID giao dịch.
userId	String	ID người dùng.
walletId	String	ID ví (để biết tiền ra/vào từ ví nào).
categoryId	String	ID danh mục.
amount	double	Số tiền.
type	String	Loại giao dịch (Thu/Chi).
date	DateTime	Ngày giờ giao dịch.
note	String	Ghi chú.

5. Collection **budgets** (Ngân sách)

- Mục đích:** Phục vụ tính năng đặt giới hạn chi tiêu cho từng danh mục trong tháng. Dữ liệu ở đây sẽ là cơ sở để tôi gửi thông báo cảnh báo khi người dùng tiêu xài vượt mức.

Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Dart)	Mô tả
------------------------	---------------------	-------

id	String	ID ngân sách.
userId	String	ID người dùng.
categoryId	String	ID danh mục.
amountLimit	double	Hạn mức tiền (amountLimit).
month	int	Tháng áp dụng.
year	int	Năm áp dụng.

6. Collection **recurring_transactions** (Giao dịch lặp lại)

- Mục đích:** Dùng để tự động ghi nhận các khoản thu/chi cố định hàng tháng (như tiền thuê trọ, tiền mạng, tiền điện nước) giúp người dùng rảnh tay không phải nhập lại mỗi tháng.

Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Dart)	Mô tả
id	String	ID giao dịch lặp.
userId	String	ID người dùng.
walletId	String	ID ví.

categoryId	String	ID danh mục.
amount	double	Số tiền.
note	String	Ghi chú.
cycle	String	Chu kỳ lặp (VD: "monthly").
nextTriggerDate	DateTime	Ngày sẽ kích hoạt tiếp theo.