

ACTIVIDAD EVALUATIVA

Jimmy Alejandro Vela Aparicio – 01250371031

09/02/2026

Modelado de requisitos funcionales con UML: diagramas de casos de uso

Docente	Ing. Fabián Andrés Núñez Pinzón
Programa / Semestre	Ingeniería de Software – V semestre
Período académico	2026 – B
Unidades evaluadas	Introducción al modelado de software · Fundamentos de UML · Diagramas de casos de uso · Herramientas de software
Modalidad	Parte I: práctica en equipos de 3 estudiantes. Parte II: prueba individual de selección múltiple
Valoración total	5.0 (Parte I práctica: 70% – Parte II cuestionario: 30%)
Duración estimada	Sesión de clase (140 min) + 4 horas de trabajo independiente
Nombre(s) del estudiante(s)	_____

1. Competencia y resultados de aprendizaje

Competencia del curso: representar de manera efectiva y precisa sistemas de software complejos utilizando modelos visuales.

Al finalizar esta actividad, el estudiante estará en capacidad de:

- Diferenciar los modelos estructurales, de comportamiento y funcionales, y seleccionar el diagrama UML apropiado según el aspecto del sistema que se desea representar.
- Identificar actores primarios y secundarios, así como los casos de uso que expresan los requisitos funcionales de un sistema.
- Aplicar correctamente las relaciones de asociación, generalización, «include» y «extend» en un diagrama de casos de uso conforme a la notación UML 2.5.
- Documentar casos de uso mediante especificación textual (flujo principal, flujos alternos, precondiciones y postcondiciones).
- Utilizar una herramienta profesional de modelado y un sistema de control de versiones para la entrega y trazabilidad del trabajo.

2. Instrucciones generales

- La Parte I se desarrolla individual; la Parte II es individual y con material de apoyo.
- La entrega se realiza en la fecha indicada por el docente en la plataforma institucional. Conforme al acuerdo pedagógico del curso: las actividades entregadas en la fecha indicada se califican sobre 5.0; las entregadas al día siguiente se califican sobre 4.0; después del segundo día se requiere excusa médica, laboral o calamidad doméstica gestionada a través de Bienestar Institucional.
- El diagrama debe construirse en una herramienta de modelado (StarUML, Visual Paradigm Community, Lucidchart, Astah o Enterprise Architect). No se aceptan diagramas hechos a mano alzada ni con formas libres de Word o PowerPoint.
- Los diagramas realizados deben adjuntarse en el documento.
- Se penalizará con la anulación de la actividad cualquier copia total o parcial de otro equipo o de material generado sin comprensión ni sustentación.

PARTE I. Actividad práctica (70% – 3.5 puntos)

Título: Modelado funcional de la plataforma «MiCita Salud».

Caso de estudio

Una IPS de la ciudad de Bucaramanga contrató a su equipo de desarrollo para construir «MiCita Salud», una plataforma web y móvil que permita gestionar la agenda de citas médicas de sus sedes. Del levantamiento de requisitos realizado con los interesados se obtuvo la siguiente descripción del comportamiento esperado del sistema:

- El paciente se registra en la plataforma y, una vez autenticado, puede consultar la disponibilidad de agenda, solicitar una cita, cancelarla o reprogramarla. Toda operación sobre la agenda exige que el sistema valide previamente la identidad del usuario.
- Existen dos tipos de paciente: el paciente afiliado, cuya cita es cubierta por su EPS, y el paciente particular, quien debe pagar el valor de la consulta antes de confirmar la cita. Ambos comparten todas las funcionalidades básicas de un paciente.
- Cuando el paciente particular confirma la cita, el sistema procesa el pago a través de una pasarela de pagos externa. Si el pago es rechazado, la cita queda en estado pendiente.
- De manera opcional, al solicitar la cita el paciente puede adjuntar resultados de exámenes previos; esta funcionalidad solo se activa si el paciente decide usarla.
- El médico consulta su agenda diaria, registra la evolución de la consulta y genera órdenes médicas. Para registrar la evolución, el sistema siempre debe consultar la historia clínica del paciente en el sistema HIS de la institución.
- El auxiliar administrativo administra las agendas de los profesionales, habilita o bloquea franjas horarias y genera reportes de asistencia e inasistencia.
- El sistema envía notificaciones de recordatorio 24 horas antes de la cita mediante un servicio externo de mensajería (correo electrónico y SMS).
- El administrador del sistema gestiona los usuarios y sus roles. Toda operación administrativa exige autenticación previa.

Fases de desarrollo

Fase 1. Preparación del entorno de trabajo (0.3 puntos)

- Conforme el equipo, seleccione una herramienta de modelado y justifique en dos párrafos su elección comparándola con al menos otra alternativa (criterios sugeridos: licenciamiento, soporte de UML 2.5, exportación, colaboración en la nube, curva de aprendizaje).\

Herramienta de modelado:

Para la realización de esta actividad voy a usar StarUML como herramienta principal de modelado, comparándola frente a Lucidchart. StarUML fue elegida debido a que es una herramienta CASE enfocada 100% en el modelado orientado a objetos bajo el estándar estricto de UML 2.5. A diferencia de las herramientas de diagramación general como Lucidchart, StarUML no solo dibuja formas geométricas, sino que construye un metamodelo por debajo. Esto garantiza que la notación (puntas de flecha, estereotipos «include» y «extend», y frontera del sistema) cumpla con la sintaxis técnica exigida y permite exportar fácilmente el archivo fuente .mdj.

Por otro lado, aunque Lucidchart ofrece ventajas superiores en términos de colaboración en tiempo real basada en la nube y una curva de aprendizaje mínima, su versión gratuita presenta limitaciones estrictas en la cantidad de objetos por documento. Además, al ser un lienzo genérico, no valida la semántica UML, lo que aumenta el riesgo de cometer errores de notación. StarUML, al ser una aplicación de escritorio liviana y ágil para el trabajo individual o de laboratorio, nos ofrece la precisión técnica requerida para la entrega de los archivos del modelo.

- Cree un repositorio en GitHub con el nombre hms-micita-salud-<apellidos>, con archivo README.md que describa el proyecto, el equipo y la herramienta utilizada. Realice como mínimo tres commits significativos durante el desarrollo de la actividad (no un único commit final).

Fase 2. Identificación de actores y casos de uso (0.6 puntos)

A partir del caso de estudio, diligencie las siguientes tablas. Recuerde que los actores primarios persiguen un objetivo sobre el sistema, mientras que los secundarios prestan un servicio de soporte al sistema o al actor primario.

Actor identificado	Tipo (primario / secundario)	Justificación del rol frente al sistema
Usuario	Primario	Actor abstracto que representa a cualquier persona que requiera identificarse en el sistema para realizar operaciones administrativas o de agenda.
Paciente	Primario	Actor general (hereda de Usuario) que interactúa con el sistema para consultar agenda, agendar, reprogramar o cancelar citas.
Paciente afiliado	Primario	Subtipo de Paciente cuya cita es cubierta directamente por su EPS sin requerir pago previo.

Actor identificado	Tipo (primario / secundario)	Justificación del rol frente al sistema
Paciente particular	Primario	Subtipo de Paciente que debe procesar un pago en línea antes de la confirmación de la cita médica.
Médico	Primario	Profesional de la salud que consulta su agenda diaria, revisa antecedentes y registra las evoluciones médicas de los pacientes.
Auxiliar administrativo	Primario	Personal operativo encargado de gestionar la disponibilidad de franjas horarias y generar reportes de asistencia.
Administrador del sistema	Primario	Actor que hereda de Usuario y se encarga del control de acceso, gestión de cuentas y asignación de roles.
Pasarela de pagos externa	Secundario	Sistema externo que procesa y valida las transacciones bancarias del Paciente Particular.
Sistema HIS	Secundario	Sistema externo de la institución que provee el historial clínico del paciente para las consultas médicas.
Servicio externo de mensajería	Secundario	Servicio de soporte (Email/SMS) encargo del envío automático de los recordatorios 24 horas antes de la cita.

N.º	Nombre del caso de uso (verbo + objeto)	Descripción breve del propósito
CU-01	Autenticar usuario	Validar las credenciales de acceso de los usuarios antes de permitir operaciones en el sistema.
CU-02	Solicitar cita médica	Permitir al paciente seleccionar la especialidad, médico, sede y horario para agendar una cita.
CU-03	Cancelar cita médica	Anular una cita previamente agendada dentro de los tiempos definidos por la IPS.
CU-04	Reprogramar cita médica	Cambiar la fecha u hora de una cita agendada previamente por una nueva disponibilidad.
CU-05	Procesar pago de cita	Gestionar la transacción monetaria obligatoria para el paciente particular mediante la pasarela de pagos.
CU-06	Adjuntar exámenes previos	Permitir de forma opcional la subida de archivos digitales con exámenes al momento de solicitar una cita.

N.º	Nombre del caso de uso (verbo + objeto)	Descripción breve del propósito
CU-07	Registrar evolución médica	Permitir al médico consignar los detalles de la consulta y generar las respectivas órdenes médicas.
CU-08	Consultar historia clínica	Consultar los antecedentes médicos del paciente en el sistema HIS externo durante la atención.
CU-09	Administrar agenda médica	Habilitar o bloquear franjas horarias de los médicos por parte del auxiliar administrativo.
CU-10	Generar reportes de asistencia	Crear informes sobre la asistencia e inasistencia de los pacientes a sus citas programadas.
CU-11	Enviar recordatorios de cita	Notificar al paciente mediante SMS/Correo 24 horas antes del inicio de su cita médica.
CU-12	Gestionar usuarios y roles	Crear, actualizar, desactivar usuarios y asignar roles dentro de la plataforma.

Fase 3. Construcción del diagrama de casos de uso (1.2 puntos)

Elabore el diagrama de casos de uso del sistema «MiCita Salud» respetando la notación estándar de UML. El diagrama debe cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

- **Frontera del sistema:** todos los casos de uso deben ubicarse dentro de un rectángulo rotulado con el nombre del sistema; los actores, por fuera.
- **Asociación:** línea continua entre cada actor y los casos de uso en los que participa.
- **Generalización:** al menos una relación de herencia entre actores (línea continua con triángulo hueco apuntando al elemento general).
- **«include»:** al menos dos relaciones de inclusión, representadas con línea punteada y flecha abierta, para el comportamiento que siempre se ejecuta.
- **«extend»:** al menos una relación de extensión, para el comportamiento opcional o condicional.
- **Actores secundarios:** represente los sistemas externos identificados en el caso de estudio.
- **Nomenclatura:** los casos de uso se nombran con verbo en infinitivo más objeto (por ejemplo, «Reprogramar cita»); los actores con sustantivos que denoten roles, nunca nombres de personas.

Exporte el diagrama en PNG (mínimo 1920 px de ancho) o PDF vectorial y adjunte también el archivo fuente del modelo.

Fase 4. Especificación textual de casos de uso (0.9 puntos)

Documente dos (2) casos de uso empleando la siguiente plantilla: uno de ellos debe ser obligatoriamente el que contiene la relación «extend» y el otro uno que contenga una relación «include».

Identificador	CU-02
Nombre	Solicitar cita médica
Actor primario	Paciente (Afiliado/Particular)
Actores secundarios	Pasarela de Pagos Externa (si aplica a Paciente Particular)
Descripción / propósito	Permitir que el paciente agende una cita médica seleccionando especialidad, médico, fecha y hora disponible.
Precondiciones	El paciente debe tener una cuenta activa en la plataforma.
Postcondiciones	La cita queda registrada en estado "Confirmada" o "Pendiente de Pago", reservando la franja horaria.
Flujo principal (pasos numerados)	1. El paciente ingresa al módulo de citas de la plataforma. 2. El sistema solicita autenticación ejecutando el CU-01 (Autenticar usuario). 3. El sistema despliega las opciones de búsqueda (especialidad, sede, médico). 4. El paciente selecciona los criterios y la franja horaria disponible. 5. El sistema valida la disponibilidad y muestra el resumen de la cita. 6. El paciente confirma la solicitud de la cita. 7. El sistema almacena la cita y muestra el comprobante de confirmación.
Flujos alternos / excepciones	4a. Adjuntar exámenes previos: 1. Antes de confirmar, el paciente decide adjuntar estudios previos (CU-06). 2. El sistema valida el formato del archivo (PDF/JPG) y lo vincula a la solicitud. 3. El flujo regresa al paso 5. 6a. El paciente es Particular: 1. El sistema requiere el pago previo ejecutando el CU-05 (Procesar pago de cita). 2. Si la pasarela rechaza el pago, la cita se registra en estado "Pendiente" y se notifica al usuario.
Relaciones («include» / «extend» / generalización)	«include»: CU-01 (Autenticar usuario) «extend»: CU-06 (Adjuntar exámenes previos) Generalización: Ejecutado por Paciente Afiliado o Particular.
Requisitos no funcionales asociados	RNF-01: El tiempo de respuesta al cargar disponibilidad no debe superar los 2 segundos. RNF-02: La interfaz debe ser responsive (adaptable a web y dispositivos móviles).

Identificador	CU-07
Nombre	Registrar evolución médica
Actor primario	Médico
Actores secundarios	Sistema HIS (Hospital Information System)
Descripción / propósito	Registrar las observaciones de la consulta, diagnósticos y generación de órdenes médicas en la historia clínica del paciente.
Precondiciones	El médico debe haber iniciado sesión y tener una cita en estado "En atención".
Postcondiciones	La consulta queda cerrada, la evolución guardada en el HIS y la cita pasa a estado "Completada".
Flujo principal (pasos numerados)	1. El médico selecciona al paciente de su agenda del día. 2. El sistema ejecuta obligatoriamente el CU-08 (Consultar historia clínica) para traer los antecedentes desde el sistema HIS. 3. El médico revisa los datos de la historia clínica recibida. 4. El médico diligencia el formulario de evolución (motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento). 5. El médico genera la orden médica o receta de medicamentos según aplique. 6. El médico guarda la información. 7. El sistema actualiza el registro en el HIS y marca la cita como realizada.
Flujos alternos / excepciones	2a. Error de conexión con el sistema HIS: 1. El sistema notifica que no fue posible conectar con el HIS externo 2. El sistema habilita una plantilla de contingencia local temporal. 3. Cuando el servicio se restablece, el sistema sincroniza automáticamente la información guardada.
Relaciones («include» / «extend» / generalización)	«include»: CU-08 (Consultar historia clínica)
Requisitos no funcionales asociados	RNF-03: Garantizar el cifrado de datos en tránsito (TLS 1.3) para la consulta con el sistema HIS por regulaciones de datos de salud.

Fase 5. Análisis y reflexión (0.5 puntos)

Responda de forma argumentada, en máximo una página:

- ¿A cuál de las tres categorías de modelos (estructural, de comportamiento o funcional) pertenece el diagrama que construyó? Justifique con base en lo que el diagrama representa y en lo que deliberadamente omite.

El diagrama de casos de uso pertenece a la categoría de modelos funcionales (y de comportamiento externo). Su objetivo principal es capturar los requisitos funcionales del sistema

desde la perspectiva de los actores involucrados, definiendo el "qué hace" el sistema y no el "cómo lo hace".

El diagrama representa explícitamente las fronteras del sistema, las interacciones entre los actores y los servicios expuestos, así como las dependencias de ejecución entre funcionalidades (inclusiones y extensiones). Deliberadamente omite aspectos como la estructura interna de las clases, la arquitectura de base de datos, el flujo de ejecución temporal preciso, la distribución en servidores y la lógica de programación interna de cada proceso.

- Mencione dos limitaciones concretas de los diagramas de casos de uso evidenciadas en este caso de estudio e indique qué otro diagrama UML complementaría cada limitación y por qué.

Limitación 1: Falta de representación del flujo temporal y la secuencia de mensajes. Los diagramas de casos de uso no muestran el orden cronológico exacto en que se intercambian los mensajes entre el usuario, la interfaz y los sistemas externos (como la Pasarela de Pagos o el HIS).

- **Diagrama complementario:** Diagrama de Secuencia (Comportamiento). Permite visualizar paso a paso y en una línea de tiempo vertical el intercambio de mensajes síncronos y asíncronos entre los objetos del sistema y los actores.

Limitación 2: Incapacidad para modelar la lógica interna compleja de los estados de un objeto. Un caso de uso no describe adecuadamente cómo evoluciona una entidad interna a lo largo del tiempo según los eventos que recibe (por ejemplo, los múltiples estados de una cita: Agendada, Pendiente de Pago, Confirmada, Cancelada, En Atención, Finalizada).

- **Diagrama complementario:** Diagrama de Máquina de Estados (Comportamiento). Permite definir de forma rigurosa los estados por los que pasa un objeto, junto con las transiciones y condiciones que los activan.
- Explique cómo el uso de un sistema de control de versiones distribuido aporta trazabilidad al proceso de modelado cuando varios analistas trabajan sobre el mismo modelo.

El uso de un sistema de control de versiones distribuido como Git aporta trazabilidad, auditoría y concurrencia al proceso de ingeniería de requisitos. Al guardar archivos de modelado (por ejemplo. mdj de StarUML o código PlantUML/Mermaid), Git registra quién realizó un cambio, en qué fecha y cuál fue el motivo exacto de la modificación mediante los commits.

Si varios analistas trabajan sobre el mismo sistema, el uso de ramas (branches) permite que cada integrante modele un subsistema (por ejemplo, pagos o historial) sin alterar la versión estable (main). Finalmente, mediante Pull Requests y fusiones (merges), se integra el trabajo facilitando la revisión de pares y permitiendo revertir el modelo a un punto anterior si se detectan inconsistencias en la especificación de los requisitos.

Entregables

N.º	Entregable	Formato
1	Documento con portada, tablas de actores y casos de uso, especificaciones y análisis final	PDF (normas APA 7.ª edición para citas y referencias)
2	Diagrama de casos de uso exportado	PNG (≥ 1920 px) o PDF vectorial
3	Archivo fuente del modelo generado por la herramienta	.mdj, .vpp, .asta, .xml o .uml
4	Enlace al repositorio de GitHub con historial de commits	URL pública incluida en el documento
5	Sustentación oral del modelo (5 minutos por equipo)	Presencial en la sesión de clase

Rúbrica de evaluación de la Parte I

Criterio	Descripción del desempeño esperado	Valor	Obtenido
Selección y uso de la herramienta	Emplea una herramienta profesional de modelado, justifica su elección con criterios técnicos y entrega el archivo fuente. Repositorio creado con historial de commits significativo.	0.3	
Identificación de actores y casos de uso	Reconoce la totalidad de actores primarios y secundarios, los clasifica correctamente y define casos de uso con nomenclatura verbo + objeto, sin funcionalidades irrelevantes ni omisiones.	0.6	
Corrección de la notación UML	Aplica correctamente frontera del sistema, asociación, generalización, «include» y «extend» con su simbología estándar; no confunde inclusión con extensión.	0.7	
Legibilidad y calidad del diagrama	Diagrama simple, claro y sin cruces innecesarios de líneas; nombres descriptivos y consistentes; nivel de detalle adecuado al alcance solicitado.	0.5	
Especificación textual de casos de uso	Plantillas completas y coherentes con el diagrama: flujos principal y alternos numerados, precondiciones y postcondiciones verificables.	0.9	
Análisis, reflexión y sustentación	Argumenta con propiedad la clasificación del modelo, sus limitaciones y los diagramas	0.5	

Criterio	Descripción del desempeño esperado	Valor	Obtenido
	complementarios; sustenta oralmente con dominio conceptual.		
Total Parte I		3.5	

PARTE II. Cuestionario de selección múltiple (30% – 1.5 puntos)

Prueba individual. Cada pregunta tiene única respuesta correcta y un valor de 0.15 puntos. Marque con una X la opción que considere correcta. No se descuentan puntos por respuestas incorrectas.

1. De acuerdo con lo estudiado, el modelado de software se define como:

- ☐ a) La codificación anticipada de los módulos críticos del sistema para validar su rendimiento.
- ☒ b) El proceso de crear representaciones abstractas del sistema que permiten visualizar, especificar y documentar su estructura y comportamiento.
- ☐ c) La automatización de la compilación y el despliegue del código fuente en distintos entornos.
- ☐ d) La documentación técnica que se elabora una vez finalizada la implementación del producto.

2. Un equipo necesita representar qué funcionalidades ofrece el sistema desde la perspectiva del usuario, sin describir su lógica interna. ¿Qué tipo de modelo y qué diagrama debe emplear?

- ☐ a) Modelo estructural, mediante un diagrama de clases.
- ☐ b) Modelo de comportamiento, mediante un diagrama de secuencia.
- ☒ c) Modelo funcional, mediante un diagrama de casos de uso.
- ☐ d) Modelo estructural, mediante un diagrama de despliegue.

3. Respecto al origen y la estandarización de UML, es correcto afirmar que:

- ☒ a) Fue creado por Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh entre 1994 y 1995, y adoptado por la OMG en 1997.
- ☐ b) Fue creado por la ISO en 1997 como parte del estándar de calidad de software.
- ☐ c) Fue desarrollado por la Eclipse Foundation para modelar exclusivamente sistemas escritos en Java.
- ☐ d) Surgió con la metodología ágil Scrum como notación obligatoria para documentar historias de usuario.

4. La empresa necesita documentar en qué servidores y dispositivos físicos se ejecutarán los artefactos de software del sistema. El diagrama UML apropiado es el de:

- ☐ a) Componentes, porque muestra la dependencia entre módulos de software.
- ☒ b) Despliegue, porque representa la distribución física de los artefactos en nodos de hardware.
- ☐ c) Objetos, porque muestra instancias del sistema en un momento específico.
- ☐ d) Estados, porque representa la respuesta del sistema ante eventos externos.

5. En un sistema bancario, el caso de uso «Retirar dinero» requiere que en todas sus ejecuciones se verifique la clave del cliente. La relación que debe emplearse entre «Retirar dinero» y «Validar clave» es:

- ☐ a) «extend», porque la validación complementa el comportamiento del retiro.
- ☒ b) «include», porque el comportamiento incluido se ejecuta siempre como parte del caso de uso base.
- ☐ c) Generalización, porque «Validar clave» es un caso de uso más específico que «Retirar dinero».
- ☐ d) Asociación, porque ambos casos de uso están conectados dentro del mismo sistema.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la notación de las relaciones en un diagrama de casos de uso?

- ☐ a) La generalización se representa con línea punteada y el estereotipo «extend».
- ☐ b) La asociación se representa con una línea punteada y flecha abierta.
- ☒ c) La generalización se representa con una línea continua terminada en un triángulo hueco que apunta al elemento general.
- ☐ d) La inclusión se representa con una línea continua sin ningún estereotipo.

7. En «MiCita Salud», la pasarela de pagos y el servicio de mensajería que envía los recordatorios deben modelarse como:

- ☐ a) Casos de uso del sistema, porque representan funcionalidades que este ejecuta.
- ☒ b) Actores secundarios, porque son entidades externas que prestan soporte al sistema o al actor primario.
- ☐ c) Actores primarios, porque son quienes inician la interacción para cumplir un objetivo.
- ☐ d) Componentes internos del sistema, ya que no deben aparecer en el diagrama de casos de uso.

8. ¿Cuál es una limitación reconocida de los diagramas de casos de uso?

- ☐ a) No permiten identificar los requisitos funcionales del sistema.
- ☐ b) No pueden representar la interacción entre el sistema y los usuarios externos.
- ☒ c) No detallan la lógica interna del sistema ni resultan adecuados para modelar comportamientos complejos o interacciones internas.
- ☐ d) Solo pueden elaborarse con herramientas comerciales de pago como Enterprise Architect.

9. Sobre los sistemas de control de versiones estudiados, la afirmación correcta es:

- ☒ a) Git es un sistema distribuido, mientras que Apache Subversion (SVN) es un sistema centralizado.
- ☐ b) GitHub es un sistema de control de versiones y Git es la plataforma que lo aloja en la nube.
- ☐ c) Git y SVN son sistemas centralizados que requieren conexión permanente al servidor.
- ☐ d) Mercurial es una herramienta de construcción equivalente a Maven y Gradle.

10. Un equipo desea automatizar la ejecución de pruebas y el despliegue del sistema cada vez que se integra código nuevo, con el fin de detectar errores de forma temprana. La categoría de herramientas y el ejemplo pertinentes son:

- ☐ **a)** Gestión de dependencias, con npm o pip.
- ☒ **b)** Integración y despliegue continuo (CI/CD), con Jenkins, Travis CI o CircleCI.
- ☐ **c)** Entornos de desarrollo integrado (IDE), con Eclipse o IntelliJ IDEA.
- ☐ **d)** Gestión de proyectos y colaboración, con JIRA o Trello.

Consolidado de la calificación

Componente	Valor máximo	Obtenido
Parte I. Actividad práctica (70%)	3.5	
Parte II. Cuestionario de selección múltiple (30%)	1.5	
Nota definitiva de la actividad	5.0	