

## 摘 要

本协议基于 AES-GCM 和 ECDH 实现了类似 TLS1.3 协议的功能，在仅两方知道密码又不要求证书的情况下，仅需 1-RTT 做到内容安全、端点可靠认证，无法通过主动探测、重放攻击、机器学习等方法区分本协议与真实 TLS1.3。并且为了提高机器和网络性能，在不影响安全的前提下，可以选择性地加密和使用网络多路复用。

**关键词：**TLS1.3；信道安全；伪造 TLS

## Abstract

This protocol implements functions similar to TLS1.3 protocol based on AES-GCM and ECDH. When only two parties know the password and do not require a certificate, only 1-RTT is required to achieve content security and reliable endpoint authentication. It is impossible to distinguish this protocol from real TLS1.3 through active detection, Replay attack, machine learning and other methods. And in order to improve machine and network performance, selective encryption and network multiplexing can be used without affecting security.

**Keywords:** TLS1.3; Channel Security

## 目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	III
符号和缩略语说明.....	V
第 1 章 协议现状 .....	1
1.1 Copyright.....	1
1.2 联系作者 .....	1
1.3 贡献与反馈 .....	1
1.4 Change Log .....	1
1.4.1 v1.....	1
第 2 章 Specification V1 .....	2
2.1 约定 .....	2
2.2 背景 .....	2
2.3 基本原理 .....	2
2.4 准备 .....	3
2.5 Handshake（握手） .....	3
2.5.1 Client Hello 包 .....	3
2.5.2 Server 验证 .....	5
2.5.3 发送 Server Hello 和证书 .....	5
2.5.4 Client 验证.....	6
2.6 Application Data .....	7
第 3 章 数学符号和公式 .....	8
3.1 数学符号 .....	8
3.2 数学公式 .....	9
3.3 数学定理 .....	9
第 4 章 引用文献的标注 .....	10
4.1 顺序编码制 .....	10
4.2 著者-出版年制 .....	10

## 目 录

---

参考文献.....	11
-----------	----

## 符号和缩略语说明

Server	服务端
Client	客户端
TLS	传输层安全性协议 (Transport Layer Security)
ECDHE	椭圆曲线迪菲-赫尔曼密钥交换 (Elliptic-curve Diffie-Hellman)



## 第 1 章 协议现状

最新版本为 V1，最后更新于 2023 年 6 月 13 日

唯一官网github

目前支持 JLS 协议的有软件工具有：RRS，singbox 等

无协议变种

文档语言：中文简体

### 1.1 Copyright

使用最宽松、最自由的版权协议 WTFPL。

### 1.2 联系作者

Jimmy Huang(Email: jimmyhuang454@gmail.com | Website: github.com)

### 1.3 贡献与反馈

请移步到 github 官网，根据需要提出 issue 或 pr。所有贡献代码都应符合 WTFPL。

### 1.4 Change Log

#### 1.4.1 v1

2023 年 6 月 11 日，初始版本

## 第 2 章 Specification V1

本章描述了 JLS 协议第 1 版的具体内容（不含正确性和安全性验证），另付一个基于 dart 编程语言的具体实现。

### 2.1 约定

- 数组相加有先后顺序，如无特殊标注，一律以大端字节序存储
- 如无特殊标注，本文所指 TLS 均为 TLS 版本 1.3

### 2.2 背景

对代理协议内容加密和认证是一项广泛的需求，基于应用层的代理协议如 HTTP、SOCK5 等都不支持内容加密<sup>①</sup>，因此出现了如 ShadowSocket 等加密代理协议，随着 TLS 的广泛应用，为了解决维护难、缺少安全性验证、主动探测等问题，又出现了以 TLS 为基础的协议，如 Trojan 协议。

Trojan 可以说是一个完美的协议，但必须要求购买域名，申请域名证书。在某些极端环境，仅允许特定域名通行，Trojan 失效。但预估 IP 白名单模式<sup>②</sup>很快来临，届时我们只能祈祷。

### 2.3 基本原理

首先考虑一个简化模型：现有一个客户端、一个服务端和一个仅双方知道的一个密码 PWD；如何保证：

- 1. 客户端和服务端之间的数据原文没被篡改
- 2. 不能被除了客户端和服务端以外的第三方解密
- 3. 客户端（服务端）能够识别接收到的数据是否真的来自服务端（客户端）
- 4. 收到的通讯数据是否已经接收过（即防止重放攻击）

为了实现第 1、2、3 点，可以采用 AES-GCM 对称加密算法；AES 保证了第 2 点，GCM 保证了第 1 和第 3 点；

---

① 虽然有认证，但形同虚设

② 仅限指定 IP 通行的模式



为了实现第 4 点，我们可以在 AES-GCM 的基础上往数据原文中加上一个时间戳，但是这种方式有延迟，比如说 vmess 协议，只要攻击速度够快，90 秒内可以无限让客户端或者服务端重复接收已经接收过的数据。

还有一种方法是让客户端和服务端之间进行一次握手，客户端先生成一个随机数  $N1$ ，通过 AES-GCM 加密发送  $N1$ ，服务端接收后可以解密出来，再生成一个随机数  $N2$ ，同样地加密发送给客户端；

完成握手后，就约定以后发送的数据的密钥都是  $N=N1+N2+PWD$ ，而且每发一个数据包都要在原文中附上序号（第一个包、第二包……第  $x$  个包）。这种会增加一次 RTT，但我们可以稍微修改一下 TLS 协议，把其中的随机数（random）换成我们给出的随机数  $N1$  和  $N2$ ，达到交换随机数的目的。

这种方法没有延迟，两个随机数共同组成本次对话的 ID，所以该随机数应该要足够随机才能保证能防止重放攻击（Replay Attacks）。

根据 GCM 的认证功能，如果不知道 PWD，就无法解出密文，所以我们可以检测出客户端/服务端是否假冒，从而把数据转发到我们想要的任何地址。

但为了避免服务器被探测到，只能支持全程加密的 TLS1.3；同样的，如果服务端检测到不是 TLS1.3，直接转发数据，不作处理。

## 2.4 准备

Client 和 Server 都必须准备一个仅双方知道的密码 PWD 和一个随机数 IV。PWD 和 IV 长度无限制，但都不应该小于 32 字节并应该足够随机。

Server 端必须准备一个伪装站（Fallback Website）地址，伪装站应该优先选取延迟低的、使用 TLS 的、使用 HTTP2 的、不能是 HTTP3、DDOS 防御没那么敏感的。

## 2.5 Handshake（握手）

JLS 的握手包跟 TLS 所规定的数据结构和时序完全一致。

### 2.5.1 Client Hello 包

功能：向服务器发送建立安全信道的请求

- 如果 Client 支持 TLS1.3，那么在 Client Hello 的 supported\_version 拓展必须包含 TLS1.3 字段。JLS 是建立在 TLS1.3 的基础上，所以 JLS 的 Client Hello 包必须要有此字段
- Client Hello 中的 random 字段，必须是代码 2.1 所生成的 FakeRandom，通过

代码2.1还会生成一个随机数 N1, N1 必须要足够随机, 用于防止已知明文攻击 (Known Plaintext Attack)

- Client Hello 中的 session ID 字段, 应该是随机的
- 根据 TLS, Client Hello 包必须包含 pre\_shared\_key 字段和交换秘钥所用算法。Client 必须自行生成正确的 pre\_shared\_key 和所用算法 (即 supported\_groups) 发送给 Server
- 开发者可以在不修改或缺少 JLS 必要信息的情况下伪造 Client Hello 头特征, 比如说 chrome 浏览器的 cipher suits 列表等, 用于伪造 Client Hello 指纹。需要特别注意的是: 如果开发者错误地伪造 Client Hello, 也就是 JLS 能够正常使用, 但 TLS 不能使用的情况下, 会导致明显的特征, 比如说 Client Hello 缺少了 cipher suits 等必要信息, TLS Server 应该发送 HelloRetryRequest, 但 JLS 认为这是合法 Client, 所以是不会发送 HelloRetryRequest
- Client Hello 不应该使用 early data, 虽然可以做到 0-RTT, 但是会导致重放攻击等安全问题

算法 2.1 生成 Client Hello

```

1 bytes, bytes buildFakeRandom(iv, pwd) {
2     iv = sha512.convert(iv);
3     pwd = sha256.convert(pwd);
4
5     // n 长度为16字节
6     n = buildRandomBytes(16);
7
8     // mac, cipherText 均为默认的16字节
9     mac, cipherText = AES_GCM_256.encrypt(n, pwd, iv);
10
11     fakeRandom = mac + cipherText;
12     return fakeRandom, n;
13 }
14
15
16 bytes buildClientHello() {
17     // clientHello 是要发送给 server 的 clientHello
18     // 由于未生成 fakeRandom,
19     // 所以此时 clientHello 中的 random 32 字节应该全部填充为 0
20     clientHello['random'] = 0
21     clientHello['pre_shared_key'] = buildDH();
22     iv = utf8.encode(userIV) + clientHello;
23
24     clientFakeRandom, N1 = buildFakeRandom(iv, utf8.encode(userPwd));
25
26     clientHello['random'] = clientFakeRandom;
27     return clientHello;
28 }

```

## 2.5.2 Server 验证

功能：验证收到的握手是否来自有效的 Client

- 如果 Client Hello 不支持 tls1.3，视为非法 Client
- Server 必须通过算法2.2判断是否为有效 Client
- 如果不是有效 Client，直接把接收到的所有数据转发到伪装站，不作其他处理
- Server FakeRandom 的后 8 字节不能是

44, 4F, 57, 4E, 47, 52, 44, 01

和

44, 4F, 57, 4E, 47, 52, 44, 00

，如果是，应该不断重新生成一个 Server FakeRandom，直到合规后再发送 Server Hello

算法 2.2 检查是否有效 Client

```

1 bool, bytes parseFakeRandom(clientFakeRandom, iv, pwd){
2     iv = sha512.convert(iv);
3     pwd = sha256.convert(pwd);
4
5     mac = clientFakeRandom[0:16];
6     cipherText = clientFakeRandom[16:32];
7     isValid, n = AES_GCM_256.decrypt(cipherText, mac, pwd, iv);
8     return isValid, n;
9 }
10
11 bool serverCheck(clientHello){
12     if (!isTLS1_3(clientHello)) {
13         return false;
14     }
15
16     clientFakeRandom = clientHello['random'];
17     // 32字节全置为0
18     clientHello['random'] = 0;
19     iv = utf8.encode(userIV) + clientHello;
20     pwd = utf8.encode(userPwd);
21
22     isValid, N1 = parseFakeRandom(clientFakeRandom, iv, pwd);
23     return isValid;
24 }

```

## 2.5.3 发送 Server Hello 和证书

功能：发送 Server Hello，并发送伪装站证书

- 首先要确认是否有效 Client，然后通过算法2.3生成 Server Hello.
- 如果是有效 Client，则可以得出来自 Client 的随机数 N1，然后 Server 要生成自己的随机数 N2 和 Server FakeRandom
- Server 必须要根据 Client 的 `pre_shared_key` 和 `supported_groups` 得出共同秘钥 S1，并把 S1 也作为最终秘钥之一来加密数据，以保证前向安全性
- 因为 Server 已经验证了 Client 的有效性，所以 Server 证书可以传输随意内容，但包长度应该要伪装站返回的证书一致，建议开发者在软件初始化时获取伪装站的真实证书包；为了方便，返回差不多长度的 Server 证书包也是被允许的，因为这不会影响安全性，但可能成为特征；Client 无需验证该证书是否有效

算法 2.3 生成 Server Hello

```

1 bytes handleDH(clientHello) {
2     algorithm = clientHello[ 'supported_groups' ];
3     serverKeyPair = newServerKeyPair;
4     sharedSecretKey = algorithm.sharedSecretKey(
5         keyPair: serverKeyPair,
6         remotePublicKey: clientHello[ 'pre_shared_key' ],
7     );
8     return serverKeyPair.publicKey, sharedSecretKey;
9 }
10
11 bytes buildServerHello(clientHello) {
12     if (!serverCheck(clientHello)) {
13         forwardFallbackWebsite();
14         return;
15     }
16     serverPublicKey, S1 = handleDH(clientHello);
17     serverHello[ 'pre_shared_key' ] = serverPublicKey;
18
19     // 此时 serverHello 中的 random
20     // 也同样全置为0
21     serverHello[ 'random' ] = 0;
22     // 此时 clientHello 中的 random 不置0
23     iv = utf8.encode(userIV) + clientHello + serverHello;
24     pwd = utf8.encode(userPwd) + S1;
25
26     serverFakeRandom, N2 = buildFakeRandom(iv, pwd);
27     serverHello[ 'random' ] = serverFakeRandom
28     return serverFakeRandom;
29 }

```

## 2.5.4 Client 验证

功能：验证是否有效 Server

- 根据算法2.4得出验证是否有效 Server，并且得出共同秘钥 S1。如果不是有效

Server，则 Client 完全按照 TLS1.3 流程处理，即验证证书，并协商出 TLS 最终随机数（秘钥），最后发送合规的 http 请求即可

- 如果是有效 Server，则无需验证来自 Server 的证书。

算法 2.4 验证 server

```
1 bool clientCheck(serverHello){
2     serverFakeRandom = serverHello[ 'random' ];
3     serverHello[ 'random' ] = 0;
4     // 此时 clientHello 中的 random 不置 0
5     serverPublicKey, S1 = handleDH(serverHello);
6     iv = utf8.encode(userIV) + clientHello + serverHello;
7     pwd = utf8.encode(userPwd) + S1;
8     isValid, N2 = parseFakeRandom(serverFakeRandom, iv, pwd);
9     return isValid;
10 }
```

## 2.6 Application Data

使用经过 handshake 得出的秘钥 N，通过 AES\_GCM\_256 加密发送数据。包结构与 TLS 一致。Server 和 Client 都必须各自维护一个自增 ID，用于记录已接收和已发送包数量。目前的 GCM 的 MAC 的长度为默认的 16 字节，每一个 Application Data 都必须在密文后加上 MAC。

## 第3章 数学符号和公式

### 3.1 数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》<sup>①</sup>。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992<sup>②</sup>，但是与 T<sub>E</sub>X 默认的美国数学会 (AMS) 的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如

$$\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega.$$

注意有限增量符号  $\Delta$  固定使用正体，模板提供了 `\increment` 命令。

2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形  $\leq$ 、 $\geq$ 。
3. 积分号使用正体，比如  $\int$ 、 $\oint$ 。
4. 偏微分符号  $\partial$  使用正体。
5. 省略号 `\dots` 按照中文的习惯固定居中，比如

$$1, 2, \dots, n \quad 1 + 2 + \dots + n.$$

6. 实部 **Re** 和虚部 **Im** 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。另外国标还有一些与 AMS 不同的符号使用习惯，需要用户在写作时进行处理：

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如

$$\pi = 3.14 \dots; \quad i^2 = -1; \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. 微分号使用正体，比如  $dy/dx$ 。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体 (`\symbf`)，如  $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{\Sigma}$ 、 $\mathbf{T}$ 。
4. 自然对数用  $\ln x$  不用  $\log x$ 。

英文论文的数学符号使用 T<sub>E</sub>X 默认的样式。如果有必要，也可以通过设置 `math-style` 选择数学符号样式。

关于量和单位推荐使用 **siunitx** 宏包，可以方便地处理希腊字母以及数字与单位之间的空白，比如： $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ， $9 \mu\text{m}$ ， $\text{kg m s}^{-1}$ ， $10^\circ\text{C} \sim 20^\circ\text{C}$ 。

<sup>①</sup> 原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。

<sup>②</sup> 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

### 3.2 数学公式

数学公式可以使用 `equation` 和 `equation*` 环境。注意数学公式的引用应前后带括号，通常使用 `\eqref` 命令，比如式 (3.1)。

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^m n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k). \quad (3.1)$$

多行公式尽可能在 “=” 处对齐，推荐使用 `align` 环境。

$$a = b + c + d + e \quad (3.2)$$

$$= f + g \quad (3.3)$$

### 3.3 数学定理

定理环境的格式可以使用 `amsthm` 或者 `ntheorem` 宏包配置。用户在导言区载入这两者之一后，模板会自动配置 `theorem`、`proof` 等环境。

**定理 3.1 (Lindeberg–Lévy 中心极限定理):** 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布，且具有期望  $\mu$  和有限的方差  $\sigma^2 \neq 0$ ，记  $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq z\right) = \Phi(z), \quad (3.4)$$

其中  $\Phi(z)$  是标准正态分布的分布函数。

**证明** Trivial. ■

同时模板还提供了 `assumption`、`definition`、`proposition`、`lemma`、`theorem`、`axiom`、`corollary`、`exercise`、`example`、`remark`、`problem`、`conjecture` 这些相关的环境。

## 第4章 引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

### 4.1 顺序编码制

在顺序编码制下，默认的 \cite 命令同 \citep 一样，序号置于方括号中，引文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

<code>\cite{zhangkun1994}</code>	⇒ [1]
<code>\citet{zhangkun1994}</code>	⇒ 张昆 等 <sup>[1]</sup>
<code>\citep{zhangkun1994}</code>	⇒ [1]
<code>\cite[42]{zhangkun1994}</code>	⇒ [1] <sup>42</sup>
<code>\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973}</code>	⇒ [1-2]

也可以取消上标格式，将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

<code>\cite{zhangkun1994}</code>	⇒ [1]
<code>\citet{zhangkun1994}</code>	⇒ 张昆 等 [1]
<code>\citep{zhangkun1994}</code>	⇒ [1]
<code>\cite[42]{zhangkun1994}</code>	⇒ [1] <sup>42</sup>
<code>\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973}</code>	⇒ [1-2]

### 4.2 著者-出版年制

著者-出版年制下的 \cite 跟 \citet 一样。

<code>\cite{zhangkun1994}</code>	⇒张昆 等 (1994)
<code>\citet{zhangkun1994}</code>	⇒张昆 等 (1994)
<code>\citep{zhangkun1994}</code>	⇒(张昆 等, 1994)
<code>\cite[42]{zhangkun1994}</code>	⇒(张昆 等, 1994) <sup>42</sup>
<code>\citep{zhangkun1994,zhukezhen1973}</code>	⇒(张昆 等, 1994; 竺可桢, 1973)

注意，引文参考文献的每条都要在正文中标注<sup>[1-34]</sup>。



## 参考文献

- [1] 张昆, 冯立群, 余昌钰, 等. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 1994, 34(2): 1-7.
- [2] 竺可桢. 物理学论[M]. 北京: 科学出版社, 1973: 56-60.
- [3] Dupont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated mhc compatible donor[C]//White H J, Smith R. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 44-46.
- [4] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[D]. 北京: 清华大学无线电系, 1987.
- [5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1980-07-26.
- [6] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100-3102. 中华人民共和国国家标准-量与单位[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
- [7] Merkt F, Mackenzie S R, Softley T P. Rotational autoionization dynamics in high rydberg states of nitrogen[J]. J Chem Phys, 1995, 103: 4509-4518.
- [8] Mellinger A, Vidal C R, Jungen C. Laser reduced fluorescence study of the carbon monoxide nd triplet rydberg series - experimental results and multichannel quantum defect analysis[J]. J Chem Phys, 1996, 104: 8913-8921.
- [9] Bixon M, Jortner J. The dynamics of predissociating high Rydberg states of NO[J]. J Chem Phys, 1996, 105: 1363-1382.
- [10] 马辉, 李俭, 刘耀明, 等. 利用 REMPI 方法测量 BaF 高里德堡系列光谱[J]. 化学物理学报, 1995, 8: 308-311.
- [11] Carlson N W, Taylor A J, Jones K M, et al. Two-step polarization-labeling spectroscopy of excited states of Na<sub>2</sub>[J]. Phys Rev A, 1981, 24: 822-834.
- [12] Taylor A J, Jones K M, Schawlow A L. Scanning pulsed-polarization spectrometer applied to Na<sub>2</sub>[J]. J Opt Soc Am, 1983, 73: 994-998.
- [13] Taylor A J, Jones K M, Schawlow A L. A study of the excited  $1\Sigma_g^+$  states in Na<sub>2</sub>[J]. Opt Commun, 1981, 39: 47-50.
- [14] Shimizu K, Shimizu F. Laser induced fluorescence spectra of the  $a\ 3\Pi_u-X\ 1\Sigma_g^+$  band of Na<sub>2</sub> by molecular beam[J]. J Chem Phys, 1983, 78: 1126-1131.
- [15] Atkinson J B, Becker J, Demtröder W. Experimental observation of the  $a\ 3\Pi_u$  state of Na<sub>2</sub>[J]. Chem Phys Lett, 1982, 87: 92-97.
- [16] Kusch P, Hessel M M. Perturbations in the  $a\ 1\Sigma_u^+$  state of Na<sub>2</sub>[J]. J Chem Phys, 1975, 63: 4087-4088.
- [17] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.
- [18] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2版. 北京: 中国食品出版社, 1989: 15-20.
- [19] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 曾氏, 1865 (清同治四年).

- [20] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998[1998-09-26]. <http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>.
- [21] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450-2001 图书书名页[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002: 1.
- [22] 全国出版专业职业资格考试办公室. 全国出版专业职业资格考试辅导教材: 出版专业理论与实务·中级[M]. 2014 版. 上海: 上海辞书出版社, 2004: 299-307.
- [23] World Health Organization. Factors regulating the immune response: Report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [24] Peebles P Z, Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.
- [25] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [26] Weinstein L, Swertz M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//Sodeman W A, Jr, Sodeman W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.
- [27] 韩吉人. 论职工教育的特点[C]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.
- [28] 中国地质学会. 地质评论[J]. 1936, 1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-.
- [29] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.
- [30] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)-. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883-.
- [31] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14)[2002-03-06]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [32] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.htm>.
- [33] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: History of cooperation[EB/OL]. [2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/cooperation.en.htm>.
- [34] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, 1983.