

REV NO. A
6 8 A 9 9 9 1 6 3
CONT ON SHEET FL. SH NO. 1

TITLE
TEST SPECIFICATIONS ACCT. RECTIFIER
FIRST MADE FOR SILTROL

REVISIONS

ELEMENTARY IC3600CCCA1 SH. 3.0

LOADS R13 AND R14 = 100Ω, 10W, R15 AND R12 = 27Ω, 2W (ON CARD)

VOLTAGE INPUT = 30V, 60 CYCLE ± .25V

APPLY AC INPUT TO THE FOLLOWING INPUT TERMINALS AND READ D.C. ± 1.5 VOLTS
ON THE TERMINALS INDICATED.

INPUT PINS

8 - 10

12 - 14

4 - 6

38 - 40

42 - 44

46 - 48

OUTPUT PINS

18 (+), 2 (-)

18 (+), 50 (-)

18 (+), 2 (-)

34 (+), 2 (-)

34 (+), 2 (-)

34 (+), 2 (-)

REMOVE ALL POWER AND CHECK RESISTANCE BETWEEN PINS INDICATED

PIN 22 - 20	15K ± 5%
22 - 24	15K ± 5%
30 - 24	15K ± 5%
30 - 26	15K ± 5%
30 - 32	SET TO 17K BY ADJUSTING R16
32 - 33	1K ± 5%

INSURE R17 IS A 22Ω RESISTOR AND C9 IS A .001MFD CAPACITOR.

NJA

1. 1-12-70

P6A

1338

2520

PRINTS TO

MADE BY	T. B. MASON
ISSUED	March 25, 1969

APPROVALS
<i>T.B.J.</i>

INDUSTRY CONTROL	DIV OR DEPT.
SALEM, VIRGINIA	LOCATION

6 8 A 9 9 9 1 6 3
CONT ON SHEET FL. SH NO. 1