

1. 右側程式正確的輸出應該如下：

```
*
***
*****
*****
*****
```

在不修改右側程式之第 4 行及第 7 行程式碼的前提下，最少需修改幾行程式碼以得到正確輸出？

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

```
1  int k = 4;
2  int m = 1;
3  for (int i=1; i<=5; i=i+1) {
4      for (int j=1; j<=k; j=j+1) {
5          printf (" ");
6      }
7      for (int j=1; j<=m; j=j+1) {
8          printf ("*");
9      }
10     printf ("\n");
11     k = k - 1;
12     m = m + 1;
13 }
```

2. 給定一陣列 $a[10]=\{ 1, 3, 9, 2, 5, 8, 4, 9, 6, 7 \}$, i.e., $a[0]=1, a[1]=3, \dots, a[8]=6, a[9]=7$, 以 $f(a, 10)$ 呼叫執行右側函式後，回傳值為何？

(A) 1

(B) 2

(C) 7

(D) 9

```
int f (int a[], int n)
{
    int index = 0;
    for (int i=1; i<=n-1; i=i+1)
        {if (a[i] >= a[index]) {
            index = i;
        }
    }
    return index;
}
```

3. 給定一整數陣列 $a[0]$ 、 $a[1]$ 、...、 $a[99]$ 且 $a[k]=3k+1$ ，以 $value=100$ 呼叫以下兩函式，假設函式 **f1** 及 **f2** 之 **while** 迴圈主體分別執行 $n1$ 與 $n2$ 次 (i.e, 計算 **if** 敘述執行次數，不包含 **else if** 敘述)，請問 $n1$ 與 $n2$ 之值為何？註： $(low + high)/2$ 只取整數部分。

B

D

```
int f1(int a[], int value)
{
    int r_value = -1;
    int i = 0;
    while (i < 100) {
        if (a[i] == value)
            break;
        i = i + 1;
    }
    return r_value;
}
```

0 ~ 33

→ 34 = 次

```
int f2(int a[], int value)
{
    int r_value = -1;
    int low = 0, high = 99;
    int mid;
    while (low <= high)
    {
        mid = (low + high) / 2;
        if (a[mid] == value) {
            r_value = mid;
            break;
        }
        else if (a[mid] < value)
            low = mid + 1;
        else {
            high = mid - 1;
        }
    }
    return r_value;
}
```

- (A) $n1=33, n2=4$
 (B) $n1=33, n2=5$
 (C) $n1=34, n2=4$
 (D) $n1=34, n2=5$

4. 經過運算後，右側程式的輸出為何？

D

- (A) 1275
 (B) 20
 (C) 1000
 (D) 810

```
for (i=1; i<=100; i=i+1)
    b[i] = i;
}
a[0] = 0;
for (i=1; i<=100; i=i+1)
    a[i] = b[i] + a[i-1];
}
printf ("%d\n", a[50]-a[30]);
```

5. 函數 **f** 定義如下，如果呼叫 **f(1000)**，指令 **sum=sum+i** 被執行的次數最接近下列何者？

- B** (A) 1000
(B) 3000
(C) 5000
(D) 10000

```
int f (int n)
{
    int sum=0;
    if (n<2) {
        return 0;
    }
    for (int i=1; i<=n; i=i+1)
        {sum = sum + i;
    }
    sum = sum + f(2*n/3);
    return sum;
}
```

6. List 是一個陣列，裡面的元素是 **element**，它的定義如右。List 中的每一個 **element** 利用 **next** 這個整數變數來記錄下一個 **element** 在陣列中的位置，如果沒有下一個 **element**，**next** 就會記錄 -1。所有的 **element** 串成了一個串列 (linked list)。例如在 **list** 中有三筆資料

1	2	3
data = 'a'	data = 'b'	data = 'c'
next = 2	next = -1	next = 1


它所代表的串列如下圖



```
struct element
{
    char data;
    int next;
}

void RemoveNextElement (element
list[], int current) {
    if (list[current].next != -1) {
        /*移除 current 的下一個 element*/
        
    }
}
```

RemoveNextElement 是一個程序，用來移除串列中 **current** 所指向的下一個元素，但是必須保持原始串列的順序。例如，若 **current** 為 3 (對應到 **list[3]**)，呼叫完 **RemoveNextElement** 後，串列應為



請問在空格中應該填入的程式碼為何？

- (A) **list[current].next = current ;**
 (B) **list[current].next = list[list[current].next].next ;**
 (C) **current = list[list[current].next].next ;**
 (D) **list[list[current].next].next = list[current].next ;**

7. 請問以 `a(13,15)` 呼叫右側 `a()` 函式，函式執行完後其回傳值為何？

- B (A) 90
(B) 103
(C) 93
(D) 60

$10 + 11 + 12 + 13$

$+ 11 + 13 + 15$

$+ 9 + 9$

```
int a(int n, int m)
{
    if (n < 10) {
        if (m < 10)
            { return n + m ; }
        else {
            return a(n, m-2) + m ;
        }
    }
    else {
        return a(n-1, m) + n ;
    }
}
```

8. 一個費式數列定義第一個數為 0 第二個數為 1 之後的每個數都等於前兩個數相加，如下所示：

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89...

右列的程式用以計算第 N 個($N \geq 2$)費式數列的數值，請問 (a) 與 (b) 兩個空格的敘述(statement)應該為何？

- (A) (a) `f[i]=f[i-1]+f[i-2]` (b) `f[N]`
 (B) (a) `a = a + b` (b) `a`
 (C) (a) `b = a + b` (b) `b`
 (D) (a) `f[i]=f[i-1]+f[i-2]` (b) `f[i]`

```
int a=0;
int b=1;
int i, temp, N;
...
for (i=2; i<=N; i=i+1)
{
    temp = b;
    _____(a)_____ ;
    a = temp;
    printf ("%d\n", _____(b)_____ );
}
```

9. 請問右側程式輸出為何？

- (A) 1
B (B) 4
 (C) 3
 (D) 33

```
int A[5], B[5], i, c;
...
for (i=1; i<=4; i=i+1) {
    A[i] = 2 + i*4;
    B[i] = i*5;
}
c = 0;
for (i=1; i<=4; i=i+1)
    {if (B[i] > A[i]) {
        c = c + (B[i] % A[i]);
    }
    else {
        c = 1;
    }
}
printf ("%d\n", c);
```

10. 給定右側 **g()** 函式，**g(13)** 回傳值為何？

- (A) 16
B (B) 18
 (C) 19
C (D) 22

```
int g(int a)
{if (a > 1)
{
    return g(a - 2) + 3;
}
return a;
}
```

11. 定義 **a[n]** 為一陣列(array)，陣列元素的指標為 0 至 n-1。若要將陣列中 **a[0]** 的元素移到 **a[n-1]**，右側程式片段空白處該填入何運算式？

- D (A) n+1
 (B) n
 (C) n-1

```
int i, hold, n;
...
for (i=0; i<=____; i=i+1)
{hold = a[i];
a[i] = a[i+1];
a[i+1] = hold;
}
```

(D) $n-2$

12. 給定右側函式 **f1()** 及 **f2()**。**f1(1)** 運算過程中，以下敘述何者為錯？

- (A) 印出的數字最大的是 4
(B) **f1** 一共被呼叫二次
(C) **f2** 一共被呼叫三次
(D) 數字 2 被印出兩次

```
void f1 (int m)
{
    if (m > 3) {
        printf ("%d\n", m);
        return;
    }
    else {
        printf ("%d\n", m);
        f2(m+2);
        printf ("%d\n", m);
    }
}

void f2 (int n)
{
    if (n > 3) {
        printf ("%d\n", n);
        return;
    }
    else {
        printf ("%d\n", n);
        f1(n-1);
        printf ("%d\n", n);
    }
}
```

13. 右側程式片段擬以輾轉除法求 **i** 與 **j** 的最大公因數。請問 **while** 迴圈內容何者正確？

- (A) **k = i % j;**
i = j;
j = k;
(B) **i = j;**
j = k;
k = i % j;
(C) **i = j;**
j = i % k;
k = i;
(D) **k = i;**
i = j;
j = i % k;

```
i = 76;
j = 48;
while ((i % j) != 0) {
    _____
    _____
    _____
}
printf ("%d\n", j);
```

14. 右側程式輸出為何？

- (A) bar: 6
bar: 1
bar: 8
- (B) bar: 6
foo: 1
bar: 3
- (C) bar: 1
foo: 1
bar: 8
- (D) bar: 6
foo: 1
foo: 3

```
void foo (int i)
{
    if (i <= 5) {
        printf ("foo: %d\n", i);
    }
    else {
        bar(i - 10);
    }
}

void bar (int i)
{
    if (i <= 10) {
        printf ("bar: %d\n", i);
    }
    else {
        foo(i - 5);
    }
}


void main()
{
    foo(15106);
    bar(3091);
    foo(6693);
}
```

15. 若以 **f(22)** 呼叫右側 **f()** 函式，總共會印出多少數字？

- (A) 16
- (B) 22
- (C) 11
- (D) 15

```
void f(int n)
{
    printf ("%d\n", n);
    while (n != 1)
    {
        if ((n%2)==1) {
            n = 3*n + 1;
        }
        else {
            n = n / 2;
        }
        printf ("%d\n", n);
    }
}
```


16. 右側程式執行過後所輸出數值為何？

- D (A) 11
(B) 13
(C) 15
(D) 16
- 

```
void main ()
{
    int count = 10;
    if (count > 0)
        {count = 11;}
    if (count > 10)
        {count = 12;
         if (count % 3 == 4)
             {count = 1;}
         else {
             count = 0;
         }
        }
    else if (count > 11)
        {count = 13;}
    else {
        count = 14;
    }
    if (count)
        { count = 15;
        }
    else {
        count = 16;
    }

    printf ("%d\n", count);
}
```

17. 右側程式片段主要功能為：輸入六個整數，檢測並印出最後一個數字是否為六個數字中最小的值。然而，這個程式是錯誤的。請問以下哪一組測試資料可以測試出程式有誤？

- (A) 11 12 13 14 15 3
(B) 11 12 13 14 25 20
(C) 23 15 18 20 11 12
(D) 18 17 19 24 15 16

```
#define TRUE 1
#define FALSE 0
int d[6], val, allBig;

...
for (int i=1; i<=5; i=i+1)
{scanf ("%d", &d[i]);
}
scanf ("%d", &val);
allBig = TRUE;
for (int i=1; i<=5; i=i+1) {
    if (d[i] > val) {
        allBig = TRUE;
    }
    else {
        allBig = FALSE;
    }
}
if (allBig == TRUE) {
    printf ("%d is the smallest.\n", val);
}
else {
    printf ("%d is not the smallest.\n", val);
}
}
```

18. 程式編譯器可以發現下列哪種錯誤？

- (A) 語法錯誤
(B) 語意錯誤
(C) 邏輯錯誤
(D) 以上皆是

19. 大部分程式語言都是以列為主的方式儲存陣列。在一個 8x4 的陣列(array) **A** 裡，若每個元素需要兩單位的記憶體大小，且若 **A[0][0]** 的記憶體位址為 108 (十進制表示)，則 **A[1][2]** 的記憶體位址為何？

- (A) 120
(B) 124
(C) 128
(D) 以上皆非

20. 右側為一個計算 n 階層的函式，請問該如何修改才會得到正確的結果？

B

```
1. int fun (int n) {  
2.     int fac = 1;  
3.     if (n >= 0) {  
4.         fac = n * fun(n - 1);  
5.     }  
6.     return fac;  
7. }
```

- (A) 第 2 行，改為 `int fac = n;`
(B) 第 3 行，改為 `if (n > 0) {`
(C) 第 4 行，改為 `fac = n * fun(n+1);`
(D) 第 4 行，改為 `fac = fac * fun(n-1);`

21. 右側程式碼，執行時的輸出為何？

A

- (A) 0 2 4 6 8 10
(B) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(C) 0 1 3 5 7 9
(D) 0 1 3 5 7 9 11

```
void main() {  
    for (int i=0; i<=10; i=i+1)  
        {printf ("%d ", i);  
        . i = i + 1;  
        }  
    printf ("\n");  
}
```

22. 右側 `f()` 函式執行後所回傳的值為何？

D

- (A) 1023
(B) 1024
(C) 2047
(D) 2048

```
int f()  
{ int p =  
2;  
while (p < 2000) {  
    p = 2 * p;  
}  
return p;  
}
```

23. 右側 **f()** 函式 (a), (b), (c) 處需分別填入哪些數字, 方能使得 **f(4)** 輸出 2468 的結果?

- A (A) 1, 2, 1
(B) 0, 1, 2
(C) 0, 2, 1
(D) 1, 1, 1

```
int f(int n)
{
    int p = 0;
    int i = n;
    while (i >= (a)) {
        p = 10 - (b) * i;
        printf ("%d", p);
        i = i - (c);
    }
}
```

24. 右側 **g(4)** 函式呼叫執行後, 回傳值為何?

- (A) 6
(B) 11
(C) 13
(D) 14

```
int f (int n)
{
    if (n > 3) {
        return 1;
    }
    else if (n == 2)
    {
        return (3 +
            f(n+1));
    }
    else {
        return (1 + f(n+1));
    }
}

int g(int n)
{
    int j = 0;
    for (int i=1; i<=n-1; i=i+1)
        {j = j + f(i);
    }
    return j;
}
```

25. 右側 **Mystery()** 函式 **else** 部分運算式應為何, 才能使得 **Mystery(9)** 的回傳值為 34。

- B (A) **x + Mystery(x-1)**
(B) **x * Mystery(x-1)**
(C) **Mystery(x-2) + Mystery(x+2)**
(D) **Mystery(x-2) + Mystery(x-1)**

```
int Mystery (int x)
{
    if (x <= 1) {
        return x;
    }
    else {
        return _____;
    }
}
```