

[Tablero](#) / [Mis cursos](#) / [DWAAS](#) / [General](#) / [Prueba de Desempeño](#)

Comenzado en miércoles, 25 de mayo de 2022, 19:20

Estado Terminados

Finalizado en miércoles, 25 de mayo de 2022, 19:29

Tiempo empleado 9 mins 9 segundos

Puntos 23.00/23.00

Calificación 20.00 de un total de 20.00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Las directivas de angular

- ☐ a. Permiten controlar el acceso a la página
- ☐ b. Permiten la DI
- ☐ c. Controla la vista o parte de la pantalla
- ☒ d. Añaden comportamiento a un elemento del DOM



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Añaden comportamiento a un elemento del DOM

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Una ruta correcta para <http://misitio/alumno/1>

- ☐ a. { path: 'alumno/?id', component: Alumno }
- ☒ b. { path: 'alumno/:id', component: Alumno }
- ☐ c. { path: 'alumno/?int', component: Alumno }
- ☐ d. { path: 'alumno/:int', component: Alumno }



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: { path: 'alumno/:id', component: Alumno }

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

El método OnInit es utilizado para

- ☒ a. Inicializar componentes o recuperar datos para la carga de la aplicación
- ☐ b. Inicializa la aplicación y librerías necesarias para el correcto funcionamiento
- ☐ c. Inicializa una acción antes del cambio de propiedad o valor de un input
- ☐ d. Ninguna de las anteriores



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Inicializar componentes o recuperar datos para la carga de la aplicación

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un RESTFull se compone de:

- ☐ a. Métodos get y post
- ☐ b. Todas las anteriores
- ☒ c. Recursos y acciones
- ☐ d. Request y actualizaciones



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Recursos y acciones

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es usado como un middleware para procesar data del formulario url:

- ☐ a. módulo http
- ☒ b. body-parser
- ☐ c. createConnection
- ☐ d. urlencoded



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: body-parser

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un framework que facilita el desarrollo de API con node.js:

- ☐ a. Rest
- ☐ b. http
- ☒ c. express
- ☐ d. Apigility



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: express

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Una plantilla en angular se puede definir como

- ☐ a. Sección JS para crear variables en la funcionalidad deseada
- ☒ b. Código HTML (vistas) para renderizar un componente
- ☐ c. Librerías CSS utilizadas para controlar el aspecto de los componentes
- ☐ d. Ninguna de las anteriores



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Código HTML (vistas) para renderizar un componente

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En la ruta GET localhost:3000/alum?id=3, el id es pasado vía:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☒ b. Cadena query
- ☐ c. Como ruta
- ☐ d. Objeto body



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Cadena query

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los servicios en angular son un componente que crea lógica reutilizable que puede ser inyectada (DI) a múltiples componentes

Elija una;

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Express es:

- ☒ a. Un framework que facilita el desarrollo de API con node.js ✓
- ☐ b. Una API de node.js
- ☐ c. Todas las anteriores
- ☐ d. Un framework que facilita las conexiones http

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Un framework que facilita el desarrollo de API con node.js

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Nombre del módulo principal en angular:

- ☒ a. AppModule ✓
- ☐ b. AppRoot
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. RootModule

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: AppModule

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un componente es responsable de controlar una vista o parte de la pantalla

Elija una;

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es un ejemplo de binding

- ☐ a. `<h1.innerHTML = 'title'></h1>`
- ☐ b. `<h1 {{innerHTML}} = 'title'></h1>`
- ☐ c. `<h1.innerHTML('title')></h1>`
- ☒ d. `<h1 [innerHTML] = 'title'></h1>`



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: `<h1 [innerHTML] = 'title'></h1>`

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un REST se define (requiere) por:

- ☒ a. Métodos HTTP y URI
- ☐ b. Todas las anteriores
- ☐ c. Json
- ☐ d. Conexión a base de datos



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Métodos HTTP y URI

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

En el backend en node.js de una app se realiza:

- ☒ a. Accede a los datos (BD)
- ☐ b. Interfaz con el usuario amigable
- ☐ c. Lógica para la automatización deseada
- ☐ d. Escucha el puerto http



Su respuesta es correcta.

Las respuestas correctas son: Accede a los datos (BD), Escucha el puerto http, Lógica para la automatización deseada

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Proceso de generar una plantilla genérica de una aplicación basada en el estándar de construcción de una aplicación

- ☐ a. Binding
- ☐ b. Componente
- ☒ c. Scaffold
- ☐ d. Directiva



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Scaffold

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Protocolo que define un conjunto de reglas de cómo los clientes y servidor se comunican en la web

- ☐ a. DDP
- ☐ b. IP
- ☐ c. Node.js
- ☒ d. HTTP



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: HTTP

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los pipes son utilizados de la siguiente manera

- ☐ a. Transferir datos del modelo a la vista
- ☐ b. Transferir datos del modelo al controlador
- ☒ c. Ninguno de los anteriores
- ☐ d. Transferir datos del controlador al modelo



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Node.js es:

- ☐ a. una versión mejorada de js
- ☐ b. Todas las anteriores
- ☒ c. una máquina virtual del lado del servidor utilizado para construir apps con js
- ☐ d. Un framework usado para construir apps con js



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: una máquina virtual del lado del servidor utilizado para construir apps con js

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

El ruteo en angular se realiza a través de

- ☐ a. Configurando el archivo route.st
- ☐ b. Creando una carpeta con los archivos de rutas
- ☐ c. Configurando el archivo route.xml
- ☒ d. Con el import del módulo @angular/router



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Con el import del módulo @angular/router

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Archivo donde se encuentra el módulo principal de angular

- ☐ a. root.module.ts
- ☐ b. app.root.ts
- ☐ c. app-routing.module.ts
- ☒ d. app.module.ts



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: app.module.ts

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

"export" en los módulos de angular se utiliza para

- ☐ a. Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para exportar
- ☒ b. Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para otros módulos
- ☐ c. Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para su uso en JS
- ☐ d. Lista de archivos que pueden ser exportados



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Lista de declaraciones que se desean estén disponibles para otros módulos

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Podemos identificar a angular como

- ☐ a. Framework que simplifica la creación de aplicaciones ricas e interactivas del servidor haciendo data-binding
- ☐ b. Motor JS para creación de páginas dinámicas
- ☐ c. Motor HTML para creación de páginas dinámicas
- ☒ d. Framework que simplifica la creación de aplicaciones ricas e interactivas del cliente haciendo data-binding



Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Framework que simplifica la creación de aplicaciones ricas e interactivas del cliente haciendo data-binding

◀ Proyecto Unidad 1

Ir a...

RoadMap Desarrollo ▶