

实验三报告

1. 测试用例

用例编号	1			
待测试类及方法	HeroAircraft.getHeroAircraft()			
测试类及方法	HeroAircraftTest.getHeroAircraft()			
前提条件（如有）				
用例描述	测试步骤	期望结果	实际输出	测试结果
测试该方法是否能创建一个HeroAircraft对象且仅创建一个该对象。	首先调用一次该方法创建一个HeroAircraft对象，判断是否创建成功，再次调用该方法创建HeroAircraft对象，判断两次创建的对象是否属于同一个引用。	创建的第一个对象不为Null，对象是HeroAircraft类的实例，第二次创建的对象与第一次相同，是同一个引用。	实际输出结果与期望结果相同。	通过

用例编号	2			
待测试类及方法	HeroAircraft.shoot()			
测试类及方法	HeroAircraftTest.shoot()			
前提条件（如有）				
用例描述	测试步骤	期望结果	实际输出	测试结果
测试该方法是否在调用时生成仅含一个英雄机子弹类的对象列表。	调用该方法生成一个子弹列表，判断该列表是否非Null，其中是否仅有一个对象，该对象是否时HeroBullet类的一个实例。	该列表非Null，仅有一个对象且为HeroBullet类的一个实例。	实际输出结果与期望结果相同。	通过

用例编号	3			
待测试类及方法	HeroAircraft.increaseHp()			
测试类及方法	HeroAircraftTest.increaseHp()			
前提条件（如有）				
用例描述	测试步骤	期望结果	实际输出	测试结果
测试该方法是否能正确反应英雄机hp的增加。	在英雄机hp为满时调用该方法，判断hp是否增加，在英雄机hp不满时调用该方法，判断hp是否增加。	在英雄机hp为满时调用该方法hp不增加，在英	实际输出结果与期望结果相同。	通过

		雄机 hp 不满时调用该方法 hp 正确增加。		
--	--	-------------------------	--	--

2. JUnit 单元测试结果

The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE with the `HeroAircraftTest.java` file open. The test results panel at the bottom shows the following details:

- Test Suite:** `HeroAircraftTest (edu.hitsz.aircraft)`
- Status:** Passed (3 tests passed, 0 failed)
- Duration:** 242ms
- Tests:**
 - `shoot()`: 239ms
 - `getHeroAircraft()`: 1ms
 - `increaseHp()`: 2ms

The console output shows the test execution path and the successful completion of the tests:

```
AircraftWar > test > edu > hitsz > aircraft > HeroAircraftTest > shoot
46:22 CRLF UTF-8 4 个空格
```