

OpenClaw + Hermes 双智能体融合架构（拓扑图+接入流程）

一、整体架构定位（核心准则）

OpenClaw：全局中枢调度层 —— 负责广度、工具、系统、任务拆解、对外交互、流程管控

Hermes：垂类心智进化层 —— 负责深度记忆、个人习惯沉淀、垂类专属学习、自主迭代进化

核心逻辑：通用任务中枢自理，个性化垂类任务下发子智能体，双向数据回流、各司其职、能力互补

二、文字版架构拓扑图（层级清晰、可直接复用）



三、架构核心优势总结

1. 解耦彻底：调度和心智分离，主智能体负责“干活、统筹”，子智能体负责“记忆、成长”

2. **无限扩展**：新增任意垂类，仅需新增独立 Hermes 实例，无需改动主架构
3. **弥补短板**：解决 OpenClaw 无原生自进化、记忆薄弱问题；弥补 Hermes 插件少、系统调度弱的缺陷
4. **私有化专属**：所有记忆、技能、流程本地私有化存储，形成专属个人AI中台

四、OpenClaw 调用 Hermes 简易接入流程（零基础可落地）

整体采用**API互联方案**（最简、最稳定、无侵入、支持独立升级，推荐首选）

步骤1：Hermes 端配置（开启API服务）

1. 本地/VPS 部署独立 Hermes 实例，每个垂类单独部署、独立端口，互不干扰
2. 开启 Hermes 内置 API 网关，开启跨域访问，生成专属调用 API Key
3. 固定服务地址：例如 <http://127.0.0.1:8001>（生活）、8002（编程）、8003（研究）
4. 配置白名单：仅本地 OpenClaw 可调用，保障私有化数据安全

步骤2：OpenClaw 端新增自定义调用插件

1. 在 OpenClaw 后台创建自定义函数/插件，命名为「Hermes垂类调度器」
2. 录入所有 Hermes 子实例的 API 地址、Key、对应垂类标签
3. 配置**意图路由规则**（核心规则）：
 - 通用提问、文件操作、爬虫、办公自动化 → OpenClaw 自主执行
 - 涉及个人习惯、专属项目、长期迭代、个性化分析 → 匹配对应 Hermes 实例调用

步骤3：任务执行闭环流程

1. 用户输入指令，统一提交至 OpenClaw 主入口
2. OpenClaw 识别任务属性，判断是否为垂类个性化任务
3. 若是垂类任务：通过 API 转发任务至对应 Hermes 子智能体
4. Hermes 调用自身持久记忆、专属技能，完成深度推理与任务执行
5. Hermes 自动复盘任务，沉淀新技能、更新私有记忆库
6. Hermes 将处理结果回传 OpenClaw
7. OpenClaw 统一排版、整合信息、补充通用数据，最终输出给用户

步骤4：双向数据沉淀（持续进化核心）

1. OpenClaw：记录所有任务调度日志、工具调用记录，优化后续调度准确率
2. Hermes：每次任务完成后自动迭代垂类技能、更新用户记忆，实现越用越精准

五、关键落地细节（避坑）

- **实例隔离**：不同垂类 Hermes 必须独立端口、独立数据库，避免记忆混乱
- **权限隔离**：Hermes 私有心智库仅对内调用，不对外暴露，保障隐私
- **故障熔断**：配置调用超时机制，Hermes 异常时，OpenClaw 自动兜底执行任务，不会中断服务

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）