

Инструкция по эксплуатации самогонного аппарата

Благодарим Вас за выбор самогонного аппарата (дистиллятора) O!range. Наша цель – помочь Вам готовить разнообразные напитки просто и безопасно. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией. Соблюдение инструкции и мер предосторожности обеспечит Вашу безопасность, сохранение гарантии и срока эксплуатации изделия.

Перед началом использования:

Мы рекомендуем промыть все части аппарата теплой водой с использованием жидкости для мытья посуды, после чего тщательно ополоснуть под проточной водой.

Перед первым применением рекомендуем прокипятить систему аппарата пятью литрами воды для дополнительной очистки. Для этого соберите аппарат как указано в пунктах 1-3, залейте воду в бак и поставьте на максимальный нагрев на плиту. Не забудьте поставить емкость для сбора выходящей воды под носик 1 (см. рисунок комплектации аппарата).

В дальнейшем можно дополнительно проводить кипячение (дистилляцию) воды для очистки аппарата после нескольких использований. После каждого использования аппарат необходимо мыть и тщательно споласкивать.

Меры предосторожности:



Убедитесь, что место, где будет использоваться аппарат, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию для устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.



Перед началом дистилляции убедитесь, что соединительные трубки не засорены и хорошо продуваются воздухом.




После начала нагрева и после завершения нагрева любые действия с аппаратом производите с учетом того, что все его поверхности и части имеют высокую температуру, избегайте ожогов, используйте плотные рабочие перчатки.



Убедитесь, что все шланги надежно закреплены, минимизируйте риски протечек.


Мы призываем вас ознакомиться с данной инструкцией перед использованием, а так же к ответственному и аккуратному обращению с аппаратом.

Устройство аппарата:




O!range Эконом

1. Выход готового продукта
2. Штуцер для отвода холодной воды
3. Штуцер для подачи холодной воды
4. Холодильник
5. Соединительные трубки
6. Крышка бака
7. Бак
8. Термометр



O!range Премиум

1. Выход готового продукта
2. Штуцер для отвода холодной воды
3. Штуцер для подачи холодной воды
4. Холодильник
5. Соединительные трубки
6. Крышка бака
7. Бак
8. Термометр
9. Сухопарник



O!range Абрамова

1. Выход готового продукта
2. Штуцер для отвода холодной воды
3. Штуцер для подачи холодной воды
4. Холодильник
5. Соединительные трубки
6. Крышка бака
7. Бак
8. Термометр
9. Сухопарник
10. Разборный сухопарник

Сборка аппарата:

1. Установите бак 7 на плоскую поверхность. К крышке бака 6 присоедините одну из трубок 5, другой конец трубки прикрутите к сухопарнику 9. Вторую трубку 5 присоедините ко второму отверстию сухопарника 9, другой ее конец соедините с холодильником 4. Советуем воспользоваться гаечным ключом для более надежной фиксации соединений. Для аппарата O!range Эконом соединительную трубку 5 необходимо прикрепить сразу к холодильнику 4. Для аппарата O!range Абрамова сначала крепим с помощью соединительных трубок 5 сухопарник 9, затем разборный сухопарник 10 и затем холодильник 4.
2. Далее установите шланги для подвода воды к холодильнику. К штуцеру для подачи воды 3 одним концом присоедините шланг, другим его концом зафиксируйте шланг на водопроводном кране. На штуцер для отвода холодной воды 2 присоедините одним концом второй шланг, через который будет идти слив воды, второй его конец опустите в раковину, убедитесь, что шланг из нее не выпадет.
3. Под носик 1 холодильника поставьте стеклянную емкость для сбора дистиллята.

Использование аппарата:

1. Установите бак заранее собранного аппарата на плиту. Залейте 9 литров браги (смотрите рецепты браги на сайте www.sodasifon.ru в разделе рецепты/самогоны и настойки).
2. Включите плиту на полную мощность и следите за показаниями термометра 8. Как только температура в баке достигнет 60-ти градусов, включите холодную воду для подачи в холодильник. Вода должна циркулировать по шлангам в течение всего процесса дистилляции.
3. При появлении первых капель дистиллята из носика 1 немного убавьте нагрев, т.к. перегонка не должна идти быстро.
4. Первые 150 мл. собранного напитка (дистиллята) нужно вылить, т.к. это легкие ядовитые фракции, а именно метиловый спирт. В самогоноварении их еще называют «головы». Рекомендуем просто заменить емкость под сбор напитка. В новую емкость будем собирать чистый напиток или «тело».

см. продолжение инструкции по использованию аппарата ➡