视频去噪研究报告

方法探索、最终方案与多数据集泛化效果

肖纬杰　邸锦承

摘要

这篇报告记录我们在 Stage2 做 RAW 视频去噪的完整过程，从公司数据适配、监督构建一直做到跨传感器验证。起点是一个现成的预训练教师：它在公司 RAW 上压不住噪声，又会把细节磨平。围绕这个问题，我们试了两条路。一条以 ExposureDiffusion 为基础，依次检查噪声建模、单帧适配、多帧与频域补偿、主干解冻，最后做出一个五帧输出残差候选；另一条直接微调 RViDeformer，再往动态监督、传感器适配和推理融合上延伸。第一条路把部分代理误差降了下来，却没有换来稳定的细节恢复，我们没有采用。最终方案是方法 3：以 RViDeformer-L 为基座，把真实跨增益样本和按标定噪声合成的样本混在一起，用带有效区域掩码的重建、梯度和高通损失做全参数微调，推理固定使用第 5000 步的 EMA 权重。sc635hai 另外保留方法 8 的专用可选输出头。

效果部分用公司 MIS20S1、SC465SL、sc635hai 和 sc450ai 的数据来展示，拍摄条件各不相同。方法 3 在 MIS20S1 645x 的跨增益参考上达到 29.57 dB；1000x 序列没有参与训练，用原生参考评测也有 53.27 dB。SC465SL 和 sc635hai 都没有用目标传感器数据训练过，零样本 PSNR 分别提升约 10.52–13.21 dB 和 13.59 dB。高增益动态和 sc450ai 的实际画面我们也放了出来，分别按静态定量、动态观察和专用适配三种协议来解读。正文的顺序是方法探索、最终方案、多数据集效果，采纳方案的训练超参数、损失、模型和推理配置集中在附录。

关键词： RAW 视频去噪；RViDeformer；时域均值监督；跨传感器泛化；固定 ISP

目录

1 引言 **3**
1.1 研究起点与目标 . . . 3
1.2 研究过程与全文安排 . . . 3

2 相关工作与数据基础 **3**
2.1 技术背景 . . . 3
2.2 公司数据集与实验分工 . . . 4
2.3 RAW 适配与参考资格 . . . 4
2.4 评测口径 . . . 5

3 ExposureDiffusion 与多帧补偿的探索 **5**
3.1 起点：先让噪声模型与公司 RAW 对应起来 . . . 5
3.2 单帧适配：误差下降后，细节问题仍然存在 . . . 6
3.3 从五帧残差到特征与频域补偿 . . . 7
3.4 检查监督与主干冻结的影响 . . . 8
3.5 回到输出残差：五帧候选的完整验证 . . . 8
3.6 从实际画面决定是否采用 . . . 10
3.7 未采纳的原因与 RViDeformer 路线的衔接 . . . 11

4 RViDeformer 微调与后续方案选择 **12**
4.1 方法 0 至方法 4：形成静态基线 . . . 12
4.2 方法 5 至方法 7：运动保真探索 . . . 12
4.3 方法 8 至方法 10：跨传感器适配与退化验证 . . . 13
4.4 方法 11：高增益推理门控 . . . 13
4.5 最终方案的确定 . . . 13

5 最终采纳的方法 **14**
5.1 整体流程 . . . 14
5.2 网络架构与数据流 . . . 14
5.3 真实样本与静态监督构建 . . . 15
5.4 实测噪声合成与混合采样 . . . 15
5.5 优化目标 . . . 17
5.6 训练、权重选定与完整画面推理 . . . 17
5.7 sc635hai 专用可选输出头 . . . 17

6 多数据集泛化效果展示 **18**
6.1 展示范围与分组 . . . 18
6.2 MIS20S1：训练覆盖增益与未见真实增益 . . . 18
6.3 SC465SL 与 sc635hai：跨传感器零样本静态泛化 . . . 18
6.4 sc635hai 专用输出头：适配域与动态保留集 . . . 21
6.5 室外、高增益和 sc450ai 数据集的实际输出 . . . 21

A 采纳方法的超参数与模型配置 **26**
A.1 权重与运行环境 . . . 26
A.2 方法 3 训练超参数 . . . 26
A.3 参考、归一化与损失设置 . . . 27
A.4 网络构造参数 . . . 28
A.5 噪声合成参数 . . . 29
A.6 推理、评测与固定 ISP 参数 . . . 30
A.7 方法 8 的 sc635hai 专用头完整配置 . . . 32
A.8 结果来源与复现入口 . . . 33

B 补充探索的记录与图表来源 **33**

1 引言

1.1 研究起点与目标

Stage1 用预训练的 RViDeformer-L_CRVD 教师生成伪干净目标。到了公司 MIS20S1 数据上，这位教师对图卡细线、棋盘和文字边缘都处理得偏软，伪目标的质量跟着下降。Stage2 要解决的问题就是：给公司数据找一个更合适的 RAW 去噪模型。我们从两个方向试过，换一个预训练恢复主干来替代教师，或者直接适配现有的视频教师；要求一样，都是噪声压得住、高频结构留得下，还要经得起不同传感器、增益和运动条件的检验。

公司数据没有逐像素的干净动态真值，能用的只有低增益静态序列、同场景不同增益的拍摄、平场和黑帧标定，以及少量其他传感器的真实场景流。所以第一步不是改模型，而是先把监督从哪儿来讲清楚，再判断这种监督撑得起多大的模型改动。

1.2 研究过程与全文安排

报告先讲 ExposureDiffusion 那条路。公司域适配带来了可测的改善，但单帧修不好细节，我们才去动邻帧；多帧模块真训练起来之后，又得查信息接在哪里、主干冻不冻、监督用什么；最后是固定验证和实际画面一起把我们推离了这个候选。也正因为如此，才有了直接优化 RViDeformer 时空主干和监督这条方案。

RViDeformer 这条路上，方法 0 到方法 4 依次做数据适配、参考构建、噪声合成、模型微调和评估，方法 3 就是这一步的产物。之后动态内容被过度平滑，才有方法 5 到方法 7 的运动保真探索；跨传感器测试暴露出问题，才有方法 8 到方法 10 的适配与退化建模；高增益动态预览看着不对，才做了方法 11 的置信门控。绕了一圈，默认权重还是方法 3 的第 5000 步 EMA，方法 8 只留下 sc635hai 的专用输出头。

下面先写尝试和取舍，再详细说采纳的方法，以及它在多个数据集上的效果。RViDeformer 这条线用方法 0 至方法 11 编号，另一条线直接叫模型名和实验名。

2 相关工作与数据基础

2.1 技术背景

RAW 保留了传感器的线性响应和 Bayer 采样，噪声又基本服从可标定的统计规律，适合直接在 RAW 域建恢复模型。CRVD/RViDeNet[1]、RViDeformer[2] 和 RVRT[3] 走的是多帧恢复；HDR+[10]、Deep Burst Denoising[9] 和核预测方法 [17] 说明对齐与帧间融合对低照度成像的作用。EMVD[15]、FastDVDNet[16] 提供了不同的时空恢复思路，DnCNN[14]、CBDNet[20] 提供了从合成噪声到真实噪声的建模思路；NL-means[18] 和 BM3D[19] 是非局部方法的经典参照。我们采用官方 CRVD 权重初始化 RViDeformer-L，再在公司数据上微调。

没有干净真值时，Noise2Noise[4] 靠噪声观测之间的统计关系，Noise2Void[5] 和 Noise2Self[6] 用盲点构造自监督。静态长序列还有一条更直接的路：时域平均。随机噪声会被平均掉，但运动区域的均值会把不同时刻的内容混在一起。我们因此把静态均值监督和动态探索分开做，不拿动

态区域的均值当干净目标。

噪声标定以信号相关方差模型 [7] 为基础，合成方式参考 RAW 数据合成的做法 [8]。实际生成器里放了逐增益经验系数、通道相关高斯采样、固定图样偏置和量化这几项。运动掩码用 DIS 光流 [11]。视觉比较时，同一个协议内的 ISP 参数固定不动。全数据集预览，以及图 11、图 16、图 18，都用 Reinhard 色调映射 [12]；奇偶参考面板沿用原来的审计渲染。

2.2 公司数据集与实验分工

全数据集预览一共用到 4 种传感器的 45 条原始 RAW 流，27 条场景流、18 条标定流。按传感器分，MIS20S1 有 29 条（其中 18 条标定），SC465SL 12 条，sc635hai 和 sc450ai 各 2 条。03 组那些带其他算法 2DNR/3DNR 处理的派生流不算在这 45 条里。

表 1 按 RViDeformer 主线的目录来归类。其中 10 条 465 流的型号确认不了，我们一直用 `465_unspecified` 标着；ExposureDiffusion 那条线把它们按 5 个开发域分别统计。这条线的训练、验证和测试划分也是单独定的，见第 3 节。还要提醒一句：同一条 RAW 在某条线上留出，不代表它在另一条线上也没参与训练。

表 1: 主要数据集、内容与实验用途。

数据集	内容	用途
MIS20S1 暗房	同场景 7 档增益，10x–1000x	10x 静态主参考；128x/313x/632x/645x 真实训练；1000x 真实增益留出
MIS20S1 室外	黄昏公园、人物运动，4 档增益	场景迁移与高增益动态展示
MIS20S1 标定	9 档平场、9 档黑帧，每流 50 帧	噪声拟合与合成验证；不作为场景泛化成绩
SC465SL 暗室	256x、2000x，各 300 帧	未参与方法 3 训练的跨传感器静态定量
SC465SL 超市与复杂纹理	增益梯子及 difficultpattern，共 10 流	多场景视觉与复杂纹理动态测试
sc635hai	131x 低色温 150 帧、16x 运动彩色 200 帧	方法 3 零样本测试；131x 另用于方法 8 适配，16x 保留
sc450ai	804x 灯光变化 150 帧、1435x 黑物运动 210 帧	跨传感器压力测试；1435x 不参与适配

2.3 RAW 适配与参考资格

不同数据源的位对齐、CFA 和黑电平并不统一。04 场景流和 05 组一般要从高 12 位右移 4 位，02 组是低位对齐。sc450ai 的附带说明写的是高 12 位、4128 DN 黑电平，实测却是低位对齐、有效 10 位，样本都落在 4 DN 格点上，黑电平在 256–258 DN 附近。照着说明直接套，会把有效信号裁掉一截。场景流以 RGGB 为主，标定流是 GRBG。这些数据最后都经适配器统一成 R/Gr/Gb/B 的通道顺序。

黑电平我们逐流、逐通道测，帧数按文件字节数核对。标称增益没有作为网络输入：不同档位的拍摄伴随照明变化，实际噪声并不随增益标签单调上升。暗房 128x 的分半绿色通道噪声约

79.05 DN，1000x 反而只有约 28.93 DN。所以合成噪声时用的是标定得到的实测系数，而不是从场景文件名里推强度。

哪些数据能当监督，要按数据本身来定。10x 低增益静态参考用于主方法训练；同一流按奇偶分半得到的参考，用于可信静态区域的测试或适配。旧教师输出、运动时域均值和盲点观测只在各自对应的探索里当信号用，不登记为干净动态真值。

2.4 评测口径

静态评测在有效区域内计算，指标包括对应参考 DN 域的 PSNR、RMSE、高频保持率和残差。645x 用映射到 10x 亮度的参考域；1000x 和跨传感器静态测试各自用本征的 native DN 域。跨传感器测试用互斥奇偶帧池：偶数帧片段对奇数帧参考，然后交换方向再做一遍。像素只有在全部、奇数、偶数三个池里都达到 90% 静态置信度才保留。运动筛选用 $\text{median} + 3 \times 1.4826 \times \text{MAD}$ 的鲁棒阈值。

动态序列没有逐帧的干净目标，我们只能报告时序响应、高频、裁剪这些诊断量，再配合固定 ISP 的视频看。高频比下降可能是去噪，也可能是结构被磨掉；temporal MAD 下降可能是噪声被压住，也可能是运动被平均。这两个量都不能单独下结论，要和画面一起看。

同一序列的输入和输出共用白平衡与曝光，ISP 的 2DNR/3DNR 关闭。全数据集展示用 edge-aware 去马赛克、高光重建和 Reinhard 映射。PSNR 在 RAW 域算，展示视频用来看降噪、纹理和运动。各数据集的参考域和有效区域不同，绝对 PSNR 不拿来做跨数据集排名。

上面这套静态参考指标用于 RViDeformer 主线。ExposureDiffusion 那条线主要报告的是代理误差，由静态有噪参考和运动教师目标构成，另外还有同帧固定显示参数下的画面。代理误差没有干净真值的含义，不能换算成静态参考表里的 PSNR；不同裁块、掩码和损失定义下的百分比也不能直接相加。

3 ExposureDiffusion 与多帧补偿的探索

3.1 起点：先让噪声模型与公司 RAW 对应起来

这条线的目标是让网络直接从含噪 RAW 输出干净的 RAW，恢复全部交给公司适配后的模型，推理时不碰公司 2DNR/3DNR 的输出。动手之前我们先怀疑了一件事：模型和公司数据的预训练域不同只是一层，公司 RAW 的噪声、量化和固定图样，在我们的观测模型里是不是也根本没有表达对？所以最早的工作是从噪声生成和观测模型做起的。

单暗帧频谱方案每档只拿第一张暗帧建模，剩下的 49 张用来检查。平均频谱和总体噪声量级跟真实数据接近，但高增益下稳定的高频固定图样被随机化了一部分，合成的时间噪声标准差高出约 4%–7%。再往下查，暗帧本身还存在 2 DN 码格和逐帧的奇偶状态变化，之前按 1 DN 取整算出来的分布距离也就不能用了。于是评价方式从“像不像一张暗帧”改成了“固定图样、帧级偏置和随机残差分开看”。

接着用 40 张暗帧拟合多帧分解，剩下 10 张做同条件比较。以 25600 档为例，固定图样 RMSE 从单帧方案的 9.628 DN 降到 6.858 DN，时间标准差的相对误差从 +6.63% 压到 +0.08%；但合并

码值分布的 Wasserstein 距离从 0.194 DN 升到 0.236 DN。低增益也没有全面占优。几个指标各说各话，我们才把平均频谱、固定图样、时间方差和码值分布放在一起检查，而不是抓住一个指标就宣布噪声模型可用。

散粒噪声的拟合也改过。最初把约 83 毫秒暗帧的方差直接当成不同曝光彩色帧的截距，后来改用彩色重复帧对来拟合，并在暗截距、非负截距和零截距之间按内部准则选。25600 档最后 5 对的检查误差从 19.74% 降到 9.85%。但参与检查的最低扣黑信号还有 48 DN，高增益系数只能算暂定估计，不能往近黑区外推。

早期记录里还有一套可微似然：泊松散粒项、高斯混合暗残差，加上量化区间的概率；另外还有一个静态背景的条件残差模型。量化似然修正了正态分布函数被重复缩放的问题，之后重做了九档拟合和暗帧留出检查。条件残差候选在同记录的时间和位置留出上，最差的逐通道方差相对误差是 3.12%。这些工作能证明噪声统计这一层基本站得住，但暗场曝光和有光场景并不完全一致，还谈不上真实场景的后验重建已经成功。七帧联合似然、DPS 和条件更新的代码也都留着，只是我们手里没有对应的完整七帧扩散去噪训练和效果结果，没法把它算成一个可评估的方案。所以在真正做模型适配时，我们用的是可核查的真实帧监督，没有把这些候选合成器登记成最终的训练退化。早期噪声记录与后续训练产物的来源分别列于附录 B。

转到多传感器开发后，位对齐、CFA、黑电平和信号相关方差都是逐流查的。运动掩码上出过一次具体的问题：如果先把扣黑均值截成非负，黑电平一旦增加 8 DN，最暗的 465 流会有约 26.96% 的位置被改判为静态。保留有符号的统计均值、只给最终方差设正下限之后，复核时最大的分类变化降到 0.4349%。这类统计偏差不先清干净，静态有噪帧对拿来训练就没有意义。

3.2 单帧适配：误差下降后，细节问题仍然存在

这一支用的是 ExposureDiffusion 官方的 SID 预训练 NAFNet 权重。主干是四级编码器、12 个中间块加四级解码器，通道宽度从 16 升到 256 再回到 16。每次前向吃进 4 通道 RAW 状态和 4 通道光子条件，同一个网络共享参数做三次曝光递推，泊松采样保留。需要说明的是，“三次”指递推次数，不是三帧输入；虚拟曝光比例 100 也不是传感器增益标签。

这条线的 45 条流分成 20 条开发流、18 条标定流和 7 条 MIS20S1 暗房测试流。开发流里有 2 条 SC450AI、2 条 SC635HAI、2 条 SC465SL、4 条 MIS20S1 室外流，以及 10 条型号未确认的 465 流。每条开发流的前约 70% 拿来训练，空开 10 帧之后用尾段验证；输入、参考、引导和教师窗口都必须完整落在各自区间里。7 条暗房流不参与这条线的训练和选权重，属于暗房序列留出。不过开发集里也有 MIS20S1，其他传感器拍的又可能是同一套室内布景，所以不能说传感器型号和物理布景都没见过。

训练时中心输入是 x_t。静态区拿一帧独立的有噪帧 x_{t+6} 作目标，运动区则用冻结的官方 CRVD 权重、八帧 RViDeformer 的输出 T_t 作软目标。记 M_s、M_m 为静态和运动掩码，单次输出 z 的训练误差为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{mix}}(z) = \mathrm{MSE}_{M_s}(z, x_{t+6}) + 0.5\,\mathrm{MSE}_{M_m}(z, T_t). \tag{1}$$

式中的 x、T、z 都扣了黑电平，并按逐通道有效范围 $4095 - b_c$ 归一化，所以代理 MSE 是无量纲的。两类误差各自按有效元素数归一化，空区域不贡献对应项；三次递推的输出再取平均。七张

独立引导帧只用来构造掩码，并不是七帧网络输入。静态、运动和忽略区靠噪声归一化后的时域变化来分，过亮和不可靠的区域剔掉。教师只在训练监督和对照里出现，推理时不需要。

单帧主干做全参数适配，一共 1000 步：FP32，128×128 packed 裁块，batch size 32，AdamW，学习率 10^{-5}，权重衰减为 0，梯度裁剪 1。原来固定 40 个裁块的代理误差从 1.802499×10^{-4} 降到 1.602098×10^{-4}，下降 11.118%，最优权重出在第 1000 步。公司域适配是真的有效，可 128x 留出视频在好几个时刻上，文字、线条和图卡还是偏软。所以下一轮我们没有继续堆单帧训练，而是让邻帧把中心帧里较弱的结构补进来。

3.3 从五帧残差到特征与频域补偿

第一轮多帧尝试冻结公司单帧主干，加一条 BIPNet 五帧 RAW 残差分支，用 $t-2$ 到 $t+2$ 补偿最终输出。新分支约 667 万参数，从头训了 250 步。固定代理误差只从 3.254105×10^{-4} 降到 3.253263×10^{-4}，降幅 0.0259%。把五帧换成重复的中心帧再测，第 60 帧的输出差异只有 0.002104 DN；多组画面里，残差能量的 74.8%–86.0% 都能用常量通道偏移解释。网络确实输出了非零修正，但文字和分辨率卡有没有恢复，拿不出明确证据。

这组诊断把问题从“参数够不够”换成了“邻帧信息到底从哪里进来、网络学到的到底是不是内容”。我们随后分三个位置试：第一次曝光递推里注入 TAP 对齐特征，特征域加 AdaIR 频域补偿，输出域加 ORNet 残差。TAP 从冻结主干抽出五帧 64 通道特征，经金字塔可变形对齐与融合后注入对应的解码跳接；AdaIR 和 ORNet 实际用的是单帧信号，只作为补偿机制的对照，不能算时序模型。

表 2: 补偿位置与首步设置的试验结果。前三项共用同一个混合代理误差基线 3.254105×10^{-4}，多尺度首步用的是另一套评测设置。

尝试	实际步数	最优代理误差	实验后的判断
TAP 首步特征注入	750	3.190954×10^{-4}，第 250 步	下降 1.941%，邻帧作用仍弱
AdaIR 频域补偿	750	3.157863×10^{-4}，第 750 步	下降 2.958%，视觉细节未形成稳定优势
ORNet 输出残差	750	3.214685×10^{-4}，第 750 步	下降 1.211%，与原输出总体接近
确定性首步、三级 TAP	750	单看 MSE 第 250 步略降	梯度项未通过，正式选择退回第 0 步

前三项在补充裁块上还能再降一点代理误差，但图卡和字牌的改善并没有跟着数值走。逐递推诊断里还发现，某个固定设置下第三步的代理误差反而高于第一步，泊松路径会影响比较。我们又试了确定性首步恢复，并按 64、32、16 通道逐级加大 TAP 融合，各训 250 步。第 250 步 MSE 只降了一点，梯度误差却升上去了；到第 750 步 MSE 也退回去。按“重建和梯度都不劣于基线”这条规则，正式选择只能停在未训练的第 0 步。

同一时间还做了一个不训练模型的对照：在静态掩码内把五帧 RAW 或五次去噪输出直接平均。在一个首步设置里，先平均五帧 RAW、再走冻结的单步 ExposureDiffusion，代理 MSE 从

2.62842×10^{-4} 降到 1.68969×10^{-4}；但换成完整三步的另一个设置，结论就没了。也就是说，重复观测里确实有可利用的信息；但简单平均、再按帧数缩放散粒噪声，还替代不了对运动、读出噪声和固定图样的处理。

3.4 检查监督与主干冻结的影响

附加模块的收益既然这么小，我们回头查了两个可能：一是冻结主干限制了新特征的使用，二是运动教师目标让模型更愿意复现已有的平滑结果。对应实验把教师监督撤掉，只在可信静态区域用真实帧对，然后依次解冻解码器和完整主干。训练目标改成 $t+4, t+6, t+8$ 三帧平均，验证仍然用 $t+6$。评价指标是静态 MSE、细节 MSE 和 0.25 倍梯度 MSE 之和。

表 3: 静态监督与主干更新的三组实验。各行只和自己的起点比，指标是组合目标，不是干净真值的 PSNR。

尝试	训练与继承	起点 → 最优目标	相对下降
解码器与三级 TAP 联合训练	2500 步，最佳 2250 步	7.850996×10^{-4} $\rightarrow 7.588867 \times 10^{-4}$	3.339%
完整主干继续微调	继承上行最佳，再 2500 步	7.588867×10^{-4} $\rightarrow 7.446752 \times 10^{-4}$	1.873%
官方 TAP64 公司适配	独立预训练初始化，1500 步	7.635421×10^{-4} $\rightarrow 7.352122 \times 10^{-4}$	3.710%

联合解码器训完之后，真实五帧和重复中心帧的验证输出差异到了约 9.31 DN，说明模型开始明显吃邻帧了。但局部的玩偶和纹理还是偏软，输出有差异本身证明不了真实结构已经恢复。独立的官方 TAP64 预训练对照在几个局部更清楚，这也提示预训练表征和完整的视频主干值得重视。总的看，这些结果没能让 ExposureDiffusion 的改造版本稳定替代原教师，我们就把它留作探索记录。

3.5 回到输出残差：五帧候选的完整验证

中间还有一个组合版：TAP 对齐、DarkIR 模块加 FrENet 频域模块，特征靠内部钩子注入。服务器快照里它停在未更新的状态，迁移说明里另记着这个组合只试训了 20 步；这类机械检查不能算效果结论。最后的候选在代码里叫 V3，内部注入和复杂组合全部删掉，恢复完整冻结的三步 ExposureDiffusion，只在最终 RAW 输出上叠一条五帧残差分支：

$$\widehat{y}_t = B(x_t) + R_\theta(x_{t-2:t+2}, \eta), \tag{2}$$

B 是公司适配后的单帧主干，η 是噪声条件。残差分支先共享卷积抽出 16、32、64 通道的三级特征，再用 TAP 的金字塔对齐与融合组件把五帧汇起来，生成 4 通道 RAW 修正。输出层零初始化，训练起点因此等于冻结主干本身。分支约 70 万参数，全模型约 760 万参数。它不会把固定高通的结果硬加回画面，推理时也不需要教师或参考帧。

这一版目标函数还是式 (1)，只约束最终输出。五帧输入和 $t+6$ 目标互不重叠，掩码由 8 张独立引导帧负责，静态区域还要过一遍更保守的局部一致性检查。实际训练用 FP32、192×192

packed 裁块、batch size 2、梯度累积 4，有效 batch 8；AdamW 学习率 10^{-4}，权重衰减 0，梯度裁剪 1，一共 5000 次优化器更新。固定验证每条开发流取 1 个裁块，共 20 个；先在域内汇总，再对 5 个开发域等权平均，每 100 步验证一次。



图 1: 单帧适配和五帧输出补偿的固定验证曲线。左图是单帧阶段的 40 个裁块，右图是五帧阶段的 20 个裁块、按开发域等权汇总。两图都只比较训练前后的代理误差，绝对值不能直接比，下降比例也不能相加。五帧候选在第 2300 步最好，继续训到 5000 步反而比冻结基线还高。

如图 1，五帧阶段的冻结基线是 1.794418×10^{-4}，第 2300 步降到 1.772457×10^{-4}，降了 1.224%；第 5000 步又升回 1.804805×10^{-4}，比基线还高 0.579%。所以在做额外测试之前，我们就定了第 2300 步为这条线的候选，第 5000 步只当作训练终点对照。它和单帧适配那 11.118% 用的不是同一套验证设置，两个数不能拼成一个总改善比例。



图 2: 五帧候选的分域固定验证。正值表示代理误差相对冻结单帧基准下降。所有域都出现在开发训练里，属于同域的时间留出；10 条型号未确认的 465 流单独统计。改善随数据域和训练阶段变化，没有哪个域的优势能一直保持。

图 2 的分域结果，正好说明了总体数字为什么撑不起“采用”两个字。第 2300 步在 SC465SL 和 SC635HAI 分别下降 5.477% 和 2.229%，MIS20S1 反而增加 0.613%；到第 5000 步，SC465SL 又变成增加 6.694%。回头查固定裁块才发现，SC465SL 有一个裁块只有 2 个有效运动位置，SC635HAI

有一个只有 1 个。静态和运动误差是分别归一化的，这么少的位置照样占 0.5 倍运动项的权重，代理误差自然对局部的教师目标很敏感。这里的位置指 packed Bayer 空间位置，损失在四个通道上计算。

补充实验在同样的开发视频里另取两组 20 个裁块：第 2300 步分别改善 0.352% 和 0.931%，第 5000 步反而改善 0.807% 和 2.283%。这只是换了裁块位置的随机种子，不是新数据集，也不是独立重复训练，我们也没有据此重新选权重。邻帧诊断里，第 2300 步把真实五帧换成重复中心帧，输出差异 RMS 的中位数只有 0.0134 DN；反转邻帧顺序是 0.00834 DN；而残差 RMS 的中位数是 0.880 DN。这三项都先在显示 ISP 之前的 12 位 DN 域按裁块算 RMS，再取 20 个裁块的中位数。合起来看，候选确有一点统计上的收益，但排序受裁块构成影响，最好的候选对邻帧的利用也很弱，结构有没有改善还得回到画面上去判断。

3.6 从实际画面决定是否采用

最后整理出来的是 27 条场景流、165 个同帧案例：20 条开发流各 3 帧，共 60 例；7 条暗房留出流各 15 帧，共 105 例。每一例都保留输入、官方 RViDeformer、公司单帧基准、第 2300 步候选和第 5000 步终点。全图和局部面板是同一个案例的两种展示，不另算样本数。下面四列都按流固定了白平衡和亮度映射，展示参数取自该流第一个展示输入帧。这些画面没有干净真值。



图 3: MIS20S1 暗房 1000x 序列第 99 帧，全图和同位置局部。这条序列没有参加本线的训练和选权重。四列依次是输入、官方 CRVD 权重的八帧 RViDeformer、公司单帧基准、五帧输出补偿第 2300 步。后两列总体上很接近，棋盘格和玩偶衣服的条纹在官方 RViDeformer 的输出里更好认。这里的 RViDeformer 是冻结的官方参照，不是后文方法 3 的微调权重。

图 3 是这条线最直接的取舍依据。单帧适配和残差补偿都能把噪声压下去，但在高噪声的图卡和玩偶区域，五帧候选基本贴着单帧基准，看不出足够明确的细节恢复。官方 RViDeformer 自己也有平滑问题，在这个样本上却保住了更可辨的结构。这组对照不是等参数、等帧数的消融，它回答的是很实际的问题：当前候选能不能换掉现有的视频教师。

低噪的留出样本和开发域尾段，是用来查上面这个判断会不会只是被最难样本带偏的。图 4



图 4: MIS20S1 暗房 10x 序列第 8 帧，列的顺序同图 3。这条流同样在本线留出。低噪输入本身结构就比较清楚，几个模型之间的差异比 1000x 样本小，五帧补偿仍然没有普遍的、看得清的细节增益。到方法 3 里这条流会被用来构建参考，同一条数据在不同路线上的身份是分开记的。

里差别整体很小；图 5 里，SC450AI 的人物和 SC635HAI 的图卡上，五帧输出也还是贴着单帧基准。分域代理误差降了，不等于每个局部都有看得见的收益。这批静帧更说明不了连续视频里的闪烁或重影有没有改善。



图 5: 开发域的时间留出画面：上图是 SC450AI 灯光变化 804x 序列第 132 帧，下图是 SC635HAI 低色温 131x 序列第 132 帧。四列不变，还是输入、官方 RViDeformer、单帧基准和五帧第 2300 步候选。两条流的前段参与了训练，图示的尾段属于验证，不能叫新传感器零样本结果。

3.7 未采纳的原因与 RViDeformer 路线的衔接

公司单帧适配确实把原来的固定代理误差降了下来，后面的补偿和解冻实验也都有可测的收益。但我们要的不是一个指标好看一点，而是能稳定替换现有教师的 RAW 视频恢复模型。信息

接入位置、监督方式、更新范围都换着试过，五帧候选的总增益依旧很小，还会随数据和裁块位置摆动，真实的图卡与纹理上始终没有建立起稳定优势。所以在现有数据和已完成的实验范围内，这条改造路线达不到采用要求，最终没有成为 Stage2 的默认方案。

事后看，加外围补偿模块，并不能保证网络真的用邻帧去恢复结构；反倒是实际对照里，现成的视频教师一直表现出可用的时空表征。于是我们换了个方向：不做外挂，直接把 RViDeformer 本身当作优化对象，用可信的静态时域参考和实测噪声来构造监督，让公司域适配发生在完整的时空主干里面。下一节讲这个方案怎么变成方法 3，以及后面那么多尝试为什么最后都没把它换掉。

4 RViDeformer 微调与后续方案选择

4.1 方法 0 至方法 4：形成静态基线

方法 0 做逐流适配、配准、曝光映射和运动掩码。方法 1 用暗房 10x 的 200 帧构建静态参考，奇偶均值残差 0.51–0.80 DN，曝光归一化之后的跨增益偏差 1.17–1.86 DN。方法 2 用平场和黑帧生成 9 档合成噪声，最大逐通道统计误差 8.66%，在 15% 的验收阈值以内。这些准备合起来支撑方法 3 的混合数据微调，方法 4 负责评估。

评测的标准改过一次：1000x 和 10x 的跨捕获曝光关系在高亮处偏离线性，同一个模型按这套映射算只有 18.84 dB。复核配准之后，改用 1000x 自身的静态参考，得到 53.27 dB，奇偶互斥验证是 53.10/53.07 dB。这件事让我们保留了方法 3，也把跨捕获映射的问题和模型本身的误差分开来查。方法 3 的监督、损失和推理流程统一放在第 5 节讲。

4.2 方法 5 至方法 7：运动保真探索

静态去噪好起来之后，645x 视频里的运动人物还带着半透明残影。原来的运动审计里，输出在运动区的帧差只剩输入的 27%–32%。这就是方法 5 到方法 7 的由来；比较的时候我们要求运动响应确有改善，同时静态、原生增益和高频指标不能退。

表 4: 三条运动保真路线的设计与结局。

方法	设计	主要结果	取舍
方法 5	光流对齐的动态 N2N；教师静态锚；冻结范围与损失权重实验	收紧运动置信规则后覆盖仅 1.81%–3.82%；多组候选未同时通过运动、静态和 1000x 门槛	未采纳
方法 6	冻结方法 3，训练空间残差运动专家；共 4 版	门控 IoU 达 0.533，但真实动态内容未稳定恢复；更强残差伴随静态偏移或目标误差增大	未采纳
方法 7	在运动区融合旧教师残差，扫描 36 组配置	最强配置的运动比相对增加 0.9162%；固定 ISP 未见稳定的人物轮廓改善	未采纳

方法 5 用 DIS 光流把后帧对齐到当前帧，靠前向、后向误差和光度误差筛可信像素；加了严

格的 1 像素运动门槛之后，监督覆盖一下就小了。方法 6 改成冻结主干，减少全模型的漂移；方法 7 干脆不训练，只检验旧教师的残差能不能直接补上运动信息。三条路依次把参数更新的影响降到零，但在现有数据和验收条件下，都没有拿出足以替换基线的结果。

所以后面的实验仍然保留方法 3，重心转到跨传感器：先看同一份权重在哪些数据域上有效，再决定要不要做目标域适配。

4.3 方法 8 至方法 10：跨传感器适配与退化验证

零样本测试下来，方法 3 在 SC465SL 暗室和 sc635hai 低色温的静态域上降噪收益很明显，但 sc450ai 的黑色运动物体还是明显发软。方法 8 于是试逐传感器适配：sc635hai 用奇偶静态监督，sc450ai 用单帧盲点监督，两边都混入 MIS20S1 回放。最后只留下 sc635hai 的专用输出头，配置见第 5.7 节；sc450ai 的 5 个检查点都没能把高频恢复出来，1435x 的端点裁剪反而从 3.28% 升到 4.64%。

方法 9 试的是一次覆盖 4 种传感器的统一微调，只更新 15,508 个参数、训练 100 步。SC465SL 和 sc635hai 的静态指标略升，sc450ai 的高频比却从 0.126621 掉到 0.126589，黑衣和运动轮廓也没有改善，所以没有当成统一模型采用。

方法 10 接着查 sc450ai 的监督该从哪来。现有数据只有两条动态场景流，没有独立的暗场、平场，也没有干净的 RAW 配对。补充的退化实验比较了三种噪声：原独立噪声、4 DN 量化独立噪声和频谱整形噪声。频谱整形把 804x 的聚合相关误差改善了，但逐通道噪声和 1435x 保留集这两关没过。这个生成器没有进最终方法。

这组实验之后，泛化评测默认用同一份方法 3 权重，只给 sc635hai 留一个专用可选头；目标域的零样本结果和专用适配结果分开报告。

4.4 方法 11：高增益推理门控

全数据集预览里，MIS20S1 室外 1500x 这类序列还有运动发朦的问题。我们做了四路对比：原始输入、正常时域推理、加权空间拼接、把单帧重复 8 次的推理。改拼接权重对主体几乎没有影响，单帧重复倒是把更多当前帧的结构带了回来，代价是明显的彩噪。这几组观察说明，时域融合很可能是这个现象的主要来源。

方法 11 拿输入残差、梯度和光流置信度当门控，在正常时域输出和单帧重复输出之间做融合。两条代表序列上，非零门控的覆盖只有 0.487% 和 0.713%，输出整体还是贴着原来的时域分支，逐帧看也没有稳定的主体重影改善，于是没有进最终推理流程。

4.5 最终方案的确定

从 ExposureDiffusion 替代方案，到直接微调 RViDeformer，再到运动和传感器的专项实验，一路做下来，我们才把“代理误差降了”“画面结构真恢复了”“换个传感器还能用”这三件事分开。最后保留的方法 3，监督和评测记录是完整的，静态恢复也稳定；其余作为默认替代的候选，都没有在各自的目标上达到采用条件。方法 8 的 sc635hai 输出头以专用可选权重单独保留。下面讲这两项的最终实现，效果统一放到多数据集测试里看。

5 最终采纳的方法

5.1 整体流程

默认方法分四步：RAW 适配、可信静态监督、真实样本与合成样本的混合训练、EMA 多帧推理。方法 0 到方法 2 里的数据处理和监督构造，本身就是方法 3 完整训练管线的一部分。



图 6: 方法 3 的完整流程。训练数据统一进到参考域；输出按各自协议在参考 DN 域评测，再用该协议的固定 ISP 展示。

模型输入是 8 帧、4 通道的 packed Bayer，输出是对应的 8 帧。训练用 64×64 的 packed patch，对应原 Bayer 的 128×128 区域；推理则靠重叠分块把整幅画面跑完。方法 3 没有加增益标签输入，也没有传感器条件分支。

5.2 网络架构与数据流

方法 3 沿用 RViDeformer-L 主干 [2]，整体见图 7。输入先经浅层卷积从 4 通道映射到 84 通道，再进 U 形时空重建模块。七个阶段相对 packed RAW 的空间尺度依次是 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/4, 1/2, 1，时间长度始终是 8 帧。同尺度的编码和解码特征逐元素相加，粗尺度的上下文和细尺度的结构就这样合到一起。



图 7: RViDeformer 的整体架构 [2]。左边是 U 形时空重建，右边是全分辨率特征细化，长跳接用来做残差重建。入口的 Conv2d 在本项目里是时间核为 1 的 $1 \times 3 \times 3$ 卷积，逐帧提取空间特征。

空间信息的聚合。图 8 里的 MSSA 用当前窗口生成查询 Q，键 K 和值 V 则来自局部窗口、它的低分辨率版本，以及更大邻域或全局缩略特征。各分支按相似性加权聚合，再拼接、映射、融合。移窗让相邻窗口交换信息，局部细节和大范围的相关结构因此能同时用上。

邻帧信息的接入。图 9 里的 MTSA 由参考帧提供 Q，K, V 来自支持帧的对应窗口，以及更

大邻域或全局范围，帧间对应关系靠注意力隐式建立。跨帧聚合的结果再和 MSSA 分支融合，前馈层和局部卷积继续更新特征，残差连接把原有信息留住。图中的 RepMLP、RepConv 是原论文的可重参数化设计，本文用的是它们的训练形式。

从特征回到 RAW。U 形模块回到全分辨率后，84 维特征先映射到 108 维，过四组细化模块再映射回 84 维，与浅层特征相加。末端卷积生成 4 通道残差，加上输入，就是对应的 8 帧去噪 RAW。本文细化段的自注意力窗口仍然可以跨帧聚合。具体深度、窗口和 7,505,716 个可训练参数的配置在表 11 里。我们在这个主干上换掉的，是公司数据的监督和微调方案。

5.3 真实样本与静态监督构建

主参考是 MIS20S1 暗房 10x 序列 200 帧的平均。构建时做了固定图样修正，运动和无效区域也都记了下来。参考的形状是 $4\times540\times960$，奇偶分半残差在 R/Gr/Gb/B 上分别是 0.511、0.797、0.763 和 0.560 DN。图卡的高频检查确认过，平均之后结构还够用。

真实输入用了 128x、313x、632x 和 645x。每个增益的输入先读自身的位置对齐、黑电平和运动记录，再用整数配准和逐通道仿射曝光映射，换到主参考的坐标和亮度域。记映射后的像素为 x_c，参考黑电平为 b_c，归一化为

$$\widetilde{x}_c = \mathrm{clip}\left(\frac{x_c - b_c}{4095 - b_c}, 0, 1\right). \tag{3}$$

目标是同一位置的静态参考，在 8 个时间位置上重复。

有效掩码要同时满足三条：参考有效、输入 8 帧都是静态、所有输入通道都没饱和。饱和阈值是映射域的 3800 DN，运动掩码阈值 0.5。只有这些位置参与损失，免得拿静态均值去要求错位的运动和饱和的内容。1000x 真实序列不进训练。

5.4 实测噪声合成与混合采样

合成分支的干净目标还是同一份静态参考，噪声模型由 9 档平场和黑帧建立。信号相关方差写成

$$\sigma_c^2(s, G) = a_c\, sG + b_c^{\mathrm{read}} G^2. \tag{4}$$

实际生成器保留了每档增益的经验 shot 系数 $\alpha_{c,g}$ 和 read variance $v_{c,g}$，用来对付标定数据里的非单调变化。令 d 为固定图样偏置，$z \sim \mathcal{N}(0, I)$，$LL^\top = C$ 是聚合通道相关矩阵的 Cholesky 分解，合成就是

$$q = y + d, \qquad s_c = \max(q_c - b_c, 0), \tag{5}$$

$$x^{\mathrm{syn}} = \mathrm{clip}\left(\mathrm{round}\left[q + \sqrt{\alpha_g \odot s + v_g} \odot (Lz)\right], 0, 4095\right). \tag{6}$$

实现上用相关高斯采样去匹配信号相关方差。合成完按 1 DN 格点量化，黑电平和合法范围保持原样。

合成增益标签取 100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 和 25600，每档生成 8 个独立的噪声时序变体。8 帧的干净内容相同、噪声不同；真实和合成分支按约 1:1 混合。真实性检验拿合成数据和同档真实数据的高通差分噪声来比，最大逐通道相对误差 8.66%，过了 15% 的阈值。逐档参数列在附录。



图 8: 多分支空间自注意力 MSSA[2]。不同分支从不同空间范围取信息。图中 C 表示拼接，圆圈加号表示逐元素相加。



图 9: 多分支时域互注意力 MTSA[2]。参考帧生成查询，支持帧提供键和值，局部和较大范围的跨帧信息在这里融合。

5.5 优化目标

方法 3 严格加载官方 CRVD 权重，然后做全参数微调；网络结构和数据流见第 5.2 节。

训练时先把预测裁剪到 $[0,1]$，再算带掩码的损失。记

$$\langle z\rangle_M = \frac{\sum M \odot z}{\max(\sum M, 1)}, \tag{7}$$

其中掩码沿通道维展开。总损失为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{char}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{grad}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{hp}}. \tag{8}$$

Charbonnier 项 [13] 约束重建误差：

$$\mathcal{L}_{\text{char}} = \left\langle \sqrt{(\hat{y}-y)^2 + 10^{-6}} \right\rangle_M. \tag{9}$$

若写为 ϵ^2，则 $\epsilon = 10^{-3}$。梯度项约束水平、垂直梯度的幅值差：

$$\mathcal{L}_{\text{grad}} = \tfrac{1}{2}\left(\langle ||D_x\hat{y}| - |D_x y|| \rangle_{M_x} + \langle ||D_y\hat{y}| - |D_y y|| \rangle_{M_y} \right), \tag{10}$$

其中 M_x, M_y 是相邻有效掩码的乘积。高通项为

$$H(u) = u - \text{AvgPool}_{3\times3}(u), \qquad \mathcal{L}_{\text{hp}} = \langle |H(\hat{y}) - H(y)| \rangle_M. \tag{11}$$

高通只在空间上算，不跨时间平均。重建项管整体恢复，两个权重 0.1 的结构项补边缘和局部高频的约束。

5.6 训练、权重选定与完整画面推理

方法 3 用 batch size 1、固定学习率 10^{-4} 的 Adam，FP32，总共 5000 步。训练是从第 200 步恢复跑到第 5000 步的，总步数不额外累加。EMA 衰减 0.999，每个优化步都更新。最后固定第 5000 步的 EMA，后面的探索和多数据集测试都用这份权重当默认模型。

整幅画面推理用 8 帧时间窗口、时间步长 4，空间 tile 是 64×64 packed、步长 56。空间和时间上的重叠都等权平均。不足 8 帧时重复末帧补齐。归一化裁剪之后，再按对应的评测管线恢复 DN 值。分块批大小只管一次并行处理多少 tile，和训练的 batch size 是两回事。

5.7 sc635hai 专用可选输出头

方法 8 在方法 3 EMA 的基础上把主干冻住，只更新 `norm`、`conv_after_body` 和 `conv_last` 三处，共 6 个张量、12,400 个参数。这个头由 108 维 LayerNorm、$108 \to 84$ 的线性映射，以及 $84 \to 4$、核为 $1 \times 3 \times 3$ 的卷积组成。

适配数据是 sc635hai 131x 低色温序列，输入和参考的奇偶帧池互斥。训练时以 0.5 的概率混入 MIS20S1 回放，压一压原域的漂移。batch size 1，学习率 10^{-5}，训 500 步，BF16 autocast、FP32 损失、EMA 0.999，梯度范数裁剪 1.0。500 步里 sc635hai 采了 238 步、回放 262 步。16x 运动彩色序列原样保留，不参与反向传播。

这个头过了既定的自动检查，登记为 sc635hai 的专用可选权重；统一比较仍然用默认的方法 3。下一节把默认权重的零样本结果和专用头的适配结果分开来展示。

6 多数据集泛化效果展示

6.1 展示范围与分组

这一节看的是方法 3 在**公司多数据集**、**跨传感器**、**跨拍摄条件**上的泛化。它只在 MIS20S1 暗房的真实样本和对应的合成噪声上训练过；SC465SL、sc635hai、sc450ai 都先拿同一份权重做零样本测试。MIS20S1 室外用来看场景变化，1000x 用来看没参与训练的真实增益。单列的方法 8 结果只代表 sc635hai 的专用适配。

45 条原始流都做了输入与方法 3 的固定 ISP 对比：每条流取首、中、尾 3 个连续 8 帧片段，共 24 帧，合计 1080 帧。27 条场景流用来看画质，18 条标定流用于噪声和数值诊断。45/45 说的是推理覆盖，不是效果统计。下面按数据集给静态指标和代表画面。

6.2 MIS20S1：训练覆盖增益与未见真实增益

表 5: MIS20S1 的静态结果。645x 在训练覆盖范围内，参考是 10x 的跨增益参考；1000x 真实序列没参与训练，用原生静态参考。

协议	输入 PSNR (dB)	方法 3 PSNR (dB)	提升 (dB)	输入 RMSE (DN)	方法 3 RMSE (DN)	HF 比
645x 跨增益参考	24.3519	29.5729	+5.2210	248.1197	136.0228	0.9712
1000x 原生参考	44.6204	53.2675	+8.6471	24.0565	8.8895	0.8562

645x 的噪声降得很明显，高频比 0.9712，说明静态图卡的结构和参考比较接近。图 10 是同一帧的输入和最终输出：墙面和图卡周围的彩噪少了，棋盘、文字和卡片轮廓还分得开。645x 参与了训练，所以这一行说的是训练域上的恢复效果，不算未见增益的成绩。

1000x 原生参考评测 PSNR 提升 8.65 dB，RMSE 从 24.06 DN 降到 8.89 DN，对应画面在图 11。为了排除同流参考的影响，我们又用互斥奇偶帧池验了一遍，方法 3 拿到 53.10/53.07 dB，和完整原生参考的结果很接近。这说明方法 3 对没参与训练的 1000x 真实流确实有静态去噪能力；不过它仍然是同一间暗房、同一种场景下的真实增益测试。

6.3 SC465SL 与 sc635hai：跨传感器零样本静态泛化

表 6 的结果全部来自同一份方法 3 EMA，没有任何目标传感器训练。SC465SL 两档增益提升 10.52–13.21 dB，sc635hai 低色温静态提升约 13.59 dB。两个奇偶方向的结果很接近，高频保持率在 0.911–0.958 之间，输出的 legal RAW fraction 都是 100%。

图 10: MIS20S1 暗房 645x 的固定 ISP 对比，上为全景，下为固定的中心裁剪。这是方法 3 在训练覆盖域上的表现，静态定量只统计有效区域。

图 11: MIS20S1 1000x 的输入、方法 3 和原生参考。这条序列不参与主方法训练。展示用的是同一套亮度映射，定量按表 5 的协议计算。

表 6: 不同数据集上的零样本静态泛化。偶/奇指输入帧池，参考取相反的奇偶池；HF 是输出与参考的高频 RMS 之比，MAD 是时序平均绝对差。

数据集	输入池	输入 PSNR (dB)	方法 3 PSNR (dB)	提升 (dB)	HF 比	MAD 输入 → 输出 (DN)
SC465SL 256x	偶	41.840	55.052	+13.211	0.957	31.889→1.567
	奇	41.840	54.999	+13.158	0.958	31.886→1.578
SC465SL 2000x	偶	46.039	56.563	+10.523	0.911	20.238→1.312
	奇	46.034	56.647	+10.613	0.912	20.248→1.301
sc635hai 131x	偶	38.737	52.325	+13.588	0.919	47.481→2.165
	奇	38.736	52.324	+13.587	0.921	47.481→2.163

SC465SL 两档的结果分别在图 12 和图 13。输入里细碎的彩噪和背景波动被压下去了，风扇、人偶、线缆和背景卡片还认得出来。两张图取自完整画面预览，静态定量按各自的有效区域算。图 14 把三组数据的 PSNR 提升和高频保持率放在一起。



图 12: SC465SL 暗室 256x 的零样本结果，上为全景，下为中心裁剪。模型没在 SC465SL 上训练过。固定 ISP 下噪声明显下降，背景结构也还在。



图 13: SC465SL 暗室 2000x 的零样本结果，权重和推理流程与 256x 完全相同。静态 PSNR 提升约 10.52–10.61 dB，高频比约 0.911–0.912。



图 14: 方法 3 在三组未参与训练的目标域静态数据上的泛化，左边是相对输入的 PSNR 提升，右边是高频保持率。数据来自表 6，参考都取互斥奇偶帧池。

sc635hai 131x 是在低色温、蓝通道白平衡补偿幅度较大的条件下拍的，方法 3 在这里的静态去噪能力依然很强。图 15 给出输入、方法 3 和相反奇偶池的静态参考，背景卡片和人偶的结构都还在。表 6 是方法 3 的零样本结果；后面用 131x 训专用头得到的数字单独放在第 6.4 节，两个实验不混着看。

图 15: sc635hai 131x 低色温数据的零样本静态对比，取偶输入方向的第 8 帧。参考是对侧奇数帧池的静态均值，动态像素不计入静态指标。

6.4　sc635hai 专用输出头：适配域与动态保留集

方法 8 在 131x 上的指标来自训练数据尾段复评，这一段参与过训练采样，不能算独立泛化结果。表 7 里，专用头在静态域只带来约 0.034 dB 的变化，高频和时序指标基本没动。16x 动态保留集没有参加训练；因为没有干净的动态目标，这里只报诊断量。

图 16 里，方法 8 的变化基本集中在输出映射上，动态结构上看不出可辨的提升，所以它仍然只是 “sc635hai 专用可选头”。跨传感器静态泛化的主要证据，还是没做任何目标域适配的方法 3。

6.5　室外、高增益和 sc450ai 数据集的实际输出

多数据集展示里也有强噪声、快速运动和复杂纹理。MIS20S1 室外 1500x 和训练用的暗房在场景、噪声上都不同。图 17 里方法 3 把彩噪压下去了，但人物局部出现了姿态平均，树木纹理偏软。这条序列没有干净的动态参考，所以不给动态 PSNR。

sc450ai 1435x 黑物运动的零样本诊断里，高频比 0.127，端点裁剪约 3.28%，运动/静态时序比 0.057/0.088。图 18 是方法 3 的原样输出：黑衣内部结构偏空，边界偏软。804x 灯光变化的高

表 7: sc635hai 专用头的效果。131x 是训练数据尾段复评，16x 是完整保留的动态序列；本表和零样本表用的评测样本不同，基线数值不能混用。

数据与协议	指标	方法 3	方法 8 专用头
131x 适配域	静态 PSNR，偶方向 (dB)	52.3535	52.3875
	静态 PSNR，奇方向 (dB)	52.3552	52.3884
	HF 比（约）	0.9199	0.9181
	temporal MAD(DN)	2.1628	2.1247
16x 动态保留集	HF 诊断比	0.763605	0.763078
	motion/input ratio	0.599602	0.596438
	temporal MAD(DN)	14.6745	14.6218
	端点裁剪	2.1994%	1.9344%
	legal RAW fraction	100%	100%



图 16: sc635hai 16x 动态保留集：输入、方法 3、方法 8 专用输出头。上为全景，下为同位置局部；两种输出在结构和纹理上很接近。

频比 0.690，暗部还留着低频色斑。SC465SL 的 difficultpattern 视频里能看到拖影和重影。这些画面和前面三组静态定量合在一起，就是多数据集展示的全貌。



图 17: MIS20S1 室外 1500x 的跨场景输出，上为全景，下为中心裁剪。同一份默认权重降噪明显，人物和背景的平滑也看得出来。



图 18: sc450ai 1435x 黑物运动的零样本结果：输入和方法 3。黑衣内部和运动轮廓还是偏软。

表 8 汇总上述数据集的评测协议与实际观察。

表 8: 最终方法在不同公司数据集中的展示结果。

数据条件	使用权重与协议	已观察结果
MIS20S1 暗房 645x	方法 3；训练覆盖域、跨增益参考	+5.22 dB，HF 0.971
MIS20S1 暗房 1000x	方法 3；真实增益留出、原生参考	+8.65 dB；互斥奇偶验证 53.10/53.07 dB
SC465SL 暗室 256x/2000x	方法 3；跨传感器零样本静态	+10.52–13.21 dB，HF 0.911–0.958
sc635hai 低色温 131x	方法 3；跨传感器零样本静态	约 +13.59 dB，HF 0.919–0.921
sc635hai 动态 16x	方法 3 及方法 8 专用头；动态保留集	两者画面接近；专用头未见明显新增伪影
MIS20S1 室外 1500x	方法 3；跨场景动态观察	噪声下降，人物姿态与树木结构偏平滑
sc450ai、复杂纹理动态	方法 3；零样本压力测试	可见结构平滑、色斑或重影，不计为通过的静态泛化结果

参考文献

[1] H. Yue, C. Cao, L. Liao, R. Chu, and J. Yang. Supervised Raw Video Denoising With a Benchmark Dataset on Dynamic Scenes. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2301–2310, 2020.

[2] H. Yue, C. Cao, L. Liao, and J. Yang. RViDeformer: Efficient Raw Video Denoising Transformer With a Larger Benchmark Dataset. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 35(9):8929–8944, 2025. DOI: 10.1109/TCSVT.2025.3553160. 本文结构图选自预印本 v2：https://arxiv.org/abs/2305.00767v2。

[3] J. Liang, Y. Fan, X. Xiang, R. Ranjan, E. Ilg, S. Green, J. Cao, K. Zhang, R. Timofte, and L. Van Gool. Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.

[4] J. Lehtinen, J. Munkberg, J. Hasselgren, S. Laine, T. Karras, M. Aittala, and T. Aila. Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data. In *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 80:2965–2974, 2018.

[5] A. Krull, T.-O. Buchholz, and F. Jug. Noise2Void – Learning Denoising from Single Noisy Images. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2129–2137, 2019.

[6] J. Batson and L. Royer. Noise2Self: Blind Denoising by Self-Supervision. In *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 97:524–533, 2019.

[7] A. Foi, M. Trimeche, V. Katkovnik, and K. Egiazarian. Practical Poissonian-Gaussian Noise Modeling and Fitting for Single-Image Raw-Data. *IEEE Transactions on Image Processing*, 17(10):1737–1754, 2008.

[8] T. Brooks, B. Mildenhall, J. T. Barron, J. Chen, D. Sharlet, and R. Ng. Unprocessing Images for Learned Raw Denoising. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 11036–11045, 2019.

[9] C. Godard, K. Matzen, and M. Uyttendaele. Deep Burst Denoising. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018.

[10] S. W. Hasinoff, D. Sharlet, R. Geiss, A. Adams, J. T. Barron, F. Kainz, J. Chen, and M. Levoy. Burst Photography for High Dynamic Range and Low-Light Imaging on Mobile Cameras. *ACM Transactions on Graphics*, 35(6):192, 2016.

[11] T. Kroeger, R. Timofte, D. Dai, and L. Van Gool. Fast Optical Flow Using Dense Inverse Search. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 471–488, 2016.

[12] E. Reinhard, M. Stark, P. Shirley, and J. Ferwerda. Photographic Tone Reproduction for Digital Images. *ACM Transactions on Graphics*, 21(3):267–276, 2002.

[13] P. Charbonnier, L. Blanc-Feraud, G. Aubert, and M. Barlaud. Two Deterministic Half-Quadratic Regularization Algorithms for Computed Imaging. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, vol. 2, pp. 168–172, 1994.

[14] K. Zhang, W. Zuo, Y. Chen, D. Meng, and L. Zhang. Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising. *IEEE Transactions on Image Processing*, 26(7):3142–3155, 2017.

[15] D. Maggioni, E. Sanchez-Monge, and A. Foi. Efficient Multi-Stage Video Denoising With Recurrent Spatio-Temporal Fusion. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021.

[16] M. Tassano, J. Delon, and T. Veit. FastDVDNet: Towards Real-Time Deep Video Denoising Without Flow Estimation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.

[17] B. Mildenhall, J. T. Barron, J. Chen, D. Sharlet, R. Ng, and R. Carroll. Burst Denoising with Kernel Prediction Networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018.

[18] A. Buades, B. Coll, and J.-M. Morel. A Non-Local Algorithm for Image Denoising. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2005.

[19] K. Dabov, A. Foi, V. Katkovnik, and K. Egiazarian. Image Denoising by Sparse 3-D Transform-Domain Collaborative Filtering. *IEEE Transactions on Image Processing*, 16(8):2080–2095, 2007.

[20] S. Guo, Z. Yan, K. Zhang, L. Zhang, and W. Zuo. Toward Convolutional Blind Denoising of Real Photographs. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.

A 采纳方法的超参数与模型配置

附录记的是方法 3 和方法 8 那个 sc635hai 专用可选头的最终配置。训练设置以最终 checkpoint 里保存的配置和优化器状态为准，模型和损失按对应实现核对，展示视频的编码按实际产物记录。下面的文件与目录均链接到 GitHub 仓库，显示路径相对该项目在仓库中的根目录；未收录的材料单独注明。

A.1 权重与运行环境

GitHub 项目目录 https://github.com/JingZe-Liang/SigmaStar_AIISP/tree/main/Stage2/9_19-10_1/Task3/XWJ/RECOVERED_Stage2_DenoiseModel_20261010

Python 环境 Python 3.12，环境名 `aaa_312`；运行时使用该环境中的 `python`。

方法 3 最终权重 `checkpoint_step_005000.pth`，大小约 156.33 MiB，超过本次普通 Git 上传的单文件限制，未收录到仓库；训练配置与日志见 `artifacts/finetune_mis20s1/training/`。使用该权重时读取 `ema` 字段。

方法 3 SHA-256 `97c4332f685f98959b243e4b100434469f714aed6329e100d22b6d8552592e0b`

方法 8 专用权重 `artifacts/a8_sensor_adaptation/sc635hai/training_20261013/checkpoint_step_000500.pth`，读取 `ema` 字段。

方法 8 SHA-256 `8e4980a43767b5b83ecc064e8cdce2f685ea452e94af48a1f4ca252004765b3f`

A.2 方法 3 训练超参数

表 9: 最终主方法的训练与采样配置。

项目	实际设置
初始化	官方 `RViDeformer-L_CRVD.pth`，strict 加载；仓库中的预训练文件目录为 `artifacts/pretrained/`
可训练范围	全模型，共 7,505,716 个参数、1208 个参数张量
总优化步数	5000；从 step 200 恢复至 step 5000

项目	实际设置（续）
训练 batch size	1；每次优化包含 1 个 8 帧样本
学习率	固定 1×10^{-4}，无学习率调度器
优化器	Adam，$\beta_1 = 0.9$、$\beta_2 = 0.999$、$\epsilon = 10^{-8}$
优化器其他项	weight decay 为 0，amsgrad 为 False
数值精度	FP32；无 autocast、GradScaler 或梯度累积
梯度裁剪	未使用
EMA	decay=0.999，每次 optimizer step 后更新参数，buffer 直接复制；推理读取 EMA
随机种子	20260921；设置 Python、NumPy、PyTorch 和 CUDA 随机种子
输入/输出	$(B, T, C, H, W) = (1, 8, 4, 64, 64)$，输出对应 8 帧
真实: 合成比例	配置 0.5:0.5；512 项采样序列的前 256 项为真实、后 256 项为合成
真实训练序列	MIS20S1 暗房 128x、313x、632x、645x；不含 1000x 真实序列
真实时间采样	随机起点的连续 8 帧，frame stride=1
合成时间采样	每个增益 8 个噪声变体，从变体池循环取 8 帧，干净内容相同
裁剪与增强	随机 64×64 packed 裁剪、真实时窗、合成噪声；未加入翻转或旋转
样本随机状态	索引 i 使用 `seed + i * 104729`；合成变体使用 `seed + record_index * 1009 + variant`
DataLoader	默认 512 项，shuffle=False，num_workers=0，drop_last=True；耗尽后重新遍历
训练输出裁剪	预测先 clamp 到 $[0, 1]$，再计算损失
最终权重选择	step-5000 EMA；未将后续运动、统一微调或门控候选合并进去

实际用的配置文件是 artifacts/finetune_mis20s1/training/a3_config.json，训练和采样实现在 src/raw_fusion/finetune/a3.py。

A.3 参考、归一化与损失设置

表 10: 主方法监督与损失参数。

项目	设置
主参考	MIS20S1 暗房 10x 的 200 帧；packed 形状 $(4, 540, 960)$

项目	设置（续）
通道顺序	R、Gr、Gb、B
主参考黑电平	R=266.125、Gr=275.625、Gb=275.375、B=267.0 DN
白电平	4095 DN
真实输入映射	按每条流 manifest 中的整数位移配准；逐通道 slope/intercept 映射到参考域，再按式 (3) 归一化
有效掩码	参考有效区 ∩ 8 帧均静态 ∩ 全部 8 帧/4 通道均未饱和；合成样本不另加运动掩码
饱和阈值	映射参考域 3800 DN，归一化阈值按各参考通道黑电平换算
运动阈值	对应采样位置的运动 mask < 0.5，全部 8 帧同时满足
损失总式	$\mathcal{L}_{\text{char}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{grad}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{hp}}$
Charbonnier	$\sqrt{(\hat{y}-y)^2 + 10^{-6}}$；标准 ϵ^2 记法下 $\epsilon = 10^{-3}$
梯度损失	水平、垂直梯度幅值差的 masked L1，两方向各 0.5；相邻 mask 相乘
高通损失	$H(u) = u - \text{AvgPool3d}(u)$ 后的 masked L1
高通池化	kernel=$(1,3,3)$，stride=1，padding=$(0,1,1)$；默认零填充且包含填充计数
掩码归约	掩码沿通道展开；分母为 mask.sum().clamp_min(1)，逐有效元素平均
动态损失/教师蒸馏	最终方法 3 未使用

参考的统计和空间资源分别见 artifacts/finetune_mis20s1/supervision/references/a1_reference_report.json 和同目录的 artifacts/finetune_mis20s1/supervision/references/a1_reference_manifest.json。配准、曝光系数和运动掩码是逐流记在 artifacts/finetune_mis20s1/supervision/stream_manifests/ 里的，没有用一组曝光系数打发所有流。

A.4 网络构造参数

表 11: RViDeformer-L 在最终方法中的实际构造配置。

参数	设置
输入/输出通道	4 / 4
`upscale`	1
`img_size`	[8, 64, 64]

参数	设置（续）
window_size	[6, 8, 8]
depths	[4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2]
embed_dims	[84, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 108, 108, 108, 108]
num_heads	[6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6]
indep_reconsts	[11, 12]，按构造实参记录
mul_attn_ratio	0.75
mlp_ratio	2
qkv_bias / qk_scale	True / None
drop_path_rate	0.2（配置最大值）
归一化	LayerNorm
pa_frames	2
deformable_groups	12
spynet_path	None
recal_all_flows	False
nonblind_denoising	False
激活检查点构造参数	use_checkpoint_attn=False，use_checkpoint_ffn=False；no_checkpoint_attn_blocks 和 no_checkpoint_ffn_blocks 均为空列表
前 7 级空间尺度	[1, 2, 4, 8, 4, 2, 1]；先降采样再恢复
参数与 buffer	参数 7,505,716 个；buffer 57 个，共 2,668,800 个元素
状态字典	每套 model/EMA 共 1265 张量，其中 1208 个为参数张量；张量个数不等于参数量

模型配置的入口是 src/raw_fusion/finetune/a3.py 里的 build_rvideformer，结构实现在 src/raw_fusion/finetune/rvideformer_arch.py。

A.5 噪声合成参数

表 12 和表 13 是实际生成器用的逐档经验参数。增益标签 g 对应的 G 等于标签除以 100；shot 系数里已经含了这一档的增益，在式 (6) 里不要再乘一次 G。表里的数保留 6 位小数，要精确复现就直接读原 JSON 的完整精度。

表 12: 逐增益经验 shot 系数 $\alpha_{c,g}$，单位 DN。

增益标签	G	R	Gr	Gb	B
100	1	0.146240	0.133124	0.134059	0.153964
200	2	0.303604	0.262204	0.263975	0.301672
400	4	0.595802	0.525547	0.529092	0.569351
800	8	1.234060	1.038338	1.045279	1.185013
1600	16	2.553175	2.271041	2.286595	2.535520
3200	32	5.057363	4.411844	4.442612	4.909565
6400	64	10.160087	8.932881	8.913312	10.015178
12800	128	24.593596	24.830152	24.722971	25.129168
25600	256	48.717270	50.454506	50.209071	50.189296

表 13: 逐增益 read variance $v_{c,g}$，单位 DN^2。

增益标签	G	R	Gr	Gb	B
100	1	1.582505	1.582505	1.582505	1.582505
200	2	2.813700	2.813700	2.813700	2.813700
400	4	8.617427	8.616957	8.616957	8.617427
800	8	29.718838	29.718838	29.718838	29.718838
1600	16	4.396071	4.396071	4.396071	4.396071
3200	32	11.254265	11.254265	11.254265	11.254265
6400	64	39.564642	34.466890	34.466890	34.467829
12800	128	114.346263	114.346263	114.346263	114.346263
25600	256	364.052709	364.046605	364.049657	364.049657

生成器使用的聚合通道相关矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0.01588756 & 0.00647320 & 0.00093781 \\ 0.01588756 & 1 & 0.00753526 & 0.00049242 \\ 0.00647320 & 0.00753526 & 1 & 0.02030878 \\ 0.00093781 & 0.00049242 & 0.02030878 & 1 \end{bmatrix}. \tag{12}$$

固定图样偏置从主参考 manifest 的 `fpn_paths.offset_dn` 空间数组里读。每档 8 个噪声变体各用独立随机数，先 round 到 1 DN 格点、再 clip 到 $[0, 4095]$，存成 uint16。完整的噪声模型在 artifacts/finetune_mis20s1/noise_model/noise_model.json，生成器是 src/raw_fusion/finetune/noise.py 里的 `generate_noisy_frame`。

A.6 推理、评测与固定 ISP 参数

表 14: 最终主方法的推理与展示配置。

项目	设置
模型状态	EMA，eval 模式；不更新参数
连续视频时间窗口	8 帧，窗口步长 4；不足 8 帧时重复末帧，丢弃补齐位置的输出
空间 tile/步长	64×64 packed / 56 packed；完整画面覆盖
重叠区域	时域和空域均采用等权累计、除以覆盖计数
分块并行批大小	全数据集展示使用 tile_batch=12；跨传感器审计入口配置为 2，原始全帧评估入口常用 8；均不改变训练 bs=1
输出裁剪	归一化域 $[0, 1]$，再按对应管线恢复 DN
跨传感器静态采样	输入与参考奇偶帧池互斥；每片段 8 帧、原视频 stride=2。SC465SL 每方向 5 片段（40 帧），sc635hai 零样本每方向 3 片段（24 帧），专用头尾段复评每方向 1 片段（8 帧）
静态有效区	奇偶参考置信度 ≥ 0.9
展示采样	每流首、中、尾各 1 个连续 8 帧片段，共 24 帧；45 流共 1080 帧
去马赛克	canonical Bayer 重建，OpenCV edge-aware
曝光选择	每条流由输入 99.5 百分位确定；Reinhard 后线性目标 0.8，EV 范围 $[-6, 8]$；输入与输出共享冻结值
白平衡	各流 manifest 中的固定 WB，输入与输出共享
色调与高光	Reinhard tone mapping；高光重建开启；随后 sRGB gamma
其他 ISP 项	2DNR/3DNR 关闭，false color suppression 关闭
色彩模式	uncalibrated camera RGB；未使用传感器 ColorMatrix
实际预览视频	HEVC（libx265），CRF16，yuv444p，1920×1080，6fps；每视频 24 帧
面板布局	输入左、方法 3 右；上为全景、下为固定中心裁剪

表 14 里的 ISP 和视频项对应 45 流全数据集预览。图 11、图 16、图 18 是把各自评测时缓存的同帧 RAW 用这套传统 ISP 重新渲染的，固定曝光分别是 4.7393、2.0011、6.2803 EV，各列共用同一组参数。奇偶参考面板沿用原审计的普通 Bayer 去马赛克和 sRGB 变换；重渲染只改展示，不动 RAW 域指标。

分块实现在 `src/raw_fusion/finetune/a4.py`；跨传感器清单是 `configs/a3_cross_sensor_zero_shot_20261012.json` 和 `configs/a3_cross_sensor_extension_20261012.json`；全数据集设置见 `configs/a3_all_dataset_traditional_isp_preview_20261017.json`。这份配置里 `preferred_encoder` 写的是 libx264，但 45 个实际视频和对应的 `video_manifest.json` 都是 libx265，表 14 按实际产物记。

A.7 方法 8 的 sc635hai 专用头完整配置

表 15: 专用可选输出头的训练设置。

项目	实际设置
初始化与范围	方法 3 step-5000 EMA；主干冻结且 eval，仅训练输出头
可训练模块	`norm`、`conv_after_body`、`conv_last`，共 6 张量、12,400 参数
头部结构与参数	LayerNorm108：216；Linear108→84：9156；Conv3d84→4，kernel=$(1,3,3)$：3028
目标传感器样本	sc635hai 131x 低色温，共 150 帧，完整范围 $[0,150)$
输入/目标帧池	偶池 0,2,…,148 与奇池 1,3,…,149 互换；每池 75 帧，目标为对侧静态均值
时间窗口	同一池 8 帧，即原视频 frame stride=2
训练 batch / 步数	1 / 500
随机种子	20261013
学习率与优化器	固定 10^{-5}，Adam，betas=$(0.9,0.999)$，eps=10^{-8}，weight decay=0，amsgrad=False；无调度器
精度与损失	BF16 autocast，损失转 FP32；与式 (8) 相同，权重 1/0.1/0.1
EMA / 梯度裁剪	decay=0.999 / gradient norm=1.0
patch 与有效区域	64×64 packed；静态置信度 ≥ 0.9，输入未饱和；有效比例至少 0.25，最多尝试 32 次裁剪
目标域增强	水平翻转、垂直翻转、转置，各以 0.5 概率施加
回放概率与实绩	MIS20S1 回放概率 0.5；实际回放 262 步，sc635hai 采样 238 步；回放沿用主方法数据管线
检查点间隔	每 100 步保存，最终保留 step-500 EMA
131x 静态复评片段	偶输入 134,136,…,148；奇输入 135,137,…,149。该尾段参与训练采样，不作为独立留出
独立动态保留集	sc635hai 16x 运动彩色 200 帧，不参与训练；仅无参考诊断与固定 ISP 观察
用途	sc635hai 专用可选头，不替代默认方法 3

配置文件在 `configs/a8_sc635hai_adaptation_20261013.json`，训练摘要和保存的配置在 `artifacts/a8_sensor_adaptation/sc635hai/training_20261013/`，实现在 `src/raw_fusion/finetune/a8_adaptation.py`。

A.8 结果来源与复现入口

主方法的静态评估在 artifacts/finetune_mis20s1/evaluation/，跨传感器静态结果在 artifacts/a3_cross_sensor_zero_shot_20261012/ 和 artifacts/a3_cross_sensor_extension_20261012/，45 流完整预览在 artifacts/a3_all_dataset_traditional_isp_preview_20261017/。专用输出头的解释和检查结果见 docs/A8_SC635HAI_ADAPTATION_RESULT_2026-10-13.md。文件名都保留原始实验标识，方便对回已有产物。

克隆仓库并进入上述项目目录，准备原始数据及未收录的方法 3 最终权重后，可执行下面这些纯评测命令，按对应协议复现主要结果。命令里的 `python` 指本附录记录的那个 Python 环境。

```
python scripts/run_a4_eval.py --max-frames 200 \
  --tile-batch 8 \
  --output-dir artifacts/finetune_mis20s1/evaluation
python scripts/run_native_1000x_eval.py --max-frames 200 \
  --tile-batch 8 \
  --output-dir artifacts/finetune_mis20s1/evaluation/native_1000x
python scripts/evaluate_a3_cross_sensor.py \
  --config configs/a3_cross_sensor_zero_shot_20261012.json \
  --output-dir artifacts/a3_cross_sensor_zero_shot_20261012 \
  --phase all --device cuda:0 --tile-batch 2
python scripts/evaluate_a3_cross_sensor.py \
  --config configs/a3_cross_sensor_extension_20261012.json \
  --output-dir artifacts/a3_cross_sensor_extension_20261012 \
  --phase all --device cuda:0 --tile-batch 2
```

结果表里，645x 是训练覆盖域的复评，1000x 是真实增益留出；零样本跨传感器表只用方法 3，sc635hai 专用头的 131x 尾段属于训练数据复评。复现时要守住这些数据身份和各自的参考定义。

B 补充探索的记录与图表来源

第 3 节的补充探索对应 GitHub 仓库的 Stage2/9_19-10_1/Task3/DJC/。该目录中的 Report.MD 是研究报告入口，方法实现位于其下的 ExposureDiffusionNAFNet_DJC_experimental/。下表只为仓库中实际存在的材料提供链接；原交付包中的完整历史归档、训练运行目录及部分验证记录未收录到当前仓库，不能从这些链接直接取得。

表 16: ExposureDiffusion 路线的主要证据入口。

内容	对应记录
早期噪声研究	project/code/noise_model/TWO_SHOTS_CVPR2026.md、project/code/noise_model/ONE_FRAME_DARK_VALIDATION.md、project/code/noise_model/PNNP_DECOMPOSITION_COMPARISON.md、project/code/noise_model/QUANTIZED_LIKELIHOOD.md 与 project/code/noise_model/STATIC_CONDITIONAL_RESIDUAL.md
多传感器自标定	原始标定归档未收录；研究说明见上述 DJC 研究报告入口。
单帧 1000 步适配	原始完成审计与训练运行记录未收录；随附曲线数据见 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/exposure_validation.csv。

内容	对应记录
历史模块试验与解冻	完整历史实验、运行记录、评估归档及 352 项汇总台账未收录；仓库中的报告与随附最小数据不替代完整归档。
最终五帧结构与实际训练	实现见 project/code/company_exposure/burst_detail/model.py 和 project/code/scripts/exposure_output_residual_local.py；训练曲线数据见 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/v3_validation.csv；原始运行目录未收录。
固定与补充验证	随附分域数据见 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/v3_domain_comparison.csv；完整固定验证 JSON、补充裁块及敏感性台账未收录。
165 例图像与权重身份	报告选用场景图及来源见 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/figure_sources.json 和 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/；完整 165 例比较图、推理协议及模型权重未收录。

早期噪声建模的数值是按上述研究记录转述的。对应的原始噪声拟合 JSON 和 NPZ 未收录到仓库，所以这部分只核对了报告和实现，没有把它们当作新完成的独立验收。后续历史训练的 352 项汇总指标此前已经和原运行 JSON 逐项比对过；五帧候选的固定验证、补充裁块和图像权重身份此前也都分别核过，但当前仓库未收录这些完整原始记录。读者可从上述链接核查已上传的最小数据与实现。

报告里的五张场景图保持原始 PNG 内容，排版时只裁掉了原来的小字号表头和标签。复制来源、文件哈希和最佳权重身份都存在 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/figure_sources.json 里。曲线和分域图是用同目录的 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/plot_djc_results.py 基于随附的最小 CSV 重绘的，来源记在 docs/assets/stage2_report_20261023/djc/plot_sources.json。这组图里的官方 RViDeformer 和第 5 节微调出来的方法 3，始终当成两份不同的权重处理。