

使用说明

1. 使用前提

example-none（无导航条）可用于所有页面。

example-sidebar（包含导航条）仅用于使用 Ajax 的页面。

2. 添加代码

2.1 不带导航条的页面

打开 example-none.html，在 37 行位置，删掉<p>标签，在该 div 里面添加自己的代码，最后用**另存为**，禁止在 example-none.html 文件内更改。

2.2 带导航条的页面

打开 example-sidebar.html，在 68 行位置，删掉<p>标签，在该 div 里面添加自己的代码，最后用**另存为**，禁止在 example-sidebar.html 文件内更改。

3. 导航栏设置

将导航栏中 **class="active"** 写到你设计的页面对应的条目上，并将原来条目中的此属性删除。

4. 文件位置

不要改别人的文件名、存放位置，必须改的话先沟通。

CSS 写在 assets/stylesheets/css/custom.css 中，或者自己命名一个有意义的文件名，在 html 的 header 中 link。

JS 直接在 html 尾部写在<script>标签中。

图片放在 assets/stylesheets/img 中，可以自己建文件夹。

5. 其他

代码随时提交到 SVN，每次写之前先去 update。

使用了 bootstrap 库，想了解的猛击：

<http://twitter.github.io/bootstrap/> （英文）

<http://wrongwaycn.github.io/bootstrap/docs/index.html> （中文）

不想看也没关系，按你自己的方式写就好，颜色暂时尽量限制在白、蓝、黑中。