

1. Windows 客户端下载 xshell、xftp 以便进行文件传输
2. 下载 linux 版本 jdk
3. 用 xftp 将其传输到 linux 服务器的 usr/java 下，解压。然后在/etc/profile 中配置环境变量

```
JAVA_HOME=/usr/java/jdkx.x.x_xxx  
CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/  
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin  
export JRE_HOME=/usr/java/jdkx.x.x_xxx/jre  
export PATH JAVA_HOME CLASSPATH
```

然后重启 source /etc/profile

4. 在 tomcat 官网下载 linux 版本 tomcat 服务器，并用 xftp 上传到/usr/tomcat 中解压
5. 配置 tomcat 中的/bin/setclasspath.sh 文件，添加 java 路径

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdkxxxx  
export JRE_HOME=/usr/java/jdkxxxx/jre
```

6. 启动 bin 下的 ./startup.sh
7. 关闭服务器使用 ./shutdown.sh

网址: <http://47.93.217.66:8080/>

参考: [https://blog.csdn.net/qq\\_37706228/article/details/82682300](https://blog.csdn.net/qq_37706228/article/details/82682300)