



API 명세서



Career Compass 백엔드에서 구현한 취업준비생용 REST API 최종 명세입니다.

Base URL

`http://localhost:8080/api/v1`

인증 방식

`Authorization: Bearer <accessToken>`

- 요청·응답 형식: `application/json`
- 인증 API를 제외한 모든 API는 JWT 인증 필요
- 날짜·시간 형식: ISO 8601
- 오류 응답 형식: `{ "code": "ERROR_CODE", "message": "오류 메시지" }`

1. API 목록

2. 인증 API

2.1 회원가입

2.2 로그인

3. 프로필 API

3.1 내 프로필 조회

3.2 내 프로필 저장

4. 기업 API

4.1 기업 검색

4.2 기업 상세 조회

5. 분석 리포트 API

5.1 리포트 생성

5.2 내 리포트 목록 조회

5.3 리포트 상태 및 결과 조회

5.4 PDF 다운로드 정보

1. API 목록

Method	Endpoint	인증	기능
POST	/auth/register	불필요	회원가입
POST	/auth/login	불필요	로그인 및 JWT 발급
GET	/me/profile	필요	내 프로필 조회
PUT	/me/profile	필요	내 프로필 저장
GET	/companies	필요	기업 검색
GET	/companies/{companyId}	필요	기업 상세 조회
POST	/reports	필요	분석 리포트 생성
GET	/reports	필요	내 리포트 목록 조회
GET	/reports/{reportId}	필요	리포트 상태 및 결과 조회
GET	/reports/{reportId}/download	필요	PDF 다운로드 정보 조회
GET	/reports/{reportId}/file	필요	PDF 파일 다운로드

2. 인증 API

2.1 회원가입

POST /api/v1/auth/register

요청:

```
{
  "email": "newuser@example.com",
  "password": "password123",
  "name": "김지원"
}
```

성공 응답 — 201 Created :

```
{
  "userId": 2,
  "email": "newuser@example.com",
  "name": "김지원",
  "role": "JOB_SEEKER",
  "createdAt": "2026-09-03T12:00:00Z"
}
```

- 이메일은 올바른 이메일 형식이며 최대 100자여야 합니다.
- 비밀번호는 8~100자, 이름은 최대 50자입니다.

2.2 로그인

POST /api/v1/auth/login

요청:

```
{
  "email": "seeker@example.com",
  "password": "test1234!"
}
```

성공 응답 — 200 OK:

```
{
  "accessToken": "<jwt-access-token>",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "user": {
    "userId": 1,
    "name": "홍길동",
    "role": "JOB_SEEKER"
  }
}
```

발급받은 토큰은 이후 요청의 `Authorization` 헤더에 사용합니다.

3. 프로필 API

3.1 내 프로필 조회

GET /api/v1/me/profile

성공 응답 — 200 OK:

```
{
  "userId": 1,
  "desiredPosition": {
    "positionId": 10,
    "positionName": "백엔드 개발자"
  },
  "techStacks": [
    { "techId": 101, "techName": "Java" },
    { "techId": 102, "techName": "Spring" },
    { "techId": 103, "techName": "PostgreSQL" }
  ],
  "contents": [
    {
      "contentId": 1001,
      "category": "PROJECT",
      "content": "Spring Boot 기반 REST API 프로젝트를 개발했습니다.",
      "createdAt": "2026-09-03T02:00:00Z"
    }
  ]
}
```

3.2 내 프로필 저장

PUT /api/v1/me/profile

요청:

```
{
  "desiredPositionId": 10,
  "techIds": [101, 102, 103],
  "contents": [
    {
      "category": "PROJECT",
      "content": "Spring Boot 기반 REST API 프로젝트를 개발했습니다"
    }
  ]
}
```

```

니다."
    },
    {
      "category": "PREFERRED_CULTURE",
      "content": "협업과 기술 공유가 활발한 문화를 선호합니다."
    }
  ]
}

```

성공 응답 — 200 OK: 저장된 전체 프로필을 3.1과 같은 형식으로 반환합니다.

프로필 카테고리 허용값: PROJECT, EXPERIENCE, STUDY, PREFERRED_CULTURE

4. 기업 API

4.1 기업 검색

GET /api/v1/companies?query=SK&industry=반도체&page=0&size=20

쿼리 파라미터:

이름	필수	기본값	설명
query	아니요	-	기업명 검색어
industry	아니요	-	산업 분류
page	아니요	0	페이지 번호
size	아니요	20	페이지 크기, 1~100

성공 응답 — 200 OK:

```

{
  "items": [
    {
      "companyCode": "C001",
      "companyName": "SK hynix",
      "industry": "반도체",
      "people": 12,
      "insight": 34
    }
  ],
  "page": 0,

```

```
"size": 20,  
"totalElements": 1,  
"totalPages": 1  
}
```

4.2 기업 상세 조회

GET /api/v1/companies/C001

성공 응답 — 200 OK:

```
{  
  "companyCode": "C001",  
  "companyName": "SK hynix",  
  "industry": "반도체",  
  "people": 12,  
  "insight": 34  
}
```

- **people**: 데이터를 제공한 해당 기업 현직자 수
- **insight**: 해당 기업으로부터 제공받은 전체 데이터 수

5. 분석 리포트 API

5.1 리포트 생성

맞춤 기업 추천 요청:

POST /api/v1/reports

```
{  
  "reportType": "RECOMMEND"  
}
```

특정 기업 적합도 분석 요청:

```
{  
  "reportType": "FIT_ANALYSIS",  
}
```

```
"companyCode": "C001"
}
```

성공 응답 — 202 Accepted :

```
{
  "reportId": 502,
  "reportType": "FIT_ANALYSIS",
  "status": "PENDING",
  "createdAt": "2026-09-03T02:05:00Z"
}
```

응답 헤더의 `Location`에는 생성된 리포트 조회 경로가 제공됩니다.

5.2 내 리포트 목록 조회

```
GET /api/v1/reports?reportType=FIT_ANALYSIS&status=COMPLETED&page=0&size=20
```

성공 응답 — 200 OK :

```
{
  "items": [
    {
      "reportId": 502,
      "reportType": "FIT_ANALYSIS",
      "status": "COMPLETED",
      "companyCode": "C001",
      "companyName": "SK hynix",
      "fitScore": 81.00,
      "createdAt": "2026-09-03T02:05:00Z",
      "completedAt": "2026-09-03T02:05:16Z"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1
}
```

5.3 리포트 상태 및 결과 조회

GET /api/v1/reports/502

처리 상태: PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED

처리 중 응답 — 200 OK:

```
{
  "reportId": 502,
  "reportType": "FIT_ANALYSIS",
  "status": "PROCESSING",
  "createdAt": "2026-09-03T02:05:00Z",
  "completedAt": null,
  "result": null,
  "error": null,
  "pdfReady": false
}
```

처리 중에는 응답 헤더 Retry-After: 2 를 반환합니다.

적합도 분석 완료 응답 — 200 OK:

```
{
  "reportId": 502,
  "reportType": "FIT_ANALYSIS",
  "status": "COMPLETED",
  "createdAt": "2026-09-03T02:05:00Z",
  "completedAt": "2026-09-03T02:05:16Z",
  "companyId": "C001",
  "fitScore": 81.00,
  "result": {
    "companyName": "SK hynix",
    "positionId": 10,
    "positionName": "백엔드 개발자",
    "scoreDetail": {
      "targetTechIds": [101, 102, 103, 104],
      "matchedTechIds": [101, 102, 103],
      "missingTechIds": [104],
      "techScore": 22.50,
      "positionScore": 20.00,
      "projectExperienceScore": 22.50,
      "cultureScore": 16.00,
    }
  }
}
```



```

    "projectExperienceSimilarity": 0.7500,
    "cultureSimilarity": 0.8000
  },
  "fitReasons": ["기술과 직무 경험이 기업 요구사항과 잘 맞습니
다."],
  "strengths": ["Java", "Spring", "PostgreSQL"],
  "gaps": ["Docker"],
  "recommendedLearning": ["Docker 이미지와 네트워크"],
  "recommendedProjects": ["Docker 기반 서비스 배포"],
  "preparationDirection": "개발 경험을 실제 배포 경험으로 확장
하세요.",
  "resumeHighlights": ["Spring Boot REST API 구현 경험"]
},
"error": null,
"pdfReady": true
}

```

맞춤 기업 추천의 `result` 형식:

```

{
  "recommendations": [
    {
      "rank": 1,
      "companyCode": "C001",
      "companyName": "SK hynix",
      "positionId": 10,
      "positionName": "백엔드 개발자",
      "reason": "Spring 프로젝트 경험이 기업 기술 정보와 잘 맞습
니다.",
      "strengths": ["Java", "Spring"],
      "gaps": ["Docker 운영 경험"],
      "recommendedActions": ["Docker 기반 배포 프로젝트 수
행"],
      "preparationDirection": "운영과 배포 경험을 보강하세요."
    }
  ]
}

```

5.4 PDF 다운로드 정보

GET /api/v1/reports/502/download

성공 응답 — 200 OK:

```
{
  "fileName": "report-502.pdf",
  "downloadUrl": "http://localhost:8080/api/v1/reports/502/file",
  "expiresAt": "2026-09-03T02:15:00Z"
}
```

5.5 PDF 파일 다운로드

GET /api/v1/reports/502/file

성공 응답 — 200 OK:

Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename=report-502.pdf

완료된 본인 소유 리포트만 다운로드할 수 있습니다.

6. 오류 응답

공통 형식:

```
{
  "code": "COMPANY_NOT_FOUND",
  "message": "기업을 찾을 수 없습니다."
}
```

HTTP	오류 코드	설명
400	VALIDATION_ERROR	필수값 또는 값의 범위가 올바르지 않음
400	INVALID_REQUEST	요청 JSON 또는 파라미터 형식 오류
400	INVALID_POSITION	존재하지 않는 희망 직무
400	INVALID_TECH_STACK	존재하지 않는 기술 스택
400	DUPLICATE_TECH_STACK	중복된 기술 스택

HTTP	오류 코드	설명
400	INVALID_PROFILE_CATEGORY	지원하지 않는 프로필 카테고리
400	INVALID_REPORT_REQUEST	리포트 유형과 기업 코드 조합 오류
401	AUTHENTICATION_REQUIRED	JWT가 없거나 유효하지 않음
401	INVALID_CREDENTIALS	이메일 또는 비밀번호 불일치
403	ACCESS_DENIED	접근 권한 없음
403	REPORT_ACCESS_DENIED	다른 사용자의 리포트 접근
404	PROFILE_NOT_FOUND	프로필 없음
404	COMPANY_NOT_FOUND	기업 없음
404	REPORT_NOT_FOUND	리포트 없음
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	이미 가입된 이메일
409	REPORT_ALREADY_IN_PROGRESS	동일한 분석이 이미 진행 중
409	REPORT_NOT_READY	완료되지 않은 리포트의 PDF 요청
409	PROFILE_INCOMPLETE	분석에 필요한 프로필 정보 부족
422	SCORE_NOT_CALCULABLE	적합도 점수 계산에 필요한 데이터 부족
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	서버 내부 오류

분석 처리 중 발생한 오류는 리포트의 `status` 를 `FAILED` 로 기록하고 `error.code` , `error.message` 로 반환합니다.



Postman에서는 먼저 로그인 API로 JWT를 발급받은 뒤, 나머지 요청의 Authorization 유형을 Bearer Token으로 설정합니다.