

Lab 11

L1101 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Structure เบื้องต้น

ให้นักศึกษาสร้าง Structure แลตัวแปรจาก Structure

กำหนดให้มี Structure ชื่อ car ที่มีตัวแปรดังนี้

- color เป็นตัวแปร String ที่จุตัวอักษรได้สูงสุด 50 อักษร
- maxSpeed เป็นตัวแปร float
- weight เป็นตัวแปร float
- fuelTank เป็นตัวแปร float
- carType เป็นตัวแปร int

จากนั้นสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า myCar จาก Structure car แล้วกำหนดข้อมูลด้านในเป็นดังนี้

- color เป็น "Blue"
- maxSpeed เป็น 162.5
- weight เป็น 985.36
- fuelTank เป็น 40
- carType gxHo 1

แสดงผลข้อมูลด้านใน myCar ด้วยคำสั่ง printf ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
myCar properties
-----
Color = Blue
Max Speed = 162.50
Weight = 985.36
Fuel Tank = 40.00
Car Type = 1
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct car
{
    char color [50];
    float maxspeed;
    float weight;
    float fueltank;
    int cartype;
};

int main ()
{
    struct car mycar;
    strcpy(mycar.color, "blue");
    mycar.maxspeed = 162.5;
    mycar.weight = 985.36;
    mycar.fueltank = 40;
    mycar.cartype = 1;

    printf("myCar properties\n");
    printf("-----\n");
    printf("Color = %s\n", mycar.color);
    printf("Max Speed = %.2f\n", mycar.maxspeed);
    printf("Weight = %.2f\n", mycar.weight);
    printf("Fuel Tank = %.2f\n", mycar.fueltank);
    printf("Car type = %d", mycar.cartype);

    return 0;
}
```

L1002 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Structure เบื้องต้น

จากข้อ L1101 ให้นักศึกษาสร้างฟังก์ชันชื่อ devCar ขึ้นมา ฟังก์ชันนี้มี return type เป็น struct car และมีพารามิเตอร์ 1 ตัวเป็น struct car โดยเนื้อหาบางส่วนในฟังก์ชันเป็นดังนี้

- outCar.maxSpeed=inCar.maxSpeed+20;
- outCar.weight=inCar.weight+50;
- outCar.fuelTank=inCar.fuelTank+10;
- outCar.carType=inCar.carType;
- strcpy(outCar.color,inCar.color);

เมื่อ inCar คือพารามิเตอร์ของ devCar และ outCar คือตัวแปรที่เป็นคำตอบของ devCar

จากนั้นให้นักศึกษาสร้างตัวแปร struct car ใหม่อีกตัวใน main โดยใน main จะมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน devCar พร้อมส่งค่าของ myCar จากข้อ L1001 เป็น Argument ของ Function นี้

แล้วนำผลของ devCar ไปใส่ในตัวแปรจาก struct car ตัวใหม่ที่เราสร้าง แล้วแสดงผลดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
myCar properties
-----
Color = Blue
Max Speed = 162.50
Weight = 985.36
Fuel Tank = 40.00
Car Type = 1

newCar properties
-----
Color = Blue
Max Speed = 182.50
Weight = 1035.36
Fuel Tank = 50.00
Car Type = 1
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct car
{
    char color [50];
    float maxspeed;
    float weight;
    float fueltank;
    int cartype;
};

struct car devCar(struct car inCar)
{
    struct car outCar;

    outCar.maxspeed = inCar.maxspeed + 20;
    outCar.weight = inCar.weight + 50;
    outCar.fueltank = inCar.fueltank + 10;
    outCar.cartype = inCar.cartype;
    strcpy(outCar.color, inCar.color);

    return outCar;
};

int main ()
{
    struct car mycar;
    struct car devcar;
    strcpy(mycar.color, "blue");
    mycar.maxspeed = 162.5;
    mycar.weight = 985.36;
    mycar.fueltank = 40;
    mycar.cartype = 1;

    printf("myCar properties\n");
    printf("-----\n");
    printf("Color = %s\n", mycar.color);
    printf("Max Speed = %.2f\n", mycar.maxspeed);
    printf("Weight = %.2f\n", mycar.weight);
    printf("Fuel Tank = %.2f\n", mycar.fueltank);
    printf("Car type = %d\n", mycar.cartype);

    devcar = devCar(mycar);

    printf("\n\nnewCar properties\n");
    printf("-----\n");
    printf("Color = %s\n", devcar.color);
    printf("Max Speed = %.2f\n", devcar.maxspeed);
    printf("Weight = %.2f\n", devcar.weight);
    printf("Fuel Tank = %.2f\n", devcar.fueltank);
    printf("Car type = %d\n", devcar.cartype);

    return 0;
}
```

L1103 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Structure เบื้องต้น

จากข้อ L1101 ให้นักศึกษาสร้างตัวแปร Pointer ชนิด struct car ชื่อ p เพื่อใช้ชี้ Address ของ myCar แล้วใช้ p เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของ myCar เป็นดังนี้

- weight ของ struct ที่ p ชี้อยู่เป็น 1234.5
- maxSpeed ของ struct ที่ p ชี้อยู่เป็น 234.5
- color ของ struct ที่ p ชี้อยู่เป็น Bronze

จากนั้นแสดงผลค่าของ myCar อีกครั้งดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
myCar properties
-----
Color = Blue
Max Speed = 162.50
Weight = 985.36
Fuel Tank = 40.00
Car Type = 1

myCar properties
-----
Color = Bronze
Max Speed = 234.50
Weight = 1234.50
Fuel Tank = 40.00
Car Type = 1
```

ผลลัพธ์

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct car
{
    char color [50];
    float maxspeed;
    float weight;
    float fueltank;
    int cartype;
};

int main ()
{
    struct car mycar;
    struct car *p = &mycar;
    strcpy(mycar.color, "blue");
    mycar.maxspeed = 162.5;
    mycar.weight = 985.36;
    mycar.fueltank = 40;
    mycar.cartype = 1;

    printf("myCar properties\n");
    printf("-----\n");
    printf("Color = %s\n", mycar.color);
    printf("Max Speed = %.2f\n", mycar.maxspeed);
    printf("Weight = %.2f\n", mycar.weight);
    printf("Fuel Tank = %.2f\n", mycar.fueltank);
    printf("Car type = %d", mycar.cartype);

    strcpy(p->color, "Bronze");
    p->weight = 1234.5;
    p->maxspeed = 234.5;

    printf("\n\nmyCar properties\n");
    printf("-----\n");
    printf("Color = %s\n", mycar.color);
    printf("Max Speed = %.2f\n", mycar.maxspeed);
    printf("Weight = %.2f\n", mycar.weight);
    printf("Fuel Tank = %.2f\n", mycar.fueltank);
    printf("Car type = %d", mycar.cartype);

    return 0;
}

```

L1104 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Structure เบื้องต้น

จากข้อ L1101 ให้นักศึกษาสร้างตัวแปร Array จาก struct car โดย Array นี้สามารถจุตัวแปร car ได้ทั้งสิ้น 3 ตัว

ให้นักศึกษาทำการรับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรมด้วย scanf หรือ gets เข้าไปยังตัวแปรใน car แต่ละตัวใน Array ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ แล้วแสดงผลค่าของ car แต่ละตัวใน Array

ตัวอย่างผล

```
Enter properties for 3 cars
-----
Car #1
Enter color: Pink
Enter max speed: 80.45
Enter weight: 855.45
Enter fuel tank: 30
Car type: 1

Car #2
Enter color: Orange
Enter max speed: 165.5
Enter weight: 1145
Enter fuel tank: 55
Car type: 1

Car #3
Enter color: White
Enter max speed: 180.65
Enter weight: 1342.67
Enter fuel tank: 57.6
Car type: 2

Entered properties
-----
Car #1 properties
-----
Color = Pink
Max Speed = 80.45
Weight = 855.45
Fuel Tank = 30.00
Car Type = 1
Car #2 properties
-----
Color = Orange
Max Speed = 165.50
Weight = 1145.00
Fuel Tank = 55.00
Car Type = 1
Car #3 properties
-----
Color = White
Max Speed = 180.65
Weight = 1342.67
Fuel Tank = 57.60
Car Type = 2
```

ผลลัพธ์

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct car
{
    char color [50];
    float maxspeed;
    float weight;
    float fueltank;
    int cartype;
};

void newline_remover(char *stpid_new_line)
{
    stpid_new_line[strcspn(stpid_new_line, "\n")] = '\0';
}

void clear_input(void)
{
    int ch;
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);
}

int main()
{
    struct car cars[3];

    printf("Enter properties for 3 car\n");
    printf("-----\n");

    for(int i = 0 ; i < 3 ; i++)
    {
        printf("Car #Xd\n", i + 1);
        printf("Enter color: ");
        fgets(cars[i].color, sizeof(cars[i].color), stdin);
        newline_remover(cars[i].color);
        printf("Enter max speed: ");
        scanf("%f", &cars[i].maxspeed);
        printf("Enter weight: ");
        scanf("%f", &cars[i].weight);
        printf("Enter fuel tank: ");
        scanf("%f", &cars[i].fueltank);
        printf("Car type: ");
        scanf("%d", &cars[i].cartype);
        clear_input();
        printf("\n");
    }

    for(int i = 0 ; i < 3 ; i++)
    {
        printf("Car #Xd\n", i + 1);
        printf("Color = %s\n", cars[i].color);
        printf("Max Speed = %.2f\n", cars[i].maxspeed);
        printf("Weight = %.2f\n", cars[i].weight);
        printf("Fuel Tank = %.2f\n", cars[i].fueltank);
        printf("Car Type = %d\n\n", cars[i].cartype);
    }

    return 0;
}

```

L1105 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการประยุกต์ใช้งาน Structure

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองสายการผลิตของรถยนต์ที่มีกำลังการผลิตได้สูงสุด 100 คัน

ในสายการผลิตนี้ ผู้ควบคุมสามารถปรับแต่ง

- จำนวนรถยนต์ที่จะผลิต

- เครื่องยนต์ที่จะใช้
- ชนิดของรถยนต์

สำหรับเครื่องยนต์ที่ผู้ควบคุมสามารถเลือกใช้ได้มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน

1. เครื่องยนต์ A มีค่า maxSpeed ที่ 160 และหนัก 395
2. เครื่องยนต์ B มีค่า maxSpeed ที่ 110 และหนัก 250.8
3. เครื่องยนต์ C มีค่า maxSpeed ที่ 184.63 และหนัก 535.64

สำหรับชนิดของรถยนต์มี 2 ชนิด ซึ่งจะส่งผลกับน้ำหนักและขนาดถังน้ำมัน

1. ชนิด 1 โครหนัก 529.8 และขนาดถังน้ำมัน 44.32
2. ชนิด 2 โครหนัก 633.4 และขนาดถังน้ำมัน 57.46

สำหรับสีของรถยนต์จะเป็นการสุ่มจาก 4 สีคือ Black, White, Red, Blue

ในการใช้งานผู้ใช้สามารถเลือก จำนวนรถที่จะผลิต, เครื่องยนต์, และชนิดของรถยนต์ทุกคันที่จะผลิตในสายการผลิต เมื่อเลือกแล้วค่าที่เลือกไว้จะถูกตั้งค่าให้รถยนต์ทุกคันในสายการผลิตนี้ ส่วนสีจะสุ่ม

ในกรณีที่ผู้ใช้ผลิตไม่ถึง 5 คัน ให้แสดงผลค่าของรถทุกคันที่ผลิต ถ้าผลิตตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ให้แสดงผลค่าของรถที่ผลิต 5 คันแรก

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Car Assembly Line
-----
Select engine (A, B, or C): B
Select car type (1 or 2): 1
How many to make: 2

Car #1 properties
-----
Color = Red
Max Speed = 110.00
Weight = 780.60
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1

Car #2 properties
-----
Color = White
Max Speed = 110.00
Weight = 780.60
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1
```

```
Weight = 924.80
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1

Car #2 properties
-----
Color = Red
Max Speed = 160.00
Weight = 924.80
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1

Car #3 properties
-----
Color = White
Max Speed = 160.00
Weight = 924.80
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1

Car #4 properties
-----
Color = White
Max Speed = 160.00
Weight = 924.80
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1

Car #5 properties
-----
Color = Black
Max Speed = 160.00
Weight = 924.80
Fuel Tank = 44.32
Car Type = 1
```

```
Car #1 properties
-----
Color = Blue
Max Speed = 184.63
Weight = 1169.04
Fuel Tank = 57.46
Car Type = 2

Car #2 properties
-----
Color = White
Max Speed = 184.63
Weight = 1169.04
Fuel Tank = 57.46
Car Type = 2

Car #3 properties
-----
Color = Red
Max Speed = 184.63
Weight = 1169.04
Fuel Tank = 57.46
Car Type = 2

Car #4 properties
-----
Color = Black
Max Speed = 184.63
Weight = 1169.04
Fuel Tank = 57.46
Car Type = 2

Car #5 properties
-----
Color = Red
Max Speed = 184.63
Weight = 1169.04
Fuel Tank = 57.46
Car Type = 2
```

ผลลัพธ์

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <time.h>
5
6 struct engine
7 {
8     float max_speed;
9     float engine_weight;
10 }
11 engine_A = {160, 395},
12 engine_B = {110, 250.8},
13 engine_C = {184.63, 535.64};
14
15 struct cartype
16 {
17     float frame_weight;
18     float fueltank;
19 }
20 cartype_one = {529.8, 44.32},
21 cartype_two = {633.4, 57.46};
22
23 int main()
24 {
25     char engine;
26     struct engine chosen_engine;
27     struct cartype chosen_type;
28     int choice_cartype;
29     int how_many;
30     const char *color[4] = {"Black", "White", "Red", "Blue"};
31
32     printf("Car Assembly Line\n");
33     printf("-----\n");
34     printf("Select engine (A, B, or C): ");
35     scanf("%c", &engine);
36     printf("Select car type (1 or 2): ");
37     scanf("%d", &choice_cartype);
38     printf("How many to make: ");
39     scanf("%d", &how_many);
40
41     if(engine == 'A')
42     {
43         chosen_engine = engine_A;
44     }
45     else if(engine == 'B')
46     {
47         chosen_engine = engine_B;
48     }
49     else if(engine == 'C')
50     {
51         chosen_engine = engine_C;
52     }
53     else
54     {
55         printf("Invalid engine\n");
56         return 1;
57     }
58
59     if(choice_cartype == 1)
60     {
61         chosen_type = cartype_one;
62     }
63     else if(choice_cartype == 2)
64     {
65         chosen_type = cartype_two;
66     }
67     else
68     {
69         printf("Invalid car type\n");
70         return 1;
71     }
72
73     srand(time(NULL));
74
75     int show = (how_many >= 5) ? 5 : how_many;
76
77     for(int i = 0; i < show; i++)
78     {
79         printf("Car #%d properties\n", i + 1);
80         printf("-----\n");
81         int j = rand() % 4;
82         printf("Color = %s\n", color[j]);
83         printf("Max Speed = %.2f\n", chosen_engine.max_speed);
84         printf("Weight = %.2f\n", chosen_engine.engine_weight + chosen_type.frame_weight);
85         printf("Fuel Tank = %.2f\n", chosen_type.fueltank);
86     }
87
88     return 0;
89 }
```

L1101 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการประยุกต์ใช้งาน Structure

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการจ่ายไฟจากสล็อตที่มี 52 ใบ โดยไฟนี้แบ่งเป็น 4 ชุด เป็นชุด A, B, C, และ D แต่ละชุดจะมีแต้มตั้งแต่ 1 ถึง 13 กำหนดให้มี struct ชื่อ card เป็น struct ที่ใช้ในการกำหนดตัวไพ่ ว่ามีแต้ม (1-13) และสัญลักษณ์ประจำไฟ (A-D) เท่าใด

- กำหนดให้ไพ่ทั้ง 5 ใบนั้นเป็นตัวแปร array ที่สร้างมาจาก struct card โดยใช้ชื่อของ Array ว่า handCards เก็บข้อมูลไพ่ได้ 5 ใบ
- กำหนดให้โปรแกรมรับค่าตัวเลือกจากผู้ใช้ y/n เป็นตัวอักษร โดยที่ ถ้าผู้ใช้ไม่ป้อน y/n จะวนรับตัวเลือกจากผู้ใช้ใหม่อีกรอบ
- ถ้าผู้ใช้ป้อน y จะทำการสุ่มไพ่ 5 ใบ แล้วเก็บไว้ในตัวแปร handCards แต่ละค่า (handCards เป็น Array ที่เก็บข้อมูลแบบ card ได้ 5 ตัว) แล้ววนกลับมาถามผู้ใช้อีกรอบว่าจะจั่ว (สุ่ม) ไพ่อีกรอบหรือไม่
- ถ้าผู้ใช้ป้อน n ให้จบการทำงาน
- สร้าง struct ชื่อ card มีตัวแปร point เป็นชนิด int และ symbol เป็นชนิด char
- คำสั่งต่อไปนี้เป็นคำสั่งในการหาค่าไพ่ เมื่อ new_card คือตัวแปรชนิด struct card
 - o $\text{new_card.point} = \text{card_value} \% 13 + 1;$
 - o $\text{new_card.symbol} = \text{card_value} / 13 + 65;$

Note: card_value คือค่าของไพ่ ที่มีค่าตั้งแต่ 0-51 (ไพ่ 52 ใบ)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Draw 5 cards? (y/n): y
You got 13D 1B 4C 4C 4D
Draw 5 cards? (y/n): n
Draw 5 cards? (y/n): y
You got 10D 12A 7C 4B 13C
Draw 5 cards? (y/n): n
```

ผลลัพธ์

