

Lab 02

Variables and I/O (Input/Output)

เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง **printf()** เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน **printf()** มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ "**formatted_string**" คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน "**formatted_string**"

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments_list** (ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

specifier	Output	Example
d or i	Signed decimal integer	392
u	Unsigned decimal integer	7235
o	Unsigned octal	610
x	Unsigned hexadecimal integer	7fa
X	Unsigned hexadecimal integer (uppercase)	7FA
f	Decimal floating point, lowercase	392.65
F	Decimal floating point, uppercase	392.65
e	Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase	3.9265e+2
E	Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase	3.9265E+2
g	Use the shortest representation: %e or %f	392.65
G	Use the shortest representation: %E or %F	392.65
a	Hexadecimal floating point, lowercase	-0xc.90fep-2
A	Hexadecimal floating point, uppercase	-0XC.90FEP-2
c	Character	a
s	String of characters	sample
p	Pointer address	b8000000
%	Write a single '%' to the stream.	%

Lab 02

L02E1 ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    order = 43;
    price = 83.40;
    iname = 'S';
    printf("\nAfter\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```


ผลที่ได้

L02E2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



L02E3 ให้นักศึกษาทดลองสร้างตัวแปร และทดลองใช้งานคำสั่ง scanf เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

L02Q1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลปีเกิดของผู้ใช้งาน ตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณและให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter birth year: 2001

User age is 23

```
lab02 > C 1 > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  int main() {
4
5      int birth_year;
6
7      printf("Enter the birth year: ");
8      scanf("%d", &birth_year);
9      printf("your age is: %d\n", 2026 - birth_year);
10     return 0;
11
12 }
```

Enter birth year: 2008

User age is 16

Enter the birth year: 2007

your age is: 19

L02Q2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลการแปลงเป็นหน่วยการแปลงเป็นดังนี้

- Millimeter = Centimeter * MILLI_RATE

กำหนดค่า 1

ตัวอย่าง

Enter

100

```
lab02 > C 2 > ...
12  float Inches;
13
14  printf("Enter lenght in centimeters: ");
15  scanf("%f",&Centimeters);
16
17  MILLI = Centimeters * MILLI_RATE;
18  Meters = Centimeters / METER_RATE;
19  Inches = Centimeters / INCH_RATE;
20
21  printf("\n%0.2f Centimeters = %0.2f MILLI, %0.2 Meters , and %0.2f Inches",Centimeters,MILLI,
22
23  return 0;
24 }
```

MILLI_RATE มี

inches

Enter lenght in centimeters: 100

100.00 Centimeters = 1000.00 MILLI, %0.2 Meters , and 1.00 Inches

ตัวอย่าง

Enter

2 x 1

2 x 2

2 x 3

2 x 4

2 x 5

2 x 6

```
lab02 > C 3 > main()
1  #include <stdio.h>
2
3
4  int main(){
5
6      int number;
7      printf("Enter number: ");
8      scanf("%d",&number);
9      printf("2x1 =%d \n" , number,number*1);
10     printf("2x2 =%d \n" , number,number*2);
11     printf("2x3 =%d \n" , number,number*3);
12     printf("2x4 =%d \n" , number,number*4);
13     printf("2x5 =%d \n" , number,number*5);
14     printf("2x6 =%d \n" , number,number*6);
15     return 0;
16 }
```

	Enter number: 2	
	2x1 =2	
Enter number: <u>43</u>	2x2 =4	
43 x 1 = 43	2x3 =6	
43 x 2 = 86	2x4 =8	
43 x 3 = 129	2x5 =10	
43 x 4 = 172	2x6 =12	
43 x 5 = 215		
43 x 6 = 258		

-----Optional-----

L0201 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A
Age : 20
Height : 172.46
Grade : A

L0202 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มขีดขวาความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter first integer: <u>15</u>
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z
First Integer : 15
Second Integer : 28
Real Number : 13.46
Character : Z

L0203 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
                PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |00000125|
Price      : |      39.50|
Grade      : |A          |
=====
```