

Lab 08

L0800 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

ให้นักศึกษาสร้างตัวแปร Array ที่ใช้เก็บข้อมูลดังนี้

สร้าง Array ชื่อ x เก็บข้อมูลจำนวนเต็มที่มี Element 7 ตัว เก็บข้อมูลเลข 1, 4, 7, 11, 16

สร้าง Array ชื่อ y เก็บข้อมูลเลขทศนิยมไม่ระบุจำนวน Element เก็บข้อมูลเลข 13.2, 1.4, 3.8, 2.75

สร้าง Array ชื่อ z เก็บข้อมูลตัวอักษรที่มี Element 25 ตัว เก็บข้อมูลอักษร E, r, i, c, s, o, n

จากนั้นให้นักศึกษาแสดงค่าของสมาชิกตัวที่ 3 ของ Array x ค่าของสมาชิกตัวที่ 1 ของ Array y และค่าของสมาชิกตัวที่ 4 ของ Array z ด้วยการใช้คำสั่ง printf ค่าของตัวแปร Array

ตัวอย่างผล

7 13.20 c

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int x[7] = {1,4,7,11,16};
4      float y[4] = {13.2,1.4,3.8,2.75};
5      char z[25] = {'E','r','i','c','s','o','n'};
6      printf("%d %.2f %c",x[2],y[0],z[3]);
7      return 0;
8  }
```

L0801 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

กำหนดให้มีร้านค้าหนึ่งร้านมีสินค้าอยู่ 7 ชิ้น แต่ละชิ้นมีราคา 7.25, 10.00, 5.00, 12.50, 20.00, 50.00, และ 15.25 บาท ตามลำดับ ให้นักศึกษาแสดงผลราคาของสินค้าทั้ง 7 ชิ้นดังตัวอย่าง

กำหนดให้ใช้ Array ในการเก็บราคาของสินค้าทั้ง 7 ชิ้น

ตัวอย่างผล

product 1	price	7.25
product 2	price	10.00
product 3	price	5.00
product 4	price	12.50
product 5	price	20.00
product 6	price	50.00
product 7	price	15.25

ผลลัพธ์

```
lab08 > C 01.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      float prices[7] = {7.25, 10.00, 5.00, 12.50, 20.00, 50.00,15.25};
4      for (int i = 0; i < 7; i++)
5      {
6          printf("product %d\tpprice\t.2f\n", i + 1, prices[i]);
7      }
8      return 0;
9  }
```

L0802 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลอายุของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 10 คน เมื่อผู้ใช้กรอกอายุของสมาชิกในกลุ่มครบ 10 คนแล้ว ให้แสดงผลอายุของบุคคลที่กรอกลงไปทั้งหมด ตั้งแต่คนสุดท้ายไล่มาจนถึงคนแรก

ทั้งนี้ถ้าผู้ใช้กรอกค่าอายุที่ไม่เหมาะสม (ติดลบ) กับบุคคลใด ให้โปรแกรมวนซ้ำเพื่อทำการเก็บค่าอายุของบุคคลนั้น ๆ ใหม่ จนกว่าจะเหมาะสม

ตัวอย่างผล

```
Enter age for person #1: 7
Enter age for person #2: 8
Enter age for person #3: 9
Enter age for person #4: 15
Enter age for person #5: -4
ERROR!
Enter age for person #5: 65
Enter age for person #6: 32
Enter age for person #7: 11
Enter age for person #8: 87
Enter age for person #9: 45
Enter age for person #10: 22

-----
Person #10 age 22
Person #9 age 45
Person #8 age 87
Person #7 age 11
Person #6 age 32
Person #5 age 65
Person #4 age 15
Person #3 age 9
Person #2 age 8
Person #1 age 7
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int ages[10];
4      for (int i = 0; i < 10; i++)
5      {
6          do
7          {
8              printf("Enter age for person #%d:", i + 1);
9              scanf("%d",&ages[i]);
10             if (ages[i] < 0)
11             {
12                 printf("ERROR!\n");
13             }
14         } while (ages[i] < 0);
15     }
16     printf("-----\n");
17     for (int i = 9; i >= 0 ; i--)
18     {
19         printf("Person #%d age %d\n", i + 1,ages[i]);
20     }
21     return 0;
22 }
23
24
25 }
```

L0803 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array รวมกันกับ Function

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมหาค่าความสูงเฉลี่ยของนักศึกษาจำนวนสูงสุด 30 คน โดยให้เก็บค่าความสูงของนักศึกษาในรูปแบบ Array และแสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจำนวนของนักศึกษาที่ทำการกรอกข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้โปรแกรมที่กำหนดมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

ถ้าผู้ใช้กรอกค่าความสูงเป็นค่า 0 หรือติดลบ ให้จบการเก็บข้อมูลความสูงทันที แล้วคำนวณค่าความสูงเฉลี่ยออกมาโดยไม่คิดค่าความสูงของคนที่มีความสูงเป็น 0 หรือติดลบ ถ้าผู้ใช้กรอกครบ 30 คน ให้โปรแกรมคำนวณค่าความสูงเฉลี่ยตามปกติ จากนั้นให้แสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจำนวนนักศึกษา

ทั้งนี้ การหาค่าความสูงเฉลี่ย ให้เขียนเป็น Function ที่รับ Parameter เป็น Array ของความสูง และจำนวนนักศึกษาที่กรอกข้อมูลไปแล้ว

ตัวอย่างผล

```
Enter height for student #1: 45
Enter height for student #2: 33
Enter height for student #3: 15
Enter height for student #4: 156
Enter height for student #5: 145
Enter height for student #6: 163
Enter height for student #7: 1563
Enter height for student #8: 15
Enter height for student #9: 16
Enter height for student #10: 186
Enter height for student #11: 1621
Enter height for student #12: 125
Enter height for student #13: 180
Enter height for student #14: 175
Enter height for student #15: 195
Enter height for student #16: 130
Enter height for student #17: 144
Enter height for student #18: 156
Enter height for student #19: 155
Enter height for student #20: 153.2
Enter height for student #21: 111
Enter height for student #22: 111
Enter height for student #23: 178
Enter height for student #24: 183
Enter height for student #25: 180
Enter height for student #26: 156.7
Enter height for student #27: 153.2
Enter height for student #28: 33.4
Enter height for student #29: 152.3
Enter height for student #30: 177.4

Average height is 226.91
Number of students is 30
```

Enter height for student #1: 175.4
Enter height for student #2: 153.7
Enter height for student #3: 160
Enter height for student #4: 145.9
Enter height for student #5: -7

Average height is 158.75
Number of students is 4

ผลลัพธ์

```
ab08 > C 03.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  float calculateAverage(float heights[] , int count){
3      if (count == 0) return 0.0;
4      float sum = 0.0;
5      for (int i = 0; i < count; i++)
6      {
7          sum += heights[i];
8      }
9      return sum / count
10 }
11 int main(){
12     float heights[30];
13     int count = 0;
14     float tempH;
15
16     for (int i = 0; i < 30; i++)
17     {
18         printf("Enter height for student #%d:", i + 1);
19         scanf("%f",&tempH);
20
21         if (tempH <= 0)
22         {
23             break;
24         }
25         heights[count] = tempH;
26         count++;
27     }
28     float avg = calculateAverage(heights, count);
29     printf("\nAverage height is %.2f\n", avg);
30     printf("Number of student is %d\n", count);
31     return 0;
32 }
```

L0804 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจำนวนสูงสุด 50 ค่า จากนั้นทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย ทั้งนี้ ถ้าในขณะที่ผู้ใช้โปรแกรมป้อนเลขที่มีค่า 0 หรือ ติดลบ การรับข้อมูลจะสิ้นสุด และทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยทันที โดยไม่นับค่าที่เป็น 0 หรือติดลบ

Note: สำหรับการเรียงข้อมูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "Bubble Sorting"

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number #1: 45
Enter number #2: 62
Enter number #3: 11
Enter number #4: 85
Enter number #5: 23
Enter number #6: 0

Entered ::: 45 62 11 85 23

Sorted ::: 11 23 45 62 85
```

Enter number #1: 45
 Enter number #2: 63
 Enter number #3: 55
 Enter number #4: 12
 Enter number #5: 32
 Enter number #6: 75
 Enter number #7: 45
 Enter number #8: 66
 Enter number #9: 12
 Enter number #10: 88
 Enter number #11: 99
 Enter number #12: 544
 Enter number #13: 65
 Enter number #14: 32
 Enter number #15: 111
 Enter number #16: 1533
 Enter number #17: 6
 Enter number #18: 14
 Enter number #19: 1
 Enter number #20: 2
 Enter number #21: 3
 Enter number #22: 45
 Enter number #23: 99
 Enter number #24: 88
 Enter number #25: 78
 Enter number #26: 56
 Enter number #27: 54
 Enter number #28: 113
 Enter number #29: 48
 Enter number #30: 32
 Enter number #31: 23
 Enter number #32: 25
 Enter number #33: 22
 Enter number #34: 98
 Enter number #35: 65
 Enter number #36: 51
 Enter number #37: 31
 Enter number #38: 32
 Enter number #39: 33
 Enter number #40: 12
 Enter number #41: 153
 Enter number #42: 222
 Enter number #43: 4444
 Enter number #44: 12345
 Enter number #45: 57
 Enter number #46: 47
 Enter number #47: 1
 Enter number #48: 8
 Enter number #49: 14
 Enter number #50: 3

Entered ::: 45 63 55 12 32 75 45 66 12 88 99 544 65 32 111 1533 6 14 1 2 3 45
 99 88 78 56 54 113 48 32 23 25 22 98 65 51 31 32 33 12 153 222 4444 12345 57
 47 1 8 14 3

Sorted ::: 1 1 2 3 3 6 8 12 12 12 14 14 22 23 25 31 32 32 32 32 33 45 45 45 47
 48 51 54 55 56 57 63 65 65 66 75 78 88 88 98 99 99 111 113 153 222 544 1533
 4444 12345


```
int main() {
    int number[50];
    int count = 0;
    int input;

    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        printf("Enter number #%d:", i + 1);
        scanf("%d", &input);

        if (input <= 0) {
            break;
        }
        number[count] = input;
        count++;
    }
    printf("\nEntered ::: ");
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        printf("%d", number[i]);
    }
    printf("\n");

    for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < count - i - 1; j++) {
            if (number[j] > number[j + 1]) {
                int temp = number[j];
                number[j] = number[j + 1];
                number[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    printf("Sorter ::: ");
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        printf("%d", number[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```