

Lab 08

L0800 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

ให้นักศึกษาสร้างตัวแปร Array ที่ใช้เก็บข้อมูลดังนี้

สร้าง Array ชื่อ x เก็บข้อมูลจำนวนเต็มที่มี Element 7 ตัว เก็บข้อมูลเลข 1, 4, 7, 11, 16

สร้าง Array ชื่อ y เก็บข้อมูลเลขทศนิยมไม่ระบุจำนวน Element เก็บข้อมูลเลข 13.2, 1.4, 3.8, 2.75

สร้าง Array ชื่อ z เก็บข้อมูลตัวอักษรที่มี Element 25 ตัว เก็บข้อมูลอักษร E, r, i, c, s, o, n

จากนั้นให้นักศึกษาแสดงค่าของสมาชิกตัวที่ 3 ของ Array x ค่าของสมาชิกตัวที่ 1 ของ Array y และค่าของสมาชิกตัวที่ 4 ของ Array z ด้วยการใช้คำสั่ง printf ค่าของตัวแปร Array

ตัวอย่างผล

7 13.20 c

ผลลัพธ์

```
nal Help SCE2611710175
C L0800.c X C L0801.c X C L0802.c X C L0803.c X C L0804.c X
C L0800.c > main()
1 #include <stdio.h>
2
3 int x[7] = {1, 4, 7, 11, 16};
4 float y[] = {13.2, 1.4, 3.8, 2.75};
5 char z[25] = {'E', 'r', 'i', 'c', 's', 'o', 'n'};
6 int main()
7 {
8     printf("%d %.2f %c", x[3 - 1], y[1 - 1], z[4 - 1]);
9     return 0;
10 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop"
7 13.20 c
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```

L0801 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

กำหนดให้มีร้านค้าหนึ่งร้านมีสินค้าอยู่ 7 ชิ้น แต่ละชิ้นมีราคา 7.25, 10.00, 5.00, 12.50, 20.00, 50.00, และ 15.25 บาท ตามลำดับ ให้นักศึกษาแสดงผลราคาของสินค้าทั้ง 7 ชิ้นดังตัวอย่าง

กำหนดให้ใช้ Array ในการเก็บราคาของสินค้าทั้ง 7 ชิ้น

ตัวอย่างผล

product 1	price	7.25
product 2	price	10.00
product 3	price	5.00
product 4	price	12.50
product 5	price	20.00
product 6	price	50.00
product 7	price	15.25

ผลลัพธ์

```
al Help
C L0800.c X C L0801.c X C L0802.c X C L0803.c X C L0804.c X
C L0801.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  float x[7] = {7.25, 10.00, 5.00, 12.50, 20.00, 50.00, 15.25};
4  int i;
5  int main()
6  {
7      for (i = 0; i < 7; i++)
8      {
9          printf("product %d      price  %.2f\n", i + 1, x[i]);
10     }
11     return 0;
12 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:
product 1      price  7.25
product 2      price 10.00
product 3      price  5.00
product 4      price 12.50
product 5      price 20.00
product 6      price 50.00
product 7      price 15.25
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> |
```

L0802 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลอายุของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 10 คน เมื่อผู้ใช้กรอกอายุของสมาชิกในกลุ่มครบ 10 คนแล้ว ให้แสดงผลอายุของบุคคลที่กรอกลงไปทั้งหมด ตั้งแต่คนสุดท้ายไล่มาจนถึงคนแรก

ทั้งนี้ถ้าผู้ใช้กรอกค่าอายุที่ไม่เหมาะสม (ติดลบ) กับบุคคลใด ให้โปรแกรมวนซ้ำเพื่อทำการเก็บค่าอายุของบุคคลนั้น ๆ ใหม่ จนกว่าจะเหมาะสม

ตัวอย่างผล

```
Enter age for person #1: 7
Enter age for person #2: 8
Enter age for person #3: 9
Enter age for person #4: 15
Enter age for person #5: -4
ERROR!
Enter age for person #5: 65
Enter age for person #6: 32
Enter age for person #7: 11
Enter age for person #8: 87
Enter age for person #9: 45
Enter age for person #10: 22

-----
Person #10 age 22
Person #9 age 45
Person #8 age 87
Person #7 age 11
Person #6 age 32
Person #5 age 65
Person #4 age 15
Person #3 age 9
Person #2 age 8
Person #1 age 7
```

ผลลัพธ์

```
terminal Help  ← → SCE2611710175
C L0800.c X C L0801.c X C L0802.c X C L0803.c X C L0804.c X
C L0802.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int i;
4  int x[10];
5  int main()
6  {
7      for (i = 0; i < 10; i++)
8          do
9          {
10             printf("Enter age for person #%d: ", i + 1);
11             scanf("%d", &x[i]);
12             if (x[i] <= 0)
13             {
14                 printf("ERROR!\n");
15             }
16             while (x[i] <= 0);
17             printf("\n-----\n");
18             for (i = 9; i >= 0; i--)
19             {
20                 printf("Person #%d age %d\n", i + 1, x[i]);
21             }
22             return 0;
23 }
```

```
Enter age for person #1: 7
Enter age for person #2: 8
Enter age for person #3: 9
Enter age for person #4: 15
Enter age for person #5: -4
ERROR!
Enter age for person #5: 65
Enter age for person #6: 32
Enter age for person #7: 11
Enter age for person #8: 87
Enter age for person #9: 45
Enter age for person #10: 22
```

```
-----
Person #10 age 22
Person #9 age 45
Person #8 age 87
Person #7 age 11
Person #6 age 32
Person #5 age 65
Person #4 age 15
Person #3 age 9
Person #2 age 8
Person #1 age 7
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> █
```

L0803 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array รวมกันกับ Function

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมหาค่าความสูงเฉลี่ยของนักศึกษาจำนวนสูงสุด 30 คน โดยให้เก็บค่าความสูงของนักศึกษาในรูปแบบ Array และแสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจำนวนของนักศึกษาที่ทำการกรอกข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้โปรแกรมที่กำหนดมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

ถ้าผู้ใช้กรอกค่าความสูงเป็นค่า 0 หรือติดลบ ให้จบการเก็บข้อมูลความสูงทันที แล้วคำนวณค่าความสูงเฉลี่ยออกมาโดยไม่คิดค่าความสูงของคนที่มีความสูงเป็น 0 หรือติดลบ ถ้าผู้ใช้กรอกครบ 30 คน ให้โปรแกรมคำนวณค่าความสูงเฉลี่ยตามปกติ จากนั้นให้แสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจำนวนนักศึกษา

ทั้งนี้ การหาค่าความสูงเฉลี่ย ให้เขียนเป็น Function ที่รับ Parameter เป็น Array ของความสูง และจำนวนนักศึกษาที่กรอกข้อมูลไปแล้ว

ตัวอย่างผล

```
Enter height for student #1: 45
Enter height for student #2: 33
Enter height for student #3: 15
Enter height for student #4: 156
Enter height for student #5: 145
Enter height for student #6: 163
Enter height for student #7: 1563
Enter height for student #8: 15
Enter height for student #9: 16
Enter height for student #10: 186
Enter height for student #11: 1621
Enter height for student #12: 125
Enter height for student #13: 180
Enter height for student #14: 175
Enter height for student #15: 195
Enter height for student #16: 130
Enter height for student #17: 144
Enter height for student #18: 156
Enter height for student #19: 155
Enter height for student #20: 153.2
Enter height for student #21: 111
Enter height for student #22: 111
Enter height for student #23: 178
Enter height for student #24: 183
Enter height for student #25: 180
Enter height for student #26: 156.7
Enter height for student #27: 153.2
Enter height for student #28: 33.4
Enter height for student #29: 152.3
Enter height for student #30: 177.4

Average height is 226.91
Number of students is 30
```

Enter height for student #1: 175.4
Enter height for student #2: 153.7
Enter height for student #3: 160
Enter height for student #4: 145.9
Enter height for student #5: -7

Average height is 158.75
Number of students is 4

ผลลัพธ์

```
hal Help
← → SCE2611710175
C L0800.c × C L0801.c × C L0802.c × C L0803.c × C L0804.c ×
C L0803.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  float avg(float a[], int n)
4  {
5      int i;
6      float sum = 0;
7      for (i = 0; i < n; i++)
8      {
9          sum += a[i];
10     }
11     float result = sum / n;
12     printf("\nAverage height is %.2f\n", result);
13 }
14
15 int main()
16 {
17     float x[30];
18     int i;
19     for (i = 0; i < 30; i++)
20     {
21         printf("Enter height for student #%d: ", i + 1);
22         scanf("%f", &x[i]);
23         if (x[i] <= 0)
24         {
25             break;
26         }
27     }
28     float sum = avg(x, i);
29     printf("Number of students is %d", i);
30     return 0;
31 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:
Enter height for student #1: 175.4
Enter height for student #2: 153.7
Enter height for student #3: 160
Enter height for student #4: 145.9
Enter height for student #5: -7

Average height is 158.75
Number of students is 4
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> █
```

L0804 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจำนวนสูงสุด 50 ค่า จากนั้นทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย ทั้งนี้ ถ้าในขณะที่ผู้ใช้โปรแกรมป้อนเลขที่มีค่า 0 หรือ ติดลบ การรับข้อมูลจะสิ้นสุด และทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยทันที โดยไม่นับค่าที่เป็น 0 หรือติดลบ

Note: สำหรับการเรียงข้อมูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "Bubble Sorting"

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number #1: 45
Enter number #2: 62
Enter number #3: 11
Enter number #4: 85
Enter number #5: 23
Enter number #6: 0

Entered ::: 45 62 11 85 23

Sorted ::: 11 23 45 62 85
```

```

Enter number #1: 45
Enter number #2: 63
Enter number #3: 55
Enter number #4: 12
Enter number #5: 32
Enter number #6: 75
Enter number #7: 45
Enter number #8: 66
Enter number #9: 12
Enter number #10: 88
Enter number #11: 99
Enter number #12: 544
Enter number #13: 65
Enter number #14: 32
Enter number #15: 111
Enter number #16: 1533
Enter number #17: 6
Enter number #18: 14
Enter number #19: 1
Enter number #20: 2
Enter number #21: 3
Enter number #22: 45
Enter number #23: 99
Enter number #24: 88
Enter number #25: 78
Enter number #26: 56
Enter number #27: 54
Enter number #28: 113
Enter number #29: 48
Enter number #30: 32
Enter number #31: 23
Enter number #32: 25
Enter number #33: 22
Enter number #34: 98
Enter number #35: 65
Enter number #36: 51
Enter number #37: 31
Enter number #38: 32
Enter number #39: 33
Enter number #40: 12
Enter number #41: 153
Enter number #42: 222
Enter number #43: 4444
Enter number #44: 12345
Enter number #45: 57
Enter number #46: 47
Enter number #47: 1
Enter number #48: 8
Enter number #49: 14
Enter number #50: 3

```

```

Entered ::: 45 63 55 12 32 75 45 66 12 88 99 544 65 32 111 1533 6 14 1 2 3 45
99 88 78 56 54 113 48 32 23 25 22 98 65 51 31 32 33 12 153 222 4444 12345 57
47 1 8 14 3

```

```

Sorted ::: 1 1 2 3 3 6 8 12 12 12 14 14 22 23 25 31 32 32 32 32 33 45 45 45 47
48 51 54 55 56 57 63 65 65 66 75 78 88 88 98 99 99 111 113 153 222 544 1533
4444 12345

```


ผลลัพธ์

```
inal Help  ← → SCE2611710175

C L0800.c × C L0801.c × C L0802.c × C L0803.c × C L0804.c ×

C L0804.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int x[50];
6      int i, j, k;
7      int count = 0;
8      for (i = 0; i < 50; i++)
9      {
10         printf("Enter number #%d: ", i + 1);
11         scanf("%d", &x[i]);
12         if (x[i] <= 0)
13         {
14             break;
15         }
16         count++;
17     }
18
19     printf("\nEntered ::: ");
20     for (i = 0; i < count; i++)
21     {
22         printf("%d ", x[i]);
23     }
24
25     for (i = 0; i < count - 1; i++)
26     {
27         for (j = 0; j < count - i - 1; j++)
28         {
29             if (x[j] > x[j + 1])
30             {
31                 k = x[j];
32                 x[j] = x[j + 1];
33                 x[j + 1] = k;
34             }
35         }
36     }
37
38     printf("\n\nSorted ::: ");
39     for (i = 0; i < count; i++)
40     {
41         printf("%d ", x[i]);
42     }
43     printf("\n");
44     return 0;
45 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
Enter number #1: 45
Enter number #2: 62
Enter number #3: 11
Enter number #4: 85
Enter number #5: 23
Enter number #6: 0

Entered ::: 45 62 11 85 23

Sorted ::: 11 23 45 62 85
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```