ส่งผลิตตามคำขอผู้สั่ง — 2026-10-21 · มีจุดหยุดตรวจ coupon ก่อนพิมพ์

ใบสั่งพิมพ์ชิ้น PETG โครงรถ (ตัวถัง PC) — ร้านพิมพ์ 3D

Robot V4 R3 · R3 build `5dfa96dcd76e` · หน่วย มม. · แนวแกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · ใช้ไฟล์ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ชิ้น PETG ที่ยึดแผ่น PC เข้าด้วยกัน 29 ไฟล์ ไฟล์ละ 1 ชิ้น ไฟล์วางท่าพิมพ์ไว้แล้ว (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) **ห้ามหมุน ห้าม mirror ห้ามย่อ/ขยาย** ชิ้นซ้าย/ขวาเป็นคนละไฟล์อยู่แล้ว แผ่น PC สั่งแยกที่ร้าน CNC (`02_CNC_PC.zip`)

1. ขั้นตอนบังคับ — พิมพ์ coupon ก่อน แล้วหยุดตรวจ

1. พิมพ์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ `COUPONS/` (19 ไฟล์) ด้วย**เครื่อง เส้น PETG และ profile เดียวกับที่จะใช้พิมพ์ชิ้นจริง** (4 walls, infill 80%, layer 0.2, หัวฉีด 0.4) บันทึกชื่อ profile
2. กด heat-set insert ตัวจริงลง coupon ด้วยหัวแร้ง: **M2.5 L4 OD3.6** ลงรู `Insert_M2.5_Hole_D3.2–3.6` และ **M3 L4 OD5** ลงรู `Insert_Hole_D4.4–4.8` กับ `Insert_Horizontal_D4.4–4.8`
3. สอดแกน Ø3 (แกนบานพับจากร้านกลึง หรือเหล็กเพลา Ø3 ขัดเงา) ลง `Pin_Horizontal_Clearance_000–030`
4. **ชิ้นจริงในชุดนี้ใช้รู: insert M2.5 Ø3.4 · insert M3 Ø4.6 · รูแกนบานพับ = Ø แกน + 0.2** (ตรงกับ coupon `Insert_M2.5_Hole_D3.4`, `Insert_Hole_D4.6`, `Insert_Horizontal_D4.6`, `Pin_Horizontal_Clearance_020`) — ผ่านเมื่อ insert ลงตรง ไม่หมุนเมื่อขันสกรู ไม่มีรอยร้าวรอบรู และแกนหมุนได้คล่องไม่คลอน
5. **ถ้า coupon ขนาดดังกล่าวไม่ผ่าน ให้หยุด อย่าพิมพ์ชิ้นจริง** แจ้งผู้สั่งว่าขนาดไหนผ่าน ผู้สั่งจะสร้างไฟล์ใหม่ด้วยขนาดนั้น (ผนังรอบ insert ของตัวยึดมุมบางเพียง 1.3 มม. รูคับจะทำให้ชิ้นแตก)

2. รายการชิ้นจริง (29 ชิ้นต่อคัน)

ID	ไฟล์ STL	จำนวน	insert ต่อชิ้น	ตั้งค่าพิมพ์	g ตามแบบ/ชิ้น
P05	`V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_L.stl`	1	M3 L4 OD5 ×6	PETG · 4 walls · infill 80% (ห้ามเกิน 80%)	11.05
P06	`V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_R.stl`	1	M3 L4 OD5 ×6	PETG · 4 walls · infill 80% (ห้ามเกิน 80%)	11.23
P07	`V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_L.stl` `V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_R.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×3	PETG · 4 walls · infill 100%	0.66
P08	`V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_L.stl` `V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_R.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×3	PETG · 4 walls · infill 100%	0.66
P09	`V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_L.stl` `V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_R.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×2	PETG · 4 walls · infill 100%	0.90
P10	`V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_L.stl` `V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_R.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×2	PETG · 4 walls · infill 100%	1.11
P11	`V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_L.stl` `V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_R.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×2	PETG · 4 walls · infill 100%	0.85
P12	`V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_L.stl` `V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_R.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×3	PETG · 4 walls · infill 100%	1.28
P13	`V4_R3PC_Cleat_Rear_Centre_Low_PETG.stl`	1	M2.5 L4 OD3.6 ×2	PETG · 4 walls · infill 100%	0.71
P14	`V4_R3PC_Cleat_Bulkhead_Centre_Low_PETG.stl`	1	M2.5 L4 OD3.6 ×2	PETG · 4 walls · infill 100%	1.32

P15	`V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-82.stl`
	`V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+32.stl`
	`V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-82.stl`
	`V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+32.stl`
		4	M2.5 L4 OD3.6 ×1	PETG · 4 walls · infill 100%	1.67

P16	`V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-28.stl` `V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-28.stl`	2	M2.5 L4 OD3.6 ×1	PETG · 4 walls · infill 100%	1.67

P17	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+62.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+62.stl	2	M2.5 L4 OD3.6 ×1	PETG · 4 walls · infill 100%	1.44
P18	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x−58.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+58.stl	2	M2.5 L4 OD3.6 ×1	PETG · 4 walls · infill 100%	0.96
P19	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+0.stl	1	M2.5 L4 OD3.6 ×1	PETG · 4 walls · infill 100%	1.03
P20	V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_L_PCbody.stl V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_R_PCbody.stl	2	M3 L4 OD5 ×2	PETG · 4 walls · infill ≥80% · รูแกนบานพับวางแนวนอนตามไฟล์ · เนื้อรอบรูบานพับต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 มม.	5.31

- ขายึด skirt (P15–P19): วางหน้าตัดลงฐานตามไฟล์ · รู M2 Ø1.6 สำหรับสกรูเกลียวปล่อย ห้ามคว้านขยาย
- บล็อกยึดแผ่นตั้งอาวุธ (P05–P06): insert M3 ×6 ต่อชิ้น (ลงพื้น 4 + ลง bulkhead 2 แนวนอน)
- Wedgelet block (P20) ใช้แทน `V4_R3_Wedgelet_Block_PETG_L/R` ในโฟลเดอร์ DRAFT เดิม ห้ามพิมพ์ไฟล์เดิม
- เลือกตำแหน่ง seam ไม่ให้อยู่บนหน้าที่แนบแผ่น PC · ตรวจไม่ให้มี stringing ค้างในรู

3. Heat-set insert ที่ต้องใช้ (ผู้สั่งหรือร้านจัดหา)

- M2.5 L4 OD3.6: **45 ตัว**
- M3 L4 OD5: **16 ตัว**
- เผื่อสำรองอย่างน้อย 10% และใช้ insert ล็อตเดียวกับที่กดลง coupon

4. ไม่อยู่ในใบนี้ (HOLD รอวัดมอเตอร์ขับจริง)

- `V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_L.stl`, `V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_R.stl`, `V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_L.stl`, `V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_R.stl`, `V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Front.stl`, `V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Rear.stl`, `V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Front.stl`, `V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Rear.stl`
- Wedgelet carrier ของ R3 ยังไม่อยู่ในใบนี้ รอผล coupon แกนบานพับ

5. สิ่งที่ร้านต้องส่งกลับ

- รูปและผลกด insert/สอดแกนของทุก coupon พร้อมชื่อ profile ที่ใช้
- **น้ำหนักจาก slicer และน้ำหนักชั่งจริงของทุกชิ้น (g)** — รวมตามแบบ 61.7 g รถเหลือเผื่อน้ำหนักน้อยมาก ถ้ารวมเกินแบบเกิน 5% ให้แจ้งก่อน
- ใบเสนอราคา แยกค่าพิมพ์ coupon ค่าพิมพ์ชิ้นจริง ค่ากด insert (ถ้ามี) VAT และค่าส่ง