อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19

ใบสั่งผลิต — ชิ้นกลึง (ร้านกลึง CNC)

Robot V4 R3 · R3 build `5dfa96dcd76e` · หน่วย มม. · แนวแกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · ใช้ไฟล์ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

1. ดุมใบอาวุธ — Beater_Hub_6061_D30.step (1 ชิ้น)

- วัสดุอลูมิเนียม 6061-T6 · โตนอก Ø30 · ยาว 40
- รูใน Ø22 ทะลุตลอด สำหรับลูกปืน 608 สองตัวอัดที่ปลายทั้งสองข้าง: เป้าหมาย N7 (Ø21.972–21.993) **ผู้สั่งจะส่งลูกปืน 608 จริง 2 ตัวไปให้ ร้านต้องลองอัดกับลูกปืนตัวจริงแล้วยืนยันว่าแน่น ลูกปืนไม่หมุนฟรีในดุม**
- ร่องสายพานกลมตรงกลาง กว้าง 6 ลึก 1.5 (โคนร่อง Ø27)
- รูตๅป M3 ที่ปลายทั้งสองข้าง ข้างละ 4 รู วง PCD 26 ที่มุม 45°/135°/225°/315° เจาะ Ø2.5 ลึก 8 ตๅป M3-6H ให้ลึกที่สุด
- หน้าปลายทั้งสองขนานกัน ตั้งฉากกับรู · ลบคม · ห้ามชุบผิวในรูลูกปืน

2. แหวนรองแกน (spacer) — อลูมิเนียม 6061

ไฟล์	รูใน	โตนอก	ยาว	จำนวน
`Spacer_Outer_L_ID8.2_OD11.step`	Ø8.2	Ø11	7 ±0.05	1
`Spacer_Outer_R_ID8.2_OD11.step`	Ø8.2	Ø11	7 ±0.05	1
`Spacer_Inner_ID8.2_OD11.step`	Ø8.2	Ø11	26 ±0.05	1

หน้าทั้งสองของทุกตัวต้องขนานกัน (ชุดนี้มีบวงในลูกปืน: 7 + 7 + 26 + 7 + 7 = 54 ระหว่างแผ่นตั้ง)

3. แกนบานพับ (hinge pin) — 2 ชิ้น

- เหล็กเพลา Ø3 ยาว 57 (ใช้เหล็กเพลาขัดเงาสำเร็จรูปได้)
- ร่องแหวนล็อก E-clip ตาม DIN 6799 ขนาด 2.3: ร่อง Ø2.3 กว้าง 0.64 ห่างปลายด้านนอก 0.9 มม. (ใน CAD ร่องอยู่ที่ 55.5–56.1 มม. จากปลายด้านใน)
- ลบคมปลายทั้งสองข้าง

4. ไม่อยู่ในใบนี้

- รอกมอเตอร์ Motor_Pulley_D30_1to1 — HOLD รอวัดเพลามอเตอร์อาวุธจริง

5. สิ่งที่ร้านต้องส่งกลับ

- ขนาดที่วัดได้ของรูดุม Ø22 ทั้งสองปลาย และผลลองอัดลูกปืน
- น้ำหนักของทุกชิ้น (g)
- ใบเสนอราคา แยกค่าวัสดุ ค่ากลึง ค่าตๅป VAT และค่าส่ง