

HOLD — รอวัดมอเตอร์ขับ และผล coupon insert


Motor_Lid_Bar Front / Rear




มองบน (−Z)



มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	20.0 × 8.0 × 14.6 มม.
ไฟล์ STL	`V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Front.stl` `V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Rear.stl`
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.40	2
Ø26.00	1

ยึดใต้ฝาด้วย M2.5 หัวจม 2 ตัว: cup R13.0 ใส่ EPDM 0.5 มม. · เว้น 0 มม. เมื่อประกอบ

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P04	**ชิ้นงาน**	Motor_Lid_Bar Front / Rear	**จำนวน/คัน**	2
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	`V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Front.stl, V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Rear.stl`			**มวล**	1.75 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-18 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	**HOLD — รอวัดมอเตอร์ขับ และผล coupon insert**