# Git远程仓库使用方法

#### 介绍

#### 详细教程

- 1、创建远程仓库
- 2、在本地初始化仓库
- 3、关联远程仓库
- 4、提交代码
- 5、拉取到本地仓库
- 6、提交到Git仓库
- 5、将本地代码推送到远程仓库

# 介绍


远程仓库在协同开发中起着关键的作用,它提供了一个中央存储库,使多个开发者能够协同工作、共享代码、协 同工作、分支管理、解决冲突和跟踪项目的进展。

## 详细教程

#### 1、创建远程仓库

在代码托管平台(如GitHub、Gitee)上创建一个新的远程仓库。

遵循平台提供的说明,创建一个空的仓库并获取远程仓库的URL(通常以.git结尾)。



#### 2、在本地初始化仓库

打开命令行终端或Git Bash。

cd命令,进入要作为本地仓库根目录的文件夹。

运行git init命令来初始化一个新的Git仓库。



### 3、关联远程仓库

在远程仓库中,复制仓库的URL。

在终端中运行以下命令,将本地仓库与远程仓库关联起来:

这里的"origin"是一个别名,你可以使用其他名称来表示远程仓库。



#### 4、提交代码

使用以下命令将文件添加到Git的暂存区(Staging Area),这样会将所有新创建或修改的文件添加到暂存区。

▼ XML □ 包 复制代码

1 git add 文件名

如果要添加整个目录中的所有文件,可以使用以下命令:

▼ XML □ 复制代码

1 git add .

#### 5、拉取到本地仓库

在本地创建代码,在将远程仓库更改到本地仓库。

在终端中运行以下命令,将合并远程仓库更改到你的本地仓库:

▼ XML □ 复制代码

1 git pull origin master

### 6、提交到Git仓库

使用以下命令将暂存区的文件提交到Git仓库:

▼ XML □ 复制代码

1 git commit -m "提交说明"

#### 5、将本地代码推送到远程仓库

运行以下命令将本地的提交推送到远程仓库:

分支名称通常是"main"或"master",具体取决于你的项目设置。

▼ XML □ 复制代码

1 git push origin <分支名称>

```
MINGW64:/d/Project/untitled
 $ cd d/Project/untitled/
    @DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled
 Initialized empty Git repository in D:/Project/untitled/.git/
A@DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled (master)
$ git remote add origin https://gitee.com/jiubana1/project.git
    @DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled (master)
 $ git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the
   next time Git touches it
A@DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled (master)
$ git pull origin master
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (4/4), 2.06 KiB | 352.00 KiB/s, done.
From https://gitee.com/jiubanal/project

* branch master -> FETCH_HEAD

* [now branch] moster -> origin (master)
   * [new branch]
                                                                                      -> origin/master
                                                        master
A@DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled (master) $ git commit -m "提交" [master 9aadc14] 提交 7 files changed, 73 insertions(+) create mode 100644 .gitignore create mode 100644 .idea/.gitignore create mode 100644 .idea/misc.xml create mode 100644 .idea/modules.xml create mode 100644 .idea/modules.xml create mode 100644 .idea/modules.xml
   create mode 100644 .idea/vcs.xml
create mode 100644 src/Main.java
create mode 100644 untitled.iml
    @DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled (master)
A@DESKTOP-NDFME7E MINGW64 /d/Project/untitled (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.77 KiB | 905.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Powered by GITEE.COM [GNK-6.4]
To https://gitee.com/jiubana1/project.git
16fca47..9aadc14 master -> master
```

