攻击类型	所属范式	攻击描述
传感器数据欺骗	隐匿欺骗	攻击者发送**伪造的传感器数据**给网关； 网关根据伪造的传感器数据做出了错误的决策，并下发错误的控制指令给感控设备； 感控设备根据控制指令执行，导致攻击事件。
恶意控制	网络引导	攻击者通过**网络攻击控制网关**； 攻击者利用网关下发恶意控制指令给感控设备； 感控设备根据恶意控制指令执行，导致攻击事件。
假警阻断	同步损害	攻击者发送**伪造的传感器数据**给网关； 网关根据伪造的传感器数据做出了错误的决策，并下发错误的控制指令给感控设备； 感控设备根据控制指令执行，导致攻击事件； 感控设备根据传感器异常度数，尝试反馈告警信息给网关设备； 攻击者**通过通信阻塞屏蔽该告警信息**，使攻击事件持久化。
授时欺骗	同步损害	攻击者通过**发送错误的卫星授时**，导致感控设备出现授时同步偏差； 感控设备根据错误的时系执行指令，导致指令执行存在延迟； 延迟执行的指令导致攻击事件的发生。
群调群控攻击	同步损害	攻击者通过**网络攻击控制多个网关**； 攻击者将网关间的时间同步； 攻击者在某一时刻同时触发各网关，下发恶意控制指令给多台感控设备； 多台感控设备根据恶意控制指令同时执行，导致攻击事件。

> 中期前完成前三个攻击的仿真和实现。