

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IPK Projekt 2

Varianta ZETA: Sniffer paketů

Obsah

1	Úvod	2
2	Možnosti spuštění programu	2
3	Návrh aplikace	2
4	Popis implementace	2
5	Testování	3
5.1	Testy jednotlivých typů packetů na ipv4 a ipv6:	3
5.1.1	TCP	3
5.1.2	UDP	4
5.1.3	ICMP	5
5.2	Arp	6

1 Úvod

Cílem packet snifferu je zachytávání packetů na určitém síťovém rozhraní. Zachytávané packety je možno filtrovat dle portu nebo protokolu. Data a informace z hlavičky packetů jsou vypisovány na standardní výstup.

Pokud je pro zasílání na vrstvě síťového rozhraní využit ethernet, dostaneme na nejnižší úrovni ethernetový rámec. Ten obsahuje např. zdrojovou a cílovou MAC adresu. Pokud se zachytil arp packet, tak jsou data arp requestu uložena přímo v ethernetovém rámci. Pokud se jedná o icmp, tcp nebo udp, tak se uvnitř ethernetového rámce nachází ip datagram, který obsahuje informace, jako je například cílová a zdrojová ip adresa. V případě icmp je v ip datagramu uložena icmp zpráva. V případě udp a tcp jsou data zabalena do hlavičky TCP nebo UDP, ve které se nachází například cílový a zdrojový port.[8] Tato data jsou při zachytávání packetů z jednotlivých úrovní vyextrahována a je sestaven výsledný řetězec a vypsán na výstup.

2 Možnosti spuštění programu

Program je nejprve třeba přeložit příkazem `make`. Přeložený spustitelný soubor se nakopíruje do root složky projektu a je tedy možné ho spustit pomocí `./ipk-sniffer`. Povinným přepínačem je `--interface rozhraní` nebo jeho alias `-i rozhraní`. Pokud je zadáno `rozhraní`, je zahájeno odchyťávání packetů. Pokud tento argument není zadán, je vypsán seznam všech dostupných rozhraní. Dále lze pomocí přepínače `-n pocet_packetu` zvolit počet packetů, které se zobrazí. Pokud není přepínač použit, je zobrazen 1 packet. Zobrazené packety lze filtrovat pomocí přepínačů:

- `-p cislo_portu` - Filtruje packety dle čísla portu - může být jak port odesílatele tak příjemce
- `--tcp|-t --udp|-u --icmp --arp` - přepínače pro filtrování packetů používají dané protokoly

Nelze kombinovat přepínač `-p` a zároveň přepínače, které filtrují pouze icmp a arp (tedy např. `./ipk-sniffer -p 80 --icmp`)

3 Návrh aplikace

Konzolová aplikace obsahuje pouze 1 třídu `Ipk-sniffer.cs`. Vstupním bodem programu je statická metoda `main`, která se stará pouze o zpracování argumentů a poté předává řízení metodě `SniffPackets`. `SniffPackets` nastaví filtry podle zvolených přepínačů, zachytává jednotlivé packety a pro zpracování dat packetů volá metodu `PrintPacket`. Tato metoda zjistí, o jaký typ packetu se jedná a parsuje ho do daného formátu. Poté sestaví řetězec v požadovaném formátu a vypíše ho na standardní výstp. Pro zformátování dat a hlavičky využívá pomocné metody `PacketDataHex`, `PacketHeader` a `FormatMac`.

4 Popis implementace

Zpracování argumentů je prováděno pomocí nuget balíčku `System.commandline`[4]. Ten umožňuje vytvořit přepínače jako objekty a nastavit jim vlastnosti jako je popis, aliasy, počet povinných argumentů a podobně. Po zpracování argumentů je předáno řízení statické metodě `SniffPackets`.

Pro zachytávání packetů a jejich zpracování je využit nuget balíček `SharpPcap`[7]. Nejprve je ze seznamu rozhraní vybráno rozhraní zvolené uživatelem dle jména. Pokud není rozhraní zadáno, je vypsán seznam všech dostupných rozhraní a program se ukončí. Dalé je nastaven filtr packetů podle uživatelem zadných přepínačů. Tento filtr je ve formátu řetězce, který obsahuje jména protokolů a čísla portů spojené pomocí `and` nebo `or`, případně závorky pro úpravu priorit. Řetězec je následně zpracován knihovnou `SharpPcap`. Pro samotné zachytávání packetů je v cyklu volána metoda `getNextPacket` a to tolikrát, kolik si zvolil uživatel přepínačem `-n`. Výchozí hodnotou je 1. Každý přijatý packet je převeden do datového typu `Packet` a předán pro výpis metodě `PrintPacket`

Metoda `PrintPacket` využívá knihovnu `PacketDotNet`[6], která je součástí balíčku `SharpPcap`. Tato knihovna umožňuje zjistit, o jaký typ packetu se jedná a extrahovat jak data, tak hlavičku packetu do správného datového typu (`IPPacket`, `UdpPacket` apod.). K hodnotám z hlavičky lze poté přistupovat pomocí vlastností objektu a sestavit z nich řetězec v požadovaném formátu. Pro každý packet je vypisován čas přijetí, zdrojová a cílová IP adresa, délka packetu a data ve formát hexa i ascii. Pro TCP a UDP packety je navíc vypsán zdrojový a cílový port. Pro arp rámec je namísto ip adresy vypsána zdrojová a cílová mac adresa nacházející se v ethernetovém rámci, která je upravena do formátu oddělených bytů dvojtečkou[2]. Datum je naformátováno dle RFC3339[1]. Data jsou zformátována metodou `PrintHex` a poté upraveny do požadovaného formátu pomocí `linq`. Pro formátování jsou implementovány pomocné metody `PacketHeader`, `PacketDataHex` `FormatMac`. Výsledný řetězec je vypsán na standardní výstup.

5 Testování

Testování bylo prováděno na referenční virtuálce. Packety byly zasílány pomocí příkazu `sendip`[3], jehož přepínači lze zvolit typ zasílaného packetu. Pouze arp rámce byly zaslány pomocí příkazu `nping`[5], protože `sendip` nepodporuje.

5.1 Testy jednotlivých typů packetů na ipv4 a ipv6:

Na následujících obrázcích lze vidět porovnání zachycených packetů programem `ipk-sniffer` a `wiresharkem`.

5.1.1 TCP

```
2021-04-21T14:41:54.407+00:00 127.0.0.1 : 0 > 172.217.23.196 : 0, length 58 bytes
0x0000  80 2a a8 0b 5e 68 08 00 27 7e 8b 8e 08 00 45 00  .*..^h.. '.....E.
0x0010  00 2c c6 91 00 00 ff 06 b1 9b 7f 00 00 01 ac d9  ,.....
0x0020  17 c4 00 00 00 00 4a 0f da 71 00 00 00 00 50 02  .....J. .q....P.
0x0030  ff ff 6e fc 00 00 64 61 74 61                      ..n...da ta
```

Obrázek 1: TCP ipv4 zachycený snifferem

108	28.642202100	127.0.0.1	172.217.23.196	TCP
Frame 108: 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on				
0000	80 2a a8 0b 5e 68 08 00	27 7e 8b 8e 08 00 45 00	.*..^h.. '.....E.	
0010	00 2c c6 91 00 00 ff 06	b1 9b 7f 00 00 01 ac d9	,.....	
0020	17 c4 00 00 00 00 4a 0f	da 71 00 00 00 00 50 02J. .q....P.	
0030	ff ff 6e fc 00 00 64 61	74 61	..n...da ta	

Obrázek 2: TCP ipv4 ve wiresharku

```

2021-04-21T14:47:43.677+00:00 ::1 : 0 > fe80::bca5:aa0:d747:71f9 : 0, length 79 bytes

0x0000  44 8a 5b cd c4 cd 08 00 27 7e 8b 8e 86 dd 60 00  D.[..... '~....'.
0x0010  00 00 00 19 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0x0020  00 00 00 00 00 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 bc a5  .....
0x0030  0a a0 d7 47 71 f9 00 00 00 00 4f 91 ae 03 00 00  ...Gq... ..0....
0x0040  00 00 50 02 ff ff 92 9c 00 00 64 61 74 61 32    ..P..... ..data2

```

Obrázek 3: TCP ipv6 zachycený snifferem

```

111 24.434385487 ::1 fe80::bca5:aa0:d747... TCP 79 0 -> 0 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=5

Frame 111: 79 bytes on wire (632 bits), 79 bytes captured (632 bits) on interface enp0s3, id 0
0000  44 8a 5b cd c4 cd 08 00 27 7e 8b 8e 86 dd 60 00  D.[..... '~....'.
0010  00 00 00 19 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0020  00 00 00 00 00 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 bc a5  .....
0030  0a a0 d7 47 71 f9 00 00 00 00 4f 91 ae 03 00 00  ...Gq... ..0....
0040  00 00 50 02 ff ff 92 9c 00 00 64 61 74 61 32    ..P..... ..data2

```

Obrázek 4: TCP ipv6 ve wiresharku

5.1.2 UDP

```

2021-04-21T14:40:19.047+00:00 127.0.0.1 : 0 > 172.217.23.196 : 0, length 46 bytes

0x0000  80 2a a8 0b 5e 68 08 00 27 7e 8b 8e 08 00 45 00  .*...^h.. '~....E.
0x0010  00 20 59 d3 00 00 ff 11 1e 5b 7f 00 00 01 ac d9  ..Y..... .[.....
0x0020  17 c4 00 00 00 00 00 0c e3 74 64 61 74 61      ..... tdata

```

Obrázek 5: UDP ipv4 zachycený snifferem

```

12 3.463456858 127.0.0.1 172.217.23.196 UDP

Frame 12: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on :
0000  80 2a a8 0b 5e 68 08 00 27 7e 8b 8e 08 00 45 00  .*...^h.. '~....E.
0010  00 20 59 d3 00 00 ff 11 1e 5b 7f 00 00 01 ac d9  ..Y..... .[.....
0020  17 c4 00 00 00 00 00 0c e3 74 64 61 74 61      ..... tdata

```

Obrázek 6: UDP ipv4 ve wiresharku

```

2021-04-21T14:50:20.414+00:00 ::1 : 0 > fe80::bca5:aa0:d747:71f9 : 0, length 70 bytes

0x0000  44 8a 5b cd c4 cd 08 00 27 7e 8b 8e 86 dd 60 00  D.[..... '~....'.
0x0010  00 00 00 10 11 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0x0020  00 00 00 00 00 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 bc a5  .....
0x0030  0a a0 d7 47 71 f9 00 00 00 00 10 43 3e 64 61    ...Gq... ....C>da
0x0040  74 61 5f 75 64 70                                ta_udp

```

Obrázek 7: UDP ipv6 zachycený snifferem

9 1.740642011 :::1										fe80::bca5:aa0:d747... UDP									
Frame 9: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on int																			
0000	44	8a	5b	cd	c4	cd	08	00	27	7e	8b	8e	86	dd	60	00	D.[..... '~.....'		
0010	00	00	00	10	11	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
0020	00	00	00	00	00	01	fe	80	00	00	00	00	00	00	00	bc	a5	
0030	0a	a0	d7	47	71	f9	00	00	00	00	00	10	43	3e	64	61	...Gq... ..C>da		
0040	74	61	5f	75	64	70											ta_udp		

Obrázek 8: UDP ipv6 ve wiresharku

5.1.3 ICMP

2021-04-21T14:38:10.948+00:00 127.0.0.1 > 172.217.23.228, length 42 bytes			
0x0000	80 2a a8 0b 5e 68 08 00 27 7e 8b 8e 08 00 45 00	.*...^h..	'~.....E.
0x0010	00 1c ce a7 00 00 ff 01 a9 7a 7f 00 00 01 ac d9Z.....
0x0020	17 e4 08 00 1f 3d 64 61 74 61=da	ta

Obrázek 9: ICMPv4 zachycený snifferem

237 56.245636140 127.0.0.1		172.217.23.228		ICMP	
Frame 237: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on					
0000	80 2a a8 0b 5e 68 08 00 27 7e 8b 8e 08 00 45 00	.*...^h.. '.....E.			
0010	00 1c ce a7 00 00 ff 01 a9 7a 7f 00 00 01 ac d9 :Z.....			
0020	17 e4 08 00 1f 3d 64 61 74 61=da ta			

Obrázek 10: ICMPv4 ve wiresharku

2021-04-21T14:53:47.969+00:00 ::1 > fe80::bca5:aa0:d747:71f9, length 67 bytes			
0x0000	44 8a 5b cd c4 cd 08 00 27 7e 8b 8e 86 dd 60 00	D.	[..... '~.....'
0x0010	00 00 00 0d 3a 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00:
0x0020	00 00 00 00 00 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 bc a5
0x0030	0a a0 d7 47 71 f9 80 00 65 15 64 61 74 61 5f 69	...Gq...	e.data_i
0x0040	63 6d 70	cmp	

Obrázek 11: ICMPv6 zachycený snifferem

L 226 39.418754939 ::1 fe80::bca5:aa0:d747... ICMPv6																		
▶ Frame 226: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on :																		
0000	44	8a	5b	cd	c4	cd	08	00	27	7e	8b	8e	86	dd	60	00	D.[..... '~.....'	
0010	00	00	00	0d	3a	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00:	
0020	00	00	00	00	00	01	fe	80	00	00	00	00	00	00	00	bc	a5
0030	0a	a0	d7	47	71	f9	80	00	65	15	64	61	74	61	5f	69	...	Gq... e.data_i
0040	63	6d	70													cmp		

Obrázek 12: ICMPv6 ve wiresharku

5.2 Arp

U arp rámců jsou místo zdrojové a cílové IP adresy vypisovány MAC adresy

```
2021-04-21T19:03:25.562+00:00 08:00:27:7e:8b:8e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, length 42 bytes

0x0000  ff ff ff ff ff ff 08 00 27 7e 8b 8e 08 06 00 01  ..... '~.....
0x0010  08 00 06 04 00 01 08 00 27 7e 8b 8e c0 a8 01 b6  ..... '~.....
0x0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 e3  ..... ..
```

Obrázek 13: ARP zachycený snifferem

23	4.841245411	PcsCompu_7e:8b:8e	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.227? Tell 192.168.1.182
Frame 23: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface enp0s3, id 0						
Ethernet II, Src: PcsCompu_7e:8b:8e (08:00:27:7e:8b:8e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)						
0000	ff	ff	ff	ff	ff	08 00 27 7e 8b 8e 08 06 00 01
0010	08	00	06	04	00 01 08 00	27 7e 8b 8e c0 a8 01 b6
0020	00	00	00	00	00 00 c0 a8	01 e3

Obrázek 14: ARP ve wiresharku

Reference

- [1] C# DateTime to RFC3339/ISO 8601. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://sebnilsson.com/blog/c-datetime-to-rfc3339-iso-8601/>
- [2] Mac Address format from string. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://stackoverflow.com/a/22372723>
- [3] sendip(1) - Linux man page. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://linux.die.net/man/1/sendip>
- [4] Dotnet: System.Commandline. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://github.com/dotnet/command-line-api>
- [5] MartinGarcia, L.: nping(1) — Linux manual page. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/nping.1.html>
- [6] Morgan, C.: Packet net. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://github.com/chmorgan/packetnet>
- [7] Morgan, C.: SharpPcap. [online], [vid. 2021-04-22]. Dostupné z: <https://github.com/chmorgan/sharppcap>
- [8] Wikipedie: TCP/IP — Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 2021, [Online; navštíveno 22. 04. 2021]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=TCP/IP&oldid=19334547>