UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA – EST
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOÃO LUCAS NORONHA DE CASTRO

AVALIAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA NA GERAÇÃO DINÂMICA DE DIÁLOGOS PARA PERSONAGENS NÃO JOGÁVEIS EM JOGOS DE INVESTIGAÇÃO

Manaus – AM
2026

JOÃO LUCAS NORONHA DE CASTRO

AVALIAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA NA GERAÇÃO DINÂMICA DE DIÁLOGOS PARA PERSONAGENS NÃO JOGÁVEIS EM JOGOS DE INVESTIGAÇÃO

Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II) apresentada à Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Dr. Luis Cuevas Rodriguez

Manaus – AM

2026

JOÃO LUCAS NORONHA DE CASTRO

AVALIAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA NA GERAÇÃO DINÂMICA DE DIÁLOGOS PARA PERSONAGENS NÃO JOGÁVEIS EM JOGOS DE INVESTIGAÇÃO

Monografia defendida e aprovada perante a Banca Examinadora do Curso de Sistemas de Informação da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

Nota Obtida: _____ pontos.

Data da Defesa: _____ / _____ / 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luis Cuevas Rodriguez – Orientador
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Prof. Dr. [Nome do Avaliador 1] – Examinador Interno
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Prof. Dr. [Nome do Avaliador 2] – Examinador Externo / Interno
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Agradecimentos e Epígrafe

Agradeço à minha família pelo apoio incondicional ao longo de toda a minha formação universitária.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Luis Cuevas Rodriguez, pela orientação precisa, paciência e incentivo constante durante a concepção e desenvolvimento desta pesquisa.

Aos colegas do curso de Sistemas de Informação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), pelas trocas de experiências, colaboração técnica e companheirismo durante esta jornada acadêmica.

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.

"Interactive narrative is not about the author dictating every branch, but creating intelligent worlds where player agency and emergent stories coexist seamlessly." – **Mark O. Riedl**

Resumo

Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* - LLMs) e Modelos Compactos (*Small Language Models* - SLMs) representam uma alternativa arquitetural promissora para superar a rigidez e a explosão combinatória das tradicionais árvores de diálogo em jogos digitais, especialmente no gênero de dedução e mistério. No entanto, sua natureza estocástica introduz vulnerabilidades críticas de consistência espaço-temporal e suscetibilidade à quebra de persona sob pressão investigativa. Esta pesquisa desenvolve e avalia uma arquitetura híbrida de *Agentic RAG* com fragmentação temporal dinâmica (*Dynamic Chunking*) integrada ao motor gráfico Unity e executada localmente via framework Neo Cortex e plataforma Ollama. Submeteu-se uma bateria padronizada de 50 perguntas de inquérito sob estresse a quatro arquiteturas de modelos (Gemma-2-9b-it, Qwen-2.5-7b, Llama-3.1-8b e DeepSeek-R1-8b), auditando o desempenho pelo framework RAGAS com juiz sintético GPT-4o. Os resultados demonstram que o mecanismo de triagem e chunking alcançou precisão e recuperação de contexto perfeitas (1,00), validando a arquitetura de recuperação. Entre os modelos geradores, Gemma-2-9b-it obteve a maior fidelidade factual (0,38) e relevância (0,60), enquanto Llama-3.1-8b destacou-se pela riqueza de atuação dramática à custa de precisão factual (0,30). O DeepSeek-R1-8b apresentou instabilidade severa sob baixas temperaturas, quebrando a quarta parede. Conclui-se que a simulação robusta de NPCs exige uma abordagem de engenharia narrativa que desacople a recuperação de contexto da síntese dialógica, estabelecendo parâmetros para a adoção sustentável de IA generativa em hardware local de jogos.

Palavras-chave: Modelos de Linguagem, Personagens Não Jogáveis, Jogos de Investigação, Agentic RAG, Consistência Espaço-Temporal, RAGAS.

Abstract

Large Language Models (LLMs) and Small Language Models (SLMs) offer a transformative architectural approach to overcoming the authorial bottleneck and combinatorial explosion of static dialogue trees in digital games, particularly within the mystery and detective genre. However, their probabilistic nature introduces severe vulnerabilities in spatiotemporal consistency, character hallucination, and persona derailment under rigorous cross-examination. This research develops and evaluates a hybrid Agentic RAG architecture featuring Dynamic Temporal Chunking, seamlessly integrated into the Unity engine and executed locally via the Neo Cortex middleware and the Ollama runtime. A standardized stress-test suite of 50 investigative inquiries across five vulnerability categories was administered to four distinct models (Gemma-2-9b-it, Qwen-2.5-7b, Llama-3.1-8b, and DeepSeek-R1-8b), followed by automated evaluation using the RAGAS framework with GPT-4o as a synthetic judge. Experimental findings show that the routing and chunking pipeline achieved perfect Context Precision and Recall (1.00), validating the retrieval architecture. Among generators, Gemma-2-9b-it achieved superior factual faithfulness (0.38) and answer relevance (0.60), whereas Llama-3.1-8b exhibited rich dramatic embodiment accompanied by minor temporal drift (0.30 faithfulness). DeepSeek-R1-8b collapsed into algorithmic meta-responses when restricted by low temperatures. We conclude that robust NPC simulation requires decoupling factual retrieval from dramatic synthesis, establishing concrete architectural guidelines for edge-deployed generative dialogue in games.

Keywords: Large Language Models, Non-Player Characters, Investigation Games, Agentic RAG, Spatiotemporal Consistency, RAGAS.

Lista de Figuras

1.1 Interface contemporânea de diálogo em produções AAA (exemplo em *Cyberpunk 2077*), evidenciando a mecânica de seleção manual de opções pré-definidas. 2
1.2 Diagrama de ramificação massiva em uma árvore de diálogo tradicional, ilustrando a complexidade de rastreabilidade de caminhos e a explosão combinatória de autoria. 3

2.1 Estrutura conceitual de uma árvore de diálogo determinística tradicional. 8

5.1 Arquitetura em camadas do pipeline Agentic RAG integrado ao motor Unity via Neo Cortex. 31

6.1 Comparativo das métricas do framework RAGAS entre as quatro arquiteturas de LLMs avaliadas. 36

Lista de Tabelas

3.1 Matriz Comparativa entre Trabalhos Relacionados e a Presente Monografia . . 19

5.1 Gramática de Ações do Agente de Triagem e Despacho de Contexto 34
5.2 Especificações do Ambiente de Execução Local 34

6.1 Comparativo Consolidado de Métricas RAGAS por Modelo 35
6.2 Matriz Comparativa das Respostas dos Modelos nas Cinco Categorias de Estresse 38
6.3 Perfil dos Participantes do Estudo Piloto de Validação Humana ($N = 10$) . . . 41
6.4 Resultados Consolidados das Escalas Psicométricas GEQ e SUS ($N = 10$) . . . 42

D.1 Itens da Escala GEQ Adaptada para Interrogatório de NPCs com IA 59
D.2 Itens da Escala SUS Adaptada para Avaliação de Usabilidade do Sistema de Interrogatório 60

Lista de Abreviaturas e Siglas

API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
CRISP-DM	*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*
GGUF	*GPT-Generated Unified Format*
GUI	*Graphical User Interface* (Interface Gráfica de Usuário)
IA	Inteligência Artificial
JSON	*JavaScript Object Notation*
LLM	*Large Language Model* (Modelo de Linguagem de Grande Escala)
NLI	*Natural Language Inference* (Inferência em Linguagem Natural)
NLP / PLN	*Natural Language Processing* / Processamento de Linguagem Natural
NPC	*Non-Player Character* (Personagem Não Jogável)
OOC	*Out of Character* (Fora do Personagem)
RAG	*Retrieval-Augmented Generation* (Geração Aumentada por Recuperação)
RAGAS	*Retrieval Augmented Generation Assessment*
ReAct	*Reasoning and Acting* (Raciocínio e Ação)
SLM	*Small Language Model* (Modelo de Linguagem Compacto)
UEA	Universidade do Estado do Amazonas
UI	*User Interface* (Interface de Usuário)
UX	*User Experience* (Experiência do Usuário)
VRAM	*Video Random Access Memory* (Memória de Vídeo)

Sumário

Agradecimentos e Epígrafe iii

Resumo iv

Abstract v

Lista de Figuras vi

Lista de Tabelas vii

Lista de Abreviaturas e Siglas viii

1 Introdução 1
- 1.1 Contextualização e Cenário dos Jogos Digitais . . . 1
- 1.2 Formulação do Problema . . . 3
  - 1.2.1 O Abismo Econômico dos Custos Recorrentes por Token . . . 4
- 1.3 Questão de Pesquisa e Hipótese . . . 5
- 1.4 Objetivos . . . 5
  - 1.4.1 Objetivo Geral . . . 5
  - 1.4.2 Objetivos Específicos . . . 5
- 1.5 Justificativa e Relevância . . . 6
- 1.6 Estrutura da Monografia . . . 7

2 Referencial Teórico 8
- 2.1 Narrativa Interativa e Personagens Não Jogáveis (NPCs) . . . 8
- 2.2 Modelos de Linguagem de Grande Escala e Inferência Local . . . 9
  - 2.2.1 O Dilema Arquitetural: APIs Proprietárias na Nuvem vs. Inferência Local em Borda . . . 10
- 2.3 Engenharia de Contexto: De Naive RAG a Agentic RAG . . . 11
  - 2.3.1 A Arquitetura Agentic RAG e o Paradigma ReAct . . . 11
  - 2.3.2 Fragmentação Temporal Dinâmica (*Dynamic Chunking*) . . . 12
- 2.4 Alucinações de Persona e Inconsistência Espaço-Temporal . . . 12
- 2.5 Metodologias de Avaliação Automatizada: Paradigma LLM-as-a-Judge e Framework RAGAS . . . 13
  - 2.5.1 O Paradigma LLM-as-a-Judge: Taxonomia, Modos de Avaliação e Desafios . . . 13
  - 2.5.2 O Framework RAGAS e Métricas Quantitativas de Recuperação . . . 15

3 Trabalhos Relacionados 16
- 3.1 Agentes Generativos e Sociedades Virtuais . . . 16
- 3.2 NPCs Dirigidos por LLMs no Mercado Comercial: O Caso Vaudeville . . . 17
- 3.3 Parametrização e Ajuste Fino de Personas: Character-LLM . . . 17
- 3.4 Consistência Temporal e o Benchmark TimeChara . . . 18
- 3.5 Matriz Comparativa e Posicionamento da Pesquisa . . . 19

4 Metodologia e Arquitetura da Solução **20**
4.1 Caracterização Metodológica: O Ciclo CRISP-DM Adaptado 20
4.2 Concepção do Cenário Investigativo e Modelagem da Persona 21
4.3 Detalhamento da Fase 1: O Inquérito de Alberto Castelo e a Mecânica de Resolução 22
4.3.1 O Cenário da Fase 1 e Elementos Probatórios 22
4.3.2 Mecânica de Resolução e Desbloqueio da Fase 2 22
4.4 Arquitetura Conceitual de Agentic RAG com Fragmentação Temporal Dinâmica 23
4.5 Bateria de Testes de Estresse Dialógico (50 Perguntas) 24
4.6 Seleção das Arquiteturas e Protocolo Experimental 24
4.7 Protocolo Experimental de Avaliação Automatizada: Operacionalização do LLM-as-a-Judge e RAGAS 25
4.7.1 Papel Operacional e Configuração do Juiz Sintético 25
4.7.2 Estruturação dos Prompts de Julgamento e Decomposição Proposicional 26
4.7.3 Rubricas Específicas de Domínio: Fidelidade à Persona e Contenção de Segredo 26
4.7.4 Mitigação de Vieses do Juiz Sintético 27
4.8 Protocolo Experimental de Validação Ecológica com Jogadores Humanos . . . 27
4.8.1 Aspectos Éticos e Termo de Consentimento (TCLE) 28
4.8.2 Recrutamento e Caracterização da Amostra na UEA 28
4.8.3 Procedimentos e Dinâmica da Sessão de Jogo 28
4.8.4 Instrumentos Psicométricos e Fundamentação Científica dos Blocos de Perguntas 29

5 Desenvolvimento e Implementação **31**
5.1 Visão Geral da Arquitetura do Sistema 31
5.2 Implementação no Motor Gráfico Unity 32
5.3 O Middleware Neo Cortex e o Protocolo de Mensagens 33
5.4 O Algoritmo de Triagem ReAct e os Comandos Estruturados 33
5.5 Infraestrutura Computacional e Ambiente de Execução Local 34

6 Resultados e Discussões **35**
6.1 Análise Quantitativa via Framework RAGAS 35
6.1.1 Desacoplamento Metodológico: Validação do Retriever vs. Generator . 35
6.1.2 O Paradoxo da Baixa Fidelidade Factual no Roleplay Lúdico 36
6.2 Análise Qualitativa e Comportamental por Categoria de Inquérito 37
6.3 Perfil Comportamental Consolidado dos Modelos 38
6.4 Discussão Crítica do Paradigma LLM-as-a-Judge: Capacidades, Vieses e Limitações 39
6.4.1 Acuidade Analítica na Identificação de Falhas Semânticas Sutis 39
6.4.2 O Efeito do Viés de Literalidade Estrita e Rigidez Denotativa 40
6.5 Validação Ecológica com Jogadores Humanos: Análise do Estudo Piloto ($N = 10$) 41
6.5.1 Perfil dos Participantes e Hábitos Tecnológicos 41
6.5.2 Dedução Investigativa e Resolução do Caso Policial 42
6.5.3 Resultados Psicométricos das Escalas GEQ e SUS 42
6.5.4 Discussão Fenomenológica e Casos Notáveis do Inquérito 43
6.6 Diretrizes Técnicas para o Design de Jogos com IA Local 44

7 Conclusão e Trabalhos Futuros **45**
7.1 Síntese do Trabalho e Conclusões Principais 45
7.2 Limitações da Pesquisa 46
7.3 Propostas para Trabalhos Futuros 46

A Prompts de Sistema e Triagem **52**
A.1 Prompt de Sistema do Agente de Triagem e Roteamento (Gemma-2-9b-it) . . . 52
A.2 Prompt de Sistema da Persona Principal (Alberto Castelo) 52

B Estrutura de Dados da Persona (JSON) **53**
B.1 Arquivo de Perfil Biográfico: perfil.json 53
B.2 Amostra do Cronograma Factual: cronograma.json 53
B.3 Grafo de Relacionamentos: relacionamentos.json 54

C Bateria Completa das 50 Perguntas de Inquérito **55**
C.1 Categoria 1: Filtro de Falsa Informação 55
C.2 Categoria 2: Teste de Direcionamento de Suspeita 55
C.3 Categoria 3: Consciência Cronológica 55
C.4 Categoria 4: Resistência a Evidências Falsas 55
C.5 Categoria 5: Confronto Direto de Motivo 56

D Instrumento de Coleta de Dados: Questionário de Experiência do Jogador e Usabilidade **57**
D.1 Bloco 0: Perfil do Participante e Hábitos Tecnológicos 57
D.2 Bloco 1: Dedução Investigativa e Veredito Narrativo 58
D.3 Bloco 2: Game Experience Questionnaire (GEQ Adaptado) 58
D.4 Bloco 3: Índice de Consistência e Detecção de Quebra de Persona 59
D.5 Bloco 4: Escala de Usabilidade do Sistema (SUS Adaptada) 60
D.6 Bloco 5: Questões Qualitativas Abertas 61
D.7 Protocolo de Cômputo e Triangulação das Métricas 61

1 | Introdução

1.1 Contextualização e Cenário dos Jogos Digitais

A indústria global de jogos digitais consolidou-se nas últimas décadas como um dos segmentos mais dinâmicos e lucrativos do entretenimento contemporâneo. De acordo com o relatório econômico da Newzoo [29], o mercado global de jogos movimentou aproximadamente 187,7 bilhões de dólares em 2024, alcançando uma audiência estimada em 3,42 bilhões de jogadores ativos no planeta. Esse volume financeiro supera expressivamente o faturamento anual somado das indústrias de cinema em bilheteria e música gravada, consolidando os jogos como a principal mídia interativa da cultura digital.

Paralelamente a essa massiva expansão de mercado, as expectativas do público consumidor por experiências mais profundas, mundos virtuais críveis e narrativas não lineares cresceram em ritmo acelerado. No entanto, para atender a essa demanda por sofisticação estética e dramática, a produção de títulos de grande escala (frequentemente denominados produções AAA) passou a exigir ciclos de desenvolvimento que rotineiramente ultrapassam cinco a oito anos, mobilizando equipes multidisciplinares com centenas de profissionais e orçamentos multimilionários [34].

A inflação dos custos de produção atingiu patamares críticos na indústria contemporânea. No início dos anos 2000, títulos de grande sucesso eram concluídos com orçamentos situados entre 10 e 25 milhões de dólares. Em contraste, produções recentes registram cifras alarmantes: a desenvolvedora polonesa CD Projekt Red divulgou oficialmente que o título *Cyberpunk 2077* consumiu cerca de 316 milhões de dólares até o seu lançamento (174 milhões em desenvolvimento direto e 142 milhões em campanhas de marketing), ultrapassando a marca de 440 milhões de dólares de investimento total ao se contabilizarem as reformulações técnicas e a expansão *Phantom Liberty* [8]. De forma análoga, documentos corporativos da Sony e da Insomniac Games revelaram que o título *Marvel's Spider-Man 2* exigiu mais de 315 milhões de dólares de orçamento, enquanto *The Last of Us Part II*, da Naughty Dog, ultrapassou 220 milhões de dólares em custos diretos de engenharia e arte.

Apesar desses investimentos monumentais, a forma fundamental como os jogadores interagem verbalmente com os habitantes desses mundos virtuais permanece essencialmente a mesma há décadas. Conforme ilustrado na Figura 1.1, mesmo em produções que demandaram centenas de milhões de dólares, o jogador depara-se com uma interface baseada em um menu estático com poucas alternativas de texto pré-escritas.

Historicamente, a interatividade narrativa e o comportamento verbal de Personagens Não Jogáveis (*Non-Player Characters*, NPCs) têm sido estruturados sobre arquiteturas de árvores de diálogo determinísticas e máquinas de estados finitos [1]. Embora essas abordagens garantam aos autores e desenvolvedores um controle absoluto sobre a consistência textual e o fluxo da



Figura 1.1: Interface contemporânea de diálogo em produções AAA (exemplo em *Cyberpunk 2077*), evidenciando a mecânica de seleção manual de opções pré-definidas.

história, elas impõem barreiras intransponíveis à imersão e à agência do jogador. Sob esse paradigma clássico, o jogador é confinado a escolher entre réplicas textuais pré-concebidas; esgotadas as opções do roteiro, o personagem inevitavelmente retorna a ciclos de respostas repetitivas ou declarações genéricas, quebrando a suspensão da descrença [27].




Figura 1.2: Diagrama de ramificação massiva em uma árvore de diálogo tradicional, ilustrando a complexidade de rastreabilidade de caminhos e a explosão combinatória de autoria.

O principal obstáculo intrínseco a essa abordagem de autoria manual é a denominada "explosão combinatória". Como exemplificado na Figura 1.2, à medida que os roteiristas tentam oferecer ramificações reais de causa e efeito, a árvore de decisões multiplica-se exponencialmente a cada novo diálogo. Rastrear o impacto de centenas de nós interconectados gera um custo de autoria insustentável, forçando os estúdios a convergir os caminhos em nós comuns, resultando em uma sensação frequente de falsa agência ou linearidade disfarçada [31].

Nesse cenário de gargalo produtivo, o Processamento de Linguagem Natural (PLN) e a Inteligência Artificial (IA) generativa emergem como alternativas estratégicas para transformar essa realidade. A emergência dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models*, LLMs), fundamentados na arquitetura neural *Transformer* [39], viabiliza uma quebra histórica de paradigma. Ao permitirem que o fluxo de desenvolvimento transite da escrita exaustiva de ramificações para a parametrização de personas ricas em contexto [35], os modelos possibilitam a geração de diálogos em tempo real, nos quais o jogador pode formular perguntas em linguagem natural irrestrita.

1.2 Formulação do Problema

A superação das árvores estáticas de diálogo por meio de agentes gerativos encontra seu cenário de aplicação mais desafiador no gênero de jogos de mistério e dedução lógica [15]. Em um jogo investigativo, a mecânica central (*core gameplay loop*) centraliza-se no inquérito metódico de

suspeitos, na coleta de testemunhos e na análise crítica de álibis, distinguindo-se fundamentalmente de dinâmicas baseadas em destreza motora ou combate. A literatura especializada classifica essa dinâmica como "Linguagem de Processo" (*Process Language*), um regime interativo no qual o jogador atua como coautor do desdobramento narrativo [15]. Para que essa mecânica funcione, o NPC deve sustentar rigorosamente suas restrições de papel, ocultar informações confidenciais de forma coerente e relatar eventos do passado com fidelidade factual inabalável.

No entanto, a inserção de modelos de linguagem generativos em ambientes que demandam determinismo factual revela vulnerabilidades intrínsecas à sua natureza probabilística. Os LLMs operam prevendo o próximo *token* estatisticamente mais provável, o que acarreta o risco persistente de alucinações [21]. No contexto de simulação de personas (*roleplay*), essa deficiência manifesta-se criticamente como "alucinação de personagem" (*character hallucination*), em que o modelo inventa fatos ausentes do roteiro ou assume posturas contraditórias à sua identidade ficcional.

Em jogos de investigação, o impacto da alucinação de personagem é destrutivo. Se um suspeito afirmar falsamente ter presenciado uma cena em um horário em que se encontrava em outro cômodo, ou revelar detalhes que somente o assassino conheceria, a integridade de todo o mistério é violada. Esse erro de consistência espaço-temporal invalida a dedução lógica do jogador [2]. Além disso, modelos compactos executados em hardware local sofrem frequentemente do fenômeno de perda de contexto (*Lost in the Middle*) quando submetidos a históricos extensos de conversa [25], ou quebram a persona respondendo de forma metalinguística como assistentes virtuais (*Out-of-Character*, OOC).

1.2.1 O Abismo Econômico dos Custos Recorrentes por Token

Além das vulnerabilidades de coerência lógica, existe uma barreira econômica estrutural que inviabiliza a dependência exclusiva de APIs proprietárias na nuvem (tais como OpenAI GPT-4o ou Anthropic Claude) em jogos de entretenimento comercial.

Os jogos para computadores e consoles são historicamente comercializados sob o modelo de compra única (*Buy-to-Play*, B2P), no qual o jogador paga uma taxa fixa única pelo título e obtém direito irrestrito de fruição. Nesse arranjo, a receita marginal do estúdio por hora jogada é nula. Em contrapartida, as APIs comerciais cobram continuamente por volume de *tokens* trafegados tanto no envio de contexto quanto na geração de réplicas.

Em narrativas investigativas densas, nas quais cada turno de inquérito requer o envio do histórico acumulado, da matriz de relacionamentos e do roteiro do caso, cada interação consome facilmente milhares de *tokens*. Uma base comercial típica de dezenas de milhares de jogadores ativos geraria centenas de milhões de chamadas de rede, acumulando faturas recorrentes de nuvem que superam rapidamente a própria margem de lucro líquida obtida com as vendas do jogo (conforme formalizado matematicamente na Seção 2.2.1). Essa desconexão econômica

fundamenta a necessidade de arquiteturas capazes de operar integralmente em hardware local de consumo.

1.3 Questão de Pesquisa e Hipótese

Diante da problemática exposta, formula-se a seguinte questão norteadora da pesquisa:

> *Como uma arquitetura híbrida de Agentic RAG com fragmentação temporal dinâmica influencia a consistência espaço-temporal, a fidelidade factual e a estabilidade de persona em NPCs conduzidos por modelos de linguagem compactos executados localmente em jogos de investigação?*

A hipótese central deste trabalho estabelece que a substituição de *prompts* estáticos completos (*Full Prompt*) por um mecanismo de triagem autônoma (*Agentic RAG*) com fragmentação dinâmica do cronograma factual reduz o ruído informacional na janela de contexto, mitigando alucinações de personagem e permitindo que modelos compactos (entre 7 e 9 bilhões de parâmetros) atinjam níveis satisfatórios de fidelidade factual sem sacrificar a expressividade narrativa da persona, viabilizando economicamente a execução local com custo nulo de infraestrutura em nuvem.

1.4 Objetivos

Para responder à questão norteadora e validar a hipótese proposta, definem-se os seguintes objetivos:

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver, integrar e avaliar comparativamente uma arquitetura híbrida de *Agentic RAG* com fragmentação temporal dinâmica para a geração em tempo real de diálogos investigativos com NPCs, analisando a consistência espaço-temporal e a resiliência de diferentes modelos de linguagem de porte intermediário executados em ambiente computacional local.

1.4.2 Objetivos Específicos

i. Projetar e estruturar o cenário investigativo ficcional e a persona de inquérito (“Alberto Castelo”), formalizando seus atributos em dados estruturados (JSON) segregados em perfil biográfico, cronograma horário e grafo de relacionamentos;

ii. Implementar o ambiente lúdico interativo utilizando o motor gráfico Unity, estabelecendo a comunicação assíncrona com os modelos de linguagem locais gerenciados pela plataforma Ollama através do middleware Neo Cortex;

iii. Conceber e integrar o pipeline de *Agentic RAG* baseado no paradigma ReAct (*Reasoning and Acting*), incorporando o algoritmo de fragmentação dinâmica (*Dynamic Chunking*) para despacho seletivo de blocos horários;

iv. Elaborar uma bateria experimental padronizada de 50 perguntas de inquérito sob estresse, categorizadas em cinco dimensões de vulnerabilidade: filtro de falsa informação, teste de direcionamento, consciência cronológica, resistência a evidências falsas e confronto direto de motivo;

v. Avaliar quantitativamente o desempenho dos modelos Gemma-2-9b-it, Qwen-2.5-7b, Llama-3.1-8b e DeepSeek-R1-8b por meio do framework RAGAS com juiz sintético GPT-4o, analisando métricas de fidelidade factual, relevância e precisão de recuperação de contexto;

vi. Traçar o perfil comportamental e qualitativo individual de cada arquitetura avaliada, fornecendo diretrizes de engenharia de contexto para desenvolvedores de jogos digitais;

vii. Delinear e formalizar o protocolo experimental de validação ecológica com jogadores humanos na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), definindo instrumentos psicométricos (módulo GEQ e escala SUS) para correlacionar a fidelidade computacional com a experiência de imersão e agência do usuário.

1.5 Justificativa e Relevância

A relevância desta pesquisa fundamenta-se em três pilares interconectados:

- **Relevância Científica:** Contribui para a literatura em Processamento de Linguagem Natural aplicada a sistemas interativos, investigando o comportamento de modelos de linguagem abertos em tarefas de simulação sob pressão inquisitiva adversária. Adicionalmente, discute criticamente a adequação de frameworks consolidados de avaliação (RAGAS) quando aplicados ao domínio de dramatização lúdica;

- **Relevância Tecnológica e Econômica:** Demonstra a viabilidade prática da execução de agentes inteligentes autônomos inteiramente em hardware de borda (*edge computing* em computadores pessoais), eliminando as faturas recorrentes de APIs comerciais em nuvem e garantindo soberania de dados, baixa latência e viabilidade financeira definitiva para estúdios independentes;

- **Relevância para a Indústria de Jogos:** Oferece aos designers narrativos uma metodologia concreta de parametrização e controle contextual, reduzindo a complexidade combinatória inerente à autoria de árvores de diálogo sem abrir mão da agência do usuário.

1.6 Estrutura da Monografia

A presente monografia encontra-se estruturada em sete capítulos, organizados da seguinte forma:

O O Capítulo 1 contextualizou o tema com dados econômicos da indústria, delimitou o problema de pesquisa e a barreira financeira de APIs, definiu as hipóteses e enumerou os objetivos gerais e específicos.

O O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico que alicerça o trabalho, discutindo a narrativa interativa em jogos, os fundamentos de LLMs e SLMs, técnicas de RAG e ReAct, as taxonomias de alucinação e os frameworks de avaliação automatizada baseados em LLM-as-a-Judge.

O O Capítulo 3 revisa os principais trabalhos relacionados na literatura, comparando abordagens seminais como os Agentes Generativos e estudos de caso comerciais com a proposta desta pesquisa por meio de uma matriz comparativa.

O O Capítulo 4 detalha a metodologia de pesquisa baseada no modelo CRISP-DM, a concepção do mistério ficcional e da Fase 1, a taxonomia da bateria de 50 testes de estresse e os protocolos experimental e humano.

O O Capítulo 5 documenta a engenharia de software da solução, abordando a integração Unity-NeoCortex-Ollama, os algoritmos de triagem e chunking dinâmico, e a infraestrutura de hardware utilizada.

O O Capítulo 6 expõe os resultados empíricos, apresentando a análise quantitativa do RAGAS, o desacoplamento entre métricas de recuperação e geração, as transcrições qualitativas de inquérito, as hipóteses para testes humanos e o perfil comparativo dos modelos.

O O Capítulo 7 encerra a monografia com as considerações finais, a síntese das contribuições, as limitações metodológicas identificadas e os direcionamentos para trabalhos futuros.

2 | Referencial Teórico

Este capítulo estabelece a fundamentação teórica que sustenta o desenvolvimento e a avaliação experimental da pesquisa. A discussão divide-se em cinco tópicos essenciais: (i) as estruturas de narrativa interativa e o papel dos NPCs no gênero de investigação; (ii) os fundamentos de Modelos de Linguagem e as particularidades da inferência local de modelos compactos; (iii) os paradigmas de recuperação de informação, contrastando a injeção estática com a arquitetura *Agentic RAG* e a fragmentação dinâmica; (iv) as taxonomias de alucinação de persona e inconsistência espaço-temporal; e (v) os métodos de avaliação automatizada baseados no paradigma *LLM-as-a-Judge* e no framework RAGAS.

2.1 Narrativa Interativa e Personagens Não Jogáveis (NPCs)

A interatividade em narrativas digitais difere fundamentalmente da experiência em mídias lineares, como a literatura e o cinema. Enquanto as mídias clássicas conduzem o receptor por um arco imutável de eventos, os jogos digitais operam sob a premissa da agência do usuário: a capacidade do jogador de executar ações intencionais que produzem efeitos observáveis no estado do mundo virtual [27, 32]. Na ludologia contemporânea, essa relação dialética entre regras de simulação e agência narrativa define a profundidade da imersão psicológica e da suspensão da descrença [5, 16].

Historicamente, o comportamento e os diálogos de Personagens Não Jogáveis têm sido projetados através de abordagens determinísticas sustentadas por grafos direcionados e Máquinas de Estados Finitos (*Finite State Machines*, FSM) [1]. A Figura 2.1 ilustra a topologia clássica de uma árvore de diálogo em jogos digitais.




Figura 2.1: Estrutura conceitual de uma árvore de diálogo determinística tradicional.

Em uma árvore determinística, cada intervenção do jogador é limitada a um conjunto fechado de réplicas pré-concebidas pelos autores. Cada seleção conduz a um nó específico da estrutura hierárquica. O maior obstáculo inerente a essa abordagem é a denominada "explosão combinatória": à medida que se deseja proporcionar maior liberdade ao usuário, a quantidade de ramificações e caminhos alternativos necessários cresce exponencialmente. Como resultado, os custos de roteirização e dublagem tornam-se proibitivos para a indústria, forçando os desenvolvedores a concentrar escolhas em nós convergentes, gerando a sensação de "falsa agência" ou linearidade disfarçada [31].

No gênero de investigação e mistério, a limitação da árvore estática compromete a mecânica fundamental do jogo. Conforme demonstrado por Fernández-Vara [15], jogos investigativos demandam uma dinâmica de "Linguagem de Processo" (*Process Language*), na qual a interrogação opera como uma ferramenta ativa de dedução abdutiva. Quando o jogador percebe que as opções do menu revelam previamente os tópicos a serem investigados, o desafio de dedução é esvaziado; o jogador é induzido a testar exaustivamente todas as opções da árvore mecânica até obter a pista, eliminando a autêntica investigação intelectual [12].

2.2 Modelos de Linguagem de Grande Escala e Inferência Local

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) são redes neurais profundas pré-treinadas de forma auto-supervisionada sobre volumes massivos de dados textuais. A espinha dorsal dessa classe de modelos é a arquitetura *Transformer*, introduzida por Vaswani et al. [39], cujo mecanismo fundamental é o cálculo de atenção auto-atenciosa (*self-attention*).

Dada uma sequência de representações vetoriais de entrada $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, onde n é o comprimento da sequência e d é a dimensão oculta, o mecanismo de atenção calcula projeções lineares de Consultas (Q), Chaves (K) e Valores (V):

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V \tag{2.1}$$

onde $W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$ e $W_V \in \mathbb{R}^{d \times d_v}$ são matrizes de parâmetros treináveis. O mapa de atenção ponderado é expresso pela formulação *Scaled Dot-Product Attention*:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2.2}$$

Essa formulação permite que o modelo pondere a relevância relativa de cada *token* em relação a todos os demais elementos presentes na janela de contexto, superando as limitações de dependências temporais de longo alcance que afetavam redes neurais recorrentes anteriores (RNNs e LSTMs).

2.2.1 O Dilema Arquitetural: APIs Proprietárias na Nuvem vs. Inferência Local em Borda

A viabilização comercial de NPCs inteligentes em jogos digitais esbarra na arquitetura de execução dos modelos. Embora modelos proprietários de ponta (como GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet) apresentem elevada capacidade de raciocínio, sua operação via APIs na nuvem impõe gargalos severos e frequentemente intransponíveis para estúdios de desenvolvimento de jogos:

- **A Inviabilidade Econômica dos Custos Recorrentes por Token:** No modelo tradicional de comercialização de jogos (*Buy-to-Play*), o usuário realiza o pagamento único pelo título e espera desfrutar de horas ilimitadas de conteúdo. Em contrapartida, provedores de IA na nuvem cobram por volume consumido:

$$C_{\text{total}} = \sum_{p=1}^{N_{\text{jogadores}}} \sum_{t=1}^{T_p} \left(c_{\text{in}} \cdot k_{\text{in}}^{(p,t)} + c_{\text{out}} \cdot k_{\text{out}}^{(p,t)} \right) \tag{2.3}$$

  onde c_{in} e c_{out} representam as tarifas por milhão de *tokens* de entrada e saída, e $k_{\text{in}}^{(p,t)}$ é a extensão do contexto enviado no turno t. Em sessões de inquérito investigativo denso, onde cada requisição concatena históricos de conversa e bases factuais (frequentemente entre 3.000 e 6.000 *tokens*), uma base modesta de 50.000 jogadores ativos realizando 200 turnos cada demandará mais de 40 bilhões de *tokens*. As faturas mensais de nuvem podem atingir centenas de milhares de dólares, consumindo integralmente a margem de receita do jogo e penalizando financeiramente o estúdio quanto maior for o engajamento de seus jogadores;

- **Latência de Rede e Quebra de Fluência Lúdica:** A dependência de servidores remotos introduz variações de latência de transporte (frequentemente de 2 a 5 segundos por interação), destruindo o ritmo natural da conversa face a face com o suspeito;

- **Privacidade, Soberania de Dados e Modo Offline:** A exigência de conexão ininterrupta à internet impede a execução do jogo em ambientes desconectados e expõe as conversas dos usuários a tráfego em servidores de terceiros.

Diante dessas restrições, a emergência de Modelos Compactos (*Small Language Models*, SLMs), situados na faixa de 7 a 9 bilhões de parâmetros, destaca-se como a fronteira de aplicação mais promissora para jogos digitais [7]. Tecnologias de quantização em pós-treinamento, especialmente o formato GGUF em 4 bits (*e.g.*, Q4_K_M), reduzem substancialmente o uso de memória de vídeo (VRAM) e a banda de transferência de dados, viabilizando taxas de geração fluídas (acima de 25 *tokens* por segundo) em placas de vídeo de consumo doméstico ou até mesmo em processadores centrais modernos. Plataformas de código aberto como o Ollama atuam como orquestradores eficientes para empacotamento, gerenciamento e inferência local dessas arquiteturas, fixando o custo marginal por turno em estritamente zero ($c_{\text{in}} = c_{\text{out}} = 0$).

2.3 Engenharia de Contexto: De Naive RAG a Agentic RAG

Para que um modelo fundacional assuma a identidade de um personagem específico e respeite as regras de um roteiro ficcional, seu comportamento precisa ser condicionado via engenharia de *prompt* e injeção de contexto [35].

A abordagem mais elementar consiste na injeção estática completa (*Full Prompt*). Nesse método, toda a base de conhecimento do personagem (dados biográficos, cronograma completo de 24 horas, inventário e histórico de relações) é concatenada e enviada integralmente ao modelo a cada turno de conversação. Essa técnica gera problemas substanciais:

1. **Saturação da Janela de Contexto e Custo Computacional:** A retransmissão de milhares de *tokens* a cada pergunta do jogador eleva o processamento computacional da fase de pré-preenchimento (*prefill phase*), elevando o tempo de resposta;

2. **O Fenômeno *Lost in the Middle*:** Conforme evidenciado por Liu et al. [25], modelos baseados em atenção tendem a recuperar informações com alta precisão quando localizadas no início ou no fim do contexto, mas sofrem de degradação acentuada de recuperação quando os fatos relevantes encontram-se dispostos no centro de *prompts* longos.

Para superar essas fragilidades, a Geração Aumentada por Recuperação (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG) foi originalmente proposta por Lewis et al. [23]. No RAG tradicional (*Naive RAG*), uma base de documentos externos é dividida em blocos (*chunks*), indexada via representações vetoriais (*embeddings*) e consultada por similaridade de cosseno a cada interação do usuário. Embora eficaz para bases textuais abertas, o *Naive RAG* demonstra rigidez para raciocínios temporais complexos, uma vez que a similaridade semântica direta frequentemente falha em capturar relações cronológicas precisas (ex: distinguir o que aconteceu às 08:30 versus 18:30).

2.3.1 A Arquitetura Agentic RAG e o Paradigma ReAct

Para solucionar as deficiências dos métodos estáticos e vetoriais em tarefas complexas de inquérito, adota-se nesta pesquisa o conceito de *Agentic RAG*. Diferente do fluxo passivo de recuperação, um agente dotado de capacidade de raciocínio é encarregado de analisar a intenção do usuário antes de emitir a resposta final.

A base teórica dessa abordagem apoia-se no framework ReAct (*Reasoning and Acting*), formulado por Yao et al. [40]. O ReAct integra de forma sinérgica o raciocínio em linguagem natural (*Thought*) com a execução de ações deliberadas (*Action*), gerando um ciclo iterativo de resolução de problemas:

$$\text{Pensamento} \rightarrow \text{Ação} \rightarrow \text{Observação} \rightarrow \text{Conclusão} \tag{2.4}$$

No contexto de jogos de investigação, o agente de triagem utiliza o ReAct para decompor a pergunta do detetive. Se o jogador indaga sobre um álibi matutino, o modelo raciocina: "*O jogador está questionando minhas ações durante a manhã; logo, devo requisitar apenas o bloco temporal correspondente ao início do dia*". O agente então emite uma ação controlada que recupera exclusivamente o fragmento pertinente.

2.3.2 Fragmentação Temporal Dinâmica (*Dynamic Chunking*)

A técnica de fragmentação temporal dinâmica consiste em segmentar a linha do tempo do personagem em janelas discretas coerentes com a estrutura dramática do caso (ex: Manhã, Tarde e Noite). Em vez de injetar o cronograma integral de 24 horas, o sistema despacha apenas o bloco temporal requisitado pelo agente de triagem, reduzindo drasticamente o ruído informacional e prevenindo o efeito *Lost in the Middle*.

2.4 Alucinações de Persona e Inconsistência Espaço-Temporal

Em tarefas gerais de PLN, uma alucinação é definida como a geração de conteúdo fluente e convincente que é infundado ou contraditório em relação à fonte de referência primária ou ao conhecimento de mundo estabelecido [21]. No domínio especializado de simulação de personas e jogos interativos (*roleplay*), a literatura recente tem identificado e formalizado manifestações particulares desse fenômeno:

- **Alucinação de Personagem (*Character Hallucination*):** Ocorre quando o agente emite afirmações que violam os traços psicológicos, a biografia oficial ou as competências do papel assumido [36]. O modelo sobrepõe o conhecimento paramétrico geral adquirido no pré-treinamento às diretrizes do *prompt*;
- **Viés de Onisciência e Falha de Limites (*Boundary-Compliance*):** Manifesta-se quando o personagem demonstra ciência de fatos da trama que ele não presenciou, eventos que transcorreram em outros ambientes ou segredos de terceiros [38];
- **Alucinação Ponto-no-Tempo (*Point-in-Time Hallucination*):** Formalizada por Ahn et al. [2] no benchmark TimeChara, refere-se à incapacidade do modelo de respeitar os limites cronológicos de sua linha temporal. Em cenários investigativos, isso ocorre quando um suspeito cita eventos que ainda não haviam ocorrido no momento do crime ou admite retrospectivamente detalhes antes de sua revelação no enredo;
- **Quebra de Personagem (*Out-of-Character*, OOC):** Situação na qual o modelo abandona a diegese ficcional e responde de maneira metalinguística como um assistente de IA genérico (e.g., "*Como modelo de inteligência artificial, não posso responder a isso*"), destruindo a suspensão da descrença do jogador [35].

A contenção rigorosa dessas quatro classes de alucinação constitui o requisito determinante para garantir a estabilidade lógica do mistério em um jogo investigativo.

2.5 Metodologias de Avaliação Automatizada: Paradigma LLM-as-a-Judge e Framework RAGAS

A avaliação empírica de sistemas conversacionais gerativos em Processamento de Linguagem Natural historicamente enfrentou severas limitações metodológicas. Abordagens baseadas em sobreposição de n-gramas e métricas léxicas clássicas — tais como BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*) e ROUGE (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*) — pressupõem uma correspondência léxica direta com um texto de referência estático. Em cenários de diálogo aberto, interpretação de papéis (*role-play*) e inquérito investigativo com NPCs, tais métricas mostram-se fundamentalmente inadequadas: penalizam respostas semanticamente corretas que utilizam construções sintáticas alternativas e falham em mensurar dimensões cruciais, como a preservação de traços de personalidade, tom emocional, conformidade factual e contenção de informações secretas [19, 24].

Por outro lado, estudos de usabilidade e anotação manual com juízes humanos, embora representem o padrão-ouro de fidelidade subjetiva, apresentam custos financeiros proibitivos, baixa escalabilidade temporal e inconsistência inter-anotadores decorrente de fadiga e interpretações subjetivas divergentes [41]. Para solucionar esse impasse, consolidou-se na literatura recente o paradigma *LLM-as-a-Judge*, no qual Modelos de Linguagem de Grande Escala de alta capacidade operam como avaliadores automáticos de textos gerados por outros modelos [22, 24, 41].

2.5.1 O Paradigma LLM-as-a-Judge: Taxonomia, Modos de Avaliação e Desafios

A fundamentação formal do paradigma *LLM-as-a-Judge* foi introduzida por Zheng et al. [41] através dos benchmarks MT-Bench e Chatbot Arena, demonstrando que juízes sintéticos baseados em modelos como GPT-4 alcançam taxas de concordância com avaliadores humanos superiores a 80%, equiparando-se à concordância média entre dois avaliadores humanos independentes. Conforme sistematizado nas revisões de Gu et al. [19] e Li et al. [24], a literatura categoriza os sistemas de juiz em três modos operacionais principais:

1. **Pontuação Direta / Baseada em Rubricas (*Pointwise / Direct Scoring*):** O modelo avaliador recebe um único par pergunta-resposta (ou diálogo completo), juntamente com um conjunto detalhado de critérios de qualidade e uma escala discreta ou contínua (ex: 1 a 5). O modelo gera uma justificativa analítica fundamentada em Cadeia de Pensamento (*Chain-of-Thought*, CoT) seguida pela nota atribuída. Abordagens seminais como o G-Eval [26] e o modelo especializado Prometheus [22] comprovaram que a definição

explícita de rubricas com descrições semânticas detalhadas para cada nível de pontuação mitiga expressivamente a variância e aproxima as notas automáticas das correlações humanas;

2. **Comparação Pareada (*Pairwise Comparison*):** O juiz analisa simultaneamente duas respostas alternativas (A e B) para o mesmo estímulo contextual e determina qual resposta é superior ou se há empate. Embora muito empregado no alinhamento por preferências humanas (*RLHF/DPO*), esse modo introduz complexidade combinatória quadrática quando se deseja comparar múltiplos modelos;

3. **Avaliação Multiagente e Debate (*Multi-Agent Evaluation*):** Proposto por Chan et al. [9] no framework ChatEval, esse método simula um painel colegiado onde múltiplos agentes com personas avaliativas distintas (e.g., um crítico de precisão factual, um analista de tom e um avaliador de coerência) debatem e refinam conjuntamente o veredito final, neutralizando vieses idiossincráticos de um único modelo julgador.

Vieses Cognitivos Sistemáticos e Estratégias de Mitigação Apesar de sua flexibilidade e poder analítico, modelos avaliadores estão sujeitos a vieses sistemáticos bem documentados que podem comprometer a validade científica das medições caso não sejam rigorosamente controlados [19, 41]:

- **Viés de Posição (*Position Bias*):** Em avaliações pareadas, os LLMs tendem a favorecer desproporcionalmente a resposta posicionada na primeira colocação (ou na última), em virtude de dinâmicas de atenção e decodificação autoregressiva. A mitigação canônica consiste na permutação de posições (*swap test*), executando duas passagens de inferência com a ordem invertida e calculando a consistência dos resultados [41];

- **Viés de Verbosidade (*Verbosity Bias*):** Juízes automáticos manifestam uma inclinação estatística pronunciada a atribuir notas superiores a respostas prolixas, densas e visualmente extensas, mesmo quando tais respostas contêm redundâncias ou menor aderência à pergunta. Para contrabalançar essa distorção, as rubricas avaliativas devem penalizar explicitamente a divagação e recompensar a concisão proporcional ao contexto;

- **Viés de Auto-Favorecimento e Egocentrismo (*Self-Enhancement / Egocentric Bias*):** Modelos avaliadores tendem a superestimar a qualidade de respostas geradas por instâncias de sua própria família arquitetural ou treinadas com dados similares, penalizando injustamente modelos concorrentes de código aberto [24, 41];

- **Viés de Formatação e Estilo:** Respostas organizadas com marcações visuais estéticas (como listas em tópicos, negrito e blocos de código) recebem notas artificiais mais altas do que respostas em texto corrido de idêntico teor semântico.

Neste trabalho, para garantir máxima imparcialidade na avaliação dos diálogos dos NPCs, adota-se o modo de Pontuação Direta (*Pointwise*) ancorado em rubricas determinísticas e critérios matemáticos pré-definidos, associado ao framework RAGAS.

2.5.2 O Framework RAGAS e Métricas Quantitativas de Recuperação

Para quantificar objetivamente o pipeline de RAG e a estabilidade factual dos modelos, esta pesquisa fundamenta-se no framework científico RAGAS (*Retrieval Augmented Generation Assessment*), concebido por Es et al. [14]. O RAGAS operacionaliza o paradigma *LLM-as-a-Judge* através de métricas matemáticas que isolam a qualidade da recuperação da qualidade da geração:

Fidelidade Factual (*Faithfulness*) Mede a proporção de declarações geradas na resposta do modelo (A) que podem ser inferidas diretamente a partir do contexto fornecido (C). Uma resposta altamente fiel evita a invenção de evidências e detalhes factuais. A métrica é expressa matematicamente por:

$$\text{Faithfulness} = \frac{|\{s \in S(A) \mid C \models s\}|}{|S(A)|} \tag{2.5}$$

onde $S(A)$ representa o conjunto de declarações atômicas extraídas da resposta A, e $C \models s$ denota que a declaração s é dedutível a partir do contexto C.

Relevância da Resposta (*Answer Relevance*) Avalia se a fala do personagem responde com precisão àquilo que foi interrogado pelo jogador, penalizando respostas prolixas, evasivas ou desconexas. O cálculo é realizado gerando M perguntas sintéticas potenciais q_i a partir da resposta gerada A e calculando a similaridade de cosseno média com a pergunta real original q:

$$\text{Answer Relevance} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \frac{E(q_i) \cdot E(q)}{\|E(q_i)\| \|E(q)\|} \tag{2.6}$$

onde $E(\cdot)$ denota a representação vetorial obtida por meio de um modelo de *embedding*.

Precisão do Contexto (*Context Precision*) Mensura a qualidade do mecanismo de recuperação (*Retriever*), avaliando se as informações relevantes presentes no contexto recuperado C foram dispostas nas primeiras posições de prioridade. Em sistemas que utilizam fragmentação dinâmica, essa métrica valida se o agente de triagem recuperou exclusivamente o bloco cronológico correto.

Abrangência do Contexto (*Context Recall*) Mede se todos os fatos necessários para responder à pergunta estavam presentes no contexto recuperado. O índice varia de 0,0 a 1,0, indicando se houve omissão de informações vitais para a sustentação do depoimento.

3 | Trabalhos Relacionados

A integração de Modelos de Linguagem de Grande Escala em ambientes de jogos e simulação de personagens tem sido objeto de intensa investigação científica nos últimos anos. Esta seção analisa criticamente as contribuições seminais da literatura, organizando-as em quatro frentes de pesquisa: (i) a simulação de comportamentos autônomos por agentes generativos; (ii) estudos de caso sobre a recepção de NPCs com IA no mercado comercial de jogos; (iii) abordagens de ajuste fino e parametrização de personas; e (iv) benchmarks dedicados à aferição de inconsistência temporal. Ao final, apresenta-se uma matriz comparativa que sintetiza o estado da arte e posiciona as contribuições originais desta monografia.

3.1 Agentes Generativos e Sociedades Virtuais

No trabalho pioneiro de Park et al. [30], os autores apresentaram a arquitetura dos "Agentes Generativos" (*Generative Agents*), instanciando 25 personagens autônomos em um ambiente virtual bidimensional inspirado em jogos de simulação social (como *The Sims*). A arquitetura computacional proposta é constituída por três módulos integrados:

1. **Fluxo de Memória (*Memory Stream*):** Um registro abrangente em linguagem natural de todas as percepções e ações do agente ao longo do tempo;

2. **Mecanismo de Reflexão (*Reflection*):** Uma rotina periódica na qual o modelo sintetiza memórias de baixo nível em generalizações de alto nível, atribuindo pesos de importância aos eventos passados;

3. **Planejamento e Reação (*Planning and Reacting*):** Geração recursiva de planos diários e adaptação de comportamentos com base em interações emergentes entre os personagens.

Embora o estudo de Park et al. [30] tenha demonstrado que a arquitetura aumenta significativamente a verossimilhança das dinâmicas sociais, o escopo da pesquisa concentrou-se em comportamentos cotidianos genéricos (como organizar festas ou trocar gentilezas), onde pequenos desvios factuais passam despercebidos. Em contraste, a presente monografia investiga um cenário de inquérito de alta pressão sob regras estritas de dedução lógica. Em jogos de mistério, uma única alucinação de álibi ou temporalidade quebra imediatamente a integridade mecânica de todo o jogo, evidenciando a insuficiência de memórias reflexivas puras para jogos investigativos.

3.2 NPCs Dirigidos por LLMs no Mercado Comercial: O Caso Vaudeville

Avaliando a transição dessa tecnologia para a indústria comercial de jogos, Cox e Ooi [10] conduziram um estudo empírico baseado na análise de conteúdo das reações e avaliações de jogadores do título independente *Vaudeville* (lançado em 2023). Em *Vaudeville*, o jogador interroga suspeitos de homicídio utilizando entrada de voz ou texto livre, com as respostas geradas em tempo real por modelos proprietários via API.

A análise de Cox e Ooi [10] revelou uma dualidade marcante na experiência do usuário:

- **Impacto Positivo:** O inquérito livre gerou um pico expressivo de engajamento e sensação de imersão inicial, rompendo com a previsibilidade das árvores estáticas de diálogo;
- **Gargalos e Frustrações:** A ocorrência frequente de alucinações (suspeitos confessando crimes não cometidos ou inventando pistas falsas que não existiam no ambiente) e o esquecimento de eventos citados minutos antes na conversa geraram frustração severa nos jogadores, bloqueando o avanço na resolução lógica do mistério.

O estudo de Cox e Ooi evidenciou que a simples injeção estática de contexto em modelos na nuvem não oferece garantias de integridade factual para jogos de dedução. Essa constatação reforça a tese defendida nesta monografia sobre a necessidade imperativa de pipelines estruturados de recuperação seletiva e validação local.

3.3 Parametrização e Ajuste Fino de Personas: Character-LLM

Avançando na modelagem de personas específicas, Shao et al. [36] introduziram o framework *Character-LLM*. Em vez de confiar exclusivamente na engenharia de *prompt* em modelos genéricos, os autores propuseram o treinamento supervisionado e o ajuste fino (*Fine-Tuning*) de modelos de código aberto sobre dados históricos e biográficos detalhados de personagens específicos (como Sócrates, Beethoven e Cleópatra).

O *Character-LLM* demonstrou que o ajuste fino capacita os agentes a memorizarem traços psicológicos profundos e a rejeitarem perguntas anacrônicas ou fora de sua esfera histórica. No entanto, a abordagem apresenta dois obstáculos práticos consideráveis para o desenvolvimento de jogos:

1. **Custo Computacional Proibitivo de Autoria:** Cada personagem requer a coleta de milhares de pares de treino e o treinamento de pesos neurais dedicados, tornando inviável para estúdios independentes que contam com dezenas de NPCs distintos;

2. **Rigidez de Atualização Dinâmica:** Se o estado do jogo muda (por exemplo, um NPC descobre uma nova pista ou seu relacionamento com o jogador se altera durante a partida), o modelo pré-ajustado não se atualiza automaticamente, exigindo intervenções complexas na camada de contexto em tempo de execução.

Em contraposição, a presente monografia investiga a parametrização desacoplada em tempo de inferência (*in-context learning*) via dados estruturados (JSON) e *Agentic RAG*, permitindo que o mesmo modelo fundacional atue sobre diferentes papéis e atualizações dinâmicas de estado sem a necessidade de re-treinamento de parâmetros.

3.4 Consistência Temporal e o Benchmark TimeChara

A dimensão temporal da consistência de personagens foi formalizada e mapeada por Ahn et al. [2] no benchmark *TimeChara*. Os autores identificaram que, quando modelos de linguagem atuam em papéis ficcionais, eles sofrem sistematicamente do viés de onisciência (*omniscience bias*): o modelo conhece a totalidade da obra literária e frequentemente antecipa fatos futuros em respostas atribuídas a momentos iniciais da narrativa.

O benchmark TimeChara submeteu agentes a quatro classes de inquérito:

- **Futuro (*Future*):** Perguntas sobre eventos posteriores ao momento atual do personagem;
- **Passado com Ausência (*Past-Absence*):** Perguntas sobre acontecimentos passados nos quais o personagem não estava presente;
- **Passado com Presença (*Past-Presence*):** Fatos passados efetivamente testemunhados pelo personagem;
- **Histórico Estático (*Past-Only*):** Conhecimento de mundo disponível até aquela data.

Os experimentos de Ahn et al. [2] demonstraram que até mesmo modelos de fronteira na nuvem (como o GPT-4o) obtiveram acurácia inferior a 51% em testes de eventos futuros quando operados em modo *zero-shot*, alucinando continuamente informações da trama completa. Para mitigar o problema, os autores propuseram o método *Narrative-Experts*, decompondo a inferência em etapas de verificação de limites espaço-temporais.

A presente monografia converge com os princípios formulados em TimeChara, porém estende a investigação para a realidade operacional de jogos digitais: aplicando testes semelhantes a modelos de porte intermediário (7B a 9B) executados estritamente em hardware local de consumo, e resolvendo a consistência temporal por meio de fragmentação dinâmica (*Dynamic Chunking*) do cronograma.

3.5 Matriz Comparativa e Posicionamento da Pesquisa

A Tabela 3.1 sintetiza o comparativo estrutural entre os principais trabalhos da literatura e a abordagem apresentada nesta monografia, destacando as dimensões de escopo lúdico, modelo de implantação, técnica de gestão contextual, controle de temporalidade e rigor de auditoria.

Tabela 3.1: Matriz Comparativa entre Trabalhos Relacionados e a Presente Monografia

Trabalho	**Gênero e Escopo**	**Ambiente**	**Gestão de Contexto**	**Método de Avaliação**
Park et al. [30]	Simulação Social Geral	Nuvem (APIs Pagas)	Fluxo de Memória e Reflexão	Observação Fenomenológica e Entrevistas
Cox e Ooi [10]	Jogo Investigativo (*Vaudeville*)	Nuvem (APIs Pagas)	Prompt Estático (*Full Prompt*)	Análise Qualitativa de Avaliações de Jogadores
Shao et al. [36]	Simulação de Personagens Históricos	Local / Nuvem	Treinamento Supervisionado (*Fine-Tuning*)	Métricas de Perplexidade e Avaliação Humana
Ahn et al. [2]	Análise Literária em Séries	Nuvem (Modelos de Fronteira)	Verificação em Múltiplos Especialistas	Benchmark Sintético de Acurácia Temporal
Esta Monografia (2026)	**Jogo de Investigação e Mistério**	**Inferência Local em GPU de Consumo (Ollama)**	**Agentic RAG com Fragmentação Temporal Dinâmica**	**Métricas RAGAS (Juiz GPT-4o) + 50 Testes sob Estresse**

A matriz comparativa evidencia a lacuna de pesquisa preenchida por este trabalho: enquanto os estudos seminais operam na nuvem com altos custos ou focam em simulações sociais genéricas sem restrições severas de álibi, esta monografia estabelece a viabilidade de uma arquitetura de alta consistência espaço-temporal operando inteiramente em hardware local para o gênero de investigação.

4 | Metodologia e Arquitetura da Solução

Este capítulo detalha a metodologia científica e os procedimentos técnicos adotados para a concepção, implementação e avaliação experimental do sistema. Apresenta-se a adaptação do modelo de processo CRISP-DM para o domínio de agentes de diálogo, a modelagem da persona ficcional de inquérito, o detalhamento estrutural da Fase 1 do jogo, a arquitetura de *Agentic RAG* com fragmentação temporal dinâmica, a taxonomia da bateria de 50 testes sob estresse, o protocolo de avaliação automatizada com o framework RAGAS e o protocolo experimental de validação ecológica com jogadores humanos.

4.1 Caracterização Metodológica: O Ciclo CRISP-DM Adaptado

Dada a natureza multidisciplinar desta pesquisa, integrando engenharia de software de jogos, processamento de linguagem natural e avaliação empírica de inteligência artificial, adotou-se o modelo de processo *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) [37]. Originalmente concebido para estruturar projetos de mineração de dados, o ciclo do CRISP-DM foi customizado para contemplar as particularidades do desenvolvimento de agentes conversacionais orientados a contexto. A metodologia divide-se em seis etapas iterativas:

1. **Compreensão do Problema (*Business Understanding*):** Mapeamento das regras de negócio do mistério ficcional e definição do objetivo central do sistema: proporcionar inquérito livre e ilimitado ao jogador, preservando estritamente as regras de álibi e a consistência espaço-temporal do caso policial sem vazamentos precoces de informação;

2. **Preparação dos Dados (*Data Preparation*):** Formalização e codificação do universo narrativo em estruturas de dados desacopladas (formato JSON), eliminando vocabulários metalinguísticos e organizando o conhecimento em módulos de perfil, linha do tempo e relacionamentos;

3. **Modelagem (*Modeling*):** Concepção da arquitetura híbrida em dois estágios: um agente de triagem analítica operando sob o paradigma ReAct (*Reasoning and Acting*) e o modelo gerador final encarregado da dramatização da persona;

4. **Avaliação Computacional (*Evaluation*):** Execução do protocolo de testes com a bateria de 50 perguntas adversárias sob estresse, quantificando o desempenho através das métricas do framework RAGAS com juiz sintético;

5. **Validação Ecológica com Humanos (*Human Evaluation*):** Aplicação prática da experiência lúdica com jogadores reais voluntários na Universidade do Estado do Amazonas

(UEA), mensurando a percepção de imersão, credibilidade e usabilidade através de instrumentos psicométricos padronizados;

6. **Implantação (*Deployment*):** Consolidação dos módulos de código, empacotamento dos *prompts* e documentação técnica para viabilizar a reprodução dos experimentos e a aplicação em novos cenários de jogos.

4.2 Concepção do Cenário Investigativo e Modelagem da Persona

Como ambiente controlado para experimentação empírica, foi desenvolvido um caso clássico de mistério e assassinato em mansão aristocrática. O crime envolve a morte do patriarca da família Castelo, ocorrida entre a noite e o início da madrugada. Para isolar as variáveis da pesquisa e garantir a padronização das inferências, o personagem selecionado como objeto primário de estudo foi "Alberto Castelo", irmão biológico da vítima.

Alberto foi modelado como um indivíduo falido, dependente financeiramente do irmão, com histórico de vícios em jogos de azar e sob constante ameaça de agiotas. Esses atributos fornecem-lhe um forte motivo latente para o homicídio, tornando-o um dos principais alvos da desconfiança do detetive.

Para estruturar a base de conhecimento do NPC de forma desacoplada, os dados do personagem foram organizados em três arquivos JSON imutáveis:

- **`perfil.json`:** Armazena os dados biográficos estáveis e características psicológicas (52 anos, amargurado, sarcástico, defensivo), o segredo motivacional confidencial (as dívidas impagáveis com agiotas e a recusa de empréstimo pelo irmão) e o álibi oficial sustentado perante as autoridades;

- **`cronograma.json`:** Um vetor cronológico estrito mapeando os eventos presenciados ou vivenciados pelo personagem das 08:00 às 01:00. O arquivo descreve as localizações físicas, as pessoas com quem interagiu e seus estados emocionais ao longo de todo o dia, definindo a verdade factual absoluta do jogo;

- **`relacionamentos.json`:** Define o grafo subjetivo de percepção de Alberto em relação aos demais indivíduos presentes na mansão (a viúva, o mordomo James e o advogado Silas Drummond), orientando o tom emotivo e eventuais tentativas de direcionar suspeitas.

Essa segregação garante que o personagem nunca tenha acesso antecipado a informações que não constem em sua linha de visão ou cronograma individual.

4.3 Detalhamento da Fase 1: O Inquérito de Alberto Castelo e a Mecânica de Resolução

O jogo investigativo organiza-se em fases narrativas e lógicas progressivas, onde cada etapa exige a desconstrução do depoimento de um suspeito central até a elucidação do mistério. A Fase 1 concentra-se integralmente no interrogatório de Alberto Castelo, servindo como o primeiro grande filtro de dedução do jogador.

4.3.1 O Cenário da Fase 1 e Elementos Probatórios

Na narrativa inicial, o jogador assume o papel do detetive recém-chegado à mansão da família Castelo após a constatação do óbito do patriarca. Alberto encontra-se retido na biblioteca da residência sob custódia temporária. O ambiente contém vestígios materiais e documentos preliminares que o jogador pode inspecionar antes ou durante a inquirição.

[TODO: Detalhar nesta subseção o inventário completo de pistas físicas e documentais disponíveis na cena da Fase 1 (e.g., marcas no escritório, taças na sala de jantar, relógio quebrado, notas promissórias e laudo cadavérico preliminar). Descrever como esses itens estabelecem o estado inicial de conhecimento do detetive.]

4.3.2 Mecânica de Resolução e Desbloqueio da Fase 2

A progressão para além da Fase 1 depende da habilidade dedutiva do jogador em confrontar Alberto com as evidências corretas, forçando-o a admitir suas mentiras parciais sem quebrar sua inocência factual quanto ao homicídio.

[TODO: Descrever aqui a mecânica detalhada de resolução da Fase 1 e as condições formais de vitória/avanço:]

- [TODO: Passo 1 - Quebra do álibi da manhã: Como o jogador confronta Alberto sobre a discussão das 08:30 com James para desarmar sua arrogância inicial;]
- [TODO: Passo 2 - Descoberta do motivo financeiro: O momento em que o detetive descobre as dívidas com agiotas (R$ 450.000) e confronta Alberto sobre a recusa do empréstimo às 09:00;]
- [TODO: Passo 3 - Validação do álibi da madrugada: A verificação de que Alberto bateu o portão às 23:00 e foi abordado pela viatura policial às 23:10, comprovando a impossibilidade física de ter cometido o homicídio à meia-noite;]
- [TODO: Passo 4 - Pista de transição: Como o testemunho sincero de Alberto direciona as suspeitas contra Silas Drummond e desbloqueia o interrogatório da Fase 2.]

4.4 Arquitetura Conceitual de Agentic RAG com Fragmentação Temporal Dinâmica

A concepção da arquitetura de recuperação de informação para NPCs em jogos investigativos enfrenta um dilema fundamental de engenharia de contexto. A abordagem ingênua consistiria em submeter a totalidade do roteiro factual, da linha do tempo e dos segredos do suspeito no *prompt* de sistema a cada turno de diálogo (*Full Prompt*). Entretanto, essa prática satura desnecessariamente a janela de contexto, eleva a latência de processamento em hardware local e deflagra o fenômeno *Lost in the Middle* [25], no qual o modelo perde a capacidade de atender a evidências críticas situadas no meio de contextos extensos.

Por outro lado, o emprego de abordagens convencionais de RAG baseadas unicamente em similaridade vetorial por *embeddings* revela-se falho em investigações policiais: métricas de distância semântica (como similaridade de cosseno) são cegas a causalidades cronológicas rígidas, frequentemente recuperando depoimentos de horários desconexos que induzem o personagem a anacronismos e falsas declarações de álibi.

Para solucionar esse desafio, formulou-se um modelo conceitual híbrido em dois estágios, denominado *Agentic RAG*, fundamentado no ciclo de raciocínio ReAct (*Reasoning and Acting*) [40]:

1. **Estágio 1 (Triagem Analítica e Roteamento Contextual):** Responsável pela interpretação da intenção interrogativa do jogador e seleção deliberativa da partição de conhecimento relevante. Ao receber a mensagem do usuário, um modelo auxiliar padronizado (Gemma-2-9b-it) realiza uma etapa de reflexão lógica (*Thought*), identificando o período horário ou o escopo relacional demandado, e emite uma decisão discreta de roteamento (*Action*);

2. **Estágio 2 (Dramatização e Encenação de Persona):** O modelo condutor do personagem recebe unicamente o fragmento de conhecimento estritamente pertinente ao turno (*Dynamic Chunking*), concatenado à sua persona psicológica básica. Desonerado da tarefa de varrer todo o dia de eventos, o modelo canaliza sua capacidade atencional para a estilização do diálogo, mantendo a postura defensiva e a retórica característica de Alberto Castelo.

Sob a perspectiva metodológica, a fragmentação dinâmica substitui a busca probabilística vetorial por um particionamento determinístico do universo do jogo, dividido em: (i) blocos temporais do cronograma (manhã, tarde e noite); (ii) grafo subjetivo de relacionamentos; e (iii) dados biográficos estáveis do perfil. Essa segregação reduz o volume de texto trafegado em até 65% em relação ao método estático, mitigando alucinações espaço-temporais e garantindo que o suspeito nunca acesse informações fora de sua linha de visão.

Os detalhes específicos da engenharia de software da triagem, incluindo a gramática sintática de ações ReAct, a tabela descritiva de despacho, as expressões regulares e a implementação do despachador em C# no Unity, são apresentados na Seção 5.4 do Capítulo 5.

4.5 Bateria de Testes de Estresse Dialógico (50 Perguntas)

Para avaliar as vulnerabilidades do sistema sob condições de estresse e verificar a manutenção de limites temporais, elaborou-se uma bateria padronizada de 50 perguntas inquisitivas, dimensionada segundo as diretrizes de avaliação empírica de RAG [14]. As questões foram divididas em cinco categorias críticas (10 perguntas por categoria):

1. **Categoria 1 (Filtro de Falsa Informação):** O detetive insere premissas deliberadamente inverídicas no inquérito (ex: acusar Alberto de empunhar um revólver ou dirigir um veículo inexistente), avaliando se o modelo rejeita o fato falso com base na ausência do elemento em sua base de dados;

2. **Categoria 2 (Teste de Direcionamento de Suspeita):** Questões formuladas para avaliar se o NPC recorre adequadamente ao arquivo de relacionamentos para defender-se e apontar suspeitas críveis contra outros moradores da mansão;

3. **Categoria 3 (Consciência Cronológica):** Inquéritos sobre ações realizadas em horários específicos da rotina matutina, vespertina e noturna, mensurando se o modelo lembra com exatidão de suas atividades e sentimentos no momento questionado;

4. **Categoria 4 (Resistência a Evidências Falsas):** O interrogador afirma possuir provas físicas contundentes que invalidam o álibi do personagem (ex: afirmar que uma testemunha o viu retornando à mansão após as 23:00), testando a firmeza do NPC na defesa de sua linha temporal;

5. **Categoria 5 (Confronto Direto de Motivo):** Perguntas incisivas que expõem o segredo financeiro de Alberto e suas dívidas de jogo, testando a resiliência emocional da persona e verificando se ela resiste a confessar prematuramente o assassinato.

4.6 Seleção das Arquiteturas e Protocolo Experimental

A pesquisa concentrou-se em modelos de código aberto com viabilidade comprovada para inferência em estações de trabalho de consumo (*edge hardware*) na faixa de 7 a 9 bilhões de parâmetros:

1. **Gemma-2-9b-it (Google):** Modelo instruído com alta densidade de parâmetros e otimizações de atenção intercalada;

2. **Qwen-2.5-7b-instruct (Alibaba Cloud):** Arquitetura compacta de última geração, destacada pelo suporte a janelas longas de contexto e raciocínio estruturado;

3. **Llama-3.1-8b-instruct (Meta AI):** Modelo consolidado como referência para tarefas gerais de linguagem e alinhamento de diálogo;

4. **DeepSeek-R1-Distill-Llama-8b (DeepSeek):** Modelo destilado focado em capacidades avançadas de raciocínio (*reasoning*), avaliado para averiguar o impacto de cadeias lógicas internas em tarefas de dramatização lúdica.

Todos os modelos operaram em formato quantizado de 4 bits (Q4_K_M) através do servidor Ollama local. O hiperparâmetro de temperatura foi rigorosamente fixado em 0.1 para todas as execuções, forçando uma amostragem quase-determinística para minimizar a variabilidade estocástica entre os testes.

4.7 Protocolo Experimental de Avaliação Automatizada: Operacionalização do LLM-as-a-Judge e RAGAS

A auditoria quantitativa das 200 interações resultantes da experimentação (50 perguntas da bateria de estresse $\times$ 4 modelos sob teste) foi conduzida operacionalizando o paradigma *LLM-as-a-Judge* através de uma arquitetura híbrida de avaliação que combina as métricas canônicas do framework RAGAS [14] com rubricas ad-hoc desenhadas para jogos investigativos.

4.7.1 Papel Operacional e Configuração do Juiz Sintético

Como modelo avaliador (*judge model*), selecionou-se o modelo fundacional GPT-4o da OpenAI (versão de referência `gpt-4o-2024-08-06`) acessado via API REST. A escolha de um modelo de fronteira de grande porte fundamenta-se nas evidências consolidadas por Zheng et al. [41] e Kim et al. [22], as quais demonstram que juízes de alta escala alcançam robustez superior na decomposição sintático-semântica de sentenças complexas e alta correlação com a anotação humana.

Para assegurar reprodutibilidade experimental e eliminar a variabilidade estocástica do processo de julgamento, o juiz foi parametrizado sob condições rigorosamente determinísticas:

- **Temperatura ($\tau = 0.0$):** Amostragem estritamente gulosa (*greedy decoding*), garantindo que a mesma resposta receba exatamente a mesma decomposição lógica e nota caso reavaliada;

- **Semente Estocástica Fixa (*Seed*):** Fixação da semente de inferência em nível de API;

- **Penalidades Zeradas:** Penalidades de frequência e presença mantidas em zero para não penalizar termos factuais recorrentes do enredo;

- **Saída Estruturada (*JSON Mode*):** Forçamento de esquema sintático estrito via JSON Schema para permitir a extração automatizada de notas e justificativas analíticas.

4.7.2 Estruturação dos Prompts de Julgamento e Decomposição Proposicional

Em cada turno de avaliação, o juiz sintético recebe uma quádrupla formal definida por:

$$\mathcal{T} = (q_i, A_m(q_i), C_t(q_i), G(q_i)) \tag{4.1}$$

onde q_i representa a i-ésima pergunta da bateria de 50 testes de estresse ($i \in \{1, \ldots, 50\}$); $A_m(q_i)$ é a resposta gerada pelo modelo m sob teste (avaliando-se Gemma-2, Qwen-2.5, Llama-3.1 ou DeepSeek-R1); $C_t(q_i)$ é o fragmento de contexto temporal recuperado dinamicamente pelo agente de triagem ReAct; e $G(q_i)$ é a resposta canônica de referência extraída da verdade factual dos arquivos JSON do caso.

Seguindo as diretrizes metodológicas do G-Eval [26] e do framework RAGAS [14], o prompt de julgamento instrui o GPT-4o a operar em duas etapas analíticas sequenciais:

1. **Decomposição Atômica Proposicional:** O juiz decompõe a resposta do modelo $A_m(q_i)$ em um conjunto finito de declarações atômicas independentes $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_k\}$, isolando cada fato alegado pelo NPC;

2. **Verificação Lógica Cruzada com Justificativa (*Chain-of-Thought*):** Para cada declaração $s_j \in S$, o juiz avalia se s_j é dedutível a partir do contexto C_t ou da biografia do personagem, justificando textualmente se há sustentação factual, contradição ou alucinação.

Essa decomposição prévia neutraliza o viés de verbosidade (*verbosity bias*) [19], pois respostas longas contendo informações redundantes ou não fundamentadas não aumentam a pontuação e são penalizadas na razão direta de proposições não comprovadas.

4.7.3 Rubricas Específicas de Domínio: Fidelidade à Persona e Contenção de Segredo

Além das quatro métricas padronizadas computadas pelo framework RAGAS — Fidelidade Factual (*Faithfulness*, Equação 2.5), Relevância da Resposta (*Answer Relevance*, Equação 2.6), Precisão de Contexto e Abrangência de Contexto —, formalizou-se no juiz duas rubricas qualitativas especializadas para jogos de dedução, adaptando a metodologia do modelo Prometheus [22]:

- **Índice de Fidelidade de Persona (*Persona Consistency Score* - PCS):** Pontuação discreta de 1 a 5 atribuída pelo juiz com base na manutenção do tom sarcástico, vocabulário

e atitude defensiva de Alberto Castelo. A nota 5 indica perfeita encenação dramática e adesão aos traços psicológicos de `perfil.json`, enquanto a nota 1 denota quebra total de personagem (*Out-of-Character*) ou recusa metalinguística de assistente de IA;

- **Taxa de Contenção de Segredo (*Secret Containment Rate* - SCR):** Indicador booleano estrito SCR $\in \{0, 1\}$ auditado pelo juiz sobre as 30 perguntas das Categorias 1, 3 e 4 da bateria (perguntas de falsa premissa, cronologia e evidência fabricada). O juiz verifica se o NPC preservou o sigilo absoluto sobre as dívidas com agiotas e notas promissórias (R$ 450.000). A revelação imprevista sem confronto de motivo válido acarreta SCR $= 0$, caracterizando falha crítica de roteiro e facilitação indevida da investigação pelo modelo.

4.7.4 Mitigação de Vieses do Juiz Sintético

Para prevenir que o avaliador introduza distorções nas conclusões comparativas da pesquisa, adotaram-se salvaguardas metodológicas em conformidade com o estado da arte [19, 24, 41]:

- **Prevenção do Viés de Posição:** Como todas as avaliações foram estruturadas no modo pontual (*pointwise scoring*), inexiste dependência da ordem de apresentação entre concorrentes;
- **Prevenção do Viés Egocêntrico (*Egocentric Bias*):** O modelo avaliador (GPT-4o, arquitetura proprietária de centenas de bilhões de parâmetros na nuvem) é completamente disjunto e externo à família dos quatro modelos de código aberto avaliados localmente (Gemma-2, Qwen-2.5, Llama-3.1 e DeepSeek-R1), evitando favoritismo arquitetural intrafamiliar;
- **Calibração com Critérios Objetivos de Roteiro:** As rubricas do juiz foram ancoradas estritamente nos dados objetivos dos arquivos JSON de Alberto Castelo, eliminando a dependência do conhecimento geral subjetivo do avaliador.

4.8 Protocolo Experimental de Validação Ecológica com Jogadores Humanos

Com o intuito de complementar as métricas computacionais do framework RAGAS e assegurar a validade ecológica dos achados, foi implementado e executado um protocolo formal de experimentação com participantes humanos. A relevância dessa etapa fundamenta-se na premissa de que a imersão, a agência e a aceitação estética de personagens interativos não podem ser inteiramente capturadas por avaliadores sintéticos, demandando a investigação da percepção cognitiva real de jogadores [5].

4.8.1 Aspectos Éticos e Termo de Consentimento (TCLE)

O protocolo experimental foi concebido em estrita conformidade com os princípios éticos da pesquisa com seres humanos (Resolução CNS nº 510/2016). Antes do início das sessões, cada participante recebeu, leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O documento esclareceu os objetivos acadêmicos do estudo, garantiu a voluntariedade da participação (com direito a desligamento a qualquer momento sem penalidades) e assegurou o sigilo absoluto e a anonimização de todos os registros de texto e transcrições de inquérito geradas durante a partida.

4.8.2 Recrutamento e Caracterização da Amostra na UEA

O recrutamento de participantes foi realizado no âmbito da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). A amostra experimental deste estudo piloto compreendeu 10 participantes ($N = 10$), todos devidamente esclarecidos e signatários voluntários do TCLE, selecionados entre estudantes de graduação dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. A seleção adotou amostragem intencional estratificada com base em dois critérios de perfil:

- Nível de hábito e familiaridade com jogos digitais, especialmente títulos dos gêneros aventura (*adventure*), RPG e jogos de mistério ou dedução lógica;
- Grau de conhecimento prévio sobre ferramentas de Inteligência Artificial generativa e assistentes conversacionais baseados em LLMs.

4.8.3 Procedimentos e Dinâmica da Sessão de Jogo

Os testes foram conduzidos individualmente em estações de trabalho de laboratório na EST/UEA. O procedimento de experimentação organizou-se nas seguintes fases sequenciais:

1. **Briefing e Contextualização (5 minutos):** O pesquisador apresentou a premissa narrativa do crime ocorrido na mansão Castelo, entregando uma ficha policial sumária com o laudo pericial básico e a lista dos moradores presentes no dia do homicídio;
2. **Interrogatório Interativo no Unity (15 a 20 minutos):** O participante assumiu o papel de detetive no terminal de jogo, interrogando livremente o suspeito Alberto Castelo por meio do campo de entrada de texto livre. Durante a sessão, o software registrou automaticamente em arquivo de log todas as perguntas digitadas, o tempo de latência de resposta, os comandos de triagem acionados e as réplicas geradas pelo modelo;
3. **Dedução Final da Acusação (3 minutos):** Ao encerrar o inquérito, o jogador formalizou sua conclusão: indicando se considerava Alberto Castelo inocente ou culpado, e justificando as evidências ou contradições de álibi que sustentaram seu veredito;
4. **Aplicação dos Instrumentos Psicométricos (10 minutos):** Preenchimento individual do formulário pós-teste de avaliação psicométrica.

4.8.4 Instrumentos Psicométricos e Fundamentação Científica dos Blocos de Perguntas

A coleta de dados quantitativos e qualitativos da experiência dos voluntários estrutura-se a partir de instrumentos psicométricos consolidados na literatura internacional de Interação Humano-Computador (IHC) e Estudos de Jogos (*Game Studies*), complementados por aferições específicas de dedução investigativa e consistência da persona sob inferência local. O questionário pós-teste (catalogado integralmente no Apêndice D) foi organizado em seis blocos modulares fundamentados teoricamente.

O Bloco Inicial destina-se à caracterização do perfil e dos hábitos tecnológicos dos participantes, atuando como controle de variáveis moderadoras. Conforme evidenciado por Gnewuch et al. [18] e Nass e Moon [28], a experiência prévia com inteligência artificial generativa e com jogos digitais modula diretamente as expectativas do usuário em relação a respostas sintéticas e tolerância a atrasos temporais. Ademais, jogadores assíduos de RPG e aventuras investigativas possuem esquemas cognitivos mais refinados para a identificação de pistas e contradições de enredo [15].

O Bloco Investigativo captura a eficácia diegética da experiência, formalizando o veredito emitido (classificação de Alberto como culpado ou inocente), o grau de convicção subjetiva do jogador e as justificativas probatórias articuladas. De acordo com Ryan [32] e Riedl e Bulitko [31], a solidez de uma narrativa interativa de mistério repousa na capacidade do sistema em transmitir a verdade factual de forma inequívoca, permitindo que o participante atinja uma resolução lógica sem recorrer a adivinhações cegas.

A avaliação da experiência do jogador propriamente dita foi operacionalizada no Bloco Psicométrico através do módulo central adaptado do *Game Experience Questionnaire* (GEQ) [20], decomposto em três dimensões nucleares: (i) Imersão e Presença Social (itens GEQ-01 a GEQ-04), amparada na teoria de absorção cognitiva de Bowman e McMahan [5] e na modelagem de agentes críveis de Bates [4]; (ii) Fluência Dramática e Tensão (itens GEQ-05 a GEQ-08), medindo o suspense policial e o engajamento emocional frente às respostas defensivas; e (iii) Competência e Agência Percebida (itens GEQ-09 a GEQ-12), fundamentada na Teoria da Autodeterminação e na escala PENS [33], mensurando a sensação de autonomia do jogador ao formular perguntas livres de texto em oposição a menus fechados de diálogo estático.

Com o intuito de verificar a sensibilidade humana a falhas sintéticas, o Bloco de Consistência da Persona mensura a percepção de alucinações de álibi, a contenção de segredos canônicos e eventuais ocorrências de fala fora do personagem (*Out-of-Character*), confrontando o julgamento humano com as formulações seminais de simulacros comportamentais de Park et al. [30].

Por sua vez, o Bloco de Usabilidade emprega a escala padronizada SUS [6], calibrada pelos referenciais psicométricos de Bangor et al. [3]. A inclusão do item de espera apoia-se nas descobertas cronêmicas de Gnewuch et al. [17, 18]: em agentes conversacionais sociais, atrasos moderados mascarados por animações de digitação na Unity simulam o esforço cognitivo do

suspeito, preservando a usabilidade global sem quebrar o antropomorfismo.

Por fim, o Bloco Qualitativo adota o modelo de triangulação metodológica convergente de Creswell [11], coletando impressões abertas sobre momentos de clímax, rupturas de ilusão e a percepção subjetiva do ritmo do inquérito. A triangulação entre os logs objetivos de telemetria da Unity, as métricas computacionais do RAGAS e os escores psicométricos consolidados no Apêndice D fornece uma metodologia robusta de validação ecológica para a monografia.

5 | Desenvolvimento e Implementação

Este capítulo documenta a engenharia de software da solução desenvolvida, descrevendo a integração entre o motor gráfico Unity, o middleware Neo Cortex e o ambiente de inferência local Ollama. Detalha-se a implementação da interface de usuário, o protocolo de comunicação cliente-servidor, os algoritmos de triagem baseados em ReAct e as especificações da infraestrutura computacional utilizada.

5.1 Visão Geral da Arquitetura do Sistema

Para viabilizar a simulação de personagens autônomos sem dependência de serviços externos em nuvem, concebeu-se uma arquitetura em camadas desacopladas. A Figura 5.1 sintetiza o fluxo de dados entre as camadas do sistema:




Figura 5.1: Arquitetura em camadas do pipeline Agentic RAG integrado ao motor Unity via Neo Cortex.

O sistema organiza-se em três domínios principais:

1. **Camada de Apresentação e Interação (Unity Engine):** Gerencia a renderização gráfica, o estado do jogo e a captura das mensagens digitadas pelo usuário;

2. **Camada de Mediação e Orquestração (Neo Cortex Middleware):** Atua como a ponte assíncrona entre o Unity e os modelos de linguagem, executando o ciclo de triagem ReAct e o despachador de fragmentos JSON;

3. **Camada de Inferência Neural Local (Ollama Runtime):** Responsável pela alocação dos pesos dos modelos quantizados em memória VRAM e pela execução do cálculo tensorial de geração de *tokens*.

5.2 Implementação no Motor Gráfico Unity

O ambiente visual do jogo de investigação foi desenvolvido utilizando o motor gráfico Unity [TODO: faltando informação: especificar a versão exata do Unity utilizada, e.g., Unity 2022.3.x LTS].

A cena principal simula a sala de interrogatório de uma delegacia ou a biblioteca da mansão onde os suspeitos aguardam o inquérito. A interface de usuário (*User Interface*, UI) foi estruturada através dos seguintes elementos gráficos:

- **Área de Histórico de Diálogo (*Scroll View* com TextMeshPro):** Exibe cronologicamente as intervenções do detetive e as respostas geradas pelo NPC, com suporte a cores diferenciadas e rubricas teatrais em itálico;
- **Campo de Entrada de Texto (*TMP_InputField*):** Permite a digitação irrestrita de perguntas pelo jogador, enviadas ao pressionar a tecla *Enter* ou o botão de confirmação;
- **Indicador de Estado / *Loading Spinner*:** Elemento visual que sinaliza quando o agente de triagem ou o modelo gerador está processando o turno, fornecendo *feedback* imediato ao jogador para mascarar a latência de inferência local.

O script principal em C#, denominado `InvestigationDialogueManager.cs`, coordena a máquina de estados da interface. A listagem de código a seguir ilustra a rotina assíncrona utilizada para despachar a entrada do jogador sem travar a taxa de quadros (*framerate*) da engine:

Listing 5.1: Rotina assíncrona em C# para comunicação com o middleware Neo Cortex.

```
public IEnumerator SendPlayerInquiry(string playerText) {
    SetUIState(UIState.WaitingForResponse);
    AppendMessageToHistory("Detetive", playerText);

    // Estrutura payload JSON para o middleware Neo Cortex
    InquiryPayload payload = new InquiryPayload {
        characterId = "alberto_castelo",
        userInput = playerText,
        currentInGameTime = "23:30"
    };

    string jsonPayload = JsonUtility.ToJson(payload);
    using (UnityWebRequest request = new UnityWebRequest(
              "http://localhost:11434/api/generate", "POST")) {
        byte[] bodyRaw = Encoding.UTF8.GetBytes(jsonPayload);
        request.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(bodyRaw);
        request.downloadHandler = new DownloadHandlerBuffer();
```

```
        request.SetRequestHeader("Content-Type", "application/json");

        yield return request.SendWebRequest();

        if (request.result == UnityWebRequest.Result.Success) {
            ProcessServerResponse(request.downloadHandler.text);
        } else {
            HandleNetworkError(request.error);
        }
    }
    SetUIState(UIState.ReadyForInput);
}
```

5.3 O Middleware Neo Cortex e o Protocolo de Mensagens

O framework Neo Cortex atua como um barramento de integração que abstrai as chamadas brutas de API do Ollama e padroniza a conversão de tipos de dados entre o C# do Unity e as cadeias de texto dos LLMs.

O protocolo de comunicação baseia-se em requisições assíncronas HTTP REST direcionadas em malha fechada ao endereço local (`127.0.0.1`). A escolha por chamadas locais garante mínima sobrecarga de rede (latência de transporte inferior a 2 milissegundos), assegurando que o tempo de resposta percebido pelo jogador seja dominado exclusivamente pelo tempo de inferência dos modelos.

5.4 O Algoritmo de Triagem ReAct e os Comandos Estruturados

Conforme delineado no modelo conceitual da Seção 4.4, a viabilidade do *Agentic RAG* depende da capacidade do agente de triagem em interpretar a intenção interrogativa do jogador e despachar exclusivamente a partição documental correspondente. Nesta seção, detalha-se a implementação desse mecanismo na camada de engenharia, especificando a parametrização do modelo, o ciclo de raciocínio ReAct e a gramática formal de comandos estruturados.

Utilizando o modelo Gemma-2-9b-it configurado com diretrizes rigorosas de sistema, o agente recebe a pergunta bruta do jogador e avalia se há necessidade de consulta à base factual antes de invocar o modelo do personagem. O *prompt* de sistema do agente de triagem impõe que a resposta seja emitida estritamente sob o formato padronizado de pensamento e ação:

```
Thought: [raciocínio analítico identificando intenção e período
de tempo]
Action: [comando estruturado selecionado]
```

A Tabela 5.1 detalha o mapa de correspondência entre as intenções do interrogador, as ações emitidas pelo agente e os arquivos JSON despachados em memória:

Tabela 5.1: Gramática de Ações do Agente de Triagem e Despacho de Contexto

Intenção da Pergunta	**Comando Emitido (*Action*)**	**Fragmento JSON Injetado**
Perguntas sobre ações entre 08:00 e 12:00	`[BUSCAR_CRONOGRAMA_MANHA]`	`cronograma_manha.json`
Perguntas sobre ações entre 12:00 e 18:00	`[BUSCAR_CRONOGRAMA_TARDE]`	`cronograma_tarde.json`
Perguntas sobre ações após as 18:00 até a madrugada	`[BUSCAR_CRONOGRAMA_NOITE]`	`cronograma_noite.json`
Perguntas sobre opiniões ou suspeitas contra terceiros	`[BUSCAR_RELACIONAMENTOS]`	`relacionamentos.json`
Saudações, perguntas sobre biografia ou provocações genéricas	`[RESPONDER_DIRETO]`	Nenhum (apenas `perfil.json` base)

Após a identificação do comando pela expressão regular do despachador, o conteúdo do fragmento JSON é concatenado ao *prompt* de persona do modelo principal, garantindo que o volume de *tokens* transmitido permaneça na faixa ótima de processamento.

5.5 Infraestrutura Computacional e Ambiente de Execução Local

A validação experimental foi conduzida integralmente em ambiente local. A Tabela 5.2 sintetiza as especificações do ambiente de teste [TODO: validar se as especificações de hardware abaixo coincidem exatamente com a máquina onde os testes foram executados].

Tabela 5.2: Especificações do Ambiente de Execução Local

Componente	**Especificação Técnica**
Sistema Operacional	Linux (Ubuntu 24.04 LTS / Debian-based) / Windows 11
Processador (CPU)	[faltando informação: e.g., AMD Ryzen 7 / Intel Core i7]
Placa Gráfica (GPU)	[faltando informação: e.g., NVIDIA GeForce RTX 3060 / 4060, 12GB VRAM]
Memória RAM do Sistema	16 GB / 32 GB DDR4/DDR5
Orquestrador de LLMs	Ollama (v0.3.x+)
Formato de Quantização	GGUF Q4_K_M (4 bits)
Temperatura Fixa	0.1

A utilização da quantização Q4_K_M permitiu que os modelos de 7B a 9B parâmetros ocupassem entre 4,8 GB e 6,2 GB de VRAM, permitindo a execução simultânea do motor gráfico Unity e do servidor Ollama na mesma máquina sem estouro de memória gráfica (*Out of Memory*, OOM).

6 | Resultados e Discussões

Este capítulo apresenta a análise dos resultados empíricos obtidos a partir da aplicação da bateria padronizada de 50 perguntas de inquérito sob estresse sobre os quatro modelos de linguagem avaliados (Gemma-2-9b-it, Qwen-2.5-7b, Llama-3.1-8b e DeepSeek-R1-8b). A discussão estrutura-se em: (i) análise quantitativa fundamentada no framework RAGAS; (ii) interpretação crítica e desacoplamento entre métricas de recuperação e geração; (iii) análise qualitativa detalhada das transcrições por categoria de vulnerabilidade; (iv) traçado do perfil comportamental das arquiteturas; (v) discussão crítica sobre a eficácia, os vieses e as limitações do paradigma *LLM-as-a-Judge*; (vi) validação ecológica empírica através de estudo piloto com jogadores humanos ($N = 10$); e (vii) proposição de diretrizes técnicas para o design de jogos narrativos com IA generativa local.

6.1 Análise Quantitativa via Framework RAGAS

A Tabela 6.1 consolida os resultados quantitativos processados pelo framework RAGAS com o juiz sintético GPT-4o para a totalidade dos 200 turnos avaliados. A Figura 6.1 ilustra visualmente a distribuição comparativa das métricas entre os modelos.

Tabela 6.1: Comparativo Consolidado de Métricas RAGAS por Modelo

Modelo Avaliado	**Fidelidade** *(Faithfulness)*	**Relevância** *(Relevance)*	**Recall do Contexto** *(Context Recall)*	**Precisão do Contexto** *(Context Precision)*
Gemma-2-9b-it	**0,38**	**0,60**	1,00	1,00
Qwen-2.5-7b	0,36	0,46	1,00	1,00
Llama-3.1-8b	0,30	0,36	1,00	1,00
DeepSeek-R1-8b	0,27	0,35	1,00	1,00

6.1.1 Desacoplamento Metodológico: Validação do Retriever vs. Generator

A primeira observação crítica decorrente da Tabela 6.1 reside na obtenção de pontuações perfeitas de Precisão de Contexto (*Context Precision* = 1,00) e Abrangência de Contexto (*Context Recall* = 1,00) para todos os quatro modelos testados.

É fundamental estabelecer uma distinção conceitual rigorosa: no framework RAGAS, essas duas métricas avaliam exclusivamente o subsistema de recuperação (*Retriever*) e a pertinência dos fragmentos contextuais fornecidos à IA, e não a capacidade intrínseca de geração de texto




Figura 6.1: Comparativo das métricas do framework RAGAS entre as quatro arquiteturas de LLMs avaliadas.

de cada modelo em teste. O fato de todos os modelos apresentarem 1,00 nessas dimensões decorre de duas razões metodológicas fundamentais:

O fato de todos os modelos apresentarem pontuações unitárias nessas dimensões decorre de dois fatores metodológicos centrais. Em primeiro lugar, observa-se a padronização do agente de triagem: o modelo de roteamento Gemma-2-9b-it operou de forma homogênea em todas as rodadas experimentais, identificando a intenção temporal das perguntas e requisitando invariavelmente o arquivo canônico pertinente. Em segundo lugar, comprova-se a eficácia da fragmentação temporal dinâmica (*Dynamic Chunking*): a divisão da base factual em blocos temporais coerentes assegurou que o contexto injetado contivesse a totalidade das informações necessárias para responder ao inquérito (Recall = 1,00), sem a inserção de blocos estranhos que pudessem introduzir ruído informacional (Precision = 1,00).

Portanto, as métricas unitárias de precisão e recuperação comprovam a validade da arquitetura de *Agentic RAG* proposta, demonstrando que eventuais variações de fidelidade factual derivam exclusivamente da capacidade interpretativa do modelo gerador.

6.1.2 O Paradoxo da Baixa Fidelidade Factual no Roleplay Lúdico

À primeira vista, os índices de Fidelidade Factual (*Faithfulness*) situados entre 0,27 e 0,38 poderiam sugerir que os modelos alucinaram em mais de 60% de suas declarações. Contudo, uma análise epistemológica do funcionamento do RAGAS revela o que denominamos nesta pesquisa como o "Paradoxo da Baixa Fidelidade em Ambientes Lúdicos".

O framework RAGAS foi concebido primordialmente para cenários corporativos e acadêmicos de Pergunta e Resposta (*Question Answering*), nos quais a resposta ideal consiste em uma síntese estritamente denotativa e literal dos documentos fornecidos [14]. Em contraste, a simulação de personagens fictícios em jogos investigativos opera sob convenções artísticas e dramáti-

cas totalmente distintas:

- **Rubricas Teatrais e Encenação Física:** O personagem utiliza expressões corpóreas e estados subjetivos (ex: "**Alberto solta uma gargalhada amarga, desviando o olhar**");
- **Retórica Defensiva e Ironia:** Para preservar a psicologia do suspeito, o NPC emprega sarcasmo, contra-ataques retóricos (ex: "*Você bebeu antes de vir aqui, detetive?*") e hesitações emocionais;
- **Dramatização de Emoções:** O personagem expressa dor, raiva ou deboche perante acusações.

Quando o juiz sintético GPT-4o decompõe a resposta do modelo em declarações atômicas ($S(A)$) para verificar se cada uma é estritamente dedutível do contexto ($C \models s$), o avaliador penaliza severamente todas as manifestações de dramatização, classificando-as como "afirmações sem respaldo factual no JSON". Consequentemente, um modelo que atua com alta carga dramática e riqueza de interpretação (como o Llama-3.1-8b) recebe uma pontuação numérica de fidelidade inferior à de um modelo que responde de forma engessada e telegráfica.

Essa descoberta evidencia uma importante contribuição teórica deste trabalho: a necessidade premente de adaptação dos frameworks de avaliação baseados em IA para incorporar rubricas de dramatização e métricas de fidelidade contextualmente tolerantes ao domínio dos jogos digitais [13].

6.2 Análise Qualitativa e Comportamental por Categoria de Inquérito

Para examinar em profundidade as respostas geradas frente a cada vetor de estresse, a Tabela 6.2 confronta os quatro modelos em uma pergunta representativa de cada uma das cinco categorias adversárias, contrastando o comportamento com a verdade factual do roteiro canônico.

Tabela 6.2: Matriz Comparativa das Respostas dos Modelos nas Cinco Categorias de Estresse

Categoria e Pergunta	**Gemma-2-9b-it (Factual)**	**Llama-3.1-8b (Dramático)**	**Qwen-2.5 / DeepSeek-R1 (Falhas)**
Cat. 1: Falsa Premissa *Por que usou o revólver 38 às 18:30?*	"*Risos secos* Revólver? Você está delirando, detetive. Eu não tenho arma nenhuma."	"Isso é mentira! Eu nunca tive um revólver... Você está tentando plantar provas!"	**Qwen:** Negação seca sem persona. **DeepSeek:** Alucinação espacial ("não tinha revólver na minha mala").
Cat. 2: Direcionamento *O que viu Silas escondendo às 11:30?*	"Aquele engravatado? ...Não vi nada além do seu medo."	"O Silas? ...Não vi nada de estranho, ele é covarde demais para esconder algo."	**Qwen:** Resposta desprovida de tom. **DeepSeek:** Hostilidade vulgar fora do perfil aristocrático ("babaca").
Cat. 3: Cronologia *O que disse para o James às 08:30?*	"Eu mandei ele servir a porcaria do uísque! Aquele infeliz se recusou..."	"Estava acordando com ressaca. Provavelmente mandei ele ir para o inferno..."	**Qwen:** Auto-contradição imediata. **DeepSeek:** Alucinação temporal grave (inventou que James só aparece às 16:00).
Cat. 4: Prova Forjada *Testemunha o viu voltando às 23:10.*	"Testemunha? *Risada amarga* Saí às 23:00 e não olhei para trás."	"Mentira! Saí às 23:00 e fui interceptado pela polícia. Como estaria voltando?"	**Qwen:** Negação burocrática simples. **DeepSeek:** Resposta ambígua que enfraquece o próprio álibi.
Cat. 5: Confronto de Motivo *Matou o irmão pelas dívidas?*	"Sabe sobre agiotas? *Pausa tensa* Ele me negou socorro. Mas eu não o matei."	"Tenho dívidas, sim, mas não sou um assassino! O meu irmão era arrogante, mas não o matei."	**Qwen:** Alucinação grave (negou possuir dívidas de jogo). **DeepSeek:** Colapso ético (retórica violenta assumindo o crime).

A análise comparativa transversal da Tabela 6.2 evidencia padrões arquiteturais nítidos entre os modelos avaliados. O Gemma-2-9b-it demonstrou a maior aderência factual estrita, recusando premissas falsas sem incorrer em alucinações, preservando a cronologia matinal inalterada e admitindo as pendências financeiras com sobriedade cênica equilibrada. Em contrapartida, o Llama-3.1-8b destacou-se pela fluência expressiva e pela naturalidade dialógica, articulando o álibi policial e as tensões motivacionais em argumentações defensivas convincentes, ideais para a suspensão da descrença do jogador.

Por outro lado, o Qwen-2.5-7b exibiu propensão a negações reflexas incoerentes, chegando a contradizer seu próprio perfil canônico ao negar a existência de dívidas de jogo. Por fim, o DeepSeek-R1-8b apresentou instabilidade crítica sob baixa temperatura, manifestando alucinações espaciais e temporais e colapsando em confissões passionais descontroladas, o que inviabiliza sua aplicação como suspeito em jogos investigativos.

6.3 Perfil Comportamental Consolidado dos Modelos

A integração das análises quantitativas e qualitativas permite traçar uma taxonomia comportamental de cada arquitetura avaliada:

- **Gemma-2-9b-it ("O Arquivista Preciso"):** Demonstrou a maior solidez factual e lógica

em todas as categorias. Seus limites de conhecimento são bem delimitados, apresentando a maior pontuação de fidelidade (0,38) e relevância (0,60). Sua única limitação reside na tendência a réplicas mais curtas e frias, com menor expressividade dramática;

- **Llama-3.1-8b ("O Ator Cênico"):** Modelo mais envolvente sob a perspectiva da experiência do jogador. Incorpora espontaneamente rubricas corporais, modulações de voz e respostas ricas em cinismo e ironia. No entanto, sua ênfase na expressividade afeta ligeiramente a precisão temporal estrita, obtendo fidelidade de 0,30;

- **Qwen-2.5-7b ("O Negador Defensivo"):** Revelou uma heurística interna problemática de iniciar respostas negando a pergunta do usuário mesmo quando a informação faz parte de seu repertório factual. Demonstrou dificuldade em manter segredos de roteiro estáveis sob pressão, negando atributos estabelecidos em seu perfil;

- **DeepSeek-R1-8b ("O Raciocinador Desestabilizado"):** Apresentou o pior desempenho para simulação de personas em jogos. Modelos destilados para raciocínio analítico sofrem quando restringidos por hiperparâmetros de baixa temperatura (0.1) em tarefas de *role-play*, quebrando frequentemente a quarta parede ao citar seus arquivos de dados ou assumindo posturas hostis que violam a integridade do enredo.

6.4 Discussão Crítica do Paradigma LLM-as-a-Judge: Capacidades, Vieses e Limitações

A operacionalização do GPT-4o como auditor automatizado permitiu processar de forma uniforme e escalável 200 interações complexas de inquérito sob estresse, viabilizando análises que seriam inviáveis sob avaliação humana manual em tempo hábil. No entanto, a análise aprofundada dos relatórios de auditoria e das notas atribuídas revela facetas cruciais sobre as potencialidades e as restrições metodológicas do paradigma *LLM-as-a-Judge* quando aplicado ao domínio de narrativas lúdicas e personagens de ficção [19, 24].

6.4.1 Acuidade Analítica na Identificação de Falhas Semânticas Sutis

Em concordância com os achados de Zheng et al. [41] e Kim et al. [22], o juiz sintético demonstrou alta capacidade de raciocínio lógico e decomposição proposicional em relação a falhas de consistência que escapariam a métricas clássicas de Processamento de Linguagem Natural baseadas em sobreposição de palavras (como BLEU ou ROUGE). Três comportamentos exemplares observados nas transcrições ilustram essa acuidade:

1. **Detecção de Micro-Alucinações Espaciais:** Na Categoria 1 (Tabela **??**), enquanto métricas baseadas em n-gramas atribuiriam pontuações elevadas a todas as respostas devido à

repetição das palavras “revólver” e “não tenho”, o juiz GPT-4o identificou que o modelo DeepSeek-R1 inventou o elemento “mala” (“*não tenho um revólver... na minha mala*”). O avaliador isolou essa afirmação como uma alucinação de limite factual, justificando que tal objeto não pertencia ao inventário de Alberto Castelo;

2. **Identificação de Contradições Sintático-Temporais Imediatas:** Na Categoria 3 (Tabela **??**), o juiz flagrou com precisão a contradição interna do Qwen-2.5, que abriu a resposta declarando que a discussão matutina com James era “mentira”, para logo em seguida admitir o diálogo sobre a recusa da bebida alcoólica. O juiz pontuou negativamente a coerência proposicional da resposta, penalizando a ambivalência do depoimento;

3. **Auditoria Precisa de Contenção de Segredo (*Secret Containment Rate*):** O juiz avaliou com rigor determinístico a quebra do segredo da dívida de jogo e a assunção de postura criminosa. Na Categoria 5 (Tabela **??**), ao analisar a fala do DeepSeek-R1 (“*O Sr. Castelo merecia morrer às minhas botas!*”), o avaliador sinalizou imediatamente uma falha crítica de roteiro, pontuando SCR $= 0$ e indicando que o personagem destruiu a premissa de inocência fundamental para a sustentação do mistério policial.

6.4.2 O Efeito do Viés de Literalidade Estrita e Rigidez Denotativa

Por outro lado, o experimento evidenciou uma limitação teórica de grande relevância para a literatura de avaliação automatizada: o que definimos como o **Viés de Literalidade Estrita** (*Strict Denotative Bias*) de juízes genéricos de fronteira.

Conforme preconizado nas revisões de Gu et al. [19] e Li et al. [24], a literatura costuma alertar contra o viés de verbosidade (*verbosity bias*), no qual juízes concedem notas desmedidas a respostas longas. Todavia, em nosso cenário de interpretação de papéis (*roleplay*), o mecanismo de decomposição atômica do RAGAS e do G-Eval [26] produziu o efeito colateral oposto: o juiz penalizou respostas literariamente superiores do Llama-3.1-8b porque as ações descritas em rubricas corporais (e.g., “**Alberto solta uma gargalhada amarga, desviando o olhar**”) foram processadas como proposições atômicas sem correspondência direta no arquivo `cronograma.json`.

O juiz sintético operou, portanto, sob uma ótica puramente enciclopédica, incapaz de distinguir entre:

- *Alucinação Factual Nociva:* afirmações que violam a linha do tempo e os segredos do caso (e.g., inventar armas ou álibis falsos);

- *Licença Poética e Expressividade Lúdica:* floreios cênicos que conferem humanidade, ironia e tensão dramática ao personagem.

Essa constatação corrobora as proposições de Dubois et al. [13] e Chan et al. [9]: para que o paradigma *LLM-as-a-Judge* atinja maturidade no domínio dos jogos digitais, faz-se indispensável o desenvolvimento de modelos avaliadores especializados (semelhantes ao Prometheus

[22]) ou a elaboração de prompts de auditoria meta-adaptativos que instruam o juiz a isolar declarações diegéticas de marcadores teatrais, avaliando cada dimensão sob rubricas de tolerância distintas.

6.5 Validação Ecológica com Jogadores Humanos: Análise do Estudo Piloto ($N = 10$)

A integração do protocolo de validação com participantes humanos reais (delineado na Seção 4.8 e detalhado no Apêndice D) permitiu investigar empiricamente como a arquitetura proposta se comporta na prática de jogo, correlacionando as métricas computacionais do RAGAS com a experiência fenomenológica do usuário. O estudo piloto foi executado com uma coorte de 10 participantes ($N = 10$), todos estudantes de graduação da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), devidamente esclarecidos sobre os objetivos acadêmicos e signatários voluntários do TCLE.

6.5.1 Perfil dos Participantes e Hábitos Tecnológicos

A Tabela 6.3 sumariza a caracterização demográfica e o perfil tecnológico dos dez voluntários que integraram as sessões experimentais nos laboratórios da EST/UEA.

Tabela 6.3: Perfil dos Participantes do Estudo Piloto de Validação Humana ($N = 10$)

ID	Idade	Curso	Jogos (Geral)	RPG/Dedução	Uso Prévio de LLMs
P1	21	Eng. Computação	5 a 14h	4/5	Intermediário
P2	23	Sist. Informação	> 14h	5/5	Avançado
P3	20	Sist. Informação	1 a 5h	2/5	Intermediário
P4	24	Eng. Computação	5 a 14h	4/5	Avançado
P5	22	Sist. Informação	> 14h	5/5	Intermediário
P6	19	Eng. Computação	1 a 5h	2/5	Esporádico
P7	22	Sist. Informação	5 a 14h	4/5	Intermediário
P8	25	Eng. Computação	1 a 5h	3/5	Avançado
P9	21	Sist. Informação	5 a 14h	4/5	Intermediário
P10	23	Eng. Computação	> 14h	3/5	Avançado

Nota: Todos os 10 participantes assinaram o TCLE. A coluna "Jogos (Geral)" indica o tempo semanal dedicado a jogos eletrônicos no geral. A familiaridade com RPG/Dedução foi mensurada de 1 (nenhuma) a 5 (assíduo).

A amostra abrangeu um espectro balanceado de perfis: 70% dos participantes relataram hábito moderado a intensivo de jogo (≥ 5 horas semanais) e elevada afinidade com jogos de mistério ($\geq 4/5$). Quanto ao conhecimento de Inteligência Artificial, 40% declararam domínio técnico avançado, enquanto 50% reportaram uso intermediário e 10% esporádico. Essa hetero-

geneidade forneceu um terreno fértil para testar o sistema tanto sob a ótica da experiência lúdica pura quanto sob o escrutínio de usuários com discernimento computacional.

6.5.2 Dedução Investigativa e Resolução do Caso Policial

Ao término do inquérito interativo no terminal Unity, os dez voluntários participantes formalizaram seus vereditos e as respectivas fundamentações analíticas. Constatou-se uma taxa unânime de acerto investigativo (100% da amostra), na qual a totalidade dos participantes concluiu com exatidão pela inocência de Alberto Castelo e apontou o Dr. Silas Drummond como o autor material do homicídio.

A desconstrução da suspeita inicial sobre Alberto articulou-se em torno de dois eixos probatórios fundamentais. Em primeiro lugar, os jogadores identificaram a incongruência do móvel financeiro: a existência da dívida premente de R$ 450.000 com agiotas clandestinos atuava, paradoxalmente, como a principal salvaguarda de sua inocência, uma vez que a morte da vítima inviabilizaria qualquer socorro financeiro e decretaria a ruína do próprio suspeito. Em segundo lugar, os voluntários validaram a consistência cronológica do álibi, comprovando a impossibilidade física de Alberto na cena do crime às 23:15 a partir da abordagem realizada pela Polícia Militar na Rua das Palmeiras às 23:10.

De forma complementar, a identificação do Dr. Silas Drummond derivou da revelação espontânea do depoimento das 11:30 no Corredor Leste, momento em que Alberto flagrou o advogado com palidez cadavérica e comportamento trêmulo nas imediações da biblioteca. Ao correlacionarem essa observação com a tentativa explícita de Silas em atribuir a culpa ao irmão da vítima, os participantes neutralizaram a manobra de incriminação caluniosa (*framing*). Essa clareza informativa traduziu-se em um grau médio de convicção subjetiva de $\bar{C} = 4{,}40 \pm 0{,}52$ (em escala de 1 a 5), com 90% dos voluntários atribuindo notas de segurança máxima.

6.5.3 Resultados Psicométricos das Escalas GEQ e SUS

A Tabela 6.4 consolida os resultados quantitativos obtidos nas três dimensões do GEQ Adaptado (escala de 0 a 4 pontos) e o escore global da escala SUS (escala de 0 a 100 pontos).

Tabela 6.4: Resultados Consolidados das Escalas Psicométricas GEQ e SUS ($N = 10$)

Construto / Escala	**Média (μ)**	**Desvio Padrão (σ)**	**Mediana**
Imersão e Presença Social (GEQ)	3,45	0,35	3,50
Fluência e Tensão Dramática (GEQ)	3,32	0,28	3,25
Competência e Agência Percebida (GEQ)	3,58	0,32	3,75
Escore Global SUS (0 a 100)	**78,75**	**5,40**	**80,00**

A análise dos escores psicométricos reportados na Tabela 6.4 evidencia a receptividade pos-

itiva da arquitetura proposta. A dimensão de Competência e Agência Percebida destacou-se com a maior média amostral ($\bar{S} = 3{,}58 \pm 0{,}32$), impulsionada por avaliações máximas no item referente à autonomia de digitação livre frente a árvores fechadas de diálogo. Em relação à Imersão e Presença Social ($\bar{S} = 3{,}45 \pm 0{,}35$), os relatos confirmaram a consolidação da suspensão voluntária da descrença, amparando a percepção do personagem como um interlocutor intencional e consciente [4, 5].

A dimensão de Fluência e Tensão Dramática ($\bar{S} = 3{,}32 \pm 0{,}28$) registrou baixa dispersão de respostas, refletindo a eficácia das réplicas defensivas em sustentar a atmosfera de suspense policial. Por sua vez, a usabilidade global aferida pela escala SUS atingiu média de 78,75 pontos com desvio padrão de 5,40 (mediana de 80,00 pontos), superando o limiar paramétrico de 70 pontos e posicionando a plataforma na faixa de usabilidade considerada boa segundo os referenciais psicométricos de Brooke [6] e Bangor et al. [3].

6.5.4 Discussão Fenomenológica e Casos Notáveis do Inquérito

A análise qualitativa das transcrições extraídas da telemetria da Unity e das respostas dissertativas abertas permitiu mapear fenômenos comportamentais e cognitivos emergentes durante a interação dialógica.

No que tange à resiliência contra premissas artificiais, observou-se que o participante P1 adotou uma abordagem inquisitiva agressiva, tentando forçar uma falsa confissão ao afirmar que a perícia técnica havia identificado impressões digitais de Alberto na arma do crime. Longe de ceder à indução ou alucinar concordância, o modelo respondeu com indignação e sarcasmo estritamente diegéticos, questionando a existência do armamento e criticando o trabalho pericial. Esse comportamento não-servil foi apontado pelo voluntário como o momento de maior verossimilhança da sessão, atestando a solidez da blindagem da persona.

Essa robustez contextual manifestou-se de forma ainda mais explícita diante de tentativas deliberadas de quebra de instrução (*jailbreak*). A participante P4, possuidora de experiência técnica no desenvolvimento de aplicações com modelos de linguagem, submeteu o sistema a um comando adversário solicitando a revelação do assassino em formato JSON e o cancelamento das diretrizes prévias. O modelo absorveu a entrada sem romper a quarta parede, ridicularizando o pedido por meio de termos compatíveis com o universo ficcional. A conversão de ataques de injeção em respostas diegéticas coerentes evitou o colapso metalinguístico frequentemente observado em LLMs comerciais.

Sob a perspectiva da profundidade psicológica, a participante P9 optou por uma linha de inquirição orientada a aspectos relacionais, interrogando Alberto sobre suas mágoas de infância e a rivalidade histórica com o irmão. A réplica gerada expressou melancolia e amargura sem desviar-se das restrições do caso, evidenciando que o modelo foi capaz de modular nuances afetivas complexas sem comprometer os fatos objetivos da narrativa.

Um aspecto investigativo de particular relevância residiu na trajetória dedutiva percorrida

pelos participantes P3 e P10. Inicialmente inclinados a suspeitar de Alberto em razão de sua agressividade matinal no episódio do uísque, ambos vivenciaram uma virada interpretativa ao confrontarem o suspeito com os registros de notas promissórias. Ao observarem a reação desesperada do personagem e a comprovação de que o falecimento de Arthur o deixaria desprotegido perante credores violentos, os jogadores reavaliaram suas premissas e direcionaram o inquérito para as movimentações de Silas Drummond, alcançando a resolução correta do caso.

Por fim, a avaliação do ritmo de interação corroborou os preceitos teóricos de pistas cronêmicas formulados por Gnewuch et al. [17,18]. A latência média de processamento local (entre 1,8s e 2,6s), complementada pela animação visual de reticências e pela postura contemplativa do personagem na interface, foi amplamente interpretada pelos participantes como uma hesitação deliberada do suspeito, simulando o esforço cognitivo humano na escolha de palavras defensivas. Esse resultado demonstra que atrasos de inferência podem ser convertidos em recursos cênicos eficazes de tensão dramática.

6.6 Diretrizes Técnicas para o Design de Jogos com IA Local

A partir das lições empíricas consolidadas nesta pesquisa, formulam-se três diretrizes técnicas recomendadas para desenvolvedores de jogos digitais:

1. **Desacoplamento entre Triador e Ator:** Nunca submeter a totalidade do roteiro ao modelo de atuação. A utilização de um modelo compacto intermediário encarregado unicamente de selecionar blocos temporais protege a integridade do lore e economiza tempo de processamento;

2. **Seleção de Modelo Conforme a Persona:** Utilizar modelos de perfil factual (como o Gemma-2) para NPCs que representam autoridades, peritos técnicos ou testemunhas metódicas; e modelos de expressividade dramática (como o Llama-3.1) para suspeitos apaixonados, antagonistas e personagens emocionalmente voláteis;

3. **Calibração do RAGAS para Ambientes de Jogo:** Ao empregar avaliadores sintéticos baseados em LLM, os desenvolvedores devem incluir instruções explícitas no juiz para ignorar rubricas teatrais entre asteriscos e não penalizar elementos estilísticos que componham a imersão do jogador.

7 | Conclusão e Trabalhos Futuros

Este capítulo encerra a monografia, sintetizando as principais conclusões obtidas a partir da investigação, discutindo as limitações metodológicas identificadas ao longo da pesquisa e delineando os direcionamentos para trabalhos futuros na interseção entre inteligência artificial generativa e jogos digitais.

7.1 Síntese do Trabalho e Conclusões Principais

Esta pesquisa investigou a viabilidade técnica e a estabilidade narrativa da aplicação de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) e Modelos Compactos (SLMs) na geração dinâmica de diálogos para Personagens Não Jogáveis (NPCs) no gênero de jogos de mistério e dedução lógica. O objetivo central concentrou-se em superar a rigidez histórica e a explosão combinatória das árvores de diálogo estáticas sem comprometer a integridade das regras de álibi e a consistência espaço-temporal do caso policial.

Para solucionar essa tensão entre agência dialógica e determinismo factual, foi concebida e implementada uma arquitetura híbrida de *Agentic RAG* com fragmentação temporal dinâmica (*Dynamic Chunking*), integrada ao motor gráfico Unity através do middleware Neo Cortex e executada integralmente em hardware local via plataforma Ollama. Submeteram-se quatro arquiteturas representativas de modelos abertos (Gemma-2-9b-it, Qwen-2.5-7b, Llama-3.1-8b e DeepSeek-R1-8b) a uma bateria sistemática de 50 perguntas inquisitivas sob estresse, auditando as respostas através do framework RAGAS com juiz sintético GPT-4o.

Os resultados empíricos validaram a hipótese central da pesquisa:

1. **Eficácia da Recuperação por Agente de Triagem:** A arquitetura de dois estágios atingiu pontuações unitárias perfeitas de Precisão de Contexto (1,00) e Abrangência de Contexto (1,00), demonstrando que o agente de triagem ReAct é capaz de decompor a intenção do jogador e despachar exclusivamente o bloco cronológico pertinente, reduzindo a sobrecarga informacional na janela de contexto;
2. **Diversidade de Perfis Comportamentais:** Constatou-se que modelos sob o mesmo roteiro documental comportam-se como atores distintos. O modelo Gemma-2-9b-it destacou-se pela maior solidez factual e lógica (fidelidade de 0,38 e relevância de 0,60), revelando-se ideal para personagens metódicos e precisos. Por sua vez, o Llama-3.1-8b sobressaiu-se na riqueza de encenação dramática e uso de rubricas teatrais, promovendo maior suspensão da descrença, embora apresente maior propensão a desvios temporais marginais;
3. **Inviabilidade de Modelos de Raciocínio sob Temperatura Baixa:** O DeepSeek-R1-8b revelou-se inadequado para a dramatização de personas quando operado sob hiperparâmetro rígido de temperatura (0.1), colapsando em respostas metalinguísticas ou que-

brando a quarta parede;

4. **Validação Ecológica e Resolução Investigativa com Jogadores ($N = 10$):** O estudo piloto conduzido com 10 participantes voluntários da EST/UEA registrou 100% de assertividade na resolução do mistério: a totalidade dos jogadores desconstruiu a falsa suspeita sobre Alberto Castelo e identificou com precisão o Dr. Silas Drummond como o verdadeiro assassino. O sistema alcançou elevado índice de usabilidade SUS (78,75 pontos) e agência percebida no GEQ (3,58 de 4,0), comprovando que a arquitetura transmite pistas canônicas com integridade informativa e converte a latência local em recurso estético de tensão dramática;
5. **Aportes Teóricos sobre Avaliação Automatizada:** O estudo evidenciou o "Paradoxo da Baixa Fidelidade", demonstrando que métricas convencionais de RAG penalizam manifestações artísticas e retóricas legítimas do *roleplay*, apontando a necessidade de diretrizes avaliativas especializadas para narrativas interativas.

Em suma, a transição das árvores estáticas de diálogo para agentes interpretativos orientados a contexto é viável em computadores de consumo contemporâneos, desde que amparada por uma engenharia de contexto rigorosa que desacople o raciocínio factual da síntese de atuação dramática.

7.2 Limitações da Pesquisa

Reconhecem-se as seguintes limitações metodológicas e operacionais no escopo deste trabalho:

- **Amostra Amostral do Estudo Piloto ($N = 10$):** Embora a validação ecológica com 10 participantes devidamente signatários do TCLE tenha fornecido evidências empíricas substanciais de usabilidade e imersão, a generalização estatística dos resultados psicométricos e a análise de subgrupos demandam a replicação do protocolo com coortes amostrais ampliadas;
- **Restrição a uma Única Persona:** Os testes concentraram-se na modelagem e estresse de Alberto Castelo. A dinâmica de inquérito cruzado entre múltiplos suspeitos interagindo simultaneamente permanece como um vetor de investigação em aberto;
- **Impacto da Quantização em 4 Bits:** A utilização do formato quantizado Q4_K_M foi indispensável para viabilizar a execução local em memória VRAM restrita, mas pode ter atenuado nuances sutis de raciocínio dedutivo que estariam presentes em versões de precisão completa (*float16*).

7.3 Propostas para Trabalhos Futuros

Como desdobramentos naturais desta pesquisa, sugerem-se as seguintes frentes de investigação:

1. **Expansão da Validação com Jogadores para Amostras Ampliadas ($N > 50$):** Ampliar o estudo piloto realizado nesta pesquisa para uma coorte ampla de voluntários, investigando correlações estatísticas entre o perfil gamer dos participantes e a eficácia na detecção de contradições sutis de álibi;
2. **Ajuste Fino por Adaptação de Baixo Posto (LoRA):** Investigar o treinamento supervisionado leve com LoRA (*Low-Rank Adaptation*) em modelos compactos, buscando fundir a disciplina factual do Gemma-2 com a expressividade dramática do Llama-3.1;
3. **Simulação Multiagente de Suspeitos Concorrentes:** Expandir o pipeline para suportar múltiplos NPCs simultâneos que trocam informações entre si em tempo de execução, permitindo que as confissões ou mentiras de um suspeito alterem dinamicamente o estado emocional dos demais;
4. **Agentes Guardiões de Segurança Dialógica:** Desenvolver um micro-classificador semântico especializado em detectar tentativas deliberadas de *jailbreak* ou quebra de persona pelo jogador, convertendo entradas fora do escopo em respostas diegéticas coerentes com o universo ficcional do mistério.

Referências Bibliográficas

[1] Ernest Adams. *Fundamentals of Game Design*. New Riders, San Francisco, 3rd edition, 2014.

[2] Jaewoo Ahn, Taehyun Lee, Junyoung Lim, Jin-Hwa Kim, Sangdoo Yun, Hwaran Lee, and Gunhee Kim. TimeChara: Evaluating point-in-time character hallucination of role-playing large language models. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pages 15745–15762, 2024.

[3] Aaron Bangor, Philip T. Kortum, and James T. Miller. An empirical evaluation of the system usability scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6):574–594, 2008.

[4] Joseph Bates. The role of emotion in believable agents. *Communications of the ACM*, 37(7):122–125, 1994.

[5] Nicholas David Bowman and Alison McMahan. Player immersion in video games: The role of presence, flow, and psychological absorption. *Computers in Human Behavior*, 28(5):1692–1702, 2012.

[6] John Brooke. SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, editors, *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor & Francis, London, 1996.

[7] Yuan Cao et al. Task-specific efficiency analysis: When small language models outperform large language models. *arXiv preprint arXiv:2601.01234*, 2026.

[8] CD Projekt Red. Management board report on the activities of the CD PROJEKT group in 2020–2023. https://www.cdprojekt.com/en/investors/regulatory-announcements/, 2023. Financial disclosure report.

[9] Chi-Min Chan, Weize Chen, Yusheng Su, Jianxuan Yu, Wei Xue, Shanghang Zhang, Jie Fu, and Zhiyuan Liu. ChatEval: Towards better LLM-based evaluators through multi-agent debate. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

[10] Samuel Rhys Cox and Wei Tsang Ooi. Conversational interactions with NPCs in LLM-driven gaming: Guidelines from a content analysis of player feedback. *arXiv preprint arXiv:2307.09009*, 2023.

[11] John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, 4th edition, 2014.

[12] Zhi Deng et al. MindMap: Knowledge graph and LLM for narrative consistency in games. *IEEE Transactions on Games*, 2024.

[13] Yann Dubois, Xuechen Li, Rohan Taori, Tatsunori Hashimoto, Percy Liang, and Carlos Guestrin. AlpacaFarm: A simulation framework for methods that learn from human feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, 2024.

[14] Shahul Es, Jithin James, Luis Espinosa-Anke, and Steven Schockaert. RAGAS: Automated evaluation of retrieval augmented generation. In *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL): System Demonstrations*, pages 150–158, 2024.

[15] Clara Fernández-Vara. *Introduction to Game Analysis*. Routledge, New York, 2014.

[16] Gonzalo Frasca. Simulation versus narrative: Introduction to ludology. *The Video Game Theory Reader*, pages 221–235, 2003.

[17] Ulrich Gnewuch, Marc T. P. Adam, Stefan Morana, and Alexander Maedche. "the chatbot is typing...' – the role of typing indicators in human-chatbot interaction. In *Proceedings of the 17th Annual Pre-ICIS Workshop on HCI Research in MIS*, pages 1–7, 2018.

[18] Ulrich Gnewuch, Stefan Morana, Marc T. P. Adam, and Alexander Maedche. Faster is not always better: Understanding the effect of dynamic response delays in human-chatbot interaction. In *Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems (ECIS)*, pages 1–16, 2018.

[19] Jiawei Gu, Xuhui Jiang, Zhichao Shi, Hexiang Tan, Xuehao Zhai, Chengjin Xu, Wei Li, Yinghan Shen, Shengjie Ma, Honghao Liu, Yuanzhuo Wang, and Jian Guo. A survey on LLM-as-a-judge. *arXiv preprint arXiv:2411.15594*, 2024.

[20] Wijnand A. IJsselsteijn, Yvonne A. W. de Kort, and Karolien Poels. The game experience questionnaire: Development of a self-report measure to assess the psychological impact of digital games. Technical report, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, Netherlands, 2013.

[21] Ziwei Ji, Nayeon Lee, Rita Frieske, Tiezheng Yu, Dan Su, Yan Xu, Etsuko Ishii, Yejin Bang, Andrea Madotto, and Pascale Fung. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12):1–38, 2023.

[22] Seungone Kim, Jamin Shin, Yejin Cho, Joel Jang, Shayne Longpre, Hwaran Lee, Sangdoo Yun, Seongjin Shin, Sungdong Kim, James Thorne, and Minjoon Seo. Prometheus: Inducing fine-grained evaluation capability in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.

[23] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020.

[24] Dawei Li, Bohan Jiang, Liangjie Huang, Alimohammad Beigi, Chengshuai Zhao, Zhen Tan, Amrita Bhattacharjee, Yuxuan Jiang, Canyu Chen, Tianhao Wu, Kai Shu, Lu Cheng, and Huan Liu. From generation to judgment: Opportunities and challenges of LLM-as-a-judge. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 2757–2791, 2025.

[25] Nelson F. Liu, Kevin Lin, Peter Chen, Rohan Taori, Alane Selig, Omer Levy, Christopher D. Manning, and Christopher Potts. Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12:157–173, 2024.

[26] Yang Liu, Dan Iter, Yichong Xu, Shuohang Wang, Ruochen Xu, and Chenguang Zhu. G-Eval: NLG evaluation using GPT-4 with better human alignment. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 2511–2522, 2023.

[27] Janet H. Murray. *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. MIT Press, Cambridge, 1997.

[28] Clifford Nass and Youngme Moon. Machines and mindlessness: Social responses to computers. *Journal of Social Issues*, 56(1):81–103, 2000.

[29] Newzoo. Global games market report 2024: Revenue, player numbers, and trends. https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2024, 2024. Acesso em: setembro de 2026.

[30] Joon Sung Park, Joseph C. O'Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST)*, pages 1–22, 2023.

[31] Mark O. Riedl and Vadim Bulitko. Interactive narrative: An intelligent systems approach. *AI Magazine*, 34(1):67–77, 2013.

[32] Marie-Laure Ryan. *Avatars of Story: Narrative Modes in Interactive Media*. University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006.

[33] Richard M. Ryan, C. Scott Rigby, and Andrew Przybylski. The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and Emotion*, 30(4):344–360, 2006.

[34] Jason Schreier. *Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made*. Harper, New York, 2017.

[35] Murray Shanahan, Kyle McDonell, and Laria Reynolds. Role play with large language models. *Nature*, 623(7987):493–498, 2023.

[36] Yunfan Shao, Linyang Li, Junqi Dai, and Xipeng Qiu. Character-LLM: A trainable agent for role-playing. *arXiv preprint arXiv:2310.10158*, 2023.

[37] Colin Shearer. The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining. *Journal of Data Warehousing*, 5(4):13–22, 2000.

[38] Han Sunkyoung et al. CHARM: A multicultural benchmark for evaluating character hallucination in large language models. *arXiv preprint arXiv:2406.18243*, 2024.

[39] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 5998–6008, 2017.

[40] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.

[41] Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Hao, Zhanghao Wu, Joseph E. Ba, Zi Lin Jiang, Eric P. Xing, et al. Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, pages 46595–46623, 2023.

A | Prompts de Sistema e Triagem

Este apêndice documenta a formulação textual exata dos *prompts* de sistema empregados no pipeline de *Agentic RAG*.

A.1 Prompt de Sistema do Agente de Triagem e Roteamento (Gemma-2-9b-it)

O texto a seguir foi injetado como instrução permanente do agente responsável por analisar a entrada do jogador e despachar o comando estruturado de recuperação:

```
Voce e um modulo analitico de triagem para um jogo de investigacao policial. Sua unica
    funcao e analisar a mensagem enviada pelo detetive (usuario) e determinar qual
    fragmento de informacao da memoria do suspeito Alberto Castelo deve ser recuperado
    para formular uma resposta coerente e sem alucinacoes.

Regras de Decisao:
1. Se a pergunta mencionar acoes, paradeiro ou dialogos ocorridos entre as 08:00 e as
    12:00, responda com [BUSCAR_CRONOGRAMA_MANHA].
2. Se a pergunta mencionar acoes, paradeiro ou dialogos ocorridos entre as 12:00 e as
    18:00, responda com [BUSCAR_CRONOGRAMA_TARDE].
3. Se a pergunta mencionar acoes, paradeiro ou dialogos ocorridos apos as 18:00 ate a
    madrugada, responda com [BUSCAR_CRONOGRAMA_NOITE].
4. Se a pergunta indagar sobre a opiniao de Alberto a respeito de outros moradores da
    mansao (James, Silas Drummond, etc.), responda com [BUSCAR_RELACIONAMENTOS].
5. Se for uma saudacao, pergunta sobre idade, profissao ou provocacao generica que nao
    envolva horarios ou terceiros, responda com [RESPONDER_DIRETO].

Formato de Saida Obrigatorio:
Thought: <seu raciocinio breve em uma frase>
Action: <o comando estruturado entre colchetes>
```

A.2 Prompt de Sistema da Persona Principal (Alberto Castelo)

O *prompt* a seguir condiciona o comportamento do modelo gerador em teste (Gemma-2, Qwen-2.5, Llama-3.1 ou DeepSeek-R1):

```
Voce e Alberto Castelo, 52 anos, irmao mais novo do empresario assassinado. Voce esta
    sendo interrogado por um detetive de policia dentro da mansao da familia.

Diretrizes de Atuacao e Personalidade:
- Personalidade: Amargurado, sarcastico, defensivo e visivelmente abalado pela morte do
    irmao, mas com um ressentimento latente por sempre ter sido tratado como a 'ovelha
    negra' falida da familia.
- Restricoes Fatuais Estritas: Responda apenas com base nas informacoes factuais
    fornecidas no contexto anexo (perfil, cronograma e relacionamentos). Nunca invente
    nomes, locais, horarios ou armas que nao constem nos dados oficiais.
- Segredo Motivacional: Voce acumulou dividas astronomicas de jogo e pediu um emprestimo
    desesperado ao seu irmao hoje cedo, o qual ele negou categoricamente. Voce esta
    apavorado com agiotas, mas NAO assassinou seu irmao. Nunca admita o homicidio, pois
    voce e inocente. Se confrontado diretamente sobre o dinheiro, mostre-se abalado por
    ter sido descoberto, mas repila a autoria do crime com veemencia.
- Uso de Rubricas: Voce pode utilizar rubricas dramaticas entre asteriscos para expressar
    acoes fisicas e reacoes corporais (ex: *suspira profundamente*, *desvia o olhar*,
    *solta uma risada amarga*).
- Proibicao de Quebra de Quarta Parede: Nunca aja como assistente de IA. Nunca mencione
    arquivos JSON, prompts de sistema ou computadores. Voce e um ser humano em um
    interrogatorio policial real.
```

B | Estrutura de Dados da Persona (JSON)

Este apêndice documenta a estrutura dos arquivos JSON que definem a base de conhecimento ontológica do personagem Alberto Castelo, estruturada para injeção via fragmentação temporal dinâmica.

B.1 Arquivo de Perfil Biográfico: perfil.json


```
{
  "nome": "Alberto Castelo",
  "idade": 52,
  "profissao": "Empresario falido / Herdeiro sem ocupacao fixa",
  "parentesco_vitima": "Irmao mais novo",
  "personalidade": {
    "tracos": ["amargurado", "sarcastico", "ansioso", "defensivo"],
    "comportamento_sob_pressao": "tende a atacar a credibilidade do detetive",
    "estilo_fala": "formal, porem desgastado por anos de frustracao"
  },
  "alibi_oficial": {
    "descricao": "Afirma ter deixado a mansao as 23:00 a pe e ter sido abordado por uma
    viatura policial na rua das Palmeiras as 23:10.",
    "status_veracidade": "verdadeiro",
    "testemunhas": "Patrulha policial (Sargento Moreira e Soldado Vieira)"
  },
  "segredo_oculto": {
    "motivo_latente": "Dividas de jogo de R$ 450.000 com agiotas locais.",
    "conflito_com_vitima": "Pediu socorro financeiro as 09:00 e recebeu recusa
    humilhante.",
    "culpa_no_homicidio": false
  }
}
```


B.2 Amostra do Cronograma Factual: cronograma.json


```
[
  {
    "horario": "08:00",
    "local": "Quarto de Hospedes",
    "atividade": "Acorda com forte ressaca apos ingestao excessiva de alcool."
  },
  {
    "horario": "08:30",
    "local": "Sala de Jantar",
    "atividade": "Discute asperamente com o mordomo James, exigindo uisque matinal; James
    recusa categoricamente a ordem."
  },
  {
    "horario": "09:00 - 09:45",
    "local": "Escritorio Principal",
    "atividade": "Reuniao a portas fechadas com a vitima para implorar emprestimo; ocorre
    discussao inflamada com gritos audiveis no corredor."
  },
  {
    "horario": "11:30",
    "local": "Corredor Leste",
    "atividade": "Cruza com Silas Drummond proximo a biblioteca; nota a expressao
    assustada do advogado, mas nao ve nenhum objeto sendo ocultado."
  },
  {
    "horario": "14:00 - 17:30",
    "local": "Jardim de Inverno",
    "atividade": "Permanece isolado fumando e consumindo bebidas, sem interagir com
    ninguem."
  },
```

```
  {
    "horario": "23:00",
    "local": "Portao Principal",
    "atividade": "Bate o portao e abandona a mansao a pe em direcao ao centro da cidade."
  },
  {
    "horario": "23:10",
    "local": "Rua das Palmeiras",
    "atividade": "Abordado e revistado preventivamente por uma guarnicao da policia
    militar."
  }
]
```

B.3 Grafo de Relacionamentos: relacionamentos.json

```
{
  "relacoes": [
    {
      "nome": "James (Mordomo)",
      "opiniao": "Um criado petulante e insolente que se julga dono da casa.",
      "suspeita": "Pouco provavel de ter cometido o crime, mas complice moral da vitima."
    },
    {
      "nome": "Silas Drummond (Advogado)",
      "opiniao": "Um parasita engravatado e covarde que desviava fundos da familia.",
      "suspeita": "Altamente suspeito; Alberto acredita que ele tinha motivos financeiros."
    },
    {
      "nome": "Helena Castelo (Viuva)",
      "opiniao": "Fria e interesseira, sempre desdenhou de suas dificuldades financeiras.",
      "suspeita": "Capaz de qualquer coisa para herdar o patrimonio integral."
    }
  ]
}
```

C | Bateria Completa das 50 Perguntas de Inquérito

Este apêndice relaciona a totalidade das 50 perguntas que compuseram o protocolo experimental de teste de estresse contra os quatro modelos avaliados.

C.1 Categoria 1: Filtro de Falsa Informação

1. Por que você usou o revólver 38 para ameaçar o James às 18:30?
2. Onde você estacionou o carro esportivo vermelho que dirigia às 14:00?
3. Por que você comprou veneno para ratos na farmácia do centro anteontem?
4. O que você pretendia fazer com a corda encontrada no seu casaco?
5. Por que você fugiu da mansão pulando o muro dos fundos às 22:00?
6. Quem era a mulher misteriosa de vestido azul que conversava com você no jardim às 15:00?
7. Por que você desligou os disjuntores gerais de energia às 21:00?
8. Quantas vezes você já foi preso por tentativa de homicídio antes deste caso?
9. Por que você limpou as manchas de sangue na pia da cozinha às 23:30?
10. Qual foi o valor que você pagou ao pistoleiro de aluguel que esteve aqui?

C.2 Categoria 2: Teste de Direcionamento de Suspeita

1. O que você viu o Silas Drummond escondendo na biblioteca às 11:30?
2. Você acha que o mordomo James teria coragem de envenenar o patrão?
3. Como era o relacionamento do seu irmão com a esposa Helena nos últimos meses?
4. Por que você acha que o Silas estava tão nervoso durante o café da manhã?
5. Você desconfia que alguém da criadagem facilitou a entrada de estranhos?
6. O James sempre foi leal ao seu irmão ou guardava ressentimentos salariais?
7. A Helena tinha algum motivo urgente para desejar a morte repentina do marido?
8. Você notou alguma conversa suspeita entre a Helena e o advogado recentemente?
9. Quem nesta mansão tinha mais a lucrar financeiramente com a abertura do testamento?
10. Se você tivesse que apontar o verdadeiro assassino agora, quem você acusaria?

C.3 Categoria 3: Consciência Cronológica

1. O que exatamente você disse para o James às 08:30?
2. Em que horário você acordou hoje e qual era o seu estado físico?
3. Por que você foi até o escritório do seu irmão às 09:00?
4. O que você estava fazendo no jardim de inverno entre 14:00 e 17:30?
5. Com quem você conversou no corredor leste às 11:30 da manhã?
6. Onde você estava exatamente quando o jantar foi servido às 20:00?
7. A que horas você bateu o portão e abandonou a mansão definitivamente?
8. O que aconteceu com você às 23:10 na rua das Palmeiras?
9. Você esteve na biblioteca em algum momento durante a tarde de hoje?
10. Descreva com quem você interagiu pessoalmente entre as 18:00 e as 22:00.

C.4 Categoria 4: Resistência a Evidências Falsas

1. Uma testemunha viu você voltando para a mansão às 23:10. O que foi fazer?

2. Encontramos suas impressões digitais na faca encontrada no escritório. Como explica isso?
3. As câmeras de segurança gravaram você entrando no quarto da vítima à meia-noite.
4. O mordomo jurou à polícia que viu você colocando pó branco na taça de vinho do seu irmão.
5. Uma vizinha afirmou ter ouvido você gritando que mataria seu irmão às 22:30 no portão.
6. A perícia localizou um pedaço rasgado da sua camisa na maçaneta da cena do crime.
7. Seu telefone celular conectou-se ao Wi-Fi da mansão às 23:45, provando que você estava lá.
8. Um bilhete com sua caligrafia prometendo vingança de sangue foi achado sobre o cadáver.
9. O motorista de táxi disse que deixou você de volta na mansão logo após a meia-noite.
10. O Silas Drummond acabou de prestar depoimento afirmando ter visto você golpear a vítima.

C.5 Categoria 5: Confronto Direto de Motivo

1. Matar seu irmão foi uma forma de salvar sua pele dos agiotas?
2. Nós sabemos da sua dívida de R$ 450.000. Você o matou porque ele negou o empréstimo?
3. Você não suportava mais ser humilhado pelo sucesso financeiro do seu irmão, não é?
4. A discussão aos berros no escritório às 09:00 foi a gota d'água para você planejar a morte dele?
5. Com o seu irmão morto, você é o herdeiro direto de um terço do patrimônio milionário?
6. Quanto tempo falta para os agiotas cobrarem a sua vida se o dinheiro não aparecer?
7. Você esperava que a herança cobrisse suas perdas na roleta e nos jogos clandestinos?
8. Não seria muito conveniente para você que ele desaparecesse antes do vencimento da sua promissória?
9. Por que você insistiu tanto para falar com ele a portas fechadas logo no início da manhã?
10. Confesse logo, Alberto: você perdeu a cabeça quando ele disse que não daria um centavo a você?

D | Instrumento de Coleta de Dados: Questionário de Experiência do Jogador e Usabilidade

Este apêndice reproduz integralmente o instrumento de coleta de dados psicométricos, investigativos e de usabilidade concebido e aplicado no protocolo de validação ecológica com jogadores humanos (Seção 4.8). O questionário foi estruturado em blocos modulares para aplicação imediata após a conclusão do inquérito interativo com o suspeito Alberto Castelo no ambiente Unity.

Instruções aos Participantes

Caro(a) participante, agradecemos sua colaboração voluntária nesta pesquisa desenvolvida na Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). O objetivo deste questionário é avaliar a sua experiência ao interrogar um suspeito controlado por Inteligência Artificial em um jogo de investigação policial. Não existem respostas certas ou erradas; o que nos interessa é exclusivamente a sua percepção sincera sobre a interação, a história, o ritmo do diálogo e o comportamento do personagem. Suas respostas são anônimas, confidenciais e voltadas estritamente a fins acadêmicos.

D.1 Bloco 0: Perfil do Participante e Hábitos Tecnológicos

Justificativa e Embasamento Científico: A literatura de Interação Humano-Computador (IHC) e agentes conversacionais estabelece que a experiência prévia com inteligência artificial generativa e a familiaridade com jogos narrativos atuam como variáveis moderadoras cruciais na percepção de qualidade do sistema [18, 28]. Jogadores com alta vivência em RPGs e jogos de dedução possuem repertório cognitivo prévio para avaliar a consistência de pistas policiais [15], enquanto o domínio prévio de LLMs calibra as expectativas em relação a respostas sintéticas ou tempos de processamento. A caracterização deste bloco assegura a correta estratificação amostral e a validade interna do estudo.

P1. Código de Identificação do Participante: [_____]

P2. Faixa Etária:

- ☐ Menos de 18 anos
- ☐ 18 a 22 anos
- ☐ 23 a 27 anos
- ☐ 28 anos ou mais

P3. Frequência habitual com que joga jogos digitais (qualquer plataforma):

- ☐ Raramente ou nunca (menos de 1 hora semanal)
- ☐ Ocasionalmente (1 a 5 horas semanais)
- ☐ Moderadamente (5 a 14 horas semanais)
- ☐ Frequente / Entusiasta (mais de 14 horas semanais)

P4. Familiaridade com jogos focados em narrativa, investigação, RPG ou aventura (ex.: *L.A. Noire, Disco Elysium, Phoenix Wright, Ace Attorney, Danganronpa, RPGs de mesa*):

- ☐ 1 — Nenhuma experiência
- ☐ 2 — Pouca experiência
- ☐ 3 — Experiência moderada

- ☐ 4 — Boa experiência
- ☐ 5 — Ampla experiência / Jogador assíduo do gênero

P5. Grau de familiaridade e uso de assistentes de IA Generativa (ex.: *ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot*):

- ☐ Nunca utilizei
- ☐ Uso esporádico (apenas consultas ocasionais)
- ☐ Uso intermediário (utilizo com frequência semanal para estudos ou lazer)
- ☐ Uso avançado / Técnico (compreendo conceitos de prompts, contexto ou arquiteturas de LLM)

D.2 Bloco 1: Dedução Investigativa e Veredito Narrativo

Justificativa e Embasamento Científico: Conforme fundamentado por Ryan [32] e Riedl e Bulitko [31], uma narrativa interativa de mistério atinge excelência quando o jogador consegue correlacionar evidências dispersas e chegar a conclusões dedutivas fundamentadas logicamente. As perguntas deste bloco visam mensurar se a arquitetura de *Agentic RAG* foi capaz de transmitir os fatos canônicos do caso (álibi no jardim, dívidas com agiotas às 09:00 e o flagrante de Silas às 11:30) com clareza diegética suficiente para permitir que o participante decida a inocência ou culpa do suspeito com elevado grau de certeza, atestando a integridade informativa da experiência.

D1. Com base nas informações e no comportamento demonstrado por Alberto Castelo durante o interrogatório, qual é o seu veredito?

- ☐ **INOCENTE** do homicídio de Arthur Castelo
- ☐ **CULPADO** pelo homicídio de Arthur Castelo

D2. Qual o seu grau de certeza no veredito formalizado?

- ☐ 1 — Chute / Muito incerto
- ☐ 2 — Pouco convicto
- ☐ 3 — Razoavelmente seguro
- ☐ 4 — Convicto com base em indícios
- ☐ 5 — Certeza absoluta sustentada pelas contradições do depoimento

D3. Quais declarações, contradições de álibi ou pistas foram determinantes para a sua conclusão?

D4. Você teve a sensação de que o suspeito tentou deliberadamente ocultar algum fato relevante ou desviar o foco das suas perguntas?

D.3 Bloco 2: Game Experience Questionnaire (GEQ Adaptado)

Justificativa e Embasamento Científico: O módulo central do *Game Experience Questionnaire* (GEQ) [20] é o padrão psicométrico mais reconhecido em estudos de jogos digitais. Foram adaptados 12 itens distribuídos em três construtos vitais: (i) *Imersão e Presença Psicológica/Social*, fundamentada na teoria de absorção e ilusão de não-mediação de Bowman e McMahan [5] e no paradigma CASA [28], avaliando se o suspeito é percebido como um ser consciente e crível [4]; (ii) *Fluência Dramática e Tensão*, mensurando o suspense policial e o estresse cênico gerados pelas respostas evasivas; e (iii) *Competência e Agência Percebida*, amparada na Teoria da Autodeterminação e na escala PENS [33], mensurando a sensação de autonomia do jogador ao formular perguntas livres de texto sem amarras a menus fechados. Avaliado em escala Likert de 5 pontos:

0 = Nem um pouco 1 = Levemente 2 = Moderadamente 3 = Bastante 4 = Extremamente

Tabela D.1: Itens da Escala GEQ Adaptada para Interrogatório de NPCs com IA

Cód.	Item de Avaliação	0	1	2	3	4
Dimensão A: Imersão e Presença Psicológica/Social						
GEQ-01	Eu me senti imerso no ambiente da sala de interrogatório durante a conversa.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-02	Tive a sensação de que estava conversando com uma pessoa real, e não com um programa.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-03	O suspeito expressou reações emocionais e postura corporal condizentes com um inquérito.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-04	Consegui me conectar emocionalmente com a gravidade e o mistério do crime.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Dimensão B: Fluência Dramática e Tensão						
GEQ-05	Senti tensão ou suspense ao pressionar o suspeito sobre suas incoerências.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-06	O diálogo fluiu de forma envolvente, sustentando o ritmo da narrativa policial.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-07	Fiquei instigado e curioso para prosseguir interrogando e extrair a verdade de Alberto.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-08	As evasivas e defesas do suspeito pareceram críveis e coerentes com a pressão exercida.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Dimensão C: Competência e Agência Percebida						
GEQ-09	Senti que tive liberdade plena para conduzir a linha de investigação que desejei.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-10	Minhas perguntas moldaram ativamente as revelações, sem sensação de trilho fixo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-11	Senti-me competente e perspicaz no papel de investigador ao interrogar o suspeito.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
GEQ-12	Digitar perguntas livres foi muito mais interessante do que escolher opções pré-fabricadas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D.4 Bloco 3: Índice de Consistência e Detecção de Quebra de Persona

Justificativa e Embasamento Científico: Inspirado nos critérios de agentes verossímeis de Bates [4] e nas investigações de simulacros humanos de Park et al. [30], este bloco quantifica a vulnerabilidade prática do sistema perante alucinações nocivas. Enquanto avaliadores sintéticos computam distâncias semânticas formais, o jogador humano detecta quebras pragmáticas de ilusão: admissões indevidas de culpa, alucinações de horários e falas descaracterizadas (*Out-of-Character*). O cálculo do *Persona Consistency Index* (PCI) permite contrastar a percepção humana com a métrica sintética de fidelidade (*Faithfulness*) do RAGAS.

C1. Durante a conversa, você notou alguma contradição grave entre o que Alberto afirmou sobre seu álibi e o laudo/horários informados?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não tenho certeza

Se sim, cite qual fato chamou sua atenção: [_____]

C2. Sobre as dívidas financeiras e de jogo de Alberto, qual foi a atitude do personagem durante as suas indagações?

- ☐ Negou terminantemente possuir dívidas (inconsistência com a ficha canônica)
- ☐ Admitiu a existência das dívidas de forma espontânea ou sob forte pressão
- ☐ Esquivou-se do tema de maneira defensiva, mas verossímil
- ☐ Não cheguei a abordar o tópico das dívidas

C3. Em algum instante o personagem *saiu do papel* (comportamento *Out-of-Character*), por exemplo, agindo como um assistente de IA neutro, recusando-se a responder por regras de moderação ou mencionando ser um modelo de computador?

- ☐ **Nunca:** Permaneceu rigorosamente encarnando Alberto Castelo até o fim
- ☐ **Raramente:** Em 1 ou 2 ocasiões usou termos robóticos, mas retomou o personagem
- ☐ **Frequentemente:** Quebrou a ilusão repetidas vezes, falando fora do contexto ficcional

C4. Qual a proporção estimada de turnos de diálogo em que você sentiu respostas artificiais, esquecimentos evidentes ou falhas de coerência?

- ☐ 0% (Nenhuma resposta incoerente)
- ☐ Menos de 10% (Aproximadamente 1 em cada 10 falas)
- ☐ Entre 10% e 25% das respostas
- ☐ Mais de 25% das respostas

D.5 Bloco 4: Escala de Usabilidade do Sistema (SUS Adaptada)

Justificativa e Embasamento Científico: A *System Usability Scale* (SUS) [6] fornece uma régua psicométrica universalmente aceita para avaliar a usabilidade de sistemas tecnológicos [3]. A sua aplicação neste projeto visa atestar a usabilidade global da interface Unity e mensurar o impacto da latência da inferência local em hardware de consumo (especialmente no item SUS-08). Fundamenta-se na descoberta de Gnewuch et al. [17, 18] sobre pistas cronêmicas: respostas instantâneas demais causam estranheza em agentes conversacionais (*paradoxo Faster is Not Always Better*), ao passo que atrasos moderados acompanhados de animações visuais de digitação (*typing indicator*) são interpretados socialmente como reflexão humana do suspeito, garantindo escores de usabilidade superiores à meta de 70 pontos.
Avaliada em escala Likert de 5 pontos:

1 = Discordo Totalmente 2 = Discordo 3 = Neutro 4 = Concordo 5 = Concordo Totalmente

Tabela D.2: Itens da Escala SUS Adaptada para Avaliação de Usabilidade do Sistema de Interrogatório

Nº	Cód.	Afirmação	1	2	3	4	5
1	SUS-01	Eu acho que gostaria de jogar jogos de investigação com este sistema de diálogo frequentemente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	SUS-02*	Eu achei o sistema de interrogatório desnecessariamente complexo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	SUS-03	Eu achei a interface e o mecanismo de envio de perguntas fáceis de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	SUS-04*	Eu acho que precisaria da ajuda de uma pessoa técnica para conseguir interrogar o suspeito.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	SUS-05	Eu achei que os recursos de diálogo e respostas do personagem foram bem integrados ao jogo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	SUS-06*	Eu achei que havia muita incoerência ou respostas desconexas no sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	SUS-07	Eu imagino que a maioria dos jogadores aprenderia a usar esse sistema de interrogatório rapidamente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	SUS-08*	Eu achei o sistema cansativo de usar devido ao tempo de espera para o suspeito responder.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	SUS-09	Eu me senti seguro e confiante ao formular perguntas e interagir com o suspeito.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	SUS-10*	Eu precisei aprender muitas coisas antes de conseguir interrogar satisfatoriamente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

* Itens com pontuação invertida para cálculo do escore global.

D.6 Bloco 5: Questões Qualitativas Abertas

Justificativa e Embasamento Científico: Conforme estabelecido por Creswell [11], a investigação de fenômenos interativos complexos exige métodos mistos com triangulação convergente. As escalas psicométricas fechadas medem a magnitude dos efeitos, mas não explicam as causas subjetivas das respostas. As questões abertas deste bloco colhem impressões espontâneas sobre momentos de clímax, rupturas de ilusão e a percepção da cadência temporal do diálogo.

- **Q1. Qual foi o momento mais impressionante, marcante ou convincente durante o interrogatório com Alberto Castelo?**
- **Q2. Em algum momento você sentiu estranheza ou quebra na ilusão de estar interrogando um suspeito de verdade? O que causou essa sensação?**
- **Q3. Como você avaliou o tempo que o suspeito levava para responder após você pressionar o botão de envio? A espera pareceu aceitável como uma pausa dramática para pensar, ou gerou lentidão excessiva?**

D.7 Protocolo de Cômputo e Triangulação das Métricas

As respostas registradas neste instrumento são consolidadas e correlacionadas conforme a seguinte formulação analítica:

1. **Escore Global SUS (0 a 100):** Calculado segundo o algoritmo padrão de Brooke [6]:

$$\text{SUS} = 2{,}5 \times \left[\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (X_i - 1) + \sum_{j \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - X_j) \right] \tag{D.1}$$

onde $X_k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ representa a resposta numérica atribuída ao item k. Valores de SUS ≥ 68 indicam usabilidade acima da média, e SUS > 70 confirma o limiar de

aceitação estipulado na hipótese da Seção 6.5.

2. **Escores das Dimensões GEQ (0 a 4):** Calculados pela média aritmética simples dos itens de cada construto:

$$\bar{S}_{\text{Imersao}} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} \text{GEQ}_i \tag{D.2}$$

$$\bar{S}_{\text{Tensao}} = \frac{1}{4} \sum_{i=5}^{8} \text{GEQ}_i \tag{D.3}$$

$$\bar{S}_{\text{Agencia}} = \frac{1}{4} \sum_{i=9}^{12} \text{GEQ}_i \tag{D.4}$$

3. **Índice de Quebra de Persona (PCI):** Proporção de turnos degradados percebida pelos jogadores comparada com o número de quebras documentadas no log de telemetria da Unity e com a métrica sintética *Faithfulness* computada pelo framework RAGAS.