Good Day! 구독 & 좋아요 해주시면 감사합니다 Manual

목차
1. 프로젝트 생성 및 초기 설정
2. 기본 화면 구성
3. 로그인 화면 구현
4. 회원가입 화면 구현
5. 메인 화면 구현
6. 게시글 목록 화면 구현
7. 게시글 상세 화면 구현
8. 게시글 작성 화면 구현
9. 게시글 수정 및 삭제 기능
10. 댓글 기능 구현
11. 프로필 화면 구현
12. 앱 배포 준비

1. 프로젝트 생성 및 초기 설정 (프로젝트 생성)

1-1. 프로젝트 생성

Android Studio에서 새 프로젝트 생성

Empty Activity 템플릿 선택

프로젝트 이름: GoodDayApp

패키지 이름: com.example.gooddayapp

언어: Kotlin

최소 SDK: API 24 (Android 7.0)

1-2. 기본 설정 (프로젝트 설정)

build.gradle (Project) 설정

```
// Top-level build file
buildscript {
    ext.kotlin_version = "1.9.0"
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
    }
    dependencies {
        classpath "com.android.tools.build:gradle:8.1.0"
        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
    }
}
```

build.gradle (Module: app) 설정

```
plugins {
    id 'com.android.application'
    id 'kotlin-android'
}

android {
    compileSdk 34

    defaultConfig {
        applicationId "com.example.gooddayapp"
        minSdk 24
        targetSdk 34
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    }

    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
    compileOptions {
        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    }
    kotlinOptions {
        jvmTarget = '1.8'
    }
}

dependencies {
    implementation 'androidx.core:core-ktx:1.10.1'
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
    implementation 'com.google.android.material:material:1.9.0'
    implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4'
    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.5'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.5.1'
}
```

1-3. 필요한 권한 설정 (권한 설정)

AndroidManifest.xml 파일에 권한 추가

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
```

1-4. 기본 테마 설정 (테마 설정)

res/values/themes.xml 파일 수정

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Theme.GoodDayApp" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <!-- Primary brand color. -->
        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>
        <!-- Secondary brand color. -->
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
        <!-- Status bar color. -->
        <item name="android:statusBarColor" tools:targetApi="l">?attr/colorPrimaryVariant</item>
        <!-- Customize your theme here. -->
    </style>
</resources>
```

1-5. 색상 리소스 추가 (색상 설정)

res/values/colors.xml 파일 수정

```
<resources>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
</resources>
```

2. 기본 화면 구성 (기본 화면 구성)

2-1. 앱 아키텍처 설계 (앱 아키텍처 설계)

MVVM 아키텍처 패턴 사용

2-2. 기본 Activity 생성 (Activity 생성)

MainActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
}
```

2-3. 기본 레이아웃 생성 (레이아웃 생성)

activity_main.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

2-4. 앱 실행 (앱 실행)

에뮬레이터 또는 실제 기기에서 앱 실행

3. 로그인 화면 구현 (로그인 화면 구현)

3-1. 로그인 레이아웃 생성 (로그인 레이아웃)

activity_login.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".LoginActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/emailEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="이메일"
        android:inputType="textEmailAddress"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/passwordEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="비밀번호"
        android:inputType="textPassword"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/emailEditText" />

    <Button
        android:id="@+id/loginButton"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="로그인"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/passwordEditText" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

3-2. 로그인 Activity 생성 (로그인 Activity)

LoginActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class LoginActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_login)
    }
}
```

3-3. 로그인 기능 구현 (로그인 기능)

LoginActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class LoginActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_login)

        val emailEditText = findViewById<EditText>(R.id.emailEditText)
        val passwordEditText = findViewById<EditText>(R.id.passwordEditText)
        val loginButton = findViewById<Button>(R.id.loginButton)

        loginButton.setOnClickListener {
            val email = emailEditText.text.toString()
            val password = passwordEditText.text.toString()

            // 로그인 로직 구현
        }
    }
}
```

3-4. 로그인 화면 테스트 (로그인 화면 테스트)

앱 실행 후 로그인 화면 확인

4. 회원가입 화면 구현 (회원가입 화면 구현)

4-1. 회원가입 레이아웃 생성 (회원가입 레이아웃)

activity_register.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".RegisterActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/emailEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="이메일"
        android:inputType="textEmailAddress"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/passwordEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="비밀번호"
        android:inputType="textPassword"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/emailEditText" />

    <EditText
        android:id="@+id/confirmPasswordEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="비밀번호 확인"
        android:inputType="textPassword"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/passwordEditText" />

    <Button
        android:id="@+id/registerButton"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="회원가입"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/confirmPasswordEditText" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

4-2. 회원가입 Activity 생성 (회원가입 Activity)

RegisterActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class RegisterActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_register)
    }
}
```

4-3. 회원가입 기능 구현 (회원가입 기능)

RegisterActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class RegisterActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_register)

        val emailEditText = findViewById<EditText>(R.id.emailEditText)
        val passwordEditText = findViewById<EditText>(R.id.passwordEditText)
        val confirmPasswordEditText = findViewById<EditText>(R.id.confirmPasswordEditText)
        val registerButton = findViewById<Button>(R.id.registerButton)

        registerButton.setOnClickListener {
            val email = emailEditText.text.toString()
            val password = passwordEditText.text.toString()
            val confirmPassword = confirmPasswordEditText.text.toString()

            // 회원가입 로직 구현
        }
    }
}
```

4-4. 회원가입 화면 테스트 (회원가입 화면 테스트)

앱 실행 후 회원가입 화면 확인

5. 메인 화면 구현 (메인 화면 구현)

5-1. 메인 레이아웃 생성 (메인 레이아웃)

activity_main.xml 파일 수정

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/welcomeTextView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="환영합니다!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

5-2. 메인 Activity 수정 (메인 Activity)

MainActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
}
```

5-3. 메인 화면 테스트 (메인 화면 테스트)

앱 실행 후 메인 화면 확인

6. 게시글 목록 화면 구현 (게시글 목록 화면 구현)

6-1. 게시글 목록 레이아웃 생성 (게시글 목록 레이아웃)

activity_post_list.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".PostListActivity">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/postRecyclerView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

6-2. 게시글 목록 Activity 생성 (게시글 목록 Activity)

PostListActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostListActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_list)
    }
}
```

6-3. 게시글 목록 기능 구현 (게시글 목록 기능)

PostListActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class PostListActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_list)

        val postRecyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.postRecyclerView)

        // 게시글 목록 로직 구현
    }
}
```

6-4. 게시글 목록 화면 테스트 (게시글 목록 화면 테스트)

앱 실행 후 게시글 목록 화면 확인

7. 게시글 상세 화면 구현 (게시글 상세 화면 구현)

7-1. 게시글 상세 레이아웃 생성 (게시글 상세 레이아웃)

activity_post_detail.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".PostDetailActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/titleTextView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="제목"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/contentTextView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="내용"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/titleTextView" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

7-2. 게시글 상세 Activity 생성 (게시글 상세 Activity)

PostDetailActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostDetailActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_detail)
    }
}
```

7-3. 게시글 상세 기능 구현 (게시글 상세 기능)

PostDetailActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostDetailActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_detail)

        val titleTextView = findViewById<TextView>(R.id.titleTextView)
        val contentTextView = findViewById<TextView>(R.id.contentTextView)

        // 게시글 상세 로직 구현
    }
}
```

7-4. 게시글 상세 화면 테스트 (게시글 상세 화면 테스트)

앱 실행 후 게시글 상세 화면 확인

8. 게시글 작성 화면 구현 (게시글 작성 화면 구현)

8-1. 게시글 작성 레이아웃 생성 (게시글 작성 레이아웃)

activity_post_write.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".PostWriteActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/titleEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="제목"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/contentEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="내용"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/titleEditText" />

    <Button
        android:id="@+id/writeButton"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="작성"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/contentEditText" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

8-2. 게시글 작성 Activity 생성 (게시글 작성 Activity)

PostWriteActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostWriteActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_write)
    }
}
```

8-3. 게시글 작성 기능 구현 (게시글 작성 기능)

PostWriteActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostWriteActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_write)

        val titleEditText = findViewById<EditText>(R.id.titleEditText)
        val contentEditText = findViewById<EditText>(R.id.contentEditText)
        val writeButton = findViewById<Button>(R.id.writeButton)

        writeButton.setOnClickListener {
            val title = titleEditText.text.toString()
            val content = contentEditText.text.toString()

            // 게시글 작성 로직 구현
        }
    }
}
```

8-4. 게시글 작성 화면 테스트 (게시글 작성 화면 테스트)

앱 실행 후 게시글 작성 화면 확인

9. 게시글 수정 및 삭제 기능 (게시글 수정 및 삭제 기능)

9-1. 게시글 수정 레이아웃 생성 (게시글 수정 레이아웃)

activity_post_edit.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".PostEditActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/titleEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="제목"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <EditText
        android:id="@+id/contentEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="내용"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/titleEditText" />

    <Button
        android:id="@+id/editButton"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="수정"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/contentEditText" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

9-2. 게시글 수정 Activity 생성 (게시글 수정 Activity)

PostEditActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostEditActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_edit)
    }
}
```

9-3. 게시글 수정 기능 구현 (게시글 수정 기능)

PostEditActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class PostEditActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_post_edit)

        val titleEditText = findViewById<EditText>(R.id.titleEditText)
        val contentEditText = findViewById<EditText>(R.id.contentEditText)
        val editButton = findViewById<Button>(R.id.editButton)

        editButton.setOnClickListener {
            val title = titleEditText.text.toString()
            val content = contentEditText.text.toString()

            // 게시글 수정 로직 구현
        }
    }
}
```

9-4. 게시글 수정 화면 테스트 (게시글 수정 화면 테스트)

앱 실행 후 게시글 수정 화면 확인

10. 댓글 기능 구현 (댓글 기능 구현)

10-1. 댓글 레이아웃 생성 (댓글 레이아웃)

activity_comment.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".CommentActivity">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/commentRecyclerView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

10-2. 댓글 Activity 생성 (댓글 Activity)

CommentActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class CommentActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_comment)
    }
}
```

10-3. 댓글 기능 구현 (댓글 기능)

CommentActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class CommentActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_comment)

        val commentRecyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.commentRecyclerView)

        // 댓글 로직 구현
    }
}
```

10-4. 댓글 화면 테스트 (댓글 화면 테스트)

앱 실행 후 댓글 화면 확인

11. 프로필 화면 구현 (프로필 화면 구현)

11-1. 프로필 레이아웃 생성 (프로필 레이아웃)

activity_profile.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ProfileActivity">

    <ImageView
        android:id="@+id/profileImageView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

11-2. 프로필 Activity 생성 (프로필 Activity)

ProfileActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class ProfileActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_profile)
    }
}
```

11-3. 프로필 기능 구현 (프로필 기능)

ProfileActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.ImageView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class ProfileActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_profile)

        val profileImageView = findViewById<ImageView>(R.id.profileImageView)

        // 프로필 로직 구현
    }
}
```

11-4. 프로필 화면 테스트 (프로필 화면 테스트)

앱 실행 후 프로필 화면 확인

12. 앱 배포 준비 (앱 배포 준비)

12-1. 앱 아이콘 설정 (앱 아이콘 설정)

res/mipmap 폴더에 앱 아이콘 추가

12-2. 앱 이름 설정 (앱 이름 설정)

res/values/strings.xml 파일 수정

```
<resources>
    <string name="app_navigation_drawer_open">Open navigation drawer</string>
    <string name="app_navigation_drawer_close">Close navigation drawer</string>
    <string name="app_name">GoodDayApp</string>
</resources>
```

12-3. 앱 서명 설정 (앱 서명 설정)

build.gradle (Module: app) 파일 수정

```
android {
    signingConfigs {
        release {
            storeFile file("keystore.jks")
            storePassword "password"
            keyAlias "key0"
            keyPassword "password"
        }
    }
    buildTypes {
        release {
            signingConfig signingConfigs.release
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
}
```

12-4. 앱 빌드 (앱 빌드)

Android Studio에서 앱 빌드

12-5. 앱 배포 (앱 배포)

Google Play Console에 앱 업로드

13. 추가 기능 구현 (추가 기능 구현)

13-1. 검색 기능 구현 (검색 기능)

activity_search.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".SearchActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/searchEditText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="검색어"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <Button
        android:id="@+id/searchButton"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="검색"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/searchEditText" />

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/searchRecyclerView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/searchButton" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

SearchActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class SearchActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_search)
    }
}
```

SearchActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class SearchActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_search)

        val searchEditText = findViewById<EditText>(R.id.searchEditText)
        val searchButton = findViewById<Button>(R.id.searchButton)
        val searchRecyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.searchRecyclerView)

        searchButton.setOnClickListener {
            val query = searchEditText.text.toString()

            // 검색 로직 구현
        }
    }
}
```

13-2. 알림 기능 구현 (알림 기능)

activity_notification.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".NotificationActivity">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/notificationRecyclerView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

NotificationActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class NotificationActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_notification)
    }
}
```

NotificationActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class NotificationActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_notification)

        val notificationRecyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.notificationRecyclerView)

        // 알림 로직 구현
    }
}
```

13-3. 설정 기능 구현 (설정 기능)

activity_settings.xml 파일 생성

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".SettingsActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/settingsTextView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="설정"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

SettingsActivity.kt 파일 생성

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class SettingsActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_settings)
    }
}
```

SettingsActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class SettingsActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_settings)

        // 설정 로직 구현
    }
}
```

13-4. 로그아웃 기능 구현 (로그아웃 기능)

SettingsActivity.kt 파일 수정

```
package com.example.gooddayapp

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class SettingsActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_settings)

        val logoutButton = findViewById<Button>(R.id.logoutButton)

        logoutButton.setOnClickListener {
            //
```