Smart Plug 스펙북 — 제품 기획 및 엔지니어링 레퍼런스

Smart Plug 스펙북 — 제품 기획 및 엔지니어링 레퍼런스

Wi-Fi 기반 스마트 플러그 제품의 기획, 하드웨어, 펌웨어, 클라우드, 앱, 보안, 인증, 양산까지 전 과정을 다루는 레퍼런스 문서입니다.

- 1. 제품 개요
  - 1.1 제품 정의
  - 1.2 타깃 사용자
  - 1.3 핵심 기능
  - 1.4 비기능 요구사항
  - 1.5 제품 로드맵
- 2. 하드웨어 설계
  - 2.1 시스템 블록 다이어그램
  - 2.2 MCU 선정
  - 2.3 전원부 설계
  - 2.4 릴레이 및 부하 제어
  - 2.5 전력 계측 회로
  - 2.6 LED 및 버튼
  - 2.7 PCB 레이아웃 가이드
- 3. 펌웨어 아키텍처
  - 3.1 RTOS 태스크 구성
  - 3.2 부팅 시퀀스
  - 3.3 OTA 업데이트
  - 3.4 로컬 저장소
  - 3.5 로그 및 디버깅
- 4. 통신 프로토콜
  - 4.1 Wi-Fi 프로비저닝
  - 4.2 MQTT 토픽 설계
  - 4.3 메시지 포맷
  - 4.4 로컬 제어 (LAN)
  - 4.5 시간 동기화
- 5. 클라우드 백엔드
  - 5.1 아키텍처 개요
  - 5.2 디바이스 레지스트리
  - 5.3 인증 및 토큰 관리
  - 5.4 데이터 파이프라인
  - 5.5 API 설계
- 6. 모바일 앱
  - 6.1 화면 구성
  - 6.2 페어링 플로우
  - 6.3 제어 및 상태 동기화
  - 6.4 스케줄 및 자동화
  - 6.5 푸시 알림
- 7. 보안
  - 7.1 위협 모델
  - 7.2 디바이스 인증서
  - 7.3 펌웨어 서명
  - 7.4 통신 암호화
  - 7.5 취약점 대응
- 8. 인증 및 규격
  - 8.1 KC 인증
  - 8.2 전파 인증
  - 8.3 안전 규격
  - 8.4 EMC 시험
- 9. 양산 및 품질
  - 9.1 생산 공정
  - 9.2 펌웨어 굽기
  - 9.3 출하 검사
  - 9.4 불량 분석
- 10. 부록
  - 10.1 용어 정리
  - 10.2 참고 문헌
  - 10.3 변경 이력

1. 제품 개요

1.1 제품 정의

제품명 Smart Plug

한 줄 설명 Wi-Fi로 원격 제어하고 전력 사용량을 측정하는 스마트 플러그

제품 형태 콘센트 일체형 (KC 인증 대상)

1.2 타깃 사용자

- 외출 중 가전 전원을 끄고 싶은 1인 가구
- 대기전력 관리에 관심 있는 사용자
- 음성 비서(Google Assistant, Alexa)로 조명·가전을 제어하려는 사용자

1.3 핵심 기능

- 앱에서 원격 ON/OFF
- 실시간 전력(W), 누적 전력량(kWh) 측정
- 예약 및 반복 스케줄
- 과부하 / 과열 보호 후 자동 차단
- 음성 비서 연동

1.4 비기능 요구사항

항목	목표
대기전력	0.5 W 이하
제어 지연	클라우드 경유 1초 이내
동작 온도	0 ~ 40 °C
정격	220 V / 16 A / 3520 W
가동률	99.5% 이상

1.5 제품 로드맵

- **v1.0** 기본 ON/OFF, 전력 측정, 스케줄
- **v1.1** 음성 비서 연동, 과부하 보호
- **v2.0** 에너지 리포트, 다중 플러그 그룹 제어

2. 하드웨어 설계

2.1 시스템 블록 다이어그램

2.2 MCU 선정

후보	장점	단점
ESP32-C3	저가, Wi-Fi 내장	주변장치 제한
ESP32-S3	충분한 RAM, 듀얼 코어	전력 높음
STM32 + 외장 Wi-Fi	유연한 구성	부품 수 증가

선정 ESP32-C3 — 단가와 Wi-Fi 통합 측면에서 유리

2.3 전원부 설계

AC 220 V를 DC 3.3 V로 강압하는 오프라인 SMPS 사용.

- 입력 퓨즈 16 A
- 바리스터로 서지 보호
- 출력 3.3 V / 500 mA

2.4 릴레이 및 부하 제어

- 릴레이 정격 16 A / 250 VAC
- 릴레이 구동 GPIO 5 V 출력 필요 시 트랜지스터 버퍼 사용
- 접점 용착 방지를 위해 부하 측 퓨즈 이중화

2.5 전력 계측 회로

- 션트 저항 + 전력 계측 IC (HLW8012 계열)
- 전압 / 전류 / 전력 / 누적 전력량 측정
- 보정 계수는 공장 출하 시 캘리브레이션 후 NVS 저장

2.6 LED 및 버튼

상태	LED
부팅 중	노란색 점멸
페어링 모드	파란색 빠른 점멸
정상 동작	파란색 켜짐
오류	빨간색 점멸

버튼 3 초 길게 누르면 공장 초기화.

2.7 PCB 레이아웃 가이드

- 고전압 구간과 저전압 구간 분리, 최소 6 mm 이격
- 안테나 주변 금속 금지 영역 확보
- 릴레이 코일 플라이백 다이오드 배치

3. 펌웨어 아키텍처

3.1 RTOS 태스크 구성

태스크	우선순위	역할
net_task	높음	Wi-Fi / MQTT 처리
meter_task	중간	전력 샘플링
ctrl_task	중간	릴레이 제어
ui_task	낮음	LED / 버튼

3.2 부팅 시퀀스

1. 하드웨어 초기화
2. NVS에서 설정 로드
3. 저장된 Wi-Fi 있으면 접속, 없으면 AP 모드 진입
4. MQTT 연결 후 상태 publish

3.3 OTA 업데이트

- 듀얼 파티션 (A/B) 구조
- 서명 검증 실패 시 롤백
- 업데이트 중 릴레이 상태 유지

3.4 로컬 저장소

NVS에 저장하는 항목:

- Wi-Fi 자격 증명
- 디바이스 인증서
- 스케줄 테이블
- 누적 전력량

3.5 로그 및 디버깅

- 시리얼 115200 bps
- 로그 레벨 런타임 변경 가능
- 크래시 덤프 플래시 보관

4. 통신 프로토콜

4.1 Wi-Fi 프로비저닝

BLE 기반 프로비저닝 사용. 앱이 BLE로 Wi-Fi 자격 증명을 전달.

4.2 MQTT 토픽 설계

토픽	방향	내용
`plug/{id}/state`	디바이스 → 클라우드	현재 상태
`plug/{id}/cmd`	클라우드 → 디바이스	제어 명령
`plug/{id}/meter`	디바이스 → 클라우드	전력 데이터

4.3 메시지 포맷

```
{
  "ts": 1700000000,
  "power_w": 42.5,
  "energy_wh": 1234
}
```

4.4 로컬 제어 (LAN)

- mDNS로 디바이스 탐색
- 로컬 HTTP API 제공
- 클라우드 장애 시에도 로컬 제어 가능

4.5 시간 동기화

SNTP로 시간 동기화. 스케줄 실행 기준.

5. 클라우드 백엔드

5.1 아키텍처 개요

5.2 디바이스 레지스트리

- 디바이스 ID, 모델, 펌웨어 버전, 소유자 관리
- 인증서 발급 및 폐기 목록 관리

5.3 인증 및 토큰 관리

- 사용자 로그인 후 JWT 발급
- 디바이스 인증서 기반 mTLS

5.4 데이터 파이프라인

- 전력 데이터 → 시계열 DB 적재
- 일 / 월 단위 집계 배치

5.5 API 설계

메서드	경로	설명
GET	`/devices`	내 디바이스 목록
POST	`/devices/{id}/cmd`	제어 명령
GET	`/devices/{id}/meter`	전력 이력
PUT	`/devices/{id}/schedule`	스케줄 설정

6. 모바일 앱

6.1 화면 구성

- 홈: 디바이스 목록, 현재 상태
- 상세: 제어, 실시간 전력
- 스케줄: 예약 편집
- 통계: 일 / 월 사용량 그래프

6.2 페어링 플로우

1. 앱이 BLE로 디바이스 탐색
2. 사용자 Wi-Fi 비밀번호 입력
3. 앱이 자격 증명 전송
4. 디바이스 클라우드 등록

6.3 제어 및 상태 동기화

- 낙관적 업데이트 후 실제 상태로 보정
- 푸시 수신 시 상태 갱신

6.4 스케줄 및 자동화

- 반복 요일 설정
- 일출 / 일몰 기준 예약

6.5 푸시 알림

- 과부하 차단 알림
- 디바이스 오프라인 알림

7. 보안

7.1 위협 모델

위협	대응
무단 제어	사용자 토큰 검증
펌웨어 변조	서명 검증
중간자 공격	TLS / mTLS
디바이스 복제	디바이스별 인증서

7.2 디바이스 인증서

공장 출하 시 디바이스별 인증서 주입.

7.3 펌웨어 서명

ECDSA 서명. 부트로더에서 검증.

7.4 통신 암호화

- MQTT over TLS 1.2 이상
- 로컬 API HTTPS

7.5 취약점 대응

- 보안 패치 OTA 배포
- 취약점 제보 창구 운영

8. 인증 및 규격

8.1 KC 인증

KC 안전 인증 필수.

8.2 전파 인증

Wi-Fi 모듈 전파 인증 획득.

8.3 안전 규격

- 절연 저항 시험
- 내전압 시험
- 접지 연속성 시험

8.4 EMC 시험

- 전도 방출
- 복사 방출
- 정전기 방전 내성

9. 양산 및 품질

9.1 생산 공정

1. SMT
2. 펌웨어 굽기
3. 캘리브레이션
4. 기능 검사
5. 포장

9.2 펌웨어 굽기

생산 라인에서 펌웨어 + 인증서 일괄 주입.

9.3 출하 검사

- 전수 기능 검사
- 샘플 안전 시험

9.4 불량 분석

- 불량 유형 코드화
- 월별 불량률 추적

10. 부록

10.1 용어 정리

용어	설명
OTA	무선 펌웨어 업데이트
NVS	비휘발성 설정 저장소
mTLS	상호 인증 TLS
SMPS	스위칭 전원

10.2 참고 문헌

- ESP-IDF 프로그래밍 가이드
- MQTT 3.1.1 스펙

10.3 변경 이력

버전	날짜	내용
0.1	2026-04-01	초안
0.2	2026-04-15	하드웨어 섹션 추가
1.0	2026-05-01	릴리스