

BANSPECIFIKATION

Project Taxibil

Version 1.0


Status

Granskad		
Godkänd		

Krav för banspecifikation


Här listas kraven som finns på banans uppbyggnad.

1. Banans utseende definieras av skissen i figur 1. Positionerna markerade med A-F är noder där upphämtning eller lämning kan ske. Varje sådan nod ska vara markerad med en hämtningslinje. Trevägs korsningar är markerade med ett nummer.




Figur 1: Banans utseende.

2. Kurvor ska inte ha en lägre än 80cm svängradie. Detta ger en marginal på 5cm baserat på taxibilens svängradie.
3. Hämtningslinjer ska ritas på halvvägs in från sidan ena sidan av vägen för att indikera färdriktning vid upphämtning. Detta illustreras i figur 2. Linjen är tjockare än linjerna som markerar korsningar.




Figur 2: Skiss av en hämtningslinje

- Hinder ska täcka hela vägen och ha en platt yta mot bilen. Ett exempel på ett hinder syns i figur 3.



Figur 3: Skiss av ett hinder på vägen.

- Trevägs korsningar är markerade med linjer för att indikera en korsning. Dessa linjer är tjockare än hämtningslinjer. Utseendet visas i figur 4.



Figur 4: Skiss av en trevägs korsning med markerande linjer.

- Vägbanan ska vara totalt 45cm bred (bilens bredd 25cm + 10cm på varje sida).

Tänkbara utökningar

Här listas ett antal utökningar som kan hända tillkomma till banspecifikationen i framtiden. Utökningar kan endast tillkomma innan BP4. Alla taxibils-grupper beslutar gemensamt om en utökning ska ske.

- Tvåfilig vägbana
- Ta bort markeringslinjer för korsningar
- Parkeringsfickor
- Stopplinjer
- Skyltar
- Rondeller
- (flera taxibilar kör samtidigt)