

Tienda Virtual
Requisitos de datos de prueba
TP-004

Versión 1.0

Document ID		TP-004
Organization		ITCR
Approved By		Erick Hernández
Approved On		
History		
Date	Author	Comment
2018-09-16	Valeria Garro Abarca	Versión inicial

1. Introducción

1.1. Alcance

Los requisitos de datos de prueba describen las propiedades de los datos de prueba necesarios para ejecutar los procedimientos de prueba definidos en la Especificación del procedimiento de prueba.

1.2. Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
ERS001 - Documento de especificación de Requerimientos	Documento Interno.
Documento de Arquitectura de Software	Documento Interno.

1.3. Glosario

- **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- **NA:** Not applicable
- **A/D:** Archived or Deleted

Tenga en cuenta que todos los datos son necesarios para el periodo de pruebas del sistema. Datos de prueba son los datos que existen antes de que una prueba sea ejecutada y que afectan o son afectados por el componente o sistema de pruebas.

La siguiente tabla muestra en orden los datos que serán necesarios. La tabla contiene las siguientes casillas:

- Identificador único de los datos.
- Descripción de los datos.
- Responsabilidad: quién es responsable de los datos.
- Período necesario: tiempo en que necesitamos los datos.
- Restablecimiento: si los datos deben restablecerse durante la prueba
- Archivo o eliminación: lo que hacemos con los datos una vez que se completa la prueba
- Estado de datos de prueba: un marcador de posición para escribir el estado

ID	Descripción	Responsable	Restablecer	A/D
DBR1	Migración completa de la base de datos de producción con información personal anónima.	Departamento de QA	Sí	A
DBR2	Migración completa de la base de datos de producción con información de productos.	Departamento de QA	Sí	A
DBR3	Migración completa de la base de datos de Categorías	Departamento de QA	Sí	A
DBR4	Abrir user de Virtual Shop	Departamento de QA	Sí	D
DBR5	Abrir administrador de Virtual Shop	Departamento de QA	Sí	A
DBR6	Configuración de conexión de BD	Departamento de QA	Sí	D
DBR7	ID de ejemplo: "example@example.com"	Departamento de QA	NA	A
DBR8	Contraseña de ejemplo: "1234"	Departamento de QA	NA	A

DBR9	ID de ejemplo: "root@localhost.com"	Departamento de QA	NA	D
DBR10	Contraseña de ejemplo: "123"	Departamento de QA	NA	D
DBR11	ID de ejemplo: "john@example.com"	Departamento de QA	NA	D
DBR12	Contraseña de ejemplo: "1234567"	Departamento de QA	NA	D
DBR13	ID de ejemplo: "alice@example.com"	Departamento de QA	NA	D
DBR14	Contraseña de ejemplo: "1234567"	Departamento de QA	NA	D
DBR13	Manejo de datos no válidos	Departamento de QA	Sí	D
DBR14	Inserción de datos vacíos	Departamento de QA	Sí	D
DBR15	Comprobación de inserciones de entorno	Departamento de QA	Sí	D