

## Interfaz gráfica JPanel y DAO ✓



en este panel de Asistencia, podras ayudarme a que se genere un jprogressbar desde el codigo? segun las materias que tenga

Claro! Para ayudarte bien, necesito ver el código actual. ¿Podés compartirme:

1. `MateriaView.java` - el JFrame principal
2. **Las clases modelo** que tenés (Materia, Estudiante, etc.)
3. `EstudianteDAO.java` - para saber cómo se cargan los datos

Así puedo darte el código exacto para agregar el `JProgressBar` en el panel de Asistencia de manera que refleje las materias reales del estudiante.

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
 edit this template
 */
package modelo;
```

Mostrar más

Perfecto, con el modelo tengo todo lo que necesito. Te genero el código para el panel de Asistencia con `JProgressBar` por cada materia del estudiante.

La lógica será:

- Cada `InscripcionMateria` → un `JProgressBar` con su `getPorcentajeAsistencia()`
- Color según el porcentaje: **rojo** (<75), **amarillo** (75-85), **verde** (>85)

## Código para el panel de Asistencia

Agregá este método en `MateriaView.java`:

java

```
private void cargarPanelAsistencia(Estudiente estudiante) {
    // Panel con layout vertical para apilar las barras
    JPanel contenedor = new JPanel();
    contenedor.setLayout(new BoxLayout(contenedor, BoxLayout.Y_AXIS));
    contenedor.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

    if (estudiante.getMaterias().isEmpty()) {
        contenedor.add(new JLabel("El estudiante no tiene materias inscriptas."))
    } else {
        for (InscripcionMateria im : estudiante.getMaterias()) {
            // Nombre de la materia
            JLabel lblMateria = new JLabel(im.getMateria().getNombre() +
                " (" + im.getMateria().getCodigo() + ")");
            lblMateria.setAlignmentX(Component.LEFT_ALIGNMENT);
            lblMateria.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 13));

            // Barra de progreso
            int porcentaje = (int) im.getPorcentajeAsistencia();
            JProgressBar barra = new JProgressBar(0, 100);
            barra.setValue(porcentaje);
            barra.setStringPainted(true); // muestra el número dentro
            barra.setString(porcentaje + "% - " + im.getCondicion());
            barra.setMaximumSize(new Dimension(Integer.MAX_VALUE, 25));
            barra.setAlignmentX(Component.LEFT_ALIGNMENT);

            // Color según porcentaje
            if (porcentaje < 75) {
                barra.setForeground(new Color(220, 50, 50)); // rojo
            } else if (porcentaje <= 85) {
                barra.setForeground(new Color(255, 180, 0)); // amarillo
            } else {
                barra.setForeground(new Color(50, 180, 50)); // verde
            }

            // Espacio entre cada materia
            contenedor.add(lblMateria);
            contenedor.add(Box.createVerticalStrut(4));
            contenedor.add(barra);
            contenedor.add(Box.createVerticalStrut(12));
        }
    }
}
```

```
    }  
}  
  
// Envolver en JScrollPane por si hay muchas materias  
JScrollPane scroll = new JScrollPane(contenedor);  
scroll.setBorder(null);  
  
// Reemplazar el contenido del panel de Asistencia  
panelAsistencia.removeAll();  
panelAsistencia.setLayout(new BorderLayout());  
panelAsistencia.add(scroll, BorderLayout.CENTER);  
panelAsistencia.revalidate();  
panelAsistencia.repaint();  
}
```

---

## Dónde llamarlo

Donde cargues el estudiante (por legajo, al hacer login, etc.), llamás:

```
java  
  
cargarPanelAsistencia(estudianteActual);
```

---

## Imports que necesitás arriba en `MateriaView.java`

```
java  
  
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import modelo.Estudiante;  
import modelo.InscripcionMateria;
```

---

`panelAsistencia` es la variable del `JPanel` que corresponde a la tab "Asistencia" en tu diseño. Si en NetBeans le pusiste otro nombre, avísame y lo ajusto.

Cuando tengas los DAO listos, lo integramos para que cargue el estudiante desde archivo.

## Arquitectura obligatoria — MVC + DAO

El proyecto debe estar organizado en las cuatro capas vistas en clase con paquetes separados. No se aceptan proyectos donde la lógica de negocio, la interfaz y el acceso a datos estén mezclados en los mismos archivos.

Mostrar más

Perfecto, compartí el código de los tres DAO que ya hiciste y así veo exactamente qué métodos tienen y puedo ayudarte a conectar todo correctamente con el controlador y la vista.

todavía no lo hice

Ah, entonces arrancamos desde cero. Basándome en tus modelos, te genero los tres DAO completos.

### MateriaDAO.java

```
java

package dao;

import modelo.Materia;
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;

public class MateriaDAO {
    private static final String ARCHIVO = "materias.txt";

    public void guardar(ArrayList<Materia> materias) throws IOException {
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(ARCHIVO));
        for (Materia m : materias) {
            bw.write(m.toTexto());
            bw.newLine();
        }
        bw.close();
    }
}
```

```
public ArrayList<Materia> cargar() throws IOException {
    ArrayList<Materia> materias = new ArrayList<>();
    File f = new File(ARCHIVO);
    if (!f.exists()) return materias;

    BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(ARCHIVO));
    String linea;
    while ((linea = br.readLine()) != null) {
        if (!linea.trim().isEmpty()) {
            materias.add(Materia.fromTexto(linea));
        }
    }
    br.close();
    return materias;
}
```

#### EstudianteDAO.java

java

```
package dao;

import modelo.Estudiante;
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;

public class EstudianteDAO {
    private static final String ARCHIVO = "estudiantes.txt";

    public void guardar(ArrayList<Estudiante> estudiantes) throws IOException {
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(ARCHIVO));
        for (Estudiante e : estudiantes) {
            bw.write(e.toTexto());
            bw.newLine();
        }
        bw.close();
    }

    public ArrayList<Estudiante> cargar() throws IOException {
        ArrayList<Estudiante> estudiantes = new ArrayList<>();
        File f = new File(ARCHIVO);
        if (!f.exists()) return estudiantes;
    }
}
```

```

        BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(ARCHIVO));
        String linea;
        while ((linea = br.readLine()) != null) {
            if (!linea.trim().isEmpty()) {
                estudiantes.add(Estudiante.fromTexto(linea));
            }
        }
        br.close();
        return estudiantes;
    }

    public Estudiante buscarPorLegajo(String legajo) throws IOException {
        for (Estudiante e : cargar()) {
            if (e.getLegajo().equals(legajo)) return e;
        }
        return null;
    }
}

```

### InscripcionDAO.java

Este es el más importante porque une estudiante + materia:

```

java

package dao;

import modelo.Estudiante;
import modelo.InscripcionMateria;
import modelo.Materia;
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;

public class InscripcionDAO {
    private static final String ARCHIVO = "inscripciones.txt";

    // Guarda todas las inscripciones de todos los estudiantes
    public void guardar(ArrayList<Estudiante> estudiantes) throws IOException {
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(ARCHIVO));
        for (Estudiante e : estudiantes) {
            for (InscripcionMateria im : e.getMaterias()) {
                // formato: legajo|codigoMateria|totalClases|clasesAsistidas|not
                bw.write(e.getLegajo() + "|" + im.toTexto());
                bw.newLine();
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
    }  
    bw.close();  
}  
  
// Carga las inscripciones y las asigna a cada estudiante  
public void cargar(ArrayList<Estudiante> estudiantes,  
                  ArrayList<Materia> materias) throws IOException {  
    File f = new File(ARCHIVO);  
    if (!f.exists()) return;  
  
    BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(ARCHIVO));  
    String linea;  
    while ((linea = br.readLine()) != null) {  
        if (linea.trim().isEmpty()) continue;  
  
        String[] partes = linea.split("\\|");  
        String legajo = partes[0];  
        String codigoMateria = partes[1];  
  
        // Buscar el estudiante  
        Estudiante estudiante = null;  
        for (Estudiante e : estudiantes) {  
            if (e.getLegajo().equals(legajo)) {  
                estudiante = e;  
                break;  
            }  
        }  
  
        // Buscar la materia  
        Materia materia = null;  
        for (Materia m : materias) {  
            if (m.getCodigo().equals(codigoMateria)) {  
                materia = m;  
                break;  
            }  
        }  
  
        if (estudiante != null && materia != null) {  
            // Le pasamos la línea sin el legajo al fromTexto  
            String lineaSinLegajo = linea.substring(legajo.length() + 1);  
            InscripcionMateria im = InscripcionMateria.fromTexto(lineaSinLegajo,  
                                                                estudiante.getMaterias().add(im);  
        }  
    }  
    br.close();  
}
```

```
}  
  
}
```

## Resumen del formato de archivos

| Archivo           | Formato por línea                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| materias.txt      | codigo nombre cuatrimestre anio                        |
| estudiantes.txt   | nombre legajo carrera anioIngreso                      |
| inscripciones.txt | legajo codigoMateria totalClases clasesAsistidas notas |

Cuando tengas estos listos, arrancamos con el **Controlador**. ¿Querés que te lo genere también?

<https://claude.ai/chat/8b1f000c-4003-4242-994d-eaf1e4583136> puse este link que es el de esta conversacion y lo abro y dice conversacion no encontrada, que pùede ser?

Eso es normal y esperado. Los links de conversaciones de Claude.ai son **privados** — solo funcionan si estás logueada en la misma cuenta desde la que se creó la conversación.

Si lo abrís desde otro navegador, otra cuenta, o en modo incógnito, va a decir "conversación no encontrada".

Seguimos con el controlador cuando quieras! 😊

y tendria que subir capturas? o se puede poner este chat en publico

Los chats de Claude.ai **no se pueden hacer públicos** — no existe esa opción por ahora.

Para compartir la conversación con tu profesor/compañeros, las opciones son:

- **Capturas de pantalla** de las partes relevantes



- **Copiar y pegar** el código o texto en un documento
- Exportar como PDF (Ctrl+P desde el navegador y guardar como PDF)

¿Necesitabas compartirlo para la entrega del parcial?

si

Entonces lo más prolijo para una entrega académica sería **exportar como PDF desde el navegador**:

1. **Ctrl + P** (o **Cmd + P** en Mac)
2. En destino elegí "**Guardar como PDF**"
3. Guardás y listo

Eso te captura toda la conversación con el código formateado, que queda bastante presentable.

¿Seguimos con el Controlador para que tengas todo listo para la entrega?

