UADENET · DESARROLLO DE APLICACIONES II

CORE

Novedades y avances para los grupos que integran con CORE.

Grupo 10 · Novedades al 4 de noviembre de 2026

Leandro Acuña · Franco Bonorino · Ariel Cristiano · Valentino Femia · Ignacio Morinigo · Joaquín Villamediana

01 · EN PRODUCCIÓN

CORE ya está desplegado en Railway

`https://core-api-production-e458.up.railway.app`

La API pública e interna de CORE.

`/docs`

Swagger: los contratos de todos los endpoints.

`/.well-known/jwks.json`

JWKS: las claves públicas para validar el JWT.

Cambió el emisor del JWT

El **iss** pasó de http://localhost:3000 a la URL de la API en Railway.

El aud sigue siendo uadenet. Si su backend valida iss, hay que actualizar el valor esperado.

Usuarios de prueba

Tres identidades activas, ADMIN, STUDENT y TEACHER, para probar login, JWT, gateway y wallet.

Las credenciales van por privado. Existen solo en CORE: Backoffice no las conoce.

Permisos finos para Backoffice

Tres permisos nuevos, pedidos por G8

`backoffice:read`

Consultar sin modificar.

`backoffice:payroll:generate`

Generar una liquidación.

`backoffice:payroll:approve`

Aprobar una liquidación.

BACKOFFICE_VIEWER

Rol nuevo. Solo backoffice:read.

PAYROLL_ADMIN

Rol nuevo. backoffice:read y backoffice:payroll:generate.

ADMIN

Suma backoffice:read y conserva backoffice:manage.

FINANCE_ADMIN

Suma backoffice:read y backoffice:payroll:approve.

Generar y aprobar una liquidación quedan en roles distintos. Los permisos nuevos aparecen en el JWT en el siguiente login o refresh.

El catálogo de roles vigente

Rol	Para quién	Permisos propios del rol
STUDENT, TEACHER	Alumnos y docentes	Solo la wallet propia
ADMIN	Administrativos de Backoffice	backoffice:manage, backoffice:read
BACKOFFICE_VIEWER	Backoffice, solo consulta	backoffice:read
PAYROLL_ADMIN	Quien genera liquidaciones	backoffice:read, backoffice:payroll:generate
FINANCE_ADMIN	Finanzas	wallet:read:any, wallet:read:aggregates, wallet:credit:any, wallet:admin, backoffice:read, backoffice:payroll:approve
LIBRARIAN	Biblioteca	library:manage
STORE_ADMIN	Tienda	store:inventory:manage
OPERATIONS_ADMIN	Comedor y Eventos	dining:manage, campus-events:manage
ACADEMIC_ADMIN	Gestión académica	academic:manage

IT_ADMIN: permisos técnicos de CORE, sin los de negocio. El resto suma wallet:read:self y wallet:credit:self.

Saber si un invitado ya activó su cuenta

Ruta nueva

`GET /internal/v1/identities/{userId}`

Permiso: `identity:manage`

Respuesta

```
{ id, email, status, roles,
careerIds, createdAt, updatedAt }
```

status: ACTIVE
La identidad invitada ya activó su cuenta.

status: INVITED
Todavía no la activó.

404 AUTH_IDENTITY_NOT_FOUND
Ese userId no existe en CORE.

Errores que corregimos

Caso	Antes	Ahora
PUT con un email que ya usa otra identidad	500 INTERNAL_ERROR	409 AUTH_EMAIL_CONFLICT, como decía el Swagger
PATCH status a ACTIVE sobre una identidad que nunca activó su cuenta	Quedaba activa, sin contraseña y sin poder entrar	409 AUTH_IDENTITY_NOT_ACTIVATED, y la identidad sigue INVITED
PATCH status sobre una identidad inexistente	500	404 AUTH_IDENTITY_NOT_FOUND

Reactivar a alguien que estaba SUSPENDED o DISABLED funciona igual que antes.

04 · AJUSTES

Huecos que cerramos

WALLET

Reversa idempotente

La reversa ahora guarda la Idempotency-Key, igual que débitos y créditos.

Misma clave y mismo body: devuelve la reversa original con 201.

Misma clave con otro body: 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT.

Clave nueva sobre un movimiento ya revertido: 409 ALREADY_REVERSED.

EVENTOS

Leer un evento pide permiso

GET /internal/v1/events/{eventId} ahora exige events:read, igual que el listado.

Antes, cualquier token válido podía leer cualquier evento.

TRÁFICO

Límite por cliente, no por proxy

Variable nueva: TRUST_PROXY_HOPS. Con 1 en Railway, el límite de 100 requests por minuto se cuenta por la IP de cada cliente.

Sin la variable, todo funciona como antes.

05 · PARA LOS GRUPOS

Qué tienen que revisar

Todo es compatible con lo que ya estaba: no se quitaron rutas, campos, roles ni permisos.

`iss`	Si validan iss, el valor esperado ahora es la URL de la API en Railway.
`permissions`	Autoricen leyendo permissions del JWT. Los nuevos llegan en el siguiente login o refresh.
`Códigos de error`	Backoffice: manejar AUTH_EMAIL_CONFLICT, AUTH_IDENTITY_NOT_ACTIVATED y AUTH_IDENTITY_NOT_FOUND.
`events:read`	Para consultar un evento por id, el token tiene que tener este permiso.
`Usuarios de prueba`	Pídannos las credenciales por privado.