

销项发票融合前置接口文档

(V4.1.21)

国信电子票据平台信息服务有限公司



变更历史

版本号	更改日期	更改方法/内容/原因	更改人	批准
V3.0	2020/07/21	创建	危明武	
	2020/08/18	整体更新	唐亚运	
V3.1	2020/09/01	新增 GP_YBJGCX 异步请求结果查询 更新： GP_FPKSHC 更新 SBLX：1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器、5-新型税控服务器 GP_SKSBXXCX 更新 SBLX：3-UKey、4-老税控服务器、5-新型税控服务器 GP_BMXX 更新 SF 说明 更新返回代码对应表新加 0002 删除 GP_FPXZDZCX 接口 删除 GP_FPKJ/GP_FPKSHC NSRSBH 字段 删除不支持盘或 Ukey 接口中的 LSH+CALLBACK_URL 字段	唐亚运	
V3.1.1	2020/09/07	返回码对应表增加 9998 更新 LSH 最长 36 GP_FPCX 增加增加 FP_MW 字段，全票面信息 GP_FPKJ 返回增加 FP_MW 字段	唐亚运	



V3.2	2020/09/21	GP_SKSBXXCX GP_SLZBXXCX GP_FPSG GP_CXSL GP_SLXXCX GP_ZZPJSQR GP_HZXXBCX GP_HZXXBXXCX 支持税控盘 GP_FPZF 更新作废人必填 新增 GP_LGXXCX GP_FPF/ GP_FPHS 支持老税控服务器	唐亚运	
V3.3	2020/11/02	4.7.1. 发票开具 BZ 字段长度，说明更新 LSH 字段更新 CALLBACK_URL 字段更新 机动车开具支持类型更新 文件更名	唐亚运	
V3.3.1	2020/11/20	GP_FPKJ SBLX 更新为必填 GP_FPSG/GP_SLXXCX/GP_ZZPJSQR 更新 SBLX 支持设备；更新 SBBH 必填 GP_SLZBXXCX 删除 FPLXDM GP_FPDXXCX/GP_FPWSGPLR/GP_HZSJCB/GP_JKHC 更新 SBBH 必填 GP_HZXXBSQ 更新 BMBBH 非必填 GP_FPKJ FPLXDM 去掉 025 卷票	唐亚运	
V3.3.2	2021/01/04	GP_FPKJ 接口 SBLX=4, FPLXDM=026 增加字段 YFPLX、YKPRQ，支持发票互冲	唐亚运	
V3.3.3	2021/02/03	GP_FPKJ 机动车销售发票开具报文更新 KPZDDM 非必填 接口列表更新接口范围	唐亚运	
V3.3.4	2021/02/23	GP_FPKSHC 返回报文增加 FP_MW	唐亚运	



V3.4	2021/03/26	支持金税盘托管 YFPLX、YKPRQ 变更为 YFP_LX、YFP_RQ 支持自持同步，报文跟异步自持报文一致 都需要 LSH, 便于盘开方式异步同步切换， 需联系相关工作人员开启同步盘开方式	唐亚运	
V3.4.1	2022/03/29	SBLX = 4（旧税控），新增字段：普票、 电普发票开具红票报文增加 CHYYDM、 SSLKJLY 字段，快速红冲新增 CHYYDM、 SSLKJLY TSPZ（特殊票种）-新增类型： “13” 建安发票 “14” 房地产销售发票	唐亚运	
V3.4.2	2022/07/26	GP_HZXXBCX 支持 SBLX = 4（旧税控）	唐亚运	
V3.5	2022/08/15	新增支持类型：托管 C	唐亚运	
V3.6	2022/11/01	新增设备类型：数电	唐亚运	
V3.7	2022/12/14	新增接口： 4.9.5. 发票下载地址查询 4.9.6. 蓝字发票统计信息 4.9.7. 红字发票统计信息 4.9.8. 发票同步列表 4.9.9. 发票同步明细 4.1.7. 认证二维码查询	唐亚运	
V3.8	2023/01/09	数电开具支持特定要素 1、建筑服务发票 2、货物运输服务发票 3、旅客运输服务发票 4、不动产销售服务发票 5、不动产租赁服务发票	唐亚运	
V3.9	2023/02/15	数电开具支持： 差额征税 减按计征	唐亚运	
V3.9.1	2023/03/06	4.1.7 认证二维码查询增加 RZR 字段 4.8.3 发票快速红冲增加 KPR 字段	唐亚运	



V3.10	2023/03/10	数电开具支持： 附加信息 场景模板 数电新增接口： 4.2.3 开票人在线状态查询 4.2.4 开票人认证状态查询	唐亚运	
V3.10.1	2023/05/04	4.7.1 发票开具 HZQRDUUID 更新为：红票数电非必填 CHYYDM 更新为：红票数电必填 YFP_RQ 更新为：红票数电必填 4.8.3. 发票快速红冲 HZQRDUUID 更新为：数电非必填 CHYYDM 更新为：数电必填	唐亚运	
V3.10.2	2023/05/17	4.7.1. 发票开具 TZDBH 更新为：数电发票可以代表 XXBBH 4.8.3. 发票快速红冲 数电：新加 XXBBH 字段	唐亚运	
V3.10.3	2023/05/24	4.1.7. 认证二维码查询增加按类型返回不同二维码	唐亚运	
V4.0	2023/07/26	移除新税控服务器相关接口 4.2. 开票终端信息移除 4.6.1.2. 数电红字信息表申请新增 KPR 字段 4.7.1. 发票开具：新增字段 GMF_ZRRBS：购买方自然人标识 SFZSGMFYHZZH：是否展示购买方银行账号 SFZSXSIFYHZZH：是否展示销售方银行账号 调整 XSF_DZDH XSF_YHZZH GMF_DZDH GMF_YHZZH 传值规范 发票开具与查询增加 XML_URL 返回 数电更新为数电	唐亚运	
V4.0.1	2023/08/09	4.6.1.2. 数电红字信息表申请，新增部分红字申请 4.8.7. 发票同步明细新增 LZXHXH 字段返回 4.8.2. 发票查询新增 HP_DM、HP_HM 字段	唐亚运	



V4.0.2	2023/08/23	4.6.5. 新增红字信息表确认	唐亚运	
V4.0.3	2023/09/05	4.6.1.2. 数电红字信息表申请-支持购方申请 4.6.3. 红字信息表撤销-支持购方撤销	唐亚运	
V4.0.4	2023/09/12	4.8.8. 发票交付新增接口 4.6.2. 红字信息表下数电增加 LZKPRQ 字段	唐亚运	
V4.0.5	2023/09/18	4.1.4. 二维码认证结果查询-新增 4.8.6. 发票同步列表-新增请求返回字段 4.6.4. 红字信息表查询-新增 XSF_NSRSBH 字段查询	唐亚运	
V4.0.6	2023/10/19	4.7.1. 发票开具: TZDBH、HZQRDUUID 数电说明更新 4.10.1. 税收分类编码查询: 删除 4.10.2. 数电企业切换: 新增接口 4.8.6. 发票同步列表: FPLYDM 默认值 2	唐亚运	
V4.0.7	2023/11/20	接口字段文字说明调整	唐亚运	
V4.0.8	2023/12/11	4.7.1. 发票开具 XSF_DZDH、XSF_YHZH、GMF_DZDH、GMF_YHZH 供增值税发票使用 新增: XSF_DZ、XSF_DH、XSF_KHH、XSF_ZH、GMF_DZ、GMF_DH、GMF_KHH、GMF_ZH 供数电发票使用	唐亚运	
V4.0.9	2023/12/26	6.3. 特殊票种(特定要素类型)代码新增: 旧税控支持: 16: 矿产品发票	唐亚运	
V4.1.0	2024/01/25	支持乐企	唐亚运	
V4.1.1	2024/02/27	4.8.3. 发票下载地址查询: 增加支持乐企 4.8.8. 发票交付: 去掉支持乐企 4.8.9. 版式文件查询: 增加 FPQQLSH	唐亚运	
V4.1.2	2024/03/11	4.6.1.2. 数电红字信息表申请: 乐企明细红冲新增 LZHJJE、LZHJSE 字段, 乐企特殊票种明细红冲 TSPZ 字段必填 4.6.3. 红字信息表撤销支持乐企 4.6.5. 红字信息表确认乐企 XXBBH 必填	唐亚运	



V4.1.3	2024/04/15	4.6.5. 红字信息表确认：针对数电新增 KPR 字段 7.4. 不动产销售服务发票-14：新增乐企必填字段 7.5. 不动产租赁服务发票-06：新增乐企必填字段 4.6.2. 红字信息表下载：新增 LZFPHM 字段	唐亚运	
V4.1.4	2024/05/20	4.8.10. 发票状态查询新增接口 4.1.9. 授信额度查询返回：新增 SXEDQ、SXEDZ 字段 4.7.1. 发票开具请求：新增 SFZSGMFDZDH、SFZXSFDZDH 字段 4.1.10. 实名认证记录查询新增接口	唐亚运	
V4.1.5	2024/08/15	SBLX=6，新增支持：报废产品收购发票、农产品收购发票开具、机动车、二手车、自产农产品销售发票	唐亚运	
V4.1.6	2024/08/28	SBLX=6 建筑服务新增字段	唐亚运	
V4.1.7	2024/09/26	4.8.11. 蓝字发票可红冲金额查询：新增 4.11.1.1. 建筑服务信息查询：新增	唐亚运	
V4.1.8	2024/10/26	4.10.3. 发票重推：新增 4.7.1. 发票开具：新增字段 GMF_ZJLX GMF_ZJHM 7.5. 不动产租赁服务发票-06：更新字段 7.6. 农产品收购发票-02：更新字段 7.7. 报废产品收购发票-24：更新字段	唐亚运	
V4.1.9	2024/11/15	4.7.1. 发票开具-GP_FPKJ：新增支付信息字段 7.4. 不动产销售服务发票-14：SBLX=6 新增共同购买方相关字段 支持多行明细：报文不变传多行 7.5. 不动产租赁服务发票-06：SBLX=6 支持多行明细：报文不变传多行 4.11.2.1. 不动产房源信息查询：新增	唐亚运	



V4.1.10	2024/12/09	4.7.1. 发票开具：SBLX=6 新增字段（不涉及此业务的可忽略该版本更新） 当商品和税收服务分类编码填写 10201010000000000000（原煤）、 10201020000000000000（选煤）、 10201990000000000000（煤炭）时，煤炭种类代码必填；若开票金额超过一千万还需煤炭品质指标相关字段必填	唐亚运	
V4.1.11	2025/06/18	4.7.1. 发票开具：增加部分非必填开具字段 调整不动产部分字段描述 4.8.2. 发票查询：增加特定要素返回 4.8.7. 发票同步明细：增加特定要素返回 7.10. 二手车销售电子统一发票-51/52：新增 7.11. 机动车销售电子统一发票-83：新增 4.11.3.1. 车架号信息查询：新增 4.11.1.1. 建筑服务信息查询：支持乐企 7.1. 建筑服务发票-13：乐企当跨地（市）标志为Y时，跨区域涉税事项报验管理编号字段必填 7.4. 不动产销售服务发票-14：DW 支持米 7.5. 不动产租赁服务发票-06：DW 支持米 4.11.3.2. 机动车发票上传预处理：新增 4.1.5. 纳税人信息查询：支持数电	唐亚运	
V4.1.12	2025/09/01	7.12. 金银首饰-26/27-新增特定要素 7.13. 通行费-68-新增特定要素	唐亚运	
V4.1.13	2025/10/15	7.14. 拖拉机和联合收割机服务发票-63-新增特定要素 4.11.4.1. 购方是否为试点地区企业查询	唐亚运	
V4.1.14	2025/11/11	乐企支持涉税专业服务发票开具 4.11.5.1. 涉税专业服务相关信息查询	唐亚运	
V4.1.15	2025/12/01	乐企支持金银首饰发票开具 4.11.4.2. 金银首饰经营企业资格查询	唐亚运	
V4.1.16	2025/12/25	SBLX=6 支持 4.11.4.2. 金银首饰经营企业资格查询	唐亚运	



V4.1.17	2026/03/06	7.15. 客运场站发票-29-新增特定要素 4.11.3.3. 机动车锁定解锁列表查询: 新增	唐亚运	
V4.1.18	2026/03/19	SBLX=7 支持 4.11.5.2. 扣除凭证清单相关发票数据信息查询 4.11.5.3. 原差额征税业务授权信息查询	唐亚运	
V4.1.19	2026/04/27	SBLX=7 支持 4.11.3.3.1. 自然人卖方限制名单阻断查询 4.11.3.3.2. 二手车销售统一发票换开信息单笔查询 4.11.3.3.3. 可换开二手车销售统一发票批量查询	唐亚运	
V4.1.20	2026/04/30	SBLX=6 支持 7.16. 医疗服务(住院) 发票-10 7.17. 医疗服务(门诊) 发票-11 6.7. 医疗机构类型代码	唐亚运	
V4.1.21	2026/05/07	SBLX=7 支持 金银首饰零售(个人)	唐亚运	



目录

一、概述	12
二、通用报文规范	12
2.1. 通用格式	12
2.2. 通用格式样例	13
2.3. 通用接口数据项说明	13
三、接口支持设备类型列表（重要）	15
四、接口定义	18
4.1. 基本信息查询	19
4.1.1. 税控设备信息查询	19
4.1.2. 监控信息查询	21
4.1.3. 认证二维码查询	24
4.1.4. 二维码认证结果查询	25
4.1.5. 纳税人信息查询	26
4.1.6. 纳税人风险信息查询	30
4.1.7. 税务分类编码查询	31
4.1.8. 可用税率查询	34
4.1.9. 授信额度查询	36
4.1.10. 实名认证记录查询	37
4.2. 发票申领	39
4.2.1. 申领准备信息查询（网上购票）	39
4.2.2. 发票申领（网上购票）	42
4.2.3. 发票申领撤销（网上购票）	44
4.2.4. 发票申领结果查询（网上购票）	46
4.2.5. 纸质发票接收确认（网上购票）	49
4.3. 库存查询	50
4.3.1. 库存查询	50
4.4. 票源下载与退回	52
4.4.1. 网上购票信息查询	52
4.4.2. 发票网上购票录入	54
4.4.3. 授信额度下载/退回	56
4.4.4. 授信额度有效期调整	57
4.5. 票源分发与回收	59
4.5.1. 发票领购信息查询	59
4.5.2. 发票票源分发	61
4.5.3. 发票票源回收	63
4.6. 红字申请与下载	65
4.6.1. 红字信息表申请	65
4.6.2. 红字信息表下载	72
4.6.3. 红字信息表撤销	78
4.6.4. 红字信息表查询	79



4.6.5. 红字信息表确认	84
4.7. 发票开具与作废	86
4.7.1. 发票开具	86
4.7.2. 发票作废	98
4.7.3. 发票快速红冲	100
4.8. 发票统计与查询	103
4.8.1. 查询当前未开票号	103
4.8.2. 发票查询	104
4.8.3. 发票下载地址查询	110
4.8.4. 蓝字发票统计信息	111
4.8.5. 红字发票统计信息	113
4.8.6. 发票同步列表	114
4.8.7. 发票同步明细	117
4.8.8. 发票交付	121
4.8.9. 版式文件查询	122
4.8.10. 发票状态查询	123
4.8.11. 蓝字发票可红冲金额查询	126
4.9. 抄报与反写	129
4.9.1. 数据抄报	129
4.9.2. 监控回传	131
4.10. 其他接口	132
4.10.1. 异步请求结果查询	132
4.10.2. 数电企业切换	133
4.10.3. 发票重推	134
4.11. 发票相关业务查询	136
4.11.1. 建筑服务发票	136
4.11.2. 不动产销售服务发票	137
4.11.3. 机动车/二手车	140
4.11.4. 金银首饰	152
4.11.5. 基础发票	154
五、 返回码对应表	159
六、 码表	160
6.1. 身份证件种类代码	160
6.2. 国籍代码	161
6.3. 特殊票种（特定要素类型）代码	162
6.4. ZZSTSGI-增值税特殊管理支持项	163
6.5. 支付渠道代码	163
6.6. 煤炭种类代码	164
6.7. 医疗机构类型代码	164
七、 特定要素报文	170
7.1. 建筑服务发票-13	170
7.2. 货物运输服务发票-04	171
7.3. 旅客运输服务发票-09	172
7.4. 不动产销售服务发票-14	173



7.5. 不动产租赁服务发票-06.....	175
7.6. 农产品收购发票-02.....	177
7.7. 报废产品收购发票-24.....	178
7.8. 机动车专票-20.....	178
7.9. 二手车发票-15.....	179
7.10. 二手车销售电子统一发票-51/52.....	179
7.11. 机动车销售电子统一发票-83.....	181
7.12. 金银首饰-26/27/38.....	182
7.13. 通行费-68.....	182
7.14. 拖拉机和联合收割机服务发票-63.....	183
7.15. 客运场站发票-29.....	184
7.16. 医疗服务（住院）发票-10.....	184
7.17. 医疗服务（门诊）发票-11.....	187
八、 征税方式报文.....	189
8.1. 减按计征-1.....	189
8.2. 差额征税-2.....	190
九、 场景模板报文.....	191
9.1. 场景模板接口.....	192
9.1.1. 场景模板查询.....	192
9.1.2. 场景模板新增.....	194
9.1.3. 场景模板修改.....	195
9.1.4. 场景模板删除.....	196
十、 附加信息报文.....	197
10.1. 附加信息接口.....	198
10.1.1. 附加信息查询.....	198
10.1.2. 附加信息新增.....	200
10.1.3. 附加信息修改.....	201
10.1.4. 附加信息删除.....	202



一、概述

本规范主要是企业 ERP 系统与增值税盘开票之间的数据交互接口规范。接口规范包括通用规范和业务规范。通用规范描述所有接口必须遵守的公共部分，业务规范根据具体业务交互内容不同，描述实际业务需要的详细数据内容。

该文档在原税控服务器和盘前置接口的基础上整理，为统一的对外输出文档。

二、通用报文规范

2.1. 通用格式

```
{
  "interface": {
    "globalInfo": {
      "appId": "企业 appId",
      "interfaceId": "接口 ID",
      "interfaceCode": "接口编码",
      "requestCode": "数据交换请求发出方代码",
      "requestTime": "数据交换请求发出时间",
      "responseCode": "数据交换请求接受方代码",
      "dataExchangeId": "数据交换流水号"
    },
    "returnStateInfo": {
      "returnCode": "返回代码(请求不填)",
      "returnMessage": "返回描述(请求不填)"
    },
    "data": {
      "dataDescription": {
        "zipCode": "0"
      },
      "content": "请求数据内容或返回数据内容 - base64 加密",
      "contentKey": "请求数据 content 节点内的内容 SHA-256 再 AES 加密"
    }
  }
}
```



```
}  
}
```

2.2. 通用格式样例

```
{  
  "interface": {  
    "globalInfo": {  
      "appld": "国票信息提供 appld",  
      "interfaceId": "",  
      "interfaceCode": "GP_SKSBXXCX",  
      "requestCode": "DZFPQZ",  
      "requestTime": "2020-07-21 09:58:53",  
      "responseCode": "DS",  
      "dataExchangeId": "DZFPQZDFXJ10012020072198A6123D0"  
    },  
    "returnStateInfo": {  
      "returnCode": "0000(成功) 0001-9999(错误码)",  
      "returnMessage": "成功或错误的详细消息"  
    },  
    "data": {  
      "dataDescription": {  
        "zipCode": "0"  
      },  
      "content": "Base64 返回数据内容",  
      "contentKey": "请求数据 content 节点内的内容 SHA-256 再 AES 加密"  
    }  
  }  
}
```

2.3. 通用接口数据项说明

全局数据项(globalInfo)说明:

数据项	数据项名称	类型	长度	说明
-----	-------	----	----	----



appId	授权标识	String	不定长	国票信息提供针对不同税号企业的授权应用标识
interfaceId	接口 ID	String	不定长	保留为空
interfaceCode	接口编码	String	不定长	具体见各接口定义
requestCode	数据交换请求发起方代码	String	6	标识数据交换请求发起方 固定值: DZFPQZ
requestTime	数据交换请求发出时间	String	18	格式 yyyy-MM-dd HH24:MI:SS
responseCode	数据交换请求接受方代码	String	2	标识数据交换请求接受方 固定值: DS
dataExchangeId	数据交换流水号	String	31	requestCode+ interfaceCode+8 位日期+9 位 序列号

数据交换请求返回状态信息 returnStateInfo

数据项	数据项名称	类型	长度	说明
returnCode	返回代码	String	4	0000 成功, 其他为错误
returnMessage	返回描述	String	不定长	0000 返回成功, 其他返回错误描述

交换数据属性描述 (dataDescription) 的数据项说明:

数据项	数据项名称	类型	长度	说明
zipCode	压缩标识	String(提供压缩方式)		保留字段



交换数据内容(content)数据项说明:

数据项	数据项名称	类型	长度	说明
content	需要交换的数据内容	String	不定长	整个业务报文使用base64
contentKey	加密 key	String	不定长	content 节点内数据(base64 后的数据)SHA-256 再用每个企业的密钥 AES 加密的数据内容。请求时必填, 返回时空。

三、接口支持设备类型列表（重要）

名词定义如下：空白代表暂不支持。

服务器：税控服务器。

自持：指用户的税控盘/金税盘/Ukey 设备，使用盘开软件服务。

托管 A：指用户的**税控盘/Ukey** 设备，进行托管服务。

托管 B：指用户的**税控盘/金税盘**设备，进行托管服务。

托管 C：指用户的**税控盘/金税盘/Ukey** 设备，进行托管服务。

数电：数电平台。

乐企：数电平台。

序号	接口	接口说明	支持类型						
			服务器	自持	托管 A	托管 B	托管 C	数电	乐企
1	GP_SKSBXXCX	税控设备信息查询	老税控服务器		税控盘/Ukey				
2	GP_JKXX	监控信息查询	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘			
3	GP_RZEWM	认证二维码查询						数电	



4	GP_EWMRZJG	二维码认证结果查询						数电	
5	GP_SLZBXXCX	申领准备信息查询(网上购票)			税控盘/Ukey				
6	GP_FPSG	发票申领(网上购票)			税控盘/Ukey				
7	GP_CXSL	发票申领撤销(网上购票)			税控盘/Ukey				
8	GP_SLXXCX	发票申领结果查询(网上购票)			税控盘/Ukey				
9	GP_ZZPJSQR	纸质票接收确认(网上购票)			税控盘/Ukey				
10	GP_KCCX	库存查询	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘	税控盘/金税盘/Ukey		
11	GP_FPDXXCX	网上购票信息查询			税控盘/Ukey	税控盘/金税盘			
12	GP_FPWSGPLR	发票网上购票录入			税控盘/Ukey	税控盘/金税盘			
13	GP_LGXXCX	发票领购信息查询	老税控服务器						
14	GP_FPFF	发票票源分发	老税控服务器						
15	GP_FPHS	发票票源回收	老税控服务器						
16	GP_HZXXBSQ	红字信息表申请	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey		税控盘/金税盘/Ukey	数电	乐企
17	GP_HZXXBXZ	红字信息表下载		税控盘/金税盘/Ukey			税控盘/金税盘/Ukey	数电(列表下载)	乐企
18	GP_HZXXBCX	红字信息表撤销	老税控服务器					数电	乐企
19	GP_HZXXBXXCX	红字信息表查询	老税控服务器		税控盘/Ukey		税控盘/金税盘/Ukey	数电(明细查询)	乐企
20	GP_HZXXBQR	红字信息表确认						数电	乐企
21	GP_DQFPCX	查询当前未开票号	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘			
22	GP_FPKJ	发票开具	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘	税控盘/金税盘/Ukey	数电	乐企
23	GP_FPZF	发票作废	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘	税控盘/金税盘/Ukey		
24	GP_FPKSHC	发票快速红冲	老税控服务器	税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘	税控盘/金税盘/Ukey	数电	乐企
25	GP_FPXDZDCX	发票下载地址查询	不针对设备，但需要上传 SBLX						
26	GP_LZFPTJ	蓝字发票统计信息						数电	
27	GP_HZFPTJ	红字发票统计信息						数电	
28	GP_FPTBLB	发票同步列表						数电	乐企
29	GP_FPTBMX	发票同步明细						数电	乐企



30	GP_FPIF	发票交付						数电	
31	GP_HZSJCB	数据抄报		税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘			
32	GP_JKHC	监控回传		税控盘/金税盘/Ukey	税控盘/Ukey	税控盘/金税盘			
33	GP_FPCX	发票查询	不针对设备						
34	GP_YBJGCX	异步请求结果查询	不针对设备						
35	GP_QYQH	数电企业切换						数电	
36	GP_NSRXXCX	纳税人信息查询						数电	乐企
37	GP_NSRFXXCX	纳税人风险信息查询							乐企
38	GP_SSBMCX	税收分类编码查询							乐企
39	GP_KYSLCX	可用税率查询							乐企
40	GP_SXEDCX	授信额度查询							乐企
41	GP_SXEDXZTH	授信额度下载/退回							乐企
42	GP_SXEDSQTZ	授信额度有效期期调整							乐企
43	GP_BSWJ	版式文件查询							乐企
44	GP_FPZTCX	发票状态查询						数电	乐企
45	GP_SMRZJLCX	实名认证记录查询						数电	
46	GP_LPKHCCX	蓝字发票可红冲金额查询						数电	
47	GP_JZFWXXCX	建筑服务信息查询						数电	乐企
48	GP_FPCT	发票重推	不针对设备						
49	GP_BDCFYXXCX	不动产房源信息查询						数电	
50	GP_CJHXXCX	车架号信息查询						数电	乐企
51	GP_JDCFPSCYCL	机动车发票上传预处理							乐企
52	GP_GFSFWSDDQQYCX	购方是否为试点地区企业查询						数电	乐企
53	GP_SSZYFWXGXXCX	涉税专业服务相关信息查询							乐企
54	GP_JYSSJYQYZGCX	金银首饰经营企业资格查询						数电	乐企
55	GP_JDCSDJSCX	机动车锁定解锁列表查询							乐企
56	GP_KCPZQDXGFPSJXXCX	扣除凭证清单相关发票数据信息查询							乐企
57	GP_YCEZSYWSQXXCX	原差额征税业务授权信息查询							乐企



58	GP_ZRRMFZX MDZDCX	自然人卖方限制名单阻断查询							乐企
59	GP_ESCXSTYFP HXXXDBCX	二手车销售统一发票换开信息单笔查询							乐企
60	GP_KHKESCXST YFPPLCX	可换开二手车销售统一发票批量查询							乐企

四、接口定义

为了兼容不同税控的调用方式，同步和异步返回的情况，接口增加回调地址(CALLBACK_URL)和流水号(LSH)，同时返回结果增加字段处理(CODE,MESSAGE)，CODE 方式为 0000 的说明有返回结果(实时返回的或通过二次请求原请求已有结果的)，如果为 1000 的则需要通过回调或再次通过原流水号查询才能有结果(如果上次请求还未有处理结果，则返回处理中，除非更换流水号)，如为 2000 则该税控不支持该接口调用，针对实时返回的则回调地址不生效；针对回调地址请提供固定 IP 回写地址，回调报文见返回参数。

主要字段说明：

序号	字段	中文说明	描述
1	SBBH	设备编号	具体指盘号(金税盘、税控盘)、Ukey 编号(Ukey)、核心板编号(老税控服务器)等；
2	SBLX	设备类型	具体指被调用的设备 1-税控盘、2-金税盘、3-Ukey、4-老税控服务器、6-数电、7-乐企； 1-金税盘/2-税控盘/3-Ukey SBBH: Ukey 编号=盘号=KPZDDM 4-老税控服务器: SBBH:为空 KPZDDM: KPZDDM 5-新税控服务器（历史设备已移除） 6-数电: SBBH: 为空 KPZDDM: 为空 7-乐企: SBBH: 为空 KPZDDM: 为空



3	FPLXDM	发票类型代码	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子） 030-数电普票 032-数电专票 051-铁路电子客票 061-航空电子行程单 083-数电机动车销售电子统一发票 084-数电二手车销售电子统一发票 085-数电纸质专票 086-数电纸质普票 087-数电纸质发票（机动车销售统一发票） 088-数电纸质发票（二手车销售统一发票）

4.1. 基本信息查询

4.1.1. 税控设备信息查询

接口说明：对纳税人基本信息进行查询,获取纳税人主管税务机关，纳税人名称等。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_SKSBXXCX

请求参数：

```
{  
  "REQUEST_COMMON_SKSBXXCX": {  
    "NSRSBH": "纳税人识别号",  
    "SBLX": "1-税控盘、3-UKey、4-老税控服务器",
```



```

    "SBBH": "设备编号",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 3-Ukey 4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	
4	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
5	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用, 请求唯一, 除非是二次查询结果的重复请求

返回参数:

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "NSRMC": "纳税人名称",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPJH": "开票机号",
    "SWJGDM": "税务机关代码",
    "SWJGMC": "税务机关名称",
    "BBH": "版本号"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长



3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	NSRMC	纳税人名称	100	是	
5	SBBH	设备编号	20	是	
6	FPLXDM	发票类型代码	60	是	
7	KPJH	开票机号	5	是	
8	SWJGDM	税务机关代码	16	否	
9	SWJGMC	税务机关名称	80	否	
10	BBH	版本号	10	否	

4.1.2. 监控信息查询

接口说明：获取监控信息管理。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_JKXX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_JKXX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	是	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式）



					026-增值税普通发票(电子) 028-增值税专用发票(电子)
5	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
6	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
7	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用, 请求唯一, 除非是二次查询结果的重复请求

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPJZSJ": "开票截止时间",
    "BSQSRQ": "数据报送起始日期",
    "BSZZRQ": "数据报送终止日期",
    "DZKPXE": "单张发票开票金额限额",
    "ZSLJXE": "正数发票累计金额限",
    "FSLJXE": "负数发票累计金额限",
    "FPLJZSXZ": "发票累计张数限制",
    "ZSFPLJZSXZ": "正数发票累计张数限制",
    "FSFPLJZSXZ": "负数发票累计张数限制",
    "SCJZRQ": "上传截止日期",
    "LXKPSC": "离离开票限定时长",
    "LXKPZS": "离离开票限定张数",
    "LXZSLJJE": "离离开票限定正数累计金额",
    "LXFSLJJE": "离离开票限定负数累计金额",
    "ZXBSRQ": "最新报税日期",
    "ZXBSSJ": "最新报税时间",
    "ZXHSSJ": "最新反写时间",
    "ISCSQ": "是否到抄税期",
    "ISSSQ": "是否到锁死期"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	returnCode	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口



2	returnMessage	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票(纸质) 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票(纸质) 025-增值税普通发票(卷式) 026-增值税普通发票(电子) 028-增值税专用发票(电子)
6	KPJZSJ	开票截止时间	8	否	YYYYMMDDhhmm 金税盘无返回
7	BSQSRQ	数据报送起始日期	8	是	YYYYMMDDhhmm
8	BSZZRQ	数据报送终止日期	8	否	YYYYMMDD 金税盘无返回
9	DZKPXE	单张发票开票金额限 额	12	是	单位元, 两位小数
10	ZSLJXE	正数发票累计金额限	12	否	单位元, 两位小数 金税盘无返回
11	FSLJXE	负数发票累计金额限	12	否	单位元, 两位小数 金税盘无返回
12	FPLJZSXZ	发票累计张数限制	32 位 整数	否	仅 Ukey 有返回其他为空
13	ZSFPLJZSXZ	正数发票累计张数限 制	32 位 整数	否	仅 Ukey 有返回其他为空
14	FSFPLJZSXZ	负数发票累计张数限 制	32 位 整数	否	仅 Ukey 有返回其他为空
15	SCJZRQ	上传截止日期	整数	否	数字, 单位天 金税盘无返回
16	LXKPSC	离线开票限定时长	5	是	单位: 小时
17	LXKPZS	离线开票限定张数	10	否	整数 金税盘无返回
18	LXZSLJJE	离线开票限定正数累 计金额	12	是	两位小数
19	LXFSLJJE	离线开票限定负数累 计金额	12	否	两位小数 金税盘无返回
20	ZXBSRQ	最新报税日期	8	是	YYYYMMDD
21	ZXBSSJ	最新报税时间	14	否	金税盘、税控盘无返回
22	ZXHSSJ	最新反写时间	14	否	金税盘、税控盘无返回
23	ISCSQ	是否到抄税期	1	否	仅金税盘返回
24	ISSSQ	是否到锁死期	1	否	仅金税盘返回



4.1.3. 认证二维码查询

接口说明：获取认证二维码用于扫码认证。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_RZEW

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_RZEW": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "RZR": "认证人",
    "RZLX": "认证类型"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	RZR	认证人	60	是	真实姓名
4	RZLX	认证类型	1	否	不传或传 1：电子税局认证 二维码 2：国家网络身份认证 APP

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "RZEW": "认证二维码",
    "RZID": "认证 ID"
  }
}
```

参数说明：



索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	RZEWM	认证二维码	500	是	
5	RZID	认证 ID	64	是	

4.1.4. 二维码认证结果查询

接口说明：用于认证二维码人脸识别认证结果查询。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_EWMRZJG

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_EWMRZJG": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "RZR": "认证人",
    "RZLX": "认证类型",
    "RZID": "认证 ID"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	RZR	认证人	60	是	真实姓名
4	RZLX	认证类型	1	是	1: 电子税局认证二维码 2: 国家网络身份认证 APP
5	RZID	认证 ID	64	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
```



```
"MESSAGE": "成功或具体信息",
"DATA": {
  "NSRSBH": "纳税人识别号",
  "RZZT": "认证状态"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	RZZT	认证状态	1	是	1-未认证 2-已认证 3-其他(二维码失效、RZID 不正确、实名认证失败等其它异常)

4.1.5. 纳税人信息查询

接口说明: 向企业提供查询纳税人基本信息的功能, 企业可将查询的基本信息, 包括生产经营信息、税务机关信息、企业性质、消费税性质等。在开票时自校验该接口获取的纳税人基本信息是否满足开具发票的条件。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_NSRXXCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_NSRXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企"
  }
}
```

参数说明:



索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "DJXH": "登记序号",
    "SSDABH": "税收档案编号",
    "NSRMC": "纳税人名称",
    "NSRLX": "纳税人类型",
    "SCJYDZ": "生产经营地址",
    "SCJYLXDH": "生产经营地联系电话",
    "ZCDYZBM": "注册地邮政编码",
    "ZCDZ": "注册地址",
    "ZCDLXDH": "注册地联系电话",
    "FDDBRXM": "法人名称(法定代表人姓名)",
    "DJZCLXDM": "登记注册类型(国标)",
    "HYDM": "行业代码",
    "QXJSWJGDM": "区县级税务机关代码",
    "ZGSWSKFJDM": "税务机关代码",
    "ZGSWSKFJMC": "税务机关名称",
    "CWFFZRXM": "财务负责人姓名",
    "KHHMC": "开户行名称",
    "YHZH": "银行账号",
    "BSRXM": "企业办税人员姓名",
    "XDPSDQYBZ": "数字化电子票试点企业标识",
    "CKQYFLDM": "出口企业分类",
    "ZFFJGLXDM": "总分机构类型",
    "YHYWDDM": "银行营业网点",
    "NSRZTDM": "开票方纳税人状态",
    "YXQQ": "有效期起",
    "YXQZ": "有效期止",
    "QYHYXZGRID": [
      {
        "QYHYXZDM": "企业行业性质",
        "YXQQ": "有效期起",
        "YXQZ": "有效期止"
      }
    ]
  }
}
```



```

    ],
    "XFSNSRLXGRID": [
        {
            "XFSNSRLXDM": "消费税纳税人类型",
            "YXQQ": "有效期起",
            "YXQZ": "有效期止"
        }
    ],
    "YHXXLIST": [
        {
            "KHHMC": "开户行名称",
            "YHZH": "银行账号"
        }
    ]
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	DJXH	登记序号	20	否	
5	SSDABH	税收档案编号	20	否	
6	NSRMC	纳税人名称	300	是	
7	NSRLX	纳税人类型标签	300	是	1: 一般纳税人 2: 小规模纳税人 3: 转登记小规模纳税人 4: 辅导期一般纳税人 5: 自然人
8	SCJYDZ	生产经营地址	300	是	
9	SCJYLXDH	生产经营地联系电话	60	否	
10	ZCDYZBM	注册地邮政编码	6	是	
11	ZCDZ	注册地址	300	否	
12	ZCDLXDH	注册地联系电话	60	否	
13	FDDBRXM	法人名称	150	是	
14	DJZCLXD	登记注册类型	3	否	



	M	(国标)			
15	HYDM	行业代码	4	是	
16	QXJSWJGDM	区县级税务机关代码	11	是	
17	ZGSWSKFJDM	税务机关代码	11	是	主管税务所科分局
18	ZGSWSKFJMC	税务机关名称	300	是	主管税务所科分局
19	CWFZRXM	财务负责人姓名	150	是	
20	KHHMC	开户行名称	300	是	
21	YHZH	银行账号	50	否	首选账户账号
22	BSRXM	企业办税人员姓名	150	否	
23	XDPSDQYBZ	数字化电子票试点企业标识	20	是	Y: 数字化电子票试点企业 N: 不是数字化电子票试点企业
24	CKQYFLDM	出口企业分类	20	是	空: 非出口企业 01: 一类出口企业 02: 二类出口企业 03: 三类出口企业 04: 四类出口企业
25	ZFJGLXDM	总分机构类型	20	是	0: 非总分机构 1: 总机构 2: 分支机构 3: 分总机构
26	YHYYWDDM	银行营业网点	13	否	
27	NSRZTDM	开票方纳税人状态	2	是	01: 受理 02: 筹建期 03: 正常 04: 停业 05: 非正常 06: 清算 07: 注销 08: 非正常户注销 09: 报验 10: 核销报验 11: 中断缴费 12: 恢复缴费 13: 简易注销无异议 99: 其他
28	YXQQ	纳税人类型标识有效期起		否	格式: yyyy-MM-dd



29	YXQZ	纳税人类型标识有效期止		否	格式: yyyy-MM-dd
30	QYHYXZDM	企业行业性质	300	否	企业行业性质
31	XFSNSRLXDM	消费税纳税人类型	20	否	消费税纳税人类型

4.1.6. 纳税人风险信息查询

接口说明: 向企业提供查询纳税人风险信息的功能, 在开票时自校验该接口获取的风险信息是否满足开具发票的条件, 控制高风险企业操作涉税业务。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_NSRFXXCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_NSRFXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "FXNSRLX": "风险纳税人类型",
    "NSRXYDJ": "纳税人信用等级",
    "NSRYJJB": "纳税人预警级别",
    "FXNSRBZ": "风险纳税人标志"
  }
}
```



}

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	FXNSRLX	风险纳税人类型	2	否	空：非风险纳税人 01：I类（高风险）纳税人 02：II类（中风险）纳税人 03：III类（低风险）纳税人 04：IV类（无风险）纳税人
5	NSRXYDJ	纳税人信用等级	20	是	A B C D M
6	NSRYJJB	纳税人预警级别	1	否	空：无预警 01：红色预警 02：黄色预警 03：蓝色预警
7	FXNSRBZ	风险纳税人标志	1	是	Y：风险纳税人 N：正常纳税人

4.1.7. 税务分类编码查询

接口说明：向企业提供查询商品税收分类编码信息的功能，在开票时选择保存在本地的税收分类编码。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_SSBMXX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_SSBMXX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SJSWJGDM": "省级税务机关代码"
```




```
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SJSWJGDM	省级税务机关代码	11	否	

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "COUNT": "总数量",
    "SSBMLIST": [
      {
        "FJBM": "父级编码",
        "SPHFWSSFLHBBM": "商品和服务税收分类合并编码",
        "TDYSLXDM": "特定要素标签归类",
        "CEZS": "差额征税",
        "BZS": "不征税",
        "JZJTDM": "即征即退代码集合",
        "SPHFWMC": "商品和服务名称",
        "SPHFWFLJC": "商品和服务分类简称",
        "SM": "说明",
        "ZZSSL": "增值税税率",
        "ZSL": "征收率",
        "ZZSTSGSL": "增值税特殊管理",
        "ZZSZCYJ": "增值税政策依据",
        "ZZSTSNRDM": "增值税特殊内容代码(增值税减免税政策代码表)",
        "XFSGSL": "消费税管理",
        "XFSZCYJ": "消费税政策依据",
        "XFSTSNRDM": "消费税特殊内容代码",
        "GJZ": "关键字",
        "SFHZX": "是否汇总项",
        "DYTJJBM": "对应统计局编码(2011年版)或国民行业代码",
        "HGJCKSPPM": "海关进出口商品品目",
        "QYRQ": "启用日期",
        "TYRQ": "停用日期",
        "ZSPMLIST": [
          {
            "HYDM": "行业代码",
```



}

33



18	ZZSTSNR DM(ZZSJ MSZCDB)	增值税特殊内 容代码（增值 税减免税政策 代码表）			
19	XFSGL	消费税管理	150	否	
20	XFSZCYJ	消费税政策依 据	300	否	
21	XFSTSNR DM	消费税特殊内 容代码	300	否	
22	GJZ	关键字		否	
23	SFHZX	是否汇总项	1	是	Y: 是 N: 否
24	DYTJJB	对应统计局编 码(2011 年版) 或国民行业代 码		否	
25	HGJCKSP M	海关进出口商 品品目		否	
26	QYRQ	启用日期		是	格式: yyyy-MM-dd
27	TYRQ	停用日期		否	格式: yyyy-MM-dd
28	HYDM	行业代码	4	否	主行业代码特定征收部门可空
29	DYDHY	对应的行业	68	否	
30	HYDYDZ PM1	行业对应的征 收品目一	9	否	
31	HYDYDZ MC1	行业对应的征 收名称一	210	否	
32	HYDYDZ PM2	行业对应的征 收品目二	9	否	
33	HYDYDZ MC2	行业对应的征 收名称二	210	否	

4.1.8. 可用税率查询

接口说明: 向企业提供查询可用税率信息的功能, 在开票时选择的可用税率。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_KYSLCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_KYSLCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
```



```
"SBLX": "7-乐企"
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "COUNT": "总数量",
    "KYSLLIST": [
      {
        "CSXZ": "参数性质",
        "SLZSL": "税率征收率",
        "YSLBZ": "原税率标志",
        "DYYSL": "对应原税率",
        "CSZT": "参数状态",
        "YXQQ": "有效期起",
        "YXQZ": "有效期止",
        "TYRQ": "停用日期"
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	COUNT	总数量	10	是	
5	CSXZ	参数性质	2	是	1: 税率 2: 征收率
6	SLZSL	税率征收率	16,6	是	



7	YSLBZ	原税率标志	1	是	Y: 有原税率 N: 无原税率
8	DYYSL	对应原税率	150	否	百分比形式、逗号连接
9	CSZT	参数状态	1	是	0: 启用 1: 停用
10	YXQQ	有效期起		是	时间格式: yyyy-MM-dd
11	YXQZ	有效期止		否	时间格式: yyyy-MM-dd
12	TYRQ	停用日期		否	时间格式: yyyy-MM-dd

4.1.9. 授信额度查询

接口说明: 向纳税人提供授信额度查询功能, 可查询企业当前在税务局端的授信额度信息, 包括: 暂停授信标志、本月授信额度、可用剩余额度、已下载额度、已下载未使用额度、属期。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_SXEDCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_SXEDCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "ZTSXBZ": "暂停授信标志",
    "BYSXED": "本月授信额度",
    "KYSYED": "可用剩余额度",
  }
}
```



```

        "YXZED": "已下载额度",
        "YXZWSYED": "已下载未使用额度",
        "SQ": "属期",
        "SXEDQ": "授信额度起",
        "SXEDZ": "授信额度止"
    }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	ZTSXBZ	暂停授信标志	2	是	Y: 暂停 N: 未暂停
4	BYSXED	本月授信额度	18,2	是	本月总授信额度
5	KYSYED	可用剩余额度	18,2	是	本月可用授信额度
6	YXZED	已下载额度	18,2	是	本月已下载的全部授信额度
7	YXZWSYED	已下载未使用额度	18,2	是	本月已下载的全部授信额度减已上传的开票日期为本月的发票的总金额
8	SQ	属期	6	是	格式: yyyyMM
9	SXEDQ	授信额度起	8	是	格式: yyyyMMdd
10	SXEDZ	授信额度止	8	是	格式: yyyyMMdd

4.1.10. 实名认证记录查询

接口说明: 用于企业最新实名认证记录查询。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_SMRZJLCX

请求参数:

```

{
    "REQUEST_COMMON_SMRZJLCX": {
        "NSRSBH": "纳税人识别号",
        "SBLX": "6-数电",
        "RZLX": "认证类型"
    }
}

```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	RZLX	认证类型	1	否	空：全部 1：电子税局认证二维码 2：国家网络身份认证 APP

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "SMRZLIST": [
      {
        "NSRSBH": "纳税人识别号",
        "NSRMC": "纳税人名称",
        "RZLX": "认证类型",
        "RZID": "认证 ID",
        "RZR": "认证人",
        "RZZT": "认证状态",
        "RZSJ": "认证时间"
      }
    ]
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	NSRMC	纳税人名称	100	是	
5	RZLX	认证类型	1	是	1：电子税局认证二维码 2：国家网络身份认证 APP
6	RZID	认证 ID	64	是	
7	RZR	认证人	60	是	



8	RZZT	认证状态	1	是	2-已认证
9	RZSJ	认证时间		是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.2. 发票申领

4.2.1. 申领准备信息查询（网上购票）

接口说明：通过该接口查询网上申领所需的相关信息，包括申请人信息、票种核定信息等。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_SLZBXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_SLZBXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	设备编号
4	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
5	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
}
```




```
"DATA": {
  "NSRSBH": "纳税人识别号",
  "SBBH": "设备编号",
  "SJRXX": [
    {
      "SJRC": "收件人名称",
      "SJDZ": "收件地址",
      "YDDH": "移动电话",
      "GDDH": "固定电话",
      "YB": "邮编",
      "MRDZ": "默认地址",
      "BZXX": "备注信息",
      "BY1": "备用 1",
      "BY2": "备用 2"
    }
  ],
  "JBRXX": [
    {
      "JBRXM": "经办人姓名",
      "ZJLX": "证件类型",
      "ZJHM": "证件号码"
    }
  ],
  "PZHDXX": [
    {
      "FPZL": "发票种类",
      "FPZLDM": "发票种类代码",
      "FPZLMC": "发票种类名称",
      "FPLXDM": "发票类型代码",
      "MCFPXE": "每次购票限额",
      "MYFPXE": "每月购票限额",
      "ZGCPL": "最高持票量"
    }
  ]
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	



4	SBBH	设备编号	20	否	
5	SJPMC	收件人名称	20	是	
6	SJDZ	收件地址	200	是	
7	YDDH	移动电话	20	是	
8	GDDH	固定电话	20	否	
9	YB	收件人邮编	20	是	
10	JBRXM	经办人姓名	50	否	经办人姓名
11	ZJLX	证件类型	3	否	10 身份证 20 护照 30 军官证 90 其他证件 以上为综合征管中的证件类型 以下为核心征管中的证件类型 101 组织机构代码证 199 其他单位证件 201 居民身份证 202 军官证 203 武警警官证 204 士兵证 205 军队离休干部证 206 残疾人证 207 残疾军人证（1-8级） 208 外国护照 210 港澳居民来往内地通行证 212 中华人民共和国往来港澳通行证 213 台湾居民来往大陆通行证 214 大陆居民往来台湾通行证 215 外国人居留证 216 外交官证 217 领事馆证 218 海员证 219 香港身份证 220 台湾身份证 221 澳门身份证 222 外国人身份证件
12	ZJHM	证件号码	20	否	经办人证件号码
13	FPZL	发票种类	20	否	空值



14	FPZLDM	发票种类代码	20	是	具体联次
15	FPZLMC	发票种类名称	20	是	具体联次名称
16	FPLXDM	发票类型代码	20	否	004-增值税专用发票(纸质) 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票(纸质) 025-增值税普通发票(卷式) 026-增值税普通发票(电子) 028-增值税专用发票(电子)
17	MCFPXE	每次购票限额	20	是	本数或卷数
18	MYFPXE	每月购票限额	20	是	本数或卷数
19	ZGCPL	最高持票量	20	是	本数或卷数

4.2.2. 发票申领（网上购票）

接口说明：通过该接口提交发票申领请求。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_FPSG

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPSG": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FPZLDM": "发票种类代码",
    "SLSL": "申领数量(10)",
    "SLSJ": "申领时间(20150701132456)",
    "ZJLX": "证件类型",
    "ZJHM": "证件号码",
    "JBRXM": "经办人姓名",
    "SLFS": "申领方式",
    "SLSM": "申领说明",
    "PSXX": {
      "SJRXM": "收件人姓名",
      "SJRDZ": "收件人地址",
      "YDDH": "移动电话",
      "GDDH": "固定电话",
      "YB": "邮编",
    }
  }
}
```



```

        "BZ": ""
    }
    ,
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
}
}

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	设备编号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	FPZLDM	发票种类代码	20	是	具体联次
6	SLSL	申领数量	8	是	
7	SLSJ	申领时间	14	是	格式：yyyyMMddHHmmss
8	ZJLX	证件类型	2	是	参照申领准备信息
9	ZJHM	证件号码	20	是	
10	JBRXM	经办人姓名	20	是	
11	SLFS	申领方式	2	是	1-自行领取 2-快递配送
12	SLSM	申领说明	400	是	用于纳税人向税局进行信息传递，各省可自定义申领说明内容与形式。
13	PSXX	配送信息			
14	SJRXM	收件人姓名	20	否	
15	SJRDZ	收件人地址	100	否	不超过 50 个汉字
16	YDDH	移动电话	20	否	
17	GDDH	固定电话	20	否	
18	YB	邮编	6	否	
19	BZ	备注	100	否	不超过 50 个汉字
20	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
21	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查



					询结果的重复请求
--	--	--	--	--	----------

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SLXH": "申领序号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	SLXH	申领序号	40	是	

4.2.3. 发票申领撤销（网上购票）

接口说明：通过此接口向税局请求，撤销之前的申领申请。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_CXSL

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_CXSL": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、3-Ukey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SLXH": "申领序号",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```



```
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 3-Ukey (暂不支持)
3	SBBH	设备编号	20	是	
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票(纸质) 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票(纸质) 025-增值税普通发票(卷式) 026-增值税普通发票(电子) 028-增值税专用发票(电子)
5	SLXH	申领序号	40	是	根据纳税人识别号和系统时间生成
6	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
7	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用, 请求唯一, 除非是二次查询结果的重复请求

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SLXH": "申领序号"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口



2	MESSAGE	返回信息	160	是	
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
6	SLXH	申领序号	40	是	根据纳税人识别号和系统时间生成

4.2.4. 发票申领结果查询（网上购票）

接口说明：通过该接口查询纳税人的发票申领结果。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_SLXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_SLXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SLQSSJ": "申领起始时间",
    "SLJZSJ": "申领截止时间",
    "SLXH": "申领序号",
    "CLZT": "处理状态",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘



					3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	设备编号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	SLQSSJ	申领起始时间	8	否	格式：yyyymmdd
6	SLJZSJ	申领截止时间	8	否	格式：yyyymmdd
7	SLXH	申领序号	40	否	
8	CLZT	处理状态	1	否	1：成功 2：失败 0：申领中
9	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
10	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "SLXX": [
      {
        "FPLXDM": "发票类型代码",
        "FPZLDM": "发票种类代码",
        "SLXH": "申领序号",
        "SLSL": "申领数量",
        "SLSJ": "申领时间",
        "CLZT": "处理状态",
        "CLXX": "处理信息",
        "CLSJ": "处理时间",
        "YSQBH": "预申请编号",
        "JGQRBZ": "结果确认标志",
        "SLJGMX": [
          {
            "FPDM": "发票代码",
            "QSHM": "起始号码",

```




"ZZHM": "终止号码",

"FS": "份数"

}

]

}

]

}

}

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	SLXX	申领信息		是	
6	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
7	FPZLDM	发票种类代码	5	是	
8	SLXH	申领序号	40	是	
9	SLSL	申领数量	8	是	
10	SLSJ	申领时间	8	是	时间格式为 YYYYMMDD
11	CLZT	处理状态	1	是	1: 成功 2: 失败 0: 申领中
12	CLXX	征管处理信息	100	否	如果发售失败, 此为失败原因
13	CLSJ	征管处理时间	8	否	时间格式为 YYYYMMDD
14	YSQBH	预申请编号	20	否	
15	JGQRBZ	结果确认标志	1	是	纳税人确认纸制票是否到手, 对于确认失败和未确认的, 不能进行发票下载。 Y: 已确认
16	SLJGMX	申领结果明细		否	
17	FPDM	发票代码	12	否	
18	QSHM	起始号码	20	否	
19	ZZHM	终止号码	20	否	
20	FS	份数	20	否	份数



4.2.5. 纸质发票接收确认（网上购票）

接口说明：通过该接口向税局确认接收到的纸质发票，确认后才能进行后续的电子发票数据下载。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_ZZPJSQR

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_ZZPJSQR": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SLXH": "申领序号",
    "QRXX": [
      {
        "FPDM": "发票代码",
        "QSHM": "起始号码",
        "ZZHM": "终止号码",
        "FS": "份数"
      }
    ],
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式）



5	SLXH	申领序号	40	是	
6	FPDM	发票代码	12	是	
7	QSHM	起始号码	8	是	
8	ZZHM	终止号码	8	是	
9	FS	份数	20	是	本数或卷数
10	CALLBACK_URL	回调地址		否	仅异步返回时生效
11	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	

4.3. 库存查询

4.3.1. 库存查询

接口说明：通过该接口发票库存。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_KCCX

请求参数：

```
{
```



```
"REQUEST_COMMON_KCCX": {
  "NSRSBH": "纳税人识别号",
  "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器",
  "SBBH": "设备编号",
  "FPLXDM": "发票类型代码",
  "KPZDDM": "开票终端代码",
  "CALLBACK_URL": "回调地址",
  "LSH": "流水号"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
6	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
7	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
```



```

"FPKCXX": [
    {
        "FPDM": "发票代码",
        "QSHM": "发票起始号码",
        "ZZHM": "发票终止号码",
        "SYFS": "剩余份数"
    }
]
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	FPDM	发票代码	12	是	
7	QSHM	发票起始号码	8	是	
8	ZZHM	发票终止号码	8	是	
9	SYFS	剩余份数	8	是	
10	KPZDDM	开票终端代码	30	否	

4.4. 票源下载与退回

4.4.1. 网上购票信息查询

接口说明: 通过该接口获取纳税人可领用的发票信息，通过网上购票渠道、电子税务局和大厅购买的发票等，先获取网上购票信息，然后通过购票录入可分发给虚拟 Ukey 或物理 Ukey，税控盘，金税盘等。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPDXXCX

请求参数:

```

{
    "REQUEST_COMMON_FPDXXCX": {

```



```

"NSRSBH": "纳税人识别号",
"SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey",
"SBBH": "设备编号",
"FPLXDM": "发票类型代码",
"CALLBACK_URL": "回调地址",
"LSH": "流水号"
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	否	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	CALLBACK_URL	回调地址		否	
6	LSH	流水号	36	是	流水号

返回参数:

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "WSGPXXCX": [
      {
        "FPLXDM": "发票类型代码",
        "FPDM": "发票代码",
        "QSHM": "发票起始号码",
        "ZZHM": "发票终止号码",
        "FPFS": "发票份数",
        "LGZT": "领票状态"
      }
    ]
  }
}

```



```
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	FPDM	发票代码	12	否	
7	QSHM	发票起始号码	8	否	
8	ZZHM	发票终止号码	8	否	
9	FPFS	发票份数	12	否	
10	LGZT	领票状态	4	否	

4.4.2. 发票网上购票录入

接口说明: 通过该接口来进行网上发票的购领,把发票分发给虚拟 Ukey 或物理 Ukey。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPWSGPLR

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPWSGPLR": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "WSGPXX": [
      {
        "FPDM": "发票代码",
        "QSHM": "起始号码",
        "ZZHM": "终止号码",
        "FPFS": "发票份数"
      }
    ],
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```



```
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	FPDM	发票代码	12	是	
6	QSHM	起始号码	8	是	
7	ZZHM	终止号码	8	是	
8	FPFS	发票份数	10	是	
9	CALLBACK_URL	回调地址		否	仅异步返回时生效
10	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该



					接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号		否	
4	SBBH	虚拟设备号		否	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026-增值税普通发票（电子） 007-增值税普通发票（纸质） 004-增值税专用发票（纸质） 028-增值税专用发票（电子） 025-增值税普通发票（卷式） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票

4.4.3. 授信额度下载/退回

接口说明：向纳税人提供下载/退回授信额度功能，企业可通过接口从税务局端下载或退回授信额度。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_SXEDXZTH

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_SXEDXZTH": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SQLX": "申请类型",
    "SQED": "申请额度"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SQLX	申请类型	1	是	0：下载 1：退回



4	SQED	申请额度	20,2	是	
---	------	------	------	---	--

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "SYQJQ": "授信额度使用区间起",
    "SYQJZ": "授信额度使用区间止"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	SYQJQ	授信额度使用区间起	8	否	下载授信额度时，有此节点数字化电子发票开票日期在授信额度使用区间（含）时才可以使用。格式：yyyyMMdd
4	SYQJZ	授信额度使用区间止	8	否	下载授信额度时，有此节点数字化电子发票开票日期在授信额度使用区间（含）时才可以使用。格式：yyyyMMdd

4.4.4. 授信额度有效期调整

接口说明：给企业提供调整授信额度有效期接口，企业在月初未申报时下载的授信额度的有效期止为当月申报截止日期，超过授信额度有效期止后，无法开具数字化电子发票，企业在完成申报或到达授信额度有效期止后，通过此接口调整授信额度有效期。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_SXEDSQTZ

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_SXEDSQTZ": {
```



```

    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SXEDSQ": "授信额度属期"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SXEDSQ	授信额度属期	7	是	格式: yyyy-MM

返回参数:

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "SXEDSQ": "授信额度属期",
    "SYQJQ": "授信额度使用区间起",
    "SYQJZ": "授信额度使用区间止"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	SXEDSQ	授信额度属期		是	格式: yyyy-MM
4	SYQJQ	授信额度使用区间起		否	下载授信额度时, 有此节点数字化电子发票开票日期在授信额度使用区间(含)时才可以使用。格式: yyyyMMdd
5	SYQJZ	授信额度使用区间止		否	下载授信额度时, 有此节点数字化电子发票开票日期在授信额度使用区间(含)时才可以使用。格式: yyyyMMdd



4.5. 票源分发与回收

4.5.1. 发票领购信息查询

接口说明：通过发票领购信息查询接口，获取税控服务器指定发票类型的发票领购信息。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_LGXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_LGXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "4-老税控服务器",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "FPZT": "发票状态",
    "LGQXX": "领购全信息"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	KPZDDM	开票终端代码	4	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
6	FPZT	发票状态	1	是	“0” 未分发 “1” 已分发（默认）
7	LGQXX	领购全信息	1	否	此节点如果存在为 1 时返回 剩余份数不为零的号段。

返回参数：



```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "FPZT": "发票状态",
    "LGQXX": "领购全信息",
    "SBBHXL": [
      {
        "SBBH": "税控服务器编号1",
        "DQFPDM": "当前未开发票代码",
        "DQFPHM": "当前未开发票号码",
        "ZSYFS": "总剩余份数",
        "LGXX": [
          {
            "FPDM": "发票代码",
            "QSHM": "起始号码",
            "ZZHM": "终止号码",
            "FPFS": "发票份数",
            "SYFS": "剩余份数",
            "LGRQ": "领购日期",
            "LGRY": "领购人员"
          },
          {
            "FPDM": "发票代码",
            "QSHM": "发票起始号码",
            "ZZHM": "发票终止号码",
            "FPFS": "发票份数",
            "SYFS": "剩余份数",
            "LGRQ": "领购日期",
            "LGRY": "领购人员"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
----	----	----	----	----	----



1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
5	KPZDDM	开票终端代码	4	否	
6	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026-增值税普通发票（电子） 007-增值税普通发票（纸质） 004-增值税专用发票（纸质） 028-增值税专用发票（电子） 025-增值税普通发票（卷式） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票
7	FPZT	发票状态	1	是	“0” 未分发 “1” 已分发(默认)
8	LGQXX	领购全信息	1	否	此节点如果存在为 1 时返回剩余份数不为零的号段。
9	SBBHXL	税控服务器编号序列	6	是	一个税控多个核心板序
10	SBBH	税控服务器编号	16	否	
11	DQFPDM	当前未开发票代码	20	否	
12	DQFPHM	当前未开发票号码	12	否	
13	ZSYFS	总剩余份数	12	否	
14	FPDM	发票代码	10	否	
15	QSHM	发票起始号码	8	否	
16	ZZHM	发票终止号码	8	否	
17	FPFS	发票份数	8	否	
18	SYFS	剩余份数	8	否	
19	LGRQ	领购日期	8	否	格式 YYYYMMDD
20	LGRY	领购人员	20	否	

4.5.2. 发票票源分发

接口说明：该接口通过发票分发接口实现将发票号段分配到开票终端。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPFF

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPFF": {
```



```
"NSRSBH": "纳税人识别号",
"SBLX": "4-老税控服务器",
"SBBH": "设备编号",
"FPLXDM": "发票类型代码",
"KPZDDM": "开票终端代码",
"FPDM": "发票代码",
"QSHM": "起始号码",
"FPFS": "发票份数"
```

```
}
```

```
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	KPZDDM	开票终端代码	4	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
6	FPDM	发票代码	12	是	
7	QSHM	起始号码	8	是	
8	FPFS	发票份数	8	是	

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码"
  }
}
```

参数说明:



索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
5	KPZDDM	开票终端代码	4	是	
6	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026-增值税普通发票（电子） 007-增值税普通发票（纸质） 004-增值税专用发票（纸质） 028-增值税专用发票（电子） 025-增值税普通发票（卷式） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票

4.5.3. 发票票源回收

接口说明：该接口通过发票回收接口实现将开票终端的发票号段进行回收。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPHS

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPHS": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "4-老税控服务器",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "FPDM": "发票代码",
    "QSHM": "起始号码",
    "ZZHM": "终止号码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号



4	KPZDDM	开票终端代码	4	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
6	FPDM	发票代码	12	是	
7	QSHM	起始号码	8	是	
8	ZZHM	终止号码	8	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	虚拟设备号	20	否	对应 SBLX 设备号
5	KPZDDM	开票终端代码	4	是	
6	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026-增值税普通发票（电子） 007-增值税普通发票（纸质） 004-增值税专用发票（纸质） 028-增值税专用发票（电子） 025-增值税普通发票（卷式） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票



4.6. 红字申请与下载

4.6.1. 红字信息表申请

4.6.1.1. 红字信息表申请

接口说明：红字通知单信息上传。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZXXBSQ

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBSQ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "HZXXB": {
      "SQLSH": "申请流水号",
      "SQFNSRSBH": "申请方纳税人识别号",
      "FPDM": "对应蓝票代码",
      "FPHM": "对应蓝票号码",
      "KPRQ": "开票日期",
      "SQLX": "申请类型",
      "SZLB": "税种类别",
      "DSLZB": "多税率标志",
      "DATE": "填开日期",
      "GFMC": "购方名称",
      "GFSH": "购方税号",
      "XFMC": "销方名称",
      "XFSH": "销方税号",
      "HJJE": "合计金额",
      "ZHSL": "综合税率",
      "HJSE": "合计税额",
      "SQLY": "申请理由",
      "SQFS": "申请方式",
      "ZDBZ": "自动标志",
      "BMBBHH": "编码表版本号",
      "HSSLBS": "含税税率标识",
      "FYXM": [
        {
```



```

        "FPHXZ": "发票行性质",
        "SPMC": "商品名称",
        "SPSL": "数量",
        "GGXH": "规格型号",
        "DW": "单位",
        "SPDJ": "单价",
        "SL": "税率",
        "JE": "金额",
        "SE": "税额",
        "HSBZ": "含税标志",
        "SPBM": "商品编码",
        "ZXBM": "纳税人自行编码",
        "YHZCBS": "优惠政策标识",
        "LSLBS": "零税率标识",
        "ZZSTSG": "增值税特殊管理"
    }
}
},
"CALLBACK_URL": "回调地址",
"LSH": "流水号"
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004 或 028
5	SQLSH	申请流水号	40	是	申请流水号为企业申请唯一标识, 不能重复。
6	SQFNSRSBH	申请方纳税人识别号	20	是	
7	FPDM	对应蓝票代码	10	是	
8	FPHM	对应蓝票号码	8	是	
9	KPRQ	开票日期	6	否	格式: "YYYYMM"
10	SQLX	申请类型	1	是	0 正常 1 逾期
11	SZLB	税种类别	1	是	1 增值税
12	DSLBS	多税率标志	1	是	0:1 票 1 税率, 1:1 票多税率
13	DATE	填开日期	10	否	(yyyy-MM-dd)
14	GFMC	购方名称	100	是	



15	GFSH	购方税号	20	是	
16	XPMC	销方名称	100	是	
17	XFSH	销方税号	20	是	
18	HJJE	合计金额	14	是	精度两位小数
19	ZHSL	综合税率	12	否	多税率时为空
20	HJSE	合计税额	12	是	精度两位小数
21	SQLY	申请理由	1	是	参数为：0、1、2 购方申请： 0：已抵扣 1：（1 对应以下四个理由中的其中一个） 未抵扣无法认证； 未抵扣税号认证不符； 未抵扣代码号码认证不符； 货物不属于增值税项目范围 销方申请： 2：（2 对应以下两个理由中的其中一个） 开票有误购买方拒收； 开票有误等原因尚未交付
22	SQFS	申请方式	1	是	0：全部冲红 1：部分冲红
23	ZDBZ	自动标志	1	否	0：手动审批、手动上传； 1：手动审批、自动上传； 2：自动审批、自动上传；
24	BMBBHH	编码表版本号	20	否	
25	HSSLBS	含税税率标识	1	是	0：普通征税 1：减按计征 2：差额征税
26	FPHXZ	发票行性质	1	是	固定值 0
27	SPMC	商品名称	92	是	
28	SPSL	数量	16	否	
29	GGXH	规格型号	40	否	
30	DW	单位	14	否	
31	SPDJ	单价	20	否	
32	SL	税率	5	是	
33	JE	金额	14	是	精度两位小数
34	SE	税额	12	是	精度两位小数
35	HSBZ	含税标志	1	是	0 不含税 1 含税 建议均传不含税明细
36	SPBM	商品编码	19	否	总局固定编码，不能修改



37	ZXBM	纳税人自行编码	20	否	自定义编码以 2 位为一级，共 10 级，每级可用编码值为 00-ZZ
38	YHZCBS	优惠政策标识	1	否	0 未使用，1 使用
39	LSLBS	零税率标识	1	否	空代表无 0 出口退税 1 出口免税和其他免税优惠政策 2 不征增值税 3 普通零税率
40	ZZSTSGL	增值税特殊管理	500	否	
41	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
42	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "SQDH": "申请单号",
    "XXBBH": "信息表编号",
    "ZTMC": "信息表状态描述",
    "ZTDM": "信息表状态代码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	SQDH	申请单号	24	否	
6	XXBBH	信息表编号	20	否	
7	ZTMC	信息表状态描述	100	否	仅税控服务器和 Ukey 有值



8	ZTDM	信息表状态代码	100	否	仅税控服务器和 UKey 有值 TZD0000, TZD1000 表示可以填开红票开负数了
---	------	---------	-----	---	--

4.6.1.2. 数电红字信息表申请

接口说明:

1、SBLX=6 申请红字发票信息确认单, 税局会自动开具红票。若需获取红字发票信息, 请调【发票开具】或【发票快速红冲】接口获取红票, 并传 HZQRDUUID、TZDBH 值。

2、SBLX=7 申请红字发票信息确认单, 若需开具红字发票, 请调【发票开具】或【发票快速红冲】接口开具红票, 并传 HZQRDUUID、TZDBH 值。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZXXBSQ

请求参数:

全额红冲

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBSQ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电 7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "YFP_HM": "原发票号码",
    "YKPRQ": "原开票日期",
    "CHYYDM": "冲红原因代码",
    "KPR": "开票人",
    "SQLY": "申请来源",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "FPLYDM": "发票来源代码",
    "YZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "YZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码"
  }
}
```

明细红冲(可部分红冲, 也可做全额红冲, 明细全部红冲即可)

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBSQ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "YFP_HM": "原发票号码",
    "YKPRQ": "原开票日期",
    "CHYYDM": "冲红原因代码",
    "KPR": "开票人",
    "SQLY": "申请来源",
    "FPLYDM": "发票来源代码",
  }
}
```



```

    "TSPZ": "见：6.3.特殊票种（特定要素类型）代码",
    "YZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "YZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "XSF_MC": "销售方名称",
    "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "LZHJJE": "蓝字合计金额",
    "LZHJSE": "蓝字合计税额",
    "HZCXJE": "红字合计金额",
    "HZCXSE": "红字合计税额",
    "HZMX": [
        {
            "LZMXXH": "蓝字明细序号",
            "SPBM": "商品编码",
            "XMMC": "项目名称",
            "GGXH": "规格型号",
            "DW": "单位",
            "XMSL": "项目数量",
            "XMDJ": "项目单价",
            "XMJE": "项目金额",
            "SL": "税率",
            "SE": "税额"
        }
    ]
}

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026-增值税普票(电票) 004-增值税专票(纸票) 028-增值税专票(电票) 007-增值税普票(纸票) 030-数电普票 032-数电专票
5	YFP_HM	原发票号码	20	是	数电发票时必填
6	YKPRQ	原开票日期	19	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	CHYYDM	冲红原因代码	2	是	01-开票有误 02-销货退回 03-服务终止 04-销售折让
8	KPR	开票人(申请人)	10	否	
9	SQLY	申请来源	1	否	默认 0-销方申请 0-销方申请 1-购方申请



10	FPLYDM	发票来源代码	1	否	默认 2 1-增值税发票管理系统（税控发票-服务器、盘） 2-电子发票服务平台（数电票） 红冲税控发票时必填
11	TSPZ	特殊票种	2	否	见：6.3.特殊票种（特定要素类型）代码 乐企特殊票种明细红冲必填
12	YZZFPDM	数电纸质发票或增值税发票代码	12	否	数电纸质发票或税控发票时必填
13	YZZFPHM	数电纸质发票或增值税发票号码	8	否	数电纸质发票或税控发票时必填
14	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	否	
15	XSF_MC	销售方名称		否	乐企红冲时必填
16	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
17	GMF_MC	购买方名称		否	乐企红冲时必填
18	LZHJJE	蓝字合计金额		否	乐企红冲时必填
19	LZHJSE	蓝字合计税额		否	乐企红冲时必填
20	HZCXJE	红字合计金额		否	明细红冲时必填
21	HZCXSE	红字合计税额		否	明细红冲时必填
22	HZMX	发票明细列表		否	明细红冲此节点必填 此节点下的发票明细字段值参照原蓝票的字段值
23	LZMXXH	蓝字明细序号		否	明细红冲必填。 若 SBLX=6：对应原蓝票的明细序号字段值，可通过 4.8.7. 发票同步明细接口中的 XH 值获取 若 SBLX=7：按照原蓝票明细行顺序填写
24	SPBM	商品编码		否	明细红冲时必填
25	XMMC	项目名称		否	明细红冲时必填
26	GGXH	规格型号		否	
27	DW	单位		否	必须与蓝票单位保持一致
28	XMSL	项目数量		否	明细红冲时若原蓝票有值必填 如“单价”非空，则必填
29	XMDJ	项目单价		否	明细红冲时若原蓝票有值必填 如“数量”非空，则必填



30	XMJE	项目金额		否	明细红冲时必须填
31	SL	税率		否	明细红冲时必须填
32	SE	税额		否	明细红冲时必须填

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "XXBBH": "信息表编号",
    "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	XXBBH	信息表编号	20	是	
7	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	是	

4.6.2. 红字信息表下载

接口说明: 红字通知单信息下载。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZXXBXZ

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBXZ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-Ukey、6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "YQZT": "逾期状态",
    "TKRQ_Q": "填开日期起",
  }
}
```



```

"TKRQ_Z": "填开日期止",
"GFSH": "购方税号",
"XFSH": "销方税号",
"XXBBH": "信息表编号",
"XXBFW": "信息表范围",
"LZFPHM": "蓝字发票号码",
"YH": "页号",
"YS": "每页条数",
"CALLBACK_URL": "回调地址",
"LSH": "流水号"
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 PLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	否	004 或 028
5	YQZT	逾期状态	1	否	N 非逾期; Y 逾期
6	TKRQ_Q	填开日期起	10	否	查询条件 yyyy-MM-dd 数电: 必填
7	TKRQ_Z	填开日期止	10	否	查询条件 yyyy-MM-dd 数电: 必填
8	GFSH	购方税号	20	否	查询条件
9	XFSH	销方税号	20	否	查询条件
10	XXBBH	信息表编号	20	否	查询条件
11	XXBFW	信息表范围	1	是	信息表查询范围: 0 全部; 1 本企业申请; 2 其它企业申请 数电: 必填 1-销方 2-购方
12	LZFPHM	蓝字发票号码	20	否	
13	YH	页号	10	否	从 1 开始
14	YS	每页条数	10	否	Ukey, 盘等不可大于 20 默认 10, 可选 [10, 20, 50]
15	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
16	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用, 请求唯一, 除非是二次查



					询结果的重复请求
--	--	--	--	--	----------

注意：数电无发票明细

返回参数：（非数电）

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SBBH": "设备编号",
    "ZJLS": "符合条件的全部记录数",
    "HZXXB": [
      {
        "SQDH": "申请单编号",
        "XXBBH": "信息表编号",
        "XXBZT": "信息表状态",
        "ZTMS": "状态描述",
        "XXBLX": "信息表类型 0 正常, 1 逾期",
        "FPDM": "对应蓝票代码",
        "FPHM": "对应蓝票号码",
        "SZLB": "税种类别",
        "DSLZB": "多税率标志 0 一票一税率, 1 一票多税率",
        "DATE": "填开日期",
        "GFMC": "购方名称",
        "GFSL": "购方税号",
        "XFMC": "销方名称",
        "XFSL": "销方税号",
        "HJJE": "合计金额",
        "ZHSL": "综合税率, 多税率时为空",
        "HJSE": "合计税额",
        "SQLY": "申请理由",
        "BMBBHH": "编码表版本号",
        "HSSLBS": "含税税率标识",
        "FYXM": [
          {
            "SPMC": "商品名称",
            "SPSL": "数量",
            "GGXH": "规格型号",
            "DW": "单位",
            "SPDJ": "单价",
            "SL": "税率",
            "JE": "金额",
```



```
        "SE": "税额",
        "HSBZ": "含税标志 0 不含税, 1 含税",
        "SPBM": "商品编码",
        "ZXBM": "纳税人自行编码",
        "YHZCBS": "优惠政策标识",
        "LSLBS": "零税率标识",
        "ZZSTSG": "增值税特殊管理"
    }
}
]
```

返回参数：（数电）

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SBBH": "设备编号",
    "ZJLS": "符合条件的全部记录数",
    "HZXXB": [
      {
        "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
        "XXBBH": "信息表编号",
        "XXBZT": "信息表状态",
        "ZTMS": "状态描述",
        "FPDM": "对应蓝票代码",
        "FPHM": "对应蓝票号码",
        "LZKPRQ": "蓝字开票日期",
        "SZLB": "税种类别",
        "DATE": "填开日期",
        "GFMC": "购方名称",
        "GFSH": "购方税号",
        "XFMC": "销方名称",
        "XFSH": "销方税号",
        "HJJE": "合计金额",
        "HJSE": "合计税额",
        "SFCHDM": "是否冲红代码",
        "HZFPHM": "红字发票号码",
        "HZKPRQ": "红字开票日期",
        "CHYYDM": "冲红原因代码",
        "HZHJJE": "红字合计金额",
        "HZHJSE": "红字合计税额"
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
}
}

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	否	
6	ZJLS	记录总数	10	是	返回符合条件的记录总数
7	HZXXB	红字信息列表	10	是	
8	SQDH	申请单号	16	否	
9	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	否	数电
10	XXBBH	信息表编号	20	是	
11	XXBZT	信息表状态	20	否	数电： 01：无需确认 02：销方录入待购方确认 03：购方录入待销方确认 04：购销双方已确认 05：作废（销方录入购方否认） 06：作废（购方录入销方否认） 07：作废（超 72 小时未确认） 08：发起方撤销 09：确认后撤销 10：异常凭证
12	ZTMS	状态描述	100	否	见 XXBZT 说明
13	FPPDM	对应蓝票发票代码	10	否	
14	FPPHM	对应蓝票发票号码	20	是	
15	LZKPRQ	蓝字开票日期	19	否	数电 格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss
16	SZLB	税种类别	1	否	目前全部为 1 增值税 2 数电



17	DSLBZ	多税率标志	1	否	0:1 票 1 税率, 1:1 票多税率
18	DATE	填开日期 (录入日期)	19	是	格式为: yyyy-MM-dd 数电格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
19	GPMC	购方名称	100	是	
20	GFSH	购方税号	20	是	
21	XPMC	销方名称	100	是	
22	XFSH	销方税号	20	是	
23	HJJE	合计金额	14	是	精度两位小数
24	ZHSL	综合税率	12	否	多税率时为空
25	HJSE	合计税额	12	是	精度两位小数
26	SQSM	申请说明	20	否	按局端的规则代码
27	BMBBHH	编码表版本号	20	否	
28	HSSLBS	含税税率标识	1	否	0: 普通征税 1: 减按计征 2: 差额征税
29	SFCHDM	是否冲红代码	1	否	数电 Y-已开具 N-未开具
30	HZFPHM	红字发票号码	20	否	数电
31	HZKPRQ	红字开票日期	19	否	数电 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
32	CHYYDM	冲红原因代码	2	否	数电 01-开票有误 02-销货退回 03-服务中 04-销售折让
33	HZHJJE	红字合计金额	12	否	数电
34	HZHJSE	红字合计税额	12	否	数电
35	FYXM	费用项目数节点		否	数电无此节点
36	SPMC	商品名称	92	否	
37	GGXH	规格型号	40	否	
38	DW	计量单位	14	否	
39	SPSL	数量	16	否	
40	SPDJ	单价	16	否	
41	SL	税率	12	否	
42	JE	金额	14	否	精度两位小数
43	SE	税额	12	否	精度两位小数
44	HSBZ	含税标志	1	否	0 不含税 1 含税 建议均传不含税明细
45	SPBM	商品编码	19	否	总局固定编码, 不能修改
46	ZXBM	纳税人自行编码	20	否	自定义编码以 2 位为一级,



					共 10 级，每级可用编码值为 00-ZZ
47	YHZCBS	优惠政策标识	1	否	0 未使用，1 使用
48	LSLBS	零税率标识	1	否	空代表正常税率 1 出口免税和其他免税优惠政策（免税） 2 不征增值税（不征税） 3 普通零税率（0%）

4.6.3. 红字信息表撤销

接口说明：根据红字信息表编号，撤销红字申请表。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZXXBCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "4-老税控服务器、6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "XXBBH": "红字信息表编号",
    "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	4-老税控服务器 6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	此处需要特别注意：当 SBLX=4（老税控服务器时），需传服务器编号，这是旧税控比较特殊的一个传值
4	XXBBH	信息表编号	20	否	乐企必填
5	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	否	该字段用于：数电申请表撤销
6	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	否	该字段用于：数电申请表购



		号			方撤销
7	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
8	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "XXBBH": "红字信息表编号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	等同于税务 UKey 编号
5	XXBBH	信息表编号	20	是	

4.6.4. 红字信息表查询

接口说明：查询红字申请表。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZXXBXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-Ukey 4-老税控服务器、6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "SQLSH": "申请流水号",
    "XXBBH": "红字信息表编号",
  }
}
```




```

    "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
    "YFP_DM": "原发票代码",
    "YFP_HM": "原发票号码",
    "FHQXX": "返回全信息",
    "XSF_NSRSBH": "票面上销方税号",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器 6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	
4	SQLSH	申请流水号	40	否	
5	XXBBH	红字信息表编号	20	否	
6	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	否	该字段用于: 数电红字明细查询 数电: 必填
7	YFP_DM	原发票代码	10	否	
8	YFP_HM	原发票号码	8	否	
9	FHQXX	返回全信息	8	否	SBLX=4: 老税控服务器 0: 返回信息表主体信息 1: 返回主体与明细信息
10	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	票面上的销售方的纳税人识别号
11	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
12	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用, 请求唯一, 除非是二次查询结果的重复请求

返回参数: (返回主体与明细信息)

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "HZXXB": [

```



```
{
  "SQLSH": "申请流水号",
  "SQDH": "申请单号",
  "XFSH": "销货单位识别号",
  "XFMC": "销货单位名称",
  "GFSH": "购货单位识别号",
  "GFMC": "购货单位名称",
  "ZSFS": "征税方式",
  "CLZT": "处理状态",
  "CWXX": "错误信息",
  "FYXM": [
    {
      "FPHXZ": "发票行性质",
      "SPMC": "商品名称",
      "SPSM": "商品税目",
      "GGXH": "规格型号",
      "DW": "计量单位",
      "SPSL": "数量",
      "SPDJ": "单价",
      "JE": "金额",
      "SL": "税率",
      "SE": "税额",
      "HSBZ": "含税标志 0 不含税, 1 含税",
      "SPBM": "商品编码",
      "ZXBM": "纳税人自行编码",
      "YHZCBS": "优惠政策标识",
      "LSLBS": "零税率标识",
      "ZZSTSG": "增值税特殊管理"
    }
  ],
  "HJJE": "合计金额",
  "HJSE": "合计税额",
  "XXBBH": "信息表编号",
  "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
  "YFPDM": "原发票代码",
  "YFPHM": "原发票号码",
  "SZLB": "税种类别",
  "LZKPRQ": "蓝字开票日期",
  "SFCHDM": "是否冲红代码",
  "HZFPHM": "红字发票号码",
  "HZKPRQ": "红字开票日期",
  "CHYYDM": "冲红原因代码",
  "HZHJJE": "红字合计金额",
  "HZHJSE": "红字合计税额"
}
```

返回参数：（返回信息表主体信息）

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "HZXXB": [
      {

```



```
"SQLSH": "申请流水号",
"SQDH": "申请单号",
"XFSSH": "销货单位识别号",
"XFMC": "销货单位名称",
"GFSH": "购货单位识别号",
"GFMC": "购货单位名称",
"ZSFS": "征税方式",
"CLZT": "处理状态",
"CWXX": "错误信息",
"HJJE": "合计金额",
"HJSE": "合计税额",
"XXBBH": "信息表编号",
"YFPDM": "原发票代码",
"YFPHM": "原发票号码"
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	12	否	
5	SQLSH	申请流水号	40	否	申请流水号为企业申请唯一标识，不能重复。
6	SQDH	申请单号	16	否	税控系统向税局申请单号
7	XFSSH	销货单位识别号	20	否	
8	XFMC	销货单位名称	100	否	
9	GFSH	购货单位识别号	20	否	
10	GFMC	购货单位名称	100	否	
11	SQLY	申请理由	1	是	参数为：0、1、2： 购方申请： 0：已抵扣 1：未抵扣 销方申请： 2：销方申请
12	ZSFS	征税方式	1	否	0：普通征税 1：减按计征 2：差额征税
13	CLZT	处理状态	2	是	0 未处理 1 已提交 2 审核通过 3 审核不通过



					数电： 01：无需确认 02：销方录入待购方确认 03：购方录入待销方确认 04：购销双方已确认 05：作废（销方录入购方否认） 06：作废（购方录入销方否认） 07：作废（超 72 小时未确认） 08：发起方撤销 09：确认后撤销 10：异常凭证
14	CWXX	错误信息	255	否	局端返回的错误信息
15	FYXM	费用项目数节点		是	
16	FPHXZ	发票行性质	1	是	固定为 1
17	SPMC	商品名称	92	是	
18	SPSM	商品税目	20	否	
19	GGXH	规格型号	40	否	
20	DW	单位	14	否	
21	SPSL	数量	20	否	
22	SPDJ	单价	20	否	
23	JE	金额	13	是	精度两位小数
24	SL	税率	12	是	
25	SE	税额	13	是	精度两位小数
26	HSBZ	含税标志	1	是	0 不含税 1 含税
27	SPBM	商品编码	19	否	总局固定编码，不能修改
28	ZXBM	纳税人自行编码	20	否	自定义编码以 2 位为一级，共 10 级，每级可用编码值为 00-ZZ
29	YHZCBS	优惠政策标识	1	否	0 未使用，1 使用
30	LSLBS	零税率标识	1	否	空代表无 1 出口免税和其他免税优惠政策 2 不征增值税 3 普通零税率
31	ZZSTSGL	增值税特殊管理	500	否	如果 yhzcbbs 为 1 时，此项必填，具体信息取《商品和服务税收分类与编码》中的增值税特殊管理列。
32	HJJE	合计金额	13	是	精度两位小数
33	HJSE	合计税额	13	是	精度两位小数
34	XXBBH	信息表编号	20	是	



35	YFPDM	原发票代码	10	否	发票代码
36	YFPHM	原发票号码	20	否	发票号码
37	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	否	数电
38	SZLB	税种类别	1	否	目前全部为 1 增值税 2 数电
39	LZKPRQ	蓝字开票日期	19	是	数电 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
40	SFCHDM	是否冲红代码	1	否	数电 Y-已开具 N-未开具
41	HZFPHM	红字发票号码	20	否	数电
42	HZKPRQ	红字开票日期	19	否	数电 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
43	CHYYDM	冲红原因代码	2	否	数电 01-开票有误 02-销货退回 03-服务中 04-销售折让
44	HZHJJE	红字合计金额	12	否	数电
45	HZHJSE	红字合计税额	12	否	数电

4.6.5. 红字信息表确认

接口说明: 提供数电票《红字发票信息确认单》确认/拒绝操作。可通过 4.6.4. 红字信息表查询 接口查询红字确认单详细信息, 处理状态为 (02: 销方录入待购方确认、03: 购方录入待销方确认) 可进行确认/拒绝操作。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZXXBQR

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZXXBQR": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
    "QRLX": "确认类型",
    "XSF_NSRSBH": "票面上销方税号",
    "XXBBH": "信息表编号",
    "KPR": "开票人"
  }
}
```



参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	调用接口纳税人识别号
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	是	
5	QRLX	确认类型	1	是	0-拒绝 1-确认
6	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	票面上的销售方的纳税人识别号
7	XXBBH	信息表编号	20	否	乐企必填
8	KPR	开票人	10	否	用于数电选填

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
    "FP_HM": "数电发票号码",
    "GMF_NSRSBH": "购买方税号",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "KPRQ": "开票日期",
    "QRJKPBZ": "确认即开票标志",
    "XSF_NSRSBH": "销售方税号",
    "XSF_MC": "销售方名称",
    "ZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "ZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码",
    "PDF_URL": "PDF 下载地址",
    "OFD_URL": "OFD 下载地址",
    "XML_URL": "XML 下载地址",
    "ERROR": "异常信息"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	是	
6	FP_HM	数电发票号码	20	否	



7	GMF_NSRSBH	购买方税号	20	否	
8	GMF_MC	购买方名称	200	否	
9	KPRQ	开票日期	14	否	格式: yyyyMMddHHmmss
10	QRJKPBZ	确认即开票标志	1	否	Y-是 N-否
11	XSF_NSRSBH	销售方税号	20	否	
12	XSF_MC	销售方名称	200	否	
13	ZZFPDM	数电纸质发票或增 值税发票代码	10	否	
14	ZZFPHM	数电纸质发票或增 值税发票号码	8	否	
15	PDF_URL	PDF 下载地址	200	否	
16	OFD_URL	OFD 下载地址	200	否	
17	XML_URL	XML 下载地址	200	否	
18	ERROR	异常信息	500	否	查询红字信息异常时返回

4.7. 发票开具与作废

4.7.1. 发票开具

接口说明: 通过该接口进行纸质发票和电子发票的开具

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPKJ

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器、6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPLX": "开票类型",
    "BMB_BBH": "编码表版本号",
    "ZSFS": "征税方式",
    "ZSFSXX": {
    },
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "XSF_MC": "销售方名称",
    "XSF_DZDH": "销售方地址、电话（增值税发票）",
    "XSF_DZ": "销售方地址（数电）",
    "XSF_DH": "销售方电话（数电）",
  }
}
```



"XSF_YHZH": "销售方银行账号 (增值税发票)",
"XSF_KHH": "销售方开户行 (数电)",
"XSF_ZH": "销售方开户行账号 (数电)",
"GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
"GMF_MC": "购买方名称",
"GMF_DZDH": "购买方地址、电话 (增值税发票)",
"GMF_DZ": "购买方地址 (数电)",
"GMF_DH": "购买方电话 (数电)",
"GMF_YHZH": "购买方银行账号 (增值税发票)",
"GMF_KHH": "购买方开户行 (数电)",
"GMF_ZH": "购买方开户行账号 (数电)",
"GMF_SJH": "购买方手机号",
"GMF_DZYX": "购买方电子邮箱",
"FPT_ZH": "发票通账户",
"WX_OPENID": "微信 openId",
"KPR": "开票人",
"KPRZJHM": "开票人证件号码",
"KPRZJLX": "开票人证件类型",
"SKR": "收款人",
"FHR": "复核人",
"YFP_DM": "原发票代码",
"YFP_HM": "原发票号码",
"JSHJ": "价税合计",
"HJJE": "合计金额",
"HJSE": "合计税额",
"KCE": "扣除额",
"BZ": "备注",
"YFP_LX": "原发票类型",
"YFP_RQ": "原发票日期",
"CHYYDM": "冲红原因代码",
"SSLKJLY": "3%税率开具发票理由",
"BY1": "备用字段 1",
"BY2": "备用字段 2",
"BY3": "备用字段 3",
"BY4": "备用字段 4",
"BY5": "备用字段 5",
"BY6": "备用字段 6",
"BY7": "备用字段 7",
"BY8": "备用字段 8",
"BY9": "备用字段 9",
"BY10": "备用字段 10",
"WX_ORDER_ID": "微信用于预制卡券的唯一识别 ID",
"WX_APP_ID": "商户所属微信公众号 APPID 或发票通 APPID",
"ZFB_UID": "支付宝 UID",
"TSPZ": "特殊票种标识",



```
"TSPZXX": {
  "TDYS": [
  ],
},
"QJ_ORDER_ID": "全局唯一订单 ID",
"QDBZ": "清单标志",
"TZDBH": "通知单编号",
"HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
"JBRZJHM": "经办人证件号码",
"JBRZJZLDM": "经办人证件种类代码",
"JBRGJDM": "经办人国籍代码",
"JBRZRNSRSBH": "经办人纳税人识别号",
"JBRXM": "经办人姓名",
"JBRLXDH": "经办人联系电话",
"GMF_ZRRBS": "购买方自然人标识",
"GMF_ZJLX": "购买方证件类型",
"GMF_ZJHM": "购买方证件号码",
"GMF_GJDM": "购买方国籍代码",
"ZFXLIST": [
  {
    "JYDH": "交易单号",
    "ZFQDDM": "支付渠道代码"
  }
],
"SFZSGMFYHZH": "是否展示购买方银行账号",
"SFZSXSIFYHZH": "是否展示销售方银行账号",
"SFZSGMFDZDH": "是否展示购买方地址",
"SFZSXSFDZDH": "是否展示销售方地址",
"SSZYFWXYBH": "涉税专业服务协议编号",
"SPKJSSZYFWFPPM": "是否开具涉税专业服务发票品目",
"MTPZZB": {
  "MQKMTFRL": "每千克煤炭发热量(千卡)",
  "GJQL": "干基全硫(%)",
  "GZWHJHFF": "干燥无灰基挥发分(%) "
},
"COMMON_FPKJ_XMXX": [
  {
    "FPHXZ": "发票行性质",
    "SPBM": "商品编码",
    "ZXBM": "自行编码",
    "YHZCBS": "优惠政策标识",
    "LSLBS": "零税率标识",
    "ZZSTSG": "增值税特殊管理",
    "XMMC": "项目名称",
    "GGXH": "规格型号",
```



"MTZLDM": "煤炭种类代码",

"DW": "单位",

"XMSL": "项目数量",

"XMDJ": "项目单价",

"XMJE": "项目金额",

"SL": "税率",

"SE": "税额",

"BY1": "备用字段 1",

"BY2": "备用字段 2",

"BY3": "备用字段 3",

"BY4": "备用字段 4",

"BY5": "备用字段 5"

}

],

"CALLBACK_URL": "回调地址",

"LSH": "流水号"

}

}

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	SBBH	设备编号	20	否	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器 6-数电 7-乐企
3	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	企业内部唯一请求开票流水号, 每个请求流水号只能开一次, 流水号前面以公司名称前缀例如国信电票: GXDP201604201454001
4	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
5	FPLXDM	发票类型代码	10	是	026 增值税普票(电票) 004 增值税专票(纸票) 028 增值税专票(电票) 007 增值税普票(纸票) 030 数电普票 032 数电专票 083 数电机动车销售电子统一发票



					084 数电二手车销售电子统一发票
6	KPLX	开票类型	1	是	0-蓝字发票；1-红字发票
7	BMB_BBH	编码表版本号	20	否	
8	ZSFS	征税方式	1	是	0：普通征税 1：减按计征 2：差额征税
9	ZSFSXX	征税方式信息		否	数电 需要开具减按计征/差额征税的票此节点必填，否则可省略 报文结构见：八、征税方式报文
10	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
11	XSF_MC	销售方名称	100	是	
12	XSF_DZDH	销售方地址 电话	100	否	销售方地址 销售方电话 (以空格分隔地址电话) 增值税发票：必填
13	XSF_DZ	销售方地址	100	否	销售方地址 数电发票：必填
14	XSF_DH	销售方电话	100	否	销售方电话 数电发票：必填
15	XSF_YHZH	销售方银行账号	100	是	销售方开户行 销售方银行账号(以空格分隔开户行账号) 增值税发票：必填
16	XSF_KHH	销售方开户行	100	是	销售方开户行 数电发票：必填
17	XSF_ZH	销售方开户行账号	100	是	销售方开户行账号 数电发票：必填
18	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
19	GMF_MC	购买方名称	100	是	
20	GMF_DZDH	购买方地址 电话	100	否	购买方地址 购买方电话 (以空格分隔地址电话) 增值税发票：非必填
21	GMF_DZ	购买方地址	100	否	购买方地址 数电发票：非必填
22	GMF_DH	购买方电话	100	否	购买方电话 数电发票：非必填
23	GMF_YHZH	购买方银行账号	100	否	购买方开户行 购买方银行账号(以空格分隔开户行账号)



					号) 增值税发票：非必填
24	GMF_KHH	购买方开户行	100	否	购买方开户行 数电发票：非必填
25	GMF_ZH	购买方开户行账号	100	否	购买方开户行账号 数电发票：非必填
26	GMF_SJH	购买方手机号	48	否	可以多个，用逗号分开，用于接收和归集电子发票 购买方手机号与电子邮箱不能同时为空
27	GMF_DZYX	购买方电子邮箱	100	否	用于接收和归集电子发票 购买方手机号与电子邮箱不能同时为空
28	FPT_ZH	购买方发票通平台账户	100	否	发票通平台（Fapiao.com）注册账户名，用于接收和归集电子发票
29	WX_OPENID	微信 openId	50	否	如果使用发票通公众号预授权需要传用户 openid
30	KPR	开票人	8	是	
31	KPRZJHM	开票人证件号码	30	否	目前只有乐企机动车（专票/销售）必填 限制仅可为以下证件类型：201、238、237、210、213、233、227
32	KPRZJLX	开票人证件类型	3	否	
33	SKR	收款人	8	否	
34	FHR	复核人	8	否	
35	YFP_DM	原发票代码		否	红字发票时必填（数电不需要填）
36	YFP_HM	原发票号码	20	否	红字发票时必填
37	YFP_LX	原发票类型	3	否	红字发票时必填（数电不需要填）
38	YFP_RQ	原发票日期	8	否	若使用金税盘盘柜，则 YFP_RQ 格式为 YYYYMM； 若 SBLX=4，红字发票时必填，YYYYMMDD 若 SBLX=6，数电红字发票时必填， yyyy-MM-dd HH:mm:ss
39	CHYYDM	冲红原因代码	1	否	SBLX=4（旧税控） SBLX=6（数电） 红字发票时必填 1-销货退回 2-开票有误



					3-服务中止 4-销售折让
40	SSLKJLY	3%税率开具发票理由	1	否	1-2020年3月1日前发生纳税义务。 2、前期已开具3%征收率发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票，或者开票有误需要重新开具。 3-因为实际经营业务需要，放弃享受减按1%征收率征收增值税政策。
41	JSHJ	价税合计		是	单位：元（2位小数）
42	HJJE	合计金额		是	不含税，单位：元（2位小数）
43	HJSE	合计税额		是	单位：元（2位小数）
44	KCE	扣除额	12	否	小数点后2位，当ZSFS为2时扣除额为必填项
45	BZ	备注	240	否	电普备注长度应减去”对应正数发票代码：XXXXXXXXXX号码：YYYYYYY\n”字样长度，长度剩余160。 专票，最大长度为184。若zsfs同时为2，备注长度为160。 普票，最大长度138。若zsfs同时为2，备注长度为114。 蓝票差额216 蓝票无差额240 红票差额181 红票无差额205
46	BY1	备用字段1	200	否	
47	BY2	备用字段2	200	否	订单号
48	BY3	备用字段3	200	否	
49	BY4	备用字段4	200	否	
50	BY5	备用字段5	200	否	
51	BY6	备用字段6	200	否	
52	BY7	备用字段7	200	否	
53	BY8	备用字段8	200	否	
54	BY9	备用字段9	200	否	



55	BY10	备用字段 10	200	否	
56	WX_ORDER_ID	微信用于预制卡券的唯一识别 ID	32	否	用于预制卡券的唯一识别 ID，例如：通过税号、门店号、小票号等 MD5 后的值
57	WX_APP_ID	商户所属微信公众号 APPID	50	否	如使用商户公众号拉起预制卡券则此内容需要传入，如采用发票通拉起预制卡券则为空。
58	ZFB_UID	支付宝 UID	50	否	使用支付宝扫描开票时记录的用户 UID
59	TSPZ	特殊票种标识	2	否	见：6.3. 特殊票种（特定要素类型）代码
60	TSPZXX	特殊票种信息		否	数电 需要开具特定要素类型的票此节点必填，否则可省略 报文结构见：七、特定要素报文
61	TDYS	特定要素		否	数电 需要开具特定要素类型的票此节点必填，否则可省略 报文结构见：七、特定要素报文
62	QJ_ORDER_ID	全局唯一订单 ID	32	否	通过税号、内部唯一流水号等做 MD5 后的值
63	QDBZ	清单标志	1	否	纸票字段 0 无清单 1 有清单
64	TZDBH	通知单编号	20	否	非数电专票字段：16 位数字，通知单编号 数电专票或普票字段：代表信息表编号（XXBBH） 数电开具红票，若已申请红字确认单，则必填
65	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	否	数电非必填 数电开具红票，若已申请红字确认单，则必填
66	JBRZJHM	经办人证件号码		否	数电
67	JBRZJZLDM	经办人证件种类代码		否	数电 见：6.1 身份证件种类代码表
68	JBRGJDM	经办人国籍代码		否	数电 见：6.2 国籍代码



69	JBRZRRNSRSBH	经办人纳税人识别号		否	数电
70	JBRXM	经办人姓名		否	数电
71	JBRLXDH	经办人联系电话		否	
72	GMF_ZRRBS	购买方自然人标识		否	数电 默认 N Y-是 N-否 SBLX=6 时，当 GMF_ZRRBS 为 Y 时，可以使用 GMF_ZJLX 和 GMF_ZJHM（非必填，两个字需要同时为空或者同时不为空）
73	GMF_ZJLX	购买方证件类型		否	见：6.1 身份证件种类代码 购买方证件类型、购买方证件号码同时为空或同时不为空 7.6. 农产品收购发票：必填 7.7. 报废产品收购发票：必填 详见具体票种
74	GMF_ZJHM	购买方证件号码		否	购买方证件类型、购买方证件号码同时为空或同时不为空 7.6. 农产品收购发票：必填 7.7. 报废产品收购发票：必填 详见具体票种
75	GMF_GJDM	购买方国籍代码		否	见：6.2 国籍代码
76	SFZSGMFYHZH	是否展示购买方银行账号		否	数电 Y-是 N-否
77	SFZSXSIFYHZH	是否展示销售方银行账号		否	数电 Y-是 N-否
78	SFZSGMFDZDH	是否展示购买方地址电话		否	数电 Y-是 N-否
79	SFZSXSFDZDH	是否展示销售方地址电话		否	数电 Y-是 N-否
80	SSZYFWXYBH	涉税专业服务协议编号	20	否	
81	SFKJSSZYFWFPPM	是否开具涉税专业服务发票品目	1	否	Y：是 N：否
82	ZFXXLIST	支付信息数组		否	若没有此业务可以省略
83	JYDH	交易单号		否	
84	ZFQDDM	支付渠道代码		否	见：6.5 支付渠道代码码表



85	MTPZZB	煤炭品质指标		否	当商品和税收服务分类编码填写 10201010000000000000（原煤）、 10201020000000000000（选煤）、 10201990000000000000（煤炭）时，若开票金额超过1000万则必填 若没有此业务可省略
86	MQKMTFRL	每千克煤炭发热量（千卡）		否	
87	GJQL	干基全硫（%）		否	
88	GZWHJHFF	干燥无灰基挥发分（%）		否	
89	项目明细，可多条(最大 100 条)				
90	FPHXZ	发票行性质	1	是	0 正常行、1 折扣行、2 被折扣行
91	SPBM	商品编码	19	是	
92	ZXBM	自行编码	20	否	
93	YHZCBS	优惠政策标识	1	否	0：不使用，1：使用
94	LSLBS	零税率标识	1	否	空：非零税率，1：免税，2：不征收，3 普通零税率
95	ZZSTSGL	增值税特殊管理	50	否	见：6.4. ZZSTSGL-增值税特殊管理支持项
96	XMMC	项目名称	90	是	如果为折扣行，商品名称须与被折扣行的商品名称相同，不能多行折扣。
97	DW	计量单位	20	否	若 TSPZ 为 08，此项必填，必须为“吨”或者“升” 当商品和税收服务分类编码填写 10201010000000000000（原煤）、 10201020000000000000（选煤）、 10201990000000000000（煤炭）时，单位必填，且只能是吨或者千克（公斤）
98	GGXH	规格型号	40	否	若开具机动车专票时，填写车辆识别代号/车架号
99	MTZLDM	煤炭种类代码	4	否	当商品和税收服务分类编码填写 10201010000000000000（原煤）、 10201020000000000000（选煤）、



					10201990000000000000 (煤炭)时,煤炭种类代码必填,若没有此业务可省略 见: 6.6. 煤炭种类代码
100	XMSL	项目数量		否	总长度包含小数点不能超过 15 位; 若 TSPZ 为 08, 此项必填, 不能为 0。 最多保留 13 位小数。 当 TSPZ 为: 06-不动产经营租赁 14-不动产销售 数量必填
101	XMDJ	项目单价		否	卷票为含税, 其他不含税。总长度包含小数点不能超过 15 位(只有当 ZSFS 为 1 时, 此处填含税单价)若 TSPZ 为 08, 此项必填, 不能为 0。 最多保留 13 位小数。 当 TSPZ 为: 06-不动产经营租赁 14-不动产销售 单价必填
102	XMJE	项目金额		是	卷票为含税, 其他不含税。单位: 元(最多保留 2 位小数) (只有当 ZSFS 为 1 时, 此处填含税金额)
103	SL	税率		是	2 位小数, 例 1%为 0.01
104	SE	税额		是	单位: 元(2 位小数)
105	BY1	备用字段 1	200	否	
106	BY2	备用字段 2	200	否	
107	BY3	备用字段 3	200	否	
108	BY4	备用字段 4	200	否	
109	BY5	备用字段 5	200	否	
110	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
111	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用, 请求唯一, 除非是二次查询结果的重复请求



返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FP_DM": "发票代码",
    "FP_HM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期",
    "JYM": "校验码",
    "FP_MW": "发票密文/税控码",
    "PDF_URL": "PDF 下载地址",
    "OFD_URL": "OFD 下载地址",
    "XML_URL": "XML 下载地址",
    "SP_URL": "收票地址",
    "SJ_PDF_URL": "源 PDF 下载地址",
    "SJ_OFD_URL": "源 OFD 下载地址",
    "SJ_XML_URL": "源 XML 下载地址"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
4	FPLXDM	发票类型代码	10	是	026 增值税普票(电票) 004 增值税专票(纸票) 028 增值税专票(电票) 007 增值税普票(纸票) 025 增值税普票(卷票) 030 数电普票 032 数电专票
5	FP_DM	发票代码	12	否	成功必填（数电：无）
6	FP_HM	发票号码	20	否	成功必填
7	KPRQ	开票日期	14	否	yyyyMMddHHmmss 成功必填
8	JYM	校验码	20	否	部分类型发票返回
9	FP_MW	发票密文/税控码	112	否	
10	PDF_URL	PDF 下载地址	200	否	



11	OFD_URL	OFD 下载地址	200	否	
12	XML_URL	XML 下载地址	200	否	
13	SP_URL	收票地址	250	否	用该地址生成二维码, 供用户扫码获取发票 电票成功必填
14	SJ_PDF_URL	源 PDF 下载地址	200	否	SBLX=6
15	SJ_OFD_URL	源 OFD 下载地址	200	否	SBLX=6
16	SJ_XML_URL	源 XML 下载地址	200	否	SBLX=6

4.7.2. 发票作废

接口说明: 通过该接口对已开发票作废和空白发票作废, 对增值税普通发票(电子)和增值税专用发票(电子)只能作废验签失败的发票。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPZF

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPZF": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "ZFLX": "作废类型",
    "FPDM": "发票代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "HJJE": "合计金额",
    "ZFR": "作废人",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘



					3-Ukey 4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
6	ZFLX	作废类型	12	是	0-空白作废 1-已开作废
7	FPDM	发票代码	12	是	
8	FPHM	发票号码	8	是	
9	HJJE	合计金额	20	否	空白作废时为空,小数点后两位
10	ZFR	作废人	12	是	
11	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
12	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用,请求唯一,除非是二次查询结果的重复请求

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长



4.7.3. 发票快速红冲

接口说明：通过该接口做发票快速红冲，仅支持红冲发票通平台存在的蓝票，**不支持部分红冲**。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPKSHC

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKSHC": {
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器、6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "XSF_MC": "销售方名称",
    "YFP_DM": "原发票代码",
    "YFP_HM": "原发票号码",
    "CHYYDM": "冲红原因代码",
    "SSLKJLY": "小规模、转登记纳税人 2021 年 12 月 31 日前 3% 税率开具发票理由",
    "HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
    "XXBBH": "信息表编号",
    "KPR": "开票人",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器 6-数电 7-乐企
2	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
3	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
4	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
5	XSF_MC	销售方名称	100	是	



6	YFP_DM	原发票代码	12	否	
7	YFP_HM	原发票号码	20	是	
8	CHYYDM	冲红原因代码	1	否	SBLX=4（旧税控） SBLX=6（数电） 红字发票时必填 1-销货退回 2-开票有误 3-服务中止 4-销售折让
9	SSLKJLY	小规模、转登记 纳税人 2021 年 12 月 31 日前 3% 税率开具发票理 由	1	否	1、2020 年 3 月 1 日前发 生纳税义务。 2、前期已开具 3%征收率 发票，发生销售折让、中 止或者退回等情形需要开 具红字发票，或者开票有 误需要重新开具。 3、因为实际经营业务需 要，放弃享受减按 1%征收 率征收增值税政策。
10	HZQRDUUID	红字确认单编号	32	否	数电开具红票，若已申请 红字确认单，则必填
11	XXBBH	信息表编号	20	否	数电开具红票，若已申请 红字确认单，则必填
12	KPR	开票人	10	否	不传 KPR，开具使用的是 蓝票的 KPR
13	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
14	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时 使用，请求唯一，除非是 二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FP_DM": "发票代码",
    "FP_HM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期",
    "JYM": "校验码",
    "FP_MW": "发票密文/税控码",
    "PDF_URL": "PDF 下载地址",
  }
}
```



```

"OFD_URL": "OFD 下载地址",
"XML_URL": "XML 下载地址",
"SP_URL": "收票地址",
"SJ_PDF_URL": "源 PDF 下载地址",
"SJ_OFD_URL": "源 OFD 下载地址",
"SJ_XML_URL": "源 XML 下载地址"
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
4	FPLXDM	发票类型代码	10	是	026 增值税普票(电票) 004 增值税专票(纸票) 028 增值税专票(电票) 007 增值税普票(纸票) 025 增值税普票(卷票) 030 数电普票 032 数电专票
5	FP_DM	发票代码	12	否	成功必填(数电:无)
6	FP_HM	发票号码	20	否	成功必填
7	KPRQ	开票日期	14	否	yyyyMMddHHmmss 成功必填
8	JYM	校验码	20	否	部分类型发票返回
9	FP_MW	发票密文/税控码	112	否	
10	PDF_URL	PDF 下载地址	200	否	电票成功必填
11	OFD_URL	OFD 下载地址	200	否	电票成功必填
12	XML_URL	XML 下载地址	200	否	电票成功必填
13	SP_URL	收票地址	250	否	用该地址生成二维码, 供用户扫码获取发票 电票成功必填
14	SJ_PDF_URL	源 PDF 下载地址	200	否	SBLX=6
15	SJ_OFD_URL	源 OFD 下载地址	200	否	SBLX=6
16	SJ_XML_URL	源 XML 下载地址	200	否	SBLX=6



4.8. 发票统计与查询

4.8.1. 查询当前未开票号

接口说明：查询某个终端中当前未开的发票代码，发票号码。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_DQFPCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_DQFPCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
6	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
7	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查



					询结果的重复请求
--	--	--	--	--	----------

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPZDDM": "开票终端代码",
    "DQFPDM": "当前未开发票代码",
    "DQFPHM": "当前未开发票号码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
7	DQFPDM	当前未开发票代码	12	是	
8	DQFPHM	当前未开发票号码	8	是	

4.8.2. 发票查询

接口说明：通过发票请求流水号查询发票通平台开具成功发票数据。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_FPCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPCX": {
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
  }
}
```



```

    "FHQXX": "返回全信息"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
2	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
3	FHQXX	返回全信息	1	是	0-返回信息表主体信息(默认) 1-返回主体与明细信息

返回参数: 0-主体信息

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FP_DM": "发票代码",
    "FP_HM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期",
    "JYM": "校验码",
    "FP_MW": "发票密文/税控码",
    "PDF_URL": "PDF 下载地址",
    "OFD_URL": "OFD 下载地址",
    "XML_URL": "XML 下载地址",
    "SP_URL": "收票地址",
    "SJ_PDF_URL": "源 PDF 下载地址",
    "SJ_OFD_URL": "源 OFD 下载地址",
    "SJ_XML_URL": "源 XML 下载地址",
    "FPZT": "发票状态",
    "HP_DM": "红票代码",
    "HP_HM": "红票号码"
  }
}

```

返回参数: 1-主体信息和明细信息 (特定要素返回参见: 七、特定要素报文)

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",

```



```
"FP_DM": "发票代码",
"FP_HM": "发票号码",
"KPRQ": "开票日期",
"JYM": "校验码",
"FP_MW": "发票密文/税控码",
"PDF_URL": "PDF 下载地址",
"OFD_URL": "OFD 下载地址",
"XML_URL": "XML 下载地址",
"SP_URL": "收票地址",
"SJ_PDF_URL": "源 PDF 下载地址",
"SJ_OFD_URL": "源 OFD 下载地址",
"SJ_XML_URL": "源 XML 下载地址",
"FPZT": "发票状态",
"HP_DM": "红票代码",
"HP_HM": "红票号码",
"SBBH": "设备编号",
"KPZDDM": "开票终端代码",
"KPLX": "开票类型",
"ZSFS": "征税方式",
"XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
"XSF_MC": "销售方名称",
"XSF_DZDH": "销售方地址、电话",
"XSF_YHZH": "销售方银行账号",
"GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
"GMF_MC": "购买方名称",
"GMF_DZDH": "购买方地址、电话",
"GMF_YHZH": "购买方银行账号",
"KPR": "开票人",
"SKR": "收款人",
"FHR": "复核人",
"YFP_DM": "原发票代码",
"YFP_HM": "原发票号码",
"JSHJ": "价税合计",
"HJJE": "合计金额",
"HJSE": "合计税额",
"KCE": "扣除额",
"BZ": "备注",
"TSPZ": "特殊票种标识",
"QDBZ": "清单标志",
"TZDBH": "通知单编号",
"HZQRDUUID": "红字确认单 UUID",
"COMMON_FPKJ_XMXX": [
    {
        "FPHXZ": "发票行性质",
        "SPBM": "商品编码",
```



```
"ZXBM": "自行编码",
"YHZCBS": "优惠政策标识",
"LSLSBS": "零税率标识",
"ZZSTSGSL": "增值税特殊管理",
"XMMC": "项目名称",
"GGXH": "规格型号",
"DW": "单位",
"XMSL": "项目数量",
"XMDJ": "项目单价",
"XMJE": "项目金额",
"SL": "税率",
"SE": "税额"
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
4	FPLXDM	发票类型代码	10	是	
5	FP_DM	发票代码	12	否	成功必填（数电：无）
6	FP_HM	发票号码	20	否	成功必填
7	KPRQ	开票日期	14	否	yyyyMMddHHmmss 成功必填
8	JYM	校验码	20	否	部分类型发票返回
9	FP_MW	发票密文/税控码	112	否	
10	ZZFPDM	纸质发票代码		否	085-数电纸质专票 086-数电纸质普票 087-数电纸质发票（机动车销售统一发票） 088-数电纸质发票（二手车销售统一发票）
11	ZZFPHM	纸质发票代码		否	
12	PDF_URL	PDF 下载地址	200	否	
13	OFD_URL	OFD 下载地址	200	否	
14	XML_URL	XML 下载地址	200	否	
15	SP_URL	收票地址	250	否	用该地址生成二维码，供用户扫码获取发票



					电票成功必填
16	SJ_PDF_URL	源 PDF 下载地址	200	否	SBLX=6
17	SJ_OFD_URL	源 OFD 下载地址	200	否	SBLX=6
18	SJ_XML_URL	源 XML 下载地址	200	否	SBLX=6
19	FPZT	发票状态	1	否	被红冲标志，1-未红冲，2-已红冲 纸票：3-已开废票，4-空白作废
20	HP_DM	红票代码	12	否	
21	HP_HM	红票号码	20	否	
22	SBBH	设备编号	20	否	
23	KPZDDM	开票终端代码	30	否	
24	KPLX	开票类型	1	是	0-蓝字发票；1-红字发票
25	ZSFS	征税方式	1	是	0：普通征税 1：减按计征 2：差额征税
26	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
27	XSF_MC	销售方名称	100	是	
28	XSF_DZDH	销售方地址、电话	100	是	
29	XSF_YHZH	销售方银行账号	100	是	
30	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
31	GMF_MC	购买方名称	100	是	
32	GMF_DZDH	购买方地址、电话	100	否	
33	GMF_YHZH	购买方银行账号	100	否	
34	KPR	开票人	8	是	
35	SKR	收款人	8	否	
36	FHR	复核人	8	否	
37	YFP_DM	原发票代码			红字发票时必填（数电不需要填）
38	YFP_HM	原发票号码			红字发票时必填
39	JSHJ	价税合计		是	单位：元（2 位小数）
40	HJJE	合计金额		是	不含税，单位：元（2 位小数）
41	HJSE	合计税额		是	单位：元（2 位小数）
42	KCE	扣除额	12	否	小数点后 2 位，当 ZSFS 为 2 时扣除额为必填项
43	BZ	备注	130	否	
44	TSPZ	特殊票种标识	2	否	“00”不是 “01”农产品销售 “02”农产品收购 “08”成品油销售
45	QDBZ	清单标志	1	否	纸票字段 0 无清单



					1 有清单
46	TZDBH	通知单编号	20	否	专票字段 16 位数字，最后以为校验位
47	HZQRDUUID	红字确认单 UUID	32	否	数电开具红字必填（数电普/数电专开具红字发票都需要该字段）
48	项目明细，可多条（最大 100 条）				
49	FPHXZ	发票行性质	1	是	0 正常行、1 折扣行、2 被折扣行
50	SPBM	商品编码	19	是	
51	ZXBM	自行编码	20	否	
52	YHZCBS	优惠政策标识	1	否	0：不使用，1：使用
53	LSLBS	零税率标识	1	否	空：非零税率，1：免税，2：不征收，3 普通零税率
54	ZZSTSGL	增值税特殊管理	50	否	
55	XMMC	项目名称	90	是	如果为折扣行，商品名称须与被折扣行的商品名称相同，不能多行折扣。
56	DW	计量单位	20	否	若 TSPZ 为 08，此项必填，必须为“吨”或者“升”
57	GGXH	规格型号	40	否	
58	XMSL	项目数量		否	最多保留 6 位小数，总长度包含小数点不能超过 12 位 若 TSPZ 为 08，此项必填，不能为 0。
59	XMDJ	项目单价		否	卷票为含税，其他不含税。最多保留 6 位小数，总长度包含小数点不能超过 12 位（只有当 ZSFS 为 1 时，此处填含税单价） 若 TSPZ 为 08，此项必填，不能为 0。
60	XMJE	项目金额		是	卷票为含税，其他不含税。单位：元（最多保留 2 位小数） （只有当 ZSFS 为 1 时，此处填含税金额）
61	SL	税率		是	2 位小数，例 1%为 0.01
62	SE	税额		是	单位：元（2 位小数）



4.8.3. 发票下载地址查询

接口说明： 查询通过发票通平台开具发票的各种电票下载地址。

调用方式： HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPXZDZCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPXZDZCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器、6-数电、7-乐企",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "FP_DM": "发票代码",
    "FP_HM": "发票号码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器 6-数电 7-乐企
3	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026 增值税普票(电票) 028 增值税专票(电票) 030 数电普票 032 数电专票
4	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
5	FP_DM	发票代码	12	否	数电：无
6	FP_HM	发票号码	20	是	数电：必填

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器、6-数电、7-乐企",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
  }
}
```



```

"FP_DM": "发票代码",
"FP_HM": "发票号码",
"PDF_URL": "PDF 下载地址",
"OFD_URL": "OFD 下载地址",
"XML_URL": "XML 下载地址"
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey 4-老税控服务器 6-数电 7-乐企
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026 增值税普票(电票) 028 增值税专票(电票) 030 数电普票 032 数电专票
6	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
7	FP_DM	发票代码	12	否	
8	FP_HM	发票号码	20	是	
9	PDF_URL	PDF 下载地址	200	否	
10	OFD_URL	OFD 下载地址	200	否	
11	XML_URL	XML 下载地址	200	否	

4.8.4. 蓝字发票统计信息

接口说明: 查询本月授信额度及统计蓝票开具统计信息。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_LZFPTJ

请求参数:

```

{
  "REQUEST_COMMON_LZFPTJ": {

```




```
"NSRSBH": "纳税人识别号",
"SBLX": "6-数电"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "SYZZFPZS": "剩余纸质发票张数",
    "YSYFPZS": "已使用发票张数",
    "ZSXED": "总授信额度",
    "FPHJJE": "发票合计金额",
    "FPHJSE": "发票合计税额",
    "YKJLPZS": "已开具蓝票张数",
    "SYSXED": "剩余授信额度",
    "YSYFPSXED": "已使用发票授信额度"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
5	SYZZFPZS	剩余纸质发票张数	10	是	
6	YSYFPZS	已使用发票张数	10	是	
7	ZSXED	总授信额度	20	是	
8	FPHJJE	发票合计金额	20	是	
9	FPHJSE	发票合计税额	20	是	
10	YKJLPZS	已开具蓝票张数	10	是	
11	SYSXED	剩余授信额度	20	是	
12	YSYFPSXED	已使用发票授信额度	20	是	



4.8.5. 红字发票统计信息

接口说明：查询本月回退授信额度及统计红票开具统计信息。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZFPTJ

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZFPTJ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "BYHTSXED": "本月回退授信额度",
    "BYYZCJXSE": "本月应转出进项税额",
    "BYSDHPJE": "本月收到红票金额",
    "WFCDQRDZS": "我发出的确认单张数",
    "WSDDQRDZS": "我收到的确认单张数",
    "DQDCLDQRDZS": "当前待处理的确认单张数"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口



2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
5	BYHTSXED	本月回退授信额度	20	是	
6	BYYZCJXSE	本月应转出进项税额	20	是	
7	BYSHPJE	本月收到红票金额	20	是	
8	WFCQDRDZS	我发出的确认单张数	10	是	
9	WSDDQDRDZS	我收到的确认单张数	10	是	
10	DQDCLDQDRDZS	当前待处理的确认单张数	10	是	

4.8.6. 发票同步列表

接口说明：同步数电发票列表。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPTBLB

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPTBLB": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "QSRQ": "起始开票日期",
    "ZZRQ": "终止开票日期",
    "FPLYDM": "发票来源代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "ZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "ZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企（乐企必须开通归集能力）
3	QSRQ	起始开票日期	10	是	格式：yyyy-MM-dd，不传默认当天



4	ZZRQ	终止开票日期	10	是	格式: yyyy-MM-dd, 不传默认当天, 时间间隔不能超过365天
5	FPLYDM	发票来源代码	1	否	默认 2 0-全部 1-增值税发票管理系统(税控发票-服务器、盘) 2-电子发票服务平台(数电票)
6	FPHM	发票号码	20	否	数电票号码
7	ZZFPDM	数电纸质发票或增值税发票代码	10	否	
8	ZZFPHM	数电纸质发票或增值税发票号码	8	否	
9	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
10	GMF_MC	购买方名称	100	否	
11	YH	页号	10	是	默认 1
12	YS	每页条数	10	是	默认 10, 可选: 10, 20, 50, 100

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "FPLB": [
      {
        "FPHM": "发票号码",
        "FPLXDM": "发票类型代码",
        "FPZTDM": "发票状态代码",
        "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
        "XSF_MC": "销售方名称",
        "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
        "GMF_MC": "购买方名称",
        "KPRQ": "开票日期",
        "HJJE": "合计金额",
        "HJSE": "合计税额",
        "JSHJ": "价税合计",
        "YFPHM": "原发票号码",
      }
    ]
  }
}
```



"ZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",

"ZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码"

}

]

}

}

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
5	TOTAL	列表总条数	10	是	
6	YH	当前页号	10	是	
7	YS	每页条数	10	是	
8	FPHM	发票号码	20	是	
9	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026 增值税普票(电票) 004 增值税专票(纸票) 028 增值税专票(电票) 007 增值税普票(纸票) 030 数电普票 032 数电专票 083 数电机动车销售电子统一发票 084 数电二手车销售电子统一发票 085 数电纸质专票 086 数电纸质普票 087 数电纸质发票(机动车销售统一发票) 088 数电纸质发票(二手车销售统一发票)
10	FPZTDM	发票状态代码	2	是	01-正常 02-已作废 03-已全额红冲 04-已部分红冲
11	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
12	XSF_MC	销售方名称	100	是	
13	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	是	



14	GMF_MC	购买方名称	100	是	
15	KPRQ	开票日期	10	是	
16	HJJE	合计金额		是	
17	HJSE	合计税额		是	
18	JSHJ	价税合计		是	
19	YFPHM	原发票号码	20	否	
20	ZZFPDM	数电纸质发票或增值 税发票代码		否	
21	ZZFPHM	数电纸质发票或增值 税发票号码		否	

4.8.7. 发票同步明细

接口说明：同步数电发票明细。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPTBMX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPTBMX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "KPRQ": "开票日期",
    "FPHM": "发票号码",
    "ZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "ZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企（乐企必须开通归集能力）
3	KPRQ	开票日期	19	是	格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	FPHM	发票号码	20	是	必填 数电票号码
5	ZZFPDM	数电纸质发票或增值 税发票代码	10	否	查询数电纸质发票或增值 税发 票 时 需 要 同 时 传 ZZFPDM、ZZFPHM
6	ZZFPHM	数电纸质发票或增值	8	否	查询数电纸质发票或增值



		税发票号码			税 发 票 时 需 要 同 时 传 ZZFPDM、ZZFPHM
--	--	-------	--	--	------------------------------------

返回参数：（特定要素返回参见：七、特定要素报文）

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "FPDM": "发票代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "ZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "ZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码",
    "KPRQ": "开票日期",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "XSF_MC": "销售方名称",
    "XSF_DZDH": "销售方地址、电话",
    "XSF_DZ": "销售方地址",
    "XSF_DH": "销售方电话",
    "XSF_YHZH": "销售方银行账号",
    "XSF_KHH": "销售方开户行",
    "XSF_ZH": "销售方开户行账号",
    "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "GMF_DZDH": "购买方地址、电话",
    "GMF_DZ": "购买方地址",
    "GMF_DH": "购买方电话",
    "GMF_YHZH": "购买方银行账号",
    "GMF_KHH": "购买方开户行",
    "GMF_ZH": "购买方开户行账号",
    "KPR": "开票人",
    "SKR": "收款人",
    "FHR": "复核人",
    "YFP_DM": "原发票代码",
    "YFP_HM": "原发票号码",
    "JSHJ": "价税合计",
    "HJJE": "合计金额",
    "HJSE": "合计税额",
    "KCE": "扣除额",
    "BZ": "备注",
    "EWM": "二维码",
    "JYM": "校验码",
    "SKM": "税控码",
    "COMMON_FPKJ_XMXX": [
```



```
{
  "XH": "序号",
  "LZMXXH": "蓝字明细序号",
  "FPHXZ": "发票行性质",
  "SPBM": "商品编码",
  "SPJC": "商品简称",
  "XMMC": "项目名称",
  "GGXH": "规格型号",
  "DW": "单位",
  "XMSL": "项目数量",
  "XMDJ": "项目单价",
  "XMJE": "项目金额",
  "SL": "税率",
  "SE": "税额",
  "YHZCBS": "优惠政策标识",
  "LSLBS": "零税率标识",
  "ZZSTSG": "增值税特殊管理"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	FPDM	发票代码	12	否	
4	FPHM	发票号码	20	否	
5	ZZFPDM	数电纸质发票或增值税发票代码	10	否	
6	ZZFPHM	数电纸质发票或增值税发票号码	8	否	
7	KPRQ	开票日期	19	是	格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
9	XSF_MC	销售方名称	100	是	
10	XSF_DZDH	销售方地址、电话	100	否	增值税发票返回
11	XSF_DZ	销售方地址		否	数电票返回
12	XSF_DH	销售方电话		否	数电票返回
13	XSF_YHZH	销售方银行账号	100	否	增值税发票返回
14	XSF_KHH	销售方开户行		否	数电票返回
15	XSF_ZH	销售方开户行账号		否	数电票返回



16	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
17	GMF_MC	购买方名称	100	是	
18	GMF_DZDH	购买方地址、电话	100	否	增值税发票返回
19	GMF_DZ	购买方地址		否	数电票返回
20	GMF_DH	购买方电话		否	数电票返回
21	GMF_YHZH	购买方银行账号	100	否	增值税发票返回
22	GMF_KHH	购买方开户行		否	数电票返回
23	GMF_ZH	购买方开户行账号		否	数电票返回
24	KPR	开票人	8	是	
25	SKR	收款人	8	否	
26	FHR	复核人	8	否	
27	YFP_DM	原发票代码			
28	YFP_HM	原发票号码			
29	JSHJ	价税合计		是	单位：元（2位小数）
30	HJJE	合计金额		是	不含税，单位：元（2位小数）
31	HJSE	合计税额		是	单位：元（2位小数）
32	KCE	扣除额	12	否	
33	BZ	备注	130	否	
34	EWM	二维码		否	
35	JYM	校验码		否	
36	SKM	税控码		否	
37	项目明细				
38	XH	序号	4	是	
39	LZMXXH	蓝字明细序号		否	
40	FPHXZ	发票行性质	1	否	0 正常行 1 折扣行 2 被折扣行
41	SPBM	商品编码	19	是	
42	SPJC	商品简称	20	是	
43	XMMC	项目名称	90	是	
44	GGXH	规格型号	40	否	
45	DW	计量单位	20	否	
46	XMSL	项目数量		否	
47	XMDJ	项目单价		否	
48	XMJE	项目金额		是	
49	SL	税率		是	2位小数，例 1%为 0.01
50	SE	税额		是	单位：元（2位小数）
51	YHZCBS	优惠政策标识	1	否	0：不使用，1：使用
52	LSLBS	零税率标识	1	否	空：非零税率， 1：免税， 2：不征收， 3 普通零税率
53	ZZSTSGL	增值税特殊管理	50	否	



4.8.8. 发票交付

接口说明：查询其它平台开具数电发票 PDF OFD XML 地址。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FPJF

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPJF": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FP_DM": "发票代码",
    "FP_HM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	FPLXDM	发票类型代码	3	是	030-数电普票 032-数电专票
4	FP_DM	发票代码	12	否	
5	FP_HM	发票号码	20	是	
6	KPRQ	开票日期	14	是	yyyyMMdHHmmss

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FP_DM": "发票代码",
    "FP_HM": "发票号码",
    "PDF_URL": "PDF 下载地址",
    "OFD_URL": "OFD 下载地址",
    "XML_URL": "XML 下载地址"
  }
}
```



}

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	030-数电普票 032-数电专票
6	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
7	FP_DM	发票代码	12	否	
8	FP_HM	发票号码	20	是	
9	PDF_URL	PDF 下载地址	200	是	
10	OFD_URL	OFD 下载地址	200	是	
11	XML_URL	XML 下载地址	200	是	

4.8.9. 版式文件查询

接口说明: 根据票面信息, 生成 OFD、PDF、XML 格式的 Base64 文件流返回。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_BSWJ

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_BSWJ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "FPQQLSH": "发票请求流水号",
    "FPHM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企



3	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
4	FPHM	发票号码	20	是	
5	KPRQ	开票日期	14	是	yyyyMMddHHmmss

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "PDF_BASE64": "PDF BASE64",
    "OFD_BASE64": "OFD BASE64",
    "XML_BASE64": "XML BASE64"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	PDF_BASE64	PDF 流		是	
4	OFD_BASE64	OFD 流		是	
5	XML_BASE64	XML 流		是	

4.8.10. 发票状态查询

接口说明：通过此接口查询单张发票状态、红字开具确认状态、发票用途等信息。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_FPZTCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPZTCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电 7-乐企",
  }
}
```



```

    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "FPDM": "发票代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期"
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企
3	FPLXDM	发票类型代码	3	是	026 增值税普票(电票) 004 增值税专票(纸票) 028 增值税专票(电票) 007 增值税普票(纸票) 030 数电普票 032 数电专票
4	FPDM	发票代码	12	否	
5	FPHM	发票号码	20	是	
6	KPRQ	开票日期	8	是	yyyyMMdd

返回参数:

```

{
  "CODE": "0000-有返回, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "FPDM": "发票代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期",
    "FPZTDM": "发票状态代码",
    "YCPZZT": "异常凭证状态",
    "HZSDBS": "红字锁定标识",
    "FPYT": "发票用途",
    "RZZT": "入账状态",
    "CPYYCBS": "成品油异常标识",
    "CKTSLDM": "出口退税类代码",
    "ZZSYHYT": "增值税优惠用途(农产品加计扣除)",
    "XFSYT": "消费税用途",
    "JDCYCBS": "机动车异常标识"
  }
}

```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	FPDM	发票代码	12	是	数字化电子发票发票代码可为空
4	FPHM	发票号码	20	是	数字化电子发票，发票号码 20 位
5	KPRQ	开票日期	19	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6	FPZTDM	发票状态代码	2	是	01-正常 02-已作废 03-已全额红冲 04-已部分红冲 05-已红冲
7	YCPZZT	异常凭证状态	1	否	01：正常 02：异常凭证 03：疑似异常凭证
8	HZSDBS	红字锁定标识	1	否	Y：锁定 N：未锁定
9	FPYT	发票用途	2	否	0：未使用 1：已申请抵扣 2：已申请退税 3：已申请代办退税 4：已勾选不抵扣（历史数据） 5：已申请代办退税（历史数据） 6：已申请不抵扣 7：内销转出口 8：出口转内销 9：准予退税 10：不予退税 11：冬奥退税
10	RZZT	入账状态	2	否	01：未入账 02：已入账 03：已入账撤销
11	CPYYCBS	成品油异常标识	1	否	9：正常 1：成品油单价异常 2：成品油超库存异常 8：正常，需全额红冲
12	CKTSLDM	出口退税类代	2	否	01：增值税专用发票可用于代



		码			办退税标签(仅用于代办退税)
13	ZZSYHYT	增值税优惠用途(农产品加计扣除)	2	否	0: 未使用 1: 全部项目加计 2: 全部项目不加计 3: 部分项目加计
14	XFSYT	消费税用途	2	否	00: 未勾选库存 01: 已勾选库存
15	JDCYCBS	机动车异常标识	1	否	0: 无风险 1: 低风险 2: 中风险 3: 高风险

4.8.11. 蓝字发票可红冲金额查询

接口说明: 通过此接口查询蓝字发票可红冲金额。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_LPKHCCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_LPKHCCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLYDM": "发票来源代码",
    "SQLY": "申请来源",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
    "YFP_HM": "原发票号码",
    "YZZFPDM": "数电纸质发票或增值税发票代码",
    "YZZFPHM": "数电纸质发票或增值税发票号码",
    "YKPRQ": "原开票日期",
    "TSPZ": "见: 6.3.特殊票种(特定要素类型)代码"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号



4	FPLYDM	发票来源代码	1	是	默认 2 1-增值税发票管理系统（税控发票-服务器、盘） 2-电子发票服务平台（数电票）
5	SQLY	申请来源	1	是	默认 0-销方申请 0-销方申请 1-购方申请
6	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
7	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
8	YFP_HM	原发票号码	20	否	数电发票时必填
9	YZZFPDM	数电纸质发票或增值税发票代码	12	否	数电纸质发票或税控发票时必填
10	YZZFPHM	数电纸质发票或增值税发票号码	8	否	数电纸质发票或税控发票时必填
11	YKPRQ	原开票日期	19	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	TSPZ	特殊票种	2	否	见：6.3.特殊票种（特定要素类型）代码

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "LZFPDM": "蓝字发票代码",
    "LZFPHM": "蓝字发票号码",
    "LZFPLXDM": "蓝字发票类型代码",
    "LZKPRQ": "蓝字开票日期",
    "LZHJJE": "蓝字合计金额",
    "LZHJSE": "蓝字合计税额",
    "LZJSHJ": "蓝字价税合计",
    "HZCXJE": "红字冲销金额",
    "HZCXSE": "红字冲销税额",
    "XSF_NSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "XSF_MC": "销售方名称",
    "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "RZZT": "入账状态",
    "XFSYT": "消费税用途",
    "ZZSYT": "增值税用途",
    "KHCLIST": [
      {
```




```
"LZMXXH": "蓝字明细序号",
"SPBM": "商品编码",
"SPJC": "商品简称",
"XMMC": "项目名称",
"GGXH": "规格型号",
"DW": "单位",
"XMDJ": "项目单价",
"SL": "税率",
"HZFPSL": "可红冲数量",
"HZJE": "可红冲明细金额",
"HZSE": "可红冲明细税额"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	LZFPDM	蓝字发票代码	10/12	否	
4	LZFPHM	蓝字发票号码	20	是	
5	LZFPLXDM	蓝字发票类型代码	3	是	026-增值税普票(电票) 004-增值税专票(纸票) 028-增值税专票(电票) 007-增值税普票(纸票) 030-数电普票 032-数电专票
6	LZKPRQ	蓝字开票日期	19	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	LZHJJE	蓝字合计金额		是	
8	LZHJSE	蓝字合计税额		是	
9	LZJSHJ	蓝字价税合计		是	
10	HZCXJE	红字冲销金额		是	
11	HZCXSE	红字冲销税额		是	
12	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
13	XSF_MC	销售方名称		是	
14	GMF_NSR SBH	购买方纳税人识别号	20	否	
15	GMF_MC	购买方名称		是	



16	RZZT	入账状态	2	是	01: 未入账 02: 已入账
17	XFSYT	消费税用途	2	是	00: 未勾选库存 01: 已勾选库存
18	ZZSYT	增值税用途	2	是	00: 已勾选未确认 01: 已确认 03: 未勾选
19	LZMXXH	蓝字明细序号	8		
20	SPBM	商品编码	19	是	
21	SPJC	商品简称		是	
22	XMMC	项目名称		是	
23	GGXH	规格型号		否	
24	DW	单位		否	
25	XMDJ	项目单价		否	
26	SL	税率		是	
27	HZFSL	可红冲数量		否	
28	HZJE	可红冲明细金额		是	
29	HZSE	可红冲明细税额		是	

4.9. 抄报与反写

4.9.1. 数据抄报

接口说明：按发票类型进行数据抄报。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_HZSJCB

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_HZSJCB": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	是	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票（纸质） 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票 007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
6	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "CBZT": "抄报状态",
    "CBFS": "抄报方式",
    "CBYY": "抄报原因",
    "CBYF": "抄报月份",
    "CBSJ": "抄报时间"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该



					接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	CBZT	抄报状态	1	否	Y: 成功 N: 失败
7	CBFS	抄报方式	1	否	0: 手动抄报 (本系统) 1: 自动抄报
8	CBYY	抄报原因	255	否	
9	CBYF	抄报月份	6	否	已抄数据所属月份
10	CBSJ	抄报时间	14	否	抄报完成的时间

4.9.2. 监控回传

接口说明：按发票类型进行反写。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_JKHC

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_JKHC": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "1-税控盘、2-金税盘、3-UKey",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "CALLBACK_URL": "回调地址",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	1-税控盘 2-金税盘 3-Ukey
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	004-增值税专用发票 (纸质) 005-机动车销售统一发票 006-二手车销售统一发票



					007-增值税普通发票（纸质） 025-增值税普通发票（卷式） 026-增值税普通发票（电子） 028-增值税专用发票（电子）
5	CALLBACK_URL	回调地址	500	否	仅异步返回时生效
6	LSH	流水号	36	否	供异步返回或异步推送时使用，请求唯一，除非是二次查询结果的重复请求

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "KPJZRQ": "开票截止日期"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	是	
5	FPLXDM	发票类型代码	3	是	
6	KPJZRQ	开票截止日期		否	

4. 10. 其他接口

4. 10. 1. 异步请求结果查询

接口说明：通过此接口可以查询异步请求的结果。

调用方式：HTTP POST 方式



InterfaceCode: GP_YBJGCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_YBJGCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "INTERFACE_CODE": "接口代码",
    "LSH": "流水号"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBBH	设备编号	20	是	
3	INTERFACE_CODE	接口代码	20	是	如: GP_FPKJ
4	LSH	流水号	36	是	

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "INTERFACE_CODE": "接口代码",
    "LSH": "流水号"
    .....
    具体接口的返回信息
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 成功, 其它处理中
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长

4.10.2. 数电企业切换

接口说明: 通过此接口可以切换同一账户的不同企业登录。



调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_QYQH

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_QYQH": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "SBBH": "设备编号",
    "QH_NSRSBH": "需切换的纳税人识别号",
    "YHM": "用户名"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	SBBH	设备编号	20	否	
4	QH_NSRSBH	需切换的纳税人识别号	20	是	
5	YHM	用户名	36	是	【NSRSBH】【QH_NSRSBH】 电子税局登录的用户名 必须一致

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息"
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 成功，其它处理中
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长

4.10.3. 发票重推

接口说明：通过此接口可以重新推送发票信息。

调用方式：HTTP POST 方式



InterfaceCode: GP_FPCT

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPCT": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "FPDM": "发票代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "KPRQ": "开票日期",
    "GMF_SJH": "购买方手机号",
    "GMF_DZYX": "购买方电子邮箱"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	FPDM	发票代码	12	否	
3	FPHM	发票号码	20	是	
4	KPRQ	开票日期	14	是	格式: yyyyMMddHHmmss
5	GMF_SJH	购买方手机号	48	否	可以多个, 用英文逗号分开 若发票开具时有手机号, 可不输入, 取原有手机号
6	GMF_DZYX	购买方电子邮箱	100	否	可以多个, 用英文逗号分开 若发票开具时有电子邮箱, 可不输入, 取原有电子邮箱

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 成功, 其它处理中
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长



4.11. 发票相关业务查询

4.11.1. 建筑服务发票

4.11.1.1. 建筑服务信息查询

接口说明：跨区域涉税事项报验管理编号信息查询。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_JZFWXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_JZFWXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "KQYSSSXBGGLBM": "跨区域涉税事项报验管理编号",
    "YXQQ": "跨区域涉税事项有效期起",
    "YXQZ": "跨区域涉税事项有效期止",
    "LRQQ": "跨区域涉税事项录入日期起",
    "LRQZ": "跨区域涉税事项录入日期止",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	KQYSSSXBGGLBM	跨区域涉税事项报验管理编号	60	否	
5	YXQQ	有效期起	10	否	格式：yyyy-MM-dd
6	YXQZ	有效期止	10	否	格式：yyyy-MM-dd
7	LRQQ	跨区域涉税事项录入日期起	10	是	格式：yyyy-MM-dd 乐企提示：报告开具期限起
8	LRQZ	跨区域涉税事项录入日期止	10	是	格式：yyyy-MM-dd 乐企提示：报告开具期限止
9	YH	页号	10	否	从 1 开始
10	YS	每页条数	10	否	默认 10，可选[10,20,50]

返回参数：



```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "JZXLIST": [
      {
        "KQYSSSXBGG LBM": "跨区域涉税事项报验管理编号",
        "JZXMMC": "建筑项目名称",
        "JZFWFSD": "建筑服务发生地",
        "FSDXXDZ": "发生地详细地址"
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	TOTAL	列表总条数	10	是	
6	YH	当前页号	10	是	
7	YS	每页条数	10	是	
8	KQYSSSXBGG LBM	跨区域涉税事项报验管理编号		是	
9	JZXMMC	建筑项目名称		是	
10	JZFWFSD	建筑服务发生地		是	
11	FSDXXDZ	发生地详细地址		是	

4.11.2. 不动产销售服务发票

4.11.2.1. 不动产房源信息查询

接口说明: 获取企业不动产房源信息, 用于不动产销售发票开具。

调用方式: HTTP POST 方式



InterfaceCode: GP_BDCFYXXCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_BDCFYXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "SBBH": "设备编号",
    "TDZZSXMBH": "土地增值税项目编号",
    "BDCDYH": "不动产单元代码",
    "WQHTZH": "网签合同备案编号",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	TDZZSXMBH	土地增值税项目编号		否	
5	BDCDYH	不动产单元代码		否	
6	WQHTZH	网签合同备案编号		否	
7	YH	页号	10	否	从 1 开始
8	YS	每页条数	10	否	默认 10, 可选 [10, 20, 50]

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "FYXXLIST": [
      {
        "BDCDYH": "不动产单元代码",
        "DYH": "单元号",
        "FDCKFXMBH": "房地产开发项目编号",
        "FDCKFXMFYUID": "房地产开发项目 UUID",
        "FDCKFXMMC": "房地产开发项目名称",
        "FH": "房号",
        "FWZH": "房屋幢号",
        "GFRXM": "购房人名称",
        "GFRZJHM": "购房人证件号码",
        "GFRZJLXDM": "购房人证件类型",
      }
    ]
  }
}
```



```
"HTJE": "合同金额",
"LC": "楼层",
"SCJZMJ": "实测建筑面积",
"SCTNMJ": "实测套内面积",
"WQHTBH": "网签合同备案编号",
"XMXXZLDD": "项目详细坐落地址",
"YCJZMJ": "预测建筑面积",
"YCTNMJ": "预测套内面积",
"YXBZ": "有效标志"
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	SBBH	设备编号	20	否	
5	TOTAL	列表总条数	10	是	
6	YH	当前页号	10	是	
7	YS	每页条数	10	是	
8	BDCDYH	不动产单元代码		否	
9	DYH	单元号		否	
10	FDCKFXMBH	房地产开发项目编号		否	
11	FDCKFXMFY UUID	房地产开发项目 uuid		否	
12	FDCKFXMMC	房地产开发项目名称		否	
13	FH	房号		否	
14	FWZH	房屋幢号		否	
15	GFRXM	购房人名称		否	
16	GFRZJHM	购房人证件号码		否	
17	GFRZJLXDM	购房人证件类型		否	
18	HTJE	合同金额		否	
19	LC	楼层		否	
20	SCJZMJ	实测建筑面积		否	
21	SCTNMJ	实测套内面积		否	
22	WQHTBH	网签合同备案编号		否	
23	XMXXZLDD	项目详细坐落地址		否	
24	YCJZMJ	预测建筑面积		否	
25	YCTNMJ	预测套内面积		否	
26	YXBZ	有效标志		否	Y-有效



					N-无效
--	--	--	--	--	------

4.11.3. 机动车/二手车

4.11.3.1. 车架号信息查询

接口说明：查询车辆识别代号/车架号码相关信息，用于判断车辆识别代号/车架号码是否可以开具发票。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_CJHXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_CJHXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "CLSBDH": "车辆识别代号/车架号码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPLXDM	发票类型代码	3	是	083-数电机动车销售电子统一发票 084-数电二手车销售电子统一发票
5	CLSBDH	车辆识别代号/ 车架号码		是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "CD": "产地",
    "CLDW": "车辆吨位",
  }
}
```



```
"CLLX": "车辆类型",
"CLSB DH": "车辆识别代号/车架号码",
"CPXH": "厂牌型号",
"FDJHM": "发动机号码",
"HGZH": "合格证号",
"JKZMSH": "进口证明书号",
"SCQYMC": "生产企业名称",
"SJDH": "商检单号",
"WSPZHM": "完税凭证号码",
"XCRS": "限乘人数"
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	CD	产地	300	否	
4	CLDW	车辆吨位	16, 4	否	
5	CLLX	车辆类型	600	否	
6	CLSB DH	车辆识别代号/车架号码	30	否	
7	CPXH	厂牌型号	150	否	
8	FDJHM	发动机号码	160	否	
9	HGZH	合格证号	40	否	
10	JKZMSH	进口证明书号	30	否	
11	SCQYMC	生产企业名称	300	否	
12	SJDH	商检单号	30	否	
13	WSPZHM	完税凭证号码	40	否	
14	XCRS	限乘人数	1	否	

4.11.3.2. 机动车

4.11.3.2.1. 机动车发票上传预处理

接口说明: 企业完成发票本地预开具但未上传乐企前, **若蓝字发票触发了单价异常需要扫脸认证**, 需通过本接口完成对应机动车合格证的预开具蓝字发票锁定操作, 根据返回的错误信息提取二维码进行展示, 并要求发票信息中对应开票人使用税务 APP, 扫描提取的二维码



并完成刷脸认证后，再次执行合格证锁定业务处理；**若未触发扫脸认证则无需处理**；此接口还可以撤销申请。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_JDCFPSCYCL

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_JDCFPSCYCL": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPHM": "发票号码",
    "YWLXDM": "业务类型代码",
    "YWZT": "业务状态"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPHM	发票号码	20	是	
5	YWLXDM	业务类型代码	02	是	01-预申请 03-撤销
6	YWZT	业务状态业务状态	1	否	4-扫脸认证完成 当返回扫脸，使用税务 APP， 扫描提取的二维码并完成刷 脸认证后，再次执行合格证锁 定业务处理。

返回参数：申请返回

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息"
}
```

返回参数：需刷脸返回

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "EWMLIST": [
      {
        "EWMLX": "二维码类型",
        "EWM": "二维码",
        "EWMID": "二维码 ID",
        "WMYXQ": "二维码有效期"
      }
    ]
  }
}
```



```
}  
]  
}  
}
```

返回参数：撤销返回

```
{  
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",  
  "MESSAGE": "成功或具体信息",  
  "DATA": {  
    "CZJGLIST": [  
      {  
        "CLSBBDH": "车辆识别代号/车架号码",  
        "CZJG": "操作结果",  
        "CZJGMS": "操作结果描述",  
      }  
    ]  
  }  
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	EWMLX	二维码类型	1	否	0：税务 APP 二维码 1：个税 APP 二维码 仅当触发需要刷脸时返回，当前仅支持税务 APP 二维码，暂不支持个税 APP 二维码
4	EWM	二维码	100	否	仅当触发需要刷脸时返回
5	EWMID	二维码 ID	100	否	仅当触发需要刷脸时返回
6	EWMYXQ	二维码有效期	5	否	仅当触发需要刷脸时返回，单位：秒
7	CZJG	操作结果	2	否	Y：成功 N：失败
8	CZJGMS	操作结果描述	255	否	操作结果描述信息

4.11.3.2.2. 机动车锁定解锁列表查询

接口说明：企业可通过相关条件查询机动车锁定解锁列表信息。

调用方式：HTTP POST 方式



InterfaceCode: GP_JDCSDJSCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_JDCSDJSCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPHM": "发票号码",
    "KPRQQ": "开票日期起",
    "KPRQZ": "开票日期止",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "TSPZ": "特殊票种",
    "YWLXDM": "业务类型",
    "YWZT": "业务状态",
    "KPR": "开票人",
    "GMFMC": "购买方名称",
    "CLSBDH": "车辆识别代号/车架号",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPHM	发票号码	20	否	
5	KPRQQ	开票日期起	10	否	yyyy-MM-dd 若为空, 则默认当月
6	KPRQZ	开票日期止	10	否	yyyy-MM-dd 若为空, 则默认当月
7	FPLXDM	发票类型代码	3	否	032: 增值税专用发票 083: 机动车销售统一发票
8	TSPZ	特殊票种	2	否	20-机动车专票 83-机动车销售电子统一发票
9	YWLXDM	业务类型代码	2	否	01-预申请 03-撤销
10	YWZT	业务状态	1	否	0-开票保存 1-预申请中 2-预申请/撤销失败 3-触发扫脸 4-扫脸完成 5-预申请/撤销成功 多个状态可用, 分隔
11	KPR	开票人	300	否	
12	GMFMC	购买方名称	300	否	



13	CLSBDH	车辆识别代号/ 车架号	30	否	
14	YH	页号	10	是	从 1 开始
15	YS	每页条数	10	是	默认 10，可选[10,20,50]

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "YH": "页码",
    "YS": "每页数量",
    "ZS": "总数量",
    "SDJSLIST": [
      {
        "FPHM": "发票号码",
        "KPRQ": "开票日期",
        "FPLXDM": "发票类型代码",
        "TSPZ": "特殊票种",
        "YWLXDM": "业务类型",
        "YWZT": "业务状态",
        "YWZTXX": "错误信息",
        "KPR": "开票人",
        "KPRZJHM": "开票人证件号码",
        "KPRZJLX": "开票人证件类型",
        "XSFNSRSBH": "销售方纳税人识别号",
        "XSFMC": "销售方名称",
        "GMFNSRSBH": "购买方纳税人识别号",
        "GMFMC": "购买方名称",
        "SLQRID": "刷脸确认 ID",
        "EWMLX": "二维码类型",
        "EWM": "二维码",
        "EWMYXQ": "二维码有效期(秒)",
        "CJRQ": "创建日期",
        "GXRQ": "更新日期",
        "FPMXLIST": [
          {
            "CLSBDH": "车辆识别代号/车架号",
            "HSJE": "含税金额",
            "CPXH": "厂牌型号",
            "CLLX": "车辆类型"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口



2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	YH	页号	10	是	
4	YS	每页条数	10	是	
5	ZS	总数量	10	是	
6	FPHM	发票号码	20	是	
7	KPRQ	开票日期	14	是	yyyyMMddHHmmss
8	FPLXDM	发票类型代码	3	是	032: 增值税专用发票 083: 机动车销售统一发票
9	TSPZ	特殊票种	2	是	20-机动车专票 83-机动车销售电子统一发票
10	YWLXDM	业务类型代码	2	是	01-预申请 03-撤销
11	YWZT	业务状态	1	是	0-开票保存 1-预申请中 2-预申请/撤销失败 3-触发扫脸 4-扫脸完成 5-预申请/撤销成功
12	YWZTXX	错误信息	400	否	
13	KPR	开票人	300	是	
14	KPRZJHM	开票人证件号码	30	否	
15	KPRZJLX	开票人证件类型	3	否	
16	XSFNSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
17	XSFMC	销售方名称	300	是	
18	GMFNSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
19	GMFMC	购买方名称	300	是	
20	CLSDBH	车辆识别代号/车架号	30	否	
21	SLQRID	刷脸确认 ID	100	否	仅当触发需要刷脸时返回
22	EWMLX	二维码类型	1	否	0: 税务 APP 二维码 1: 个税 APP 二维码 仅当触发需要刷脸时返回, 当前仅支持税务 APP 二维码, 暂不支持个税 APP 二维码
23	EWM	二维码	100	否	仅当触发需要刷脸时返回
24	EWMYXQ	二维码有效期	11	否	仅当触发需要刷脸时返回, 单位: 秒
25	CJRQ	创建日期		是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
26	GXRQ	更新日期		否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
27	CLSDBH	车辆识别代号/车架号	30	否	
28	HSJE	含税金额	18, 2	否	
29	CPXH	厂牌型号	150	否	
30	CLLX	车辆类型	600	否	



4.11.3.3. 二手车

4.11.3.3.1. 自然人卖方限制名单阻断查询

接口说明：当二手车销售统一发票卖方为自然人时，当自然人在自然人限制名单内，则不支持为该自然人开具二手车销售统一发票。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_ZRRMFXZMDZDCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_ZRRMFXZMDZDCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "XSFNSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "XSFMC": "销售方名称"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	XSFNSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
5	XSFMC	销售方名称	300	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "XSFNSRSBH": "销售方纳税人识别号",
    "ZDBZ": "阻断标志"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口



2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	XSFNSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
4	ZDBZ	阻断标志	1	是	Y: 阻断开票 N: 不阻断开票

4.11.3.3.2. 二手车销售统一发票换开信息单笔查询

接口说明：当企业开具“二手车”特定要素发票用于换开二手车销售统一发票时，可通过此接口使用发票号码查询单笔二手车销售统一发票换开信息，判断该二手车销售统一发票是否可以用于换开。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_ESCXSTYFPHXXXDBCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_ESCXSTYFPHXXXDBCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "ESCXSTYFPHM": "二手车销售统一发票号码",
    "XSFSFZJHM": "销售方身份证件号码"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	ESCXSTYFPHM	二手车销售统一发票号码	20	是	
5	XSFSFZJHM	销售方身份证件号码	20	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "ESCXSTYFPHM": "二手车销售统一发票号码",
    "ESCFPHKZTDM": "二手车发票换开状态代码",
    "ESCXSTYFPKPQYHYXZDM": "二手车销售统一发票开票企业行业性质代码",
    "ESCXSTYFPKPRQ": "二手车销售统一发票开票日期",
  }
}
```



```
"ESCXSTYFPZXKPBZ": "二手车销售统一发票正向开票标识",
"ESCXSTYZZFPDM": "二手车销售统一纸质发票代码",
"ESCXSTYZZFPHM": "二手车销售统一纸质发票号码",
"CJHJ": "车价合计",
"FPHM": "发票号码",
"FPLXDM": "发票类型代码",
"GMFMC": "购买方名称",
"GMFSFZJHM": "购买方身份证件号码",
"JDCCLSDH": "车辆识别代号",
"KPFNSRSBH": "开票方纳税人识别号",
"KPRQ": "开票日期",
"TSPZ": "特殊票种(特定要素类型代码)",
"XSFSFZJHM": "销售方纳税人识别号",
"ZZFPDM": "纸质发票代码",
"ZZFPHM": "纸质发票号码"
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	ESCXSTYFPHM	二手车销售统一发票号码	20	否	
4	ESCFPHKZTDM	二手车发票换开状态代码	1	否	1:统一发票已开具 2:专票换开预申请 3:专票已换开成功 4:统一发票红票已开具 5:统一发票已作废
5	ESCXSTYFPKPQYHYXZDM	二手车销售统一发票开票企业行业性质代码	2	否	07: 二手车市场 08: 二手经销企业 09: 二手车拍卖企业
6	ESCXSTYFPKPRQ	二手车销售统一发票开票日期	-	否	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	ESCXSTYFPZXKPBZ	二手车销售统一发票正向开票标识	1	否	Y: 正向开票 N: 反向开票
8	ESCXSTYZZFPDM	二手车销售统一纸质发票代码	12	否	
9	ESCXSTYZZFPHM	二手车销售统一纸质发票号码	20	否	
10	CJHJ	车价合计	18, 2	否	
11	FPHM	发票号码	20	否	
12	FPLXDM	发票类型代码	2	否	
13	GMFMC	购买方名称	300	否	
14	GMFSFZJHM	购买方身份证件号码	20	否	



15	JDCCLSBDH	车辆识别代号	23	否	
16	KPFNSRSBH	开票方纳税人识别号	20	否	
17	KPRQ	开票日期		否	
18	TSPZ	特殊票种（特定要素类型代码）	2	否	
19	XSFSFZJHM	销售方纳税人识别号	20	否	
20	ZZFPDM	纸质发票代码	12	否	
21	ZZFPHM	纸质发票号码	20	否	

4.11.3.3.3. 可换开二手车销售统一发票批量查询

接口说明：当企业开具“二手车”特定要素发票用于换开二手车销售统一发票时，需确认二手车销售统一发票未被换开，提供此接口给纳税人查询可以用于换开的二手车销售统一发票，开票起止时间最大跨度为6个月。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_KHKESCXSTYFPPLCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_KHKESCXSTYFPPLCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "XSFSFZJHM": "销售方身份证件号码",
    "GMFNSRSBH": "购买方纳税人识别号",
    "KPQSRQ": "开票起始日期",
    "KPZZRQ": "开票终止日期",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	XSFSFZJHM	销售方身份证件号码	20	是	
5	GMFNSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
6	KPQSRQ	开票起始日期	-	是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	KPZZRQ	开票终止日期	-	是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss



8	YH	页号	10	是	默认 1
9	YS	每页条数	10	是	默认 10, 可选: 10, 20, 50

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "ESCXSTYFPLIST": [
      {
        "ESCXSTYFPHM": "二手车销售统一发票号码",
        "ESCFPHKZTDM": "二手车发票换开状态代码",
        "CJHJ": "车价合计",
        "ESCXSTYFPKPQYHYXZDM": "二手车销售统一发票开票企业行业性质代码",
        "ESCXSTYFPKPRQ": "二手车销售统一发票开票日期",
        "ESCXSTYFPZXKPBZ": "二手车销售统一发票正向开票标识",
        "ESCXSTYZZFPDM": "二手车销售统一纸质发票代码",
        "ESCXSTYZZFPHM": "二手车销售统一纸质发票号码",
        "CLSBHDH": "车辆识别代号"
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	ESCXSTYFPHM	二手车销售统一发票号码	20	否	
4	ESCFPHKZTDM	二手车发票换开状态代码	1	否	1:统一发票已开具 2:专票换开预申请 3:专票已换开成功 4:统一发票红票已开具 5:统一发票已作废
5	CJHJ	车价合计	18, 2	否	
6	ESCXSTYFPKPQYHYXZDM	二手车销售统一发票开票企业行业性质代码	2	否	07: 二手车市场 08: 二手经销企业 09: 二手车拍卖企业
7	ESCXSTYFPKPRQ	二手车销售统一发票开票日期	-	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8	ESCXSTYFPZXKPBZ	二手车销售统一发票正向开票标识	1	否	Y: 正向开票 N: 反向开票



9	ESCXSTYZZFP DM	二手车销售统一纸质 发票代码	12	否	
10	ESCXSTYZZFP HM	二手车销售统一纸质 发票号码	20	否	
11	CLSBDH	车辆识别代号	23	否	

4.11.4. 金银首饰

4.11.4.1. 购方是否为试点地区企业查询

接口说明：判断购方企业是否为试点地区金银首饰数电企业。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_GFSFWSDDQQYCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_GFSFWSDDQQYCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "GMF_NSRSBH": "购买方纳税人识别号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "SEFWSDDQQY": "是否为试点地区企业",
    "SFCZ": "是否存在"
  }
}
```



参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	SFWSDDQQY	是否为试点地区企业	1	是	Y: 是 N: 否
4	SFCZ	是否存在	1	否	Y: 是 N: 否 乐企返回

4.11.4.2. 金银首饰经营企业资格查询

接口说明: 企业开具金银首饰发票前可以调用该接口查询购销方是否为金银首饰经营企业, 并根据返回的购销方金银首饰经营企业资格在开票时进行相应提示。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_JYSSJYQYZGCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_JYSSJYQYZGCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电、7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "JYSSJYNSRSBH": "金银首饰经营纳税人识别号"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电 7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	JYSSJYNSRSBH	金银首饰经营纳税人识别号	20	是	可传入购销方税号

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
```



```
"MESSAGE": "成功或具体信息",
"DATA": {
  "SFJYSSJYQY": "是否金银首饰经营企业",
  "YXQQ": "有效期起",
  "YXQZ": "有效期止"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	SFJYSSJYQY	是否金银首饰经营企业	1	是	Y: 是 N: 否
4	YXQQ	有效期起	10	否	格式: yyyy-MM-dd 当 SBLX=7 时, 是金银首饰经营企业时返回。
5	YXQZ	有效期止	10	否	

4.11.5. 基础发票

4.11.5.1. 涉税专业服务相关信息查询

接口说明: 为支持企业开具涉税专业服务发票, 向企业提供涉税企业服务企业性质及涉税服务编号等信息的查询功能。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_SSZYFWXGXXCX

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_SSZYFWXGXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "WTRTYSHXYDM": "委托人统一社会信用代码",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```



参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	WTRTYSHXYDM	委托人统一社会信用代码	20	是	购买方纳税人识别号
5	YH	页号	10	否	从 1 开始
6	YS	每页条数	10	否	默认 10, 可选 [10, 20, 50]

返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBBH": "设备编号",
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "SYDWSFWSSZYFWQY": "使用单位是否为涉税专业服务企业",
    "SSZYFWJGLBDM": "涉税专业服务机构类别代码",
    "SSZYFWXYSLIST": [
      {
        "WTRTYSHXYDM": "委托人统一社会信用代码",
        "WTRMC": "委托人名称",
        "WTXYXXCJBH": "委托协议信息采集编号",
        "FWXM": "服务项目"
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	TOTAL	列表总条数	10	是	
4	YH	当前页号	10	是	
5	YS	每页条数	10	是	
6	SYDWSFWSSZYFWQY	使用单位是否为涉税专业服务企业	1	是	Y: 是 N: 否
7	SSZYFWJGLB	涉税专业服务机构类	2	否	是否为涉税服务企业为“Y”



	DM	别代码			时返回： 01：税务师事务所 02：会计师事务所 03：律师事务所 04：代理记账机构 05：税务代理公司 06：财税类咨询公司 99：其他
SSZYFWXYSLIST 涉税专业服务协议要素信息（销售方不为涉税专业服务企业时不返回下述信息）					
8	WTRTYSHXY DM	委托人统一社会信用 代码	20	否	
9	WTRMC	委托人名称	20	否	
10	WTXYXXCJBH	委托协议信息采集编 号	20	否	
11	FWXM	服务项目	200	否	存在多个时用“，”隔开

4.11.5.2. 扣除凭证清单相关发票数据信息查询

接口说明：提供企业获取发票是否可用于开具扣除凭证清单的数据，用于开具差额征税发票的前置校验功能。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_KCPZQDXGFPSJXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_KCPZQDXGFPSJXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号",
    "FPDM": "发票代码",
    "FPHM": "发票号码",
    "KJRQ": "开具日期",
    "GMFNSRSBH": "购买方纳税人识别号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号
4	FPDM	发票代码	12	否	税控票必传（数电纸票不传）
5	FPHM	发票号码	20	是	



6	KJRQ	开具日期	-	是	yyyy-MM-dd
7	GMFNSRSBH	购买方纳税人识别号	20	是	必须为使用单位自身纳税人识别号

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "设备类型",
    "FPHM": "发票号码",
    "FPDM": "发票代码",
    "TSPZ": "特殊票种",
    "JSHJ": "价税合计",
    "FPLXDM": "发票类型代码",
    "SFYYTQR": "是否已用途确认"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	FPHM	发票号码	20	是	
4	FPDM	发票代码	12	否	
5	TSPZ	特殊票种	2	否	见：6.3.特殊票种（特定要素类型）代码
6	JSHJ	价税合计	18,2	是	
7	FPLXDM	发票类型代码	3	是	030-数电普票 032-数电专票 083-数电机动车销售电子统一发票 084-数电二手车销售电子统一发票 051-铁路电子客票 061-航空电子行程单
8	SFYYTQR	是否已用途确认	1	否	专票、机动车销售统一、航空、铁路发票必须返回“值” Y： 是 N： 否

4.11.5.3. 原差额征税业务授权信息查询

接口说明：提供企业获取是否具有原差额征税业务授权信息，用于判断取消全额开票模式的商编是否可以使用差额征税-全额开票模式已经取消差额征税业务的商编是否可以开具差额征税发票。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_YCEZSYWSQXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_YCEZSYWSQXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "7-乐企",
    "SBBH": "设备编号"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	7-乐企
3	SBBH	设备编号	20	否	对应 SBLX 设备号

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "设备类型",
    "SQSJ": "授权时间",
    "SQXSJ": "授权失效时间"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	SQSJ	授权时间	-	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
4	SQSXSJ	授权失效时间	-	否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss



五、返回码对应表

代码 (returnCode)	中文描述 returnMessage
0000	业务处理成功，返回信息可为空
0001	查询接口返回代码，请求正在处理。
0002	根据请求报文查询数据为空
0009	开具失败
8001	此发票从未进行开具
8009	发票已开具成功，查询生成 PDF 失败，请稍等片刻用同一流水号查询结果
8010	磁盘错误导致的开具失败
1002	当前票号为空，剩余票量为零，请及时去税局购买发票
1003	当前票号获取异常
9001	查询接口返回代码，此发票不存在。
9007	系统运行时异常
9990	请求流水号重复
9991	推送盘失败
9996	报文格式错误
9997	数据不符合规范
9998	税控返回错误，返回信息为详细错误描述信息
9999	业务处理失败，返回信息为详细错误描述信息



六、码表

6.1. 身份证件种类代码

索引	名称	代码	描述	备注
1	身份证件种类代码	101	组织机构代码证	
		102	营业执照	
		103	税务登记证	
		199	其他单位证件	
		201	居民身份证	
		202	军官证	
		203	武警警官证	
		204	士兵证	
		205	军队离退干部证	
		206	残疾人证	
		207	残疾军人证(1-8 级)	
		208	外国护照	
		210	港澳居民来往内地通行证	
		212	中华人民共和国往 来港澳通行证	
		213	台湾居民往来大陆 通行证	
		214	大陆居民往来台湾 通行证	
		215	外国人居留证	
		216	外交官证	
		217	使（领事）馆证	
		218	海员证	
		219	香港永久性居民身 份证	
		220	台湾身份证	
		221	澳门特别行政区永 久性居民身份证	
		222	外国人身份证件	
		224	就业失业登记证	
		225	退休证	
		226	离休证	
		227	中国护照	
		228	城镇退役士兵自谋	



			职业证	
		229	随军家属身份证明	
		230	中国人民解放军军官转业证书	
		231	中国人民解放军义务兵退出现役证	
		232	中国人民解放军士官退出现役证	
		233	外国人永久居留身份证(外国人永久居留证)	
		234	就业创业证	
		235	香港特别行政区护照	
		236	澳门特别行政区护照	
		237	中华人民共和国港澳居民居住证	
		238	中华人民共和国台湾居民居住证	
		239	《中华人民共和国外国人工作许可证》(A类)	
		240	《中华人民共和国外国人工作许可证》(B类)	
		241	《中华人民共和国外国人工作许可证》(C类)	
		291	医学出生证明	
		299	其他个人证件	

6.2. 国籍代码

索引	名称	代码	描述	备注
1	经办人国籍代码 购买方国籍代码	156	中华人民共和国	
		344	中国香港	
		446	中国澳门	
		158	中国台湾	



6.3. 特殊票种（特定要素类型）代码

SBLX: 1-税控盘、2-金税盘、3-UKey、4-老税控服务器、6-数电、7-乐企

索引	ID	名称	代码	描述	SBLX	备注
1	TSPZ	特殊票种（特定要素类型）	00	不是	1,2,3,4,6,7	
			01	农产品销售	1,2,3,4	
			02	农产品收购	1,2,3,4,6	
			04	货物运输服务发票	6,7	
			06	不动产经营租赁服务	6,7	
			08	成品油销售	1,2,3,4,6,7	
			09	旅客运输服务发票	6,7	
			10	医疗服务（住院）发票	6	
			11	医疗服务（门诊）发票	6	
			12	自产农产品销售发票	6	
			13	建筑服务发票	4,6,7	建安发票
			14	不动产销售服务发票	4,6,7	房地产销售发票
			15	二手车	6,7	
			16	矿产品发票	4	
			20	机动车	6,7	机动车只能开具数电专票
			24	报废产品收购	6	
			26	金银首饰批发	6,7	
			27	金银首饰零售	6,7	
			38	金银首饰零售（个人）	6,7	
			29	客运场站发票	6	
			51	二手车正常开具	6,7	二手车销售电子统一发票
			52	二手车反向开具	6,7	二手车销售电子统一发票
			63	拖拉机和联合收割机服务发票	6	
			68	通行费	7	
			83	机动车销售电子统一发票	6,7	



6.4. ZZSTSG-增值税特殊管理支持项

索引	ID	名称	支持项	备注
1	ZZSTSG	增值税特殊管理	简易征收	
			稀土产品	
			免税	
			不征税	
			先征后退	
			100%先征后退	
			50%先征后退	
			按 3%简易征收	
			按 5%简易征收	
			按 5%简易征收减按 1.5%计征	
			即征即退 30%	
			即征即退 50%	
			即征即退 70%	
			即征即退 100%	
			超税负 3%即征即退	
			超税负 8%即征即退	
			超税负 12%即征即退	
			超税负 6%即征即退	

6.5. 支付渠道代码

索引	ID	名称	代码	描述	备注
1	ZFQDDM	支付渠道代码	001	现金	
			002	银行转账	
			003	票据	
			004	借记卡	
			005	信用卡	
			006	购物卡/券	
			007	优惠券	
			008	商场积分	
			009	支付宝	
			010	微信支付	
			011	云闪付	
			012	Apple Pay	
			013	Samsung Pay	



			099	其他	
--	--	--	-----	----	--

6.6. 煤炭种类代码

索引	ID	名称	代码	描述	备注
1	MTZLDM	煤炭种类代码	0100	政府保供煤	
			0201	长协煤	协议期不足半年
			0202	长协煤	协议期在半年至一年之间
			0203	长协煤	协议期在一年至两年之间
			0204	长协煤	协议期在两年以上
			0300	市场煤	

6.7. 医疗机构类型代码

索引	名称	代码	描述	备注
1	医疗机构类型代码	A	医院	
		A1	综合医院	
		A100	综合医院	
		A2	中医医院	
		A210	中医（综合）医院	
		A220	中医专科医院	
		A221	肛肠医院	
		A222	骨伤医院	
		A223	针灸医院	
		A224	按摩医院	
		A229	其他中医专科医院	
		A3	中西医结合医院	
		A300	中西医结合医院	
		A4	民族医院	
		A411	蒙医院	
		A412	藏医院	
		A413	维医院	
		A414	傣医院	
		A419	其他民族医院	
		A5	专科医院	
		A511	口腔医院	
		A512	眼科医院	
		A513	耳鼻喉科医院	
		A514	肿瘤医院	



	A515	心血管病医院	
	A516	胸科医院	
	A517	血液病医院	
	A518	妇产（科）医院	
	A519	儿童医院	
	A520	精神病医院	
	A521	传染病医院	
	A522	皮肤病医院	
	A523	结核病及院	
	A524	麻风病医院	
	A525	职业病医院	
	A526	骨科医院	
	A527	康复医院	
	A528	整形外科医院	
	A529	美容医院	
	A539	其他专科医院	
	A6	疗养院	
	A600	疗养院	
	A7	护理院（站）	
	A710	护理院	
	A720	护理站	
	B	社区卫生服务中心（站）	
	B1	社区卫生服务中心	
	B100	社区卫生服务中心	
	B2	社区卫生服务站	
	B200	社区卫生服务站	
	C	卫生院	
	C2	乡镇卫生院	
	C210	中心卫生院	
	C220	乡卫生院	
	D	门诊部、诊所、医务室、村卫生室	
	D1	门诊部	
	D110	综合门诊部	
	D120	中医门诊部	
	D121	中医（席合）门诊部	
	D122	中医专科门诊部	
	D130	中西医结合门诊部	
	D140	民族医门诊部	
	D150	专科门诊部	
	D151	并通专科门诊部	
	D152	口腔门诊部	



	D153	眼科门诊部	
	D154	医疗美容门诊部	
	D155	精神卫生门诊部	
	D159	其他专科门诊部	
	D2	诊所	
	D211	普通诊所	
	D212	中医诊所	
	D213	中西医结合诊所	
	D214	民族医诊所	
	D215	口腔诊所	
	D216	医疗美容诊所	
	D217	精神卫生诊所	
	D229	其他诊所	
	D3	卫生所（室）	
	D300	卫生所（室）	
	D4	医务室	
	D400	医务室	
	D5	中小学卫生保健所	
	D500	中小学卫生保健所	
	D6	村卫生室	
	D600	村卫生室	
	E	急救中心（站）	
	E1	急救中心	
	E100	急救中心	
	E2	急救中心站	
	E200	急救中心站	
	E3	急救站	
	E300	急救站	
	F	采供血机构	
	F1	血站	
	F110	血液中心	
	F120	中心血站	
	F130	基层血站、中心血库	
	F2	单采血浆站	
	F200	单采血浆站	
	G	妇幼保健院（所、站）	
	G1	妇幼保健院	
	G100	妇幼保健院	
	G2	妇幼保健所	
	G200	妇幼保健所	
	G3	妇幼保健站	
	G300	妇幼保健站	



	G4	生殖保健中心	
	G400	生殖保健中心	
	H	专科疾病防治院（所、站）	
	H1	专科疾病防治院	
	H111	传染病防治院	
	H112	结核病防治院	
	H113	职业病防治院	
	H119	其他专科疾病防治院	
	H2	专科疾病防治所（站、中心）	
	H211	口腔病防治所（站、中心）	
	H212	精神病防治所（站、中心）	
	H213	皮肤病防治所（站、中心）	
	H214	结核病防治所（站、中心）	
	H215	麻风病防治所（站、中心）	
	H216	职业病防治所（站、中心）	
	H217	寄生虫病防治所（站、中心）	
	H218	地方病防治所（站，中心）	
	H219	血吸虫病防治所（站、中心）	
	H220	药物戒毒所（中心）	
	H229	其他专科疾病防治所（站、中心）	
	J	疾病预防控制中心（防疫站）	
	J1	疾病预防控制中心	
	J100	疾病预防控制中心	
	J2	卫生防疫站	
	J200	卫生防疫站	
	J3	卫生防病中心	
	J300	卫生防病中心	
	J4	预防保健中心	
	J400	预防保健中心	
	K	卫生监督所（局）	
	K1	卫生监督所（局）	
	K100	卫生监督所（局）	
	L	卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L1	卫生（综合）监督检验（监测，检测）所（站）	
	L100	卫生（综合）监督检验（监测，检测）所（站）	
	L2	环境卫生监督检验（监测、检测）所（站）	



	L200	环境卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L3	放射卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L300	放射卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L4	劳动（职业、工业）卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L400	劳动（职业、工业）卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L5	食品卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L500	食品卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L6	学校卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L600	学校卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L9	其他卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	L900	其他卫生监督检验（监测、检测）所（站）	
	M	医学科学研究机构	
	M1	医学科学（研究）院（所）	
	M100	医学科学（研究）院（所）	
	M2	预防医学研究院（所）	
	M200	预防医学研究院（所）	
	M3	中医（药）研究院（所）	
	M300	中医（药）研究院（所）	
	M4	中西医结合研究所	
	M400	中西医结合研究所	
	M5	民族医（药）学研究所	
	M500	民族医（药）学研究所	
	M6	医学专科研究所	
	M611	基础医学研究所	
	M612	病毒学研究所	
	M613	老年医学研究所	
	M614	肿瘤（防治）研究所	
	M615	心血管病研究所	
	M616	血液学研究所	
	M617	整形外科研究所	
	M618	特种卫生研究所	



	M619	放射医学研究所	
	M620	医学生物学研究所	
	M621	生物医学工程研究所	
	M622	实验动物研究所	
	M623	结核病防治研究所	
	M624	皮肤病与性病防治研究所	
	M625	寄生虫病防治研究所	
	M626	地方病防治研究所	
	M627	血吸虫病防治研究所	
	M628	流行病学研究所	
	M629	医学微生物学研究所	
	M630	环境卫生研究所	
	M631	劳动卫生（职业病）研究所	
	M632	营养与食品卫生研究所	
	M633	儿少卫生研究所	
	M634	医学信息研究所	
	M649	其他医学专科研究所	
	M7	药学研究所	
	M700	药学研究所	
	N	医学教育机构	
	N1	医学普通高中等学校	
	N110	医学普通高等学校	
	N111	医学院	
	N112	中医（药）学院	
	N113	民族医（药）学院	
	N119	其他医学普通高等学校	
	N120	医学普通中等专业学校	
	N121	卫生学校	
	N122	中医（药）学校	
	N123	民族医（药）学校	
	N124	护士学校	
	N129	其他医学普通中等专业学校	
	N2	医学成人学校	
	N210	医学成人高等学校	
	N211	职工医学院	
	N212	卫生管理干部学院	
	N219	其他医学成人高等学校	
	N220	医学成人中等学校	
	N221	卫生职业（工）中等专业学校	
	N222	中医（药）职业中等专业学校	



			校	
		N223	卫生进修学校	
		N229	其他医学成人中等学校	
		N3	医学在职培训机构	
		N300	医学在职培训机构	
		O	健康教育所（站、中心）	
		O1	健康教育所	
		O100	健康教育所	
		O2	健康教育站（中心）	
		O200	健康教育站（中心）	
		P	其他卫生机构	
		P1	临床检验中心（所、站）	
		P110	临床检验中心	
		P120	临床检验所（站）	
		P2	卫生新闻出版社	
		P210	卫生图书出版社	
		P220	卫生报纸出版社	
		P230	卫生杂志社	
		P290	其他卫生新闻出版社	
		P9	其他卫生事业机构	
		P911	精神病收容所	

七、特定要素报文

7.1. 建筑服务发票-13

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识(13)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "JZFWFSD": "建筑服务发生地",
          "FSDXXDZ": "发生地详细地址",
          "JZXMMC": "建筑项目名称",
          "KDSBZ": "跨地市标志",
          "KQYSSSXBGGLBM": "跨区域涉税事项报验管理编号",

```



```
"TDZZSXMBH": "土地增值税项目编号"
    }
  ],
},
.....
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	JZFWFSD	建筑服务发生地		是	建筑服务必填
2	FSDXXDZ	发生地详细地址		是	建筑服务必填
3	JZXMMC	建筑项目名称		是	建筑服务必填
4	KDSBZ	跨地市标志		是	建筑服务必填 Y/N
5	KQYSSSXBGGLBM	跨区域涉税事项报 验管理编号		否	跨地市标志为 Y 时必填
6	TDZZSXMBH	土地增值税项目编 号		否	

7.2. 货物运输服务发票-04

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识 (04)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "YSGJZL": "运输工具种类",
          "YSGJPH": "运输工具牌号",
          "QYD": "起运地",
          "DDD": "到达地",
          "YSHWMC": "货物运输名称"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	YSGJZL	运输工具种类		是	货物运输服务必填（铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输）
2	YSGJPH	运输工具牌号		是	货物运输服务必填
3	QYD	起运地		是	货物运输服务必填（省市 区）
4	DDD	到达地		是	货物运输服务必填（省市 区）
5	YSHWMC	货物运输名称		是	货物运输服务必填

7.3. 旅客运输服务发票-09

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识(09)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "CXR": "出行人",
          "CXRQ": "出行日期",
          "CXRZJLX": "出行人证件类型",
          "CXRZJHM": "出行人证件号码",
          "CFD": "出发地",
          "DDD": "到达地",
          "JTGJLX": "交通工具类型",
          "DENGJ": "等级"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
----	----	----	----	----	----



1	CXR	出行人		是	旅客运输服务必填
2	CXRQ	出行日期		是	旅客运输服务必填 yyyy-MM-dd
3	CXRZJLX	出行人证件类型		是	旅客运输服务必填 见：6.1 身份证件种类代码表
4	CXRZJHM	出行人证件号码		是	旅客运输服务必填
5	CFD	出发地		是	旅客运输服务必填（省市 区）
6	DDD	到达地		是	旅客运输服务必填（省市 区）
7	JTGJLX	交通工具类型		是	旅客运输服务必填 1-飞机 2-火车 3-长途汽车 4-公共交通 5-出租车 6-汽车 7-船舶 9-其他
8	DENGJ	等级		是	旅客运输服务必填 若交通工具为火车、飞机、 船舶，则该要素为必填；等 级类型： （飞机：经济舱、头等舱、 公务舱） （船舶：一等舱、二等舱、 三等舱） （火车：一等座、二等座、 软席（软座、软卧）、硬席 （硬座、硬卧）） 若交通工具类型非火车、飞 机、船舶无等级时，可填写 “无”

7.4. 不动产销售服务发票-14

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
```



```

    "TSPZ": "特殊票种标识(14)",
    "TSPZXX": {
      "DFGTGMBZ": "多方共同购买标识",
      "GTGMFLIST": [
        {
          "GTGMF": "共同购买方名称",
          "ZJHM": "证件号码",
          "ZJLX": "证件类型代码"
        }
      ],
      "TDYS": [
        {
          "WQHTBABH": "网签合同备案编号",
          "BDCDWDW": "不动产单位代码",
          "BDCDZ": "不动产地址",
          "BDCDZPROV": "不动产地址(省)",
          "BDCDZCITY": "不动产地址(市)",
          "BDCXXDZ": "不动产详细地址",
          "KDSBZ": "跨地市标志",
          "TDZZSXMBH": "土地增值税项目编号",
          "HDJSJG": "核定计税价格",
          "SJCJHSJE": "实际成交含税价格",
          "CQZSH": "产权证书号",
          "DW": "面积单位"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	WQHTBABH	网签合同备案编号		否	
2	BDCDWDW	不动产单位代码		否	乐企：“不动产单位代码”和“网签合同备案编号”两者只能填一个
3	BDCDZ	不动产地址		是	不动产销售服务必填(省市区)
4	BDCDZPROV	不动产地址(省)		否	乐企必填 必须以省、自治区、特别行政区、北京市、天津市、上海市、重庆市任意一个关键词结尾



5	BDCDZCITY	不动产地址"（市）		否	乐企必填 必须以市、盟、自治州、地区、区任意一个关键词结尾 重庆市/海南省还可以县结尾
6	BDCXXDZ	不动产详细地址		是	不动产销售服务必填 必须包含街、路、村、乡、镇、道、巷、号任意一个关键词
7	KDSBZ	跨地市标志		是	不动产销售服务必填 Y/N
8	TDZZSXMBH	土地增值税项目编号		否	
9	HDJSJG	核定计税价格		否	
10	SJCJHSJE	实际成交含税价格		否	
11	CQZSH	产权证书号		否	
12	DW	面积单位		是	不动产销售服务必填（平方米,亩,m ² ,平方千米,公顷,hm ² ,km ² ,米）
13	DFGTGMBZ	多方共同购买标识		否	默认 N Y-是公共购买 N-非共同购买
14	GTGMFLIST	共同购买方集合		否	DFGTGMBZ 为 Y 必填
15	GTGMF	共同购买方名称		否	DFGTGMBZ 为 Y 必填
16	ZJHM	证件号码		否	DFGTGMBZ 为 Y 必填
17	ZJLX	证件类型代码		否	DFGTGMBZ 为 Y 必填 见：6.1 身份证件种类代码表

7.5. 不动产租赁服务发票-06

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识 (06)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "BDCDZ": "不动产地址",
          "BDCDZPROV": "不动产地址 (省)",
          "BDCDZCITY": "不动产地址 (市)",

```




```

        "BDCXXDZ": "不动产详细地址",
        "ZLQQ": "租赁期起",
        "ZLQZ": "租赁期止",
        "CPH": "车牌号",
        "KDSBZ": "跨地市标志",
        "CQZSH": "产权证书号",
        "DW": "面积单位"
    }
}
},
.....
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	BDCDZ	不动产地址		是	不动产经营租赁服务必填 (省市区)
2	BDCDZPROV	不动产地址(省)		否	乐企必填 必须以省、自治区、特别行政区、北京市、天津市、上海市、重庆市任意一个关键词结尾
3	BDCDZCITY	不动产地址(市)		否	乐企必填 必须以市、盟、自治州、地区、区任意一个关键词结尾 重庆市/海南省还可以县结尾
4	BDCXXDZ	不动产详细地址		是	不动产经营租赁服务必填 必须包含街、路、村、乡、镇、道、巷、号任意一个关键词
5	ZLQQ	租赁期起		是	不动产经营租赁服务必填 yyyy-MM-dd 特例: 当使用 3040502020200000000 的商品编码时, 格式可精确到时分, 亦可到日 yyyy-MM-dd HH:mm yyyy-MM-dd
6	ZLQZ	租赁期止		是	不动产经营租赁服务必填



					yyyy-MM-dd 特例：当使用 3040502020200000000 的商品编码时，格式可精确 到时分，亦可到日 yyyy-MM-dd HH:mm yyyy-MM-dd
7	CPH	车牌号		否	当使用 3040502020200000000 的 商品编码时可填写，开具其 他商品编码时，填写无效 乐企多个车牌号以,做分隔
8	KDSBZ	跨地市标志		是	不动产经营租赁服务必填 Y/N
9	CQZSH	产权证书号		是	不动产经营租赁服务必填
10	DW	面积单位		是	不动产经营租赁服务必填 (平方米,亩,m ² ,平方千米, 公顷,hm ² ,km ² ,米)

7.6. 农产品收购发票-02

目前以下参数仅针对 SBLX=6 时，农产品收购的数电开具。

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识 (02) ",
    .....
  }
}
```

参数说明：以下字段在 4.7.1.发票开具报文字段中，说明不一样。

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	GMF_ZJLX	卖方证件类型		是	见：6.1 身份证件种类代码 卖方证件类型、卖方证件号 码同时为空或同时不为空
2	GMF_ZJHM	卖方证件号码		是	卖方证件类型、卖方证件号



					码同时为空或同时不为空
--	--	--	--	--	-------------

7.7. 报废产品收购发票-24

目前以下参数仅针对 **SBLX=6** 时，报废产品收购的数电开具。

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识 (24) ",
    .....
  }
}
```

参数说明：以下字段在 **4.7.1.发票开具报文字段**中，说明不一样。

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	GMF_ZJLX	卖方证件类型		是	见：6.1 身份证件种类代码 卖方证件类型、卖方证件号码同时为空或同时不为空
2	GMF_ZJHM	卖方证件号码		是	卖方证件类型、卖方证件号码同时为空或同时不为空

7.8. 机动车专票-20

目前以下参数仅针对 **SBLX=6、SBLX=7** 时，机动车只能开具数电专票。

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识 (20) ",
    .....
  }
}
```



7.9. 二手车发票-15

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识(15)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "FPHM": "发票号码",
          "ZZFPDM": "纸质发票代码",
          "ZZFPHM": "纸质发票号码"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FPHM	发票号码	20	否	
2	ZZFPDM	纸质发票代码	12	否	
3	ZZFPHM	纸质发票号码	8	否	

7.10. 二手车销售电子统一发票-51/52

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "ESCYQRHYXZ": "二手车企业性质",
    "ESCXSFC": "卖方名称",
    "ESCXSFNRSBH": "卖方税号",
    "ESCXSFZRRBS": "卖方自然人标识",
    "ESCXSFZJLX": "卖方证件类型",
    "ESCXSFZJHM": "卖方证件号码",
  }
}
```



```

"ESCXSFGJLX": "卖方国籍类型代码",
"ESCXSFDZ": "卖方地址",
"ESCXSFLXDH": "卖方电话",
"TSPZ": "特殊票种标识 (51/52)",
"TSPZXX": {
  "TDYS": [
    {
      "CLSDH": "车辆识别代号/车架号码",
      "CPHM": "车牌号",
      "CPXH": "厂牌型号",
      "DJZH": "登记证号",
      "ZRDCLGLSMC": "转入地车辆管理所名称"
    }
  ]
},
.....
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	ESCYQRHYXZ	二手车企业性质		是	07-二手车市场 08-二手车经销企业 09-二手车拍卖企业
2	ESCXSFC	卖方名称		是	
3	ESCXSFNRSBH	卖方税号		是	
4	ESCXSFRZRRBS	卖方自然人标识		否	Y-是 N-否 默认否
5	ESCXSFZJLX	卖方证件类型		否	见: 6.1 身份证件种类代码表 当卖方自然人标识 ESCXSFRZRRBS 为 Y 时必填
6	ESCXSFZJHM	卖方证件号码		否	当卖方自然人标识 ESCXSFRZRRBS 为 Y 时必填
7	ESCXSFGJLX	卖方国籍类型代码		否	见: 6.2 国籍代码 当卖方证件类型 ESCXSFZJLX 为外国护照等 其他外国证件时, 卖方国籍 类型代码 ESCXSFGJLX 为必 填。当卖方证件类型 ESCXSFZJLX 为中国证件(含 港澳台)时, 用户传了会以 用户的信息为准, 用户没 传, 接口会自动匹配



8	ESCXSFDZ	卖方地址		是	
9	ESCXSFLXDH	卖方电话		是	
10	CLSBDH	车辆识别代号/车架号码		是	
11	CPHM	车牌照号		是	
12	CPXH	厂牌型号		是	
13	DJZH	登记证号		是	
14	ZRDCLGLSMC	转入地车辆管理所名称		是	

7.11. 机动车销售电子统一发票-83

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识(83)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "SFZDBQ": "是否自动补全信息",
          "CD": "产地",
          "CLDW": "车辆吨位",
          "CLSBDH": "车辆识别代号/车架号码",
          "CPXH": "厂牌型号",
          "FDJHM": "发动机号码",
          "HGZH": "合格证号",
          "JKZMSH": "进口证明书号",
          "SJDH": "商检单号",
          "WSPZHM": "完税凭证号码",
          "XCRS": "限乘人数",
          "SCQYMC": "生产企业名称"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	SFZDBQ	是否自动补全		否	默认 Y



					Y-自动补全 N-不自动补全 用户没填写机动车信息时 会自动根据税局信息补全
2	CD	产地		否	可不传，税局会自动带出
3	CLDW	车辆吨位		否	必须为数字 可不传，税局会自动带出
4	CLSBDH	车辆识别代号/车架 号码		是	
5	CPXH	厂牌型号		否	可不传，税局会自动带出
6	FDJHM	发动机号码		否	可不传，税局会自动带出
7	HGZH	合格证号		否	可不传，税局会自动带出
8	JKZMSH	进口证明书号		否	可不传，税局会自动带出
9	SJDH	商检单号		否	可不传，税局会自动带出
10	WSPZHM	完税凭证号码		否	可不传，税局会自动带出
11	XCRS	限乘人数		否	必须为整数可不传， 税局会自动带出
12	SCQYMC	生产企业名称		否	可不传，税局会自动带出

7.12. 金银首饰-26/27/38

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识（26/27/38）",
    .....
  }
}
```

7.13. 通行费-68

目前以下参数仅针对 SBLX=7 时，通行费的乐企发票开具。

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识（68）",
  }
}
```



```
.....  
"COMMON_FPKJ_XMXX": [  
  {  
    .....  
    "CPHM": "车牌号码",  
    "CLLXDM": "车辆类型代码",  
    "CLLXMC": "车辆类型名称",  
    "TXRQQ": "通行日期起",  
    "TXRQZ": "通行日期止"  
  },  
  .....  
]  
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CPHM	车牌号码	20	是	
2	CLLXDM	车辆类型代码	5	是	
3	CLLXMC	车辆类型名称	40	是	
4	TXRQQ	通行日期起		否	格式:
5	TXRQZ	通行日期止		否	yyyy-MM-dd HH:mm:ss 仅当使用 60100000000000000000 预付卡销售和充值的商品 和服务税收分类编码开具 ETC卡充值通行费发票时为 选填，其他场景必填。

7.14. 拖拉机和联合收割机服务发票-63

目前以下参数仅针对 **SBLX=6** 时，拖拉机和联合收割机服务发票的数电开具。

请求参数:

```
{  
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {  
    .....  
    "TSPZ": "特殊票种标识 (63) ",  
    "TSPZXX": {  
      "TDYS": [  
        {
```




```
"DPHHJJH": "底盘号或机架号",
"FDJHM": "发动机号",
"SFYYTLJDJ": "是否用于拖拉机和联合收割机登记"
}
]
},
.....
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	DPHHJJH	底盘号或机架号	40	否	
2	FDJHM	发动机号	40	否	
3	SFYYTLJDJ	是否用于拖拉机和联合收割机登记	1	否	Y-是 N-否 默认 N

7.15. 客运场站发票-29

目前以下参数仅针对 **SBLX=6** 时，客运场站的数电开具。

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识 (29) ",
    .....
  }
}
```

7.16. 医疗服务（住院）发票-10

目前以下参数仅针对 **SBLX=6** 时，医疗服务（住院）发票的数电开具。

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
```



```
.....,
"COMMON_FPKJ_XMXX": [
  {
    .....,
    "YLFWZYSFMXLIST": [
      {
        "FYM": "费用明细",
        "XMSL": "数量",
        "DW": "单位",
        "XMJE": "金额",
        "SE": "税额",
        "YLFWGBM": "医疗服务贯标码",
        "BZ": "备注"
      }
    ]
  }
],
"TSPZ": "特殊票种标识(10)",
"TSPZXX": {
  "TDYS": [
    {
      "YLYWLSH": "医疗业务流水号",
      "HZXM": "患者姓名",
      "HZSFZJLXDM": "患者身份证件类型代码",
      "HZSFZJHM": "患者身份证件号码",
      "BLH": "病历号",
      "ZYH": "住院号",
      "ZYKB": "住院科别",
      "ZYSJQ": "住院时间起",
      "ZYSJZ": "住院时间止",
      "YJJE": "预缴金额",
      "BJJE": "补缴金额",
      "TFJE": "退费金额",
      "YLJGLXDM": "医疗机构类型代码",
      "QTYLJGLX": "其他医疗机构类型",
      "YBLXDM": "医保类型代码",
      "QTYBLX": "其他医保类型",
      "YBBH": "医保编号",
      "XBDM": "性别",
      "YBTCJJZFJE": "医保统筹基金支付金额",
      "QTZFJE": "其他支付金额",
      "GRZHFJE": "个人账户支付金额",
      "GRXJZFJE": "个人现金支付金额",
      "GRZFJE": "个人自付金额",
      "GRZFJE1": "个人自费金额",
    }
  ]
}
```



"JKR": "交款人",
"SKDW": "收款单位"

}

]

},

.....

}

}

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	YLYWLSH	医疗业务流水号	40	是	
2	HZXHM	患者姓名	150	是	
3	HZSFZJLXDM	患者身份证件类型代码	3	是	见: 6.1 身份证件种类代码
4	HZSFZJHMH	患者身份证件号码	30	是	
5	BLH	病历号	20	否	
6	ZYH	住院号	20	是	
7	ZYKB	住院科别	100	是	
8	ZYSJQ	住院时间起		否	格式: yyyy-MM-dd
9	ZYSJZ	住院时间止		否	格式: yyyy-MM-dd
10	YJJE	预缴金额	18,4	否	
11	BJJE	补缴金额	18,4	否	
12	TFJE	退费金额	18,4	否	
13	YLJGLXDM	医疗机构类型代码	4	否	见: 6.7. 医疗机构类型代码
14	QTYLJGLX	其他医疗机构类型	100	否	填写上述医疗机构类型代码没有的类型,“医疗机构类型代码”和“其他医疗机构类型”只能填写一个。
15	YBLXDM	医保类型代码	2	否	01: 职工基本医疗保险 02: 城乡居民基本医疗保险 03: 离休 04: 其他医疗保险 05: 自费
16	QTYBLX	其他医保类型	100	否	填写上述医保类型代码没有的类型,“医保类型代码”和“其他医保类型”只能填写一个。
17	YBBH	医保编号	30	否	
18	XBDM	性别	1	是	1: 男 2: 女
19	YBTCJJZFJE	医保统筹基金支付金额	18,4	否	



20	QTZFJE	其他支付金额	18,4	否	
21	GRZHZFJE	个人账户支付金额	18,4	否	
22	GRXJZFJE	个人现金支付金额	18,4	否	
23	GRZFJE	个人自付金额	18,4	否	
24	GRZFJE1	个人自费金额	18,4	否	
25	JKR	交款人	100	否	住院收费明细中的交款人。
26	SKDW	收款单位	100	否	住院收费明细中的收款单位。
27	FYMX	费用明细	200	是	住院收费明细某行明细的项目名称。
28	XMSL	数量	25	否	住院收费明细某行明细的数量。
29	DW	单位	300	否	住院收费明细某行明细的单位。
30	XMJE	金额	18,2	是	住院收费明细某行明细的金额。
31	SE	税额	18,2	是	住院收费明细某行明细的税额。
32	YLFWGBM	医疗服务贯标码	50	否	
33	BZ	备注	100	否	住院收费明细某行明细的备注。

7.17. 医疗服务（门诊）发票-11

目前以下参数仅针对 SBLX=6 时，医疗服务（门诊）发票的数电开具。

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "TSPZ": "特殊票种标识(11)",
    "TSPZXX": {
      "TDYS": [
        {
          "YLYWLSH": "医疗业务流水号",
          "HZXM": "患者姓名",
          "HZSFZJLXDM": "患者身份证件类型代码",
          "HZSFZJHM": "患者身份证件号码",
          "MZH": "门诊号",
          "MZJZSJ": "门诊就诊时间",
          "YLJGLXDM": "医疗机构类型代码",
          "QTYLJGLX": "其他医疗机构类型",

```



```

        "YBLXDM": "医保类型代码",
        "QTYBLX": "其他医保类型",
        "YBBH": "医保编号",
        "XBDM": "性别",
        "YBTCJJZFJE": "医保统筹基金支付金额",
        "QTZFJE": "其他支付金额",
        "GRZHZFJE": "个人账户支付金额",
        "GRXJZFJE": "个人现金支付金额",
        "GRZFJE": "个人自付金额",
        "GRZFJE1": "个人自费金额"
    }
}
],
"COMMON_FPKJ_XMXX": [
    {
        .....
        "FYM": "费用明细",
        "YLFWGBM": "医疗服务贯标码",
        "QT": "其他"
    }
],
.....
}
}

```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	YLYWLSH	医疗业务流水号	40	是	
2	HZX	患者姓名	150	是	
3	HZSFZJLXDM	患者身份证件类型代码	3	是	见: 6.1 身份证件种类代码
4	HZSFZJHM	患者身份证件号码	30	是	
5	MZH	门诊号	30	是	
6	MZJZSJ	门诊就诊时间	-	是	格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
7	YLJGLXDM	医疗机构类型代码	4	否	见: 6.7. 医疗机构类型代码
8	QTYLJGLX	其他医疗机构类型	100	否	填写上述医疗机构类型代码没有的类型, “医疗机构类型代码”和“其他医疗机构类型”只能填写一个。
9	YBLXDM	医保类型代码	2	否	01: 职工基本医疗保险 02: 城乡居民基本医疗保险 03: 离休



					04: 其他医疗保险 05: 自费
10	QTYBLX	其他医保类型	100	否	填写上述医保类型代码没有的类型,“医保类型代码”和“其他医保类型”只能填写一个。
11	YBBH	医保编号	30	否	
12	XBDM	性别	1	是	1: 男 2: 女
13	YBTCJJZFJE	医保统筹基金支付金额	18,4	否	
14	QTZFJE	其他支付金额	18,4	否	
15	GRZHZFJE	个人账户支付金额	18,4	否	
16	GRXJZFJE	个人现金支付金额	18,4	否	
17	GRZFJE	个人自付金额	18,4	否	
18	GRZFJE1	个人自费金额	18,4	否	
19	FYMX	费用明细	200	否	
20	YLFWGBM	医疗服务贯标码	50	否	
21	QT	其他	100	否	

八、征税方式报文

8.1. 减按计征-1

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "ZSFS": "征税方式 (1) ",
    "ZSFSXX": {
      "ZSFSDM": "征税方式代码"
    },
    .....
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	ZSFSDM	征税方式代码	2	是	03-销售自己使用过的固定



					资产 05-住房租赁
--	--	--	--	--	---------------

8.2. 差额征税-2

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "ZSFS": "征税方式 (2) ",
    "ZSFSXX": {
      "ZSFSDM": "征税方式代码",
      "CEPZ": [
        {
          "PZLX": "凭证类型",
          "FPDM": "发票代码",
          "FPHM": "数电发票号码",
          "ZZFPHM": "发票号码",
          "PZHM": "凭证号码",
          "KJRQ": "开具日期",
          "PZHJJE": "凭证合计金额",
          "BCKCJE": "本次扣除金额",
          "YKCJE": "已扣除金额",
          "BZ": "备注"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	ZSFSDM	征税方式代码	2	是	01-全额开票 02-差额开票
2	CEPZ	差额凭证节点			当 ZSFSDM 为 01-全额开票, 此节点忽略
3	PZLX	凭证类型	2		差额征税-差额开票必填 05: 财政票据 06: 法院判决书 09: 其他扣除凭证



					10: 专用发票 11: 普通发票 12: 海关进口增值税专用缴款书 13: 航空运输电子客票行程单 14: 铁路电子客票 15: 税收完税证明（契税） 16: 中央非税收入统一票据（土地出让金）
4	FPDM	发票代码			
5	FPHM	数电发票号码			
6	ZZFPHM	发票号码			
7	PZHM	凭证号码			
8	KJRQ	开具日期			差额征税-差额开票必填 格式 yyyy-MM-dd
9	PZHJE	凭证合计金额			差额征税-差额开票必填
10	BCKCJE	本次扣除金额			差额征税-差额开票必填
11	YKCJE	已扣除金额			
12	BZ	备注			

九、场景模板报文

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "CJMBXX": {
      "CJMBID": "场景模板 ID",
      "YYFJXX": [
        {
          "FJXXMC": "附加信息名称",
          "FJXXZ": "附加信息值"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```

参数说明：



索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CJMBXX	场景模板信息节点			当开具有需要使用场景模板的时候，此节点必填
2	CJMBID	场景模板 ID			通过 9.1 场景模板接口获取
3	YYFJXX	引用附加信息节点			
4	FJXXMC	附加信息名称			通过 9.1 场景模板接口获取
5	FJXXZ	附加信息值			

9.1. 场景模板接口

9.1.1. 场景模板查询

接口说明：已维护的场景模板查询。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_CJMBCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_CJMBCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "CJMBMC": "场景模板名称",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	CJMBMC	场景模板名称	20	否	
4	YH	页号	10	否	默认 1
5	YS	每页条数	10	否	默认 10，可选：10, 20, 50



返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "CJMBS": [
      {
        "CJMBID": "场景模板 ID",
        "CJMBMC": "场景模板名称",
        "YXBZ": "有效标志",
        "FJXXS": [
          {
            "FJXXID": "附加信息 ID",
            "FJXXMC": "附加信息名称",
            "SJLX": "数据类型",
            "YXBZ": "有效标志"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	NSRMC	纳税人名称	100	是	
5	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
6	TOTAL	列表总条数	10	是	
7	YH	当前页号	10	是	
8	YS	每页条数	10	是	
9	CJMBS	场景模板节点			
10	CJMBID	场景模板 ID	32		



11	CJMBMC	场景模板名称	20		
12	YXBZ	有效标志	1		Y-有效 N-无效
13	FJXXS	附加信息节点			
14	FJXXID	附加信息 ID	32		
15	FJXXMC	附加信息名称	20		
16	SJLX	数据类型	10		date、string、number
17	YXBZ	有效标志	1		Y-有效 N-无效

9.1.2. 场景模板新增

接口说明：添加新的场景模板。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_CJMBXZ

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_CJMBXZ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "CJMBMC": "场景模板名称",
    "FJXXS": [
      {
        "FJXXID": "附加信息 ID"
      }
    ]
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	CJMBMC	场景模板名称	20	是	
4	FJXXS	附加信息节点		是	
5	FJXXID	附加信息 ID	32	是	

返回参数：



```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "CJMBID": "场景模板 ID"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	CJMBID	场景模板 ID	32	否	

9.1.3. 场景模板修改

接口说明: 更新已有的场景模板。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_CJMBXG

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_CJMBXG": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "CJMBID": "场景模板 ID",
    "CJMBMC": "场景模板名称",
    "FJXXS": [
      {
        "FJXXID": "附加信息 ID"
      }
    ]
  }
}
```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	CJMBID	场景模板 ID	32	是	
4	CJMBMC	场景模板名称	20	是	
5	FJXXS	附加信息节点		是	
6	FJXXID	附加信息 ID	32	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息"
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长

9.1.4. 场景模板删除

接口说明：删除已有的场景模板。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_CJMBSC

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_CJMBSC": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "CJMBID": "场景模板 ID"
  }
}
```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	CJMBID	场景模板 ID	32	是	

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息"
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长

十、附加信息报文

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    .....
    "FJYSXX": {
      "FJXX": [
        {
          "FJXXMC": "附加信息名称",
          "FJXXZ": "附加信息值"
        }
      ]
    },
    .....
  }
}
```



参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FJYSXX	附加信息集合节点			当开具有需要使用附加信息的时候，此节点必填
2	FJXXMC	附加信息名称			通过 10.1 附加信息接口获取
3	FJXXZ	附加信息值			

10.1. 附加信息接口

10.1.1. 附加信息查询

接口说明：已维护的附加信息查询。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FJXXCX

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FJXXCX": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "FJXXMC": "附加信息名称",
    "YH": "页号",
    "YS": "每页条数"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	FJXXMC	附加信息名称	20	否	
4	YH	页号	10	否	默认 1
5	YS	每页条数	10	否	默认 10，可选：10, 20, 50

返回参数：



```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "TOTAL": "总条数",
    "YH": "当前页号",
    "YS": "每页条数",
    "FJXXS": [
      {
        "FJXXID": "附加信息 ID",
        "FJXXMC": "附加信息名称",
        "SJLX": "数据类型",
        "YXBZ": "有效标志",
        "YYZT": "引用状态",
        "YYXXS": [
          {
            "CJMBMC": "场景模板名称",
            "CJMBID": "场景模板 ID"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	NSRMC	纳税人名称	100	是	
5	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
6	TOTAL	列表总条数	10	是	
7	YH	当前页号	10	是	
8	YS	每页条数	10	是	
9	FJXXS	附加信息节点			
10	FJXXID	附加信息 ID	32		
11	FJXXMC	附加信息名称	20		



12	SJLX	数据类型	1		date、string、number
13	YXBZ	有效标志	1		Y-有效 N-无效
14	YYZT	引用状态	1		0-未引用 1-已引用
15	YYXS	引用信息节点			当 YYZT=1 时，此节点存在
16	CJMBMC	场景模板名称	20		
17	CJMBID	场景模板 ID	32		

10.1.2. 附加信息新增

接口说明：添加新的附加信息。

调用方式：HTTP POST 方式

InterfaceCode：GP_FJXXZ

请求参数：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FJXXZ": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "FJXXMC": "附加信息名称",
    "SJLX": "数据类型"
  }
}
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	FJXXMC	附加信息名称	20	是	
4	SJLX	数据类型	10	是	date、string、number

返回参数：

```
{
  "CODE": "0000-有返回，1000-异步处理中，2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息",
  "DATA": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "FJXXID": "附加信息 ID"
  }
}
```



```
}
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回，其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长
3	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
4	FJXXID	附加信息 ID	32	否	

10.1.3. 附加信息修改

接口说明: 更新已有的附加信息。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FJXXG

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FJXXG": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "FJXXMC": "附加信息名称",
    "SJLX": "数据类型",
    "FJXXID": "附加信息 ID"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	FJXXMC	附加信息名称	20	是	
4	SJLX	数据类型	1	是	date、string、number
5	FJXXID	附加信息 ID	32	是	



返回参数:

```
{
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",
  "MESSAGE": "成功或具体信息"
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长

10.1.4. 附加信息删除

接口说明: 删除已有的附加信息。

调用方式: HTTP POST 方式

InterfaceCode: GP_FJXXSC

请求参数:

```
{
  "REQUEST_COMMON_FJXXSC": {
    "NSRSBH": "纳税人识别号",
    "SBLX": "6-数电",
    "FJXXID": "附加信息 ID"
  }
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	
2	SBLX	设备类型	1	是	6-数电
3	FJXXID	附加信息 ID	32	是	

返回参数:



```
{  
  "CODE": "0000-有返回, 1000-异步处理中, 2000-设备不支持该接口",  
  "MESSAGE": "成功或具体信息"  
}
```

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	CODE	返回代码	4	是	0000 有信息返回, 其它异步处理中或设备不支持该接口
2	MESSAGE	返回信息	160	是	变长