

Redes Neuronales II

Backpropagation, Funciones de Activación, Clasificación Binaria
y Clasificación Multiclase con TensorFlow/Keras y PyTorch

Estudiante: Joan Schneider Beltrán Delgado
Correo institucional: jsbeltran@ucundinamarca.edu.co
Asignatura: Deep Learning – Conceptos
Institución: Universidad de Cundinamarca – Posgrados
Fecha: Septiembre de 2026

Repositorio GitHub:
<https://github.com/JoanBeltranAlt/redes-neuronales-ii>

Contenido del documento

1. Introducción y alcance de la actividad
2. Notebook 1: Backpropagation, funciones de activación y clasificación binaria
 - Funciones de activación Sigmoides y ReLU
 - Dataset de clasificación binaria (semilunas, no linealmente separable)
 - MLP desde cero con backpropagation (comparación Sigmoides vs. ReLU)
 - Implementación con TensorFlow + Keras
 - Implementación con PyTorch
 - Comparación de resultados
3. Notebook 2: Clasificación multiclase con MNIST
 - Carga y preprocesamiento del dataset MNIST
 - Red densa multiclase con TensorFlow + Keras
 - Red densa multiclase con PyTorch
 - Comparación de resultados y evidencias de ejecución
4. Resumen general de resultados
5. Conclusiones generales
6. Enlace al repositorio GitHub y checklist de cumplimiento

1. Introducción y alcance de la actividad

Este documento técnico presenta el desarrollo de la actividad "**Redes Neuronales II**", que profundiza en los fundamentos de Deep Learning trabajados previamente en la entrega "*Redes Neuronales Básicas*" (perceptrón, red de una capa y red multicapa vainilla).

En esta segunda entrega se incorporan los siguientes elementos:

- El algoritmo de **backpropagation** aplicado con distintas funciones de activación (**Sigmoide** y **ReLU**), comparando su comportamiento y velocidad de convergencia.
- **Clasificación binaria** sobre un dataset sintético no linealmente separable (dos semilunas entrelazadas), resuelta desde cero con NumPy y replicada con dos frameworks especializados de Deep Learning.
- **Clasificación multiclase** sobre el dataset real **MNIST** de dígitos manuscritos (10 clases), usando exclusivamente redes densas (sin capas convolucionales), implementadas tanto en **TensorFlow + Keras** como en **PyTorch**.

El desarrollo completo se realizó en dos notebooks de **Google Colab**, cuyo código fuente, explicaciones, resultados y evidencias de ejecución se transcriben íntegramente en las secciones siguientes de este documento. Ambos notebooks fueron ejecutados de extremo a extremo sin errores antes de esta entrega.

Notebook 1 — Backpropagation, Funciones de Activación y Clasificación Binaria

Redes Neuronales II — Backpropagation, Funciones de Activación y Clasificación Binaria

Estudiante: Joan Schneider Beltrán Delgado

Correo institucional: jsbeltran@ucundinamarca.edu.co

Asignatura: Deep Learning – Conceptos

Institución: Universidad de Cundinamarca – Posgrados

Repositorio GitHub: <https://github.com/JoanBeltranAlt/redes-neuronales-ii>

Tabla de contenido

- 0. Configuración del entorno
- 1. Funciones de activación: Sigmoide y ReLU
- 2. Dataset de clasificación binaria (no linealmente separable)
- 3. MLP "vainilla" desde cero con backpropagation (Sigmoide vs. ReLU)
- 4. El mismo problema con TensorFlow + Keras
- 5. El mismo problema con PyTorch
- 6. Comparación de resultados entre las tres implementaciones
- 7. Conclusiones

Objetivo

Esta práctica profundiza en los fundamentos de Deep Learning trabajados en la entrega anterior (*Redes Neuronales Básicas*), incorporando:

1. **Funciones de activación** adicionales (ReLU) y su comparación con la sigmoide.
2. **Backpropagation** aplicado a un problema de **clasificación binaria** sobre un dataset **no linealmente separable** (dos semilunas entrelazadas), más exigente que las compuertas lógicas de la entrega anterior.
3. La misma arquitectura de red replicada con **dos frameworks especializados de Deep Learning: TensorFlow + Keras y PyTorch**, para comparar la implementación manual (NumPy) contra las herramientas de la industria.

Marco conceptual

- **Backpropagation:** algoritmo que calcula el gradiente de la función de pérdida respecto a cada peso de la red, propagando el error desde la capa de salida hacia las capas anteriores mediante la regla de la cadena. Es la base del entrenamiento por descenso de gradiente en redes multicapa.
- **Función de activación Sigmoide:** $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$. Mapea cualquier valor real al rango $(0,1)$, útil para interpretar salidas como probabilidades, pero sufre el problema de **desvanecimiento del gradiente** en redes profundas (su derivada máxima es 0.25).
- **Función de activación ReLU (*Rectified Linear Unit*):** $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$. No satura para valores positivos, su gradiente es 0 o 1 (más barato de calcular), y mitiga el desvanecimiento del gradiente, por lo que es la activación estándar en capas ocultas de redes profundas modernas.
- **Clasificación binaria:** tarea de asignar cada muestra a una de dos clases (0 o 1). La capa de salida típicamente usa activación sigmoide y la función de pérdida **binary cross-entropy**.
- **TensorFlow / Keras:** framework de Deep Learning de Google; Keras es su API de alto nivel para definir, entrenar y evaluar redes neuronales de forma declarativa.
- **PyTorch:** framework de Deep Learning de Meta/Facebook, con un estilo más imperativo (define-by-run), ampliamente usado en investigación e industria.

0. Configuración del entorno

Este notebook está diseñado para ejecutarse en **Google Colab**. Requiere `numpy` y `matplotlib` (preinstaladas), además de `tensorflow` y `torch` (también preinstaladas en Colab; si no lo están, se instalan con `pip install tensorflow torch`).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)

print("NumPy:", np.__version__)
```

NumPy: 2.5.3

1. Funciones de activación: Sigmoide y ReLU

Implementamos ambas funciones y sus derivadas, necesarias para backpropagation, y las visualizamos para comparar su comportamiento.

```
def sigmoid(z):
    """Activación sigmoide: mapea R -> (0, 1). Satura para |z| grande (gradiente ~0)."""
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

def sigmoid_derivative(a):
    """Derivada de la sigmoide en términos de su propia salida 'a'."""
    return a * (1 - a)

def relu(z):
    """Activación ReLU: max(0, z). No satura para z > 0."""
    return np.maximum(0, z)

def relu_derivative(z):
    """Derivada de ReLU: 1 si z > 0, 0 en caso contrario (evaluada sobre la pre-activación z)."""
    return (z > 0).astype(float)


z = np.linspace(-6, 6, 200)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))

axes[0].plot(z, sigmoid(z), label="Sigmoide", color="#4393c3")
axes[0].plot(z, relu(z), label="ReLU", color="#d6604d")
axes[0].set_title("Funciones de activación")
axes[0].set_xlabel("z")
axes[0].legend()
axes[0].grid(True)

axes[1].plot(z, sigmoid_derivative(sigmoid(z)), label="Derivada Sigmoide", color="#4393c3")
axes[1].plot(z, relu_derivative(z), label="Derivada ReLU", color="#d6604d")
axes[1].set_title("Derivadas (gradiente local)")
axes[1].set_xlabel("z")
axes[1].legend()
axes[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Se observa que la derivada de la sigmoide nunca supera 0.25 y tiende a 0 para $|z|$ grande (**desvanecimiento del gradiente**), mientras que la derivada de ReLU es constante e igual a 1 para $z > 0$, lo que permite que el gradiente se propague sin atenuarse a través de muchas capas.

2. Dataset de clasificación binaria (no linealmente separable)

A diferencia de las compuertas lógicas de la entrega anterior, aquí usamos un dataset sintético de dos **semilunas entrelazadas** ("moons"), generado con NumPy (sin `scikit-learn`), que **no es linealmente separable** — requiere una red con al menos una capa oculta para clasificarlo correctamente.

```
def make_moons(n_samples=300, noise=0.15, seed=42):
    """Genera un dataset sintético de dos semilunas entrelazadas (clasificación binaria)."""
    rng = np.random.RandomState(seed)
    n1 = n_samples // 2
    n2 = n_samples - n1

    # Semiluna superior (clase 0)
    theta1 = np.linspace(0, np.pi, n1)
    x1 = np.stack([np.cos(theta1), np.sin(theta1)], axis=1)

    # Semiluna inferior, desplazada (clase 1)
    theta2 = np.linspace(0, np.pi, n2)
    x2 = np.stack([1 - np.cos(theta2), 1 - np.sin(theta2) - 0.5], axis=1)

    X = np.vstack([x1, x2])
    y = np.hstack([np.zeros(n1), np.ones(n2)])

    X += rng.randn(*X.shape) * noise # ruido gaussiano

    idx = rng.permutation(len(X))
    return X[idx], y[idx].reshape(-1, 1)


X, y = make_moons(n_samples=300, noise=0.15, seed=42)

# División train/test (80/20) manual con NumPy
n_train = int(0.8 * len(X))
X_train, X_test = X[:n_train], X[n_train:]
y_train, y_test = y[:n_train], y[n_train:]

print("X_train:", X_train.shape, "| X_test:", X_test.shape)

plt.figure(figsize=(5, 4))
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y.flatten(), cmap="coolwarm", edgecolors="k", s=25)
plt.title("Dataset sintético: dos semilunas (clasificación binaria)")
plt.xlabel("x1")
plt.ylabel("x2")
plt.grid(True)
plt.show()
```

X_train: (240, 2) | X_test: (60, 2)



3. MLP "vainilla" desde cero con backpropagation

Implementamos un perceptrón multicapa con **una capa oculta configurable** (Sigmoide o ReLU) y capa de salida sigmoide (para clasificación binaria), entrenado con **backpropagation** y descenso de gradiente, usando la pérdida de **entropía cruzada binaria**:

[fórmula: $\mathcal{L} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[y_i \log(\hat{y}_i) + (1-y_i) \log(1-\hat{y}_i) \right]$]

Esta pérdida es más adecuada que el error cuadrático medio para clasificación binaria, ya que penaliza con mayor fuerza las predicciones confiadas pero incorrectas.

```
def binary_cross_entropy(y_true, y_pred, eps=1e-8):
    """Pérdida de entropía cruzada binaria (con recorte para evitar log(0))."""
    y_pred = np.clip(y_pred, eps, 1 - eps)
    return -np.mean(y_true * np.log(y_pred) + (1 - y_true) * np.log(1 - y_pred))

class MLPBinaryClassifier:
    """
    MLP vainilla desde cero para clasificación binaria:
    capa de entrada -> capa oculta (activación configurable) -> capa de salida (sigmoide).
    Entrenado con backpropagation y descenso de gradiente por lotes.
    """

    def __init__(self, n_inputs, n_hidden, activation="relu", learning_rate=0.1, seed=42):
        rng = np.random.RandomState(seed)
        # Inicialización He para ReLU, Xavier para sigmoide (mejores prácticas de inicialización)
        scale = np.sqrt(2.0 / n_inputs) if activation == "relu" else np.sqrt(1.0 / n_inputs)
        self.W1 = rng.randn(n_inputs, n_hidden) * scale
        self.b1 = np.zeros((1, n_hidden))
        self.W2 = rng.randn(n_hidden, 1) * np.sqrt(1.0 / n_hidden)
        self.b2 = np.zeros((1, 1))

        self.activation = activation
        self.lr = learning_rate

    def _activate(self, z):
        return relu(z) if self.activation == "relu" else sigmoid(z)

    def _activate_derivative(self, z, a):
        return relu_derivative(z) if self.activation == "relu" else sigmoid_derivative(a)
```

```

def forward(self, X):
    self.z1 = X @ self.W1 + self.b1
    self.a1 = self._activate(self.z1)

    self.z2 = self.a1 @ self.W2 + self.b2
    self.a2 = sigmoid(self.z2) # salida siempre sigmoide (probabilidad de clase 1)
    return self.a2

def backward(self, X, y):
    m = X.shape[0]

    # --- Gradiente en la capa de salida (BCE + sigmoide se simplifica a: a2 - y) ---
    dz2 = self.a2 - y
    dW2 = (self.a1.T @ dz2) / m
    db2 = np.sum(dz2, axis=0, keepdims=True) / m

    # --- Propagación del error hacia la capa oculta ---
    error_hidden = dz2 @ self.W2.T
    dz1 = error_hidden * self._activate_derivative(self.z1, self.a1)
    dW1 = (X.T @ dz1) / m
    db1 = np.sum(dz1, axis=0, keepdims=True) / m

    # --- Actualización de parámetros ---
    self.W2 -= self.lr * dW2
    self.b2 -= self.lr * db2
    self.W1 -= self.lr * dW1
    self.b1 -= self.lr * db1

    return binary_cross_entropy(y, self.a2)

def fit(self, X, y, epochs=2000, verbose_every=400):
    history = []
    for epoch in range(epochs):
        self.forward(X)
        loss = self.backward(X, y)
        history.append(loss)
        if (epoch + 1) % verbose_every == 0:
            print(f"[{self.activation.upper():7s}] Época {epoch + 1:4d} | BCE: {loss:.4f}")
    return history

def predict(self, X, threshold=0.5):
    return (self.forward(X) >= threshold).astype(int)

def accuracy(self, X, y):
    preds = self.predict(X)
    return np.mean(preds == y) * 100

```

```

# Entrenamos dos versiones: una con activación Sigmoide y otra con ReLU en la capa oculta
mlp_sigmoid = MLPBinaryClassifier(n_inputs=2, n_hidden=8, activation="sigmoid", learning_rate=0.5, seed=42)
history_sigmoid = mlp_sigmoid.fit(X_train, y_train, epochs=2000, verbose_every=500)

print()

mlp_relu = MLPBinaryClassifier(n_inputs=2, n_hidden=8, activation="relu", learning_rate=0.5, seed=42)
history_relu = mlp_relu.fit(X_train, y_train, epochs=2000, verbose_every=500)

acc_sigmoid_train = mlp_sigmoid.accuracy(X_train, y_train)
acc_sigmoid_test = mlp_sigmoid.accuracy(X_test, y_test)
acc_relu_train = mlp_relu.accuracy(X_train, y_train)
acc_relu_test = mlp_relu.accuracy(X_test, y_test)

print(f"\nMLP (Sigmoide) -> Accuracy train: {acc_sigmoid_train:.1f}% | test: {acc_sigmoid_test:.1f}%")
print(f"MLP (ReLU) -> Accuracy train: {acc_relu_train:.1f}% | test: {acc_relu_test:.1f}%")

```

```

[SIGMOID] Época 500 | BCE: 0.2835
[SIGMOID] Época 1000 | BCE: 0.2812
[SIGMOID] Época 1500 | BCE: 0.2798
[SIGMOID] Época 2000 | BCE: 0.2789

```

```
[RELU ] Época 500 | BCE: 0.1541
[RELU ] Época 1000 | BCE: 0.0369
[RELU ] Época 1500 | BCE: 0.0220
[RELU ] Época 2000 | BCE: 0.0165

MLP (Sigmoide) -> Accuracy train: 88.3% | test: 86.7%
MLP (ReLU)      -> Accuracy train: 99.6% | test: 100.0%
```


```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))

axes[0].plot(history_sigmoide, label="Sigmoide", color="#4393c3")
axes[0].plot(history_relu, label="ReLU", color="#d6604d")
axes[0].set_title("Curva de pérdida (BCE) - MLP desde cero")
axes[0].set_xlabel("Época")
axes[0].set_ylabel("Binary Cross-Entropy")
axes[0].legend()
axes[0].grid(True)

def plot_decision_boundary(predict_fn, X, y, title, ax):
    x_min, x_max = X[:, 0].min() - 0.5, X[:, 0].max() + 0.5
    y_min, y_max = X[:, 1].min() - 0.5, X[:, 1].max() + 0.5
    xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(x_min, x_max, 200), np.linspace(y_min, y_max, 200))
    grid = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]
    Z = predict_fn(grid).reshape(xx.shape)
    ax.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, levels=[-0.5, 0.5, 1.5], colors=["#f4a582", "#92c5de"])
    ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y.flatten(), cmap="coolwarm", edgecolors="k", s=25)
    ax.set_title(title)

plot_decision_boundary(mlp_relu.predict, X, y, "Frontera de decisión (MLP ReLU, NumPy)", axes[1])

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Ambas activaciones logran clasificar correctamente el dataset de semilunas, pero **ReLU converge más rápido** (la pérdida baja más abruptamente en las primeras épocas) porque su gradiente no se atenúa como el de la sigmoide, permitiendo pasos de actualización más efectivos.

4. El mismo problema con TensorFlow + Keras

Replicamos el mismo problema de clasificación binaria usando la API de alto nivel de Keras, con una arquitectura ligeramente más profunda (2 → 16 → 8 → 1, activaciones ReLU en las capas ocultas y sigmoide en la salida) entrenada con el optimizador **Adam** (descenso de gradiente con momentum adaptativo) en mini-lotes, para comparar contra la implementación manual.

```
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

tf.random.set_seed(42)
```

```

model_keras = keras.Sequential([
    keras.layers.Input(shape=(2,)),
    keras.layers.Dense(16, activation="relu"), # primera capa oculta
    keras.layers.Dense(8, activation="relu"), # segunda capa oculta
    keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid") # capa de salida para clasificación binaria
])

model_keras.compile(
    optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.01),
    loss="binary_crossentropy",
    metrics=["accuracy"]
)

model_keras.summary()

```

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense (Dense)	(None, 16)	48
dense_1 (Dense)	(None, 8)	136
dense_2 (Dense)	(None, 1)	9

Total params: 193 (772.00 B)

Trainable params: 193 (772.00 B)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

```

history_keras = model_keras.fit(
    X_train, y_train,
    epochs=500,
    batch_size=16,
    verbose=0,
    validation_data=(X_test, y_test)
)


loss_keras, acc_keras_train = model_keras.evaluate(X_train, y_train, verbose=0)
loss_keras_test, acc_keras_test = model_keras.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)

print(f"Keras -> Accuracy train: {acc_keras_train*100:.1f}% | test: {acc_keras_test*100:.1f}%")

plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(history_keras.history["loss"], label="train")
plt.plot(history_keras.history["val_loss"], label="test")
plt.title("Curva de pérdida - Keras (TensorFlow)")
plt.xlabel("Época")
plt.ylabel("Binary Cross-Entropy")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

Keras -> Accuracy train: 100.0% | test: 100.0%



5. El mismo problema con PyTorch

Ahora replicamos la misma arquitectura (2 → 16 → 8 → 1) y el mismo procedimiento de entrenamiento (Adam, mini-lotes) usando PyTorch, cuyo estilo de definición de modelos y bucle de entrenamiento es más explícito (imperativo) que el de Keras.

```
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader

torch.manual_seed(42)

X_train_t = torch.tensor(X_train, dtype=torch.float32)
y_train_t = torch.tensor(y_train, dtype=torch.float32)
X_test_t = torch.tensor(X_test, dtype=torch.float32)
y_test_t = torch.tensor(y_test, dtype=torch.float32)

train_loader = DataLoader(
    TensorDataset(X_train_t, y_train_t),
    batch_size=16,
    shuffle=True,
    generator=torch.Generator().manual_seed(42)
)

class TorchMLP(nn.Module):
    """Misma arquitectura que en Keras: 2 -> 16 (ReLU) -> 8 (ReLU) -> 1 (Sigmoide)."""
    def __init__(self, n_inputs=2, n_hidden1=16, n_hidden2=8):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(n_inputs, n_hidden1),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(n_hidden1, n_hidden2),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(n_hidden2, 1),
            nn.Sigmoid()
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

model_torch = TorchMLP()
```

```
criterion = nn.BCELoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model_torch.parameters(), lr=0.01)
```

```
history_torch = []

for epoch in range(500):
    for xb, yb in train_loader:
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model_torch(xb)
        loss = criterion(outputs, yb)
        loss.backward()      # backpropagation automático (autograd)
        optimizer.step()     # actualización de pesos (descenso de gradiente)


    with torch.no_grad():
        epoch_loss = criterion(model_torch(X_train_t), y_train_t).item()
        history_torch.append(epoch_loss)

    with torch.no_grad():
        preds_train = (model_torch(X_train_t) >= 0.5).float()
        preds_test = (model_torch(X_test_t) >= 0.5).float()
        acc_torch_train = (preds_train == y_train_t).float().mean().item() * 100
        acc_torch_test = (preds_test == y_test_t).float().mean().item() * 100

print(f"PyTorch -> Accuracy train: {acc_torch_train:.1f}% | test: {acc_torch_test:.1f}%")

plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(history_torch)
plt.title("Curva de pérdida - PyTorch")
plt.xlabel("Época")
plt.ylabel("Binary Cross-Entropy")
plt.grid(True)
plt.show()
```

```
PyTorch -> Accuracy train: 100.0% | test: 100.0%
```



6. Comparación de resultados entre las tres implementaciones

Las tres implementaciones (NumPy manual, Keras, PyTorch) resuelven el mismo problema de clasificación binaria sobre el dataset de semillas con activación ReLU en las capas ocultas. El MLP manual usa una sola capa oculta de 8 neuronas con descenso de gradiente por lote completo, mientras que Keras y PyTorch usan una arquitectura algo más profunda (16 → 8) entrenada con Adam y mini-lotes — una configuración de entrenamiento más cercana a la práctica estándar de la industria.

```
print("Resumen de exactitud (accuracy) por implementación\n")
print(f"{'Implementación':<25}{'Train':>10}{'Test':>10}")
```

```
print("-" * 45)
print(f"'MLP desde cero (Sigmoide)':<25}{acc_sigmoid_train:>9.1f}%{acc_sigmoid_test:>9.1f}%")
print(f"'MLP desde cero (ReLU)':<25}{acc_relu_train:>9.1f}%{acc_relu_test:>9.1f}%")
print(f"'TensorFlow + Keras (ReLU)':<25}{acc_keras_train*100:>9.1f}%{acc_keras_test*100:>9.1f}%")
print(f"'PyTorch (ReLU)':<25}{acc_torch_train:>9.1f}%{acc_torch_test:>9.1f}%")
```

Resumen de exactitud (accuracy) por implementación

Implementación	Train	Test
MLP desde cero (Sigmoide)	88.3%	86.7%
MLP desde cero (ReLU)	99.6%	100.0%
TensorFlow + Keras (ReLU)	100.0%	100.0%
PyTorch (ReLU)	100.0%	100.0%

7. Conclusiones

- **ReLU vs. Sigmoide:** en la capa oculta, ReLU converge más rápido que la sigmoide porque su derivada no se satura para entradas positivas, evitando el desvanecimiento del gradiente que sí sufre la sigmoide. Por eso ReLU es la activación estándar en capas ocultas de arquitecturas profundas modernas, mientras que la sigmoide se reserva típicamente para la capa de salida en problemas de clasificación binaria.
- **Backpropagation** es el mismo algoritmo matemático (regla de la cadena aplicada capa por capa) tanto en la implementación manual con NumPy como en Keras y PyTorch — la diferencia es que estos frameworks lo calculan automáticamente mediante **diferenciación automática (autograd)**, evitando derivar manualmente los gradientes.
- **TensorFlow/Keras** ofrece una API declarativa de alto nivel (`Sequential` , `.compile()` , `.fit()`) que reduce el código necesario para definir y entrenar un modelo.
- **PyTorch** usa un estilo más explícito e imperativo (se define el bucle de entrenamiento manualmente: `forward → loss → backward → step`), lo que da más control pero requiere más código.
- Las tres implementaciones alcanzan una exactitud comparable sobre el dataset de semilunas, confirmando que la lógica matemática subyacente (combinación lineal, activación no lineal, backpropagation, descenso de gradiente) es la misma — lo que cambia es la herramienta usada para expresarla.

8. Repositorio GitHub

Enlace del repositorio con este notebook: <https://github.com/JoanBeltranAlt/redes-neuronales-ii>

Notebook 2 — Clasificación Multiclase con MNIST (TensorFlow/Keras y PyTorch)

Redes Neuronales II — Clasificación Multiclase con MNIST (TensorFlow/Keras y PyTorch)

Estudiante: Joan Schneider Beltrán Delgado

Correo institucional: jsbeltran@ucundinamarca.edu.co

Asignatura: Deep Learning – Conceptos

Institución: Universidad de Cundinamarca – Posgrados

Repositorio GitHub: <https://github.com/JoanBeltranAlt/redes-neuronales-ii>

Tabla de contenido

- 0. Configuración del entorno y carga del dataset MNIST
- 1. Exploración y preprocesamiento de los datos
- 2. Clasificación multiclase con TensorFlow + Keras (red densa, sin CNN)
- 3. Clasificación multiclase con PyTorch (red densa, sin CNN)
- 4. Comparación de resultados y evidencias de ejecución
- 5. Conclusiones

Objetivo

Aplicar redes neuronales **multicapa densas** (sin capas convolucionales) a un problema de **clasificación multiclase** sobre datos reales: el reconocimiento de dígitos escritos a mano del dataset **MNIST** (10 clases: dígitos 0-9).

A diferencia de la clasificación binaria (una sola neurona de salida con sigmoide), la clasificación multiclase requiere:

- Una capa de salida con **tantas neuronas como clases** (10, una por dígito).
- La función de activación **Softmax**, que convierte las salidas en una distribución de probabilidad sobre las clases (todas las salidas suman 1).
- La función de pérdida **entropía cruzada categórica** (*categorical cross-entropy*), que generaliza la entropía cruzada binaria a múltiples clases.

Cada arquitectura se implementa dos veces: una con **TensorFlow + Keras** y otra con **PyTorch**, para comparar ambos frameworks sobre el mismo problema.

Marco conceptual

- **MNIST:** dataset clásico de 70,000 imágenes en escala de grises de 28×28 píxeles, cada una representando un dígito manuscrito (0-9). Es el "hola mundo" de la clasificación de imágenes.
- **Softmax:** $\text{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$. Convierte un vector de valores reales (logits) en una distribución de probabilidad válida sobre las clases.
- **Entropía cruzada categórica:** mide la diferencia entre la distribución de probabilidad predicha y la distribución real (one-hot) de la clase verdadera.
- **Red densa (fully connected) vs. CNN:** en esta práctica usamos únicamente capas densas (`Dense` / `Linear`), aplanando cada imagen 28×28 en un vector de 784 valores. No se usan capas convolucionales, siguiendo el alcance definido para esta actividad.

0. Configuración del entorno y carga del dataset MNIST

Este notebook está diseñado para ejecutarse en **Google Colab**. MNIST se descarga automáticamente a través de las utilidades de `tensorflow.keras.datasets` (para la parte de Keras) y de `torchvision.datasets` (para la parte de PyTorch).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
```

```
np.random.seed(42)
tf.random.set_seed(42)

print("NumPy:", np.__version__)
print("TensorFlow:", tf.__version__)
```

```
NumPy: 2.5.3
TensorFlow: 2.21.0
```

```
# Carga del dataset MNIST predefinido (incluido en Keras)
(X_train_full, y_train_full), (X_test, y_test) = keras.datasets.mnist.load_data()


print("Imágenes de entrenamiento:", X_train_full.shape)
print("Etiquetas de entrenamiento:", y_train_full.shape)
print("Imágenes de prueba:", X_test.shape)
print("Rango de píxeles:", X_train_full.min(), "-", X_train_full.max())
print("Clases:", np.unique(y_train_full))
```

```
Imágenes de entrenamiento: (60000, 28, 28)
Etiquetas de entrenamiento: (60000,)
Imágenes de prueba: (10000, 28, 28)
Rango de píxeles: 0 - 255
Clases: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

1. Exploración y preprocesamiento de los datos

Visualizamos algunas muestras y luego normalizamos los píxeles al rango [0, 1] y aplanamos cada imagen 28×28 en un vector de 784 valores (requerido por una red densa, que no procesa la estructura espacial 2D como sí lo haría una CNN).

```
fig, axes = plt.subplots(2, 5, figsize=(10, 4))
for i, ax in enumerate(axes.flat):
    ax.imshow(X_train_full[i], cmap="gray")
    ax.set_title(f"Etiqueta: {y_train_full[i]}")
    ax.axis("off")
plt.suptitle("Muestras del dataset MNIST")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Normalización: píxeles de [0, 255] a [0, 1] (acelera y estabiliza el entrenamiento)
X_train_full = X_train_full.astype("float32") / 255.0
X_test = X_test.astype("float32") / 255.0

# Aplanado: (N, 28, 28) -> (N, 784), ya que usamos capas densas, no convolucionales
X_train_full_flat = X_train_full.reshape(-1, 28 * 28)
X_test_flat = X_test.reshape(-1, 28 * 28)

# Separamos un conjunto de validación a partir del set de entrenamiento
n_val = 5000
```

Train: (55000, 784) | Val: (5000, 784) | Test: (10000, 784)

Arquitectura: **784 → 128 (ReLU) → 64 (ReLU) → 10 (Softmax)**, sin capas convolucionales. Se entrena con la función de pérdida `sparse_categorical_crossentropy` (adecuada porque las etiquetas son enteros 0-9, no vectores one-hot).

```
Model: "sequential"
```

Total params: 109,386 (427.29 KB)

Trainable params: 109,386 (427.29 KB)

Epoch 1/10

1/430 ————— 5:45 805ms/step - accuracy: 0.0625 - loss: 2.3767

24/430 ————— 0s 2ms/step - accuracy: 0.5983 - loss: 1.5359

```
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
46/430 ██████████ 0s 2ms/step - accuracy: 0.7135 - loss: 1.0846
```

Página 16 de 33

91/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.8000 - loss: 0.7414
112/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.8171 - loss: 0.6715
134/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.8338 - loss: 0.6095
146/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.8397 - loss: 0.5860
163/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8480 - loss: 0.5524
183/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8570 - loss: 0.5188
200/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8630 - loss: 0.4951
217/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8681 - loss: 0.4740
234/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8724 - loss: 0.4572
251/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8765 - loss: 0.4409
269/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8801 - loss: 0.4273
286/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8834 - loss: 0.4149
302/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8863 - loss: 0.4041
319/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8891 - loss: 0.3940
335/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8920 - loss: 0.3849
351/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8943 - loss: 0.3764
368/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8968 - loss: 0.3671
387/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.8986 - loss: 0.3596
405/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9005 - loss: 0.3527
425/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9026 - loss: 0.3455
430/430 2s 3ms/step - accuracy: 0.9032 - loss: 0.3436 - val_accuracy: 0.9528 - val_loss: 0.1619
Epoch 2/10
1/430 11s 27ms/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.1319

18/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9523 - loss: 0.1626
34/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9536 - loss: 0.1600
51/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9539 - loss: 0.1597
67/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9539 - loss: 0.1598
85/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9544 - loss: 0.1567
109/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9534 - loss: 0.1563
134/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9545 - loss: 0.1554
159/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9539 - loss: 0.1548
183/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9550 - loss: 0.1500
206/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9560 - loss: 0.1470
232/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9567 - loss: 0.1443
258/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9575 - loss: 0.1420
283/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9577 - loss: 0.1408
309/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9579 - loss: 0.1402
332/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9581 - loss: 0.1387
356/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9585 - loss: 0.1377
379/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9590 - loss: 0.1367
404/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9590 - loss: 0.1364
427/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9592 - loss: 0.1356
430/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9593 - loss: 0.1354 - val_accuracy: 0.9680 - val_loss: 0.1134
Epoch 3/10
1/430 9s 22ms/step - accuracy: 0.9766 - loss: 0.0741
26/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9715 - loss: 0.1042

46/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9704 - loss: 0.1049
62/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9711 - loss: 0.1035
80/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9711 - loss: 0.1040
100/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9705 - loss: 0.1033
121/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9697 - loss: 0.1059
144/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9697 - loss: 0.1068
166/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9704 - loss: 0.1037
189/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9710 - loss: 0.1013
211/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9716 - loss: 0.0995
234/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9718 - loss: 0.0982
258/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9719 - loss: 0.0969
284/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9720 - loss: 0.0961
310/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9715 - loss: 0.0964
334/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9716 - loss: 0.0954
355/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9717 - loss: 0.0951
362/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9718 - loss: 0.0948
370/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9719 - loss: 0.0944
379/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9721 - loss: 0.0944
393/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9721 - loss: 0.0944
405/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9719 - loss: 0.0947
418/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9720 - loss: 0.0944
430/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9721 - loss: 0.0942 - val_accuracy: 0.9710 - val_loss: 0.0940
Epoch 4/10

1/430	10s 24ms/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.0534
25/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9784 - loss: 0.0831
50/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9781 - loss: 0.0799
78/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9785 - loss: 0.0787
95/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9783 - loss: 0.0774
111/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9780 - loss: 0.0794
126/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9781 - loss: 0.0796
145/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9777 - loss: 0.0807
164/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9781 - loss: 0.0787
186/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9789 - loss: 0.0762
209/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9790 - loss: 0.0750
227/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9792 - loss: 0.0740
250/430	0s 2ms/step - accuracy: 0.9793 - loss: 0.0730
267/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9793 - loss: 0.0733
284/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9793 - loss: 0.0726
302/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9792 - loss: 0.0724
323/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9790 - loss: 0.0722
342/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9790 - loss: 0.0718
365/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9790 - loss: 0.0715
385/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9791 - loss: 0.0712
405/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9788 - loss: 0.0716
430/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9789 - loss: 0.0713
430/430	1s 3ms/step - accuracy: 0.9789 - loss: 0.0713 - val_accuracy: 0.9750 - val_loss: 0.0829
Epoch 5/10	

1/430	10s 25ms/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.0459
22/430	1s 2ms/step - accuracy: 0.9812 - loss: 0.0646
36/430	1s 3ms/step - accuracy: 0.9829 - loss: 0.0634
48/430	1s 3ms/step - accuracy: 0.9826 - loss: 0.0648
58/430	1s 4ms/step - accuracy: 0.9833 - loss: 0.0622
72/430	1s 4ms/step - accuracy: 0.9833 - loss: 0.0619
79/430	1s 4ms/step - accuracy: 0.9834 - loss: 0.0618
84/430	1s 4ms/step - accuracy: 0.9834 - loss: 0.0608
89/430	1s 5ms/step - accuracy: 0.9838 - loss: 0.0606
97/430	1s 5ms/step - accuracy: 0.9837 - loss: 0.0602
118/430	1s 5ms/step - accuracy: 0.9829 - loss: 0.0616
145/430	1s 4ms/step - accuracy: 0.9822 - loss: 0.0630
165/430	1s 4ms/step - accuracy: 0.9829 - loss: 0.0610
184/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9833 - loss: 0.0594
200/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9834 - loss: 0.0587
217/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9835 - loss: 0.0583
236/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9838 - loss: 0.0575
256/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9839 - loss: 0.0570
277/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9838 - loss: 0.0567
292/430	0s 3ms/step - accuracy: 0.9838 - loss: 0.0563
300/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9838 - loss: 0.0565
309/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9837 - loss: 0.0567
321/430	0s 4ms/step - accuracy: 0.9836 - loss: 0.0563

334/430 0s 4ms/step - accuracy: 0.9837 - loss: 0.0559

364/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9839 - loss: 0.0553

389/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9840 - loss: 0.0553

413/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9839 - loss: 0.0553

430/430 2s 4ms/step - accuracy: 0.9838 - loss: 0.0553 - val_accuracy: 0.9752 - val_loss: 0.0815

Epoch 6/10

1/430 10s 24ms/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.0375

22/430 1s 2ms/step - accuracy: 0.9840 - loss: 0.0544

43/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9858 - loss: 0.0537

68/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9860 - loss: 0.0515

89/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9869 - loss: 0.0492

103/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9866 - loss: 0.0487

118/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9863 - loss: 0.0494

135/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9862 - loss: 0.0497

156/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9862 - loss: 0.0492

172/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9865 - loss: 0.0485

190/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9870 - loss: 0.0467

209/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9871 - loss: 0.0463

224/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9872 - loss: 0.0459

232/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9872 - loss: 0.0458

243/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9874 - loss: 0.0451

254/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9874 - loss: 0.0450

267/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9873 - loss: 0.0452

279/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9874 - loss: 0.0449

292/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9874 - loss: 0.0446

305/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9873 - loss: 0.0451

318/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9873 - loss: 0.0447

336/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9874 - loss: 0.0443

356/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9875 - loss: 0.0440

375/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9876 - loss: 0.0435

395/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9873 - loss: 0.0442

414/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9873 - loss: 0.0439

430/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9873 - loss: 0.0439 - val_accuracy: 0.9742 - val_loss: 0.0886

Epoch 7/10

1/430 10s 25ms/step - accuracy: 0.9922 - loss: 0.0304

17/430 1s 4ms/step - accuracy: 0.9885 - loss: 0.0439

34/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9887 - loss: 0.0454

53/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9891 - loss: 0.0434

72/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9895 - loss: 0.0410

94/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0392

113/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9896 - loss: 0.0396

134/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9894 - loss: 0.0396

152/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9895 - loss: 0.0395

170/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9899 - loss: 0.0383

188/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9901 - loss: 0.0373

206/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9899 - loss: 0.0372

226/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9899 - loss: 0.0367

244/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9901 - loss: 0.0361

264/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9900 - loss: 0.0362

284/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9901 - loss: 0.0359

305/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9900 - loss: 0.0365

326/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9901 - loss: 0.0360

347/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9901 - loss: 0.0357

369/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9903 - loss: 0.0351

378/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0353

394/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0355

409/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0354

426/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0353

430/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0353 - val_accuracy: 0.9728 - val_loss: 0.0951

Epoch 8/10

1/430 10s 24ms/step - accuracy: 0.9922 - loss: 0.0298

22/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9925 - loss: 0.0360

47/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9905 - loss: 0.0397

67/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9915 - loss: 0.0360

88/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9919 - loss: 0.0341

112/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9911 - loss: 0.0335

131/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9911 - loss: 0.0327

148/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9913 - loss: 0.0325

163/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9912 - loss: 0.0317

178/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9917 - loss: 0.0309

193/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9916 - loss: 0.0308

208/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9915 - loss: 0.0305

223/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9915 - loss: 0.0303

247/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9916 - loss: 0.0296

268/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9915 - loss: 0.0300

291/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9916 - loss: 0.0296

316/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9914 - loss: 0.0299

342/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9914 - loss: 0.0296

366/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9916 - loss: 0.0291

387/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9917 - loss: 0.0288

410/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9919 - loss: 0.0288

430/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9919 - loss: 0.0287 - val_accuracy: 0.9690 - val_loss: 0.1059

Epoch 9/10

1/430 13s 31ms/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.0358

14/430 1s 4ms/step - accuracy: 0.9900 - loss: 0.0314

29/430 1s 4ms/step - accuracy: 0.9895 - loss: 0.0358

46/430 1s 4ms/step - accuracy: 0.9900 - loss: 0.0360

66/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9912 - loss: 0.0323

86/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9925 - loss: 0.0294

106/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9926 - loss: 0.0279

125/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9926 - loss: 0.0276

147/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9929 - loss: 0.0272

168/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9934 - loss: 0.0256

190/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9936 - loss: 0.0254

214/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0248

235/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0246

259/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0244

281/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0243

303/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0245

326/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0244

348/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9936 - loss: 0.0243

373/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0238

395/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0239

417/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9938 - loss: 0.0234

430/430 1s 3ms/step - accuracy: 0.9939 - loss: 0.0233 - val_accuracy: 0.9754 - val_loss: 0.0907

Epoch 10/10

1/430 9s 22ms/step - accuracy: 1.0000 - loss: 0.0099

23/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9946 - loss: 0.0266

43/430 0s 2ms/step - accuracy: 0.9940 - loss: 0.0247

63/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9927 - loss: 0.0260

78/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9925 - loss: 0.0257

95/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9931 - loss: 0.0237

113/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9932 - loss: 0.0235

132/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9933 - loss: 0.0231

152/430 0s 3ms/step - accuracy: 0.9933 - loss: 0.0229

169/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9935 - loss: 0.0220

183/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9936 - loss: 0.0219

201/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0215

219/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9938 - loss: 0.0212

238/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9937 - loss: 0.0212

259/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9938 - loss: 0.0212

278/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9938 - loss: 0.0211

300/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9939 - loss: 0.0213

320/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9940 - loss: 0.0212

346/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9941 - loss: 0.0209

369/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9942 - loss: 0.0205

392/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9943 - loss: 0.0205

416/430 ————— 0s 3ms/step - accuracy: 0.9944 - loss: 0.0203

430/430 ————— 1s 3ms/step - accuracy: 0.9944 - loss: 0.0202 - val_accuracy: 0.9754 - val_loss: 0.0955


```
test_loss_keras, test_acc_keras = model_keras_mnist.evaluate(X_test_flat, y_test, verbose=0)
print(f"\nKeras – Exactitud en el conjunto de prueba (evidencia de ejecución): {test_acc_keras*100:.2f}%")
```

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
axes[0].plot(history_keras_mnist.history["loss"], label="train")
axes[0].plot(history_keras_mnist.history["val_loss"], label="val")
axes[0].set_title("Pérdida - Keras (MNIST)")
axes[0].set_xlabel("Época")
axes[0].legend()
axes[0].grid(True)

axes[1].plot(history_keras_mnist.history["accuracy"], label="train")
axes[1].plot(history_keras_mnist.history["val_accuracy"], label="val")
axes[1].set_title("Exactitud - Keras (MNIST)")
axes[1].set_xlabel("Época")
axes[1].legend()
axes[1].grid(True)


plt.tight_layout()
plt.show()
```

Keras – Exactitud en el conjunto de prueba (evidencia de ejecución): 97.27%



```
# Evidencia de ejecución: predicciones sobre algunas muestras de prueba
preds_keras = np.argmax(model_keras_mnist.predict(X_test_flat[:10], verbose=0), axis=1)

fig, axes = plt.subplots(2, 5, figsize=(10, 4))
for i, ax in enumerate(axes.flat):
    ax.imshow(X_test[i], cmap="gray")
    color = "green" if preds_keras[i] == y_test[i] else "red"
    ax.set_title(f"Pred: {preds_keras[i]} (real: {y_test[i]})", color=color)
    ax.axis("off")
plt.suptitle("Predicciones del modelo Keras sobre datos de prueba")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



3. Clasificación multiclase con PyTorch

Replicamos la misma arquitectura (**784 → 128 (ReLU) → 64 (ReLU) → 10 (Softmax vía CrossEntropyLoss)**) usando PyTorch. `nn.CrossEntropyLoss` en PyTorch ya combina internamente `LogSoftmax` + `NLLLoss`, por lo que la capa de salida se deja como logits crudos (sin aplicar softmax explícitamente antes de la pérdida).

```
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader

torch.manual_seed(42)

X_train_t = torch.tensor(X_train_flat, dtype=torch.float32)
y_train_t = torch.tensor(y_train, dtype=torch.long)
X_val_t = torch.tensor(X_val_flat, dtype=torch.float32)
y_val_t = torch.tensor(y_val, dtype=torch.long)
X_test_t = torch.tensor(X_test_flat, dtype=torch.float32)
y_test_t = torch.tensor(y_test, dtype=torch.long)
```

```
train_loader = DataLoader(TensorDataset(X_train_t, y_train_t), batch_size=128, shuffle=True)

print("PyTorch:", torch.__version__)
```

PyTorch: 2.14.0+cpu

```
class TorchMNISTClassifier(nn.Module):
    """Red densa multicapa: 784 -> 128 (ReLU) -> 64 (ReLU) -> 10 (logits, sin CNN)."""

    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(784, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, 64),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, 10)  # logits crudos; CrossEntropyLoss aplica softmax internamente
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

model_torch_mnist = TorchMNISTClassifier()
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = torch.optim.Adam(model_torch_mnist.parameters(), lr=0.001)

print(model_torch_mnist)
```

```
TorchMNISTClassifier(
  (net): Sequential(
    (0): Linear(in_features=784, out_features=128, bias=True)
    (1): ReLU()
    (2): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True)
    (3): ReLU()
    (4): Linear(in_features=64, out_features=10, bias=True)
  )
)
```

```
def evaluate_torch(model, X, y):
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        logits = model(X)
        preds = torch.argmax(logits, dim=1)
        acc = (preds == y).float().mean().item()
        loss = criterion(logits, y).item()
    return loss, acc

history_torch_mnist = {"loss": [], "val_loss": [], "accuracy": [], "val_accuracy": []}

for epoch in range(10):
    model_torch_mnist.train()
    for xb, yb in train_loader:
        optimizer.zero_grad()
        logits = model_torch_mnist(xb)
        loss = criterion(logits, yb)
        loss.backward()
        optimizer.step()

    train_loss, train_acc = evaluate_torch(model_torch_mnist, X_train_t, y_train_t)
    val_loss, val_acc = evaluate_torch(model_torch_mnist, X_val_t, y_val_t)

    history_torch_mnist["loss"].append(train_loss)
    history_torch_mnist["val_loss"].append(val_loss)
    history_torch_mnist["accuracy"].append(train_acc)
    history_torch_mnist["val_accuracy"].append(val_acc)
```

```
print(f"Época {epoch + 1:2d}/10 | loss: {train_loss:.4f} | acc: {train_acc*100:.2f}% "
      f"| val_loss: {val_loss:.4f} | val_acc: {val_acc*100:.2f}%")
```

Época 1/10 | loss: 0.2235 | acc: 93.37% | val_loss: 0.2150 | val_acc: 93.64%

Época 2/10 | loss: 0.1396 | acc: 95.91% | val_loss: 0.1427 | val_acc: 95.94%

Época 3/10 | loss: 0.1185 | acc: 96.35% | val_loss: 0.1270 | val_acc: 96.26%

Época 4/10 | loss: 0.0788 | acc: 97.69% | val_loss: 0.0970 | val_acc: 97.18%

Época 5/10 | loss: 0.0745 | acc: 97.73% | val_loss: 0.1021 | val_acc: 96.80%

Época 6/10 | loss: 0.0560 | acc: 98.37% | val_loss: 0.0903 | val_acc: 97.48%

Época 7/10 | loss: 0.0395 | acc: 98.85% | val_loss: 0.0745 | val_acc: 97.70%

Época 8/10 | loss: 0.0335 | acc: 99.02% | val_loss: 0.0752 | val_acc: 97.62%

Época 9/10 | loss: 0.0256 | acc: 99.34% | val_loss: 0.0769 | val_acc: 97.76%

Época 10/10 | loss: 0.0249 | acc: 99.26% | val_loss: 0.0789 | val_acc: 97.88%


```
test_loss_torch, test_acc_torch = evaluate_torch(model_torch_mnist, X_test_t, y_test_t)
print(f"\nPyTorch - Exactitud en el conjunto de prueba (evidencia de ejecución): {test_acc_torch*100:.2f}%")
```

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
axes[0].plot(history_torch_mnist["loss"], label="train")
axes[0].plot(history_torch_mnist["val_loss"], label="val")
axes[0].set_title("Pérdida - PyTorch (MNIST)")
axes[0].set_xlabel("Época")
axes[0].legend()
axes[0].grid(True)

axes[1].plot(history_torch_mnist["accuracy"], label="train")
axes[1].plot(history_torch_mnist["val_accuracy"], label="val")
axes[1].set_title("Exactitud - PyTorch (MNIST)")
axes[1].set_xlabel("Época")
axes[1].legend()
axes[1].grid(True)


plt.tight_layout()
plt.show()
```

PyTorch - Exactitud en el conjunto de prueba (evidencia de ejecución): 97.68%



```
# Evidencia de ejecución: predicciones sobre algunas muestras de prueba
model_torch_mnist.eval()
with torch.no_grad():
    preds_torch = torch.argmax(model_torch_mnist(X_test_t[:10]), dim=1).numpy()
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 5, figsize=(10, 4))
for i, ax in enumerate(axes.flat):
    ax.imshow(X_test[i], cmap="gray")
    color = "green" if preds_torch[i] == y_test[i] else "red"
    ax.set_title(f"Pred: {preds_torch[i]} (real: {y_test[i]})", color=color)
    ax.axis("off")
plt.suptitle("Predicciones del modelo PyTorch sobre datos de prueba")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



4. Comparación de resultados y evidencias de ejecución

```
print("Resumen de exactitud sobre el conjunto de prueba de MNIST\n")
print(f"{'Framework':<20}{'Arquitectura':<30}{'Accuracy (test)':>18}")
print("-" * 68)
print(f"{'TensorFlow/Keras':<20}{'784-128-64-10 (denso)':<30}{'test_acc_keras*100:>17.2f}%"")
print(f"{'PyTorch':<20}{'784-128-64-10 (denso)':<30}{'test_acc_torch*100:>17.2f}%"")
```

Resumen de exactitud sobre el conjunto de prueba de MNIST

Framework	Arquitectura	Accuracy (test)
TensorFlow/Keras	784-128-64-10 (denso)	97.27%
PyTorch	784-128-64-10 (denso)	97.68%

5. Conclusiones

- La **clasificación multiclase** requiere una capa de salida con una neurona por clase (10, para los dígitos 0-9) y una activación **Softmax** que produce una distribución de probabilidad válida sobre todas las clases, a diferencia de la clasificación binaria que usa una sola neurona con sigmoide.
- Ambos frameworks (**Keras** y **PyTorch**) alcanzan una exactitud muy alta (típicamente >97%) sobre MNIST usando únicamente **capas densas**, sin necesidad de redes convolucionales, aunque una CNN normalmente lograría mejores resultados al aprovechar la estructura espacial 2D de las imágenes — fuera del alcance de esta práctica.
- **Keras** simplifica el ciclo de entrenamiento a una sola llamada (`model.fit(...)`), mientras que **PyTorch** requiere escribir explícitamente el bucle de entrenamiento (forward, cálculo de pérdida, backward, actualización de pesos), lo cual da más control y transparencia sobre el proceso a cambio de más código.
- En PyTorch, `nn.CrossEntropyLoss` combina internamente `Softmax` + pérdida logarítmica, por lo que la red no aplica softmax explícitamente en su última capa — una diferencia de implementación importante frente a Keras, donde sí se declara `activation="softmax"` en la capa de salida.
- Este ejercicio confirma que los mismos conceptos teóricos (backpropagation, funciones de activación, descenso de gradiente) se expresan de forma distinta según el framework, pero producen resultados comparables sobre el mismo problema.

6. Repositorio GitHub

Enlace del repositorio con este notebook: <https://github.com/JoanBeltranAlt/redes-neuronales-ii>

4. Resumen general de resultados

Práctica	Implementación	Exactitud (accuracy)
Clasificación binaria (semilunas)	MLP desde cero — Sigmoide	86.7% (test)
	MLP desde cero — ReLU	100.0% (test)
	TensorFlow + Keras — ReLU	100.0% (test)
	PyTorch — ReLU	100.0% (test)
Clasificación multiclase (MNIST)	TensorFlow + Keras (784-128-64-10)	97.27% (test)
	PyTorch (784-128-64-10)	97.68% (test)

5. Conclusiones generales

- **Backpropagation** es el mismo algoritmo matemático (regla de la cadena aplicada capa por capa) independientemente de si se implementa manualmente con NumPy o mediante diferenciación automática (autograd) en TensorFlow/Keras o PyTorch.
- **ReLU** supera consistentemente a la **Sigmoide** como activación de capas ocultas, al no sufrir desvanecimiento del gradiente, lo que se tradujo en mayor exactitud y convergencia más rápida en el problema de clasificación binaria.
- La **clasificación multiclase** requiere una capa de salida con activación **Softmax** (una neurona por clase) y una función de pérdida de entropía cruzada categórica, a diferencia de la clasificación binaria que usa una sola neurona con Sigmoide.
- Tanto **TensorFlow/Keras** como **PyTorch** alcanzaron resultados comparables y consistentes en ambos problemas (clasificación binaria y MNIST), confirmando que la elección de framework no cambia la capacidad del modelo, solo el estilo de implementación (declarativo en Keras, imperativo en PyTorch).
- Ninguna de las prácticas utilizó redes convolucionales (CNN), cumpliendo el alcance definido para esta actividad, y aun así se alcanzó una exactitud superior al 97% en el reconocimiento de dígitos MNIST usando únicamente capas densas.

6. Repositorio GitHub y checklist de cumplimiento

Enlace funcional del repositorio: <https://github.com/JoanBeltranAlt/redes-neuronales-ii>

- ✓ Código fuente de perceptrón, red de una capa y red multicapa (heredado y extendido de la entrega anterior)
- ✓ Aplicación de backpropagation, explicada y verificada en NumPy, Keras y PyTorch
- ✓ Uso de funciones de activación Sigmoide, ReLU y Softmax
- ✓ Clasificación binaria implementada y comparada en tres formas (NumPy, Keras, PyTorch)
- ✓ Clasificación multiclase con TensorFlow + Keras sobre MNIST
- ✓ Clasificación multiclase con PyTorch sobre MNIST
- ✓ Resultados obtenidos y evidencias de ejecución (gráficas, predicciones, métricas)
- ✓ Enlace funcional al repositorio GitHub
- ✓ Sin uso de redes convolucionales
- ✓ Desarrollo individual, documentado con lenguaje técnico apropiado