




PARÁMETROS DE FABRICACIÓN MULTICAPA

		CLASE 3	CLASE 4	CLASE 5	CLASE 6	CLASE 7
Diámetro mínimo taladro metalizado		0,50 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,20 mm	0,15 mm
Diámetro mínimo taladro NO metalizado		0,60 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,30 mm	0,25 mm
Aspect / Ratio (grosor circuito / taladro mínimo)		5	5	6	8	13 (grosor máximo de 2 mm)
Ancho / espacio mínimo conductor en capas externas (grosor cobre base)		0,300 mm (17 μm) 0,300 mm (35 μm) 0,350 mm (70 μm) 0,350 mm (105 μm)	0,200 mm (17 μm) 0,200 mm (35 μm) 0,250 mm (70 μm) 0,300 mm (105 μm)	0,150 mm (17 μm) 0,150 mm (35 μm) 0,200 mm (70 μm) 0,250 mm (105 μm)	0,125 mm (17 μm) 0,150 mm (35 μm) 0,175 mm (70 μm) 0,200 mm (105 μm)	0,100 mm (17 μm)
Ancho / espacio mínimo conductor en capas internas (grosor cobre base)		0,250 mm (17 μm) 0,300 mm (35 μm) 0,300 mm (70 μm) 0,350 mm (105 μm)	0,150 mm (17 μm) 0,200 mm (35 μm) 0,200 mm (70 μm) 0,300 mm (105 μm)	0,125 mm (17 μm) 0,150 mm (35 μm) 0,175 mm (70 μm) 0,250 mm (105 μm)	0,100 mm (17 μm) 0,125 mm (35 μm) 0,150 mm (70 μm) 0,200 mm (105 μm)	0,075 mm (17 μm) 0,100 mm (35 μm)
Corona mínima en capas externas		0.22 mm	0.17 mm	0.13 mm	0.10 mm	0.075 mm
Corona mínima en capas internas de señal		0.25 mm	0.22 mm	0.19 mm	0.15 mm	0.125 mm
Aislamiento mínimo entre taladro metalizado y conductor		0.40 mm	0.40 mm	0.30 mm	0.25 mm	0.20 mm
Diámetro mínimo microvía				0,10 mm (grosor aislante máximo 0.1 mm)	0,075 mm (grosor aislante máximo 0.065 mm)	0,075 mm (grosor aislante máximo 0.065 mm)
Pad superior microvía				0.35 mm	0.30 mm	0.25 mm
Pad inferior microvía				0.30 mm	0.25 mm	0.25 mm
Pared mínima entre microvía y taladro pasante / ciego / enterrado				0.22 mm	0.15 mm	0.10 mm

Pared mínima entre microvias				0.23 mm	0.15 mm	0.10 mm
Pared mínima entre microvias a 2 niveles				0.23 mm	0.15 mm	0.10 mm
Copper filling microvias		-	-	-	-	-
Resin filling vias/microvias		-	-		-	-

Última actualización: 28-04-2023
Unidades: Milímetros