

Table t_adresse				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
ID_adresse	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique d'adresse
Rue	varchar(50)			Nom de la rue
NPA	int			Numéro postal
NO_Rue	int			Numéro de la rue
Ville	varchar(50)			Nom de la ville

Table t_habits				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
ID_habits	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique d'habit
Marque	varchar(20)			Marque de l'habit
Model	varchar(30)			Modèle de l'habit
Taille	varchar(50)			Taille de l'habit
Type	varchar(30)			Type d'habit
Prix	int			Prix de l'habit

Table t_clients				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
ID_clients	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de client
Nom	varchar(40)			Nom du client
Prenom	varchar(40)			Prénom du client
Date_De_Naissance	Date			Date de naissance du client

Table t_commande				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
ID_commande	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de commande
Date_commande	timestamp			Date de la commande

Table t_clients_adresse				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
id_clients_adresse	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
fk_clients	int	FOREIGN		Clé étrangère vers t_clients (ID_clients)
fk_adresse	int	FOREIGN		Clé étrangère vers t_adresse (ID_adresse)

Table t_clients_commande				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
id_clients_commande	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
fk_clients	int	FOREIGN		Clé étrangère vers t_clients (ID_clients)
fk_commande	int	FOREIGN		Clé étrangère vers t_commande (ID_commande)

Table t_commande_habits				
Nom de colonne	Type	Clé	Extra	Description
id_commande_habits	int	PRIMARY	AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
fk_commande	int	FOREIGN		Clé étrangère vers t_commande (ID_commande)
fk_habits	int	FOREIGN		Clé étrangère vers t_habits (ID_habits)

Relations entre les tables

- t_clients_adresse :
 - fk_clients référence t_clients (ID_clients)
 - fk_adresse référence t_adresse (ID_adresse)
- t_clients_commande :
 - fk_clients référence t_clients (ID_clients)
 - fk_commande référence t_commande (ID_commande)
- t_commande_habits :
 - fk_commande référence t_commande (ID_commande)
 - fk_habits référence t_habits (ID_habits)