

ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 2023/2024

TIPOS ABSTRATOS DE DADOS

Armanda Rodrigues

13 de setembro 2023

Tipos Abstratos de Dados (TAD)

TIPOS DE DADOS

ABSTRAÇÃO

Tipo de Dados

- Conceito aplicado originalmente aos tipos de dados primitivos disponíveis numa linguagem de programação
 - E.g. Em Java, `int` e `double`;
- Quando se fala num tipo primitivo referimo-nos a:
 - Um conjunto de Itens de dados com determinadas características (Domínio);
 - Um conjunto de operações que podem ser efetuadas sobre esses itens.
- As operações permitidas num tipo de dados são inseparáveis da sua identidade
- Para compreendermos o tipo precisamos de compreender que operações podem ser executadas sobre o mesmo

Exemplo:

O tipo `int` em Java está associado aos números inteiros entre $-2,147,483,648$ and $+2,147,483,647$ e aos operadores `+`, `-`, `*`, `/`,...

Tipos de Dados

- Quando usamos Programação Orientada a Objetos, os tipos de dados que pretendemos adicionar podem ser criados através de Classes.
- Os tipos de dados podem representar quantidades numéricas que são usadas de forma muito similar aos tipos primitivos
 - E.g. Uma classe representativa de fracções (com campos de numerador e denominador)
- Estas classes envolvem operações parecidas com as dos tipos primitivos mas que têm de ser aplicadas utilizando uma notação funcional
 - Por exemplo `add()` e `sub()` em vez de `+` e `-`
- O termo TIPO de DADOS aplica-se de forma natural a estas classes

Tipos de Dados

- Existem classes que não incluem este aspeto quantitativo
- Qualquer classe representa uma implementação de um tipo de dados, tendo:
 - uma componente de dados (que pode ser realizada com um conjunto de atributos);
 - Um conjunto de operações permitidas sobre os dados (métodos)
- Assim, quando pretendemos representar um conceito do dia a dia, como uma Conta Bancária, ou uma Pilha de Livros, estes conceitos também podem ser tratados como Tipos de Dados



Abstração

- “*Separação mental de um ou mais elementos concretos de uma entidade complexa desprezando outros que lhe são inerentes*” - Dicionário Porto Editora da Língua Portuguesa
- Uma abstração é a essência, as características importantes de algo
- Por exemplo, o Presidente da República Portuguesa é uma abstração, considerada à parte do indivíduo que ocupa o lugar num determinado momento.
 - Os poderes e as responsabilidades do cargo mantêm-se enquanto que os indivíduos vão e vêm



Tipo Abstrato de Dados em OO

- Em Programação OO um TAD é composto de:
 - Descrição dos dados (atributos)
 - Lista de operações (métodos) que podem ser aplicadas aos atributos
 - Instruções sobre como utilizar as mesmas operações
- São propositadamente excluídos os detalhes relativos à maneira como os métodos executam as suas tarefas
- À especificação de um TAD chamamos um *interface*.

Tipo Abstrato de Dados em OO

- Um Tipo Abstrato de Dados pode ser associado a várias implementações, instanciadas em classes
- Cada uma destas classes poderá encapsular a utilização de uma determinada estrutura de dados, para implementar o TAD, com diferentes performances:
 - Em termos do tempo necessário para executar as operações sobre a Estrutura de Dados
 - Em termos do espaço (em memória) necessário para guardar a informação associada ao Tipo de Dados

TADs em AED

- Os exemplos e exercícios que vamos resolver em AED vão implicar a especificação de dois tipos de TADs
 - TADs diretamente relacionados com o domínio do problema que pretendemos resolver
 - Por exemplo, Conta Bancária ou Supermercado
 - TADs genéricos usados em Programação para resolver problemas com determinadas características
 - Por exemplo, Pilha, Fila ou Dicionário
- As implementações de TADs genéricos serão auxiliadas pela escolha de estruturas de dados adaptadas às características subjacentes aos tipos
 - E.g. Uma Pilha pode ser implementada em Vetor ou em Lista Ligada
- As classes resultantes de implementações de TADs genéricos podem contribuir para as implementações de TADs associados ao domínio de certos problemas
 - Uma fila de espera num Supermercado pode ser instanciada através de uma implementação do TAD Fila

Exemplo da Biblioteca

- Vamos pensar quais seriam os TADs necessários para a implementação de um Sistema de uma Biblioteca
- Este sistema contém vários subsistemas
- Iremos debruçar-nos sobre eles de acordo com as oportunidades que nos aparecem relativamente aos TADs a especificar e às estruturas de dados disponíveis



Biblioteca - TADs do Domínio


- O Sistema da Biblioteca deverá envolver o armazenamento e tratamento de informação relativa a Documentos existentes na mesma
- Existem vários tipos de **Documentos**: Livros, CDs, DVDs, Revistas, etc...
 - Para simplificar vamos cingir-nos a Livros e a Revistas
- Estes documentos podem existir na biblioteca em várias cópias, ou exemplares
- Como informação de base para um **Documento** existe o Título, o Assunto, a Cota e a Editora
- Um **Livro** terá informação adicional que irá incluir o seu Autor e o ISBN
- Quanto à **Revista**, esta irá incluir ISSN e URL, uma vez que estará disponível online
- Uma Revista está sempre disponível num único exemplar que não pode ser emprestado
- No caso do Livro, podem existir vários exemplares que podem ser emprestados se estiverem disponíveis, com Código, Situação (emprestado ou livre) e Localização na biblioteca

Biblioteca - TADs do Domínio

- Como organizariam os TADs deste exemplo ?

Biblioteca - TADs do Domínio

- Como organizariam os TADs deste exemplo ?




Biblioteca - TADs do Domínio

- Como seria uma classe Cópia de Livro ?

Biblioteca - TADs do Domínio

- Como seria uma classe Cópia de Livro ?

Esta classe poderia ser disponibilizada a aplicações que não alterassem a situação da cópia, através dos interfaces Copy ou Book




Devoluções de exemplares de livros

- No momento da devolução de um exemplar na Biblioteca, a funcionária poderá não ter tempo para repor o livro juntamente com os exemplares disponíveis
- O processo normal será que todos os exemplares devolvidos fiquem guardados juntos, empilhados ao lado da receção da biblioteca
- Assim, o processo de devolução tem dois passos:
 - Receber o exemplar, o que implica inserir o exemplar numa pilha de exemplares a repor. A funcionária poderá receber até 10 devoluções antes de fazer, obrigatoriamente as reposições dos exemplares.
 - Mais tarde, com tempo, repor o exemplar no seu lugar. Neste caso, a funcionária irá, naturalmente, retirar o exemplar que está no topo da pilha de reposição, alterar a informação que lhe está associada (tornando-o disponível para empréstimo) e reinseri-lo no conjunto de cópias disponíveis.

Uma Pilha de Livros

- Para implementar o TAD **DevolucoesExemplar**, vai ser preciso utilizar uma implementação do TAD pilha
- É preciso compreender como o TAD Pilha funciona
- E conhecer pelo menos uma implementação do mesmo TAD



TAD Pilha – Elementos do tipo E

TAD Pilha de Elementos do Tipo E

```
// Retorna true sse a pilha estiver vazia.  
boolean vazia( );
```

```
// Retorna o elemento do topo da pilha.  
// Pré-condição: a pilha não está vazia.  
E topo( );
```

```
// Coloca o elemento especificado no topo da pilha.  
void empilha( E elemento );
```

```
// Remove e retorna o elemento do topo da pilha.  
// Pré-condição: a pilha não está vazia.  
E desempilha( );
```

Interface Pilha de Elementos do Tipo E

```
package dataStructures;  
public interface Stack<E>{
```

Vamos usar **Requires** para assinalar pré-condições em métodos

```
    // Returns true iff the stack contains no elements.  
    boolean isEmpty( );
```

```
    // Returns the number of elements in the stack.  
    int size( );
```

```
    // Returns the element at the top of the stack.  
    // Requires: size() > 0  
    E top( ) throws EmptyStackException;
```

```
    // Inserts the specified element onto the top of the stack.  
    void push( E element );
```

```
    // Removes and returns the element at the top of the stack.  
    // Requires: size() > 0  
    E pop( ) throws EmptyStackException;
```

```
}
```

Interface Pilha de Elementos do Tipo E - Javadoc

Todo o código que vos for fornecido será comentado para Javadoc

```
/**
 * Stack Abstract Data Type
 * Includes description of general methods for the
Stack with the LIFO discipline.
 * @author AED Team
 * @version 1.0
 * @param <E> Generic Element
 */
public interface Stack<E>
{

    /**
     * Returns true iff the stack contains no
     * elements.
     * @return true iff the stack contains no
     *         elements, false otherwise
     */
    boolean isEmpty( );

    /**
     * Returns the number of elements in the stack.
     * @return number of elements in the stack
     */
```

Todo o código submetido pelos alunos deve ser comentado para Javadoc

```
/**
 * Returns the element at the top of the stack.
 * Requires
 * @return element at top of stack
 * @throws EmptyStackException when size = 0
 */
E top( ) throws EmptyStackException;

/**
 * Inserts the specified <code>element</code> onto
 * the top of the stack.
 * @param element element to be inserted onto the stack
 */
void push( E element );

/**
 * Removes and returns the element at the top of the
 * stack.
 * @return element removed from top of stack
 * @throws EmptyStackException when size = 0
 */
E pop( ) throws EmptyStackException;
```

Regras para comentários em AED

- Todo o código que vos for fornecido será comentado para Javadoc
- Devido às necessidades de leitura dos materiais de disciplina, os slides não contêm estes comentários
- **Todo o código submetido pelos alunos deve ser comentado para Javadoc**
 - Comentar os métodos dos TADs (interfaces)
 - Comentar todos os métodos de classes que não façam parte dos TADs
 - Nas classes, só comentar métodos que correspondem ao interface público em casos de implementações específicas que necessitem de esclarecimento (em caso contrário usar a tag `@see` ou `@Override`)

```
/*
 * @see dataStructures.Stack#top()
 */
public E top( ) throws EmptyStackException
{
    if ( this.isEmpty() )
        throw new EmptyStackException("Stack is empty.");
    return array[top];
}
```

**Comentar sempre
que os comentários
façam falta!!!**

Implementação do Interface Pilha em Vetor

Pilha em vetor

capacity = 4
top = -1



Pilha em vetor

capacity = 4
top = -1

array



push(5);

Pilha em vetor

capacity = 4
top = -1




push(5);

top++;

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 0



array



push(5);

top++;

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 0



push(5);

array[0] = 5;

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 0




push(5);
push(2);

Pilha em vetor

capacity = 4

top = 1




push(5);
push(2);

top++;

Pilha em vetor

capacity = 4

top = 1



push(5);
push(2);

array[top] = 2;

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 1



```
push(5);  
push(2);  
top();
```


Pilha em vetor

capacity = 4
top = 1



```
push(5);  
push(2);  
top();
```

```
return array[top];
```

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 1



```
push(5);  
push(2);  
top(); —————> 2
```

```
return array[top];
```

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 1



```
push(5);  
push(2);  
top(); → 2  
pop();
```

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 1



```
push(5);  
push(2);  
top();  —————> 2  
pop();
```

`element = array[top];`

Pilha em vetor

capacity = 4

top = 1

element = 2



push(5);

push(2);

top(); → 2

pop();


element = array[top];

Pilha em vetor

capacity = 4

top = 0

element = 2



array



top--;

push(5);

push(2);

top(); → 2


pop();

Pilha em vetor

capacity = 4

top = 0

element = 2



return element;

push(5);

push(2);

top(); → 2

pop(); → 2

Pilha em vetor

capacity = 4
top = 0

element = 2



```
push(5);  
push(2);  
top();  —————> 2  
pop();  —————> 2
```


O que falta neste processo ?

return element;

Pilha em vetor (de livros)

capacity = 4


top = 1



```
push(Livro2);  
push(Livro1);
```


Pilha em vetor (de livros)

capacity = 4
top = 1




```
push(Livro2);  
push(Livro1);  
pop();
```

Pilha em vetor (de livros)



Pilha em vetor (de livros)




Pilha em vetor (de livros)

capacity = 4
top = 1

É preciso assegurar
que objeto removido é
libertado

array



array[top] = null;

Livro1

Livro2

push(Livro2);
push(Livro1);
pop();


element

Pilha em vetor (de livros)

capacity = 4
top = 0

É preciso assegurar que objeto removido é libertado.


Se não existirem mais referências para Livro1, este será libertado depois de terminada a execução do método



Pilha em vetor – vetor cheio

capacity = 4

top = 3




push(8);

Pilha em vetor – vetor cheio

capacity = 4

top = 3




push(8);

O que acontece
neste caso ?

Pilha em vetor – vetor cheio

capacity = 4

top = 3




push(8);

O que acontece
neste caso ?

Lançamento de exceção!!

Pilha em vetor – vetor cheio



Lançamento de exceção!!

Esta exceção não faz parte do TAD Pilha, pois não está associada a uma pré-condição da operação do TAD, mas sim à implementação em vetor.

Pilha em vetor – vetor vazio

capacity = 4
top = -1



Pilha em vetor – vetor vazio

capacity = 4
top = -1



pop();

O que acontece
neste caso ?

Pilha em vetor – vetor vazio

capacity = 4
top = -1



pop();

O que acontece
neste caso ?

Lançamento de exceção!!

Esta exceção faz parte do TAD Pilha, e está associada a uma pré-condição da operação do TAD, pelo que deve ser considerada em qualquer implementação do TAD

Classe Pilha em Vetor (1)

```
package dataStructures;

public class StackInArray<E> implements Stack<E> {

    // Default capacity of the stack.
    public static final int DEFAULT_CAPACITY = 1000;

    // Memory of the stack: an array.
    protected E[] array;

    // Index of the element at the top of the stack.
    protected int top;
```

Classe Pilha em Vetor (2)

```
@SuppressWarnings("unchecked")
public StackInArray( int capacity ) {
    // Compiler gives a warning.
    array = (E[]) new Object[capacity];
    top = -1;
}

public StackInArray( ) {
    this(DEFAULT_CAPACITY);
}
```

O aviso vem do facto de não ser possível verificar, em tempo de compilação, os tipos dos dados que vão ser inseridos no vetor.

Para submissão no Mooshak, utilizar `@SuppressWarnings`

Classe Pilha em Vetor (3)

```
// Returns true iff the stack contains no elements.  
public boolean isEmpty( ){  
    return top == -1;  
}  
  
// Returns true iff the stack cannot contain more elements.  
public boolean isFull( ){  
    return this.size() == array.length;  
}  
  
// Returns the number of elements in the stack.  
public int size( ){  
    return top + 1;  
}
```


Classe Pilha em Vetor (4)

```
// Returns the element at the top of the stack.  
// Requires: size() > 0  
public E top( ) throws EmptyStackException {  
    if ( this.isEmpty() )  
        throw new EmptyStackException();  
    return array[top];  
}
```

Novo: Porque é que testamos as situações de exceção ?

```
// Inserts the specified element onto the top of the stack.  
// Requires: size() < array.length  
public void push( E element ) throws FullStackException {  
    if ( this.isFull() )  
        throw new FullStackException();  
    top++;  
    array[top] = element;  
}
```

Classe Pilha em Vetor (5)

```
// Removes and returns the element at the top of the stack.  
// Requires: size() > 0  
public E pop( ) throws EmptyStackException {  
    if ( this.isEmpty() )  
        throw new EmptyStackException();  
    E element = array[top];  
    array[top] = null; // For garbage collection.  
    top--;  
    return element;  
}  
} // End of StackInArray.
```

Classes de Exceções da Pilha

```
package dataStructures;
```

```
public class EmptyStackException extends RuntimeException{  
}
```

```
public class FullStackException extends RuntimeException{  
}
```

RuntimeException: superclasse das exceções que podem acontecer durante a operação normal da máquina virtual Java. São exceções de aplicação e não são graves.

Estas exceções são *unchecked*. Não é necessário declará-las na cláusula **throws** dos métodos, mesmo que elas possam acontecer durante a execução dos mesmos. Podem propagar-se para fora do método, sendo capturadas no local certo onde isso deve acontecer.

Interface para TAD DevolucoesExemplar

Relembremos: Devoluções de exemplares de livros

- No momento da devolução de um exemplar na Biblioteca, a funcionária poderá não ter tempo para repor o livro juntamente com os exemplares disponíveis
- O processo normal será que todos os exemplares devolvidos fiquem guardados juntos, empilhados ao lado da receção da biblioteca
- Assim, o processo de devolução tem dois passos:
 - Receber o exemplar, o que implica inserir o exemplar numa pilha de exemplares a repor. A funcionária poderá receber até 10 devoluções antes de fazer, obrigatoriamente as reposições dos exemplares.
 - Mais tarde, com tempo, repor o exemplar no seu lugar. Neste caso, a funcionária irá, naturalmente, retirar o exemplar que está no topo da pilha de reposição, alterar a informação que lhe está associada (tornando-o disponível para empréstimo) e reinseri-lo no conjunto de cópias disponíveis.

Interface CopyReturn

```
package library;

public interface CopyReturn {

    int size();

    boolean isEmpty();

    //checks if the maximum number of returns has been reached
    boolean maxReturns();

    //copy is added do stack of books to return
    //Requires: !maxReturns()
    void receiveCopy(Copy copy) throws MaxReturnsException;

    //most recent copy to be returned is made available
    //Requires: !isEmpty()
    Copy returnCopy() throws NoReturnsException;

}
```

Tipo associado a
Biblioteca (Library)

MaxReturnsException:
Exceção do domínio

Implementação com Stack - CopyReturnClass (1)

```
package library;
import dataStructures.*;

public class CopyReturnsClass implements CopyReturn {
    public static final int MAX_RETURNS=10;
    protected Stack<Copy> returns;

    public CopyReturnsClass(){
        returns=new StackInArray<Copy>(MAX_RETURNS);
    }

    public int size(){
        return returns.size();
    }

    public boolean isEmpty(){
        return returns.isEmpty();
    }

    public boolean maxReturns(){
        return this.size()== MAX_RETURNS;
    }
}
```

Implementação com Stack - CopyReturnClass (1)

```
package library;
import dataStructures.*;

public class CopyReturnsClass implements CopyReturn {
    public static final int MAX_RETURNS=10;
    protected Stack<Copy> returns;

    public CopyReturnsClass(){
        returns=new StackInArray<>(MAX_RETURNS);
    }

    public int size(){
        return returns.size();
    }

    public boolean isEmpty(){
        return returns.isEmpty();
    }

    public boolean maxReturns(){
        return this.size()== MAX_RETURNS;
    }
}
```

Uso do operador
diamante.

Para que serve ?

Implementação com Stack - CopyReturnClass (1)

```
package library;
import dataStructures.*;

public class CopyReturnsClass implements CopyReturn {
    public static final int MAX_RETURNS=10;
    protected Stack<Copy> returns;

    public CopyReturnsClass(){
        returns=new StackInArray<>(MAX_RETURNS);
    }

    public int size(){
        return returns.size();
    }

    public boolean isEmpty(){
        return returns.isEmpty();
    }

    public boolean maxReturns(){
        return this.size()== MAX_RETURNS;
    }
}
```

Uso do operador diamante.

Este operador permite inferir qual o tipo que será contido na criação do objeto StackInArray, a partir do tipo associado à variável returns.

Implementação com Stack - CopyReturnClass (2)

```
public boolean isFull() {  
    return ((StackInArray<Copy>)returns).isFull();  
}
```

Não é necessária
na classe

```
//Requires: !this.maxReturns()  
public void receiveCopy(Copy copy) throws  
    MaxReturnsException {  
    if (this.maxReturns())  
        throw new MaxReturnsException();  
    returns.push(copy);  
}
```

Devia ser sempre
possível ?

```
//Requires: !this.isEmpty()  
public Copy returnCopy() throws NoReturnsException{  
    if (this.isEmpty())  
        throw new NoReturnsException();  
    Copy c=returns.pop();  
    ((LibrarianCopy)c).setSituation(true);  
    return c;  
}
```

returnCopy
actualiza o
estado de c e
devolve-o

Reservas de livros

- O processo de requisição de uma cópia de um livro implica que um leitor da biblioteca reserve o mesmo.
- As reservas de um livro são organizadas como uma fila de espera, o primeiro leitor a reservar terá acesso ao primeiro exemplar do livro que ficar disponível para requisição
- Necessária a implementação do TAD Leitor, que será o tipo a guardar na fila de espera de reservas de um livro.



TAD Fila– Elementos do tipo E

TAD Fila de Elementos do Tipo E

```
// Retorna true sse a fila estiver vazia.
```

```
boolean vazia( );
```

```
// Coloca o elemento especificado na retaguarda da fila.
```

```
void insere( E elemento );
```

```
// Retira e retorna o elemento da frente da fila.
```

```
// Pré-condição: a fila não está vazia.
```

```
E remove( );
```

Interface Fila de Elementos do Tipo E

```
package dataStructures;

public interface Queue<E> {

    // Returns true iff the queue contains no elements.
    boolean isEmpty( );

    // Returns the number of elements in the queue.
    int size( );

    // Inserts the specified element at the rear of the queue.
    void enqueue( E element );

    // Removes and returns the element at the front of the queue.
    E dequeue( ) throws EmptyQueueException;
}
```


Classes de Exceções da Fila

```
package dataStructures;
```

```
public class EmptyQueueException extends RuntimeException{  
}
```

```
public class FullQueueException extends RuntimeException{  
}
```

Fila em Vetor




4 currentSize


Dúvidas:

1. Como se implementa enqueue?
2. Como se implementa dequeue?
3. Como melhorar isto ?


Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor




Fila em Vetor



Fila em Vetor




Fila em Vetor




Qual o problema desta implementação ?


Fila em Vetor circular



Fila em Vetor circular




Fila em Vetor circular



`cauda = cauda + 1;`

Fila em Vetor circular



Fila em Vetor circular




`cauda = cauda + 1;`

Fila em Vetor circular




Fila em Vetor circular




`cabeca = cabeca + 1;`

Fila em Vetor circular



Como se calcula a próxima posição da cauda ?

Fila em Vetor circular





Como se calcula a próxima posição da cauda ?

Temos de ter em conta a dimensão total do vetor
(neste caso **length**)

Vetor circular

Qual a vantagem do vetor circular ?



Classe Fila em Vetor (1)

```
package dataStructures;

public class QueueInArray<E> implements Queue<E> {

    // Default capacity of the queue.
    public static final int DEFAULT_CAPACITY = 1000;

    // Memory of the queue: a circular array.
    protected E[] array;

    // Index of the element at the front of the queue.
    protected int front;

    // Index of the element at the rear of the queue.
    protected int rear;

    // Number of elements in the queue.
    protected int currentSize;
```

Classe Fila em Vetor (2)

```
@SuppressWarnings("unchecked")
public QueueInArray( int capacity ) {
    // Compiler gives a warning.
    array = (E[]) new Object[capacity];
    front = 0;
    rear = capacity - 1;
    currentSize = 0;
}
```

Porque precisamos disto ?

```
public QueueInArray( ) {
    this(DEFAULT_CAPACITY);
}
```


Classe Fila em Vetor (3)

```
// Returns true if the queue contains no elements.  
public boolean isEmpty( ){  
    return currentSize == 0;  
}  
  
// Returns true i the queue cannot contain more elements.  
public boolean isFull( ){  
    return currentSize == array.length;  
}  
  
// Returns the number of elements in the queue.  
public int size( ) {  
    return currentSize;  
}
```

Classe Fila em Vetor (4)

```
// Increments with “wrap around”.
protected int nextIndex( int index ){
    return ( index + 1 ) % array.length;
}

// Inserts the specified element at the rear of the queue.
public void enqueue( E element ) throws FullQueueException{
    if ( this.isFull() )
        throw new FullQueueException();
    rear = this.nextIndex(rear);
    array[rear] = element;
    currentSize++;
}
```

Classe Fila em Vetor (5)

```
// Removes and returns the element at the front of the queue.  
public E dequeue( ) throws EmptyQueueException{  
    if ( this.isEmpty() )  
        throw new EmptyQueueException();  
    E element = array[front];  
    array[front] = null; // For garbage collection.  
    front = this.nextIndex(front);  
    currentSize--;  
    return element;  
}  
} // End of QueueInArray.
```

Interface para TAD LivroBiblioteca (extensão não pública de Livro contendo fila de espera de Reservas)

LibrarianBook

```
package library;

interface LibrarianBook extends Book {

    //returns the number of reservations of
    //the book - could be in Book
    public int numberReservations();

    //true if the book has no reservations - could be in Book
    public boolean noReservations();

    //removes reader from reservation queue
    //Requires: !noReservations()
    Reader oldestReservation() throws NoReservationsException;

    //adds reader to reservation queue
    void addReservation(Reader reader);
    ...
    //Other methods in the ADT are omitted...
}
```

Implementação de Reader deve conter (e.g.)

- Nome
- Número Leitor
- Categoria
- Data de inscrição
- Validade

Interface não público – altera a fila de reservas apenas dentro do pacote

LibrarianBookClass (1) – não completa


```
package library;
import dataStructures.*;

class LibrarianBookClass implements LibrarianBook {
    public static final int MAX_RESERVATIONS=5;
    protected String author;
    ...
    protected Queue<Reader> reservations;

    public LibrarianBookClass(String author, long ISBN,
                               String title, String subject, String code,
                               String publisher) {
        this.author=author;
        ...
        reservations=new QueueInArray<>(MAX_RESERVATIONS);
    }
}
```

LibrarianBookClass (2) – não completa

Podem estar no Tipo Book
A implementação está bem aqui.



```
//true if the book has no reservations
public boolean noReservations() {
    return this.numberReservations()==0;
}

//returns the number of reservations of the book
public int numberReservations() {
    return this.reservations.size();
}

//true if the maximum number of reservations has been reached.
public boolean maxReservations() {
    return this.size() == MAX_RESERVATIONS;
}
```

LibrarianBookClass (3) – não completa

```
//removes reader from reservation queue
//Requires: !noReservations()
public Reader oldestReservation()
    throws NoReservationsException{
    if (this.noReservations())
        throw new NoReservationsException();
    Reader reader = reservations.dequeue();
    return reader;
}
```

```
//adds reader to reservation queue
//Requires: !maxReservations()
public void addReservation(Reader reader)
    throws MaxReservationsException{
    if (this.maxReservations())
        throw new MaxReservationsException();
    reservations.enqueue(reader);
}
```