Reducción de imágenes astronómicas

Calibración de CCD y corrección de `overscan`

Daniel Soto Villada y Joan Mauricio Yanza Ruiz
Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia
7 de noviembre de 2026

1. El detector CCD e imágenes de calibración

La lectura de un detector CCD puede ser lenta: el sistema debe leer cada píxel y convertir su señal en un valor digital. Además de la imagen científica, se toman imágenes de calibración para medir y corregir la respuesta instrumental. Las imágenes `bias`, `dark` y `flat` describen efectos diferentes y no deben confundirse.

Bias: nivel de lectura

El `bias` (o nivel cero) mide la señal introducida por la electrónica al leer el CCD, incluso cuando no llega luz al detector. Se obtiene con el obturador cerrado y con el menor tiempo de exposición posible, idealmente cercano a cero. Aunque se espera un nivel aproximadamente constante, la lectura contiene ruido, por lo que los píxeles presentan pequeñas fluctuaciones alrededor de ese nivel.




Figura 1: Fluctuaciones de lectura del CCD alrededor del nivel medio.

Dark: corriente oscura

La imagen `dark` registra señal no deseada producida principalmente por la agitación térmica del detector. Su magnitud depende del tiempo de exposición y de la temperatura. Se toma con el obturador cerrado y con un tiempo igual al de la imagen científica. Muchos telescopios enfrían el CCD y reducen así la corriente oscura; aun así, se pueden tomar `darks` al comienzo o al final de la noche para comprobar su nivel.

Flat: respuesta píxel a píxel

Un `flat` mide cómo responde cada píxel del CCD ante una iluminación uniforme. Permite corregir diferencias de sensibilidad entre píxeles, polvo u otras variaciones del sistema óptico y píxeles defectuosos. Se obtiene apuntando a una fuente uniformemente iluminada, como una pantalla blanca o el cielo al atardecer. Se debe tomar un conjunto de `flats` para cada filtro.

2. Calibración y preparación de los datos

Una vez corregido el nivel de lectura y la señal oscura, se divide por el `flat` normalizado. En forma esquemática, para cada píxel:

$$I_{\text{limpia}} = \frac{I_{\text{cruda}} - I_{\text{bias}} - I_{\text{dark}}}{I_{\text{flat,normalizado}}}.$$

El `flat` se normaliza para que su nivel medio sea uno; así la división corrige variaciones relativas sin cambiar arbitrariamente el brillo global de la imagen.

Preparación en IRAF

El ejemplo de las notas utiliza archivos con nombres del tipo `m92001.fits`. Primero se descomprime el archivo de datos en la carpeta de trabajo. Después se inicia IRAF y se cambia a esa carpeta. Los comandos que se muestran a continuación se ejecutan en la terminal de IRAF:

```
rfits fm92** "" junk old+
```




Figura 2: Secuencia de corrección de la imagen cruda mediante bias, dark y flat normalizado.

```
ls
ds9 &
```

Se abren varias imágenes en marcos distintos de DS9 para compararlas. Por ejemplo, se pueden cargar las imágenes `m92001.fits`, `m92006.fits` y `m92015.fits` en marcos separados con `display m92001.fits 1`, `display m92006.fits 2` y `display m92015.fits 6`. A continuación se inspeccionan los encabezados:

```
imheader m92*.fits l+
imheader m92001.fits l+
```

El encabezado permite reconocer, entre otros datos, el tipo de imagen (`IMAGETYP`, por ejemplo `'Bias'`), las coordenadas `RA` y `DEC`, el filtro (`FILTERS`) y la temperatura del CCD (`CAMTEMP`). Una línea como `m92001.fits [316,509][real]: ave of 25 bias` indica el nombre, el tamaño de la imagen, el formato numérico y que se trata del promedio de 25 imágenes `bias`.

3. Inspección de imágenes y perfiles con `implot`

Se visualizan las imágenes en DS9 y se describen sus rasgos generales. Para examinar los valores de los píxeles a lo largo de una fila o columna se usa `implot`. Por ejemplo:

```
implot m92001
```

En el ejemplo se inspecciona la línea 255. El perfil puede comenzar con un aumento, disminuir después y mostrar fluctuaciones alrededor de un nivel de aproximadamente 500 cuentas. Promediar varias líneas ayuda a distinguir la señal sistemática del ruido. En la ventana de `implot`, la combinación `Shift` + `:` abre la entrada de comandos; se puede solicitar, por ejemplo, el promedio de las líneas 10 a 500 con `: l 10 500`.

Al inspeccionar otra imagen, como `m92006`, se repite el procedimiento: `display m92006`, `implot m92006` y el promedio de líneas que corresponda. En DS9 puede aparecer un rayo vertical que coincide con un pico del perfil de `implot`; en el ejemplo, se encuentra después de la columna 300. Comparar ambas visualizaciones ayuda a localizar estructuras del detector que conviene excluir de la región científica.

La región overscan

En algunos detectores se leen filas o columnas adicionales, aunque no formen parte del área fotosensible. Esta región ficticia, llamada `overscan`, permite seguir el nivel electrónico de lectura (el `bias` del amplificador). En el perfil aparece como una subida o caída marcada al llegar al borde de la imagen. Los `overscans` también pueden observarse en los `flats`; en las imágenes del conjunto de ejemplo se señalan en `m92007` y `m92010`.

4. Identificación y recorte del overscan

Para tener más información sobre el nivel de lectura, el detector puede incorporar una zona de lectura adicional en uno o ambos bordes. Como no corresponde a la escena observada, esa zona debe identificarse y excluirse antes del análisis científico. En estas notas el exceso aparece en columnas, por lo que se emplea la tarea `colbias`; si el exceso estuviera en filas, se consideraría una corrección de tipo `linebias`.

La secuencia de consulta y configuración de IRAF es:




Figura 3: La malla muestra las cuentas de cada píxel; la fila elegida produce el perfil y permite localizar el overscan.




Figura 4: Área científica conservada y región overscan usada para estimar bias.

```
help colbias
noao
imred
bias
unlearn colbias
lpar colbias
help colbias
```

`help colbias` muestra la ayuda de la tarea; `noao`, `imred` y `bias` permiten entrar en los paquetes pertinentes. `unlearn colbias` restablece los parámetros, y `lpar colbias` los lista para su revisión. La sección de ejemplos de la ayuda muestra cómo asignar la región que se usará para el nivel de `bias`; por ejemplo, la sintaxis puede escribirse como:

```
cl> colbias.bias = "[301:832]"
```

La región se expresa como `[x1:x2,y1:y2]`, donde el primer intervalo corresponde a columnas y el segundo a filas. Conviene confirmar la orientación de los ejes y los límites con la imagen concreta antes de aplicar la tarea.

5. Selección de las regiones BIAS y TRIM

Los límites no se deben elegir a ciegas: se inspecciona el perfil con `implot` y se hace zoom sobre los bordes de la imagen. En la ventana de `implot`, `e` amplía la región seleccionada, `r` permite volver a la vista anterior y `q` cierra la tarea. La combinación `Shift` + `?` muestra las

funciones disponibles.

Para elegir las filas o líneas que se promediarán, se puede examinar una línea con `c 225` y promediar un intervalo con `c 10 300`. El perfil debe mostrar dónde termina el área útil y dónde comienza el nivel de lectura del borde. En el ejemplo, la región de `bias` ocupa las columnas 330 a 350 y las filas 2 a 510:

$$\texttt{BIAS} = [330:350,\ 2:510].$$

El área científica se conserva mediante la región `TRIM`. Para el ejemplo, se retienen las columnas 1 a 318 y las filas 2 a 510:

$$\texttt{TRIM} = [1:318,\ 2:510].$$

Los valores anteriores son ilustrativos y deben verificarse en cada imagen: se amplía el borde izquierdo para localizar el comienzo del área útil y el borde derecho para ubicar el final de la región científica y el `overscan`. Una vez delimitadas ambas regiones, se configura `colbias` para estimar y sustraer el nivel de lectura, y se recorta la imagen a `TRIM` para continuar el análisis solo con los píxeles de la escena.

6. Aplicación de `colbias` por lotes

Una vez definidos los intervalos `BIAS` y `TRIM`, se guardan en los parámetros de la tarea `colbias`. Desde IRAF se abre el editor de parámetros con `epar colbias` y se revisan las opciones:

- `function = chebyshev`: ajusta un polinomio de Chebyshev al nivel de lectura. El rechazo bajo y alto de tres desviaciones estándar descarta valores extremos; con dos desviaciones, la desigualdad de Chebyshev garantiza al menos el 75 % de los datos para una distribución general.
- `interactive = no` y `median = no`: no se solicita un ajuste interactivo ni se usa la mediana.
- `order = 1`: se usa un ajuste de primer orden.
- `low_reject = 3.0` y `high_reject = 3.0`: fijan los umbrales de rechazo en ambos lados.

Al terminar, se elige `Save and Quit`. Para procesar un conjunto de archivos se preparan dos listas: una con los nombres de entrada y otra con los nombres de salida. La segunda contiene el prefijo `Trm` para distinguir las imágenes recortadas y corregidas.

```
ls m92*.fits
ls m92*.fits > input
```

Se copia la lista `input`, se cambia el nombre de la copia a `output` y se añade `Trm` al inicio de cada nombre. Después se indica a `colbias` que lea ambas listas y se ejecuta la tarea:

```
epar colbias
input  = @input
output = @output
```

El resultado es un conjunto de archivos `Trm92*.fits`. Se comprueba que se generaron y se inspecciona una imagen para confirmar que el recorte eliminó la franja del `overscan` sin quitar la región útil.

7. Verificación y clasificación de las imágenes

Se comparan en DS9 una imagen original y su resultado de `colbias`:

```
display m92010.fits 1
display Trm92010.fits 2
```

En el ejemplo se comprueba que se eliminó la zona negra del borde. También se observa que las cuentas pueden seguir siendo altas: `colbias` corrige el nivel del borde y recorta la imagen, pero no sustituye la corrección de `flat`. Conviene comprobar además que no se haya perdido una región iluminada del lado izquierdo.

La clasificación se confirma con los encabezados FITS. En el conjunto de práctica se identifican los siguientes tipos de imagen:




Figura 5: Flujo por lotes de colbias mediante listas de entrada y salida.

Archivo	Tipo y filtro
m92001	bias
m92006	flat, filtro B
m92007	flat, filtro V
m92010/m92011	Ciencia, V
m92014/m92015	Ciencia, B

Las imágenes m92010 y m92011 se comparan con el flat V; las imágenes m92014 y m92015, con el flat B. Mantener separadas las bandas evita aplicar una corrección de sensibilidad que no corresponde al filtro usado en la observación.

8. Normalización de los flats

En este conjunto no hay imágenes dark: las observaciones se hicieron con un CCD refrigerado y, según las notas, se omite esa corrección. El siguiente paso es normalizar cada flat para poder dividir las imágenes científicas por él.

Un flat ideal tendría la misma cuenta en todos sus píxeles. En la práctica, los píxeles responden de manera algo diferente y el nivel de cuentas varía. Se estima un valor representativo con la moda (el valor más frecuente) y se divide el flat por esa constante.

La tarea imstat resume estadísticas de las imágenes. Se puede consultar su ayuda y solicitar, por ejemplo, el nombre, la media y la moda:

```
imstat BTrm92006.fits
help imstat
imstat BTrm92006.fits
↪  fields="image,mean,mode"
imstat BTrm92006.fits,BTrm92007.fits
↪  fields="image,mode"
```

Para las imágenes de ejemplo, las notas usan 1312 cuentas para el filtro B y 1467 para el filtro V. Se divide cada flat por su propio valor y se crean los archivos NFlatB y NFlatV:

```
imarith BTrm92006.fits / 1312 NFlatB.fits
imarith BTrm92007.fits / 1467 NFlatV.fits
```

Estas constantes son específicas de los datos de práctica; antes de usarlas en otras imágenes se debe volver a calcular la moda. La normalización cambia la escala de las cuentas, aunque la apariencia general del flat pueda parecer similar.

9. Corrección con el flat correspondiente

Se divide cada imagen científica por el flat normalizado del mismo filtro. Por tanto, se usa NFlatV solo para las observaciones V y NFlatB solo para las observaciones B. El prefijo F en los archivos de salida señala que se aplicó la corrección de flat.

La operación imarith se aplica a cada imagen; algunos ejemplos son:

```
imarith BTrm92010.fits / NFlatV.fits
↪  FBTrm92010.fits
imarith BTrm92011.fits / NFlatV.fits
↪  FBTrm92011.fits
imarith BTrm92014.fits / NFlatB.fits
↪  FBTrm92014.fits
imarith BTrm92015.fits / NFlatB.fits
↪  FBTrm92015.fits
```

Se inspecciona el resultado comparando la imagen antes y después de dividir por el flat, por ejemplo, display m92010.fits 1 y display FBTrm92010.fits 2. También se puede visualizar el propio flat normalizado junto con el original para comprobar que la normalización conserva su patrón espacial y cambia la escala de los valores.




Figura 6: Comparación entre la respuesta ideal uniforme y las variaciones de un flat real.




Figura 7: Aplicación del flat normalizado correspondiente a cada filtro.

10. Inicio de la fotometría y masa de aire

Con las imágenes corregidas se inicia la etapa de fotometría. Primero se revisan los encabezados y se visualizan imágenes de cada filtro:

```
imheader FBTrm92*.fits l-
ds9 &
display FBTrm92010.fits 1
display FBTrm92014.fits 2
```

La masa de aire describe la cantidad relativa de atmósfera atravesada por la luz desde el objeto hasta el telescopio. Es mínima cerca del cenit y aumenta hacia el horizonte; debe tenerse en cuenta al preparar la fotometría y caracterizar la función de dispersión puntual (PSF).




Figura 8: La masa de aire aumenta cuando la observación se aleja del cenit.

Para completar los encabezados se consulta la tarea **setairmass** y se entra en el paquete de utilidades astronómicas de IRAF. Las notas también proponen guardar el encabezado de una imagen en un archivo de texto para inspeccionarlo:

```
help setairmass
noao
astutil
imheader FBTrm92010.fits > header
```

El archivo **header** permite revisar la información disponible antes de asignar o verificar la masa de aire de las imágenes.