CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

PSICONNECT ■

DICIONÁRIO DE DADOS

Projeto acadêmico — Sistemas de Informação

Salvador — BA
2026

1. Apresentação

Este documento apresenta o dicionário de dados do PsiConnect, sistema de gestão voltado à organização da rotina de atendimento psicológico. O objetivo é descrever as tabelas, os campos, os tipos de dados, as chaves e a finalidade das informações armazenadas no banco site_psicologia.

As definições foram elaboradas a partir da estrutura de colunas consultada no MySQL Workbench. Restrições não confirmadas não são presumidas neste documento.

2. Convenções utilizadas

Termo	Significado
PK	Chave primária: identifica exclusivamente cada registro.
FK	Chave estrangeira: referencia um registro de outra tabela.
UNIQUE	Impede valores duplicados no campo.
NOT NULL	Campo obrigatório; não aceita valor nulo.
NULL	Campo opcional; aceita valor nulo.
ENUM	Tipo que permite somente valores previamente definidos.

3. Tabela perfis

Armazena os perfis de acesso disponíveis.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do perfil.
nome	VARCHAR(50)	Não	UNIQUE	Nome do perfil, como Administrador, Atendente ou Psicólogo.

4. Tabela usuarios

Armazena identificação, autenticação e situação das contas.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do usuário.
nome	VARCHAR(100)	Não	—	Nome do usuário.
email	VARCHAR(100)	Não	UNIQUE	E-mail utilizado para identificação e acesso.
senha_hash	VARCHAR(255)	Não	—	Hash da senha armazenado para autenticação.
situacao	ENUM('ativo','inativo','bloqueado')	Não	Padrão: ativo	Situação atual da conta.
perfil_id	INT	Não	FK	Referência ao perfil associado (perfis.id).

5. Tabela psicologos

Armazena dados profissionais associados a uma conta.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do cadastro profissional.
usuario_id	INT	Não	FK, UNIQUE	Referência ao usuário correspondente (usuarios.id).
registro_profissional	VARCHAR(20)	Não	UNIQUE	Número de registro profissional.

area_atuacao	VARCHAR(100)	Sim	—	Área de atuação do psicólogo.

6. Tabela clientes_pacientes
Armazena os dados cadastrais dos pacientes.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do paciente.
nome	VARCHAR(100)	Não	—	Nome do paciente.
contato	VARCHAR(100)	Sim	—	Informação de contato.
data_nascimento	DATE	Sim	—	Data de nascimento.
situacao	ENUM('ativo','inativo','bloqueado')	Sim	Padrão: ativo	Situação cadastral do paciente.
dados_adicionais	TEXT	Sim	—	Informações complementares do cadastro.

7. Tabela vinculos
Registra associações entre psicólogos e pacientes.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do vínculo.
psicologo_id	INT	Não	FK	Referência ao psicólogo (psicologos.id).
cliente_paciente_id	INT	Não	FK	Referência ao paciente (clientes_pacientes.id).

8. Tabela agendamentos
Armazena consultas e relaciona paciente ao psicólogo responsável.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do agendamento.
psicologo_id	INT	Não	FK	Referência ao psicólogo responsável (psicologos.id).
cliente_paciente_id	INT	Não	FK	Referência ao paciente (clientes_pacientes.id).
data_hora_consulta	DATETIME	Não	—	Data e horário previstos para a consulta.
status_confirmacao	ENUM('pendente','confirmado','cancelado')	Não	Padrão: pendente	Situação de confirmação do agendamento.

9. Tabela logs_acoes
Armazena registros de auditoria das ações realizadas.

Campo	Tipo de dado	Nulo	Chave / restrição	Descrição
id	INT	Não	PK	Identificador do registro.
usuario_id	INT	Não	FK	Referência ao usuário que realizou a ação (usuarios.id).
acao	VARCHAR(255)	Não	—	Descrição da ação registrada.
data_hora	DATETIME	Não	Padrão: CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro.

10. Relacionamentos identificados

Origem	Campo FK	Referenciada	Campo	Descrição
usuarios	perfil_id	perfis	id	Um perfil pode estar associado a vários usuários.
psicologos	usuario_id	usuarios	id	O cadastro de psicólogo referencia um usuário; campo UNIQUE.
vinculos	psicologo_id	psicologos	id	Um psicólogo pode possuir vários vínculos.
vinculos	cliente_paciente_id	clientes_pacientes	id	Um paciente pode possuir vários vínculos.
agendamentos	psicologo_id	psicologos	id	Um psicólogo pode possuir vários agendamentos.
agendamentos	cliente_paciente_id	clientes_pacientes	id	Um paciente pode possuir vários agendamentos.
logs_acoes	usuario_id	usuarios	id	Um usuário pode possuir vários registros de auditoria.

11. Observações técnicas

A consulta de colunas não informa se existe uma restrição UNIQUE composta sobre (psicologo_id, cliente_paciente_id) na tabela vinculos. Por esse motivo, essa restrição não foi declarada como existente.

Os tipos INT apresentados não permitem concluir, isoladamente, se as colunas possuem AUTO_INCREMENT. Essa propriedade deve ser confirmada na definição completa das tabelas, caso seja necessário detalhá-la.

O documento descreve a estrutura consultada no banco site_psicologia. Caso ocorram alterações no esquema, o dicionário deverá ser atualizado.