Subgrafos de contexto: caso e controle com atividade semelhante



Seleção: caso = posição 1 do ranking relacional na coorte de 5.000 carteiras. Controle = carteira fora do top 100 mais próxima em z-score de log(1+grau) e log(1+volume) no contexto, com caliper de 0,75 DP em cada dimensão (distância z 0,12; Δgrau +0,07; Δvolume -0,10; 31 candidatos no caliper).
Corte: até 10 mercados da carteira focal (compartilhados com o parceiro principal primeiro, depois por volume), a focal, o parceiro principal e até 5 carteiras com ≥2 mercados desenhados.
Conexões: ligações do grafo de contexto (o mesmo que o score relacional usa); espessura ∝ log(volume da carteira no mercado). Lado operado e nº de operações aparecem no HTML ao passar o mouse.
Caso W4005: posição 1, 70 mercados, USD 14.990 no contexto; 33 mercados em comum com o parceiro. Omitidos: 60 de 70 mercados da focal e 226 carteiras que tocam os mercados desenhados.
Controle W2084: posição 909, 75 mercados, USD 11.443 no contexto; 10 mercados em comum com o parceiro. Omitidos: 65 de 75 mercados da focal e 290 carteiras que tocam os mercados desenhados.
IDs persistentes: W = wallet_id, M = condition_node_id (mapeamentos versionados na raiz do repositório).