

# Arquitetura JavaScript - Biblioteca Apócrifa

Este documento descreve a responsabilidade de cada pasta e arquivo da arquitetura JavaScript do projeto.

## core

app.js: inicializa a aplicação.

config.js: configurações globais.

router.js: gerenciamento de navegação futura.

storage.js: abstração do localStorage/sessionStorage.

main.js: ponto de entrada que inicia a aplicação.

## services

livrosService.js: carrega livros.json.

leituraService.js: carrega um livro completo.

favoritosService.js: gerencia favoritos.

pesquisaService.js: pesquisa e filtros.

## layouts

componentes.js: carrega header/footer/navbar.

menu.js: controla menu mobile.

navigation.js: destaca a página ativa.

## components

cardLivro.js: renderiza cards de livros.

slider.js: componente de carrossel.

modal.js: janelas modais.

pagination.js: paginação reutilizável.

## pages

home.js: lógica da Home.

biblioteca.js: lógica da Biblioteca.

leitura.js: lógica da leitura.

comunidade.js: lógica da comunidade.

perfil.js: lógica do perfil.

## utils

dom.js: helpers de DOM.

format.js: formatação.

helpers.js: funções auxiliares.

validators.js: validações.

utils.js: utilidades gerais.

## Princípios

Cada arquivo deve ter uma única responsabilidade. Componentes reutilizáveis ficam em components; lógica de páginas em pages; acesso a dados em services; inicialização em core; funções genéricas em utils; elementos estruturais do site em layouts.