

Regras de Negócio

- RB-01: Cada usuário deve estar vinculado a apenas um negócio para acessar o sistema.
- RB-02: Um negócio pode possuir múltiplos usuários com diferentes papéis de acesso.
- RB-03: Toda transação registrada deve estar associada a um negócio.
- RB-04: O sistema só pode gerar baseline após existir histórico suficiente de transações.
- RB-05: O baseline deve ser atualizado periodicamente.
- RB-06: O baseline deve considerar padrões temporais e sazonais.
- RB-07: Desvios do baseline devem gerar anomalias.
- RB-08: Toda anomalia deve conter uma explicação.
- RB-09: Alertas podem estar associados a uma ou múltiplas transações.
- RB-10: Usuários podem alterar o status de alertas.
- RB-11: O sistema deve manter histórico de alterações de status.
- RB-12: Dados enviados devem ser convertidos para um template padrão.
- RB-13: Arquivos não normalizáveis devem ser rejeitados.
- RB-14: Dados inválidos não devem ser utilizados.
- RB-15: O baseline deve ser construído apenas com dados validados.
- RB-16: Usuários só podem acessar dados do seu próprio negócio.
- RB-17: Registros duplicados devem ser tratados antes do armazenamento.
- RB-18: O baseline deve ser versionado.
- RB-19: Anomalias devem possuir score quantitativo.
- RB-20: Severidade deve ser baseada em thresholds configuráveis.
- RB-21: Alertas devem possuir prioridade baseada em risco.
- RB-22: Alertas podem ser agrupados por similaridade.
- RB-23: Todas as ações devem ser auditáveis.
- RB-24: Dados sensíveis devem ser anonimizados quando aplicável.

Requisitos Funcionais

- RF-01: O sistema deve permitir cadastrar negócios.
- RF-02: O sistema deve permitir gerenciar negócios.
- RF-03: O sistema deve permitir cadastrar usuários.
- RF-04: O sistema deve permitir gerenciar usuários.
- RF-05: O sistema deve permitir definir papéis de acesso.
- RF-06: O sistema deve permitir autenticar usuários.
- RF-07: O sistema deve permitir importar arquivos CSV.
- RF-08: O sistema deve validar automaticamente o formato do CSV.
- RF-09: O sistema deve permitir mapear colunas para template padrão.
- RF-10: O sistema deve suportar diferentes delimitadores e codificações.
- RF-11: O sistema deve normalizar dados importados.
- RF-12: O sistema deve padronizar datas e valores numéricos.
- RF-13: O sistema deve tratar valores nulos.
- RF-14: O sistema deve identificar e tratar duplicidades.
- RF-15: O sistema deve gerar relatório de erros.
- RF-16: O sistema deve armazenar dados normalizados.
- RF-17: O sistema deve gerar features derivadas.
- RF-18: O sistema deve validar consistência dos dados.
- RF-19: O sistema deve monitorar qualidade dos dados.
- RF-20: O sistema deve permitir reproprocessamento de dados.

RF-21: O sistema deve construir baseline estatístico.
RF-22: O sistema deve atualizar baseline periodicamente.
RF-23: O sistema deve versionar baseline.
RF-24: O sistema deve detectar drift de dados.
RF-25: O sistema deve detectar anomalias.
RF-26: O sistema deve calcular score de anomalia.
RF-27: O sistema deve classificar anomalias por severidade.
RF-28: O sistema deve gerar explicações para anomalias.
RF-29: O sistema deve gerar alertas de anomalia.
RF-30: O sistema deve associar alertas a transações.
RF-31: O sistema deve agrupar alertas.
RF-32: O sistema deve priorizar alertas.
RF-33: O sistema deve permitir visualizar alertas.
RF-34: O sistema deve permitir visualizar detalhes de alertas.
RF-35: O sistema deve permitir atualizar status de alertas.
RF-36: O sistema deve permitir investigar casos de fraude.
RF-37: O sistema deve permitir registrar decisões de análise.
RF-38: O sistema deve registrar logs de ações.
RF-39: O sistema deve permitir consulta de logs.
RF-40: O sistema deve anonimizar dados sensíveis.
RF-41: O sistema deve permitir exclusão de dados inválidos.
RF-42: O sistema deve disponibilizar dashboard de indicadores.
RF-43: O sistema deve permitir filtros e consultas rápidas.
RF-44: O sistema deve permitir exportação de relatórios.
RF-45: O sistema deve permitir agendamento de jobs.
RF-46: O sistema deve executar detecção periodicamente.
RF-47: O sistema deve monitorar performance do sistema.

Requisitos Não Funcionais

- RNF-01: O sistema deve exigir autenticação de usuários para acesso à plataforma.
- RNF-02: O sistema deve garantir que usuários acessem apenas dados do negócio ao qual estão vinculados.
- RNF-03: O sistema deve armazenar dados sensíveis de forma criptografada em repouso.
- RNF-04: O sistema deve utilizar comunicação segura para transmissão de dados.
- RNF-05: O sistema deve anonimizar dados pessoais quando aplicável.
- RNF-06: O sistema deve registrar logs de acesso e ações dos usuários para auditoria.
- RNF-07: O sistema deve detectar e gerar alertas em até 24 horas após a ocorrência das transações.
- RNF-08: O sistema deve responder às consultas do dashboard em até 2 segundos na maioria das requisições.
- RNF-09: O sistema deve suportar ingestão de dados exclusivamente via arquivos CSV.
- RNF-10: O sistema deve processar arquivos de dados de forma assíncrona.
- RNF-11: O sistema deve suportar crescimento no volume de dados e número de empresas monitoradas.
- RNF-12: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o horário de operação.
- RNF-13: O sistema deve ser acessível por navegadores modernos em diferentes dispositivos.