

1a AVALIAÇÃO BIMESTRAL - 3SB - DIA 2

- **Curso:** ENGENHARIA DE SOFTWARE
- **Série:** 3 S
- **Turma:** B (PARTE 2)
- **Turno:** NOTURNO
- **Professor(a):** JOÃO CHOMA NETO
- **Horário:** 19:00 – 20:30
- **Disciplina:** PROGRAMAÇÃO FRONT END
- **BIMESTRE:** 1
- **VALOR:** 5,0 PONTOS

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:

- É vedado, durante a prova, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro eletrônico ou não, tais como: notebooks, celulares, tablets e similares.
- A prova é individual e sem consulta.
- É obrigatória a permanência do acadêmico 50 MINUTOS em sala de aula após o início da prova
- Não será permitida a entrada na sala de aula após 10 minutos do início da prova.
- É obrigatória a assinatura da lista de presença impressa na qual constam RA, nome e curso.
- O valor de cada questão está ao lado da mesma.
- Em caso de qualquer irregularidade comunicar ao Professor ou fiscal de sala.
- Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento do professor ou do fiscal.

O e-mail do participante (**mateuszampar172@gmail.com**) foi registrado durante o envio deste formulário.

NOME DO ACADÊMICO

Mateus de Souza Rossi Zampar

REGISTRO ACADÊMICO

23001921-2

QUESTÃO 01 (VALOR: 1,0 PONTO)

Você foi contratado para atualizar o site do Mercado Livre. O objetivo é você entregar uma nova cara para o menu de navegação para deixar a experiência de compra imersiva e fácil de usar para os clientes compradores. Como programador front-end, você é responsável por garantir que a interface do usuário seja atraente, funcional e adaptável a diferentes dispositivos. Sua principal preocupação é criar uma experiência de navegação fluida e intuitiva, onde os usuários possam encontrar facilmente os produtos desejados e realizar suas compras com eficiência. Algumas formas para construção de uma interface front end foram implementadas em aula utilizando seções para organização do conteúdo relacionado a cabeçalho de apresentação, navegação, conteúdo principal e rodapé.

EXPLIQUE como você organizaria um menu de navegação utilizando seções e links de navegação (divs e <a>) para o problema do Mercado Livre (não precisa ser código).

RESPOSTA DA QUESTÃO 01 *

No menu de navegações utilizamos a tag <nav>, dentro dela colocamos uma que é uma lista não ordenada, e dentro da utilizamos que são os itens da lista. Dentro da tag utilizamos a tag <a> onde colocamos os links, depois utilizamos o CSS para estilizar e deixar mais responsivo.

QUESTÃO 02 (VALOR: 02 PONTOS)

Imagine que você está trabalhando em um projeto para desenvolver uma aplicação web responsável por precificar produtos. Essa aplicação será utilizada por usuários para realizar cálculos básicos para venda de produtos no débito ou parcelado, de forma rápida e intuitiva. Você foi encarregado de implementar a seguinte funcionalidade: compras no débito tem desconto de 10% (Débito de R\$ 100,00 = R\$ 90,00) e compras parceladas em 3x tem acréscimo de 5% no valor total e você deve mostrar o valor das parcelas (Compra de R\$ 100,00 em 3 parcelas R\$ 100,00 = 3 x R\$ 35,00).

Aqui está um exemplo de código HTML para uma calculadora:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Calculadora de Preços</title>

</head>

<body>

  <h1>Calculadora de Preços</h1>

  <label for="preco">Preço do Produto:</label>

  <input type="number" id="preco" min="0" step="0.01"><br><br>

  <input type="radio" id="debito" name="pagamento" value="debito">

  <label for="debito">Débito (10% de desconto)</label><br>

  <input type="radio" id="parcelado" name="pagamento" value="parcelado">

  <label for="parcelado">Parcelado em 3x (5% de acréscimo)</label><br><br>

  <button onclick="calcular()">Calcular</button><br><br>

  <div id="resultado"></div>

</body>

</html>
```

QUESTÃO 02 - continuação

Com base no exemplo de código HTML apresentado **CRIE** o código CSS necessário para estilizar a calculadora para que ela fique acessível e apresentável ao usuário. E, de forma complementar, **IMPLEMENTE** o código JavaScript necessário para as funcionalidades de débito e parcelado.

RESPOSTA DA QUESTÃO 02 - INSERIR O CÓDIGO PRODUZIDO *

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Calculadora de Preços</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

  <h1>Calculadora de Preços</h1>

  <label for="preco">Preço do Produto:</label>

  <input type="number" id="preco" min="0" step="0.01"><br><br>

  <input type="radio" id="debito" name="pagamento" value="debito">

  <label for="debito">Débito (10% de desconto)</label><br>

  <input type="radio" id="parcelado" name="pagamento" value="parcelado">

  <label for="parcelado">Parcelado em 3x (5% de acréscimo)</label><br><br>

  <button onclick="calcular()">Calcular</button><br><br>

  <div id="resultado"></div>

  <script src="script.js"></script>

</body>

</html>

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}
```

```
h1 {
  text-align: center;
  color: #333;
}

.input-field {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
}

.radio-group {
  margin-bottom: 20px;
}

.calc-button {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.calc-button:hover {
  background-color: #0056b3;
}

.result {
  font-size: 1.2em;
  text-align: center;
  margin-top: 20px;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  background-color: #e9e9e9;
}

function calcular() {
  var preco = parseFloat(document.getElementById("preco").value);
  var pagamento = document.querySelector('input[name="pagamento"]:checked').value;

  var resultado = 0;

  if (pagamento === "debito") {
    resultado = preco * 0.9;
  } else if (pagamento === "parcelado") {
```

```
        resultado = preco * 1.05;
    }

    document.getElementById("resultado").innerHTML = "Preço final: R$ " + resultado.toFixed(2);
}
```

QUESTÃO 03 (VALOR: 2,0 PONTOS)

Você faz parte de uma equipe de desenvolvimento responsável por criar um formulário de reserva de ingressos para um cinema. A aplicação visa garantir a melhor experiência para o usuário aproveitar o melhor que o Cinema em Casa tem a oferecer. A importância deste formulário reside no fato de ser a primeira interação direta entre os clientes e a equipe responsável pela venda dos ingressos. Portanto, é crucial que o formulário seja intuitivo, amigável e capaz de coletar todas as informações necessárias para reserva dos ingressos.

O formulário deve ser escrito em HTML para que possa ser estilizado na sequência.

CRIE o código HTML necessário para implementar um formulário de reserva de ingressos contendo os itens NOME, TELEFONE, FILME, CADEIRA DE PREFERÊNCIA e DESEJO PIPOCA (SIM OU NÃO). A página deve ter sua estilização adequada para que seja intuitiva e amigável, **CRIE** o CSS necessário. Por fim, o usuário deve receber uma mensagem de confirmação para avaliar se os dados inseridos estão corretos, essa validação deve permitir que o usuário possa confirmar ou editar os dados (A funcionalidade de edição não deve ser implementada nessa etapa), **IMPLEMENTE** o código JavaScript necessário.

RESPOSTA DA QUESTÃO 03 - INSERIR O CÓDIGO PRODUZIDO *

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulário</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1> Reserva de Ingressos</h1>
    <form action="#">
      <label for="fullName">Nome Completo:</label>
      <input type="text" id="fullName" name="fullName">
      <label for="telefone">Telefone:</label>
      <input type="text" id="telefone" name="telefone">
      <label for="filme">Filme:</label>
      <input type="text" id="filme" name="filme">
      <label for="Cadeira">Cadeira de Preferencia:</label>
      <input type="text" id="Cadeira" name="Cadeira">

      <div class="terms">
        <h2>Deseja Pipoca?</h2>
        <input type="checkbox" id="terms" name="terms">
        <label for="sim"> Sim</label>
        <input type="checkbox" id="terms" name="terms">
        <label for="nao"> Não</label>

      </div>
      <button type="submit" onclick="validar()">Reservar</button>
    </form>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

```
.container {
  width: 500px;
  background: white;
  padding: 20px;
```



```
margin: 50px auto;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

h1{
  text-align: center;
  color: black;
}

label {
  margin: 10px 0 5px;
}

input[type="text"],
input[type="telefone"],
select {
  padding: 10px;
  margin-bottom: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}

input[type="checkbox"] {
  margin-right: 10px;
}

.terms {
  display: flex;
  align-items: center;
}

button {
  padding: 10px;
  background-color: #4bca4b;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

button:hover {
  background-color: #570086;
}
```

```
function validar() {  
  var fullName = document.getElementById("fullName").value;  
  var telefone = document.getElementById("telefone").value;  
  var filme = document.getElementById("filme").value;  
  var Cadeira = document.getElementById("Cadeira").value;  
  var pipoca = document.querySelector('input[name="pipoca"]:checked');  
  
  if (fullName === "" || telefone === "" || filme === "" || Cadeira === "" || pipoca === null) {  
    alert("Todos os campos são obrigatórios!");  
    return false;  
  }  
  
  // Mensagem de confirmação  
  var confirmacao = confirm(  
    Confirme os dados inseridos:  
  
    Nome: ${fullName}  
    Telefone: ${telefone}  
    Filme: ${filme}  
    Cadeira de Preferência: ${Cadeira}  
    Deseja Pipoca: ${pipoca.value === "sim" ? "Sim" : "Não"}  
  
    Deseja prosseguir com a reserva?  
  `);  
  
  return confirmacao;  
}
```

Este formulário foi criado em Unicesumar.

Google Formulários