

# 1a AVALIAÇÃO BIMESTRAL - 3SB - DIA 2

- **Curso:** ENGENHARIA DE SOFTWARE
- **Série:** 3 S
- **Turma:** B (PARTE 2)
- **Turno:** NOTURNO
- **Professor(a):** JOÃO CHOMA NETO
- **Horário:** 19:00 – 20:30
- **Disciplina:** PROGRAMAÇÃO FRONT END
- **BIMESTRE:** 1
- **VALOR:** 5,0 PONTOS

## INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:

- É vedado, durante a prova, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro eletrônico ou não, tais como: notebooks, celulares, tablets e similares.
- A prova é individual e sem consulta.
- É obrigatória a permanência do acadêmico 50 MINUTOS em sala de aula após o início da prova
- Não será permitida a entrada na sala de aula após 10 minutos do início da prova.
- É obrigatória a assinatura da lista de presença impressa na qual constam RA, nome e curso.
- O valor de cada questão está ao lado da mesma.
- Em caso de qualquer irregularidade comunicar ao Professor ou fiscal de sala.
- Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento do professor ou do fiscal.

O e-mail do participante (**felipebarretocortes.fb@gmail.com**) foi registrado durante o envio deste formulário.

NOME DO ACADÊMICO

Felipe Barreto Cortes

REGISTRO ACADÊMICO

23069437-2

## QUESTÃO 01 (VALOR: 1,0 PONTO)

Você foi contratado para atualizar o site do Mercado Livre. O objetivo é você entregar uma nova cara para o menu de navegação para deixar a experiência de compra imersiva e fácil de usar para os clientes compradores. Como programador front-end, você é responsável por garantir que a interface do usuário seja atraente, funcional e adaptável a diferentes dispositivos. Sua principal preocupação é criar uma experiência de navegação fluida e intuitiva, onde os usuários possam encontrar facilmente os produtos desejados e realizar suas compras com eficiência. Algumas formas para construção de uma interface front end foram implementadas em aula utilizando seções para organização do conteúdo relacionado a cabeçalho de apresentação, navegação, conteúdo principal e rodapé.

**EXPLIQUE** como você organizaria um um menu de navegação utilizando seções e links de navegação (divs e <a>) para o problema do Mercado Livre (não precisa ser código).

## RESPOSTA DA QUESTÃO 01 \*

Você consegue dividir as seções da página utilizando a tag <div>, por exemplo, você pode dividir a página e criar uma área exclusiva para a navegação utilizando a tag <div> e o id="navegacao" dentro dela, ficando da seguinte maneira: <div id="navegacao"> ... </div>. Com o div e o id da navegacao é possível criar um menu de navegação que vai alterar entre as páginas utilizando a tag <a> que é uma tag utilizada para anexar links á página, desse jeito é possível criar um texto clicável ou uma imagem clicável que vai te redirecionar para a página que deseja ir.

## QUESTÃO 02 (VALOR: 02 PONTOS)

Imagine que você está trabalhando em um projeto para desenvolver uma aplicação web responsável por precificar produtos. Essa aplicação será utilizada por usuários para realizar cálculos básicos para venda de produtos no débito ou parcelado, de forma rápida e intuitiva. Você foi encarregado de implementar a seguinte funcionalidade: compras no débito tem desconto de 10% (Débito de R\$ 100,00 = R\$ 90,00) e compras parceladas em 3x tem acréscimo de 5% no valor total e você deve mostrar o valor das parcelas (Compra de R\$ 100,00 em 3 parcelas R\$ 100,00 = 3 x R\$ 35,00).

Aqui está um exemplo de código HTML para uma calculadora:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Calculadora de Preços</title>

</head>

<body>

  <h1>Calculadora de Preços</h1>

  <label for="preco">Preço do Produto:</label>

  <input type="number" id="preco" min="0" step="0.01"><br><br>

  <input type="radio" id="debito" name="pagamento" value="debito">

  <label for="debito">Débito (10% de desconto)</label><br>

  <input type="radio" id="parcelado" name="pagamento" value="parcelado">

  <label for="parcelado">Parcelado em 3x (5% de acréscimo)</label><br><br>

  <button onclick="calcular()">Calcular</button><br><br>

  <div id="resultado"></div>

</body>

</html>
```

## QUESTÃO 02 - continuação

Com base no exemplo de código HTML apresentado **CRIE** o código CSS necessário para estilizar a calculadora para que ela fique acessível e apresentável ao usuário. E, de forma complementar, **IMPLEMENTE** o código JavaScript necessário para as funcionalidades de débito e parcelado.

## RESPOSTA DA QUESTÃO 02 - INSERIR O CÓDIGO PRODUZIDO \*

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Calculadora de Preços</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>
  <div id="calc">
    <h1>Calculadora de Preços</h1>

    <label for="preco">Preço do Produto:</label>

    <input type="number" id="preco" min="0" step="0.01"><br><br>

    <input type="radio" id="debito" name="pagamento" value="debito" onclick="fDebito()">

    <label for="debito" onclick="fDebito()">Débito (10% de desconto)</label><br>

    <input type="radio" id="parcelado" name="pagamento" value="parcelado" onclick="fParc()">

    <label for="parcelado" onclick="fParc()">Parcelado em 3x (5% de acréscimo)</label><br><br>

    <button onclick="calcular()">Calcular</button><br><br>

    <h3 id="resultado"></h3>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>

</html>

var debito= false;
var parcelado= false;
```

```
function fDebito(){
    debito= true;
    parcelado= false;
}

function fParc(){
    debito= false;
    parcelado= true;
}

function calcular(){
    var valor= document.getElementById('preco').value;
    var result;

    if(debito==true){
        result= valor*0.9;
    }
    else{
        result= "3x de " + (valor*1.05)/3;
    }

    console.log("preço: " + valor + " debito: " + debito + " Parcelado: " + parcelado);

    document.getElementById('resultado').innerHTML = "Resultado: " + result;
}

body {
    background-color: blanchedalmond;
}

#calc {
    position: absolute;
    left: 37%;

    padding: 5vh;
    background-color: #fff;
    color: #333;
    max-width: 50vh;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 5px;
    border: 5px solid #333;
    box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

## QUESTÃO 03 (VALOR: 2,0 PONTOS)

Você faz parte de uma equipe de desenvolvimento responsável por criar um formulário de reserva de ingressos para um cinema. A aplicação visa garantir a melhor experiência para o usuário aproveitar o melhor que o Cinema em Casa tem a oferecer. A importância deste formulário reside no fato de ser a primeira interação direta entre os clientes e a equipe responsável pela venda dos ingressos. Portanto, é crucial que o formulário seja intuitivo, amigável e capaz de coletar todas as informações necessárias para reserva dos ingressos.

O formulário deve ser escrito em HTML para que possa ser estilizado na sequência. **CRIE** o código HTML necessário para implementar um formulário de reserva de ingressos contendo os itens NOME, TELEFONE, FILME, CADEIRA DE PREFERÊNCIA e DESEJO PIPOCA (SIM OU NÃO). A página deve ter sua estilização adequada para que seja intuitiva e amigável, **CRIE** o CSS necessário. Por fim, o usuário deve receber uma mensagem de confirmação para avaliar se os dados inseridos estão corretos, essa validação deve permitir que o usuário possa confirmar ou editar os dados (A funcionalidade de edição não deve ser implementada nessa etapa), **IMPLEMENTE** o código JavaScript necessário.



## RESPOSTA DA QUESTÃO 03 - INSERIR O CÓDIGO PRODUZIDO \*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cinema</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <h1 id="cabecalho">Reserva de Ingresso</h1>

  <div id="container">
    <form action="">

      <label id="lb" for="fullname">Nome:</label>
      <input type="text" value="" placeholder="Ex: Felipe">

      <label id="lb" for="Telefone">Telefone:</label>
      <input type="text" value="" placeholder="Ex: 44 99184-1466">

      <label id="lb" for="Filme">Filme:</label>
      <input type="text" value="" placeholder="Ex: Kung Fu Panda 4">

      <label id="lb" for="number">Cadeira de preferência:</label>
      <input type="number" value="" placeholder="Ex: J-05">

      <div id="pipoca">
        <label for="enrollment">Pipoca:</label><br>
        <select id="enrollment" name="enrollment">
          <option value="yes">Sim</option>
          <option value="no">Não</option>
        </select><br>
      </div>

      <button class="botao" onclick="certeza()">Confirmar</button>

    </form>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

</html>

```
function certeza(){
  var intel=prompt("Todos os dados estão corretos?");

  if(intel=="Sim"|| intel=="sim"){
    window.alert("Reserva concluída com sucesso!");
  }
  else if(intel=="Não"|| intel=="não"){
    window.alert("Cheque os dados e tente de novo.");
  }
}
```

```
body{
  background-color: #f2f2f2;
}
```

```
#cabecalho{
  display: flex;
  text-align: center;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

```
#container{
  margin: 0;
  margin-top: 15vh;
  padding: 5vh;
  background-color: #fff;
  color: #333;
  text-align: center;
  max-width: 50vh;
  margin:0 auto;
  border-radius: 5px;
  border: 5px solid #333;
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

```
#lb{
  display: block;
  margin-bottom: 0.5vh;
}
```

```
#container input{
  width: auto;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

```
.botao{
  margin-top: 18px;
  padding: 5px;
}
```

Este formulário foi criado em Unicesumar.

Google Formulários