Outros Arquivos da Loja Online	Outros A	Arguivos (	da Loi	a On	line
--------------------------------	----------	------------	--------	------	------

Lista de arquivos do sistema progweb		
Arquivo	Descrição	
funcoes.php	Funções comuns PHP	
funcoes.js	Funções comuns javascript	
estilo.css	Definições comuns de estilo encontradas nas páginas.	
index.php	Arquivo inicial do sistema.	
menu.htm	Página do menu inicial de opções do sistema.	

Os arquivos ficam todos na pasta <drive>:\xampp\htdocs sendo que os ícones ficam na pasta <drive>:\xampp\img.

São todos textos simples e por isso foi sugerido o uso do editor Notepad++, mas qualquer outro editor que preserve o formato de texto simples dos arquivos pode ser usado, como o Bloco de Notas do Windows por exemplo.

## funcoes.php

```
<?php
   function conecta() {
       $conexao = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "progweb");
       if ($conexao->connect errno) {
          die ("Falha na conexaoexão com o Banco de Dados: " . $conexao->connect error);
          exit();
          //echo "<script>alert('Conexão com o BD bem sucedida');</script>";
9
          return $conexao;
10
11 }
12 function formataCPF($inCPF) {
14
   $outCPF .= substr($inCPF, 3, 3).".";
$outCPF .= substr($inCPF, 9, 2);
16
      return trim($outCPF);
17
18 }
19 function achaCliente($inCPF){
20
    global $conexao;
     if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM cliente WHERE cli cpf = '".$inCPF."'")){
21
22
         if ($result->num rows > 0) {
             // Achou
23
24
             return true;
25
          } else {
26
             return false;
27
28
          $result->close();
```

```
29
30 } // Fim function achaCliente($inCPF, $inAcao){
31 function achaProduto($inProdDesc){
       global $conexao;
33
     if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM produto WHERE prod desc LIKE '%".$inProdDesc."%'")){
34
           if ($result->num rows > 0) {
35
               // Achou
36
                return true;
37
            } else {
38
                return false;
39
40
            $result->close();
41
  } // Fim function achaProduto($inProdDesc) {
43 function achaItem($inItemVendaId, $inItemProdId){
        global $conexao;
45
        if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM item WHERE item venda id = ".$inItemVendaId." AND
46
                                                                item prod id = ".$inItemProdId)){
47
            if ($result->num rows > 0) {
48
               // Achou
49
                return true;
50
           } else {
51
                return false;
52
53
            $result->close();
55 } // Fim function achaProduto($inProdDesc) {
56 function carregaDados($inCPF){
       global $conexao;
57
58
        if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM cliente WHERE cli cpf = '".$inCPF."'")) {
59
            $linha = $result->fetch assoc();
60
61
        $result->close();
62 }
63 ?>
```

## funcoes.js

```
function validaCPF(inCPF) {
   var cpf = inCPF.replace(/[^\d]+/g,"");
   if(cpf == "") return false;

// Elimina CPFs invalidos conexaohecidos
   if (cpf.length != 11 ||
        cpf == "0000000000" ||
        cpf == "1111111111" ||
        cpf == "222222222" ||
        cpf == "3333333333" ||
        cpf == "4444444444" ||
        cpf == "55555555555" ||
```

```
12
            cpf == "6666666666" ||
13
            cpf == "7777777777" ||
14
            cpf == "888888888" ||
           cpf == "99999999999")
1.5
16
               return false;
17
       // Valida lo digito
18
       add = 0;
19
       for (i=0; i < 9; i ++)
20
           add += parseInt(cpf.charAt(i)) * (10 - i);
21
           rev = 11 - (add % 11);
22
           if (rev == 10 || rev == 11)
23
               rev = 0;
24
           if (rev != parseInt(cpf.charAt(9)))
25
               return false;
26
       // Valida 2o digito
27
     add = 0;
28
       for (i = 0; i < 10; i ++)
29
         add += parseInt(cpf.charAt(i)) * (11 - i);
30
     rev = 11 - (add % 11);
31
     if (rev == 10 || rev == 11)
32
33
       if (rev != parseInt(cpf.charAt(10)))
34
           return false;
35
        return true;
36 } // Fim function validarCPF(cpf)
37 function Alerta(inTipo, inMsg) {
        alert(inTipo+"\n"+inMsg);
39 }
40 function confereCPF(inCPF) {
    //alert("Confere CPF");
42
       var conf = true;
       if (inCPF+"" == "") {
43
44
           Alerta("Erro", "CPF tem que ser informado");
45
           conf = false;
46
     } else {
           if (!validaCPF(inCPF)) {
47
48
               Alerta ("Erro", "CPF inválido");
49
               conf = false;
50
51
52
        //alert("Conf: "+conf);
53
        return conf;
54 }
55 function confereSenhas(inSenha, inSenhaRepetida) {
56
       var conf = true;
57
       if (inSenha !== inSenhaRepetida) {
5.8
           //Alerta("Erro", "Senhas não conferem");
59
           conf = false;
60
61
        return conf;
```

```
62  }
63  function formataCPF(inCPF) {
64    outCPF = inCPF.substr(0, 3)+".";
65    outCPF = outCPF+inCPF.substr(3, 3)+".";
66    outCPF = outCPF+inCPF.substr(6, 3)+"-";
67    outCPF = outCPF+inCPF.substr(9, 2);
68    return outCPF;
69  }
```

### estilo.css

```
body {
        margin: 30px;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4
    table {
        background-color: rgba(255,255,255,1);
8
   th {
        border: 1px solid gray;
        background-color: rgb(200,200,200);
10
11 }
12 td {
13
        border: 1px solid gray;
14
        background-color: rgba(255,255,255,1);
15 }
16 img {
17
        margin: 0;
18
        padding: 0;
19 }
20 input {
21
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
22 }
23 .button {
24
   margin-left: 10px;
25
       margin-right: 10px;
26
     padding-left: 20px;
       padding-right: 20px;
27
28
       border-left: 4px solid rgb(180,180,180);
29
       border-right: 4px solid rgb(180,180,180);
        font-size: 14pt;
31
        background-color: rgb(200,200,200);
32 }
33 textarea {
        vertical-align: top;
35
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
36 }
```

# index.php

```
1 <?php
  $opcao = "cliListar.php";
  if (isset($ GET["opcao"])) {
       $opcao = $ GET["opcao"];
5 }
6 ?>
7 <!DOCTYPE html>
8 <html>
9 <head>
10
      <title>Prog Web</title>
       <meta charset="UTF-8">
12 <style>
13 #menu {width: 14%;
14 height: 99vh;
15
       background: rgb(210,110,90);
16
        margin: 0;
      float: left;}
17
18 #pagina {width: 86%;
19
            height 99vh;
20
            background: rgb(255,220,210);
21
            float: left;}
22 </style>
23 <head>
24 <body>
       <iframe src="menu.htm" width="100%" height="100%" style="min-height: 98vh;" frameborder="0">
27
       </iframe>
28 </div>
29 <div id="pagina">
30
       <?php
31
       echo "<iframe src='".$opcao."' width='100%' height='100%' style='min-height: 98vh;' frameborder='0'></iframe>";
32
33 </div>
34 </body>
35 </html>
```

#### menu.htm

```
8
           .botao {width: 80%;
                   background-color: rgb(190,90,70);
                   margin: 10px;}
10
11
           a {font-size: 16pt;
12
              color: white;
13
              text-decoration: none;
14
              padding-left: 20px;}
15
           body {color: white;}
16
       </style>
17 <head>
18 <body>
19
       <h2>Loja Online</h2>
       <br />
20
21
       <div class="botao">
       <a href="index.php?opcao=vendaListar.php" target=" parent">Venda</a>
23
       </div>
24
       <div class="botao">
       <a href="index.php?opcao=cliListar.php" target=" parent">Cliente</a>
25
       </div>
26
       <div class="botao">
27
28
       <a href="index.php?opcao=prodListar.php" target=" parent">Produto</a>
29
       </div>
30 </body>
31 </html>
```