
Arquivo vendaIncluir.php





os potos e hífen do formato de exibição no CPF.

Único dado da venda que pode variar é o Cliente.

Ao selecionar um Cliente na lista o seu CPF é exibido.

A data, hora e minuto é automática do momento da venda.

19 | \$venda_cli_cpf = str_replace(".", "", str_replace("-", "", \$_POST["venda_cli_cpf"])); | retira

```
$\text{$venda_data = $_POST["venda_data"];}
$\text{$dia = substr($venda_data, 0, 2);}
$\text{$mes = substr($venda_data, 3, 2);}
$\text{$ano = substr($venda_data, 6, 4);}
$\text{$hora = substr($venda_data, 11, 2);}
$\text{$minuto = substr($venda_data, 14, 2);}
$\text{$venda_data = $ano."-".$mes."-".$dia." ".$hora.":".$minuto;}
```

Recebe a data da venda no formato dia(01 a 31)/mês(01 a 12)/ano(4 dígitos) hora(00 a 23):minuto(00 a 59) e transforma para ano-mês-dia hora:minuto para inserir no banco de dados.

A função carregaDados () é chamada no método ligado ao evento onload do tag body, que é executado sempre que a página é carregada 74

| Sody onload="carregaDados();">

45 [function carregaDados()] função javascript que carrega o CPF do cliente e a data do momento da venda. 52 [var dia = data.getDate(); obtêm o dia da data da venda, se essa dia estiver entre 1 e 9, 53 [if (parseInt(dia) < 10)] acrescenta um [0] antes do dia 54 [dia = "0"+dia; para formar um dia com 2 algarismos. O mesmo é feito para minuto 62 [minuto = "0"+minuto;]

77 select name="listaCliente" id="listaCliente" onchange="mostraCPF();"> o método
onchange chama a função javascript mostraCPF() que exibe o CPF do cliente selecionado na lista.

A lista de cliente é formada do CPF e Nome do cliente. O CPF é o valor identificador do item que é exibido, o nome do cliente.

```
84 coption value='".$linha["cli_cpf"]."'>".$linha["cli_nome"]."
```

Referência

Manual online de PHP Disponível em https://www.php.net/manual/pt_BR/index.php Acesso: Ago, 2020.

W3C PHP. Disponível em <<u>https://www.w3schools.com/php/default.asp</u>> Acesso: Ago, 2020.