

Arquivo cliAlterar.php



Alterar Cliente


CPF (somente números): Nome:

Endereço: Complemento: Bairro:

Estado: Cidade: País:

e-Mail: Senha: Repetir a Senha:

Figura 1: Formulário de Alteração de Cliente



Quando é executado pela primeira vez, este programa recebe o CPF do cliente através do método GET como se pode ver na barra de endereços do navegador `https://localhost/cliAlterar.php?cpf=40630285772` enviado pelo programa cliListar.php o CPF.

18 `if (isset($_GET["cpf"])) { ... }` testa se o CPF foi recebido. Se foi atribui o CPF à variável \$cli_cpf `$cli_cpf = $_GET["cpf"];`

Faz a consulta para recuperar os dados do cliente pelo CPF

20 `if ($result = $conexao->query("SELECT * FROM cliente WHERE cli_cpf = '$cli_cpf'")) {`

23 `$cli_nome = $linha["cli_nome"];` atribui a cada campo do formulário o valor recuperado da tabela cliente do banco de dados.

Nessa hora o formulário é a apresentado na tela preenchido com os dados do cliente para que o usuário faça as alterações desejadas, Depois de feitas as alterações o usuário pode acionar o botão `Salvar` para atualizar os dados do cliente com as alterações feitas. Ao salvar, os dados são enviados pelo método POST para a própria página cliAlterar.php.

Testa se existe o dado cli_cpf recebido pelo método POST

41 `if (isset($_POST["cli_cpf"])) { ... }`

Atribui a cada variável PHP correspondente os valores da cada campo do formulário recebido pelo POST 42 `$cli_cpf = $_POST["cli_cpf"];`

Faz a atualização dos dados da tabela

```
52 if ($result = $conexao->query("UPDATE cliente
    SET cli_nome = '". $cli_nome."',
    cli_end_lograd = '". $cli_end_lograd."',
    cli_end_compl = '". $cli_end_compl."',
    cli_end_bairro = '". $cli_end_bairro."',
    cli_end_cidade = '". $cli_end_cidade."',
    cli_end_uf = '". $cli_end_uf."',
    cli_end_pais = '". $cli_end_pais."',
    cli_login = '". $cli_email."',
    cli_senha = '". $cli_senha."',
    WHERE cli_cpf = '". $cli_cpf."'")){;
```

O detalhe sobre a lista de siglas de UFs é que depois que é preparada a lista, é feita a seleção para exibição na tela da UF atual do cliente. Primeiro é inserido um espaço para fazer a execução de código javascript dentro do HTML através do tag 140 `<script> ... </script>`. Dentro desse tag é executada a seleção da UF do cliente.

```
141 document.getElementById("cli_end_uf").value = document.fcliIncluir.sigla_uf.value;
```

`document` representa a página `getElementById()` faz referência a lista de Ufs, `cli_end_uf`, atribui a propriedade `value` e com isso seleciona a UF que aparecerá selecionada na tela.

155 `<input type="button" class="button" value="Salvar" onClick="Valida();">` envia os dados para a função javascript `Valida()`.

```
156 <input type="button" class="button" value="Voltar"
onClick="window.location.href='cliListar.php';">
```

Volta para a lista de clientes.

Arquivo cliExcluir.php

Todos os comandos desse arquivo já foram cobertos pelos outros.

Referência

Manual online de PHP Disponível em https://www.php.net/manual/pt_BR/index.php Acesso: Ago, 2020.

W3C PHP. Disponível em <https://www.w3schools.com/php/default.asp> Acesso: Ago, 2020.