



# **SWIFT: UMA ANÁLISE CRÍTICA DE SEUS PARADIGMAS E APLICAÇÕES NO MERCADO**

JOÃO COMINI CÉSAR DE ANDRADE, MATEUS SOARES GATTI VASCONCELLOS, PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA

# HISTÓRIA

## Quem criou

- Desenvolvido dentro da Apple a partir de 2010
- Lançado ao público em 2014 na WWDC

## Porque foi criado

- **Objective-C era antigo e inseguro**
- **Muitos erros de ponteiros nulos**
- **Precisavam de uma linguagem:**
  - **Mais segura**
  - **Mais rápida**
  - **Mais moderna e fácil de usar**

# MOTIVAÇÕES PRINCIPAIS

O Swift foi criado para ser:

Mais seguro

- Introduziu Optionals para evitar “nil crashes”

Mais rápido

- Usa LLVM → performance próxima de C++

Mais moderno e expressivo

- Sintaxe simples
- Generics, POP

# MOTIVAÇÕES PRINCIPAIS

## Generics : Exemplo Swap de duas variaveis

```
// Versão para Int
func trocarDoisInts(_ a: inout Int, _ b: inout Int) { /* ... */ }

// Versão para String
func trocarDuasStrings(_ a: inout String, _ b: inout String) { /* ... */ }
```

```
func trocarDoisValores<T>(_ a: inout T, _ b: inout T) {
    let tempA = a
    a = b
    b = tempA
}

// Usando o código com Int
var num1 = 10
var num2 = 20
trocarDoisValores(&num1, &num2) // T é inferido como Int

// Usando o código com String
var nome1 = "Alice"
var nome2 = "Bob"
trocarDoisValores(&nome1, &nome2) // T é inferido como String
```

# INFLUÊNCIAS DA LINGUAGEM

O Swift mistura ideias de várias linguagens:

Objective-C

- Interoperabilidade e parte do runtime

C# e C++

- Structs vs. classes
- Propriedades calculadas (get e set)

Python e Ruby

- Sintaxe simples
- Menos verbosidade

# APLICAÇÕES NO MERCADO

## 1. Ecossistema Apple

- iOS
- macOS
- watchOS
- tvOS
- SwiftUI (UI declarativa moderna)

## 2. Empresas globais

- Twitter
- Slack
- Netflix

# SEGURANÇA E OPTIONALS (O FIM DO "NULL POINTER EXCEPTION")

**Objetivo:** Mostrar como o Swift elimina erros de valor nulo (nil) que travam apps em outras linguagens.

**Optional:** É um tipo especial que "embrulha" um valor, representando duas possibilidades:

1. Existe um valor (.some(Valor))

2. O valor é ausente (.none ou nil)

O compilador força o desenvolvedor a verificar com segurança se um opcional contém um valor antes de usá-lo, um processo chamado unwrapping (desembrulhar).

# SEGURANÇA E OPTIONALS (O FIM DO "NULL POINTER EXCEPTION")

**Cenário:** Um sensor de temperatura que pode falhar na leitura (retornar nulo).

```
// 1. Declaração: O sensor pode retornar um Double ou nada (nil)
var leituraSensor: Double? = nil

// 2. Verificação segura com 'if let' (Optional Binding)
// Tenta "desembrulhar" o valor de forma segura
if let temperatura = leituraSensor {
    // Este bloco só executa se o sensor leu algo válido.
    // Aqui dentro, 'temperatura' é um Double normal (seguro).
    print("A temperatura atual é \(temperatura)°C")
} else {
    // Este bloco executa se for nil (o sensor falhou)
    print("Erro: Não foi possível ler o sensor.")
}

// 3. Valor Padrão com 'Nil-Coalescing' (??)
// Se o sensor falhar, assumimos uma temperatura segura de 20.0
let temperaturaFinal = leituraSensor ?? 20.0
```



# CONCISÃO E PARADIGMA FUNCIONAL

**Objetivo:** Demonstrar como o Swift reduz a verbosidade ("boilerplate") para manipulação de dados.

## Código Imperativo (O jeito "braçal")

**Cenário:** Pegar uma lista de preços, filtrar só os caros ( $> 100$ ) e aplicar desconto.

```
// Lista de preços
List<Double> precos = [50.0, 150.0, 300.0, 80.0];
List<Double> resultado = new List<Double>();

// Loop manual: Você diz COMO fazer passo a passo
for (Double preco : precos) {
    if (preco > 100.0) {
        double comDesconto = preco * 0.9;
        resultado.add(comDesconto);
    }
}

// Resultado: [135.0, 270.0]
```

## Código Swift (Funcional e Declarativo)

**Solução:** Você diz O QUE você quer, encadeando operações.

```
let precos = [50.0, 150.0, 300.0, 80.0]

// filter: pega os maiores que 100
// map: aplica o desconto em cada um
let resultado = precos
    .filter { $0 > 100 }
    .map { $0 * 0.9 }

// Resultado: [135.0, 270.0]
```

# PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A PROTOCOLOS (POP) VS HERANÇA

**Objetivo:** Mostrar como Swift foge da herança rígida (onde tudo precisa ser "filho" de alguém) usando composição.

## O Problema da Herança (OO Clássico)

**Cenário:** Um jogo com Robôs e Zumbis. Ambos atacam, mas só Robô precisa de bateria. Se você herdar de Inimigo, fica difícil separar.

```
class Inimigo {  
    void atacar() { print("Atacando!"); }  
    // Problema: Zumbi não tem bateria, mas herdaria isso se estiver na classe pai errada  
    void recarregar() { ... }  
}
```

## A Solução Swift (POP)

**Solução:** Criamos "habilidades" (Protocolos) e colamos elas nos tipos, como peças de Lego. Usamos Extensão para dar o código padrão.

```
// Definimos uma "habilidade"  
protocol Atacante {  
    func atacar()  
}  
  
// Damos uma implementação padrão (ninguém precisa reescrever isso!)  
extension Atacante {  
    func atacar() { print("Causou 10 de dano!") }  
}  
  
// Criamos peças soltas que ganham poderes  
struct Zumbi: Atacante { } // Ganha atacar() de graça  
struct Robo: Atacante { }  // Ganha atacar() de graça  
  
let meuRobo = Robo()  
meuRobo.atacar() // "Causou 10 de dano!"
```

# PONTOS FORTES

## **Performance (LLVM, C/C++)**

- Código Swift otimizado roda quase tão rápido quanto C/C++.**
- async/await + Actors**

- Modelo moderno que evita race conditions automaticamente.**
- Segurança: Optionals**

- O uso de Optionals impede acessos nulos acidentais.**
- Menos crashes**

- Apps Swift têm menos falhas por causa do sistema de tipos seguro.**

# PONTOS FRACOS

## **ABI instável (pré-Swift 5)**

- Versões antigas quebravam código e dificultavam manter projetos grandes.**

## **Compilação lenta**

- Projetos grandes sofrem com inferência de tipos pesada e builds demorados.**

## **Ecossistema fora da Apple fraco**

- No backend e multiplataforma, Swift ainda perde para Node, Python e Go.**

## **Curva de aprendizado alta**

- Conceitos como Optionals, generics e value/reference podem confundir iniciantes.**

# LINGUAGENS QUE O SWIFT INFLUENCIOU

**Kotlin: null-safety, extensions**

- Kotlin adotou diretamente ideias do Swift como tipos anuláveis e extensions.

**Rust: segurança, Option**

- A filosofia de segurança de memória de Rust converge com a do Swift.

**TypeScript/JS: optional chaining**

- O sucesso do optional chaining no Swift influenciou sua adoção na Web.

# CONCLUSÃO

**Swift = seguro + rápido**

- Combina performance alta com forte segurança de tipos.

**Forte no ecossistema Apple**

- É essencial para apps modernos de iOS, macOS e SwiftUI.

**Adoção limitada fora dele**

- No backend e multiplataforma, ainda não ganhou grande tração.

**Grande impacto em linguagens modernas**

- Inspirou recursos adotados em Kotlin, Rust, JavaScript e outras.

**OBRIGADO!**