# Lista.Widgets

October 27, 2019

```
[1]: %cd ..
```

/home/joao/projects/tutorial/pdf/source

# 1 Lista de Widgets

Foram apresentados IntSlider, Output, VBox e Button até agora. No restante deste notebook, vou apresentar outros widgets que existem na biblioteca ipywidgets

 $Parte \ do \ material \ tirado \ de \ https://ipywidgets.readthedocs.io/en/latest/examples/Widget\%20 List.html$ 

Nota da versão PDF: Como este notebook apenas lista os widgets, ele não funciona bem em PDF e não vejo motivo em tirar prints de cada widget sabendo que o link acima aprensenta os widgets. Desta forma, abra o link acima, ou abra a versão em Jupyter deste notebook.

#### 1.0.1 Widgets de texto

Label Apenas um label somente leitura

```
[2]: from ipywidgets import Label
Label("Texto")
```

Label(value='Texto')

**Text** Campo de texto

```
[3]: from ipywidgets import Text
Text(
     value='Hello World',
     placeholder='Type something',
     description='String:',
     disabled=False
)
```

Text(value='Hello World', description='String:', placeholder='Type something')

Textarea Área de texto

```
[4]: from ipywidgets import Textarea
Textarea(
    value='Hello World',
    placeholder='Type something',
    description='String:',
    disabled=False
)
```

Textarea(value='Hello World', description='String:', placeholder='Type something')

Combobox Combobox com autocomplete

```
[5]: from ipywidgets import Combobox
Combobox(
    # value='John',
    placeholder='Choose Someone',
    options=['Paul', 'John', 'George', 'Ringo'],
    description='Combobox:',
    ensure_option=True,
    disabled=False
)
```

Combobox(value='', description='Combobox:', ensure\_option=True, options=('Paul', 'John', 'George

**HTML** HTML somente leitura

```
[6]: from ipywidgets import HTML
HTML(
     value="Hello <b>World</b>",
     placeholder='Some HTML',
     description='Some HTML',
)
```

HTML(value='Hello <b>World</b>', description='Some HTML', placeholder='Some HTML')

HTMLMath HTML somente leitura com fórmulas

```
[7]: from ipywidgets import HTMLMath
HTMLMath(
    value=r"Some math and <i>HTML</i>: \(x^2\) and $$\frac{x+1}{x-1}$$",
    placeholder='Some HTML',
    description='Some HTML',
```

```
)
```

## 1.0.2 Widgets numéricos

FloatSlider Semelhante a IntSlider, mas para float

```
[8]: from ipywidgets import FloatSlider
FloatSlider(
    value=7.5,
    min=0,
    max=10.0,
    step=0.1,
    readout_format='.1f'
)
```

FloatSlider(value=7.5, max=10.0, readout\_format='.1f')

FloatLogSlider FloatSlider com escala logaritimica

```
[9]: from ipywidgets import FloatLogSlider
FloatLogSlider(
    value=10,
    base=10,
    min=-10, # max exponent of base
    max=10, # min exponent of base
    step=0.2, # exponent step
    description='Log Slider'
)
```

FloatLogSlider(value=10.0, description='Log Slider', max=10.0, min=-10.0, step=0.2)

IntRangeSlider, FloatRangeSlider Sliders com dois valores

```
[10]: from ipywidgets import IntRangeSlider
IntRangeSlider(
    value=[5, 7],
    min=0,
    max=10,
    step=1,
)
```

IntRangeSlider(value=(5, 7), max=10)

```
[11]: _.value
[11]: (5, 7)
```

IntProgress, FloatProgress Widgets que representam barra de progresso

```
[12]: from ipywidgets import IntProgress
IntProgress(
    value=7,
    min=0,
    max=10,
    step=1,
    description='Loading:',
    bar_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or ''
    orientation='horizontal'
)
```

IntProgress(value=7, description='Loading:', max=10)

## IntText, FloatText Campos de texto numéricos

IntText(value=7, description='Any:')

#### BoundedIntText, BoundedFloatText Campos de texto numéricos limitados

```
BoundedFloatText(value=7.5, description='Text:', max=10.0, step=0.1)
```

# 1.0.3 Widgets booleanos

ToggleButton Botão com estado booleano

```
[15]: from ipywidgets import ToggleButton
ToggleButton(
    value=False,
    description='Click me',
    button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or ''
    tooltip='Description',
    icon='check'
)
```

ToggleButton(value=False, description='Click me', icon='check', tooltip='Description')

#### Checkbox

Checkbox(value=False, description='Check me')

Valid Indicador somente leitura

```
[17]: from ipywidgets import Valid
Valid(
         value=False,
         description='Valid!',
)
```

Valid(value=False, description='Valid!')

# 1.0.4 Widgets de seleção

Dropdown Widget para selecionar elementos de uma lista

```
[18]: from ipywidgets import Dropdown
Dropdown(
```

```
options=['1', '2', '3'], # [('One', 1), ('Two', 2), ('Three', 3)]
value='2',
description='Number:',
disabled=False,
)
```

Dropdown(description='Number:', index=1, options=('1', '2', '3'), value='2')

#### RadioButtons Selecionar usando radio buttons

RadioButtons(description='Number:', options=('One', 'Two', 'Three'), value='One')

#### Select Selecionar usando uma lista visível

Select(description='OS:', index=2, options=('Linux', 'Windows', 'OSX'), value='OSX')

#### SelectionSlider Slider para seleção de campos nominais

```
[21]: from ipywidgets import SelectionSlider
SelectionSlider(
    options=['mal passada', 'ao ponto', 'bem passada'],
    value='ao ponto',
    description='Carne ...',
    disabled=False,
    continuous_update=False,
    orientation='horizontal',
    readout=True
```

```
)
```

 ${\tt SelectionSlider(continuous\_update=False,\ description='Carne\ \dots',\ index=1,\ options=('mal\ passacous))}$ 

SelectionRangeSlider Slider para seleção de intervalo nominal

```
[22]: import datetime
  from ipywidgets import SelectionRangeSlider
  dates = [datetime.date(2019,i,1) for i in range(1,13)]
  options = [(i.strftime('%b'), i) for i in dates]
  SelectionRangeSlider(
     options=options,
     index=(0,11),
     description='2019',
     disabled=False
)
```

SelectionRangeSlider(description='2019', index=(0, 11), options=(('Jan', datetime.date(2019, 1

ToggleButtons ToggleButton para escolher um único elemento de lista

ToggleButtons(description='Speed:', options=('Slow', 'Regular', 'Fast'), tooltips=('Description', 'Regular', 'Regula

SelectMultiple Seleção de vários elementos

```
[24]: from ipywidgets import SelectMultiple
SelectMultiple(
    options=['Apples', 'Oranges', 'Pears'],
    value=['Oranges'],
    #rows=10,
    description='Fruits',
    disabled=False
```

```
)
```

SelectMultiple(description='Fruits', index=(1,), options=('Apples', 'Oranges', 'Pears'), value

#### 1.0.5 Widgets de estrutura

HBox Semelhante ao VBox, mas exibe widgets na horizontal ao invés de na vertical

```
[25]: from ipywidgets import HBox HBox([Label("a"), Label("b")])
```

HBox(children=(Label(value='a'), Label(value='b')))

GridBox Semelhante a VBox e HBox, mas usa HTML Grid para fazer a exibição

Aqui estamos usando Layout também para definir atributos do CSS

```
[26]: from ipywidgets import GridBox, Layout
  items = [Label(str(i)) for i in range(8)]
  GridBox(items, layout=Layout(grid_template_columns="repeat(3, 100px)"))
```

GridBox(children=(Label(value='0'), Label(value='1'), Label(value='2'), Label(value='3'), Label

Accordion Exibe widgets em páginas diferentes de Accordion

```
[27]: from ipywidgets import Accordion
  accordion = Accordion([Label("a"), Label("b")])
  accordion.set_title(0, 'Page 0')
  accordion.set_title(1, 'Page 1')
  accordion
```

Accordion(children=(Label(value='a'), Label(value='b')), \_titles={'0': 'Page 0', '1': 'Page 1'

Tab Exibe widgets em abas diferentes

```
[28]: from ipywidgets import Tab
  tab = Tab([Label("a"), Label("b")])
  tab.set_title(0, 'Page 0')
  tab.set_title(1, 'Page 1')
  tab
```

Tab(children=(Label(value='a'), Label(value='b')), \_titles={'0': 'Page 0', '1': 'Page 1'})

# 1.0.6 Outros widgets

Play Widget útil para controlar animações

```
[29]: from ipywidgets import Play, jslink, IntSlider
play = Play(
    # interval=10,
    value=50,
    min=0,
    max=100,
    step=1,
    description="Press play",
    disabled=False
)
slider = IntSlider()
jslink((play, 'value'), (slider, 'value'))
HBox([play, slider])
```

HBox(children=(Play(value=50, description='Press play'), IntSlider(value=0)))

DatePicker Widget para escolher datas

```
[30]: from ipywidgets import DatePicker
DatePicker(
    description='Pick a Date',
    disabled=False
)
```

DatePicker(value=None, description='Pick a Date')

ColorPicker Widget para escolher cor

ColorPicker(value='blue', description='Pick a color')

FileUpload Widget para fazer upload de arquivos e receber em bytes

```
[32]: from ipywidgets import FileUpload
FileUpload(
    accept='', # Accepted file extension e.g. '.txt', '.pdf', 'image/*', \( \sigma 'image/*, .pdf' \)
    multiple=False # True to accept multiple files upload else False
)
```

FileUpload(value={}, description='Upload')

Image Widget para visualizar imagem

```
[33]: from ipywidgets import Image
  file = open("images/jupyter.png", "rb")
  image = file.read()
  Image(
     value=image,
     format='png',
     width=50,
     height=50,
)
```

Controller Widget para usar controle de jogo como entrada

```
[34]: from ipywidgets import Controller
Controller(
    index=0,
)
```

Controller()