

Lista de Exercícios – Operador Ternário em C

Aluno = João Flávio Pedroso do Carmo

Matrícula = 583066

1. O que faz o operador ternário em C?

Um operador ternário é uma alternativa compacta para o “if” e “else”, podendo ser utilizada em uma condicional simples. Permite decidir qual valor atribuir em uma variável em apenas uma linha. Usando 3 operadores: `condicao ? valor_se_verdadeiro : valor_se_falso;`

2. Escreva a sintaxe do operador ternário.

`condicao ? valor_se_verdadeiro : valor_se_falso;`

```
Exemplo: int a = 1, b = 5;
         int maior = (a > b) ? a : b;
         printf("O maior valor entre %d e %d e: %d\n", a, b, maior);
```

3. Qual será a saída? (códigos do pdf)

A = 10

B = 100

C = 2

D = 6

E = 5

F = 8

4. Substitua por operador ternário:

```
int a = 10, b = 20, maior;
    maior = (a > b) ? a : b;
```

5. Complete:

A=

```
int n = -5;
printf("%s", (n >= 0) ? "Positivo" : "Negativo");
```

B =

```
int idade = 20;
char *msg = (idade >= 18) ? "Adulto" : "Crianca" ;
```

6. O operador ternário é equivalente a qual estrutura?

C) If – else

7. Reescreva usando operador ternário:

A =

```
resultado = (a == b) ? 0 : (a > b ? 1 : -1);
```

B =

```
par = (x % 2 == 0) ? 1 : 0;
```

C =

```
printf("%s", (nota >= 7) ? "Aprovado" : "Reprovado");
```

8. Desafio: transforme em uma única linha com operador ternário:

```
printf("%s", (x % 2 != 0) ? "Impar" : (x > 10 ? "Par e maior que 10" : "Par pequeno"));
```