

REVISÃO PARA PROVA – HTML, CSS e JavaScript

1. HTML – Estrutura e Conceitos Essenciais

O que é HTML

HTML = **HyperText Markup Language**

É uma **linguagem de marcação**, não de programação.

Define **estrutura** da página.

“HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.” (PDF HTML)

Estrutura básica

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Título</title>
</head>
<body>
  Conteúdo
</body>
</html>
```

Função das partes

- **DOCTYPE** → informa o tipo de documento
- **html** → raiz
- **head** → metadados (title, meta, link...)
- **body** → conteúdo visível

Elementos importantes

Títulos

<h1> até <h6>

Parágrafos

<p>

Quebra de linha:

Comentários

<!-- comentário -->

Links

Google

Âncoras

`<a href="#secao">Ir para seção</a>`

`<h2 id="secao">Título</h2>`

Imagens

``

- Caminho **absoluto** → começa com http
- Caminho **relativo** → arquivo local

Listas

Ordenada

`<ol><li>Item</li></ol>`

Não ordenada

`<ul><li>Item</li></ul>`

Descrição

```
<dl>
  <dt>Termo</dt>
  <dd>Descrição</dd>
</dl>
```

Tabelas

```
<table>
  <thead> <tr><th>A</th></tr> </thead>
  <tbody> <tr><td>B</td></tr> </tbody>
  <tfoot> <tr><td>C</td></tr> </tfoot>
</table>
```

Iframe

`<iframe src="pagina.html"></iframe>`

Tags semânticas

- **header** – cabeçalho
 - **nav** – menu
 - **section** – seção
 - **article** – conteúdo independente
 - **aside** – conteúdo lateral
 - **footer** – rodapé
 - **figure / figcaption** – imagem + legenda
-

Formulários

```
<form action="destino.html">
  <label>Nome:</label>
```

```
<input type="text" name="nome">
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Tipos importantes:

- text
 - number (min, max, step)
 - email
 - tel
 - url
 - search
 - range
 - checkbox
 - radio
 - select + option
-

2. CSS – Estilização e Layout

“CSS descreve como os elementos HTML são exibidos na tela.” (PDF CSS)

Formas de aplicar CSS

1. **Externo** (melhor prática)

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. **Interno**

```
<style> p { color: red; } </style>
```

3. **Inline** (evitar)

```
<p style="color:red">
```

Seletores

- **Elemento** → p { }
- **Classe** → .classe { }
- **ID** → #id { }
- **Agrupamento** → h1, p { }
- **Descendente** → div p

- **Filho** → div > p
 - **Irmão adjacente** → h1 + p
 - **Irmão geral** → h1 ~ p
 - **Atributo** → input[type="text"]
-

Box Model

Todo elemento tem:

- **content**
 - **padding**
 - **border**
 - **margin**
-

Propriedades importantes

Cores

color, background-color

Texto

- text-align
- text-decoration
- text-transform
- text-shadow

Fontes

- font-family
 - font-size
 - font-weight
 - font-style
-

Background

- background-image
- background-repeat
- background-position
- background-size

Bordas

- border
- border-radius

Display

- block
- inline
- inline-block
- none

Position

- static
- relative
- absolute
- fixed

Float

Usado para layouts antigos (menus, colunas).

Transformações

- translate(x,y)
- scale(x,y)
- rotate(deg)
- skew(x,y)

3. JavaScript – Lógica e Interatividade

“JavaScript pode mudar conteúdo, atributos e estilo de elementos HTML.” (PDF JS)

Como usar

<script>

```
alert("Olá");
```

```
</script>
```

Ou arquivo externo:

```
<script src="script.js"></script>
```

DOM – Acessando elementos

```
document.getElementById("id")
```

```
document.getElementsByClassName("classe")
```

```
document.getElementsByTagName("p")
```

```
document.getElementsByName("nome")
```

Alterando elementos

```
element.innerHTML = "Novo texto"
```

```
element.style.color = "red"
```

```
element.setAttribute("src", "foto.png")
```

```
element.remove()
```

Eventos

- onclick
- onmouseover
- onmouseout
- onfocus
- onchange

Exemplo:

```
<button onclick="alert('Oi!')">Clique</button>
```

Variáveis

```
var x = 10;
```

```
let y = 20;
```

```
const z = 30;
```

Operadores

- Aritméticos: + - * / %
 - Relacionais: == != === < > <= >=
 - Lógicos: && || !
-

Condicionais

```
if (x > 10) { ... } else { ... }
```

Loops

```
while (x < 10) { ... }
```

```
for (let i=0; i<10; i++) { ... }
```

Funções

```
function soma(a,b) {  
  return a+b;  
}
```



SIMULADO – Aplicações para Internet (HTML, CSS e JavaScript)

20 questões – nível de prova

HTML – 1 a 7

1) Qual é a função da tag <head> em um documento HTML?

- a) Exibir conteúdo visível
 - b) Armazenar metadados
 - c) Criar tabelas
 - d) Inserir imagens
-

2) Qual das opções representa corretamente um comentário HTML?

- a) // comentário
- b) /* comentário */
- c) <!-- comentário -->
- d) # comentário

3) Qual tag é usada para criar uma lista ordenada?

- a)
- b)
- c)
- d) <dl>

4) Sobre imagens, qual afirmação é correta?

- a) A tag precisa de fechamento
- b) O atributo alt é opcional
- c) O atributo src define o caminho da imagem
- d) A tag só aceita caminhos absolutos

5) Qual tag cria um campo de texto em um formulário?

- a) <text>
- b) <input type="text">
- c) <textbox>
- d) <form-text>

6) Qual atributo permite criar uma âncora dentro da mesma página?

- a) class
- b) href
- c) id
- d) name

7) Qual tag representa conteúdo independente (ex.: notícia, post)?

- a) <section>
- b) <article>
- c) <aside>
- d) <header>

CSS – 8 a 14

8) Qual seletor CSS seleciona todos os elementos com classe “menu”?

- a) #menu
- b) .menu
- c) menu
- d) *menu

9) Qual propriedade altera a cor do texto?

- a) background-color
- b) font-style
- c) color
- d) text-align

10) O que significa display: block?

- a) O elemento fica invisível
- b) O elemento ocupa apenas o espaço do conteúdo
- c) O elemento ocupa toda a largura disponível
- d) O elemento flutua à esquerda

11) Qual propriedade controla o espaço interno entre conteúdo e borda?

- a) margin
- b) padding
- c) border
- d) outline

12) Qual propriedade posiciona um elemento fixo na tela?

- a) position: absolute
- b) position: relative
- c) position: static
- d) position: fixed

13) Qual comando centraliza uma imagem horizontalmente?

- a) text-align: center
- b) margin: auto + display: block
- c) float: center
- d) align: center

14) Qual propriedade aplica sombra em caixas?

- a) text-shadow
 - b) box-shadow
 - c) shadow-box
 - d) border-shadow
-

JavaScript – 15 a 20

15) Como acessar um elemento pelo ID “titulo”?

- a) document.getElement("titulo")
 - b) document.query("titulo")
 - c) document.getElementById("titulo")
 - d) document.get("titulo")
-

16) Qual comando altera o conteúdo HTML de um elemento?

- a) element.text
 - b) element.innerHTML
 - c) element.value
 - d) element.content
-

17) Qual evento é disparado quando o usuário clica em um elemento?

- a) onload
 - b) onclick
 - c) onmouseover
 - d) onchange
-

18) Qual é a saída do código abaixo?

```
var x = 5;  
var y = 3;  
console.log(x + y);
```

- a) 2
 - b) 8
 - c) 53
 - d) 35
-

19) Qual estrutura repete um bloco enquanto a condição for verdadeira?

- a) if
 - b) for
 - c) while
 - d) switch
-

20) O que o código faz?

```
function dobro(n) {  
    return n * 2;  
}
```

- a) Soma 2 ao número
- b) Divide o número por 2
- c) Multiplica o número por 2
- d) Retorna sempre 2

GABARITO COMENTADO

| Questão | Resposta | Comentário |
|---------|----------|---------------------------------------|
| 1 | b | <head> contém metadados. |
| 2 | c | Comentário HTML usa <!-- -->. |
| 3 | b | = lista ordenada. |
| 4 | c | src define o caminho da imagem. |
| 5 | b | Campo de texto é <input type="text">. |
| 6 | c | Âncoras usam id. |
| 7 | b | <article> é conteúdo independente. |
| 8 | b | Classes usam ponto. |
| 9 | c | color altera cor do texto. |
| 10 | c | Elemento ocupa toda a largura. |
| 11 | b | padding = espaço interno. |
| 12 | d | fixed fixa na tela. |
| 13 | b | margin: auto + display: block. |
| 14 | b | box-shadow cria sombra em caixas. |
| 15 | c | Método correto. |
| 16 | b | innerHTML altera conteúdo. |
| 17 | b | Evento de clique. |
| 18 | b | 5 + 3 = 8. |
| 19 | c | while repete enquanto for verdadeiro. |
| 20 | c | Multiplica por 2. |

1. HTML – Exercícios Resolvidos

1) Crie uma página com título, dois parágrafos e uma imagem.

Resolução

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Exercício 1</title>
</head>
<body>
  <h1>Minha Página</h1>
  <p>Este é o primeiro parágrafo.</p>
  <p>Este é o segundo parágrafo.</p>
  
</body>
</html>
```

2) Crie uma lista ordenada e outra não ordenada.

Resolução

```
<h2>Lista Ordenada</h2>
<ol>
  <li>Item A</li>
  <li>Item B</li>
</ol>

<h2>Lista Não Ordenada</h2>
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>
```

3) Crie uma tabela com 2 colunas e 3 linhas.

Resolução

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>20</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>João</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

4) Crie um link que leva para a seção “contato” da mesma página.

Resolução

```
<a href="#contato">Ir para Contato</a>

<h2 id="contato">Contato</h2>
<p>Email: exemplo@email.com</p>
```

5) Crie um formulário com nome, email e botão enviar.

Resolução

```
<form action="sucesso.html">
  <label>Nome:</label>
  <input type="text" name="nome">

  <label>Email:</label>
  <input type="email" name="email">

  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

2. CSS – Exercícios Resolvidos

6) Defina cor de fundo da página como azul e o texto dos parágrafos como branco.

Resolução

```
body {
  background-color: blue;
}

p {
  color: white;
}
```

7) Centralize um título e coloque sombra no texto.

Resolução

```
h1 {
  text-align: center;
  text-shadow: 3px 3px 5px gray;
}
```

8) Crie uma caixa com borda arredondada, sombra e padding.

Resolução

```
.caixa {
  border: 2px solid black;
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 5px 5px 10px gray;
}
```

9) Transforme um elemento em bloco e centralize-o.

Resolução

```
img {  
  display: block;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
}
```

10) Posicione um elemento 50px do topo e 50px da direita.

Resolução

```
h1 {  
  position: fixed;  
  top: 50px;  
  right: 50px;  
}
```

3. JavaScript – Exercícios Resolvidos

11) Exiba um alerta ao carregar a página.

Resolução

```
<script>  
  alert("Página carregada");  
</script>
```

12) Mude o texto de um elemento ao clicar em um botão.

Resolução

```
<h1 id="titulo">Texto original</h1>  
<button onclick="mudar()">Clique</button>  
  
<script>  
function mudar() {  
  document.getElementById("titulo").innerHTML = "Texto alterado!";  
}  
</script>
```

13) Mude a cor de um elemento com onmouseover e onmouseout.

Resolução

```
<p id="p1"  
  onmouseover="this.style.color='red'"  
  onmouseout="this.style.color='black'">  
  Passe o mouse aqui  
</p>
```

14) Some dois valores e exiba o resultado.

Resolução

```
<input id="n1" type="number">
<input id="n2" type="number">
<button onclick="somar()">Somar</button>

<p id="resultado"></p>

<script>
function somar() {
  let a = Number(document.getElementById("n1").value);
  let b = Number(document.getElementById("n2").value);
  document.getElementById("resultado").innerHTML = a + b;
}
</script>
```

15) Verifique se um aluno foi aprovado ($A1 + A2 \geq 6$).

Resolução

```
<input id="a1" type="number" placeholder="A1">
<input id="a2" type="number" placeholder="A2">
<button onclick="verificar()">Verificar</button>

<p id="res"></p>

<script>
function verificar() {
  let n1 = Number(document.getElementById("a1").value);
  let n2 = Number(document.getElementById("a2").value);
  let soma = n1 + n2;

  if (soma >= 6) {
    res.innerHTML = "Aprovado";
    res.style.color = "blue";
  } else {
    res.innerHTML = "Reprovado";
    res.style.color = "red";
  }
}
</script>
```
